

VeloroutenCheck — Grundlagen: subjektive Sicherheit (feel-safe)

Stadtübergreifende Bewertungsgrundlage

Dieses Dokument beschreibt die **stadtübergreifende** Grundlage der VeloroutenCheck-Bewertung: die empirisch gemessene subjektive Sicherheit (feel-safe %) und die daraus abgeleiteten Parameter. Diese Werte gelten für **alle Städte gleich** (Bern, Zürich, Basel, Luzern ...); die stadtspezifischen Vorgaben stehen im jeweiligen Prüfdokument der Stadt.

Feel-safe-Anker (empirisch, verifiziert)

Die **feel-safe** % geben an, wie sicher sich Velofahrende in einer Situation fühlen (Anteil der Bewertungen in den zwei besten von vier Klassen). Quelle: Befragung radwege-check.de / FixMyCity, Velo-Perspektive, tram-bereinigt; unabhängig aus den Einzelantworten nachgerechnet. «ruhig» = Tempo ≤ 30 , «schnell» = Tempo > 30 .

Führungsform	ruhig ($V \leq 30$)	schnell ($V > 30$)	Verifiziert (radwege-check)
Mischverkehr	22 %	13 %	T30 22.3 / T50 12.8
Radstreifen	77 %	73 %	Referenz: $73.0 + 0.5 \times 8.4 = 77.2$ / $68.1 + 0.5 \times 10.1 = 73.2$
Radweg	91 %	91 %	T30 90.9 / T50 90.9 — Tempo hinter der Trennung egal

radwege-check / FixMyCity, tram-bereinigt. Gezählt wird jede Bewertung der VELO-FOTO-Szenen (Kamera C), unabhängig von der Befragtengruppe — massgebend ist, was das Foto zeigt. Radstreifen-Anker = Referenzkonfiguration (Sollbreite 2,5 m ohne Parkierung, interpoliert aus den 2,0/3,5-Zellen); Breite und Parkierung werden separat abgezogen. Reproduktion: tools/verify_06.py. ruhig = $V \leq 30$, schnell = $V > 30$.

Die Note misst, wie nahe die vorhandene Führungsform an die feel-safe % der geforderten Form herankommt: pro **14,4** fehlende feel-safe-Punkte sinkt die Note um eine ganze Stufe (6 $\rightarrow$ 1). Baulich getrennte Formen (Radweg) erfüllen den Soll und erhalten die Bestnote.

Stadtübergreifende Bewertungsparameter

Parameter	Wert	Einheit	Herleitung / Bemerkung
feel-safe-Punkte pro Notenstufe	14,4	feel-safe-Punkte pro Notenstufe	72 feel-safe-Punkte Lücke = das volle Notenband 6 $\rightarrow$ 1 ($72 \div 5 = 14,4$). Grösste heute mögliche Lücke (Radweg–Mischverkehr schnell: $91 - 13 = 78$) läuft in den Notenboden 1.
Breiten-Abzug pro fehlendem Meter			
Abzug Parkierung rechts (Dooring)	1	Notenstufen, pauschal	Pauschal für jede Führungsform und jede Breite. OFFENER PUNKT: Bis zum 09.08.2026 galt eine

Parameter	Wert	Einheit	Herleitung / Bemerkung
			breitenabhängige Formel $0,6 + 0,9 \times (3,5 - \text{Streifenbreite})$. Der Befund bleibt gültig (Parken-Offset bei gleicher Breite/Tempo, Velo-Foto-Bewertungen: $3,5 \text{ m} \approx 8,5\text{--}9,6 \text{ Pkt} = 0,6 \text{ Noten}$, $2,0 \text{ m} \approx 28,8\text{--}29,7 \text{ Pkt} = 2,0 \text{ Noten}$), die Skala trägt den Bestand aber nicht: Die Befragung kennt nur diese zwei Breiten, der breiteste real erfasste Radstreifen misst 2,50 m, und 282 von 340 sind schmäler als der kleinste Messpunkt — dort war die Formel reine Verlängerung (1,50 m ergäbe $-2,40$, mehr als je gemessen). Ein dritter Messpunkt widerspricht ihr zudem: im Mischverkehr kostet die Parkierung nur $\approx 0,15 \text{ Noten}$. Es fehlen Szenen unter 2,0 m Streifenbreite. Ausnahme unverändert: Sicherheitsstreifen gegenüber den Parkplätzen (SN 640 060) → KEIN Abzug (stadtübergreifend, Norm).
Abzug Haltestelle (Soll «Separate Velofläche», Ist Mischverkehr-Typ)	1	Notenstufen	Normativ: Soll verlangt Separate Velofläche, Ist-Typ aber Mischverkehr-Familie.
Fussweg Velo gestattet: höchstens Note (Decke)	4	Note (Maximum)	Fussweg Velo gestattet (Mischfläche) höchstens «genügend». Normativ.
Abzug Tram in der Fahrbahn (nur Mischverkehr)	1,2 (ruhig) / 0,7 (schnell)	Notenstufen (nur Mischverkehr)	Mischverkehr mit vs. ohne Tram (Velo-Foto-Bewertungen): T30 ($27,1\text{--}9,4$)/ $14,4 \approx 1,2$; T50 ($15,2\text{--}5,4$)/ $14,4 \approx 0,7$. Auf dem Radstreifen gemessen ≈ 0 → kein Malus.
Führungsformen mit Dooring-Relevanz	Mischverkehr, Radstreifen, Velostrasse, Umweltpur, Einbahn Velogegeverkehr mit Markierung	—	Führungsformen, bei denen Parken rechts (Dooring) relevant ist (Velo auf Fahrbahn neben Längsparken). Bei «Parkierung rechts = ja» kann zusätzlich ein Sicherheitsstreifen ggü. den Parkplätzen (SN 640 060) angegeben werden; ist er vorhanden, entfällt der Abzug.

Subjektive Sicherheit (feel-safe %): radwege-check.de / FixMyCity. · Stand: 2026-06-29