

VeloroutenCheck – Prüfdokument Basel

Veloinfrastruktur-Vorgaben für die fachliche Kontrolle

Dieses Dokument fasst die im VeloroutenCheck hinterlegten Bewertungs-Vorgaben für **Basel** zusammen. Bitte prüf die Werte gegen die massgebenden Standards deiner Stadt und meld Abweichungen zurück. Die feel-safe-Werte (subjektive Sicherheit) sind stadtübergreifend und hier nicht aufgeführt.

Routentypen: Vorzugsroute, Pendler-/Basisrouten

Routentyp-Zuordnung

Kategorie der Stadt	im VeloroutenCheck als
Vorzugsroute	Velohauptroute
Pendler-/Basisrouten	Veloroute

Soll-Führungsform (welche Form ist wo vorgesehen)

Vorzugsroute

Strassentyp	Tempo	Führungsform
nicht verkehrsorientierte Strasse	0–30 km/h	Velostrasse (einzige vorgesehene Form; Hinweis ab DWV 2500; bei DWV < 1000 Breite 4,00 m möglich)
verkehrsorientierte Strasse	0–30 km/h	Radstreifen oder Radweg
verkehrsorientierte Strasse	31–50 km/h	Radstreifen oder Radweg

Pendler-/Basisrouten

Strassentyp	Tempo	Führungsform
nicht verkehrsorientierte Strasse	0–30 km/h	Mischverkehr (empfohlen $\leq$ DWV 5000; zusätzlich Velostrasse als mögliche Form (ohne DWV-Deckel))
verkehrsorientierte Strasse	0–30 km/h	Radstreifen
verkehrsorientierte Strasse	31–50 km/h	Radstreifen

Breiten-Vorgaben je Führungsform

Führungsform / Querschnitt	Velohauptroute (optimal)	Veloroute (minimal)	Absolutes Minimum	Maximal
Q1 Radstreifen	2,50	1,80	1,60	–
Q2a Radweg strassenbegl. A	2,50	2,20	–	–
Q2b Radweg strassenbegl. B	2,50	2,20	–	–
Q3 Radweg abgesetzt	2,50	2,20	–	–
Q4 Umweltspur (Bus+Velo)	4,50	3,00	–	–
Q5 Kernfahrbahn	1,80	1,80	1,80	–
Q9 Velostrasse	4,50	4,30	–	–
Q10 Zweirichtungsradweg	4,00	3,40	2,80	–
Q11 Kombiniertes Fuss-/ Radweg	6,00	4,80	–	–

optimal = Vorzugsroute (Standardmass), minimal = Pendler-/Basisrouten (reduziert), minimum = Minimalmass. Wo leer → Bern-Fallback (im Code).

Quelle: Standards FVV Basel-Stadt (2024) Tab. 4 S. 20

Haltestellen

Code	Typ	Einsatzfamilie	Velohauptroute (optimal)	Veloroute (minimal)	Absolutes Minimum
BS HS 1	Kap	–	–	–	–
BS HS 2	Velobypass	–	1,60	1,20	1,20
BS HS 3	Velo-Zeitinsel	–	2,05	1,65	1,65
BS HS 4	Inselhaltestelle	–	1,80	1,60	1,60

Sonderfall Velostrasse

- Nur bei Tempo 30 zulässig; bei $v > 30$ → Note 1.
- Velostrasse zählt als Mischverkehr (feel-safe-Klasse Mischverkehr).
- Parkierung rechts (Dooring) relevant: ja

Vorgabe (Velostrasse)	Basel
Breite min	4,50
Breite max	–
Bei Parkierung	7,00
Routentyp	Velovorzugsroute
Max DTV	2'500

Einsatzbereich: Nicht verkehrsorientierte (siedlungsorientierte) Tempo-30-Strasse (Tab. 3, S. 15): auf Vorzugsrouten einzige vorgesehene Form ($\leq 2'500$ DWV); auf Pendler-/Basisrouten mögliche Form zusätzlich zum Mischverkehr (kein DWV-Deckel). Auf verkehrsorientierten Strassen nicht vorgesehen.

Nettobreite 4,50 m (Vorzugsroute) / 4,30 m (Pendler-Basis); bei Parkierung 7,00 m; bei DWV < 1'000 reduziert 4,00 m. DWV-Deckel 2'500 nur Vorzugsroute (Hinweis).

Sonderfall Umweltspur (Bus + Velo)

- DTV/Tempo nicht massgebend, sondern der Bus-Takt. Die Eignung als Velo-Führung sinkt mit steigender Busfrequenz (kürzerem Takt) und ist nach oben auf «genügend» (Note 4) gedeckelt. Schwellen stadtspezifisch: Note 1 bei Takt $\leq$ taktNote1, Decke 4 ab Takt $\geq$ taktOk, linear interpoliert dazwischen; davon noch Breiten-Abzug.
- feel-safe-Klasse: Mischverkehr.
- Parkierung rechts (Dooring) relevant: ja

Vorgabe (Umweltspur)	Basel
Breite Velohauptroute (optimal)	4,50
Breite Veloroute (minimal)	3,00
Takt-Modell	Keine Takt-Abhängigkeit (qualitativ).

Standardmass 4,50 m (Vorzugsroute); reduziertes Standardmass 3,00 m (Pendler-/Basisrouten). Kein Takt-Schwellwert: Eignung qualitativ (Busspur-Breite, Anzahl Buslinien, Taktdichte, Velofrequenz) → Note rein breitengetrieben.

Massgebende Grundlage: Standards Fuss- und Veloverkehrsinfrastruktur Kanton Basel-Stadt (2024). Subjektive Sicherheit (feel-safe %, stadtübergreifend): radwege-check.de / FixMyCity. · Stand: 2026-06-29