

VeloroutenCheck — Prüfdokument Luzern

Veloinfrastruktur-Vorgaben für die fachliche Kontrolle

Dieses Dokument fasst die im VeloroutenCheck hinterlegten Bewertungs-Vorgaben für **Luzern** zusammen. Bitte prüf die Werte gegen die massgebenden Standards deiner Stadt und meld Abweichungen zurück. Die feel-safe-Werte (subjektive Sicherheit) sind stadtübergreifend und hier nicht aufgeführt.

Routentypen: Velohauptroute, Veloroute

Routentyp-Zuordnung

Kategorie der Stadt	im VeloroutenCheck als
Velohauptroute	Velohauptroute
Hauptroute	Veloroute
Nebenroute	— (manuell, kein Routentyp)
keine Velonetz-Route	— (manuell, kein Routentyp)
unbekannt	— (manuell, kein Routentyp)

Soll-Führungsform (welche Form ist wo vorgesehen)

DTV MIV \ km/h	≤ 30	31–40	41–50	51–80
< 2'000	Mischverkehr	Mischverkehr	Radstreifen	Radweg
2'000–5'000	Mischverkehr	Radstreifen	Radstreifen	Radweg
5'000–10'000	Radstreifen	Radstreifen	Radstreifen	Radweg
10'000–15'000	Radstreifen	Radstreifen	Radweg	Radweg
≥ 15'000	Radweg	Radweg	Radweg	Radweg

Breiten-Vorgaben je Führungsform

Führungsform / Querschnitt	Velohauptroute (optimal)	Veloroute (minimal)	Absolutes Minimum	Maximal
Q1 Radstreifen	2,50	1,80	–	–
Q2a Radweg strassenbegl. A	2,50	1,80	–	–

Führungsform / Querschnitt	Velohauptroute (optimal)	Veloroute (minimal)	Absolutes Minimum	Maximal
Q2b Radweg strassenbegl. B	2,50	1,80	–	–
Q3 Radweg abgesetzt	2,50	1,80	1,60	–
Q4 Umweltspur (Bus+Velo) ①	4,50	3,75	–	–
Q5 Kernfahrbahn	1,80	1,50	–	–
Q7 Einbahn Velogegenverkehr	2,50	1,80	1,50	–
Q9 Velostrasse	4,50	4,50	–	–
Q10 Zweirichtungsradweg	4,50	3,20	3,20	–
Q12 Fussweg Velo gestattet	3,50	3,50	3,50	–
Q11 Kombiniertes Fuss-/ Radweg	3,50	3,50	–	–

① = aus den Berner Vorgaben übernommen (kein eigener Standardwert dieser Stadt).

optimal = Optimalfall (Velohauptroute), minimal = Minimalfall (Veloroute), minimum = absolute Untergrenze.

Quelle: Standards Veloverkehr Stadt Luzern Q-Blätter S. 30–57

Haltestellen

Code	Typ	Einsatzfamilie	Velohauptroute (optimal)	Veloroute (minimal)	Absolutes Minimum
L HS 1	Haltestelle mit Veloumfahrung	Separate	1,80	1,50	1,50
L HS 2	Haltestelle mit rückwärtigem Radweg	Separate	2,50	1,60	1,60
L HS 3	Fahrbahnhaltestelle	Mischverkehr	–	–	–
L HS 4	Fahrbahnhaltestelle in der Umweltspur	Mischverkehr	–	–	–
L HS 5	Busbucht	Mischverkehr	–	–	–

Soll-Veloverkehrslösung (ÖV-Takt × Route)

ÖV-Angebot	Veloroute	Velohauptroute
Bus < 5 Min	Mischverkehr oder separate Velofläche	separate Velofläche

ÖV-Angebot	Veloroute	Velohauptroute
Bus 5–15 Min	Mischverkehr	Mischverkehr oder separate Velofläche
Bus ≥ 15 Min	Mischverkehr	Mischverkehr

Separate Velofläche = Veloumfahrung, Haltestelle mit rückwärtigem Radweg. Mischverkehr = Fahrbahnhaltestelle, Fahrbahnhaltestelle in der Umweltspur, Busbucht.

Sonderfall Velostrasse

- Nur bei Tempo 30 zulässig; bei $v > 30 \rightarrow$ Note 1.
- Velostrasse zählt als Mischverkehr (feel-safe-Klasse Mischverkehr).
- Parkierung rechts (Dooring) relevant: ja

Vorgabe (Velostrasse)	Luzern
Breite min	4,50
Breite max	4,50
Bei Parkierung	–
Routentyp	–
Max DTV	–

Einsatzbereich: Bei gebündelter Velonutzung auf Quartierstrassen in Tempo-30-Zonen; bei geringer MIV-Belastung und hohem Veloanteil ($> 50\%$).

Breite 4,50 m.

Sonderfall Umweltspur (Bus + Velo)

- DTV/Tempo nicht massgebend, sondern der Bus-Takt. Die Eignung als Velo-Führung sinkt mit steigender Busfrequenz (kürzerem Takt) und ist nach oben auf «genügend» (Note 4) gedeckelt. Schwellen stadtspezifisch: Note 1 bei $\text{Takt} \leq \text{taktNote1}$, Decke 4 ab $\text{Takt} \geq \text{taktOk}$, linear interpoliert dazwischen; davon noch Breiten-Abzug.
- feel-safe-Klasse: Mischverkehr.
- Parkierung rechts (Dooring) relevant: ja

Vorgabe (Umweltspur)	Luzern
Breite Velohauptroute (optimal) ①	4,50
Breite Veloroute (minimal) ①	3,75
Takt-Modell	Rampe: $\text{Takt} \leq 5 \text{ Min} \rightarrow$ Note 1, $\geq 15 \text{ Min} \rightarrow$ Decke 4, linear dazwischen (gleiche Anker wie Zürich).

① = aus den Berner Vorgaben übernommen (kein eigener Standardwert dieser Stadt).

Breiten aus Bern übernommen. Eigene Takt-Bewertung 1–5: Takt < 5 → Bewertung 1, ≥ 15 → Bewertung 3 (= Umweltpur-Decke); normiert fällt Bewertung 1↔3 auf Note 1↔4 → Rampe 5↔15.

Massgebende Grundlage: Standards Veloverkehr Stadt Luzern. Subjektive Sicherheit (feel-safe %, stadtübergreifend): radwege-check.de / FixMyCity. · Stand: 2026-06-29