

VeloroutenCheck – Prüfdokument Basel

Veloinfrastruktur-Vorgaben für die fachliche Kontrolle

Dieses Dokument fasst die im VeloroutenCheck hinterlegten Bewertungs-Vorgaben für **Basel** zusammen. Bitte prüf die Werte gegen die massgebenden Standards deiner Stadt und meld Abweichungen zurück. Die feel-safe-Werte (subjektive Sicherheit) sind stadtübergreifend und stehen im separaten Grundlagen-Dokument «Subjektive Sicherheit (feel-safe)».

Routentypen: Vorzugsroute, Pendler-/Basisrouten

Routentyp-Zuordnung

Kategorie der Stadt	im VeloroutenCheck als
Vorzugsroute	Velohauptroute
Pendler-/Basisrouten	Veloroute

Soll-Führungsform (welche Form ist wo vorgesehen)

Vorzugsroute

Strassentyp	Tempo	Führungsform
nicht verkehrsorientierte Strasse	0–30 km/h	Velostrasse (einzige vorgesehene Form; Hinweis ab DWV 2500; bei DWV < 1000 Breite 4,00 m möglich)
verkehrsorientierte Strasse	0–30 km/h	Radstreifen oder Radweg
verkehrsorientierte Strasse	31–50 km/h	Radstreifen oder Radweg

Pendler-/Basisrouten

Strassentyp	Tempo	Führungsform
nicht verkehrsorientierte Strasse	0–30 km/h	Mischverkehr (empfohlen $\leq$ DWV 5000; zusätzlich Velostrasse als mögliche Form (ohne DWV-Deckel))
verkehrsorientierte Strasse	0–30 km/h	Radstreifen
verkehrsorientierte Strasse	31–50 km/h	Radstreifen

Kein DTV-Bänder-System, sondern Strassentyp $\times$ Tempo $\times$ Netzhierarchie (Tab. 3, S. 15). Auf nicht verkehrsorientierten (siedlungsorientierten) Tempo-30-Strassen: Vorzugsroute $\rightarrow$ Velostrasse (DWV $\leq$ 2'500); Pendler-/Basisrouten $\rightarrow$ Mischverkehr

(DWV ≤ 5'000) ODER Velostrasse (kein DWV-Deckel). Auf verkehrsorientierten Strassen gibt es keine Velostrasse; empfohlen sind dort Vorzugsroute → Radstreifen oder Radweg, Pendler-/Basisrouten → Radstreifen (die «Radspur» der Tabelle wird der Einfachheit halber als breiter Radstreifen behandelt, keine eigene Form). «Einbahn Velogegenverkehr ohne Markierung» gilt auf Pendler-/Basisrouten wie Mischverkehr (zulässig, DWV-Deckel 5'000; seit 29.09.2026). Jede nicht vorgesehene Form → Note max. 4. DWV-Deckel bleibt Hinweis ohne Notenabzug. Velostrasse: bei DWV < 1'000 reduzierte Breite 4,00 m zulässig.

Breiten-Vorgaben je Führungsform

Führungsform / Querschnitt	Velohauptroute (optimal)	Veloroute (minimal)	Absolutes Minimum	Maximal
Q1 Radstreifen	2,50	1,80	1,60	–
Q2a Radweg strassenbegl. A	2,50	2,20	–	–
Q2b Radweg strassenbegl. B	2,50	2,20	–	–
Q3 Radweg abgesetzt	2,50	2,20	–	–
Q4 Umweltspur (Bus+Velo)	4,50	3,00	–	–
Q5 Kernfahrbahn	1,80	1,80	1,80	–
Q9 Velostrasse	4,50	4,30	–	–
Q10 Zweirichtungsradweg	4,00	3,40	2,80	–
Q11 Kombiniertes Fuss-/Radweg	6,00	4,80	–	–

optimal = Vorzugsroute (Standardmass), minimal = Pendler-/Basisrouten (reduziert), minimum = Minimalmass. Wo leer → Bern-Fallback (im Code).

Quelle: Standards FVV Basel-Stadt (2024) Tab. 4 S. 20

Halttestellen

Code	Typ	Einsatzfamilie	Velohauptroute (optimal)	Veloroute (minimal)	Absolutes Minimum
BS HS 1	Kap	–	–	–	–
BS HS 2	Velobypass	–	1,60	1,20	1,20
BS HS 3	Velo-Zeitinsel	–	2,05	1,65	1,65
BS HS 4	Inselhaltestelle	–	1,80	1,60	1,60

Sonderfall Velostrasse

- Nur bei Tempo 30 zulässig; bei $v > 30 \rightarrow$ Note 1.
- Velostrasse zählt als Mischverkehr (feel-safe-Klasse Mischverkehr).
- Parkierung rechts (Dooring) relevant: ja

Vorgabe (Velostrasse)	Basel
Breite min	4,50
Breite max	–
Bei Parkierung	7,00
Routentyp	Velovorzugsroute
Max DTV	2'500

Einsatzbereich: Nicht verkehrsorientierte (siedlungsorientierte) Tempo-30-Strasse (Tab. 3, S. 15): auf Vorzugsrouten einzige vorgesehene Form ($\leq 2'500$ DWV); auf Pendler-/Basisrouten mögliche Form zusätzlich zum Mischverkehr (kein DWV-Deckel). Auf verkehrsorientierten Strassen nicht vorgesehen.

Nettobreite 4,50 m (Vorzugsroute) / 4,30 m (Pendler-Basis); bei Parkierung 7,00 m; bei DWV $< 1'000$ reduziert 4,00 m. DWV-Deckel 2'500 nur Vorzugsroute (Hinweis).

Sonderfall Umweltspur (Bus + Velo)

- DTV/Tempo nicht massgebend, sondern der Bus-Takt. Die Eignung als Velo-Führung sinkt mit steigender Busfrequenz (kürzerem Takt); die Decke (Maximum) ist stadtabhängig: Bern Note 5 («weitgehend»), Zürich/Luzern/Basel Note 4 («genügend»). Schwellen stadtspezifisch, siehe Tabelle.
- feel-safe-Klasse: Mischverkehr.
- Parkierung rechts (Dooring) relevant: ja

Vorgabe (Umweltspur)	Basel
Breite Velohauptroute (optimal)	4,50
Breite Veloroute (minimal)	3,00
Takt-Modell	Keine Takt-Abhängigkeit (qualitativ).
Höchstens Note (Decke)	4

Standardmass 4,50 m (Vorzugsroute); reduziertes Standardmass 3,00 m (Pendler-/Basisrouten). Kein Takt-Schwellwert: Eignung qualitativ (Busspur-Breite, Anzahl Buslinien, Taktichte, Velofrequenz) $\rightarrow$ Note rein breitengetrieben.

Massgebende Grundlage: Standards Fuss- und Veloverkehrsinfrastruktur Kanton Basel-Stadt (2024). Subjektive Sicherheit (feel-safe %, stadübergreifend): siehe Grundlagen-Dokument (radwege-check.de / [FixMyCity](https://fixmycity.ch/)). · Stand: 2026-09-29