

VeloroutenCheck — Prüfdokument Bern

Veloinfrastruktur-Vorgaben für die fachliche Kontrolle

Dieses Dokument fasst die im VeloroutenCheck hinterlegten Bewertungs-Vorgaben für **Bern** zusammen. Bitte prüf die Werte gegen die massgebenden Standards deiner Stadt und meld Abweichungen zurück. Die feel-safe-Werte (subjektive Sicherheit) sind stadtübergreifend und stehen im separaten Grundlagen-Dokument «Subjektive Sicherheit (feel-safe)».

Routentypen: Velohauptroute, Veloroute

Routentyp-Zuordnung

Kategorie der Stadt	im VeloroutenCheck als
Velohauptroute	Velohauptroute
Veloroute	Veloroute

Soll-Führungsform (welche Form ist wo vorgesehen)

DTV MIV \ km/h	≤ 30	31–40	41–50	51–80
< 2'000	Mischverkehr	Radstreifen	Radstreifen oder Radweg	Radweg
2'000–5'000	Radstreifen	Radstreifen	Radstreifen oder Radweg	Radweg
5'000–10'000	Radstreifen oder Radweg	Radstreifen oder Radweg	Radstreifen oder Radweg	Radweg
≥ 10'000	Radweg	Radweg	Radweg	Radweg

v in km/h. GRENZEN: Genau 2'000 gehört schon zum Band 2'000–5'000 (Obergrenze des ersten Bands exklusive); genau 5'000 und genau 10'000 gehören noch zum jeweils UNTEREN Band (Obergrenzen inklusive, die Untergrenzen der Bänder 5'000–10'000 und > 10'000 also exklusive) — so steht es im Fliesstext des Masterplans («verkehrsarme Strassen (DTV < 2'000)», «stark belastete Strassen (DTV > 10'000)»); zu 5'000 schweigt der Text, dort gilt die Bandgrenze des Schemas. Das Band 41–50 km/h ist durchgehend «Radstreifen oder Radweg» (waagrechter Schenkel der Schraffur), unabhängig vom DTV-Band. Implementiert in fuehrungsart() (fuehrungsform.ts); deckungsgleich mit soll_bern() des lokalen Rechners seit 10.08.2026.

Quelle: Masterplan Bericht S. 11 (vier ineinander liegende Rechtecke — die strengere der beiden Achsen entscheidet)

Breiten-Vorgaben je Führungsform

Führungsform / Querschnitt	Velohauptroute (optimal)	Veloroute (minimal)	Absolutes Minimum	Maximal
Q1 Radstreifen	2,50	1,80	1,50	–
Q2a Radweg strassenbegl. A	2,50	1,80	1,80	–

Führungsform / Querschnitt	Velohauptroute (optimal)	Veloroute (minimal)	Absolutes Minimum	Maximal
Q2b Radweg strassenbegl. B	2,50	1,80	1,80	–
Q3 Radweg abgesetzt	2,50	1,50	1,50	–
Q4 Umweltspur (Bus+Velo)	4,50	3,75	3,00	–
Q5 Kernfahrbahn	2,50	1,80	1,50	–
Q6 Mischverkehr Hauptachse	–	–	–	–
Q7 Einbahn Velogegeverkehr	2,00	1,80	1,80	–
Q8 Quartierstrasse T30/T20	–	–	–	–
Q9 Velostrasse	4,50	4,50	–	6,50
Q10 Zweirichtungsradweg	4,50	3,20	3,20	–
Q12 Fussweg Velo gestattet	3,50	3,50	3,50	–
Q11 Kombiniertes Fuss-/ Radweg	3,50	3,50	–	–

optimal = Velohauptroute, minimal = Veloroute, minimum = absolute Untergrenze (nicht für die Note).

Quelle: Masterplan Standards Q-Blätter ab S. 12

Haltestellen

Code	Typ	Einsatzfamilie	Velohauptroute (optimal)	Veloroute (minimal)	Absolutes Minimum
HS1	Haltestelle mit Veloumfahrung	Separate	1,80	1,60	1,60
HS2	Kaphaltestelle mit Veloüberfahrt	Separate	1,80	1,50	1,50
HS3	Kaphaltestelle	Mischverkehr	–	–	–
HS4	Haltestelle mit rückwärtigem Radweg	Separate	2,50	1,80	1,60
HS5	Inselhaltestelle	Separate	2,50	1,50	1,50
HS6	Fahrbahnhaltestelle Bus	Mischverkehr	–	–	–
HS7	Busbucht	Mischverkehr	–	–	–

Soll-Veloverkehrslösung (ÖV-Takt × Route)

ÖV-Angebot	Veloroute	Velohauptroute
Tram	Separate Velofläche	Separate Velofläche
Bus < 5 Min	Übergang	Separate Velofläche
Bus 5–15 Min	Mischverkehr	Übergang
Bus ≥ 15 Min	Mischverkehr	Mischverkehr

Sonderfall Velostrasse

- Nur bei Tempo 30 zulässig; bei $v > 30 \rightarrow$ Note 1.
- Velostrasse zählt als Mischverkehr (feel-safe-Klasse Mischverkehr).
- Parkierung rechts (Dooring) relevant: ja

Vorgabe (Velostrasse)	Bern
Breite min	4,50
Breite max	6,50
Bei Parkierung	–
Routentyp	Velohauptroute
Max DTV	–

Einsatzbereich: Nebenstrasse mit übergeordneter Velobedeutung, viel Veloverkehr, wenig MIV und ohne ÖV.

Breitenrange 4,50–6,50 m.

Sonderfall Umweltspur (Bus + Velo)

- DTV/Tempo nicht massgebend, sondern der Bus-Takt. Die Eignung als Velo-Führung sinkt mit steigender Busfrequenz (kürzerem Takt); die Decke (Maximum) ist stadtabhängig: Bern Note 5 («weitgehend»), Zürich/Luzern/Basel Note 4 («genügend»). Schwellen stadtspezifisch, siehe Tabelle.
- feel-safe-Klasse: Mischverkehr.
- Parkierung rechts (Dooring) relevant: ja

Vorgabe (Umweltspur)	Bern
Breite Velohauptroute (optimal)	4,50
Breite Veloroute (minimal)	3,75
Takt-Modell	Stufen: Takt < 7,5 Min $\rightarrow$ Note 2 (mit Warnung «nicht zulässig»), 7,5–15 Min $\rightarrow$ Note 4, ≥ 15 Min $\rightarrow$ Note 5 (Decke).

Vorgabe (Umweltspur)	Bern
Höchstens Note (Decke)	5

Tiefe–mittlere Busfrequenz (max. 7,5-Min-Takt) als Schwellwert; darunter nennt der Standard die Umweltspur als unzulässig — Warnung neben der Note, kein Zwang auf Note 1. Dreistufige Tabelle wie im lokalen Batch-Rechner.

Massgebende Grundlage: Masterplan Veloinfrastruktur Stadt Bern (Standards, Q-Blätter). Subjektive Sicherheit (feel-safe %, stadtübergreifend): siehe Grundlagen-Dokument (radwege-check.de / [FixMyCity](https://fixmycity.ch/)). · Stand: 2026-09-29