



Data Structures

栈和队列 Stacks & Queues

2024年9月20日



学而不厌 诲人不倦

- ➡ **3.1 引言**
- ➡ **3.2 栈**
- ➡ **3.3 队列**
- ➡ **3.4 扩展与提高**
- ➡ **3.5 应用举例**

3.1 引言

3.1 引言

- 栈和队列是两种重要的线性结构
- 栈和队列是操作受限的线性表



函数嵌套调用

LIFO: Last In First Out

$$(23)_{10} = (10111)_2$$


2		23		1
2		11		1
2		5		1
2		2		0
2		1		1
				0

进制转换问题

在实际问题的处理过程中，有些数据具有**后到先处理**的特点

3.1 引言

- 栈和队列是两种重要的线性结构
- 栈和队列是操作受限的线性表



在实际问题的处理过程中，有些数据具有**先到先处理**的特点

3.2 栈


3-2-1 栈的逻辑结构



1. 栈的定义

栈是限定仅在表尾进行插入或删除操作的线性表。

通常，表头端称为栈底，表尾允许插入和删除的一端称为栈顶（top）。



a_1 为栈底元素

a_n 为栈顶元素


按 a_1 、 a_2 ...、 a_n 顺序进栈

按 a_n ...、 a_2 、 a_1 顺序出栈

栈的操作特性：后进先出（**L**ast **I**n **F**irst **O**ut, **LIFO**）



2. 栈的操作特性



插入：入栈、进栈、压栈 **Push**

删除：出栈、弹栈 **Pop**

📌 空栈：不含任何数据元素的栈


└─ 条件判断

🕒 此时执行出栈操作，哪个元素可以出栈呢？




2. 栈的操作特性

例：有三个元素按 a 、 b 、 c 的次序依次进栈，且每个元素只允许进一次栈，则可能的出栈序列有多少种？



 情况一

出栈： $c b a$




 情况二

出栈： $b c a$

 能否得到如下出栈序列？

出栈： $c a b$



例：一个栈的入栈序列为1, 2, 3, 4, 5, 则如下不可能的输出序列是（ ）。

A. 54321

B. 45321

C. 43512

D. 12345



3. 栈的抽象数据类型定义

ADT Stack

DataModel

栈中元素具有相同类型及后进先出特性，相邻元素具有前驱和后继关系

Operation

InitStack: 栈的初始化

DestroyStack: 栈的销毁

Push: 入栈

Pop: 出栈

GetTop: 取栈顶元素

Empty: 判空

endADT



相对于其他数据结构，栈的基本操作是确定的



3. 栈的抽象数据类型定义

InitStack

输入：无

功能：栈的初始化，初始化一个空栈

输出：无

DestroyStack

输入：无

功能：销毁栈，释放栈所占用的存储空间


输出：无

Push

输入：元素值 x

功能：在栈顶插入一个元素 x

输出：如果插入成功，栈顶增加了一个元素，否则返回失败信息



Push操作需要指明插入位置吗？



3. 栈的抽象数据类型定义

Pop

输入：无

功能：删除栈顶元素

输出：如果删除成功，返回被删元素值；否则返回失败信息

GetTop

输入：无

功能：读取当前的栈顶元素


输出：若栈不空，返回当前的栈顶元素值；否则返回失败信息

Empty

输入：无

功能：判断栈是否为空

输出：如果栈为空，返回 1；否则，返回 0





3. 栈的抽象数据类型定义

Pop

输入：无

功能：删除栈顶元素

输出：如果删除成功，返回被删元素值；否则返回失败信息

GetTop

输入：无

功能：读取当前的栈顶元素


输出：若栈不空，返回当前的栈顶元素值；否则返回失败信息

Empty

输入：无

功能：判断栈是否为空

输出：如果栈为空，返回 1；否则，返回 0



3.2 栈


3-2-2 栈的顺序存储结构及其实现



1. 顺序栈的存储结构定义

📌 顺序栈：栈的顺序存储结构

🕒 什么是顺序存储？



🕒 如何改造数组实现栈的顺序存储呢？

📌 如何表示栈底：用数组的一端作为栈底

📌 如何表示栈顶：设变量top存储栈顶元素所在的下标




1. 栈的定义


栈的操作特性：后进先出（**L**ast **I**n **F**irst **O**ut, **LIFO**）

栈是限定仅在表尾进行插入或删除操作的线性表。

表头端称为栈底，表尾允许插入和删除的一端称为栈顶（top）。



```
const int StackSize = 10;
template <typename DataType>
class SeqStack
{
public:
    SeqStack();
    ~SeqStack();
    void Push(DataType x);
    DataType Pop();
    DataType GetTop();
    int Empty();
private:
    DataType data[StackSize];
    int top;
};
```



2. 顺序栈的类定义

 栈的抽象数据类型定义？

InitStack: 栈的初始化

DestroyStack: 栈的销毁

Push: 入栈

Pop: 出栈

GetTop: 取栈顶元素

Empty: 判空



```
const int StackSize = 10;
template <typename DataType>
class SeqStack
{
public:
    SeqStack();
    ~SeqStack();
    void Push(DataType x);
    DataType Pop();
    DataType GetTop();
    int Empty();
private:
    DataType data[StackSize];
    int top;
};
```



3. 顺序栈的实现——入栈



↑
top

```
template <typename DataType>
void SeqStack<DataType> :: Push(DataType x)
{
    if (top == StackSize - 1) throw "上溢";
    data[++top] = x;
}
```


栈满: $\text{top} = \text{StackSize} - 1$

🕒 什么情况下无法入栈?

🕒 时间复杂度?



4. 顺序栈的实现——出栈



```
template <typename DataType>
DataType SeqStack<DataType> :: Pop()
{
    DataType x;
    if (top == -1) throw "下溢";
    x = data[top--];
    return x;
}
```

栈空: $\text{top} = -1$

 什么情况下无法出栈?

 取栈顶元素的实现?



5. 顺序栈的实现——判空



判空的函数原型是什么？


Empty

输入：无

功能：判断栈是否为空

输出：如果栈为空，返回 1；否则，返回 0



```
template <typename DataType>
int SeqStack<DataType>::Empty( )
{
    if (top == -1) return 1;
    else return 0;
}
```



3.2 栈

3-2-3 栈的链接存储结构及其实现

1. 链栈的存储结构定义



```
template <typename DataType>
struct Node
{
    DataType data;
    Node<DataType>*next;
};
```





P: 链栈需要加头结点吗?

P: 单链表为什么加头结点?




1. 链栈的存储结构定义



```
template <typename DataType>
struct Node
{
    DataType data;
    Node<DataType>*next;
};
```

单链表→栈

```
template <typename DataType>
class LinkStack
{
public:
    LinkStack();
    ~LinkStack();
    void Push(DataType x);
    DataType Pop();
    DataType GetTop();
    int Empty();
private:
    Node<DataType> * top;
};
```





1. 链栈的存储结构定义

ADT 定义

InitStack: 栈的初始化
DestroyStack: 栈的销毁
Push: 入栈
Pop: 出栈
GetTop: 取栈顶元素
Empty: 判空

```
template <typename DataType>
class LinkStack
{
public:
    LinkStack();
    ~LinkStack();
    void Push(DataType x);
    DataType Pop();
    DataType GetTop();
    int Empty();
private:
    Node<DataType> * top;
};
```






2. 链栈的初始化、判空、销毁

```
template <typename DataType>
LinkStack<DataType>::LinkStack()
{
    top = nullptr;
}
```

```
template <typename DataType>
LinkStack<DataType>::~~LinkStack()
{
    cout<<"程序退出，析构函数被调用!"<<endl;
    while (!Empty())
    {
        cout<<"出栈元素: "<<Pop()<<endl;
    }
    cout<<"程序退出链栈已清空!"<<endl;
}
```




```
template <typename DataType>
int LinkStack<DataType>::Empty()
{
    if(top == nullptr) return 1;
    return 0;
}
```



3. 链栈的实现——入栈

```
template <typename DataType>
void LinkStack<DataType> :: Push(DataType x)
{
    Node<DataType> *s = nullptr;
    s = new Node<DataType>;
    s->data = x;                //申请结点s数据域为x
    s->next = top;              //将结点s插在栈顶
    top = s;
}
```



 链栈的入栈操作为什么不用判断是否栈满?




4. 链栈的实现——出栈

```

template <typename DataType>
DataType LinkStack<DataType> :: Pop( )
{
    Node<DataType> *p = nullptr;
    DataType x;
    if (top == nullptr) throw "下溢";
    x = top->data; p = top;
    top = top->next;
    delete p;
    return x;
}

```

//暂存栈顶元素
//将栈顶结点摘链




空栈 $\text{top} = \text{nullptr}$



什么情况下无法删除?



取栈顶元素的实现?



5. 链栈的使用

```
int main()
{
    LinkStack<int> S;
    cout<<"将15和10压栈"<<endl;
    S.Push(15);
    cout<<"进栈元素: "<<S.GetTop()<<endl;
    S.Push(10);
    cout<<"进栈元素: "<<S.GetTop()<<endl;

    cout<<"出栈元素: "<<S.Pop()<<endl;
    cout<<S.Empty()<<endl;
    cout<<"出栈元素: "<<S.Pop()<<endl;
    cout<<S.Empty()<<endl;
    return 0;
}
```

顺序栈和链栈的比较

时间性能: $O(1)$

空间性能:

顺序栈: 必须确定固定长度, 所以有存储元素个数的限制和浪费空间的问题。

链栈: 没有栈满的问题, 只有当内存没有可用空间时才会出现栈满, 但是每个元素都需要一个指针域, 产生结构性开销。

当使用栈的过程中元素个数变化较大时, 采用链栈, 反之采用顺序栈。


作业

算法：数制转换

1: 设计算法，把十进制整数转换为二至九进制之间的任一进制输出。

例， $(1348)_{10} = (2504)_8$ $(1348)_{10} = (((0 \times 8 + 2) \times 8 + 5) \times 8 + 0) \times 8 + 4$

一般性转换： $N = (N \text{ div } d) \times d + N \text{ mod } d$



$$(1348)_{10} = (2504)_8$$

算术表达式 $4 + 2 * 3 - 10 / 5$ 求值

$$\begin{aligned} & 4 + 2 * 3 - 10 / 5 \\ &= 4 + 6 - 10 / 5 \\ &= 10 - 10 / 5 \\ &= 10 - 2 \\ &= 8 \end{aligned}$$

思想: 使用栈存放操作符
栈顶操作符与当前输入操作符比较
优先级低, 新操作符进栈
优先级高, 栈顶操作符出栈, 计算结果



扩展

算法：表达式求值

为了方便计算机实现，增加界符 $\#$ ， $\#$ 优先级最低。

$\# \ 4 \ + \ 2 \ * \ 3 \ - \ 10 \ / \ 5 \ \#$

操作符和界符统称为运算符

其他为操作数(运算数)

任意两个相继的运算符 θ_1 和 θ_2 之间存在优先关系：

$\theta_1 < \theta_2$ θ_1 的优先权低于 θ_2


$\theta_1 = \theta_2$ θ_1 的优先权等于 θ_2


$\theta_1 > \theta_2$ θ_1 的优先权高于 θ_2

扩展

算法：表达式求值

4 + 2 * 3 - 10 / 5 #





栈空:

$top[0] = -1$

$top[1] = m$


优点: 互相调剂, 灵活性强, 减少溢出机会

试编写判断**栈空**、**栈满**、**进栈**和**出栈**四个算法的函数

栈空: $top[i] == bot[i]$ i 表示栈的编号

栈满: $top[0]+1 == top[1]$ 或 $top[1]-1 == top[0]$

```
int Dbldpop(DblStack &s,int i,SElemType &x) ;  
void Dbldpush(DblStack &s,SElemType x,int i) ;
```



Thank You !

Q & A