



Data Structures

Ch5

树和二叉树 Trees & Binary Trees


2024 年 10 月 22 日

学而不厌 诲人不倦

- ➡ 5.1 引言
- ➡ 5.2 树的逻辑结构
- ➡ 5.3 树的存储结构
- ➡ 5.4 二叉树的逻辑结构
- ➡ **5.5 二叉树的存储结构**
- ➡ 5.6 森林
- ➡ 5.7 最优二叉树
- ➡ 5.8 扩展与提高
- ➡ 5.9 应用实例

5.5 二叉树的存储结构

5-5-1 二叉树的顺序存储结构



1. 二叉树的顺序存储结构

用一组**连续**的存储单元**依次**存储数据元素，由**存储位置**表示元素之间的逻辑关系

✚ 二叉树的顺序存储结构是用一维数组存储二叉树的结点，结点的**存储位置（下标）**应能体现结点之间的**逻辑关系——父子关系**

🕒 如何利用数组下标来反映结点之间的逻辑关系？

完全二叉树中结点的编号可以唯一地反映结点之间的逻辑关系

5.5 二叉树的存储结构


5-5-1 二叉树的顺序存储结构



1. 二叉树的顺序存储结构


🕒 如何定义二叉树的顺序存储结构呢？

```
const MaxSize = 100;  
template <typename DataType>  
struct SeqBiTree  
{  
    DataType data[MaxSize];  
    int biTreeNum;  
};
```



以编号
为下标


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |



1. 二叉树的顺序存储结构

🕒 顺序存储一棵右斜树会发生什么情况？

缺点：浪费存储空间



二叉树的顺序存储结构一般仅存储**完全二叉树**

5.5 二叉树的存储结构

5-5-1 二叉树的顺序存储结构




1. 二叉树的顺序存储结构

 对于普通的二叉树，如何顺序存储呢？

将二叉树按完全二叉树编号：

- (1) 根结点的编号为 1
- (2) 若某结点 i 有左孩子，则其左孩子的编号为 $2i$
- (3) 若某结点 i 有右孩子，则其右孩子的编号为 $2i+1$



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|
| A | B | C | Λ | D | F | Λ | Λ | Λ | E | Λ | Λ | G |

5.5 二叉树的存储结构

5-5-2 二叉链表

5.5 二叉树的存储结构


5-5-2 二叉链表

1. 二叉链表的存储方法

🕒 如何用链接存储方式存储二叉树呢？



📌 二叉链表：二叉树的每个结点对应一个链表结点，链表结点存放结点的**数据**信息和指示左右孩子的指针





5.5 二叉树的存储结构

5-5-2 二叉链表



1. 二叉链表的存储方法



🕒 叶子结点的标志? \Rightarrow 左右孩子指针均为空


🕒 n 个结点的二叉链表有多少个空指针?

$$2n - (n - 1) = n + 1 \text{ 个空指针}$$

5.5 二叉树的存储结构

5-5-2 二叉链表

1. 二叉链表的存储方法




```
template <typename DataType>
struct BiNode
{
    DataType data;
    BiNode< DataType > *lchild, *rchild;
};
```



如何查找双亲？ 时间性能？ $\Rightarrow O(n)$




2. 三叉链表的存储方法



在二叉链表中增加一个指向双亲的指针域

| lchild | data | parent | rchild |
|--------|------|--------|--------|
|--------|------|--------|--------|



5.5 二叉树的存储结构

5-5-2 二叉链表

3. 二叉链表的类定义

二叉树的抽象数据类型定义?

InitBiTree: 初始化一棵空的二叉树

CreatBiTree: 建立一棵二叉树

DestroyBiTree: 销毁一棵二叉树

PreOrder: 前序遍历二叉树

InOrder: 中序遍历二叉树


PostOrder: 后序遍历二叉树

LeverOrder: 层序遍历二叉树




```
template <typename DataType>
class BiTree
{
public:
    BiTree() {root = Creat(root);}
    ~BiTree() {Release(root);}
    void PreOrder() {PreOrder(root);}
    void InOrder() {InOrder(root);}
    void PostOrder() {PostOrder(root);}
    void LeverOrder();

private:
    BiNode<DataType> *Creat(BiNode<DataType> *bt);
    void Release(BiNode<DataType> *bt);
    void PreOrder(BiNode<DataType> *bt);
    void InOrder(BiNode<DataType> *bt);
    void PostOrder(BiNode<DataType> *bt);
    BiNode<DataType> *root;
};
```



4. 二叉树的前序遍历

```
template <typename DataType>
void BiTree<DataType> :: PreOrder(BiNode<DataType> *bt)
{
    if (bt == nullptr) return;           //递归调用的结束条件
    else {
        cout << bt->data;                //访问根结点bt的数据域
        PreOrder(bt->lchild);             //前序递归遍历bt的左子树
        PreOrder(bt->rchild);             //前序递归遍历bt的右子树
    }
}
```





按照**先左后右**的方式扫描二叉树，区别仅在于访问结点的时机

5.5 二叉树的存储结构

5-5-2 二叉链表

4. 二叉树的前序遍历





```

if (bt == nullptr) return;
else {
    ① cout << bt->data;
    ② PreOrder(bt->lchild);
    ③ PreOrder(bt->rchild);
}
  
```

 约定: *A 表示根指针指向结点 A



4. 二叉树的前序遍历



```

if (bt == nullptr) return;
else {
    ① cout << bt->data;
    ② PreOrder(bt->lchild);
    ③ PreOrder(bt->rchild);
}
    
```


得到前序序列: A B D C

5.5 二叉树的存储结构

5-5-2 二叉链表

5. 二叉树的层序遍历

1. 队列 Q 初始化;
2. 如果二叉树非空, 将根指针入队;
3. 循环直到队列 Q 为空
 - 3.1 q = 队列 Q 的队头元素出队;
 - 3.2 访问结点 q 的数据域;
 - 3.3 若结点 q 存在左孩子, 则将左孩子指针入队;
 - 3.4 若结点 q 存在右孩子, 则将右孩子指针入队;



遍历序列: A B C D E F G

5.5 二叉树的存储结构

5-5-2 二叉链表

5. 二叉树的层序遍历

```
template <typename DataType>
void BiTree<DataType> :: LevelOrder( )
{
    BiNode<DataType> *Q[100], *q = nullptr;
    int front = -1, rear = -1;
    if (root == nullptr) return; //空树
    Q[++rear] = root; //存根结点
    while (front != rear)
    {
        q = Q[++front];    cout << q->data;
        if (q->lchild != nullptr) Q[++rear] = q->lchild;
        if (q->rchild != nullptr) Q[++rear] = q->rchild;
    }
}
```

```
template <typename DataType>
struct BiNode
{
    DataType data;
    BiNode< DataType > *lchild, *rchild;
};
```



时间复杂度?



每个结点进队出队一次



$O(n)$

$O(n)$

$$\}$$

front

```
BiNode<DataType> *Q[100];
```

19

5.5 二叉树的存储结构


5-5-2 二叉链表

6. 二叉链表的建立

 在内存中建立一棵二叉链表，如何输入二叉树的信息？

遍历将二叉树审视一遍，将非线性结构转换为线性结构

遍历是二叉树各种操作的基础，可以在遍历的过程中建立一棵二叉树



5.5 二叉树的存储结构

5-5-2 二叉链表



6. 二叉链表的建立




如何由一种遍历序列生成该二叉树?



扩展二叉树：将二叉树中每个结点的空指针引出一个虚结点，其值为一特定值如 '#'



扩展二叉树的前序遍历序列： $A B \# D \# \# C \# \#$



6. 二叉链表的建立

```
template <typename DataType>
BiNode<DataType> *BiTree<DataType> :: Creat(BiNode<DataType> *bt)
{
    char ch;
    cin >> ch;                                //输入结点的数据信息，假设为字符
    if (ch == '#') bt = nullptr;               //建立一棵空树
    else {
        bt = new BiNode<DataType>; bt->data = ch;
        bt->lchild = Creat(bt->lchild);         //递归建立左子树
        bt->rchild = Creat(bt->rchild);         //递归建立右子树
    }
    return bt;
}
```



5.5 二叉树的存储结构


5-5-2 二叉链表

7. 二叉链表的销毁

 为什么要销毁内存中的二叉链表？

二叉链表是**动态存储分配**，二叉链表的结点是在程序运行过程中动态申请的，在二叉链表变量退出作用域前，要释放二叉链表的存储空间

```
template <typename DataType>
void BiTree<DataType> :: Release(BiNode<DataType> *bt)
{
    if (bt == nullptr) return;
    else{
        Release(bt->lchild);           //释放左子树
        Release(bt->rchild);           //释放右子树
        delete bt;                     //释放根结点
    }
}
```



8. 二叉链表的使用

```
int main()
{
    cout << "Please input BiTree:";
    BiTree<char> T;
    cout<<endl<< "PreOrder: ";
    T.PreOrder();
    cout<<endl<< "InOrder: ";
    T.InOrder();
    cout<<endl<< "PostOrder: ";
    T.PostOrder();
    cout<<endl<< "LevelOrder: ";
    T.LevelOrder();
    cout<<endl<< "The number of leafnodes:"<<T.BiTreeLeaf();
    cout<<endl;
    cout<< "The depth of the bitree:"<<T.BiDepth()<<endl;
    return 0;
}
```

Please input BiTree:AB#D##C##

PreOrder: ABDC


InOrder: BDAC

PostOrder: DBCA

LevelOrder: ABCD

The number of leafnodes:2

The depth of the bitree:3



小结

1. 理解二叉树的顺序存储结构及其特点
2. 熟练掌握二叉链表的定义及节点结构
3. 熟练掌握二叉树遍历的递归方法
4. 掌握二叉树的层序遍历方法
5. 掌握二叉树的建立和销毁方法

实验五、树和二叉树的实现与应用

一、实验目的

1. 掌握二叉树的逻辑结构、存储结构及遍历方法。
2. 掌握二叉链表的定义、节点结构与实现方法。
3. 用C++语言实现相关算法，并上机调试。

二、实验内容

1. 实现二叉链表类，并完成前序、中序、后序和层序四种方式遍历。
2. 设计算法分别实现叶子结点个数统计和二叉树深度的计算。
3. 利用Huffman编码实现文本数据的压缩编码。 (扩展)
4. 给出测试过程和测试结果。

实验时间: 第10周周四晚 19:00-21:00
实验地点: 格物楼A216

1. 编写一算法，求二叉树中叶子结点的个数，并通过函数值返回。


函数头： `int BiTree<DataType>::BiTreeLeaf(BiNode<DataType>*bt)`

提示：树中叶子结点的个数等于其左、右子树中叶子结点的个数之和，递归算法。

2. 编写一算法，求二叉树的深度，并通过函数值返回。

函数头： `int BiTree<DataType>::BiDepth(BiNode<DataType> *bt)`

提示：树的深度等于其左、右子树中深度较大的一个加上1，递归算法。



Thank You !

Q & A