

Udhezues implementimi

Ky dokument tregon cfare duhet bere realisht per ta vene projektin ne pune: si te lidhni databazen, si te jepni admin access, si te beni deploy, dhe si te arrini login me te njejtin account mes WordPress dhe market-it.

1. Qellimi

Qellimi eshte qe projekti i prediction market te jeton ne `market.gazetasi.al`, ndersa faqja kryesore te mbetet ne `www.gazetasi.al`, me te njejtin account per perdoruesit.

2. Cfare ju duhet para se te filloni

1. Akses ne repo: `https://github.com/po0xtirana/si-parashikime`
2. Nje projekt i ri ne Supabase
3. Nje subdomain si `market.gazetasi.al`
4. Akses ne WordPress
5. Nje plugin OAuth ose OpenID Connect server ne WordPress per SSO

3. Skedaret qe duhen ndryshuar

- `.env`
- `supabase/config.toml`
- `src/integrations/supabase/types.ts`

Nese do implementoni SSO me WordPress, do preken edhe:

- `src/pages/Auth.tsx`
- `src/hooks/useAuth.tsx`
- `src/App.tsx`

4. Nisja lokale

```
git clone https://github.com/po0xtirana/si-parashikime.git
cd si-parashikime
npm install
npm run dev
```

5. Krijimi i Supabase-it te ri

Ne Supabase krijoni nje projekt te ri dhe merrni keto vlera:

- Project URL
- Publishable key
- Project ref

MOS E BENI

Mos vendosni ne frontend `sb_secret_*` ose `service_role` . Keto mbahen vetem ne backend.

6. Mbushja e `.env`

Kopjoni `.env.example` ne `.env` dhe vendosni:

```
VITE_SUPABASE_URL="https://YOUR_PROJECT_REF.supabase.co"
VITE_SUPABASE_PUBLISHABLE_KEY="YOUR_PUBLISHABLE_KEY"
```

7. Ndryshimi i `supabase/config.toml`

```
project_id = "REAL_PROJECT_REF"
```

8. Aplikimi i databazes

```
npx supabase login
npx supabase link --project-ref YOUR_PROJECT_REF
npx supabase db push
```

Kjo krijon tabelat, funksionet dhe migrimet qe jane ne `supabase/migrations/` .

9. Rigjenerimi i tipeve

```
npx supabase gen types typescript --linked --schema public > src/integrations/
```

Tabelat kryesore

- profiles
- user_roles
- markets
- bets
- price_history

Kolonat e rendesishme

- markets.article_url
- bets.is_public

10. Si krijohet admini i pare

1. Krijoni nje account normal ne website.
2. Hapni Supabase SQL Editor.
3. Ekzekutoni:

```
select id, email  
from auth.users  
order by created_at desc;
```

Merrni `id` e user-it dhe jepini rolin:

```
insert into public.user_roles (user_id, role)  
values ('USER_ID_KETU', 'admin')  
on conflict do nothing;
```

11. Si perdoret paneli admin

Paneli ndodhet te `/admin` . Nga aty mund te krijoni tregje dhe te vendosni:

- titull
- pershkrim
- kategori
- date mbylljeje
- vlera fillestare Po / Jo
- image URL
- article URL

12. Deploy

Rekomandohet:

- `www.gazetasi.al` per WordPress
- `market.gazetasi.al` per prediction market

Settings tipike te deploy-it:

- Build command : `npm run build`
- Output directory : `dist`

13. Si behet login me te njejtin account

Synimi eshte qe nje user i loguar ne `www.gazetasi.al` te hyje ne `market.gazetasi.al` pa login te dyte.

RRUGA E DUHUR

Perdorni WordPress si burim identiteti dhe OAuth / OpenID Connect per login. Mos ndani cookie-t e WordPress direkt me aplikacionin React.

14. Cfare duhet bere ne WordPress

1. Instaloni nje plugin qe e ben WordPress OAuth/OIDC server.
2. Krijoni nje client per market-in.
3. Vendosni `redirect URI` :

```
https://market.gazetasi.al/auth/callback
```

Pastaj ruani keto vlera:

- `client_id`
- `client_secret`
- `issuer`
- `authorize_url`
- `token_url`
- `userinfo_url`

Scopes minimale:

```
openid email profile
```

15. Cfare duhet bere ne aplikacion

1. Hiqni login-in klasik nga UI ose fsheheni.
2. Shtoni butonin `Hyr me Gazeta Si`.
3. Shtoni route `/auth/callback`.
4. Ne callback merrni `code` nga WordPress.
5. Shkembjeni `code` me token.
6. Merrni profilin e user-it.
7. Gjeni ose krijoni user-in perkates ne Supabase.
8. Krijoni sesionin ne market.

16. Tabela e mapimit mes WordPress dhe Supabase

```
create table if not exists public.external_accounts (  
  id uuid primary key default gen_random_uuid(),  
  provider text not null,  
  external_user_id text not null,  
  user_id uuid not null references auth.users(id) on delete cascade,  
  created_at timestamptz not null default now(),  
  unique (provider, external_user_id)  
);
```

Kjo lidh user-in e WordPress me user-in e market-it.

17. Backend i nevojshem per SSO

Per SSO duhet nje endpoint backend, p.sh.:

```
https://market.gazetasi.al/api/auth/wordpress/callback
```

Ky endpoint ben:

1. `code` -> `token`
2. merr profilin e user-it nga WordPress
3. gjen ose krijon user ne Supabase
4. ruan mapimin ne `external_accounts`
5. kthen user-in ne aplikacion me sesion aktiv

SEKRET BACKEND

Per kete hap do duhet `SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY`. Ky key nuk futet kurre ne frontend.

18. Skedaret qe pritet te preken per SSO

- `src/pages/Auth.tsx`
- `src/hooks/useAuth.tsx`
- `src/App.tsx`

Me shume gjasa do shtohen edhe nje callback page dhe nje endpoint backend.

19. Rrjedha e punes

Faza 1

1. Lidhni Supabase-in e ri.
2. Aplikoni migrimet.
3. Verifikoni homepage.
4. Krijoni nje admin.
5. Verifikoni `/admin`.

Faza 2

1. Deploy ne `market.gazetasi.al` .
2. Vendosni env vars ne prodhim.
3. Krijoni tregje prove.

Faza 3

1. Konfiguroni plugin-in OAuth/OIDC ne WordPress.
2. Shtoni callback route.
3. Shtoni tabelen `external_accounts` .
4. Ndertoni backend callback.
5. Testoni hyrjen pa login te dyte.

20. Kontrolli final

1. A punon homepage?
2. A hapen tregjet?
3. A funksionon basti?
4. A punon `/admin` ?
5. A funksionon `article_url` ?
6. A funksionon aktiviteti live?
7. A funksionon login-i?
8. A funksionon SSO?
9. A nuk ka sekrete ne repo?

21. Gjerat qe nuk duhen futur ne Git

- `.env`
- `sb_secret_*`
- `service_role`
- `SUPABASE_ACCESS_TOKEN`
- `client_secret` te WordPress
- SMTP credentials

Ky dokument eshte shkruar si udhezues praktik implementimi. Qellimi eshte qe projekti te mund te merret, te lidhet me infrastrukturen e re dhe te zgjerohet me SSO pa paqartesi ne hapat baze.