

Udhezues implementimi per Gazeta Si

Ky dokument eshte pergatitur si handoff praktik per ekipin teknik te Gazeta Si: si te marrin kodin, si te lidhen me databazen e tyre, si te bejne deploy, dhe si te arrijne nje eksperience me te njejtin account mes WordPress dhe prediction market.

1. Si te ndahet repo-ja me IT

Repo-ja aktuale eshte:

```
https://github.com/po0xtirana/si-parashikime
```

1. Hape repo-n ne GitHub.
2. Shko te `Settings -> Collaborators and teams`.
3. Shto personin e IT me username ose email.
4. Jepi akses `Write` ose `Admin`.

REKOMANDIM

Per handoff me afat me te gjate, repo-ja duhet transferuar ne nje account ose organizate te Gazeta Si, ne menyre qe pronari teknik te jete institucioni dhe jo nje profil personal.

2. Stack-u aktual

- `React + Vite + TypeScript`
- `Tailwind + shadcn/ui`
- `Supabase` per databaze, auth, RLS dhe SQL functions

3. Si ndryshohen databaza dhe kredencialet

3.1 Variablat e ambientit

Kopjoni `.env.example` ne `.env` dhe plotesoni:

```
VITE_SUPABASE_URL="https://YOUR_PROJECT_REF.supabase.co"  
VITE_SUPABASE_PUBLISHABLE_KEY="YOUR_PUBLISHABLE_KEY"
```

KUJDES

Mos vendosni asnjehere `sb_secret_*` ose `service_role` ne skedaret `VITE_*`.
Cdo vlere me `VITE_` ekspozohet ne frontend.

3.2 Supabase CLI

Ne `supabase/config.toml` vendosni project ref-in real:

```
project_id = "your-supabase-project-ref"
```

Pastaj ekzekutoni:

```
npx supabase login  
npx supabase link --project-ref YOUR_PROJECT_REF  
npx supabase db push
```

3.3 Rigjenerimi i tipeve

```
npx supabase gen types typescript --linked --schema public > src/integr
```

4. Cfare ruhet ne databaze

Tabelat kryesore

- `profiles`
- `user_roles`
- `markets`
- `bets`

- `price_history`

Kolonat e rendesishme

- `markets.article_url`
- `bets.is_public`

5. Rolet

Aktualisht roli `admin` kontrollohet nga tabela `user_roles`.

```
insert into public.user_roles (user_id, role)
values ('SUPABASE_AUTH_USER_ID', 'admin')
on conflict do nothing;
```

Rekomandohet qe Gazeta Si te shtoje edhe nje rol `editor`, qe te krijoje dhe mbylle tregje pa pasur akses te plote administrativ.

6. Deploy i rekomanduar

Arkitektura e sugjeruar:

- `www.gazetasi.al` per website-in editorial ne WordPress
- `market.gazetasi.al` per prediction market

Opsione te pershtatshme deploy:

- Vercel
- Netlify
- Cloudflare Pages
- Nginx + VPS

7. Si behen te njejtat llogari ne WordPress dhe market

Synimi eshte qe nje perdorues i loguar ne `www.gazetasi.al` te hape `market.gazetasi.al` pa u loguar perseri.

QASJA E DUHUR

Mos u perpiqni te ndani cookie-t e WordPress direkt me aplikacionin React. Rruga e shendetshme eshte OAuth / OpenID Connect , me WordPress si Identity Provider.

7.1 Rrjedha e rekomanduar

1. WordPress ben autentikimin kryesor.
2. Prediction market ofron butonin `Hyr me Gazeta Si`.
3. Perdoruesi ridrejtohet te WordPress me `Authorization Code + PKCE`.
4. Nese ai eshte tashme i loguar ne Gazeta Si, ridrejtimi mbyllet menjehere.
5. Market app krijon sesionin e vet dhe perdoruesi hyn pa friction.

7.2 Cfare duhet ne WordPress

- plugin OAuth/OIDC server
- endpoints per `authorize` , `token` dhe idealisht `userinfo`
- `client_id` , `redirect_uri` dhe `scopes`

7.3 Cfare duhet ne prediction market

- faqe login me butonin `Hyr me Gazeta Si`
- route callback si `/auth/callback`
- mapim i identitetit WordPress me user-in e market-it
- krijim automatik i profilit ne hyrjen e pare

7.4 Tabele e rekomanduar per mapim identitetesh

```
create table if not exists public.external_accounts (  
  id uuid primary key default gen_random_uuid(),  
  provider text not null,  
  external_user_id text not null,  
  user_id uuid not null references auth.users(id) on delete cascade,  
  created_at timestampz not null default now(),  
  unique (provider, external_user_id)  
);
```

8. Faza e implementimit

Faza 1: Marrja ne dore e projektit

1. Klononi repo-n.
2. Krijoni `.env` nga `.env.example`.
3. Krijoni nje projekt te ri Supabase.
4. Lidhni projektin dhe aplikoni migrimet.
5. Rigjeneroni `types.ts`.
6. Nisni aplikacionin me `npm run dev`.

Faza 2: Integrimi ne infrastrukturen e Gazeta Si

1. Deploy ne `market.gazetasi.al`.
2. Vendosja e env vars ne ambientin e deploy-it.
3. Krijimi i nje admini fillestar.
4. Verifikimi i panelit `/admin`.

Faza 3: SSO me WordPress

1. Zgjedhja e plugin-it OAuth/OIDC ne WordPress.
2. Krijimi i klientit per market-in.
3. Shtimi i callback route ne aplikacion.
4. Krijimi i tabelës `external_accounts`.
5. Ndryshimi i UX se login-it qe te kaloje nga Gazeta Si.

9. Komandat baze

```
npm install
npm run dev
npm run build
npm test
```

```
npm run supabase link --project-ref YOUR_PROJECT_REF
npm run supabase db push
npm run supabase gen types typescript --linked --schema public > src/integrations
```

10. Cfare nuk duhet komituar

- `.env`
- `sb_secret_*`
- `service_role`
- `SUPABASE_ACCESS_TOKEN`
- WordPress client secrets
- SMTP credentials

11. Rekomandim final

Modeli me i qendrueshem per Gazeta Si eshte: WordPress si burim identiteti, Supabase si datastore dhe sistem rolesh i prediction market, dhe `OAuth/OIDC` si ura qe i ben te dy produktet te duken si nje eksperience e vetme.

Dokument i pergatitur per handoff teknik. Repo-ja eshte e strukturuar qe ekipi i Gazeta Si te fuse databazen, kredencialet dhe integrimin e vet pa ekspozuar informacion privat nga ambienti lokal.