01 함수·문법 전체 목록

테크 트리 재설계를 위한 현재 구현 기준 문서 | 2026-11-10

문서 범위

플레이어가 코드창에 입력할 수 있는 제작 함수, 계산·조회 함수, 제어문, 자료구조, 사용자 함수와 모듈 문법을 정리했습니다. Unity 내부 C# 메서드 목록은 대상이 아닙니다.

등록 기능 48개: 내장 함수 39개와 제어문 9개. 별도 기본 공정 1~4의 4개 함수를 합쳐 호출 가능한 내장 함수는 43개입니다. ! 제출 명령과 일반 문법은 별도로 수록했습니다.

가격과 해금의 의미

현재 유료 기능은 26개입니다. 표의 G는 기능 1회 구매 비용이며, 모든 제작 공정의 호출 골드 비용은 0G입니다. 재료 소비와 재료 구매 비용은 별개입니다. 기본 제공 기능도 필요한 재료·작업물 상태를 만족해야 합니다.

숫자와 영문 표기는 동일 기능입니다. 한 기능을 구매하면 두 표기를 함께 사용할 수 있습니다. 숫자 100 자체는 정수이며 100(p)는 열 조회 호출입니다. 000은 min의 정확한 별칭입니다.

현재 구현에서 주의할 차이

가속 명령은 222()/speed(), 보호 명령은 667()/protect()입니다. >>>와 @는 현재 지원하지 않습니다. 777()/778()은 코드와 일반 기능 구매 목록에 남아 있습니다. 상단 전용 구매 칸 삭제와 함수 자체 삭제는 다릅니다.

읽는 순서

02 재료 · 03 기본 제작 · 04 조회/계산 · 05 제어문/함수 · 06 자료구조/연산 · 07 추가 가공 · 08 행운/위험/편의 · 09 봉인 · 10 룬 · 11 마력/공명 · 12 모듈 · 13 조합 예제 · 14 해금 설계 메모/근거

02 재료 0~9

재료 구매는 수량만큼 반복 가능하며 기능 구매와 구분됩니다.

번호	재료	개당 가격	사용처
0	공기	무료 / 구매 없음	재고 없이 공기 냉각
1	철	5G	검날·손잡이
2	나무	3G	손잡이·충격 봉인
3	물	1G	냉각·수 봉인·용뼈 정제
4	석탄	8G	석탄 가열·열 봉인
5	은	20G	손잡이·은도금
6	마력 수정	30G	충전·보호·룬·마력 단조·공명 부품
7	별철	40G	검날·손잡이·열 7 냉각 별무늬
8	서리수	25G	냉각·서리 문양
9	용뼈	50G	정제 후 손잡이

재고와 변수는 다릅니다

Material = 1은 숫자 1을 저장할 뿐 재료를 소비하지 않습니다. p = 1(Material)을 실행하면 철 1개를 사용합니다. 직접 만든 Stock = {1: 3}도 실제 재고를 바꾸지 않습니다.

구매 시 수량은 1 이상의 정수여야 하며 총액은 개당 가격 × 수량입니다. 골드 부족, 제작 중, 보유 한도 초과 시 구매할 수 없습니다.

03 기본 제작과 제출

1~5는 기본 제공입니다. p는 작업물, m은 재료 번호입니다.

명령 / 반환	동작과 조건
p = 1(m) / 작업물	m은 0~9. 공기 외 재료 1개 소비. 작업물 생성. 1~4에는 영문 별칭이 없습니다.
2(p, heat) / None	목표 열 1~9로 설정. 추가 재료 소비 없음. 목표보다 높은 열에서 낮은 값으로 설정하는 것도 현재 가능합니다.
3(p) / None	열 6 이상이면 성형. 열 5 이하에서는 타격하되 성형 효과 없음. 마력 단조 시 강도 상승 효과도 발생.
4(p, coolant) / None	공기 0, 물 3, 서리수 8만 허용. 열 0으로 냉각. 물/서리수 각각 1개 소비.
!p 또는 !m	현재 결과물을 제출·평가하고 실행 종료. 함수 호출이 아님. 원재료 번호 제출은 해당 재료를 소비. 반복문/사용자 함수 안에서는 금지.

5(p, m) / 5(p, part) | attach

기본 제공 · 손잡이 제작 · 5(Item, Material). 성형하고 식힌 검날에 선택한 재료 1개로 손잡이를 만듭니다. 재료 번호: 철(1), 나무(2), 은(5), 별철(7). 기존 정제 용뼈·공명 수정 작업물 장착도 지원합니다.

반환 None. 검날은 철 또는 별철, 성형 완료, 열 0이어야 합니다. 손잡이 재료는 1/2/5/7. 부품 작업물은 정제 용뼈 또는 식힌 공명 수정이며 장착하면 소모됩니다.

냉각의 추가 효과

물: 성형 상태에서 냉각 전 열 6 이상이면 경도 7. 서리수: 냉각 전 열과 4의 차이가 3 이하이면 서리 문양, 그 밖은 균열. 별철: 성형 상태에서 열 7로 냉각하면 별무늬. 마력 단조: 냉각 순간 강도를 마력 등급으로 확정.

```
Material = 1
p = 1(Material)
2(p, 7)
3(p)
4(p, 0)
5(p, 2)
!p
```

위 기본 검 예제 소비: 철 1개 + 나무 1개. 구매 환산 8G, 함수 호출 골드 0G.

04 조회·계산·출력

100(p) | heat

20G 해금 · 작업물의 현재 열 단계를 읽습니다.

작업물 열 0~9 반환.

101(n) | abs

15G 해금 · 정수의 절댓값을 구합니다.

정수 절댓값. Int32 최솟값의 절댓값은 범위 초과 오류.

1111(collection) | len

15G 해금 · 대상에 포함된 원소 개수를 구합니다.

리스트·튜플·집합·딕셔너리 원소 수. 문자열 길이는 지원하지 않음.

000(values) | min

20G 해금 · 최솟값을 구합니다.

비어 있지 않은 정수 리스트/튜플만 허용.

999(values) | max

20G 해금 · 최댓값을 구합니다.

비어 있지 않은 정수 리스트/튜플만 허용.

66(low, high) | random

30G 해금 · 지정한 범위에서 무작위 정수를 구합니다.

정수, 양쪽 경계 포함. low <= high.

12() | is_day

20G 해금 · 낮(06:00 이상 18:00 미만)이면 정수 1, 밤이면 0을 반환합니다.

반환은 bool이 아닌 정수. 조건에는 12() == 1 사용.

24() / 24(60) | night_time

20G 해금 · 24()는 밤이면 정수 1, 낮이면 0을 반환합니다. 24(60)은 자정부터 지난 정수 분을 반환합니다.

24(60)은 0~1439의 게임 시각 분. 인자는 60만 허용.

print(value, ...) | print

기본 제공 · 여러 값을 공백으로 구분해 디버그 출력 창에 출력합니다. print()는 빈 줄을 출력합니다.

반환 None. 실행당 최대 256회, 총 65,536자. sep/end 및 f문자열 미지원.

05 제어문과 사용자 함수

별도 기능 구매 없이 사용 가능합니다. 블록은 콜론(:)과 공백 4칸 들여쓰기를 사용합니다.

1?(condition): | if

기본 제공 · 조건이 참이면 블록을 실행합니다.

if condition:과 동일. 조건은 bool이어야 함.

01?(condition): | elif

기본 제공 · 앞선 분기가 선택되지 않았고 조건이 참이면 블록을 실행합니다.

elif condition:과 동일. 앞선 if와 같은 들여쓰기.

0?: | else

기본 제공 · 연결된 앞 조건 분기에서 실행할 블록이 선택되지 않았을 때 실행합니다.

else:와 동일. 조건/괄호 없음.

888(condition): | while

기본 제공 · 조건이 참인 동안 블록을 반복합니다.

while condition:과 동일. 종료 조건 필요.

123(x in values): | for

기본 제공 · 리스트 또는 튜플을 순서대로 순회합니다.

for x in values:과 동일. 정수 리스트/튜플의 시작 시점 복사본을 순회.

!! | break

기본 제공 · 가장 가까운 반복문을 종료합니다.

break. 가장 가까운 반복문 종료.

~~ | continue

기본 제공 · 현재 반복의 남은 부분을 건너뛰고 다음 반복으로 이동합니다.

continue. 현재 회차 생략 후 다음 회차 진행.

333 name(args): | def

기본 제공 · 재사용할 사용자 함수를 정의합니다.

def name(args):과 동일. 최상위 정의만 허용, 매개변수 최대 8개, 재귀 호출 깊이 32. 기존 내장 함수·예약 이름 및 중복 함수명 사용 금지.

<< value | return

기본 제공 · 현재 함수를 종료하고 호출한 위치로 결과를 돌려줍니다.

return value와 동일. 생략 시 None. 함수 안에서만 사용.

06 값·자료구조·연산

문법	지원 범위 / 예
대입 / 이름	x = 3, 한글변수 = 1. 대소문자 구분. 읽기 전 대입 필요. 함수 지역 변수와 모듈 전역 변수를 구분.
값	Int32 정수, True/False, None, 문자열, 작업물, 컬렉션, 모듈·사용자 함수 값. 소수 미지원.
리스트	a = [1, 2]; 읽기 a[0], 수정 a[0] = 3. 음수/범위 밖 인덱스 불가.
튜플	a = (1, 2), 단일 (1,), 빈 (). 읽기만 가능.
집합	a = {1, 2}. 중복 제거. 빈 집합은 1010().
딕셔너리	a = {1: 3}, 빈 {}. 정수 키/값. 없는 키 대입은 추가, 없는 키 읽기는 오류.
산술	+, -, *, //, %. 단항 음수 지원. //는 내림 몫. 0 나누기·범위 초과 오류.
비교 / 포함	==, !=, <, <=, >, >=, in. 딕셔너리 in은 키 검사. 연쇄 비교 미지원.
논리	and, or, not. bool 전용. and/or는 단락 평가.
주석 / 문자열	# 이후 줄 끝까지 주석. 작은따옴표/큰따옴표. 줄바꿈, 탭, 역슬래시, 따옴표 이스케이프 지원.

1010() | set

25G 해금 · 중복 원소를 허용하지 않는 빈 정수 집합을 만듭니다.

빈 정수 집합 반환. set(values)는 미지원.

301(list, n) | append

기본 제공 · 목록 끝에 추가 · 301(목록,정수). 목록을 직접 변경합니다.

목록 직접 변경, None 반환.

302(list) | pop

기본 제공 · 목록 마지막 제거 · 302(목록). 마지막 원소를 제거하고 반환합니다. 빈 목록은 오류.

마지막 정수 제거 후 반환, 빈 목록 오류.

303(set, n) | set_add

기본 제공 · 집합 원소 추가 · 303(집합,정수). 집합에 원소를 추가합니다. 중복은 무시합니다.

집합 직접 변경, 중복 무시, None 반환.

컬렉션은 정수 원소만 지원하며 최대 1,024개입니다. 대입·함수 인자/반환 시 컬렉션이 복사되므로 Python의 참조 공유와 다릅니다.

07 추가 가공

이 페이지의 가공 함수는 모두 None을 반환하며 조회 102()는 정수를 반환합니다.

6(p) | polish

25G 해금 · 연마 · 식은 성형 검날을 연마합니다.

철/별철의 식은 성형 검날 필요. 추가 재료 없음.

7(p) | plate

30G 해금 · 은도금 · 은 1개를 사용합니다. 먼저 연마해야 도금 보너스를 얻습니다.

은 1개 소비. 식은 성형 검날 필요. 연마 전 실행은 은을 소비하지만 도금 보너스 없음. 도금 완료 후 중복 불가.

8(p, target) | fuel

25G 해금 · 석탄 가열 · 8(작업물, 목표 열). 석탄 한 개로 열 +2. 목표보다 2 이상 높으면 균열.

목표 값은 1~9. 한 번에 열을 목표까지 맞추지 않고 +2. 목표보다 2 이상 높아지면 균열, 열은 최대 9.

9(p, power) | charge

40G 해금 · 수정 충전 · 손잡이가 있는 식은 검에 수정 1개를 넣습니다. 약한 세기 1로 세 번 충전해야 완성됩니다.

식은 성형 검날 + 손잡이 필요. power 1~3. 정상 완성은 power=1 세 번. charge가 0인 호출에 수정 소비, 강한 주입은 균열만 남겨 반복 시 추가 소비 가능.

10(bone, blade, 100, 13) | refine

50G 해금 · 용뼈 정제 · 10(용뼈 작업물, 연마한 무균열 검날, 수온 100, 설정 13). 정제에 3초가 걸립니다.

용뼈 작업물과 연마된 무균열의 식은 성형 검날 필요. 물 1개 소비. 기본 3초, 가속 적용. 정제 후 5(blade, bone).

102(p, field) | inspect

15G 해금 · 작업물 상태 · 102(p,항목): 0 재료, 1 경도, 2 손잡이, 3 균열, 4 연마, 5 충전, 6 공명 활성, 7 마력 등급.

field: 0 재료, 1 경도, 2 손잡이 재료, 3 균열 여부, 4 연마 여부, 5 충전 수, 6 공명 활성 여부, 7 마력 등급. 여부는 0/1.

08 행운·위험·운영 편의

777(code, p) | lucky

50G 해금 · 오늘의 행운 적용 · 777(오늘 코드, 완성 검). 코드 조회 778()로 얻습니다. 완성 검에 추가 판매 골드와 다이아몬드 1개.

식은 성형 검 + 손잡이 + 무균열 필요. 오늘 코드가 일치해야 함. 작업물 반환. 같은 작업물에 최초 1회만 기록하며 날짜가 바뀌어도 재적용되지 않음.

778() | lucky_code

50G 해금 · 오늘 행운 코드 조회 · 게임 날짜마다 다른 세 자리 코드를 반환합니다. 같은 날 재조회해도 같습니다.

오늘의 정수 코드 반환. 777과 별도 구매 항목.

666(p) | curse

80G 해금 · 저주 · 작업물에 한 번 적용. 25% 확률로 파괴, 성공하면 판매가 10배.

None 반환. 작업물당 1회. 파괴되지 않으면 저주 판매가 배율 적용.

667(p) | protect

50G 해금 · 파괴 보호 · 수정 1개로 다음 저주 파괴를 한 번 막습니다.

None 반환. 수정 1개 소비. 보호 중 중복 적용 불가. 파괴가 발생했을 때 보호를 소비하여 막음. 성공 확률 자체를 변경하는 기능은 아님.

404(p) | recover

40G 해금 · 재료 회수 · 제출 전 작업물을 폐기하고 바탕 재료 1개를 돌려받습니다. 중복 회수 불가.

None 반환. 바탕 재료만 1개 회수. 추가 부품·소모 재료 회수 안 됨. 현재 구현상 파괴된 작업물도 회수 가능.

222(level) | speed

100G 해금 · 제작 가속 · 222(단계): 1~5배 가속. 공정 시간과 대기에 적용됩니다.

None 반환. level 1~5. 이후 공정 시간·대기에 적용. >>> 아님.

225(enabled) | auto_sell

100G 해금 · 자동판매 · 225(1) 자동판매 켜기, 225(0) 끄기. 이후 완성품을 자동 판매합니다.

None 반환. 1 켜기 / 0 끄기. 이후 완성품 자동판매 설정.

09 봉인층과 순서 기억

201(p, type) | wrap

40G 해금 · 봉인층 쌓기 · 201(p,종류): 1 열(석탄), 2 수(물), 3 충격(나무). 최대 6층.

None 반환. 식은 성형 철/별철 검날. type 1=석탄, 2=물, 3=나무를 각각 1개 소비. 최대 6층.

202(p, type) | unwrap

기본 제공 · 봉인층 해제 · 202(p,종류): 마지막 층과 같은 종류로 해제. 틀리면 그 층의 보너스를 잃습니다.

None 반환. 마지막 층부터 해제. 틀리면 해당 층이 남고 보너스 자격만 잃음. 이후 맞는 방식으로 제거 가능.

203(p) | seal_count

기본 제공 · 봉인 개수 · 남아 있는 봉인층 수를 반환합니다.

남아 있는 층 수를 정수로 반환. 추가 소비 없음.

조합 기법: 후입선출

쌓은 순서의 반대로 해제해야 합니다. 301/302로 별도의 정수 목록에 종류를 기록하고 888/203을 이용해 해제를 자동화할 수 있습니다. 목록은 실제 봉인 상태와 자동 동기화되지 않습니다.

```
p = 1(1)
2(p, 7)
3(p)
4(p, 0)
201(p, 1)
201(p, 3)
202(p, 3)
202(p, 1)
5(p, 2)
!p
```

이 예제 선행 구매: 201 기능 40G. 재료: 철 1, 석탄 1, 나무 2. 202와 203은 기본 제공.

10 룬과 계열 조합

211(p, rune) | rune

50G 해금 · 룬 각인 · 211(p,룬 번호): 번호 1~9, 계열은 1~3 반복. 수정 1개 소비, 중복 계열 금지, 최대 3슬롯.

None 반환. 식은 성형 검날에 수정 1개 소비. 최대 3개, 같은 계열 중복 불가.

212() | rune_list

기본 제공 · 룬 후보 목록 · 구매한 수정으로 각인할 수 있는 룬 번호 1~9 목록. 각인은 수정 한 개를 소비합니다.

현재는 재고와 무관하게 항상 [1,2,3,4,5,6,7,8,9] 반환. 실제 각인에는 수정 필요.

213(rune) | rune_family

기본 제공 · 룬 계열 · 룬 번호 1~9의 계열 1~3을 반환합니다.

정수 계열 반환: (번호 - 1) % 3 + 1.

214(rune) | rune_grade

기본 제공 · 룬 등급 · 룬 번호 1~9의 등급 1~3을 반환합니다.

정수 등급 반환: (번호 - 1) // 3 + 1.

215(p) | slots

기본 제공 · 남은 룬 슬롯 · 작업물의 남은 룬 슬롯 수입니다.

남은 슬롯 수 0~3 반환.

룬 번호	계열	등급
1 / 2 / 3	1 / 2 / 3	1
4 / 5 / 6	1 / 2 / 3	2
7 / 8 / 9	1 / 2 / 3	3

조합 기법

123 반복문으로 후보를 검사하고, 집합에 선택한 계열을 기록한 뒤 in으로 중복을 방지할 수 있습니다. 현재 슬롯은 최대 3개로 고정이며 슬롯 확장 구매는 없습니다.

11 마력 단조·공명·대기

401(p) | magic

50G 해금 · 마력 단조 활성화 · 수정 1개로 단조 활성화. 타격 +3, 1초 유지 후 초당 1 감소. 냉각 시 등급 확정.

None 반환. 수정 1개 소비. 중복 활성화 불가. 타격 완료 때 강도 +3, 9 초과 시 균열.

402(p) | strength

기본 제공 · 단조 강도 조회 · 임시 강도 0~9를 정수로 읽습니다.

현재 임시 강도의 정수 부분 0~9 반환. 마지막 타격 후 1초 유지, 이후 초당 1 감소. 냉각 시 마력 등급 확정.

400(seconds) | wait

기본 제공 · 대기 · 400(초): 0~30초 대기. 시간 기반 단조 제어에 사용합니다.

None 반환. 정수 0~30초. 실효 대기 = seconds / 현재 가속.

501(crystal) | resonate

50G 해금 · 공명 검사 · 수정의 숨은 열과 비교해 낮으면 -1, 같으면 0, 높으면 1. 성공 후 식혀 검에 장착합니다.

정수 -1/0/1 반환. 수정 작업물의 숨은 목표 열은 1~9. 열이 일치하면 공명 활성화. 이후 4(crystal,0), 5(blade,crystal)로 장착.

조합 기법: 피드백 제어

100/402 조회와 888 반복, 400 대기로 마력 단조를 제어할 수 있습니다. 공명은 2로 열을 바꾸고 501의 비교 결과로 숨은 목표를 찾는 탐색 문제입니다. 활성화된 수정 부품을 장착하면 해당 작업물은 소모됩니다.

가속과 시간

일반 공정 기본 시간은 0.8초, 정제는 3초이며 가속 배율로 나눕니다. 400도 가속 영향을 받습니다. 함수 구매 가격과 제작 속도는 별도 축으로 설계할 수 있습니다.

12 다른 코드창 가져오기

외부 Python 모듈이나 파일을 실행하는 기능이 아닙니다. 열린 코드창의 제목과 코드 스냅샷을 사용합니다.

문법	동작
import smith	smith라는 코드창을 모듈로 가져오기. smith.make()처럼 호출.
import smith as s	s.make()로 별칭 호출. 쉼표로 여러 모듈 지정 가능.
from smith import make	make() 직접 호출.
from smith import make as craft	craft()로 별칭 호출. 여러 이름 또는 괄호로 묶은 목록 가능.
from smith import *	밑줄(_)로 시작하지 않는 전역 이름을 가져옴. 함수 내부에서는 금지.
module.name	가져온 모듈의 함수·변수 조회. 일반 작업물 속성이나 list.append 메서드 문법은 아님.
__name__	주 실행 코드창은 "__main__", 가져온 코드창은 모듈 이름.

동작과 제한

가져올 때 최상위 코드도 실행되므로 그 안에 공정이 있으면 실제 재료가 소비됩니다. 모듈은 한 실행 동안 캐시되며 다시 가져와도 최상위 코드를 재실행하지 않습니다. 순환 import, 동일한 정규화 제목의 여러 코드창, 없는 코드창은 오류입니다.

모듈 중첩 최대 32단계, 한 실행 최대 64개. 함수 및 import 별칭은 내장 함수명과 충돌할 수 없습니다. 사용자 함수는 값으로 대입하거나 인자로 전달하여 호출할 수 있습니다.

```
# code window title: smith
def make(material):
    p = 1(material)
    2(p, 7)
    3(p)
    4(p, 0)
    5(p, 2)
    return p

# main code window
import smith
blade = smith.make(1)
!blade
```

13 테크 조합용 예제

기본 공정부터 분기·반복·사용자 함수로 확장할 수 있습니다. 아래는 설계용 예시이며 이 문서 작성 과정에서 게임 실행 검증은 하지 않았습니다.

A. 함수로 기본 검 재사용

```
333 make_blade(material):
    p = 1(material)
    2(p, 7)
    3(p)
    4(p, 0)
    5(p, 2)
    << p
blade = make_blade(1)
!blade
```

필요 기능 구매 없음. 철 1개 + 나무 1개. 함수 정의/반환과 제작 과정을 학습하는 단계.

B. 조건으로 열 상태 확인

```
p = 1(1)
2(p, 7)
1?(100(p) >= 6):
    3(p)
4(p, 0)
5(p, 2)
!p
```

필요 기능: 100 열 조회 20G. 조건은 정수 자체가 아니라 비교식입니다.

C. 룬 계열을 골라 각인

```
p = 1(1)
2(p, 7)
3(p)
4(p, 0)
123(r in [7, 8, 9]):
    211(p, r)
5(p, 2)
!p
```

필요 기능: 211 룬 각인 50G. 철 1개 + 나무 1개 + 수정 3개. 세 룬은 서로 다른 계열의 등급 3입니다.

14 테크 트리 설계 시 확인점

아래 분류는 현재 코드의 의존 관계를 바탕으로 한 설계 참고이며, 새 테크 트리를 적용한 결과가 아닙니다.

분류	현재 의존 관계 / 설계 후보
기본 제작	1~5 + ! → 기본 검. 현재 기본 제공.
판단과 자동화	변수 → 비교 → if/while/for → def/return → import. 현재 모두 기본 제공.
표면 가공	6 연마 → 7 도금. 도금 전에 연마가 필요하나 상점 구매 선행 조건은 없음.
용뼈	6 연마 + 10 정제 + 물/용뼈 → 5 장착.
안전/위험	667 보호 + 수정 → 666 저주. 404로 바탕 재료 회수.
봉인	201 구매 → 기본 제공 202/203 + 목록 301/302로 해제 제어.
룬	211 구매 → 기본 제공 212~215와 집합/반복 조합.
마력	401 구매 → 3 타격 + 402 조회 + 400 대기 + 4 냉각.
공명	501 구매 + 수정 작업물 → 2 열 탐색 → 4 냉각 → 5 장착.
편의/행운	222 가속, 225 자동판매. 777 적용에는 778 코드 조회가 실질적으로 필요.

현 구현의 구매 구조

유료 기능은 골드와 미구매 상태만으로 구매합니다(제작 중 구매 금지). 선행 노드나 단계별 트리 조건은 아직 없습니다. 기능 해금과 재료 보유 조건을 분리하여 재설계할 수 있습니다.

언어 한도 및 미지원

명령 10,000회, 호출 깊이 32, 표현식/조건 분기 중첩 32, 코드 64KiB, 컬렉션 누적 복사 16,384개 제한. /, 소수, range, 클래스, 람다, 예외 처리, 슬라이싱, 키워드 인자, 리스트 내포, +=, >>>, @는 지원 대상이 아닙니다.

근거 파일 (프로젝트 상대 경로)

Assets/Scripts/BlueprintAliases.cs · ForgeExpansion.cs: 전체 기능/별칭
ForgeTechnology.cs: 현재 구매 항목/가격
BlueprintRuntime.cs · BlueprintCrafting.cs: 실행 조건/소비/반환
BlueprintParser.cs · BlueprintLexer.cs · BlueprintValidator.cs: 문법/제약
BlueprintModules.cs: import · ForgeMaterialGuide.cs: 재료
BlueprintGuide.cs · BlueprintHelp.cs: 안내서와 예시