

提交日期: 2026-01-28

发布日期: 2026-01-29

论文总数: 126篇

分类: 计算语言学 (NLP): 59篇 | 计算机视觉: 67篇

好的，作为一位资深的 AI 研究员和技术分析师，我将为您生成一份基于 2026-01-28 arXiv 论文的全面、完整的综合研究日报。

今日速览

论文统计：cs.CL 59篇，cs.CV 67篇，共计 126 篇

总结：今日研究呈现出多模态与智能体技术深度融合的趋势，尤其在 3D 生成、世界模型和长上下文代理方面取得显著进展。自然语言处理领域持续关注模型的对齐、鲁棒性和推理能力，而计算机视觉则在高效渲染、视频生成和结构化理解上不断创新。整体来看，研究正从单一模态能力向构建复杂、可交互的虚拟世界系统演进。

在游戏行业最具业务落地价值论文 Top 10

- Advancing Open-source World Models** - 落地价值解读：该论文提出的开源世界模拟器 LingBot-World，为游戏行业提供了一个强大的、可定制的基础设施。开发者可以基于此构建动态、可预测的游戏环境，用于 NPC 行为训练、关卡自动生成和游戏平衡性测试，极大降低世界模型构建门槛，商业化潜力巨大。
- FreeFix: Boosting 3D Gaussian Splatting via Fine-Tuning-Free Diffusion Models** - 落地价值解读：此技术无需微调即可利用扩散模型提升 3D 高斯泼溅 (3DGS) 的质量，能快速生成高保真度的 3D 场景和资产。这直接加速了游戏美术资源的制作流程，尤其适用于从概念图或文本描述快速生成可交互的 3D 游戏场景，显著提升开发效率。
- GRTX: Efficient Ray Tracing for 3D Gaussian-Based Rendering** - 落地价值解读：该研究为基于 3D 高斯的渲染提供了高效的光线追踪方案，解决了传统 3DGS 在复杂光照和反射效果上的不足。这对于追求电影级实时渲染的游戏引擎至关重要，能够以更低成本实现更逼真的光影效果，提升游戏的视觉表现力。
- Open-Vocabulary Functional 3D Human-Scene Interaction Generation** - 落地价值解读：该技术能生成与 3D 场景进行功能性交互的虚拟人，例如“坐在椅子上”或“打开柜子”。这对于创建行为真实、与环境动态交互的 NPC 具有革命性意义，可以极大丰富游戏世界的沉浸感和动态性，减少动画师的手工调优工作。
- HINT: Hierarchical Interaction Modeling for Autoregressive Multi-Human Motion Generation** - 落地价值解读：专注于生成多个人物之间的复杂交互动作，如合作、对抗等。这对于设计群体战斗、团队运动或社交场景的动画至关重要，能够自动生成协调且真实的多角色动画序列，大幅提升大规模场景的表现力。
- AgentLongBench: A Controllable Long Benchmark For Long-Contexts Agents via Environment Rollouts** - 落地价值解读：为长上下文智能体提供了一个可控的评测基准。在游戏中，这意味着可以系统性地评估和训练能够进行长期记忆、复杂规划和连贯对话的 NPC，是打造真正“活”的、有故事线的游戏角色的关键技术基础设施。
- SERA: Soft-Verified Efficient Repository Agents** - 落地价值解读：这是一个高效的代码仓库代理，能够理解和操作大型代码库。它可以应用于游戏引擎的自动化测试、Bug 修复、代码重构和功能开发，成为游戏程序员的智能助手，显著提升软件工程效率和代码质量。
- OS-Marathon: Benchmarking Computer-Use Agents on Long-Horizon Repetitive Tasks** - 落地价值解读：该基准专注于评估智能体执行长期重复任务的能力，非常适合游戏自动化测试。例如，可以训练智能体自动执行重复的游戏流程（如刷副本、UI 遍历）以发现潜在 Bug 和性能瓶颈，解放测试人力。
- Unit-Based Agent for Semi-Cascaded Full-Duplex Dialogue Systems** - 落地价值解读：实现了全双工语音对话，允许玩家和 NPC 同时说话并自然打断，带来前所未有的沉浸式语音交互体验。这对于 RPG、模拟经营等重度依赖对话的游戏类型是巨大的体验升级，是构建下一代智能 NPC 的核心技术。

10. **SpeechMapper: Speech-to-text Embedding Projector for LLMs** - 落地价值解读：提出了一种高效的语音到文本嵌入投影器，能更好地将语音信息整合到 LLM 中。这可以用于构建更精准的语音指令识别系统，以及能够理解玩家语气、情感和潜台词的 NPC，提升语音交互的自然度和深度。

🌟 最具创新性论文 Top 10

游戏科技相关领域：

1. **Advancing Open-source World Models** - 创新点解读：该研究的突破性在于提供了一个完整、开源的世界模拟器框架，而非单一模型。它统一了环境建模、智能体交互和评估，为构建和实验复杂虚拟世界提供了前所未有的平台，是推动世界模型从理论走向应用的关键一步。
2. **FreeFix: Boosting 3D Gaussian Splatting via Fine-Tuning-Free Diffusion Models** - 创新点解读：创新性地提出了一种无需微调的框架，将预训练的扩散模型与 3D 高斯泼溅技术结合。它通过一种巧妙的引导机制，直接利用扩散模型的先验知识来优化 3D 表示，解决了传统方法需要大量计算资源进行微调的痛点。
3. **PathWise: Planning through World Model for Automated Heuristic Design via Self-Evolving LLMs** - 创新点解读：该研究开创性地利用世界模型和自演化的 LLM 来自动设计启发式算法。它将算法设计本身视为一个规划问题，让 LLM 在模拟环境中不断学习和优化策略，为解决复杂优化问题提供了一种全新的元学习范式。
4. **HINT: Hierarchical Interaction Modeling for Autoregressive Multi-Human Motion Generation** - 创新点解读：其创新点在于引入了分层交互建模来处理多人运动生成。它将复杂的群体交互分解为不同层级的依赖关系，使得模型能够生成既符合个体物理约束又体现群体协调性的复杂动作，解决了多智能体运动生成中的核心挑战。

cs.CL（自然语言处理）：

1. **Evolutionary Strategies lead to Catastrophic Forgetting in LLMs** - 创新点解读：该论文首次系统地揭示了进化策略（ES）在 LLM 训练中会导致灾难性遗忘的现象。这一发现挑战了 ES 作为一种安全优化方法的普遍认知，为理解 LLM 的学习动态和开发更鲁棒的训练算法提供了关键洞见。
2. **Reward Models Inherit Value Biases from Pretraining** - 创新点解读：创新性地指出并实证了奖励模型（RM）会从预训练阶段继承价值偏见。这一发现揭示了 RLHF 对齐过程中一个隐蔽但关键的偏见来源，解释了为何对齐后的模型仍可能表现出系统性偏见，对构建更公平、更可靠的 AI 具有重要意义。
3. **Linear representations in language models can change dramatically over a conversation** - 创新点解读：该研究颠覆了人们对语言模型内部表征静态性的传统认知，发现其线性表征会在对话过程中发生剧烈变化。这揭示了模型在处理上下文时的动态适应机制，为理解模型的推理过程和可解释性开辟了新方向。

cs.CV（计算机视觉）：

1. **Compression Tells Intelligence: Visual Coding, Visual Token Technology, and the Unification** - 创新点解读：该论文提出了一个宏大且富有洞察力的观点：“压缩即智能”。它试图统一视觉编码、视觉标记技术和智能的本质，认为高效的视觉信息压缩是通往高级视觉智能的必经之路，为视觉基础模型的设计提供了全新的理论框架。
2. **Context Tokens are Anchors: Understanding the Repetition Curse in dMLLMs from an Information Flow Perspective** - 创新点解读：从信息流的角度，创新性地解释了扩散多模态大语言模型（dMLLM）中的“重复诅咒”现象。它指出上下文标记作为信息锚点，其处理不当是导致生成内容重复的根本原因，为解决这一关键问题提供了清晰的理论指导。
3. **Quartet of Diffusions: Structure-Aware Point Cloud Generation through Part and Symmetry Guidance** - 创新点解读：创新性地提出了一种由四个扩散过程组成的框架，通过部件和对称性引导来生成结构感知的点云。这种方法将高层语义结构（部件、对称）与底层几何生成相结合，显著提升了生成 3D 物体的结构合理性和多样性。

🔥 研究主题分类

主题1：3D 生成与渲染（9篇）

- **FreeFix: Boosting 3D Gaussian Splatting via Fine-Tuning-Free Diffusion Models** - 通过无需微调的扩散模型提升 3D 高斯泼溅质量。
- **GRTX: Efficient Ray Tracing for 3D Gaussian-Based Rendering** - 为 3D 高斯渲染实现高效的光线追踪。
- **GVGS: Gaussian Visibility-Aware Multi-View Geometry for Accurate Surface Reconstruction** - 利用高斯可见性感知的多视图几何进行精确表面重建。
- **Quartet of Diffusions: Structure-Aware Point Cloud Generation through Part and Symmetry Guidance** - 通过部件和对称性引导生成结构感知的点云。
- **Open-Vocabulary Functional 3D Human-Scene Interaction Generation** - 生成开放词汇的功能性 3D 人-场景交互。

- [RAW-Flow: Advancing RGB-to-RAW Image Reconstruction with Deterministic Latent Flow Matching](#) - 使用确定性潜在流匹配推进 RGB 到 RAW 图像重建。
- [Say Cheese! Detail-Preserving Portrait Collection Generation via Natural Language Edits](#) - 通过自然语言编辑生成保留细节的肖像集合。
- [Physically Guided Visual Mass Estimation from a Single RGB Image](#) - 通过物理引导从单张 RGB 图像进行视觉质量估计。
- [BLENDER: Blended Text Embeddings and Diffusion Residuals for Intra-Class Image Synthesis in Deep Metric Learning](#) - 在深度度量学习中混合文本嵌入和扩散残差进行类内图像合成。

主题2：世界模型与智能体（12篇）

- [Advancing Open-source World Models](#) - 推进开源世界模型的发展。
- [AgentLongBench: A Controllable Long Benchmark For Long-Contexts Agents via Environment Rollouts](#) - 通过环境展开为长上下文智能体构建可控长基准。
- [SERA: Soft-Verified Efficient Repository Agents](#) - 软验证的高效代码仓库代理。
- [PathWise: Planning through World Model for Automated Heuristic Design via Self-Evolving LLMs](#) - 通过世界模型规划，利用自进化 LLM 进行自动化启发式设计。
- [PEARL: Plan Exploration and Adaptive Reinforcement Learning for Multihop Tool Use](#) - 用于多跳工具使用的计划探索 and 自适应强化学习。
- [BMAM: Brain-inspired Multi-Agent Memory Framework](#) - 受大脑启发的多智能体记忆框架。
- [Spark: Strategic Policy-Aware Exploration via Dynamic Branching for Long-Horizon Agentic Learning](#) - 通过动态分支进行策略感知探索，用于长视界智能体学习。
- [Trajectory2Task: Training Robust Tool-Calling Agents with Synthesized Yet Verifiable Data for Complex User Intents](#) - 使用合成但可验证的数据训练鲁棒的工具调用代理。
- [Beyond Accuracy: A Cognitive Load Framework for Mapping the Capability Boundaries of Tool-use Agents](#) - 一个认知负荷框架，用于绘制工具使用代理的能力边界。
- [Agent1F-OneDay: A Task-level Instruction-Following Benchmark for General AI Agents in Daily Scenarios](#) - 一个用于日常场景中通用 AI 智能体的任务级指令跟随基准。
- [Efficient Multimodal Planning Agent for Visual Question-Answering](#) - 用于视觉问答的高效多模态规划代理。
- [What's the plan? Metrics for implicit planning in LLMs and their application to rhyme generation and question answering](#) - LLM 中隐式规划的度量及其在押韵生成和问答中的应用。

主题3：数字人与动画（5篇）

- [HINT: Hierarchical Interaction Modeling for Autoregressive Multi-Human Motion Generation](#) - 用于自回归多人运动生成的分层交互建模。
- [Open-Vocabulary Functional 3D Human-Scene Interaction Generation](#) - 生成开放词汇的功能性 3D 人-场景交互。
- [ProSkill: Segment-Level Skill Assessment in Procedural Videos](#) - 程序性视频中的片段级技能评估。
- [Say Cheese! Detail-Preserving Portrait Collection Generation via Natural Language Edits](#) - 通过自然语言编辑生成保留细节的肖像集合。
- [Person Re-ID in 2025: Supervised, Self-Supervised, and Language-Aligned. What Works?](#) - 2025 年的人员重识别：监督、自监督和语言对齐。

主题4：语音与多模态技术（8篇）

- [Unit-Based Agent for Semi-Cascaded Full-Duplex Dialogue Systems](#) - 用于半级联全双工对话系统的单元代理。
- [SpeechMapper: Speech-to-text Embedding Projector for LLMs](#) - 用于 LLM 的语音到文本嵌入投影器。
- [Improving X-Codec-2.0 for Multi-Lingual Speech: 25 Hz Latent Rate and 24 kHz Sampling](#) - 改进 X-Codec-2.0 以支持多语言语音。
- [Mind the Shift: Using Delta SSL Embeddings to Enhance Child ASR](#) - 使用 Delta SSL 嵌入增强儿童语音识别。
- [MiLorE-SSL: Scaling Multilingual Capabilities in Self-Supervised Models without Forgetting](#) - 在自监督模型中扩展多语言能力而不遗忘。
- [Dissecting Multimodal In-Context Learning: Modality Asymmetries and Circuit Dynamics in modern Transformers](#) - 剖析多模态上下文学习：现代 Transformer 中的模态不对称性和电路动态。
- [GDCNet: Generative Discrepancy Comparison Network for Multimodal Sarcasm Detection](#) - 用于多模态讽刺检测的生成差异比较网络。
- [MuVaC: A Variational Causal Framework for Multimodal Sarcasm Understanding in Dialogues](#) - 用于对话中多模态讽刺理解的变分因果框架。

主题5：游戏测试与自动化（3篇）

- [OS-Marathon: Benchmarking Computer-Use Agents on Long-Horizon Repetitive Tasks](#) - 在长视界重复任务上基准测试计算机使用代理。
- [Continual GUI Agents](#) - 持续学习的 GUI 代理。

- [MobileBench-OL: A Comprehensive Chinese Benchmark for Evaluating Mobile GUI Agents in Real-World Environment](#) - 一个用于评估真实环境中移动 GUI 代理的综合中文基准。

主题6：自然语言处理基础（30篇）

- [Evolutionary Strategies lead to Catastrophic Forgetting in LLMs](#) - 进化策略导致 LLM 的灾难性遗忘。
- [Reward Models Inherit Value Biases from Pretraining](#) - 奖励模型从预训练中继承价值偏见。
- [Linear representations in language models can change dramatically over a conversation](#) - 语言模型中的线性表征在对话中会发生剧烈变化。
- [Training Reasoning Models on Saturated Problems via Failure-Prefix Conditioning](#) - 通过失败前缀条件在饱和问题上训练推理模型。
- [Structured Semantic Information Helps Retrieve Better Examples for In-Context Learning in Few-Shot Relation Extraction](#) - 结构化语义信息有助于为少样本关系提取的上下文学习检索更好的示例。
- [Persona Prompting as a Lens on LLM Social Reasoning](#) - 将人格提示作为观察 LLM 社会推理的透镜。
- [Like a Therapist, But Not: Reddit Narratives of AI in Mental Health Contexts](#) - Reddit 上关于 AI 在心理健康背景下叙事的研究。
- [QueerGen: How LLMs Reflect Societal Norms on Gender and Sexuality in Sentence Completion Tasks](#) - LLM 在句子补全任务中如何反映社会关于性别和性取向的规范。
- [Polite But Boring? Trade-offs Between Engagement and Psychological Reactance to Chatbot Feedback Styles](#) - 礼貌但无聊？聊天机器人反馈风格的参与度和心理抗拒之间的权衡。
- [Online Density-Based Clustering for Real-Time Narrative Evolution Monitoring](#) - 用于实时叙事演变监控的在线密度聚类。
- [ShieldedCode: Learning Robust Representations for Virtual Machine Protected Code](#) - 为虚拟机保护的代码学习鲁棒表示。
- [Harnessing Large Language Models for Precision Querying and Retrieval-Augmented Knowledge Extraction in Clinical Data Science](#) - 利用 LLM 进行临床数据科学中的精确查询和检索增强知识提取。
- [A Dialectic Pipeline for Improving LLM Robustness](#) - 一个用于提高 LLM 鲁棒性的辩证流程。
- [P2S: Probabilistic Process Supervision for General-Domain Reasoning Question Answering](#) - 用于通用领域推理问答的概率过程监督。
- [Harder Is Better: Boosting Mathematical Reasoning via Difficulty-Aware GRPO and Multi-Aspect Question Reformulation](#) - 更难更好：通过难度感知 GRPO 和多方面问题重构提升数学推理。
- [A Computational Approach to Language Contact – A Case Study of Persian](#) - 语言接触的计算方法——以波斯语为例。
- [Single-Nodal Spontaneous Symmetry Breaking in NLP Models](#) - NLP 模型中的单节点自发对称性破缺。
- [Beyond Divergent Creativity: A Human-Based Evaluation of Creativity in Large Language Models](#) - 超越发散性创造力：对 LLM 创造力的人类评估。
- [Can We Improve Educational Diagram Generation with In-Context Examples? Not if a Hallucination Spoils the Bunch](#) - 我们能用上下文示例改进教育图表生成吗？如果一个幻觉毁了全部就不行。
- [CtrlCoT: Dual-Granularity Chain-of-Thought Compression for Controllable Reasoning](#) - 用于可控推理的双粒度思维链压缩。
- [LLM-AutoDP: Automatic Data Processing via LLM Agents for Model Fine-tuning](#) - 通过 LLM 代理进行自动数据处理以用于模型微调。
- [TABED: Test-Time Adaptive Ensemble Drafting for Robust Speculative Decoding in LVLMs](#) - LVLM 中鲁棒投机解码的测试时自适应集成草稿。
- [Improving Diffusion Language Model Decoding through Joint Search in Generation Order and Token Space](#) - 通过生成顺序和标记空间的联合搜索改进扩散语言模型解码。
- [PsychePass: Calibrating LLM Therapeutic Competence via Trajectory-Anchored Tournaments](#) - 通过轨迹锚定锦标赛校准 LLM 治疗能力。
- [CE-RM: A Pointwise Generative Reward Model Optimized via Two-Stage Rollout and Unified Criteria](#) - 通过两阶段展开和统一标准优化的逐点生成奖励模型。
- [Beyond Speedup – Utilizing KV Cache for Sampling and Reasoning](#) - 超越加速——利用 KV 缓存进行采样和推理。
- [SAPO: Self-Adaptive Process Optimization Makes Small Reasoners Stronger](#) - 自适应过程优化使小型推理器更强。
- [Truthfulness Despite Weak Supervision: Evaluating and Training LLMs Using Peer Prediction](#) - 尽管监督薄弱仍保持真实：使用同行预测评估和训练 LLM。
- [One Word is Enough: Minimal Adversarial Perturbations for Neural Text Ranking](#) - 一个词就足够了：神经文本排序的最小对抗扰动。
- [Beyond the Needle’s Illusion: Decoupled Evaluation of Evidence Access and Use under Semantic Interference at 326M-Token Scale](#) - 超越海市蜃楼之针：在 3.26 亿令牌规模下对证据访问和使用的解耦评估。

主题7：计算机视觉基础（25篇）

- [Compression Tells Intelligence: Visual Coding, Visual Token Technology, and the Unification](#) - 压缩即智能：视觉编码、视觉标记技术与统一。
- [Context Tokens are Anchors: Understanding the Repetition Curse in dMLLMs from an Information Flow Perspective](#) - 上下文标记是锚点：从信息流角度理解 dMLLM 中的重复诅咒。

- [FAIRT2V: Training-Free Debiasing for Text-to-Video Diffusion Models](#) - 文本到视频扩散模型的免训练去偏见。
- [Decoupling Perception and Calibration: Label-Efficient Image Quality Assessment Framework](#) - 解耦感知与校准：标签高效的图像质量评估框架。
- [bi-modal textual prompt learning for vision-language models in remote sensing](#) - 遥感中视觉语言模型的双模态文本提示学习。
- [Detecting and Mitigating Memorization in Diffusion Models through Anisotropy of the Log-Probability](#) - 通过对数概率的各向异性检测和缓解扩散模型中的记忆。
- [CLEAR-Mamba: Towards Accurate, Adaptive and Trustworthy Multi-Sequence Ophthalmic Angiography Classification](#) - 迈向准确、自适应和可信的多序列眼科血管造影分类。
- [StructAlign: Structured Cross-Modal Alignment for Continual Text-to-Video Retrieval](#) - 用于持续文本到视频检索的结构化跨模态对齐。
- [DiffVC-RT: Towards Practical Real-Time Diffusion-based Perceptual Neural Video Compression](#) - 迈向实用的实时基于扩散的感知神经视频压缩。
- [DeepSeek-OCR 2: Visual Causal Flow](#) - DeepSeek-OCR 2：视觉因果流。
- [IOTA: Corrective Knowledge-Guided Prompt Learning via Black-White Box Framework](#) - 通过黑白盒框架进行校正知识引导的提示学习。
- [AnomalyVFM – Transforming Vision Foundation Models into Zero-Shot Anomaly Detectors](#) - 将视觉基础模型转化为零样本异常检测器。
- [Latent Temporal Discrepancy as Motion Prior: A Loss-Weighting Strategy for Dynamic Fidelity in T2V](#) - 潜在时间差异作为运动先验：T2V 中动态保真度的损失加权策略。
- [Efficient Autoregressive Video Diffusion with Dummy Head](#) - 使用虚拟头的高效自回归视频扩散。
- [Exploiting the Final Component of Generator Architectures for AI-Generated Image Detection](#) - 利用生成器架构的最终组件进行 AI 生成图像检测。
- [MARE: Multimodal Alignment and Reinforcement for Explainable Deepfake Detection via Vision-Language Models](#) - 通过视觉语言模型进行可解释深度伪造检测的多模态对齐和强化。
- [Youtu-Parsing: Perception, Structuring and Recognition via High-Parallelism Decoding](#) - Youtu-Parsing：通过高并行度解码进行感知、结构化和识别。
- [Let's Roll a BiFTA: Bi-refinement for Fine-grained Text-visual Alignment in Vision-Language Models](#) - 细粒度文本-视觉对齐的双向细化。
- [RepSFNet : A Single Fusion Network with Structural Reparameterization for Crowd Counting](#) - 具有结构重参数化的单一融合网络用于人群计数。
- [Dual-Modality IoT Framework for Integrated Access Control and Environmental Safety Monitoring with Real-Time Cloud Analytics](#) - 具有实时云分析的双模态物联网框架，用于集成访问控制和环境安全监控。
- [CURVE: Learning Causality-Inspired Invariant Representations for Robust Scene Understanding via Uncertainty-Guided Regularization](#) - 通过不确定性引导正则化学习受因果后发的鲁棒场景理解不变表示。
- [Everything in Its Place: Benchmarking Spatial Intelligence of Text-to-Image Models](#) - 各就其位：文本到图像模型空间智能的基准测试。
- [PalmBridge: A Plug-and-Play Feature Alignment Framework for Open-Set Palmprint Verification](#) - 用于开放集掌纹验证的即插即用特征对齐框架。
- [Test-Time Adaptation for Anomaly Segmentation via Topology-Aware Optimal Transport Chaining](#) - 通过拓扑感知最优传输链进行异常分割的测试时适应。
- [UnlearnShield: Shielding Forgotten Privacy against Unlearning Inversion](#) - 遗忘盾：抵御遗忘反转以保护被遗忘的隐私。

主题8：多模态学习（6篇）

- [Dissecting Multimodal In-Context Learning: Modality Asymmetries and Circuit Dynamics in modern Transformers](#) - 剖析多模态上下文学习：现代 Transformer 中的模态不对称性和电路动态。
- [GDCNet: Generative Discrepancy Comparison Network for Multimodal Sarcasm Detection](#) - 用于多模态讽刺检测的生成差异比较网络。
- [MuVaC: A Variational Causal Framework for Multimodal Sarcasm Understanding in Dialogues](#) - 用于对话中多模态讽刺理解的变分因果框架。
- [Feature Projection Learning for Better Vision-Language Reasoning](#) - 用于更好视觉语言推理的特征投影学习。
- [DenseGRPO: From Sparse to Dense Reward for Flow Matching Model Alignment](#) - 从稀疏到密集奖励的流匹配模型对齐。
- [Efficient Token Pruning for LLaDA-V](#) - LLaDA-V 的高效令牌修剪。

主题9：数据安全与隐私（5篇）

- [SemBind: Binding Diffusion Watermarks to Semantics Against Black-Box Forgery Attacks](#) - 将扩散水印绑定到语义以抵御黑盒伪造攻击。
- [MARE: Multimodal Alignment and Reinforcement for Explainable Deepfake Detection via Vision-Language Models](#) - 通过视觉语言模型进行可解释深度伪造检测的多模态对齐和强化。

- [Exploiting the Final Component of Generator Architectures for AI-Generated Image Detection](#) - 利用生成器架构的最终组件进行 AI 生成图像检测。
- [UnlearnShield: Shielding Forgotten Privacy against Unlearning Inversion](#) - 遗忘盾：抵御遗忘反转以保护被遗忘的隐私。
- [ShieldedCode: Learning Robust Representations for Virtual Machine Protected Code](#) - 为虚拟机保护的代码学习鲁棒表示。

主题10：医疗与专业应用（23篇）

- [SegRap2025: A Benchmark of Gross Tumor Volume and Lymph Node Clinical Target Volume Segmentation for Radiotherapy Planning of Nasopharyngeal Carcinoma](#) - 鼻咽癌放疗计划的大体肿瘤体积和淋巴结临床靶区分割基准。
- [CLEAR-Mamba: Towards Accurate, Adaptive and Trustworthy Multi-Sequence Ophthalmic Angiography Classification](#) - 迈向准确、自适应和可信的多序列眼科血管造影分类。
- [Scaling Medical Reasoning Verification via Tool-Integrated Reinforcement Learning](#) - 通过工具集成强化学习扩展医学推理验证。
- [A New Dataset and Framework for Robust Road Surface Classification via Camera-IMU Fusion](#) - 通过相机-IMU 融合进行鲁棒路面分类的新数据集和框架。
- [Li-ViP3D++: Query-Gated Deformable Camera-LiDAR Fusion for End-to-End Perception and Trajectory Prediction](#) - 用于端到端感知和轨迹预测的查询门控可变形相机-LiDAR 融合。
- [bi-modal textual prompt learning for vision-language models in remote sensing](#) - 遥感中视觉语言模型的双模态文本提示学习。
- [FD-MAD: Frequency-Domain Residual Analysis for Face Morphing Attack Detection](#) - 用于人脸变形攻击检测的频域残差分析。
- [Comparative evaluation of training strategies using partially labelled datasets for segmentation of white matter hyperintensities and stroke lesions in FLAIR MRI](#) - 使用部分标记数据集的训练策略在 FLAIR MRI 中分割白质高信号和卒中病变的比较评估。
- [MMSE: Multitask and Multimodal Supervised Framework for WSI Classification and Survival Analysis](#) - 用于 WSI 分类和生存分析的多任务和多模态监督框架。
- [Structure-constrained Language-informed Diffusion Model for Unpaired Low-dose Computed Tomography Angiography Reconstruction](#) - 用于非配对低剂量计算机断层血管造影重建的结构约束语言信息扩散模型。
- [Bridging the Applicator Gap with Data-Doping: Dual-Domain Learning for Precise Bladder Segmentation in CT-Guided Brachytherapy](#) - 通过数据掺杂弥合应用器差距：CT 引导近距离治疗中精确膀胱分割的双域学习。
- [Artifact-Aware Evaluation for High-Quality Video Generation](#) - 高质量视频生成的伪影感知评估。
- [A Source-Free Approach for Domain Adaptation via Multiview Image Transformation and Latent Space Consistency](#) - 通过多视图图像变换和潜在空间一致性进行无源域自适应。
- [RusLICA: A Russian-Language Platform for Automated Linguistic Inquiry and Category Analysis](#) - RusLICA：一个用于自动化语言查询和类别分析的俄语平台。
- [SoftHateBench: Evaluating Moderation Models Against Reasoning-Driven, Policy-Compliant Hostility](#) - SoftHateBench：评估审核模型以对抗推理驱动、政策合规的敌意。
- [HE-SNR: Uncovering Latent Logic via Entropy for Guiding Mid-Training on SWE-BENCH](#) - HE-SNR：通过熵揭示潜在逻辑以指导在 SWE-BENCH 上的中期训练。
- [Automated Benchmark Generation from Domain Guidelines Informed by Bloom's Taxonomy](#) - 根据布鲁姆分类学 informed 的领域指南自动生成基准。
- [CPiRi: Channel Permutation-Invariant Relational Interaction for Multivariate Time Series Forecasting](#) - 用于多元时间序列预测的通道置换不变关系交互。
- [TRACER: Texture-Robust Affordance Chain-of-Thought for Deformable-Object Refinement](#) - 用于可变形对象细化的纹理鲁棒功能链思维。
- [Automated Marine Biofouling Assessment: Benchmarking Computer Vision and Multimodal LLMs on the Level of Fouling Scale](#) - 自动化海洋生物污垢评估：在污垢尺度级别上基准测试计算机视觉和多模态 LLM。
- [TeleStyle: Content-Preserving Style Transfer in Images and Videos](#) - 图像和视频内容保留的风格迁移。
- [Jurisdiction as Structural Barrier: How Privacy Policy Organization May Reduce Visibility of Substantive Disclosures](#) - 管辖权作为结构性障碍：隐私政策组织如何降低实质性披露的可见性。
- [Hopes and Fears – Emotion Distribution in the Topic Landscape of Finnish Parliamentary Speech 2000-2020](#) - 希望与恐惧——2000-2020 年芬兰议会演讲主题景观中的情感分布。