

web

一/css

- 使用css

- 外链

```
<link rel="stylesheet" href="css/css.css">
```

- 嵌入

```
<style type="text/css">
  li{margin:0;list-style:none;}
  p{margin:1em 0;}
</style>
```

- 内联（不要使用）

```
<p style="margin:1em 0">EXAMPLE CONTENT</p>
```

- 注释
- 选择器（用来从页面中选择元素，以给它们定义样式）

以下四种为简单选择器

- 通配选择器

```
/* 匹配所有元素 */
* {
  box-sizing: inherit;
}
```

- 标签选择器

```
/* 匹配所有p元素 */
p {
  margin: 1em 0;
}
```

- id选择器 `#EXAMPLE`

```
<p id="example">Example Content</p>
```

```
<style type="text/css">
/* 匹配id为example的元素
* 注意：id 值在一个 HTML 中必须唯一
```

```

    */
    #example {
        font-size: 14px;
        line-height: 1.6;
        color: red;
    }
</style>

```

- 类选择器

```

    <p class="warning">这是一条警告信息</p>
    <!-- 可以给一个元素指定多个class，用空格隔开 -->
    <p class="warning icon">这是另外一条警告信息</p>

    <style type="text/css">
        .warning {
            color: orange;
        }
        .icon {
            background: url(warn.png) no-repeat 0 0;
        }
    </style>

```

有两个class 适用于一组相同类型的属性定义

>

- 属性选择器

```

<p>
    <label>用户名: </label>
    <input name="username" value="zhao" disabled>
</p>

<style>
    input[disabled] {
        background: #eee;
        color: #999;
        cursor: not-allowed;
    }
</style>
}

```

- disabled是屏蔽输入

disabled

- [class^="icon-"]以icon开头 [class*=" icon-"]接在别人后面

```
[class^="icon-"],[class*=" icon-"]
```

- 伪类

（基于DOM之外的信息去（比如根据用户和网页的交互状态）选择元素

```
a:link      /*未访问过的链接*/  
a:visited   /*已访问过的链接*/  
a:hover{}   /*鼠标移到链接上的样式*/  
a:active    /*鼠标在链接上按下时的样式*/  
a:focus     /*获得焦点时的样式*/  比如按下回车
```

```
<nav>  
  <ul>  
    <li><a href="http://w3.org">W3C</a>  
    <li><a href="http://example.com">example.com</a>  
    <li><a href="http://www.360.com">360</a>  
  </ul>  
</nav>  
  
<label>搜索: <input name="q" type="search"></label>  
  
<style>  
  a:link {  
    color: black;  
  }  
  a:visited {  
    color: gray;  
  }  
  a:hover {  
    color: orange;  
  }  
  a:active {  
    color: red;  
  }  
  :focus {  
    outline: 2px solid red;  
  }  
</style>
```

- 选择器组合

- 直接组合EF

```
<p class="warning">这是一条警告信息</p>  
<div class="warning icon">这是另外一条警告信息</div>  
p.warning { color: orange; }
```

直接组合

组合形式:

``E[foo="bar"]``

``E.warning``

``E#myid``

``#myid.warning``

`` .warning[foo="bar"]``

* 后代组合E F

* 亲子组合E>F ``article>p`` 要直接属于article才会被选中

* 同时给一组选择器定义样式

● CSS求值过程 *