

Team Note of A Team

A, B, C

Compiled on January 11, 2026

Contents

1 Basic Implementation	1
1.1 Main Template	1
2 Math	2
2.1 Basic Arithmetic	2
2.2 Binomial Coefficient	2
2.3 Chinese Remainder Theorem	2
2.4 FFT & NTT	3
2.5 Linear Sieve	4
2.6 Miller-Rabin & Pollard-Rho	4
3 Data Structure	4
3.1 Erasable Priority Queue	4
3.2 Non-Recursive Segment Tree	5
3.3 Merge Sort Tree	5
3.4 Persistent Segment Tree	5
3.5 Sweepline Mo's	6
4 Graph	7
4.1 Bellman Ford	7
4.2 SPFA (SLF Optimized)	7
4.3 LCA	7
4.4 HLD	7
4.5 Centroid Decomposition	8
4.6 Bipartite Matching	8
4.7 Dinic	9
4.8 MCMF	10
4.9 Circulation	10
4.10 SCC	10
4.11 BCC	11
5 DP Optimization	11
5.1 Convex Hull Trick	11
5.2 Linear CHT	12
5.3 D&C optimization	12
5.4 Monotone Queue optimization	12
5.5 Aliens Trick	12
5.6 Sum Over Subsets	13
5.7 Berlekamp Massey	13
6 Geometry	14
6.1 Geometry Template	14
6.2 Convex Hull	14
6.3 Rotating Calipers	14
6.4 Point in Convex Polygon	14
6.5 Point in Polygon	14
6.6 Sort Points	15

6.7 Linear Minkowski Sum	15
6.8 Polygon Area	15
6.9 Smallest Enclosing Circle	15
6.10 Geometric Intersections	15
6.11 Half Plane Intersection	16
7 String	17
7.1 Aho-Corasick	17
7.2 Hashing	17
7.3 KMP	17
7.4 Manacher	18
7.5 Suffix Array	18
7.6 Z-algorithm	18
8 STL & pbds	18
8.1 Hash map (pb_ds)	18
8.2 Ordered Set (pb_ds)	18
8.3 Permutation & Combination	19
8.4 Priority Queue (pb_ds)	19
8.5 Rope	19
8.6 Trie (pb_ds)	19
9 Misc	19
9.1 Custom Hash	19
9.2 Fast I/O	19
9.3 Random	20
9.4 Ternary Search	20
9.5 Some tricks	20
10 Checklist + Useful Info	21
10.1 Highly Composite Numbers, Large Prime	21
10.2 Useful Stuff	21
10.3 자주 쓰이는 문제 접근법	21
10.4 DP 최적화 접근	21
10.5 Mincut 모델링	22

1 Basic Implementation

1.1 Main Template

```
// #pragma GCC optimize ("O3,unroll-loops")
// #pragma GCC target ("avx,avx2,fma") // simd
#include <bits/stdc++.h>
#define fastio cin.tie(0)->sync_with_stdio(0)
#define all(x) (x).begin(),(x).end()
#define rall(x) (x).rbegin(),(x).rend()
#define compress(v) sort(all(v)), v.erase(unique(all(v)), v.end())
#define sz(x) (int)(x).size()
using namespace std;
```

```
typedef long long ll;
const ll INF = 1e18;
const int MOD = 998244353;
const int SIZE = 524288;
```

2 Math

2.1 Basic Arithmetic

```
ll modmul(ll a, ll b, ll m) { return (__int128)a * b % m; }
ll modpow(ll b, ll e, ll m) {
    ll ans = 1;
    for (; e; b = modmul(b, b, m), e /= 2)
        if (e & 1) ans = modmul(ans, b, m);
    return ans;
}
ll xgcd(ll a, ll b, ll &x, ll &y) {
    if (!b) return x = 1, y = 0, a;
    ll x1, y1, g = xgcd(b, a % b, x1, y1);
    return x = y1, y = x1 - a / b * y1, g;
}
ll modinv(ll a, ll m) {
    ll x, y;
    ll g = xgcd(a, m, x, y);
    if (g != 1) return -1;
    return (x%m + m) % m;
}
```

2.2 Binomial Coefficient

Time Complexity: first: $O(1)$ / second: $O(\sum p^k)$

```
// when M is big prime; Init: O(MAXN), Query: O(1)
ll modmul(ll a, ll b, ll m)
ll modpow(ll b, ll e, ll m)
const int M = 1e9+7, MAXN = 4000000;
ll fac[MAXN+5], finv[MAXN+5];
void init() {
    fac[0] = 1;
    for (int i = 1; i <= MAXN; i++) fac[i] = modmul(fac[i-1], i, M);
    finv[MAXN] = modpow(fac[MAXN], M-2, M);
    for (int i = MAXN-1; i >= 0; i--) finv[i] = modmul(finv[i+1], i+1, M);
}
ll nCk(int n, int k) {
    ll r = modmul(fac[n], finv[n-k], M);
    return modmul(r, finv[k], M);
}
// O(Sum of p^k) per query. (M = product of p^k)
ll modmul(ll a, ll b, ll m)
ll modpow(ll b, ll e, ll m)
ll xgcd(ll a, ll b, ll &x, ll &y)
ll modinv(ll a, ll m)
ll count(ll n, ll p) {
    ll cnt = 0; while (n > 0) { cnt += n/p; n /= p; }
    return cnt;
}
ll calc(ll n, ll p, ll pe, const auto& ft) {
    if (n == 0) return 1;
    ll v = ft[pe], res = modpow(v, n/pe, pe);
    res = modmul(res, ft[n%pe], pe);
```

```
    return modmul(res, calc(n/p, p, pe, ft), pe);
}
ll nCk_pe(ll n, ll k, ll p, ll pe, ll e) {
    if (k < 0 || k > n) return 0;
    ll pc = count(n, p) - count(k, p) - count(n-k, p);
    if (pc >= e) return 0;
    vector<ll> ft(pe+1); ft[0] = 1;
    for (int i = 1; i <= pe; i++) {
        ft[i] = ft[i-1];
        if (i%p != 0) ft[i] = modmul(ft[i], i, pe);
    }
    ll den = modmul(calc(k, p, pe, ft), calc(n-k, p, pe, ft), pe);
    ll res = modmul(calc(n, p, pe, ft), modinv(den, pe), pe);
    res = modmul(res, modpow(p, pc, pe), pe);
    return res;
}
ll nCk(ll n, ll k, int m) {
    if (k < 0 || k > n) return 0;
    if (k == 0 || k == n) return 1;
    ll t = m, res = 0;
    auto add = [&](ll p, ll pe, ll e) {
        ll rem = nCk_pe(n, k, p, pe, e);
        ll tm = modmul(rem, m/pe, m);
        tm = modmul(tm, modinv(m/pe, pe), m);
        res = (res + tm) % m;
    };
    for (ll i = 2; i*i <= t; i++) {
        if (t%i == 0) {
            ll p = i, pe = 1, e = 0;
            while (t%i == 0) { pe *= i; t /= i; e++; }
            add(p, pe, e);
        }
    }
    if (t > 1) add(t, t, 1);
    return res;
}
```

2.3 Chinese Remainder Theorem

Usage: Solve system of linear congruences.

Time Complexity: $O(\log N)$

```
ll xgcd(ll a, ll b, ll &x, ll &y)
pair<ll,ll> CRT(ll a1, ll m1, ll a2, ll m2) {
    ll x, y, g = xgcd(m1, m2, x, y);
    if ((a2 - a1) % g) return { -1, -1 };
    ll md = m2 / g, k = (a2 - a1) / g % md * (x % md) % md;
    return { a1 + (k < 0 ? k + md : k) * m1, m1 / g * m2 };
}
pair<ll,ll> CRT(const vector<ll>& a, const vector<ll>& m) {
    ll ra = a[0], rm = m[0];
    for (int i = 1; i < (int)m.size(); i++) {
        auto [aa, mm] = CRT(ra, rm, a[i], m[i]);
        if (mm == -1) return { -1, -1 };
        ra = aa; rm = mm;
    }
    return { ra, rm };
}
```

2.4 FFT & NTT

Usage: Fast Fourier/Number Theoretic Transform for convolutions.

Time Complexity: $O(N \log N)$

```
template<int M> struct MINT {
    int v;
    MINT(ll _v = 0) { v = _v % M; if (v < 0) v += M; }
    MINT operator+(const MINT& o) const { return MINT(v + o.v); }
    MINT operator-(const MINT& o) const { return MINT(v - o.v); }
    MINT operator*(const MINT& o) const { return MINT((ll)v * o.v); }
    MINT& operator*=(const MINT& o) { return *this = *this * o; }
    friend MINT pw(MINT a, ll b) {
        MINT r = 1; for (; b; b >>= 1, a *= a) if (b & 1) r *= a;
        return r;
    }
    friend MINT inv(MINT a) { return pw(a, M - 2); }
};

namespace fft {
    using cpx = complex<double>;
    void rev_bit(int n, vector<auto>& a) {
        for (int i = 1, j = 0; i < n; i++) {
            int bit = n >> 1; for (; j & bit; bit >>= 1) j ^= bit; j ^= bit;
            if (i < j) swap(a[i], a[j]);
        }
    }

    void FFT(vector<cpx>& a, bool inv_f) {
        int n = a.size(); rev_bit(n, a);
        for (int len = 2; len <= n; len <= 1) {
            double ang = 2 * acos(-1) / len * (inv_f ? -1 : 1);
            cpx wlen(cos(ang), sin(ang));
            for (int i = 0; i < n; i += len) {
                cpx w(1);
                for (int j = 0; j < len / 2; j++) {
                    cpx u = a[i + j], v = a[i + j + len / 2] * w;
                    a[i + j] = u + v; a[i + j + len / 2] = u - v; w *= wlen;
                }
            }
        }
        if (inv_f) for (auto& x : a) x /= n;
    }

    vector<ll> multiply(const vector<ll>& a, const vector<ll>& b) {
        int n = 1; while (n < a.size() + b.size()) n <= 1;
        vector<cpx> fa(n), fb(n);
        for(int i=0; i<a.size(); i++) fa[i] = cpx(a[i], 0);
        for(int i=0; i<b.size(); i++) fb[i] = cpx(b[i], 0);
        FFT(fa, 0); FFT(fb, 0);
        for(int i=0; i<n; i++) fa[i] *= fb[i];
        FFT(fa, 1); vector<ll> res(n);
        for(int i=0; i<n; i++) res[i] = llround(fa[i].real());
        return res;
    }

    vector<ll> multiply_mod(const vector<ll>& a, const vector<ll>& b, ll mod) {
        int n = 1; while (n < a.size() + b.size()) n <= 1;
        vector<cpx> v1(n), v2(n), r1(n), r2(n);
        for (int i = 0; i < a.size(); i++) v1[i] = cpx(a[i] >> 15, a[i] & 32767);
        for (int i = 0; i < b.size(); i++) v2[i] = cpx(b[i] >> 15, b[i] & 32767);
        FFT(v1, 0); FFT(v2, 0);
        for (int i = 0; i < n; i++) {
            int j = i ? n - i : i;
```

```
            cpx a1 = (v1[i]+conj(v1[j]))*cpx(0.5, 0), a2 = (v1[i]-conj(v1[j]))*cpx(0, -0.5);
            cpx b1 = (v2[i]+conj(v2[j]))*cpx(0.5, 0), b2 = (v2[i]-conj(v2[j]))*cpx(0, -0.5);
            r1[i] = a1 * b1 + a1 * b2 * cpx(0, 1); r2[i] = a2 * b1 + a2 * b2 * cpx(0, 1);
        }
        FFT(r1, 1); FFT(r2, 1);
        vector<ll> res(n);
        for (int i = 0; i < n; i++) {
            ll av = (ll)round(r1[i].real()) % mod, cv = (ll)round(r2[i].imag()) % mod;
            ll bv = ((ll)round(r1[i].imag()) + (ll)round(r2[i].real())) % mod;
            res[i] = (av << 30) + (bv << 15) + cv; res[i] = (res[i] % mod + mod) % mod;
        }
        return res;
    }

    template<int W, int M> void NTT(vector<MINT<M>>& a, bool inv_f) {
        int n = a.size(); rev_bit(n, a);
        for (int len = 2; len <= n; len <= 1) {
            MINT<M> wlen = pw(MINT<M>(W), (M - 1) / len);
            if (inv_f) wlen = inv(wlen);
            for (int i = 0; i < n; i += len) {
                MINT<M> w = 1;
                for (int j = 0; j < len / 2; j++) {
                    MINT<M> u = a[i + j], v = a[i + j + len / 2] * w;
                    a[i + j] = u + v; a[i + j + len / 2] = u - v; w *= wlen;
                }
            }
        }
        if (inv_f) { MINT<M> rn = inv(MINT<M>(n)); for (auto& x : a) x *= rn; }
    }

    template<int W, int M> struct Poly {
        using T = MINT<M>; vector<T> a;
        Poly(const vector<T>& _a) : a(_a) { norm(); }
        void norm() { while (a.size() && a.back().v == 0) a.pop_back(); }
        int deg() const { return (int)a.size() - 1; }
        T operator[](int i) const { return i < a.size() ? a[i] : T(0); }
        Poly operator*(const Poly& o) const {
            if (a.empty() || o.a.empty()) return {};
            int n = 1, sz = a.size() + o.a.size() - 1;
            while (n < sz) n <= 1;
            vector<T> fa(n), fb(n); copy(all(a), fa.begin()); copy(all(o.a), fb.begin());
            fft::NTT<W, M>(fa, 0); fft::NTT<W, M>(fb, 0);
            for (int i = 0; i < n; i++) fa[i] *= fb[i];
            fft::NTT<W, M>(fa, 1); return fa;
        }

        Poly inv(int n) const {
            Poly r({ ::inv(a[0]) });
            for (int i = 1; i < n; i <= 1) {
                Poly tmp(vector<T>(a.begin(), a.begin() + min((int)a.size(), i * 2)));
                r = (r * (Poly({T(2)}) - r * tmp)); r.a.resize(i * 2);
            }
            r.a.resize(n); return r;
        }

        Poly operator/(Poly o) const {
            if (deg() < o.deg()) return {};
            int n = deg() - o.deg() + 1;
            Poly ra = a, rb = o.a; reverse(all(ra.a)); reverse(all(rb.a));
            Poly q = (ra * rb.inv(n)); q.a.resize(n); reverse(all(q.a)); return q;
        }

        Poly operator%(Poly o) const {
            if (deg() < o.deg()) return *this;
```

```

    Poly r = *this - (*this / o) * o; r.norm(); return r;
}
Poly operator-(const Poly& o) const {
    vector<T> res(max(a.size(), o.a.size()));
    for (int i = 0; i < res.size(); i++) res[i] = (*this)[i] - o[i];
    return res;
}
};
using mint = MINT<998244353>;
using poly = Poly<3, 998244353>;
mint Kitamasa(poly c, poly a, ll n) {
    if (n <= a.deg()) return a[n];
    poly f; for (int i = 0; i <= c.deg(); i++) f.a.push_back(mint(0) - c[c.deg() - i]);
    f.a.push_back(1); poly res({1}), x({0, 1});
    for (; n >= 1, x = (x * x) % f) if (n & 1) res = (res * x) % f;
    mint ans = 0; for (int i = 0; i <= a.deg(); i++) ans = ans + a[i] * res[i];
    return ans;
}
int main() {
    vector<ll> A = {1, 2, 1}; // 1+2*x+x^2
    vector<ll> B = {1, 1}; // 1+x
    vector<ll> C = fft::multiply(A, B); // {1, 3, 3, 1}
    vector<ll> D = fft::multiply_mod(A, B, 1000000007);
    poly p1({1, 2, 1}), p2({1, 1}); // NTT base
    p1 * p2; p1 / p2; p1 % p2; // polynomial operation
    // ex. A_n = 1*A_{n-1} + 1*A_{n-2}
    poly coeffs({1, 1}); // {c0, c1} 순서 (A_{n-2}, A_{n-1} 계수)
    poly initial({0, 1}); // {A0, A1} 초기값
    cout << Kitamasa(coeffs, initial, 1000000000).v;
}

```

2.5 Linear Sieve

Usage: Find primes and multiplicative functions in linear time.

Time Complexity: $O(N)$

```

struct Sieve {
    // sp: 최소 소인수, e: i의 최소 소인수 지수, phi: 오일러 피 함수(1~i 중 i와 서로소인 개수),
    mu: 뫼비우스 함수, tau: 약수 개수, sigma: 약수의 합
    vector<int> sp, e, phi, mu, tau, sigma, tmp, primes;
    Sieve(int n) : sp(n+1), e(n+1), phi(n+1), mu(n+1), tau(n+1), sigma(n+1), tmp(n+1) {
        phi[1] = mu[1] = tau[1] = sigma[1] = 1;
        for (int i = 2; i <= n; i++) {
            if (!sp[i]) {
                sp[i]=i; primes.push_back(i);
                e[i]=1; phi[i]=i-1; mu[i]=-1; tau[i]=2; sigma[i]=tmp[i]=i+1;
            }
            for (int p : primes) {
                if (i*p > n || p > sp[i]) break;
                int m = i*p; sp[m] = p;
                if (i%p == 0) {
                    e[m] = e[i]+1; phi[m] = phi[i]*p; mu[m] = 0;
                    tau[m] = tau[i]/(e[i]+1)*(e[m]+1);
                    tmp[m] = tmp[i]*p+1; sigma[m] = sigma[i]/tmp[i]*tmp[m];
                    break;
                } else {
                    e[m] = 1; phi[m] = phi[i]*(p-1); mu[m] = -mu[i];
                    tau[m] = tau[i]*2; tmp[m] = p+1; sigma[m] = sigma[i]*(p+1);
                }
            }
        }
    }
}

```

```

}
};
};

2.6 Miller-Rabin & Pollard-Rho

Usage: Primality test and integer factorization.
Time Complexity:  $O(\log^3 N)/O(N^{1/4})$ 

ll modmul(ll a, ll b, ll m)
ll modpow(ll b, ll e, ll m)
bool isPrime(ll n) {
    if (n < 2 || n % 6 % 4 != 1) return (n | 1) == 3;
    ll A[] = {2, 325, 9375, 28178, 450775, 9780504, 1795265022},
    s = __builtin_ctzll(n-1), d = n >> s;
    for (ll a : A) { // ^ count trailing zeroes
        ll p = modpow(a%n, d, n), i = s;
        while (p != 1 && p != n - 1 && a % n && i--)
            p = modmul(p, p, n);
        if (p != n-1 && i != s) return 0;
    }
    return 1;
}
ll pollard(ll n) {
    auto f = [n](ll x) { return modmul(x, x, n) + 3; };
    ll x = 0, y = 0, t = 30, prd = 2, i = 1, q;
    while (t++ % 40 || __gcd(prd, n) == 1) {
        if (x == y) x = ++i, y = f(x);
        if ((q = modmul(prd, max(x,y) - min(x,y), n))) prd = q;
        x = f(x), y = f(f(y));
    }
    return __gcd(prd, n);
}
vector<ll> factor(ll n) {
    if (n == 1) return {};
    if (isPrime(n)) return {n};
    ll x = pollard(n);
    auto l = factor(x), r = factor(n / x);
    l.insert(l.end(), r.begin(), r.end());
    return l;
}
vector<ll> res = factor(N); // factor of N

```

3 Data Structure

3.1 Erasable Priority Queue

```

template <typename T = int, typename Compare = std::less<T>>
struct ErasablePQ {
    priority_queue<T, vector<T>, Compare> q, del;
    void flush() {
        while (!del.empty() && !q.empty() && q.top() == del.top()) {
            q.pop(); del.pop();
        }
    }
    void push(const T& x) { q.push(x); flush(); }
    void erase(const T& x) { del.push(x); flush(); }
    void pop() { flush(); if (!q.empty()) q.pop(); flush(); }
    const T& top() { flush(); return q.top(); }
    int size() const { return int(q.size() - del.size()); }
}

```

```
bool empty() { flush(); return q.empty(); }
};
```

3.2 Non-Recursive Segment Tree

Time Complexity: $O(\log N)$ per query

```
template<typename Node>
struct SegTree {
    int n, lg, size;
    Node e; // 항등원
    vector<Node> tree;
    function<Node(Node, Node)> func;
    int log2(int n) {
        int res = 0;
        while (n > (1 << res)) res++;
        return res;
    }
    SegTree(int n, const Node& e, auto func) : n(n), lg(log2(n)), size(1<<lg), e(e),
        tree(size<<1, e), func(func) {}
    SegTree(const vector<Node>& v, const Node& e, auto func) : n(sz(v)), lg(log2(n)),
        size(1<<lg), e(e), tree(size<<1, e), func(func) {
        for (int i = 0; i < n; i++) {
            tree[i+size] = v[i];
        }
        for (int i = size-1; i > 0; i--) {
            tree[i] = func(tree[i<<1], tree[i<<1 | 1]);
        }
    }
    void add(int i, const Node& val) {
        tree[--i | size] += val;
        while (i >>= 1) {
            tree[i] = func(tree[i<<1], tree[i<<1 | 1]);
        }
    }
    void update(int i, const Node& val) {
        tree[--i | size] = val;
        while (i >>= 1) {
            tree[i] = func(tree[i<<1], tree[i<<1 | 1]);
        }
    }
    Node query(int i) { return tree[--i | size]; }
    Node query(int l, int r) {
        Node L = e, R = e;
        for (--l | size, --r | size; l <= r; l >>= 1, r >>= 1) {
            if (l & 1) L = func(L, tree[l++]);
            if (~r & 1) R = func(tree[r--], R);
        }
        return func(L, R);
    }
    int find_kth(Node k) {
        int node = 1, st = 1, en = size;
        while (st != en) {
            int mid = (st + en) / 2; node <= 1;
            if (tree[node] >= k) en = mid;
            else k -= tree[node], node |= 1, st = mid+1;
        }
        return st;
    }
};
```

```
int main() {
    // 1. Range Sum Query (RSQ)
    vector<int> v = {1, 2, 3, 4, 5};
    SegTree<int> rsq(v, 0, [](int a, int b) { return a+b; });
    rsq.update(3, 10);
    int sum = rsq.query(2, 4);
    // 2. Range Minimum Query (RMQ)
    const int INF = 1e9;
    SegTree<int> rmq(N, INF, [](int a, int b) { return min(a, b); });
    // 3. Binary Search on Tree (Order Statistic)
    // - Requirement: The tree must represent frequency or counts.
    // - Find the smallest index i such that prefix_sum(1..i) >= k
    int idx = rsq.find_kth(7);
}
```

3.3 Merge Sort Tree

Usage: Count/rank of elements in range $[L, R]$.

Time Complexity: $O(\log^2 N)$ per query

```
template <typename T>
struct MergeSortTree {
    int sz;
    vector<vector<T>> tree; // Space:  $O(N \log N)$ 
    MergeSortTree(int n) {
        sz = 1;
        while (sz < n) sz <= 1;
        tree.resize(sz*2);
    }
    void add(int x, T v) { tree[x+sz].push_back(v); }
    void build() { // Build:  $O(N \log N)$ 
        for (int i = sz-1; i > 0; i--) {
            tree[i].resize(sz(tree[i*2]) + sz(tree[i*2+1]));
            merge(all(tree[i*2]), all(tree[i*2+1]), tree[i].begin());
        }
    }
    int query(int l, int r, T k) { // Query:  $O(\log^2 N)$ 
        int res = 0;
        for (l += sz, r += sz; l <= r; l >>= 1, r >>= 1) {
            if (l & 1) {
                res += tree[l].end() - upper_bound(all(tree[l]), k); l++;
            }
            if (!(r & 1)) {
                res += tree[r].end() - upper_bound(all(tree[r]), k); r--;
            }
            /*
            - Count < k: lower_bound(all(v)) - v.begin()
            - Count <= k: upper_bound(all(v)) - v.begin()
            - Count >= k: v.end() - lower_bound(all(v))
            - Count > k: v.end() - upper_bound(all(v))
            */
        }
        return res;
    }
};
```

3.4 Persistent Segment Tree

Usage: Accessing previous versions and range k-th element.

Time Complexity: $O(\log N)$ per query

```

struct PSTNode{
    PSTNode *l, *r; int v;
    PSTNode(){ l = r = nullptr; v = 0; }
};
PSTNode *root[101010];
PST(){ memset(root, 0, sizeof root); } // constructor
void init(PSTNode *node, int s, int e){
    if(s == e) return;
    int m = s + e >> 1;
    node->l = new PSTNode; node->r = new PSTNode;
    init(node->l, s, m); init(node->r, m+1, e);
}
void update(PSTNode *prv, PSTNode *now, int s, int e, int x){
    if (s == e) { now->v = prv ? prv->v + 1 : 1; return; }
    int m = s + e >> 1;
    if (x <= m) {
        now->l = new PSTNode; now->r = prv->r;
        update(prv->l, now->l, s, m, x);
    }
    else {
        now->r = new PSTNode; now->l = prv->l;
        update(prv->r, now->r, m+1, e, x);
    }
    int t1 = now->l ? now->l->v : 0;
    int t2 = now->r ? now->r->v : 0;
    now->v = t1 + t2;
}
int kth(PSTNode *prv, PSTNode *now, int s, int e, int k){
    if (s == e) return s;
    int m = s + e >> 1, diff = now->l->v - prv->l->v;
    if (k <= diff) return kth(prv->l, now->l, s, m, k);
    else return kth(prv->r, now->r, m+1, e, k-diff);
}

```

3.5 Sweepline Mo's

Usage: Optimized Mo's for $O(1)$ update and $O(1)$ query via offline sweepline.

Time Complexity: $O(N\sqrt{Q})$

```

const int MAXN = 200005, BSIZ = 450;
struct SqrtDecomp {
    ll lz_v[BSIZ+5], lz_c[BSIZ+5], v_arr[MAXN], c_arr[MAXN];
    ll total_v = 0, total_c = 0;
    void clear() { memset(this, 0, sizeof(*this)); }
    void update(int idx, ll v) { //  $O(\sqrt{N})$ 
        total_v += v; total_c++;
        int b = idx / BSIZ;
        for (int i = idx; i < (b + 1) * BSIZ && i < MAXN; i++) {
            v_arr[i] += v; c_arr[i]++;
        }
        for (int i = b + 1; i <= BSIZ; i++) {
            lz_v[i] += v; lz_c[i]++;
        }
    }
    ll query(int idx, ll v) { //  $O(1)$ 
        if (idx < 0) return (total_c * v - total_v); // 필요 시 수정
        ll cur_v = lz_v[idx / BSIZ] + v_arr[idx];
        ll cur_c = lz_c[idx / BSIZ] + c_arr[idx];
        return (cur_c * v - cur_v) + ((total_v - cur_v) - (total_c - cur_c) * v);
    }
}

```

```

} sd;
struct MoSweep {
    struct Query {
        int l, r, id; ll ans;
        bool operator<(const Query& o) const {
            if (l / BSIZ != o.l / BSIZ) return l < o.l;
            return (l / BSIZ) & 1 ? r < o.r : r > o.r;
        }
    };
    struct Delta { int q_idx, l, r; bool is_sub; };
    int n, q;
    ll A[MAXN], pref[MAXN], result[MAXN], rnk[MAXN];
    vector<Query> queries, sweep[MAXN];
    void init(int _n) {
        n = _n; queries.clear();
        for(int i = 0; i <= n; i++) sweep[i].clear();
    }
    void add_query(int l, int r, int id) { queries.push_back({l, r, id, 0}); }
    void build() {
        sort(queries.begin(), queries.end());
        sd.clear();
        for (int i = 1; i <= n; i++) {
            pref[i] = sd.query(rnk[i], A[i]);
            sd.update(rnk[i], A[i]);
        }
        int s = 1, e = 0;
        for (int i = 0; i < (int)queries.size(); i++) {
            int nl = queries[i].l, nr = queries[i].r;
            if (e < nr) sweep[s - 1].push_back({i, e + 1, nr, true}), e = nr;
            if (s > nl) sweep[e].push_back({i, nl, s - 1, false}), s = nl;
            if (e > nr) sweep[s - 1].push_back({i, nr + 1, e, false}), e = nr;
            if (s < nl) sweep[e].push_back({i, s, nl - 1, true}), s = nl;
        }
    }
    void solve() {
        sd.clear();
        for (int i = 1; i <= n; i++) {
            sd.update(rnk[i], A[i]);
            for (auto& d : sweep[i]) {
                ll tmp = 0;
                for (int k = d.l; k <= d.r; k++) tmp += sd.query(rnk[k], A[k]);
                queries[d.q_idx].ans += (d.is_sub ? -tmp : tmp);
            }
        }
        int s = 1, e = 0;
        for (int i = 0; i < (int)queries.size(); i++) {
            while (e < queries[i].r) queries[i].ans += pref[++e];
            while (s > queries[i].l) queries[i].ans -= pref[--s];
            while (e > queries[i].r) queries[i].ans -= pref[e--];
            while (s < queries[i].l) queries[i].ans += pref[s++];
            if (i > 0) queries[i].ans += queries[i - 1].ans;
            result[queries[i].id] = queries[i].ans;
        }
    }
} engine;
int main() {
    int n, q; cin >> n >> q;
    engine.init(n);
    vector<pair<ll, int>> v(n);
    for (int i = 1; i <= n; i++) {

```

```

    cin >> engine.A[i];
    v[i - 1] = {engine.A[i], i};
}
sort(v.begin(), v.end());
for (int i = 0; i < n; i++) engine.rnk[v[i].second] = i;
for (int i = 0; i < q; i++) {
    int l, r; cin >> l >> r;
    engine.add_query(l, r, i);
}
engine.build();
engine.solve();
for (int i = 0; i < q; i++) cout << engine.result[i] << "\n";
return 0;
}

```

4 Graph

4.1 Bellman Ford

Usage: SSSP with negative weights/cycles.

Time Complexity: $O(VE)$

```

auto bellman = [&](int s) -> bool {
    fill(all(d), INF); d[s] = 0; bool chk = 0;
    for (int i = 0; i < n; i++) { chk = 0;
        for (int u = 1; u <= n; u++) {
            if (d[u] == INF) continue;
            for (auto [w, v] : adj[u]) if (d[v] > d[u] + w) {
                d[v] = d[u] + w; chk = 1; if (i == n - 1) return 0;
            }
        }
        if (!chk) break;
    }
    return 1;
};

```

4.2 SPFA (SLF Optimized)

Usage: SSSP with negative weights. Returns false if negative cycle detected.

Time Complexity: Avg $O(E)$, Worst $O(VE)$

```

auto spfa = [&](int s) -> bool {
    vector<int> c(n+1), inq(n+1); fill(all(d), INF);
    deque<int> q; q.push_back(s); d[s] = 0; inq[s] = 1;
    while (!q.empty()) {
        int u = q.front(); q.pop_front(); inq[u] = 0;
        for (auto [w, v] : adj[u]) if (d[v] > d[u] + w) {
            d[v] = d[u] + w; if (inq[v]) continue;
            if (sz(q) && d[v] < d[q.front()]) q.push_front(v);
            else q.push_back(v);
            inq[v] = 1; if (++c[v] >= n) return 0;
        }
    }
    return 1;
};

```

4.3 LCA

Usage: Lowest Common Ancestor using binary lifting.

Time Complexity: $O(\log N)$

```

int N, Q, D[101010], P[22][101010];
vector<int> G[101010];
void Connect(int u, int v){
    G[u].push_back(v); G[v].push_back(u);
}
void DFS(int v, int b=-1){
    for(auto i : G[v]) if(i != b) D[i] = D[v] + 1, P[0][i] = v, DFS(i, v);
}
int LCA(int u, int v){
    if(D[u] < D[v]) swap(u, v);
    int diff = D[u] - D[v];
    for(int i=0; diff; i++, diff>>=1) if(diff & 1) u = P[i][u];
    if(u == v) return u;
    for(int i=21; i>=0; i--) if(P[i][u] != P[i][v]) u = P[i][u], v = P[i][v];
    return P[0][u];
}
// 1. Connect로 간선 추가 2. DFS(1) 호출 3. 아래 코드 실행
for(int i=1; i<22; i++) for(int j=1; j<=N; j++) P[i][j] = P[i-1][P[i-1][j]];
// 4. LCA(u, v)로 최소 공통 조상 구할 수 있음

```

4.4 HLD

Usage: Heavy-Light Decomposition for path queries on trees.

Time Complexity: $O(\log^2 N)$

```

struct HLD{
    vector<int> dep, par, sz, in, out, top;
    int n, idx;
    vector<vector<int>> adj, graph;
    HLD(int n_) : n(n_), dep(n+1), par(n+1), sz(n+1), in(n+1), out(n+1), top(n+1), adj(n+1), graph(n+1) {}
    void addEdge(int u, int v) { adj[u].push_back(v); adj[v].push_back(u); }
    void dfs(int v = 1, int pre = -1) {
        for (int u : adj[v]) {
            if (u == pre) continue;
            graph[v].push_back(u);
            dfs(u, v);
        }
    }
    void dfs1(int v = 1) {
        sz[v] = 1;
        for (int &u : graph[v]) {
            dep[u] = dep[v] + 1;
            par[u] = v;
            dfs1(u);
            sz[v] += sz[u];
            if (sz[u] > sz[graph[v][0]]) swap(u, graph[v][0]);
        }
    }
    void dfs2(int v = 1) {
        in[v] = ++idx;
        for (int u : graph[v]) {
            top[u] = (u == graph[v][0]) ? top[v] : u;
            dfs2(u);
        }
        out[v] = idx;
    }
    void calculate(){
        dfs(); dfs1(); dfs2();
    }
}

```



```

array<vector<array<int,2>>,2> getPath(int u, int v) {
    vector<array<int,2>> v1, v2;
    while (top[u] != top[v]) {
        if (dep[top[u]] > dep[top[v]]) {
            ll xx = top[u];
            v1.push_back({in[xx], in[u]});
            u = par[xx];
        } else {
            ll xx = top[v];
            v2.push_back({in[xx], in[v]});
            v = par[xx];
        }
    }
    if (dep[u] < dep[v]) {
        v2.push_back({in[u], in[v]});
    } else {
        v1.push_back({in[v], in[u]});
    }
    return {v1, v2};
    // auto pp = hld.getPath(u, v);
    // Node res1 = id;
    // Node res2 = id;
    // for (auto p2 : pp[0]){
    //     res1 = seg.merge(seg.query(p2[0], p2[1]+1), res1);
    // }
    // for (auto p2 : pp[1]){
    //     res2 = seg.merge(seg.query(p2[0], p2[1]+1), res2);
    // }
    // swap(res1.lsum, res1.rsum);
    // auto res = seg.merge(res1, res2);
}
};

```

4.5 Centroid Decomposition

Usage: Divide and conquer on trees for path/distance problems.

Time Complexity: $O(N \log N)$ build

```

struct CentroidTree {
    vector<vector<int>> adj, c_adj; // adj: 원본트리 / c_adj: 센트로이드트리
    vector<int> sz, par, vis; int N;
    CentroidTree(int n) : N(n), adj(n+1), c_adj(n+1), sz(n+1), par(n+1), vis(n+1) {}
    void add_edge(int u, int v) { adj[u].push_back(v); adj[v].push_back(u); }
    int get_sz(int curr, int prev) {
        sz[curr] = 1;
        for (int next : adj[curr])
            if (next != prev && !vis[next]) sz[curr] += get_sz(next, curr);
        return sz[curr];
    }
    int get_cent(int curr, int prev, int to_sz) {
        for (int next : adj[curr])
            if (next != prev && !vis[next] && sz[next] > to_sz / 2)
                return get_cent(next, curr, to_sz);
        return curr;
    }
    void static_solve(int u) { /* 현재 센트로이드를 포함하는 모든 경로를 계산하는 로직 */ }
    int build(int curr, int p = -1) {
        int cent = get_cent(curr, -1, get_sz(curr, -1));
        static_solve(cent); // 정적 분할 정복 문제일 때 사용
        vis[cent] = 1; par[cent] = p;
    }
};

```

```

    for (int next : adj[cent]) {
        if (!vis[next]) {
            int child = build(next, cent);
            c_adj[cent].push_back(child); // 센트로이드 계층 연결
        }
    }
    return cent;
}
};

```

4.6 Bipartite Matching

Usage: Maximum matching in bipartite graphs.

Time Complexity: $O(E\sqrt{V})$

```

struct BiMatch { // Hopcroft-Karp
    vector<vector<int>> graph, grev;
    vector<int> mA, mB, dist, work;
    vector<bool> visA, visB, fA, fB; // vertex i can be excluded from some max matching
    int ns, ms;
    BiMatch(int n, int m) : ns(n), ms(m), graph(n+1), grev(m+1), mA(n+1), mB(m+1), dist(n+1),
        work(m+1) {}
    void add(int a, int b) { graph[a].push_back(b); grev[b].push_back(a); }
    void bfs() {
        fill(all(dist), -1);
        queue<int> q;
        for (int i = 1; i <= ns; i++) if (!mA[i]) {
            dist[i] = 0; q.push(i);
        }
        while (!q.empty()) {
            int i = q.front(); q.pop();
            for (auto j : graph[i]) {
                int k = mB[j];
                if (k && dist[k] == -1) {
                    dist[k] = dist[i] + 1; q.push(k);
                }
            }
        }
    }
    bool dfs(int cur) {
        for (int& i = work[cur]; i < sz(graph[cur]); i++) {
            int nb = graph[cur][i], ori = mB[nb];
            if (!ori || dist[ori] == dist[cur] + 1 && dfs(ori)) {
                mA[cur] = nb; mB[nb] = cur; return true;
            }
        }
        return false;
    }
    int match() {
        int ans = 0;
        while (1) {
            fill(all(work), 0); bfs();
            int cnt = 0;
            for (int i = 1; i <= ns; i++) {
                if (!mA[i] && dfs(i)) cnt++;
            }
            if (!cnt) break;
            ans += cnt;
        }
        return ans;
    }
};

```



```

}
void chkEss() {
    fA.assign(ns+1, 0); fB.assign(ms+1, 0);
    visA.assign(ns+1, 0); visB.assign(ms+1, 0);
    queue<int> q;
    for (int i = 1; i <= ns; i++) if (!mA[i]) fA[i] = visA[i] = 1, q.push(i);
    while (!q.empty()) {
        int u = q.front(); q.pop();
        for (int v : graph[u]) if (!visB[v]) {
            visB[v] = 1; int r = mB[v];
            if (r && !fA[r]) {
                fA[r] = visA[r] = 1; q.push(r);
            }
        }
    }
    for (int i = 1; i <= ms; i++) if (!mB[i]) fB[i] = 1, q.push(i);
    while (!q.empty()) {
        int v = q.front(); q.pop();
        for (int u : grev[v]) {
            int r = mA[u];
            if (r && !fB[r]) {
                fB[r] = 1; q.push(r);
            }
        }
    }
}
pair<vector<int>, vector<int>> vertex() { // find minimum vertex cover
    chkEss();
    vector<int> va, vb;
    for (int i = 1; i <= ns; i++) if (!visA[i]) va.push_back(i);
    for (int i = 1; i <= ms; i++) if (visB[i]) vb.push_back(i);
    return { va, vb };
}
};
/* struct BiMatch {
    vector<vector<int>> graph;
    vector<int> mA, mB, vis;
    int ns, ms;
    BiMatch(int n, int m) : ns(n), ms(m), graph(n+1), mA(n+1), mB(m+1), vis(n+1) {}
    void add(int a, int b) { graph[a].push_back(b); }
    bool dfs(int cur) {
        vis[cur] = 1;
        for (auto i : graph[cur]) {
            int ori = mB[i];
            if (ori == 0 || (!vis[ori] && dfs(ori))) {
                mA[cur] = i; mB[i] = cur; return true;
            }
        }
        return false;
    }
}
int match() {
    int res = 0;
    for (int i = 1; i <= ns; i++) {
        if (mA[i]) continue;
        fill(all(vis), 0);
        if (dfs(i)) res++;
    }
    return res;
}
};
*/

```

4.7 Dinic

Usage: Efficient maximum flow algorithm.

Time Complexity: $O(V^2E)$

```

const ll INF = 1e18;
struct Dinic {
    struct Edge { int to; ll cap; int rev; };
    vector<vector<Edge>> graph;
    vector<int> level, work; int n;
    Dinic(int n) : n(n), graph(n+1), level(n+1), work(n+1) {}
    void add(int u, int v, ll cap) {
        graph[u].push_back({ v, cap, sz(graph[v]) });
        graph[v].push_back({ u, 0, sz(graph[u])-1 });
    }
    bool bfs(int s, int t) {
        fill(all(level), -1); level[s] = 0;
        queue<int> q; q.push(s);
        while (!q.empty()) {
            int cur = q.front(); q.pop();
            for (auto [nxt, cap, rev] : graph[cur]) {
                if (cap > 0 && level[nxt] == -1) {
                    level[nxt] = level[cur]+1;
                    q.push(nxt);
                }
            }
        }
        return (level[t] != -1);
    }
    ll dfs(int cur, int t, ll flow) {
        if (cur == t) return flow;
        for (int& i = work[cur]; i < sz(graph[cur]); i++) {
            auto& [nxt, cap, rev] = graph[cur][i];
            if (cap > 0 && level[nxt] == level[cur]+1) {
                ll push = dfs(nxt, t, min(flow, cap));
                if (push > 0) {
                    cap -= push; graph[nxt][rev].cap += push;
                    return push;
                }
            }
        }
        return 0;
    }
    ll flow(int s, int t) {
        ll ans = 0;
        while (bfs(s, t)) {
            fill(all(work), 0);
            while (auto flow = dfs(s, t, INF)) ans += flow;
        }
        return ans;
    }
    vector<bool> mincut(int s) {
        vector<bool> vis(n+1); vis[s] = true;
        queue<int> q; q.push(s);
        while (!q.empty()) {
            int cur = q.front(); q.pop();
            for (auto [nxt, cap, rev] : graph[cur]) {
                if (cap > 0 && !vis[nxt]) {
                    vis[nxt] = true; q.push(nxt);
                }
            }
        }
    }
}

```

```

    }
}
return vis;
}
};

```

4.8 MCMF

Usage: Minimum Cost Maximum Flow using SPFA.

Time Complexity: $O(F \cdot E \log V)$

```

const ll INF = 1e18;
struct MCMF {
    struct Edge { int to; ll cap, cost; int rev; };
    vector<vector<Edge>> graph;
    vector<ll> dist;
    vector<int> parent, edge;
    vector<bool> vis;
    int n;
    MCMF(int n) : n(n), graph(n+1), dist(n+1), parent(n+1), edge(n+1), vis(n+1) {}
    void add(int u, int v, ll cap, ll cost) {
        graph[u].push_back({ v, cap, cost, sz(graph[v]) });
        graph[v].push_back({ u, 0, -cost, sz(graph[u])-1 });
    }
    bool spfa(int s, int t) {
        fill(all(dist), INF); fill(all(parent), -1); fill(all(vis), false);
        queue<int> q; q.push(s);
        dist[s] = 0; vis[s] = true;
        while (!q.empty()) {
            int cur = q.front(); q.pop();
            vis[cur] = false;
            for (int i = 0; i < sz(graph[cur]); i++) {
                auto& [nxt, cap, cost, rev] = graph[cur][i];
                if (cap > 0 && dist[nxt] > dist[cur] + cost) {
                    dist[nxt] = dist[cur] + cost;
                    parent[nxt] = cur; edge[nxt] = i;
                    if (!vis[nxt]) {
                        vis[nxt] = true; q.push(nxt);
                    }
                }
            }
        }
        return dist[t] != INF;
    }
    pair<int, ll> flow(int s, int t) {
        int res = 0; ll cost = 0;
        while (spfa(s, t)) {
            ll fl = INF;
            for (int v = t; v != s; v = parent[v]) {
                int u = parent[v], idx = edge[v];
                fl = min(fl, graph[u][idx].cap);
            }
            for (int v = t; v != s; v = parent[v]) {
                int u = parent[v], idx = edge[v], ridx = graph[u][idx].rev;
                graph[u][idx].cap -= fl;
                graph[v][ridx].cap += fl;
                cost += (ll)fl * graph[u][idx].cost;
            }
            res += fl;
        }
    }
};

```

```

        return { res, cost };
    }
};

```

4.9 Circulation

Usage: Flow with lower and upper bounds.

```

const ll INF = 1e18;
struct Dinic {}; // or MCMF
struct Circulation {
    vector<ll> demand, low;
    vector<pair<int, int>> edge;
    int n, S, T; Dinic dn;
    Circulation(int n) : n(n), S(n+1), T(n+2), demand(n+3, 0), dn(n+2) {};
    void add_demand(int u, ll d) { demand[u] += d; }
    int add(int u, int v, ll l, ll r) {
        demand[u] -= l; demand[v] += l;
        dn.add(u, v, r - l); low.push_back(l);
        edge.push_back({ u, sz(dn.graph[u])-1 });
        return sz(edge)-1;
    }
    ll solve() {
        ll sum = 0, res = 0;
        for (int i = 1; i <= n; i++) sum += demand[i];
        if (sum != 0) return false;
        for (int i = 1; i <= n; i++) {
            if (demand[i] > 0) {
                dn.add(S, i, demand[i]); res += demand[i];
            }
            else if (demand[i] < 0) dn.add(i, T, -demand[i]);
        }
        ll f = dn.flow(S, T);
        return (f != res ? -1 : f);
    }
    ll get_flow(int i) { // get actual flow
        auto [u, idx] = edge[i];
        int v = dn.graph[u][idx].to, rev = dn.graph[u][idx].rev;
        return dn.graph[v][rev].cap + low[i];
    }
};

```

4.10 SCC

Usage: Strongly Connected Components.

Time Complexity: $O(V + E)$

```

int N, M, C[10101]; // C[i] = i번 정점이 속한 SCC 번호
vector<int> G[10101], R[10101], V;
vector<vector<int>> S; // 각 SCC에 속한 정점 목록
void AddEdge(int s, int e){
    G[s].push_back(e);
    R[e].push_back(s);
}
void DFS1(int v){
    C[v] = -1;
    for(auto i : G[v]) if(!C[i]) DFS1(i);
    V.push_back(v);
}
void DFS2(int v, int c){

```

```

    C[v] = c; S.back().push_back(v);
    for(auto i : R[v]) if(C[i] == -1) DFS2(i, c);
}
int GetSCC(){ // SCC 개수 반환
    for(int i=1; i<=N; i++) if(!C[i]) DFS1(i);
    reverse(V.begin(), V.end());
    int cnt = 0;
    for(auto i : V) if(C[i] == -1) S.emplace_back(), DFS2(i, cnt++);
    return cnt;
} // 각 SCC는 위상 정렬 순서대로 번호 매겨져 있음

```

4.11 BCC

Usage: Biconnected Components, Cut-vertices, and Bridges.

Time Complexity: $O(V + E)$

```

// 1-based, 다른 거 호출하기 전에 tarjan 먼저 호출해야 함
vector<int> G[MAX_V]; int In[MAX_V], Low[MAX_V], P[MAX_V];
void addEdge(int s, int e){ G[s].push_back(e); G[e].push_back(s); }
void tarjan(int n){ /// Pre-Process
    int pv = 0;
    function<void(int,int)> dfs = [&pv,&dfs](int v, int b){
        In[v] = Low[v] = ++pv; P[v] = b;
        for(auto i : G[v]){
            if(i == b) continue;
            if(!In[i]) dfs(i, v), Low[v] = min(Low[v], Low[i]);
            else Low[v] = min(Low[v], In[i]);
        }
    };
    for(int i=1; i<=n; i++) if(!In[i]) dfs(i, -1);
}
vector<int> cutVertex(int n){
    vector<int> res; array<char,MAX_V> isCut; isCut.fill(0);
    function<void(int)> dfs = [&dfs,&isCut](int v){
        int ch = 0;
        for(auto i : G[v]){
            if(P[i] != v) continue; dfs(i); ch++;
            if(P[v] == -1 && ch > 1) isCut[v] = 1;
            else if(P[v] != -1 && Low[i] >= In[v]) isCut[v]=1;
        }
    };
    for(int i=1; i<=n; i++) if(P[i] == -1) dfs(i);
    for(int i=1; i<=n; i++) if(isCut[i]) res.push_back(i);
    return move(res);
}
vector<PII> cutEdge(int n){
    vector<PII> res;
    function<void(int)> dfs = [&dfs,&res](int v){
        for(int t=0; t<G[v].size(); t++){
            int i = G[v][t]; if(t != 0 && G[v][t-1] == G[v][t]) continue;
            if(P[i] != v) continue; dfs(i);
            if((t+1 == G[v].size() || i != G[v][t+1]) && Low[i] > In[v])
                res.emplace_back(min(v,i), max(v,i));
        }
    };
    for(int i=1; i<=n; i++) sort(G[i].begin(), G[i].end()); // multi edge -> sort
    for(int i=1; i<=n; i++) if(P[i] == -1) dfs(i);
    return move(res); // sort(all(res));
}
vector<int> BCC[MAX_V]; // BCC[v] = components which contains v

```

```

void vertexDisjointBCC(int n){ // allow multi edge, not allow self loop
    int cnt = 0; array<char,MAX_V> vis; vis.fill(0);
    function<void(int,int)> dfs = [&dfs,&vis,&cnt](int v, int c){
        vis[v] = 1; if(c > 0) BCC[v].push_back(c);
        for(auto i : G[v]){
            if(vis[i]) continue;
            if(In[v] <= Low[i]) BCC[v].push_back(++cnt), dfs(i, cnt);
            else dfs(i, c);
        }
    };
    for(int i=1; i<=n; i++) if(!vis[i]) dfs(i, 0);
    for(int i=1; i<=n; i++) if(BCC[i].empty()) BCC[i].push_back(++cnt);
}

```

5 DP Optimization

5.1 Convex Hull Trick

Usage: $dp[i] = \min(dp[j] + b[j] * a[i]), b[j] \geq b[j+1]$

Time Complexity: $O(N \log N)$

```

// O(logN) Dynamic CHT: Slopes(k) and queries(x) can be in any order (no sorting required)
struct Line {
    mutable ll k, m, p;
    bool operator<(const Line& o) const { return k < o.k; }
    bool operator<(ll x) const { return p < x; }
};
struct LineContainer : multiset<Line, less<>> {
    // (for doubles, use inf = 1/.0, div(a,b) = a/b)
    static const ll inf = LLONG_MAX;
    ll div(ll a, ll b) { // floored division
        return a / b - ((a ^ b) < 0 && a % b); }
    bool isect(iterator x, iterator y) {
        if (y == end()) return x->p = inf, 0;
        if (x->k == y->k) x->p = x->m > y->m ? inf : -inf;
        else x->p = div(y->m - x->m, x->k - y->k);
        return x->p >= y->p;
    }
    void add(ll k, ll m) { // y = kx + m
        auto z = insert({k, m, 0}), y = z++, x = y;
        while (isect(y, z)) z = erase(z);
        if (x != begin() && isect(--x, y)) isect(x, y = erase(y));
        while ((y = x) != begin() && (--x->p >= y->p) isect(x, erase(y)));
    }
    ll query(ll x) {
        assert(!empty());
        auto l = *lower_bound(x);
        return l.k * x + l.m;
    }
} CHT; // add(-k, -m), -query(x) for Lower hull(min)
int main() {
    dp[0] = 0; CHT.add(a[0], dp[0]);
    for (int i = 1; i < n; i++) { // dp[i] = Max j<i(a[j]*b[i] + dp[j])
        dp[i] = CHT.query(b[i]);
        CHT.add(a[i], dp[i]);
    }
    cout << dp[n-1] << "\n";
}

```

5.2 Linear CHT

Usage: CHT when slopes/queries are monotonic.

Time Complexity: $O(N)$

```
// 0(1) CHT: Both slopes (k) and queries (x) must be monotonic (sorted).
struct PLL {
    ll x, y;
    PLL(const ll x = 0, const ll y = 0) : x(x), y(y) {}
    bool operator<= (const PLL& i) const { return 1. * x / y <= 1. * i.x / i.y; }
};
struct ConvexHull {
    static ll F(const PLL& i, const ll x) { return i.x * x + i.y; }
    static PLL C(const PLL& a, const PLL& b) { return { a.y - b.y, b.x - a.x }; }
    deque<PLL> S;
    void add(const ll a, const ll b) {
        while (S.size() > 1 && C(S.back(), PLL(a, b)) <= C(S[S.size() - 2], S.back()))
            S.pop_back();
        S.push_back(PLL(a, b));
        /* when x is monotonic decreasing
        while (S.size() > 1 && C(S[0], S[1]) <= C(PLL(a, b), S[0])) S.pop_front()
        S.push_front(PLL(a, b)); */
    }
    ll query(const ll x) {
        while (S.size() > 1 && F(S[0], x) <= F(S[1], x)) S.pop_front(); // upper hull(max)
        // while (S.size() > 1 && F(S[0], x) >= F(S[1], x)) S.pop_front(); // lower hull(min)
        return F(S[0], x);
    }
} CHT;
```

5.3 D&C optimization

Usage: $dp[t][i] = \min(dp[t-1][j] + c[j][i])$, c is Monge

Time Complexity: $O(KN \log N)$

```
ll dp[MAX_K][MAX_N];
// 1부터 r까지 구간의 비용을 계산하는 함수 (문제에 맞게 구현)
ll get_cost(int l, int r) { /* return sum[l][r] + C; */ }
// k: 현재 단계(구간 개수 등), pL, pR: 최적의 j를 찾을 탐색 범위
void dnc(int k, int l, int r, int pL, int pR) {
    if (l > r) return;
    int opt = pL, mid = (l + r) / 2;
    dp[k][mid] = -1e18 // 최소값 문제면 INF, 최대값 문제면 -INF
    for (int j = pL; j <= min(mid, pR); j++) {
        ll val = (j == 0 ? 0 : dp[k - 1][j - 1]) + get_cost(j, mid);
        if (val > dp[k][mid]) {
            dp[k][mid] = val;
            opt = j;
        }
    }
    dnc(k, l, mid - 1, pL, opt);
    dnc(k, mid + 1, r, opt, pR);
}
// usage: for (int i = 1; i <= T; i++) dnc(i, 0, n-1, 0, n-1);
```

5.4 Monotone Queue optimization

Usage: $dp[i] = \min(dp[j] + c[j][i])$, c is Monge, find cross

Time Complexity: $O(N \log N)$

```
ll f(int j, int i); // j에서 i로 전이할 때의 값 (dp[j] + cost(j, i))
void solve() {
    auto cross = [&](ll p, ll q) {
        ll lo = max(p, q), hi = n + 1;
        while (lo + 1 < hi) {
            ll mid = (lo + hi) / 2;
            if (f(p, mid) > f(q, mid)) hi = mid; // min 기준: f(p) > f(q)면 q가 우세
            else lo = mid;
        }
        return hi;
    };
    deque<pair<ll, ll>> dq; // {candidate_index, start_pos}
    dq.push_back({0, 1}); // 초기값: 0번이 1번 위치부터 최적이라고 가정
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        while (dq.size() > 1 && dq[1].second <= i) dq.pop_front();
        dp[i] = f(dq[0].first, i);
        while (!dq.empty()) {
            ll p = dq.back().first;
            ll pos = cross(p, i);
            if (pos <= dq.back().second) dq.pop_back();
            else {
                if (pos <= n) dq.push_back({i, pos});
                break;
            }
        }
        if (dq.empty()) dq.push_back({i, 1});
    }
}
```

5.5 Aliens Trick

Usage: $dp[t][i] = \min(dp[t-1][j] + c[j+1][i])$, c is Monge, find lambda w/ half bs

Time Complexity: $O(T \log X)$

```
/* n: 원소 개수 (경로 복원 끝점), k: 정확히 골라야 하는 개수
* lo, hi: 페널티 이분탐색 범위 (0 ~ 최대 가치)
* f(c): 페널티가 c일 때 {2*(가치합), prv} 반환 (가치는 c를 뺀 값) */
template<class T, bool GET_MAX = false>
pair<T, vector<int>> AliensTrick(int n, int k, auto f, T lo, T hi) {
    T l = lo, r = hi;
    while (l < r) {
        T m = (l + r + (GET_MAX ? 1 : 0)) >> 1;
        vector<int> prv = f(m * 2 + (GET_MAX ? -1 : 1)).second;
        int cnt = 0; for (int i = n; i; i = prv[i]) cnt++;
        if (cnt <= k) (GET_MAX ? l : r) = m;
        else (GET_MAX ? r : l) = m + (GET_MAX ? -1 : 1);
    }
    T opt_val = f(l * 2).first / 2 - k * l;
    auto get_path = [&](T c) {
        vector<int> p{n};
        for (auto prv = f(c).second; p.back(); ) p.push_back(prv[p.back()]);
        reverse(p.begin(), p.end()); return p;
    };
    auto p1 = get_path(l * 2 + (GET_MAX ? 1 : -1));
    auto p2 = get_path(l * 2 - (GET_MAX ? 1 : -1));
    if (p1.size() == k + 1) return {opt_val, p1};
    if (p2.size() == k + 1) return {opt_val, p2};
    for (int i = 1, j = 1; i < p1.size(); i++) {
        while (j < p2.size() && p2[j] < p1[i - 1]) j++;
        if (p1[i] <= p2[j] && i - j == k + 1 - (int)p2.size()) {
```

```

        vector<int> res(p1.begin(), p1.begin() + i);
        res.insert(res.end(), p2.begin() + j, p2.end());
        return {opt_val, res};
    }
    return {opt_val, {}}; // Should not reach here
}

```

5.6 Sum Over Subsets

Usage: `dp[mask] = sum(A[i]), i is in mask`

Time Complexity: $O(2^N)$

```

for (int i = 0; i < (1<<n); i++)
    f[i] = a[i];
for (int j = 0; j < n; j++)
    for (int i = 0; i < (1<<n); i++)
        if (i & (1<<j)) f[i] += f[i ^ (1<<j)];

```

5.7 Berlekamp Massey

Usage: Linear recurrence N -th term. Sparse matrix determinant.

Time Complexity: N -th term: $O(K^2 \log N)$ / Det: $O(N(N + E))$

```

mt19937_64 rng(chrono::high_resolution_clock::now().time_since_epoch().count());
int randint(int lb, int ub) { return uniform_int_distribution<int>(lb, ub)(rng); }
const int mod = 998244353;
ll ipow(ll x, ll p) {
    ll ret = 1, piv = x;
    while (p) {
        if (p & 1) ret = ret * piv % mod;
        piv = piv * piv % mod; p >>= 1;
    }
    return ret;
}
vector<int> berlekamp_massey(vector<int> x) {
    vector<int> ls, cur; int lf, ld;
    for (int i = 0; i < sz(x); i++) {
        ll t = 0;
        for (int j = 0; j < sz(cur); j++) t = (t + 1ll*x[i-j-1]*cur[j]) % mod;
        if ((t - x[i]) % mod == 0) continue;
        if (cur.empty()) {
            lf = i; ld = (t-x[i]) % mod;
            cur.resize(i+1); continue;
        }
        ll k = -(x[i]-t) * ipow(ld, mod-2) % mod;
        vector<int> c(i-lf-1); c.push_back(k);
        for (auto& j : ls) c.push_back((-j*k % mod));
        if (sz(c) < sz(cur)) c.resize(sz(cur));
        for (int j = 0; j < sz(cur); j++) c[j] = (c[j]+cur[j]) % mod;
        if (i-lf+sz(ls) >= sz(cur)) {
            tie(ls, lf, ld) = make_tuple(cur, i, (t-x[i]) % mod);
        } cur = c;
    }
    for (auto& i : cur) i = (i % mod + mod) % mod;
    return cur;
}
int get_nth(vector<int> rec, vector<int> dp, ll n) {
    int m = sz(rec); vector<int> s(m), t(m); s[0] = 1;
    if (m != 1) t[1] = 1; else t[0] = rec[0];

```

```

    auto mul = [&rec](vector<int> v, vector<int> w) {
        int m = sz(v); vector<int> t(2*m);
        for (int j = 0; j < m; j++) {
            for (int k = 0; k < m; k++) {
                t[j+k] += 1ll*v[j]*w[k] % mod;
                if (t[j+k] >= mod) t[j+k] -= mod;
            }
        }
        for (int j = 2*m-1; j >= m; j--) {
            for (int k = 1; k <= m; k++) {
                t[j-k] += 1ll*t[j]*rec[k-1] % mod;
                if (t[j-k] >= mod) t[j-k] -= mod;
            }
        }
        t.resize(m); return t;
    };
    while (n) {
        if (n & 1) s = mul(s, t);
        t = mul(t, t); n >>= 1;
    }
    ll ret = 0;
    for (int i = 0; i < m; i++) ret += 1ll*s[i]*dp[i] % mod;
    return ret % mod;
}
int guess_nth_term(vector<int> x, ll n) {
    if (n < sz(x)) return x[n];
    vector<int> v = berlekamp_massey(x);
    if (v.empty()) return 0;
    return get_nth(v, x, n);
}
struct elem { int x, y, v; }; // A_(x, y) <- v, 0-based. no duplicate
vector<int> get_min_poly(int n, vector<elem> M) {
    // smallest poly P such that A^i = sum_{j < i} {A^j \times P_j}
    vector<int> rnd1, rnd2;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        rnd1.push_back(randint(1, mod - 1));
        rnd2.push_back(randint(1, mod - 1));
    }
    vector<int> gobs;
    for (int i = 0; i < 2*n+2; i++) {
        int tmp = 0;
        for (int j = 0; j < n; j++) {
            tmp += 1ll * rnd2[j] * rnd1[j] % mod;
            if (tmp >= mod) tmp -= mod;
        }
        gobs.push_back(tmp); vector<int> nxt(n);
        for (auto& i : M) {
            nxt[i.x] += 1ll * i.v * rnd1[i.y] % mod;
            if (nxt[i.x] >= mod) nxt[i.x] -= mod;
        }
        rnd1 = nxt;
    }
    auto sol = berlekamp_massey(gobs);
    reverse(all(sol)); return sol;
}
ll det(int n, vector<elem> M) {
    vector<int> rnd;
    for (int i = 0; i < n; i++) rnd.push_back(randint(1, mod-1));
    for (auto& i : M) i.v = 1ll * i.v * rnd[i.y] % mod;
    auto sol = get_min_poly(n, M)[0]; if (n%2 == 0) sol = mod-sol;

```

```

    for (auto& i : rnd) sol = 1ll * sol * ipow(i, mod-2) % mod;
    return sol;
}

```

6 Geometry

6.1 Geometry Template

Usage: Basic point, line, and circle operations.

```

const double EPS = 1e-9;
template<typename T>
struct Point {
    T x, y;
    bool operator<(const Point& p) const { return x==p.x ? y<p.y : x<p.x; }
    bool operator==(const Point& p) const { return x==p.x && y==p.y; }
    Point operator+(const Point& p) const { return {x+p.x, y+p.y}; }
    Point operator-(const Point& p) const { return {x-p.x, y-p.y}; }
    Point operator*(T n) const { return {x*n, y*n}; }
    Point operator/(T n) const { return {x/n, y/n}; }
    T operator*(const Point& p) const { return x*p.x + y*p.y; }
    T operator/(const Point& p) const { return x*p.y - y*p.x; }
    T dist2() const { return x*x + y*y; }
    Point<double> d() const { return {(double)x, (double)y}; }
};
using P = Point<ll>;
using Pd = Point<double>;
int ccw(P a, P b, P c) {
    ll res = (b - a) / (c - a);
    return (res > 0) - (res < 0);
}
bool isInter(P a, P b, P c, P d) {
    int ab = ccw(a, b, c) * ccw(a, b, d), cd = ccw(c, d, a) * ccw(c, d, b);
    if (ab == 0 && cd == 0) {
        if (b < a) swap(a, b); if (d < c) swap(c, d);
        return !(b < c || d < a);
    }
    return ab <= 0 && cd <= 0;
}

```

6.2 Convex Hull

Usage: Finds the convex hull using Monotone Chain. Returns vertices in CCW order.

Time Complexity: $O(N \log N)$

```

// Monotone Chain 알고리즘, O(NlogN)
// 반시계 방향(CCW)으로 정렬된 볼록 껍질 반환
// 일직선상의 점을 제외하려면 ccw <= 0, 포함하려면 ccw < 0
vector<P> ConvexHull(vector<P> ps) {
    if (sz(ps) <= 2) return ps;
    sort(all(ps)); vector<P> v(sz(ps)+2);
    int s = 0, t = 0;
    for (int i = 2; i--; s = --t, reverse(all(ps))) {
        for (P p : ps) {
            while (t >= s+2 && ccw(v[t-2], v[t-1], p) <= 0) t--;
            v[t++] = p;
        }
    }
    v.resize(t - (t > 1)); return v;
}

```

6.3 Rotating Calipers

Usage: Calculates the diameter (farthest pair of points) of a convex hull(CCW order).

Time Complexity: $O(N)$

```

// 가장 먼 두 점을 구하는 함수, O(N)
// hull: 반시계 방향(CCW)으로 정렬된 볼록 다각형
pair<P, P> Calipers(const vector<P>& hull) {
    int n = sz(hull); if (n < 2) return {hull[0], hull[0]};
    ll mx = 0; P a = hull[0], b = hull[1];
    for (int i = 0, j = 1; i < n; i++) {
        P vec_i = hull[(i + 1) % n] - hull[i];
        while ((vec_i / (hull[(j + 1) % n] - hull[j])) > 0) {
            ll now = (hull[i] - hull[j]).dist2();
            if (now > mx) mx = now, a = hull[i], b = hull[j];
            j = (j + 1) % n;
        }
        ll now = (hull[i] - hull[j]).dist2();
        if (now > mx) mx = now, a = hull[i], b = hull[j];
    }
    return {a, b};
}

```

6.4 Point in Convex Polygon

Usage: Checks if a point is inside or on the boundary of a convex polygon (CCW sorted).

Time Complexity: $O(\log N)$

```

// CCW 정렬된 다각형 내부/경계 판별, O(log N)
bool PointInConvexPolygon(const vector<P>& v, P p) {
    int n = v.size(); if (n < 3) return false;
    // ccw <= 0 || ccw >= 0: exclude boundary
    if (ccw(v[0], v[1], p) < 0 || ccw(v[0], v.back(), p) > 0) return false;
    int l = 1, r = n - 1;
    while (l + 1 < r) {
        int mid = (l + r) / 2;
        if (ccw(v[0], v[mid], p) >= 0) l = mid;
        else r = mid;
    }
    return ccw(v[l], v[l + 1], p) >= 0; // > 0: exclude boundary
}

```

6.5 Point in Polygon

Usage: Ray casting algorithm for general polygons.

Time Complexity: $O(N)$

```

// 다각형 내부 포함 판별 (Ray Casting), O(N) (CCW/CW 순서 무관)
bool PointInPolygon(const vector<P>& poly, P p) {
    int n = poly.size(); bool inside = false;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        P a = poly[i], b = poly[(i + 1) % n];
        if ((b - a) / (p - a) == 0 && (a - p) * (b - p) <= 0) return true; // false: exclude boundary
        if ((a.y > p.y) != (b.y > p.y)) {
            double ix = (double)(b.x-a.x) * (p.y-a.y) / (double)(b.y-a.y) + a.x;
            if (p.x < ix) inside = !inside;
        }
    }
    return inside;
}

```


6.6 Sort Points

Usage: Angular sort. 1. Relative to pivot (Convex Hull). 2. Relative to origin.

```
// Sorts points by angle relative to the bottom-left point (CCW).
void SortByAngle(vector<P>& v) {
    if (v.size() < 2) return;
    swap(v[0], *min_element(v.begin(), v.end(), [](const P& a, const P& b) {
        return a.y != b.y ? a.y < b.y : a.x < b.x;
    }));
    sort(v.begin() + 1, v.end(), [&](const P& a, const P& b) {
        ll cp = (a - v[0]) / (b - v[0]); if (cp != 0) return cp > 0;
        return (a - v[0]).dist2() < (b - v[0]).dist2();
    });
}

// Sorts points by angle around origin (0,0) from range [0, 360).
void SortAroundOrigin(vector<P>& v) {
    auto half = [](const P& p) { return p.y > 0 || (p.y == 0 && p.x > 0); };
    sort(v.begin(), v.end(), [&](const P& a, const P& b) {
        if (half(a) != half(b)) return half(a) > half(b);
        return (a / b) > 0;
    });
}
```

6.7 Linear Minkowski Sum

Usage: Minkowski Sum of Two convex(must be CCW order).

Time Complexity: $O(N + M)$

```
// Minkowski Sum of Convex Polygons (CCW only),  $O(N + M)$ 
vector<P> Minkowski(vector<P> p, vector<P> q) {
    if (p.empty() || q.empty()) return {};
    rotate(p.begin(), min_element(all(p)), p.end());
    rotate(q.begin(), min_element(all(q)), q.end());
    p.push_back(p[0]); p.push_back(p[1]);
    q.push_back(q[0]); q.push_back(q[1]);
    vector<P> res; int i = 0, j = 0;
    while (i < p.size() - 2 || j < q.size() - 2) {
        res.push_back(p[i] + q[j]);
        ll cp = (p[i + 1] - p[i]) / (q[j + 1] - q[j]);
        if (cp >= 0 && i < p.size() - 2) i++;
        if (cp <= 0 && j < q.size() - 2) j++;
    }
    return res;
}
```

6.8 Polygon Area

Usage: Calculates $2 \times$ Area of a polygon (Shoelace formula).

Time Complexity: $O(N)$

```
// 다각형 넓이의 2배를 반환 (Shoelace Formula),  $O(N)$ 
ll PolygonArea2(const vector<P>& poly) {
    ll area = 0; int n = poly.size();
    for (int i = 0; i < n; i++) area += poly[i] / poly[(i + 1) % n];
    return abs(area);
}
```

6.9 Smallest Enclosing Circle

Usage: Welzl's algorithm to find the Minimum Enclosing Circle. Returns center, radius.

Time Complexity: Expected $O(N)$

```
mt19937_64 rng(chrono::steady_clock::now().time_since_epoch().count());
const double EPS = 1e-9;
Pd getC(Pd a, Pd b) { return (a + b) / 2.0; }
Pd getC(Pd a, Pd b, Pd c) {
    Pd aa = b - a, bb = c - a;
    double c1 = aa * aa * 0.5, c2 = bb * bb * 0.5, d = aa / bb;
    return {a.x + (c1 * bb.y - c2 * aa.y) / d, a.y + (c2 * aa.x - c1 * bb.y) / d};
}

pair<Pd, double> solve(vector<Pd> v) {
    shuffle(all(v), rng);
    Pd p = {0, 0}; double r = 0;
    auto dist = [&](Pd p1, Pd p2) { return sqrt((p1 - p2).dist2()); };
    for (int i = 0; i < sz(v); i++) if (dist(p, v[i]) > r + EPS) {
        p = v[i]; r = 0;
        for (int j = 0; j < i; j++) if (dist(p, v[j]) > r + EPS) {
            p = getC(v[i], v[j]); r = dist(p, v[i]);
            for (int k = 0; k < j; k++) if (dist(p, v[k]) > r + EPS) {
                p = getC(v[i], v[j], v[k]); r = dist(p, v[k]);
            }
        }
    }
    return {p, r};
}
```

6.10 Geometric Intersections

Usage: Intersection primitives: Segment, Line-Circle, Line-Hull, and Circle-Polygon area.

Time Complexity: $O(1)/O(1)/O(\log N)/O(N)$

```
const double EPS = 1e-9;
using T = __int128_t; // T <= 0(COORD^4)
// [1] 선분 교차 (정밀 좌표) / Param: 선분 ab, 선분 cd
// Return: {flag, xn, xd, yn, yd} -> 교점 (xn/xd, yn/yd)
// Flag: 0(안만남), 1(교점=끝점), 4(교차), -1(무수히 겹침)
tuple<int, T, T, T> segmentInter(P a, P b, P c, P d) {
    if (!isInter(a, b, c, d)) return {0, 0, 0, 0, 0};
    T det = (b - a) / (d - c);
    if (det == 0) {
        if (b < a) swap(a, b);
        if (d < c) swap(c, d);
        if (b == c) return {1, b.x, 1, b.y, 1};
        if (d == a) return {1, d.x, 1, d.y, 1};
        return {-1, 0, 0, 0, 0};
    }
    T p = (c - a) / (d - c), q = det;
    T xp = a.x * q + (b.x - a.x) * p, xq = q;
    T yp = a.y * q + (b.y - a.y) * p, yq = q;
    if (xq < 0) { xp = -xp; xq = -xq; }
    if (yq < 0) { yp = -yp; yq = -yq; }
    T g_x = __gcd(xp, xq); xp /= g_x; xq /= g_x;
    T g_y = __gcd(yp, yq); yp /= g_y; yq /= g_y;
    int f = 4;
    if ((xp == a.x * xq && yp == a.y * yq) || (xp == b.x * xq && yp == b.y * yq)) f = 1;
    if ((xp == c.x * xq && yp == c.y * yq) || (xp == d.x * xq && yp == d.y * yq)) f = 1;
    return {f, xp, xq, yp, yq};
}
```



```

}
// [2] 원-직선 교차 / Param: 직선 ab, 원(c, r)
// Return: 교점 좌표 목록 (a -> b 방향 순서 정렬됨)
vector<Pd> lineCircle(P a, P b, P c, double r) {
    P ab = b - a;
    Pd p = a.d() + ab.d() * ((c - a) * ab / (double)ab.dist2());
    double h2 = r * r - (p - c.d()).dist2();
    if (h2 < -EPS) return {};
    if (abs(h2) < EPS) return {p};
    Pd h = ab.d() * (sqrt(h2) / sqrt(ab.dist2()));
    return {p - h, p + h};
}

// [3] 원-다각형 교차 넓이
// Param: 원(c, r), 다각형 poly (CCW/CW 무관) Return: 교차하는 영역의 넓이
double areaCirclePoly(P c, double r, const vector<P>& poly) {
    auto tri = [&](Pd p, Pd q) {
        Pd d = q - p;
        double a = d * p / d.dist2(), b = (p.dist2() - r * r) / d.dist2();
        double det = a * a - b;
        if (det <= EPS) return r * r * atan2(p / q, p * q);
        double t1 = -a - sqrt(max(0.0, det)), t2 = -a + sqrt(max(0.0, det));
        if (t2 < -EPS || t1 > 1.0 + EPS) return r * r * atan2(p / q, p * q);
        Pd u = p + d * max(0.0, t1), v = p + d * min(1.0, t2);
        return r * r * atan2(p / u, p * u) + u / v + r * r * atan2(v / q, v * q);
    };
    double res = 0; int n = poly.size();
    for(int i = 0; i < n; i++)
        res += tri((poly[i] - c).d(), (poly[(i + 1) % n] - c).d());
    return res * 0.5;
}

// [4] 볼록 다각형-직선 교차 (O(log N)) Param: 볼록 다각형 h (CCW), 직선 ab
// Return: {i, j} -> 직선이 변(i, i+1)과 변(j, j+1)을 교차함. 안만나면 {-1, -1}
int extrVertex(const vector<P>& h, P dir) {
    int n = h.size();
    auto cmp = [&](int i, int j) { return ccw({0,0}, dir, h[i%n] - h[j%n]); };
    auto isExtr = [&](int i) { return cmp(i, i - 1 + n) >= 0 && cmp(i, i + 1) > 0; };
    if (isExtr(0)) return 0;
    int l = 0, r = n;
    while (l + 1 < r) {
        int m = (l + r) / 2;
        if (isExtr(m)) return m;
        if (cmp(l + 1, l) > 0) {
            if (cmp(m + 1, m) > 0 && cmp(l, m) > 0) r = m; else l = m;
        } else {
            if (cmp(m + 1, m) <= 0 && cmp(l, m) < 0) l = m; else r = m;
        }
    }
    return l;
}

array<int,2> hullLineInter(const vector<P>& h, P a, P b) {
    P dir = b - a, per = {-dir.y, dir.x};
    int n = h.size();
    int i1 = extrVertex(h, per), i2 = extrVertex(h, per * -1);
    if (ccw(a, b, h[i1]) * ccw(a, b, h[i2]) > 0) return {-1, -1};
    auto search = [&](int s, int e) {
        if (ccw(a, b, h[s]) == 0) return s;
        int l = s, r = e;
        if (r < l) r += n;
        while (l + 1 < r) {
            int m = (l + r) / 2;

```

```

        if (ccw(a, b, h[m % n]) == ccw(a, b, h[s])) l = m; else r = m;
    }
    return l % n;
};
return {search(i1, i2), search(i2, i1)};
}

```

6.11 Half Plane Intersection

Usage: Intersection of half-planes defined by lines (left side is valid). Returns a convex polygon.

Time Complexity: $O(N \log N)$

```

// 각 선분의 '왼쪽' 영역들의 교집합(볼록 다각형)을 반환
// 영역이 없거나 닫히지 않는 경우(Unbounded) 빈 벡터 반환 가능성 있음
const double EPS = 1e-9;
struct Line {
    double a, b, c; // ax + by <= c
    Line(Pd p1, Pd p2) {
        a = p1.y - p2.y; // -dy
        b = p2.x - p1.x; // dx
        c = a * p1.x + b * p1.y;
    }
    Pd slope() const { return {a, b}; }
};
Pd intersect(Line u, Line v) { // 평행하지 않은 두 직선의 교점
    double det = u.a * v.b - u.b * v.a;
    return {(u.c * v.b - u.b * v.c) / det, (u.a * v.c - u.c * v.a) / det};
}
bool bad(Line l, Pd p) {
    return l.a * p.x + l.b * p.y > l.c + EPS;
}

vector<Pd> HPI(vector<Line> lines) {
    sort(all(lines), [&](const Line& u, const Line& v) {
        Pd p1 = u.slope(), p2 = v.slope();
        bool f1 = p1.y > 0 || (p1.y == 0 && p1.x > 0);
        bool f2 = p2.y > 0 || (p2.y == 0 && p2.x > 0);
        if (f1 != f2) return f1 > f2;
        if (abs(p1 / p2) > EPS) return (p1 / p2) > 0;
        return u.c < v.c;
    });
    deque<Line> dq;
    for (auto& l : lines) {
        if (!dq.empty() && abs(dq.back().slope() / l.slope()) < EPS) continue;
        while (sz(dq) >= 2 && bad(l, intersect(dq.back(), dq[sz(dq)-2]))) dq.pop_back();
        while (sz(dq) >= 2 && bad(l, intersect(dq[0], dq[1]))) dq.pop_front();
        dq.push_back(l);
    }
    while (sz(dq) > 2 && bad(dq[0], intersect(dq.back(), dq[sz(dq)-2]))) dq.pop_back();
    while (sz(dq) > 2 && bad(dq.back(), intersect(dq[0], dq[1]))) dq.pop_front();
    vector<Pd> res; if (sz(dq) < 3) return {};
    for (int i = 0; i < sz(dq); i++) {
        res.push_back(intersect(dq[i], dq[(i + 1) % sz(dq)]));
    }
    return res;
}

```

7 String

7.1 Aho-Corasick

Usage: Multi-pattern matching using trie and failure links.

Time Complexity: $O(\sum |P| + |T|)$

```
struct AhoCorasick {
    struct Node {
        Node *nxt[26], *fail;
        vector<int> out; // 패턴의 인덱스 저장
        int terminal;
        Node() : fail(nullptr), terminal(-1) { fill(nxt, nxt + 26, nullptr); }
        ~Node() {
            for (int i = 0; i < 26; i++) if (nxt[i]) delete nxt[i];
        }
        void insert(const char* s, int id) {
            if (*s == 0) { terminal = id; out.push_back(id); return; }
            int curr = *s - 'a';
            if (!nxt[curr]) nxt[curr] = new Node();
            nxt[curr]->insert(s + 1, id);
        }
    };
    Node* root;
    AhoCorasick() { root = new Node(); }
    ~AhoCorasick() { delete root; }
    void insert(const string& s, int id) { root->insert(s.c_str(), id); }
    void build() {
        queue<Node*> q;
        root->fail = root;
        for (int i = 0; i < 26; i++) {
            if (root->nxt[i]) {
                root->nxt[i]->fail = root;
                q.push(root->nxt[i]);
            } else {
                root->nxt[i] = root; // DFA optimization
            }
        }
        while (!q.empty()) {
            Node* curr = q.front(); q.pop();
            for (int i = 0; i < 26; i++) {
                if (curr->nxt[i]) {
                    Node* next = curr->nxt[i];
                    next->fail = curr->fail->nxt[i];
                    next->out.insert(next->out.end(), next->fail->out.begin(),
                                   next->fail->out.end());
                    q.push(next);
                } else {
                    curr->nxt[i] = curr->fail->nxt[i]; // DFA optimization
                }
            }
        }
    }
    vector<pair<int, int>> query(const string& s) {
        vector<pair<int, int>> res;
        Node* curr = root;
        for (int i = 0; i < s.size(); i++) {
            curr = curr->nxt[s[i] - 'a'];
            for (int id : curr->out) res.emplace_back(i, id);
        }
    }
};
```

```
        return res;
    }
};
int main() {
    AhoCorasick ac;
    vector<string> patterns = {"he", "she", "hers", "his"};
    for (int i = 0; i < patterns.size(); i++)
        ac.insert(patterns[i], i); // 패턴과 ID(0~N-1) 삽입
    ac.build(); // 실패 함수/DFA 빌드 (필수)
    string text = "ushers";
    auto res = ac.query(text); // 탐색: {끝 인덱스, 패턴 ID} 쌍 반환
    for (auto& [idx, id] : res) {
        // patterns[id] 가 text의 idx에서 끝남을 의미
    }
}
```

7.2 Hashing

Usage: Rolling hash for string matching.

Time Complexity: $O(N)$

```
// 전처리  $O(N)$ , 부분 문자열의 해시값을  $O(1)$ 에 구함
// Hashing<917, 998244353> H; H.build("ABCDABCD");
// assert(H.get(1, 4) == H.get(5, 8));
// 주의: get 함수의 인자는 1-based 닫힌 구간
// 주의: M은  $10^9$  근처의 소수, P는 M과 서로소
// 1e5+3, 1e5+13, 131'071, 524'287, 1'299'709, 1'301'021
// 1e9-63, 1e9+7, 1e9+9, 1e9+103
template<long long P, long long M> struct Hashing {
    vector<long long> h, p;
    void build(const string& s){
        int n = s.size();
        h = p = vector<long long>(n+1); p[0] = 1;
        for (int i=1; i<=n; i++) h[i] = (h[i-1] * P + s[i-1]) % M;
        for (int i=1; i<=n; i++) p[i] = p[i-1] * P % M;
    }
    long long get(int s, int e) const {
        long long res = (h[e] - h[s-1] * p[e-s+1]) % M;
        return res >= 0 ? res : res + M;
    }
};
```

7.3 KMP

Usage: Single pattern matching using prefix function.

Time Complexity: $O(N + M)$

```
template <typename T>
struct KMP {
    T P; vector<int> pi;
    KMP(const T& P) : P(P), pi(sz(P)) {
        for (int i = 1, j = 0; i < sz(P); i++) {
            while (j > 0 && P[i] != P[j]) j = pi[j-1];
            if (P[i] == P[j]) pi[i] = ++j;
        }
    }
    vector<int> find(const T& S) {
        vector<int> res;
        int n = sz(S), m = sz(P), j = 0;
        for (int i = 0; i < n; i++) {
```

```

        while (j > 0 && S[i] != P[j]) j = pi[j-1];
        if (S[i] == P[j]) {
            if (j == m-1) {
                res.push_back(i-m+1); j = pi[j];
            }
            else j++;
        }
    }
    return res;
}
int minPeriod() {
    int m = sz(P); if (m == 0) return 0;
    int len = m - pi[m-1]; if (m % len == 0) return len;
    return m;
}
};

```

7.4 Manacher

Usage: Find all palindromic substrings in linear time.

Time Complexity: $O(N)$

```

// 각 문자를 중심으로 하는 최장 팰린드롬의 반경을 반환
// Manacher("abaaba") = {0,1,0,3,0,1,6,1,0,3,0,1,0}
// # a # b # a # a # b # a #
// 0 1 0 3 0 1 6 1 0 3 0 1 0
vector<int> Manacher(const string &inp){
    int n = inp.size() * 2 + 1;
    vector<int> ret(n);
    string s = "#";
    for(auto i : inp) s += i, s += "#";
    for(int i=0, p=-1, r=-1; i<n; i++){
        ret[i] = i <= r ? min(r-i, ret[2*p-i]) : 0;
        while(i-ret[i]-1 >= 0 && i+ret[i]+1 < n && s[i-ret[i]-1] == s[i+ret[i]+1]) ret[i]++;
        if(i+ret[i] > r) r = i+ret[i], p = i;
    }
    return ret;
}

```

7.5 Suffix Array

Usage: Suffix array and LCP array construction.

Time Complexity: $O(N \log N)$

```

// LCP는 1-based
pair<vector<int>, vector<int>> SuffixArray(const string &s){ // O(N log N)
    int n = s.size(), m = max(n, 256);
    vector<int> sa(n), lcp(n), pos(n), tmp(n), cnt(m);
    auto counting_sort = [&]() {
        fill(cnt.begin(), cnt.end(), 0);
        for(int i=0; i<n; i++) cnt[pos[i]]++;
        partial_sum(cnt.begin(), cnt.end(), cnt.begin());
        for(int i=n-1; i>=0; i--) sa[--cnt[pos[tmp[i]]]] = tmp[i];
    };
    for(int i=0; i<n; i++) sa[i] = i, pos[i] = s[i], tmp[i] = i;
    counting_sort();
    for(int k=1; ; k<=<=1){
        int p = 0; for(int i=n-k; i<n; i++) tmp[p++] = i;
        for(int i=0; i<n; i++) if(sa[i] >= k) tmp[p++] = sa[i] - k;
        counting_sort(); tmp[sa[0]] = 0;
    }
}

```

```

for(int i=1; i<n; i++){
    tmp[sa[i]] = tmp[sa[i-1]];
    if(sa[i-1]+k < n && sa[i]+k < n && pos[sa[i-1]] == pos[sa[i]] && pos[sa[i-1]+k] == pos[sa[i]+k]) continue;
    tmp[sa[i]] += 1;
}
swap(pos, tmp); if(pos[sa.back()] + 1 == n) break;
}
for(int i=0, j=0; i<n; i++, j=max(j-1,0)){
    if(pos[i] == 0) continue;
    while(sa[pos[i]-1]+j < n && sa[pos[i]]+j < n && s[sa[pos[i]-1]+j] == s[sa[pos[i]]+j])
        j++;
    lcp[pos[i]] = j;
}
return {sa, lcp};
}

```

7.6 Z-algorithm

Usage: Longest common prefix between S and its suffixes.

Time Complexity: $O(N)$

```

// Z[i] = LongestCommonPrefix(S[0:N], S[i:N])
// = S[0:N]과 S[i:N]이 앞에서부터 몇 글자 겹치는지
vector<int> Z(const string &s){
    int n = s.size();
    vector<int> z(n);
    z[0] = n;
    for(int i=1, l=0, r=0; i<n; i++){
        if(i < r) z[i] = min(r-i-1, z[i-l]);
        while(i+z[i] < n && s[i+z[i]] == s[z[i]]) z[i]++;
        if(i+z[i] > r) r = i+z[i], l = i;
    }
    return z;
}

```

8 STL & pbds

8.1 Hash map (pb_ds)

Usage: Faster hash table using pb_ds.

Time Complexity: $O(1)$

```

// faster than unordered_map
#include <ext/pb_ds/assoc_container.hpp>
using namespace __gnu_pbds;
gp_hash_table<int, int> hashmap; // cannot use hashmap.count()

```

8.2 Ordered Set (pb_ds)

Usage: Set supporting order_of_key and find_by_order.

Time Complexity: $O(\log N)$

```

// k번째 원소 확인 및 x보다 작은 원소개수 확인을 O(logN)에 수행
#include <ext/pb_ds/assoc_container.hpp>
#include <ext/pb_ds/tree_policy.hpp>
using namespace __gnu_pbds;
template <typename T>
using ordered_set = tree<T, null_type, less<T>, rb_tree_tag,
tree_order_statistics_node_update>;

```

```
// ordered_set<int> os;
// os.find_by_order(k): k번째 원소의 iterator 반환 (0-indexed, 없으면 os.end())
// os.order_of_key(x) : x보다 작은 원소의 개수 반환
template <typename T>
using ordered_multiset = tree<T, null_type, less_equal<T>, rb_tree_tag,
tree_order_statistics_node_update>;
auto m_find(ordered_multiset<int> &os, int val) { // multiset 전용 find 함수
    int idx = os.order_of_key(val); auto it = os.find_by_order(idx);
    if (it != os.end() && *it == val) return it;
    return os.end();
} // os.erase(m_find(os, val))
```

8.3 Permutation & Combination

Usage: next_permutation and mask-based combinations.

```
#include <algorithm>
/* 1. Permutation */
sort(all(v))
do {
    // process v
} while (next_permutation(all(v)));
/* 2. Combination (nCr): Use a mask vector */
vector<int> mask(n, 0);
fill(mask.end()-r, mask.end(), 1); // pick r elements
do {
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        if (mask[i]) { /* v[i] is selected */ }
    }
} while (next_permutation(all(mask)));
/* 3. Partial Permutation (nPk) */
sort(all(v));
do {
    for(int i = 0; i < k; i++) { /* use v[i] */ }
    reverse(v.begin()+k, v.end());
} while (next_permutation(all(v)));
```

8.4 Priority Queue (pb_ds)

Usage: Meldable heap supporting modify/erase via point_iterator.

Time Complexity: $O(\log N)$

```
// 큐 병합, 임의 값 수정 및 삭제 가능
#include <ext/pb_ds/priority_queue.hpp>
using namespace __gnu_pbds;
template <typename T>
using pbds_pq = __gnu_pbds::priority_queue<T, less<T>, pairing_heap_tag>;
int main() {
    pbds_pq<int> pq1, pq2;
    auto it = pq1.push(10); pq2.push(100);
    pq1.join(pq2); // 0(1), pq1: {10, 100}, pq2: {}
    pq1.modify(it, 50); // 0(logN), pq1 : {50, 100}
    pq1.erase(it); // 0(logN), pq1: {100}
    pq1.top(); pq1.empty(); pq1.size(); pq1.pop(); // same
}
```

8.5 Rope

Usage: Persistent sequence supporting fast insertion, deletion and slicing.

Time Complexity: $O(\log N)$

```
#include<ext/rope>
using namespace __gnu_cxx;
int main() {
    string str; crope r(str.c_str()); // vector<T> v; rope<T> r(all(v));
    r.insert(pos, str); r.erase(pos, len); // Insert & Erase 0(logN)
    r.replace(pos, len, str); // Replace 0(logN)
    crope r2 = r; // 0(1)
    r2 = r.substr(pos, len); // 0(logN)
    r += r2; // Append 0(logN)
    r[idx]; // 0(logN), but for(auto i : r) is 0(N)
    cout << r; // 0(N)
}
```

8.6 Trie (pb_ds)

Usage: Prefix tree implementation from pb_ds.

```
#include <ext/pb_ds/assoc_container.hpp>
#include <ext/pb_ds/trie_policy.hpp>
using namespace __gnu_pbds;
typedef trie<string, null_type, trie_string_access_traits<>, pat_trie_tag,
trie_prefix_search_node_update> trie_set;
int main() {
    trie_set t; t.insert("apple"); t.insert("app"); t.insert("banana");
    if (t.find("app") != t.end()) { /* found app */ }
    auto [st, en] = t.prefix_range("ba");
    for (auto it = st; it != en; it++) { cout << *it << "\n"; /* banana */ }
    *t.lower_bound("app"); // app
    *t.upper_bound("app"); // apple
    t.split("b", t2); // t: {app, apple}, t2: {banana}
    t.erase("apple");
}
```

9 Misc

9.1 Custom Hash

Usage: Custom hash for pair, vector.

```
struct custom_hash {
    template <class T>
    void combine(size_t& seed, const T& v) const {
        seed ^= hash<T>{}(v) + 0x9e3779b9 + (seed << 6) + (seed >> 2);
    }
    template <class T1, class T2>
    size_t operator()(const pair<T1, T2>& p) const {
        size_t seed = 0; combine(seed, p.first); combine(seed, p.second);
        return seed;
    }
    template <class T>
    size_t operator()(const vector<T>& v) const {
        size_t seed = 0; for (const auto& i : v) combine(seed, i);
        return seed;
    }
};
```

9.2 Fast I/O

Usage: Fast integer I/O using fread/fwrite.

```
#include <unistd.h>
constexpr int rbuf_sz = 1 << 20, wbuf_sz = 1 << 20;
int main() {
    char r[rbuf_sz], *pr = r; read(0, r, rbuf_sz);
    auto read_char = [&] {
        if (pr - r == rbuf_sz) read(0, pr = r, rbuf_sz);
        return *pr++;
    };
    auto read_int = [&] {
        int ret = 0, flag = 0; char c = read_char();
        while (c == ' ' || c == '\n') c = read_char();
        if (c == '-') flag = 1, c = read_char();
        while (c != ' ' && c != '\n') ret = 10 * ret + c - '0', c = read_char();
        if (flag) ret = -ret;
        return ret;
    };
    char w[wbuf_sz], *pw = w;
    auto write_char = [&](char c) {
        if (pw - w == wbuf_sz) write(1, w, pw - w), pw = w;
        *pw++ = c;
    };
    auto write_int = [&](int x) {
        if (pw - w + 40 > wbuf_sz) write(1, w, pw - w), pw = w;
        if (x < 0) *pw++ = '-', x = -x;
        char t[10], *pt = t;
        do *pt++ = x % 10 + '0'; while (x /= 10);
        do *pw++ = *--pt; while (pt != t);
    };
}
```

9.3 Random

Usage: Better random for mt19937.

```
#include <random>
#include <chrono>
mt19937_64 rng(chrono::steady_clock::now().time_since_epoch().count());
uniform_int_distribution<int>(1, r)(rng); // [1, r]
uniform_real_distribution<double>(1, r)(rng); // [1, r]
shuffle(all(v), rng) // shuffle vector
vector<double> w = { 40, 10, 50 };
discrete_distribution<int>(all(w))(rng); // 0: 40%, 1: 10%, 2: 50%
```

9.4 Ternary Search

Usage: Finding extremum of unimodal functions.

Time Complexity: $O(\log N)$

```
ll ternary_search(ll lo, ll hi, auto f) {
    while (hi - lo >= 3) {
        ll p = lo + (hi-lo) / 3, q = hi - (hi-lo) / 3;
        if (f(p) < f(q)) hi = q; // for max: f(p) > f(q)
        else lo = p;
    }
    ll res = lo;
    for (ll i = lo+1; i <= hi; i++) if (f(i) < f(res)) res = i;
    return idx;
}
double ternary_search(double lo, double hi, auto f, int it=100) {
    while (it-->0) {
```

```
        double p = (lo*2 + hi) / 3., q = (lo + hi*2) / 3.;
        if (f(p) < f(q)) hi = q; // for max: f(p) > f(q)
        else lo = p;
    }
    return (lo+hi) / 2.;
}
```

9.5 Some tricks

Usage: Collection of bitwise hacks and optimization techniques.

```
__builtin_popcount(x); // 켜진 비트(1)의 총 개수
__builtin_clz(x); // 왼쪽(MSB)부터 연속된 0의 개수
__builtin_ctz(x); // 오른쪽(LSB)부터 연속된 0의 개수
// popcount를 유지하면서 다음으로 큰 수
bool next_combination(ll& bit, int N) {
    ll x = bit & -bit, y = bit + x;
    bit = (((bit & ~y) / x) >> 1) | y;
    return (bit < (1LL << N));
}
// v(>0)보다 크고 popcount가 같은 가장 작은 정수
ll next_perm(ll v) {
    ll t = v | (v - 1);
    return (t + 1) | (((~t & --t) - 1) >> (__builtin_ctz(v) + 1));
}
// mask의 모든 부분집합을 내림차순으로 순회 (0 제외), 0(3^N)
for (int submask = mask; submask > 0; submask = (submask-1) & mask);
// mask를 포함하는 모든 상위집합을 오름차순으로 순회
for (int supmask = mask; supmask < (1 << n); supmask = (supmask+1) | mask);
// 런타임 변수 n에 맞는 크기의 bitset을 사용
const int MAXLEN = 200005; // 최대 범위
template <int len = 1>
void solve(int n) {
    if (len < n) { solve<min(len * 2, MAXLEN)>(n); return; }
    bitset<len> bs;
    // do stuff
}
// bitset 고속순회 (켜져있는 비트만 순회)
void bitset_iterate(bitset<1000>& bs) {
    int idx = bs._Find_first();
    while (idx < bs.size()) {
        // do stuff
        idx = bs._Find_next(idx);
    }
}
// 1부터 n까지의 수에서 숫자 i가 등장하는 총 횟수
ll count_digit_frq(ll n, int i) {
    ll ret = 0;
    for (ll j = 1; j <= n; j *= 10) {
        ll div = j * 10, quote = n / div, rem = n % div;
        if (i == 0) ret += (quote - 1) * j;
        else ret += quote * j;
        if (rem >= i * j) {
            if (rem < (i + 1) * j) ret += rem - i * j + 1;
            else ret += j;
        }
    }
    return ret;
}
// 특정 날짜(년, 월, 일)의 요일 / 0: Sat, 1: Sun, ...
```

```
int get_day_of_week(int y, int m, int d) {
    if (m <= 2) y--, m += 12; int c = y / 100; y %= 100;
    int w = ((c>>2)-(c<<1)+y+(y>>2)+(13*(m+1)/5)+d-1) % 7;
    if (w < 0) w += 7; return w;
}
```

10 Checklist + Useful Info

10.1 Highly Composite Numbers, Large Prime

< 10^k	number	divisors	2	3	5	7	11	13	17	19	23	29	31	37
1	6	4	1	1										
2	60	12	2	1	1									
3	840	32	3	1	1	1								
4	7560	64	3	3	1	1								
5	83160	128	3	3	1	1	1							
6	720720	240	4	2	1	1	1	1						
7	8648640	448	6	3	1	1	1	1						
8	73513440	768	5	3	1	1	1	1	1					
9	735134400	1344	6	3	2	1	1	1	1	1				
10	6983776800	2304	5	3	2	1	1	1	1	1	1			
11	97772875200	4032	6	3	2	2	1	1	1	1	1			
12	963761198400	6720	6	4	2	1	1	1	1	1	1	1		
13	9316358251200	10752	6	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	
14	97821761637600	17280	5	4	2	2	1	1	1	1	1	1	1	
15	866421317361600	26880	6	4	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
16	8086598962041600	41472	8	3	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1
17	74801040398884800	64512	6	3	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1
18	897612484786617600	103680	8	4	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1

< 10^k	prime	# of prime	< 10^k	prime
1	7	4	10	9999999967
2	97	25	11	99999999977
3	997	168	12	999999999989
4	9973	1229	13	9999999999971
5	99991	9592	14	9999999999973
6	999983	78498	15	9999999999989
7	9999991	664579	16	99999999999937
8	99999989	5761455	17	999999999999997
9	999999937	50847534	18	9999999999999989

10.2 Useful Stuff

- Catalan Number
1, 1, 2, 5, 14, 42, 132, 429, 1430, 4862, 16796, 58786, 208012, 742900
 $C_n = \binom{2n}{n} / (n + 1)$;
- 길이가 2n인 올바른 괄호 수식의 수
- n + 1개의 리프를 가진 풀 바이너리 트리의 수
- n + 2각형을 n개의 삼각형으로 나누는 방법의 수

- Burnside’s Lemma
경우의 수를 세는데, 특정 transform operation(회전, 반사, ..) 해서 같은 경우들은 하나로 친다. 전체 경우의 수는? 각 operation마다 이 operation을 했을 때 변하지 않는 경우의 수를 센다 (단, “아무것도 하지 않는다” 라는 operation도 있어야 함!) 전체 경우의 수를 더한 후, operation의 수로 나눈다. (답이 맞다면 항상 나누어 떨어져야 한다)

- 알고리즘 게임
- Nim Game의 해법 : 각 더미의 돌의 개수를 모두 XOR했을 때 0 이 아니면 첫번째, 0 이면 두번째 플레이어가 승리.

- Grundy Number : 어떤 상황의 Grundy Number는, 가능한 다음 상황들의 Grundy Number를 모두 모은 다음, 그 집합에 포함 되지 않는 가장 작은 수가 현재 state의 Grundy Number가 된다. 만약 다음 state가 독립된 여러개의 state들로 나뉘는 경우, 각각의 state의 Grundy Number의 XOR 합을 생각한다.
- Subtraction Game : 한 번에 k 개까지의 돌만 가져갈 수 있는 경우, 각 더미의 돌의 개수를 k + 1로 나누는 나머지를 XOR 합하여 판단한다.
- Index-k Nim : 한 번에 최대 k개의 더미를 골라 각각의 더미에서 아무렇게나 돌을 제거할 수 있을 때, 각 binary digit에 대하여 합을 k + 1로 나누는 나머지를 계산한다. 만약 이 나머지가 모든 digit에 대하여 0이라면 두번째, 하나라도 0이 아니라면 첫번째 플레이어가 승리.
- Misere Nim : 모든 돌 무더기가 1이면 N이 홀수일 때 후공 승, 그렇지 않은 경우 XOR 합 0이면 후공 승

- Pick’s Theorem
격자점으로 구성된 simple polygon이 주어짐. I 는 polygon 내부의 격자점 수, B 는 polygon 선분 위 격자점 수, A는 polygon의 넓이라고 할 때, 다음과 같은 식이 성립한다. $A = I + B/2 - 1$
- 가장 가까운 두 점 : 분할정복으로 가까운 6개의 점만 확인
- 홀의 결혼 정리 : 이분그래프(L-R)에서, 모든 L을 매칭하는 필요충분 조건 = L에서 임의의 부분집합 S를 골랐을 때, 반드시 (S의 크기) ≤ (S와 연결되어있는 모든 R의 크기)이다.
- 소수 : 10 007 , 10 009 , 10 111 , 31 567 , 70 001 , 1 000 003 , 1 000 033 , 4 000 037 , 99 999 989 , 999 999 937 , 1 000 000 007 , 1 000 000 009 , 9 999 999 967 , 99 999 999 977
- 소수 개수 : (1e5 이하 : 9592), (1e7 이하 : 664 579), (1e9 이하 : 50 847 534)
- 10¹⁵ 이하의 정수 범위의 나눗셈 한번은 오차가 없다.
- N의 약수의 개수 = $O(N^{1/3})$, N의 약수의 합 = $O(N \log \log N)$
- $\phi(mn) = \phi(m)\phi(n)$, $\phi(pr^n) = pr^n - pr^{n-1}$, $a^{\phi(n)} \equiv 1 \pmod n$ if coprime
- Euler characteristic : v - e + f (면, 외부 포함) = 1 + c (컴포넌트)
- Euler’s phi $\phi(n) = n \prod_{p|n} \left(1 - \frac{1}{p}\right)$
- Lucas’ Theorem $\binom{m}{n} \equiv \prod \binom{m_i}{n_i} \pmod p$ m_i, n_i 는 p^i 의 계수
- 스케줄링에서 데드라인이 빠른 걸 쓰는게 이득. 늦은 스케줄이 안들어갈 때 가장 시간 소모가 큰 스케줄 1개를 제거하면 이득.

10.3 자주 쓰이는 문제 접근법

- 비슷한 문제를 풀어본 적이 있던가?
- 단순한 방법에서 시작할 수 있을까? (brute force)
- 내가 문제를 푸는 과정을 수식화할 수 있을까? (예제를 직접 해결해보면서)
- 문제를 단순화할 수 있을까? / 그림으로 그려볼 수 있을까?
- 수식으로 표현할 수 있을까? / 문제를 분해할 수 있을까?
- 뒤에서부터 생각해서 문제를 풀 수 있을까? / 순서를 강제할 수 있을까?
- 특정 형태의 답만을 고려할 수 있을까? (정규화)
- 구간을 통제로 가져간다 : 플로우 + 적당한 자료구조
(i, i + 1, k, 0), (s, e, 1, w), (N, T, k, 0)
- 말도 안 되는 것 / 당연하다고 생각한 것 다시 생각해 보기
- 특수 조건을 꼭 활용 / 여사건으로 생각하기
- 게임이론 - 거울 전략 혹은 mex DP 연계
- 검먹지 말고 경우 나누어 생각 / 해법에서 역순으로 가능한가?
- 딱 맞는 시간복잡도에 집착하지 말자 / 문제에 의미있는 작은 상수 이용
- 스물투라지, 트라이, 해싱, 루트질 같은 트릭 생각
- 너무 추상화하기보단 풀려야 하는 방식으로 생각하기
- 잘못된 방법으로 파고들지 말고 버리자 / 재발 터널 비전에 빠지지 말자
- 헬프 쿨은 적극적으로 / 혼자 멘탈 나가지 않기

10.4 DP 최적화 접근

- C[i, j] = A[i] * B[j] 이고 A, B가 단조증가, 단조감소이면 Monge
- l.r의 값들의 sum이나 min은 Monge
- 식 정리해서 일차(CHT) 혹은 비슷함(MQ) 함수를 발견, 구현 힘들면 Li-Chao
- $a \leq b \leq c \leq d$ 에서 $A[a, c] + A[b, d] \leq A[a, d] + A[b, c]$

- Monge 성질을 보이기 어려우면 N^2 나이트 짜서 opt의 단조성을 확인하고 짝맞
- 식이 간단하거나 변수가 독립적이면 DP 테이블을 세그 위에 올려서 해결
- 침착하게 점화식부터 세우고 Monge 인지 관별
- Monge에 집착하지 말고 단조성이나 블록성만 보여도 됨

10.5 Mincut 모델링

- N 개의 boolean 변수 v_1, \dots, v_n 을 정해서 비용을 최소화하는 문제
=true인 점은 T , false인 점은 F 와 연결되게 분할하는 민컷 문제
 1. v_i 가 T일 때 비용 발생: i 에서 F로 가는 비용 간선
 2. v_i 가 F일 때 비용 발생: i 에서 T로 가는 비용 간선
 3. v_i 가 T이고 v_j 가 F일 때 비용 발생: i 에서 j 로 가는 비용 간선
 4. $v_i \neq v_j$ 일 때 비용 발생: i 에서 j 로, j 에서 i 로 가는 비용 간선
 5. v_i 가 T면 v_j 도 T여야 함: i 에서 j 로 가는 무한 간선
 6. v_i 가 F면 v_j 도 F여야 함: j 에서 i 로 가는 무한 간선
- 5/6번 + v_i 와 v_j 가 달라야 한다는 조건이 있으면 MAX-2SAT
- Maximum Density Subgraph (NEERC'06H, BOJ 3611 팀의 난이도)
 1. density $\geq x$ 인 subgraph가 있는지 이분 탐색
 2. 정점 N 개, 간선 M 개, 차수 D_i 개
 3. 그래프의 간선마다 용량 1인 양방향 간선 추가
 4. 소스에서 정점으로 용량 M , 정점에서 싱크로 용량 $M - D_i + 2x$
 5. min cut에서 S와 붙어 있는 애들이 1개 이상이면 x 이상이고, 그게 subgraph의 정점들
 6. while(r-l $\geq 1.0/(n*n)$) 으로 해야 함. 너무 많이 돌리면 실수 오차