

## Team Note of alreadyallsolved

already, all, solved

Compiled on August 23, 2026

## Contents

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| <b>1 Basic Implementation</b>  | <b>1</b>  |
| 1.1 Main Template              | 1         |
| <b>2 Math</b>                  | <b>1</b>  |
| 2.1 Basic Arithmetic           | 1         |
| 2.2 Binomial Coefficient       | 2         |
| 2.3 Chinese Remainder Theorem  | 2         |
| 2.4 FFT & NTT                  | 2         |
| 2.5 Bostan-Mori                | 3         |
| 2.6 Linear Sieve               | 3         |
| 2.7 Miller-Rabin & Pollard-Rho | 3         |
| 2.8 XOR Basis                  | 3         |
| 2.9 Floor Sum                  | 4         |
| 2.10 Xuduh Sieve               | 4         |
| 2.11 Discrete Log              | 4         |
| 2.12 Multiplicative Order      | 4         |
| 2.13 Power Tower               | 5         |
| 2.14 Gaussian Elimination      | 5         |
| <b>3 Data Structure</b>        | <b>5</b>  |
| 3.1 Erasable Priority Queue    | 5         |
| 3.2 Non-Recursive Segment Tree | 5         |
| 3.3 Inversion counting         | 6         |
| 3.4 1D & 2D Fenwick Tree       | 6         |
| 3.5 Merge Sort Tree            | 6         |
| 3.6 Persistent Segment Tree    | 6         |
| 3.7 Link-Cut Tree              | 7         |
| 3.8 Li Chao Tree               | 8         |
| 3.9 DSU (Weighted)             | 8         |
| 3.10 Trie                      | 8         |
| 3.11 Sparse Table              | 9         |
| 3.12 Mo's Algorithm            | 9         |
| <b>4 Graph</b>                 | <b>10</b> |
| 4.1 Bellman Ford               | 10        |
| 4.2 LCA                        | 10        |
| 4.3 HLD                        | 10        |
| 4.4 Centroid Decomposition     | 11        |
| 4.5 Bipartite Matching         | 11        |
| 4.6 Hungarian                  | 12        |
| 4.7 Dinic                      | 12        |
| 4.8 MCMF                       | 12        |
| 4.9 Circulation                | 13        |
| 4.10 SCC                       | 13        |
| 4.11 2-sat                     | 13        |

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| 4.12 BCC                        | 14        |
| 4.13 Find 3 or 4 cycle          | 14        |
| 4.14 Push Relabel               | 14        |
| 4.15 Gomory Hu Tree             | 15        |
| <b>5 DP Optimization</b>        | <b>15</b> |
| 5.1 Convex Hull Trick           | 15        |
| 5.2 Linear CHT                  | 16        |
| 5.3 D&C optimization            | 16        |
| 5.4 Monotone Queue optimization | 16        |
| 5.5 Aliens Trick                | 16        |
| 5.6 Sum Over Subsets            | 16        |
| 5.7 Berlekamp Massey            | 16        |
| <b>6 Geometry</b>               | <b>17</b> |
| 6.1 Geometry Template           | 17        |
| 6.2 Closest Pair                | 17        |
| 6.3 Convex Hull                 | 17        |
| 6.4 Convex Hull 3d              | 18        |
| 6.5 Rotating Calipers           | 18        |
| 6.6 Point in Convex Polygon     | 18        |
| 6.7 Point in Polygon            | 18        |
| 6.8 Sort Points                 | 18        |
| 6.9 Linear Minkowski Sum        | 18        |
| 6.10 Polygon Area               | 18        |
| 6.11 Smallest Enclosing Circle  | 19        |
| 6.12 Geometric Intersections    | 19        |
| 6.13 Half Plane Intersection    | 19        |
| 6.14 Manhattan MST              | 20        |
| <b>7 String</b>                 | <b>20</b> |
| 7.1 Aho-Corasick                | 20        |
| 7.2 Hashing                     | 20        |
| 7.3 KMP                         | 21        |
| 7.4 Manacher                    | 21        |
| 7.5 Suffix Array                | 21        |
| 7.6 Z-algorithm                 | 21        |
| 7.7 Eertree                     | 21        |
| 7.8 Suffix Automaton            | 21        |
| <b>8 STL &amp; pbds</b>         | <b>22</b> |
| 8.1 Hash map (pb_ds)            | 22        |
| 8.2 Ordered Set (pb_ds)         | 22        |
| 8.3 Permutation & Combination   | 22        |
| 8.4 Priority Queue (pb_ds)      | 22        |
| 8.5 Rope                        | 22        |
| <b>9 Misc</b>                   | <b>22</b> |
| 9.1 Custom Hash                 | 22        |
| 9.2 Fast I/O                    | 23        |
| 9.3 Random                      | 23        |
| 9.4 Ternary Search              | 23        |
| 9.5 Some tricks                 | 23        |

|                                                 |           |
|-------------------------------------------------|-----------|
| <b>10 Checklist + Useful Info</b>               | <b>24</b> |
| 10.1 Highly Composite Numbers, Large Prime      | 24        |
| 10.2 Useful Stuff                               | 24        |
| 10.3 자주 쓰이는 문제 접근법                              | 25        |
| 10.4 DP 최적화 접근                                  | 25        |
| 10.5 Graph Matching(Graph with $ V  \leq 500$ ) | 25        |
| 10.6 Mincut 모델링                                 | 25        |

## 1 Basic Implementation

## 1.1 Main Template

```
// alias gpp='g++ -std=c++20 -Wall -Wextra -O2
-fsanitize=address,undefined -DLOCAL'
#include <bits/stdc++.h> // #include <bits/extc++.h> for pbds
#pragma GCC optimize ("O3,unroll-loops")
#pragma GCC target ("avx,avx2,fma")
#define fastio cin.tie(0)->sync_with_stdio(0)
#define all(x) (x).begin(),(x).end()
#define rall(x) (x).rbegin(),(x).rend()
#define compress(v) sort(all(v)), v.erase(unique(all(v)),
v.end())
#define sz(x) (int)(x).size()
using namespace std;
using ll = long long;
```

## 2 Math

## 2.1 Basic Arithmetic

```
ll modmul(ll a, ll b, ll m) { return (ll)((__int128)a*b %
m); }
ll modpow(ll b, ll e, ll m) {
    ll ans = 1;
    for (; e; b = modmul(b, b, m), e /= 2)
        if (e & 1) ans = modmul(ans, b, m);
    return ans;
}
ll xgcd(ll a, ll b, ll &x, ll &y) {
    if (!b) return x = 1, y = 0, a;
    ll x1, y1, g = xgcd(b, a % b, x1, y1);
    return x = y1, y = x1 - a / b * y1, g;
}
ll modinv(ll a, ll m) {
    ll x, y;
    ll g = xgcd(a, m, x, y);
    if (g != 1) return -1;
    return (x%m + m) % m;
}
ll phi(ll n) {
    ll res = n;
    for (ll i = 2; i*i <= n; i++) if (n%i == 0) {
        res -= res / i;
        while (n%i == 0) n /= i;
    }
    if (n > 1) res -= res / n;
    return res;
}
```

## 2.2 Binomial Coefficient

**Time Complexity:** Init:  $O(MAXN)$ , Query:  $O(1)$

```
// when M is big prime; Init: O(MAXN), Query: O(1)
ll modmul(ll a, ll b, ll m);
ll modpow(ll b, ll e, ll m);
const int M = 1e9+7, MAXN = 4000000;
ll fac[MAXN+5], finv[MAXN+5];
void init() {
    fac[0] = 1;
    for (int i = 1; i <= MAXN; i++)
        fac[i] = modmul(fac[i-1], i, M);
    finv[MAXN] = modpow(fac[MAXN], M-2, M);
    for (int i = MAXN-1; i >= 0; i--)
        finv[i] = modmul(finv[i+1], i+1, M);
}
ll nCk(int n, int k) {
    if (n < k || k < 0) return 0;
    ll r = modmul(fac[n], finv[n-k], M);
    return modmul(r, finv[k], M);
}
```

## 2.3 Chinese Remainder Theorem

**Usage:** Solve system of linear congruences.

**Time Complexity:**  $O(\log N)$

```
ll xgcd(ll a, ll b, ll &x, ll &y);
pair<ll, ll> CRT(ll a1, ll m1, ll a2, ll m2) {
    ll x, y, g = xgcd(m1, m2, x, y);
    if ((a2 - a1) % g) return {-1, -1};
    ll md = m2 / g, k = (a2 - a1) / g % md * (x % md) % md;
    return {a1 + (k < 0 ? k + md : k) * m1, m1 / g * m2};
}
pair<ll, ll> CRT(const vector<ll>& a, const vector<ll>& m) {
    ll ra = a[0], rm = m[0];
    for (int i = 1; i < (int)m.size(); i++) {
        auto [aa, mm] = CRT(ra, rm, a[i], m[i]);
        if (mm == -1) return {-1, -1};
        ra = aa; rm = mm;
    }
    return {ra, rm};
}
```

## 2.4 FFT & NTT

**Usage:** Fast Fourier/Number Theoretic Transform for convolutions.

**Time Complexity:**  $O(N \log N)$

**template** <ll M = 998244353>

```
struct Modint {
    using V = long long; V val;
    Modint() : val(0) {} Modint(auto y) : val(y % M) {}
    operator V() const { return val; }
    Modint operator-() const { return Modint() -= *this; }
    Modint operator+(auto rhs) const { return Modint(*this) += rhs; }
    Modint operator-(auto rhs) const { return Modint(*this) -= rhs; }
    Modint operator*(auto rhs) const { return Modint(*this) *= rhs; }
    Modint operator/(auto rhs) const { return Modint(*this) /= rhs; }
};
```

```
Modint &operator+=(Modint rhs) { val += rhs.val; if (val >= M) val -= M; return *this; }
Modint &operator-=(Modint rhs) { val -= rhs.val; if (val < 0) val += M; return *this; }
Modint &operator*=(Modint rhs) { val = val * rhs.val % M; return *this; }
Modint &operator/=(Modint rhs) { val = val * rhs.inv() % M; return *this; }
Modint inv() { return inv(val, M); }
V inv(ll x, ll m) { return x > 1 ? m - inv(m % x, x) * m / x : 1; }
Modint pow(auto y) {
    if (y == 0) return Modint(1);
    if (y < 0) return Modint(val).inv().pow(-y);
    Modint ans(1), x(val);
    while (y) { if (y % 2) ans *= x; x *= x; y /= 2; }
    return ans;
}
friend std::ostream &operator<<(std::ostream &os, const Modint<M> &x) { return os << x.val; }
friend std::istream &operator>>(std::istream &is, Modint<M> &x) { ll v; is >> v; x = v; return is; }
};
using Mint = Modint<998244353>;
using Poly = vector<Mint>;
```

```
struct FPS {
    Poly coef;
    FPS(Poly a) : coef(a) {}
    FPS(int n = 0) { coef.resize(1); coef[0] = Mint(n); }
    int size() { return coef.size(); }
    int deg() { return size() - 1; }
    Mint& operator[](int index) { assert(index < coef.size()); return coef[index]; }
    FPS operator+(auto f) {
        FPS res; res.resize(max(size(), f.size()));
        for (int i = 0; i < size(); i++) res.coef[i] += coef[i];
        for (int i = 0; i < f.size(); i++) res.coef[i] += f.coef[i];
        return res;
    }
    FPS operator-(auto f) {
        FPS res; res.resize(max(size(), f.size()));
        for (int i = 0; i < size(); i++) res.coef[i] += coef[i];
        for (int i = 0; i < f.size(); i++) res.coef[i] -= f.coef[i];
        return res;
    }
    FPS operator*(auto f) {
        Poly nc = polymul(coef, f.coef);
        nc.resize(size() + f.size() - 1); return FPS(nc);
    }
    FPS &operator+=(auto f) { return *this = *this + f; }
    FPS &operator-=(auto f) { return *this = *this - f; }
    FPS &operator*=(auto f) { return *this = *this * f; }
    void resize(int sz) { while (size() < sz) coef.push_back(Mint(0)); while (size() > sz) coef.pop_back(); }
};
```

```
void shrink() { while (size() > 1 && coef.back() == 0) coef.pop_back(); }
FPS power(ll k) {
    FPS res(1), f = *this; res[0] = 1;
    while (k) { if (k % 2) res = res * f; f = f * f; k /= 2; }
    return res;
}
FPS inv() {
    assert(coef[0] != 0); FPS g(Poly{Mint(coef[0]).inv()});
    two(2);
    for (int sz = 1; sz < size(); sz *= 2) {
        FPS f(*this); f.resize(sz * 2);
        FPS tmp = g * f; tmp.resize(sz * 2);
        g = g * (two - tmp); g.resize(sz * 2);
    }
    g.resize(size()); return g;
}
FPS log() {
    assert(coef[0] != 0); FPS g = differentiate() * inv();
    g.resize(size()); g = g.integrate(); g.resize(size());
    return g;
}
FPS differentiate() {
    FPS res; res.resize(size() - 1);
    for (int i = 1; i < size(); i++) res.coef[i - 1] = coef[i] * i;
    return res;
}
FPS integrate() {
    FPS res; res.resize(size() + 1);
    for (int i = 1; i <= size(); i++) res.coef[i] = coef[i - 1] * Mint(i).inv();
    return res;
}
FPS exp() {
    assert(coef[0] == 0); FPS g(1), one(1);
    for (int sz = 1; sz < 2 * size(); sz *= 2) {
        FPS f(*this); f.resize(sz * 2);
        g = g * (f + one - g.log()); g.resize(sz * 2);
    }
    g.resize(size()); return g;
}
void print() { for (int i = 0; i < size(); i++) cout << coef[i] << ' '; cout << endl; }
Mint evaluate(Mint x) {
    Mint res(0);
    for (int i = size() - 1; i >= 0; i--) { res *= x; res += coef[i]; }
    return res;
}
private:
void ntt(Poly &P, bool inv, Mint g) {
    int n = P.size(); if (n == 1) return;
    for (int i = 1, j = 0; i < n; i++) {
        int bit = n >> 1; for (; j & bit; bit >= 1) j ^= bit;
        j ^= bit; if (i < j) swap(P[i], P[j]);
    }
    vector<Mint> w(n / 2); w[0] = 1;
    for (int i = 1; i < n / 2; i++) w[i] = w[i - 1] * g;
```

```

for (int i = 1; i < n; i <= 1) {
    int nd = n / (2 * i);
    for (int j = 0; j < n; j += i < 1) {
        for (int k = 0; k < i; k++) {
            Mint tmp = P[i + j + k] * w[nd * k];
            P[i + j + k] = P[j + k] - tmp; P[j + k] += tmp;
        }
    }
}
if (inv) {
    Mint invn = Mint(n).inv();
    for (int i = 0; i < n; i++) P[i] *= invn;
}
}
Poly polymul(Poly v1, Poly v2) {
    ll n1 = v1.size(), n2 = v2.size(), N = 1;
    while (N <= n1 + n2 - 1) N *= 2;
    v1.resize(N); v2.resize(N);
    Mint g = Mint(3).pow(998244353 / N);
    ntt(v1, false, g); ntt(v2, false, g);
    Poly res; res.resize(N);
    for (int i = 0; i < N; i++) res[i] = v1[i] * v2[i];
    ntt(res, true, g.inv()); return res;
}
};

```

## 2.5 Bostan-Mori

**Time Complexity:**  $O(d \log d \log k)$

```

Mint bostan_mori(FPS P, FPS Q, ll k) {
    // return [x^k] P/Q
    while (k) {
        FPS Q_(Q.coef);
        for (int i = 1; i <= Q_.deg(); i+=2) {
            Q_.coef[i] *= Mint(-1);
        }
        P *= Q_; Q *= Q_;
        Poly tmp;
        for (int i = k%2; i <= P.deg(); i+=2) {
            tmp.push_back(P.coef[i]);
        }
        P = FPS(tmp);
        tmp.clear();
        for (int i = 0; i <= Q_.deg(); i+=2) {
            tmp.push_back(Q_.coef[i]);
        }
        Q = FPS(tmp);
        k /= 2;
    }
    return P.evaluate(0) / Q.evaluate(0);
}

```

## 2.6 Linear Sieve

**Usage:** Find primes and multiplicative functions in linear time.

**Time Complexity:**  $O(N)$

```

struct Sieve {
    // sp: 최소 소인수, e: i의 최소 소인수 지수, phi: 오일러 피
    함수(1~i 중 i와 서로소인 개수), mu: 뫼비우스 함수, tau: 약수
    개수, sigma: 약수의 합

```

```

vector<int> sp, e, phi, mu, tau, sigma, tmp, primes;
Sieve(int n) : sp(n+1), e(n+1), phi(n+1), mu(n+1),
    tau(n+1), sigma(n+1), tmp(n+1) {
    phi[1] = mu[1] = tau[1] = sigma[1] = 1;
    for (int i = 2; i <= n; i++) {
        if (!sp[i]) {
            sp[i]=i; primes.push_back(i);
            e[i]=1; phi[i]=i-1; mu[i]=-1; tau[i]=2;
            sigma[i]=tmp[i]=i+1;
        }
        for (int p : primes) {
            if (i*p > n || p > sp[i]) break;
            int m = i*p; sp[m] = p;
            if (i%p == 0) {
                e[m] = e[i]+1; phi[m] = phi[i]*p; mu[m] = 0;
                tau[m] = tau[i]/(e[i]+1)*(e[m]+1);
                tmp[m] = tmp[i]*p+1; sigma[m] =
                    sigma[i]/tmp[i]*tmp[m];
                break;
            }
            e[m] = 1; phi[m] = phi[i]*(p-1); mu[m] = -mu[i];
            tau[m] = tau[i]*2; tmp[m] = p+1; sigma[m] =
                sigma[i]*(p+1);
        }
    }
}
};

```

## 2.7 Miller-Rabin & Pollard-Rho

**Usage:** Primality test and integer factorization.

**Time Complexity:**  $O(\log^3 N)/O(N^{1/4})$

```

ll modmul(ll a, ll b, ll m);
ll modpow(ll b, ll e, ll m);
bool isPrime(ll n) {
    if (n < 2 || n % 6 % 4 != 1) return (n | 1) == 3;
    ll A[] = {2, 325, 9375, 28178, 459775, 9780504, 1795265022},
        s = __builtin_ctzll(n-1), d = n >> s;
    for (ll a : A) { // ^ count trailing zeroes
        ll p = modpow(a%n, d, n), i = s;
        while (p != 1 && p != n - 1 && a % n && i--)
            p = modmul(p, p, n);
        if (p != n-1 && i != s) return 0;
    }
    return 1;
}
ll pollard(ll n) {
    auto f = [n](ll x) { return modmul(x, x, n) + 3; };
    ll x = 0, y = 0, t = 30, prd = 2, i = 1, q;
    while (t++ % 40 || __gcd(prd, n) == 1) {
        if (x == y) x = ++i, y = f(x);
        if ((q = modmul(prd, max(x,y) - min(x,y), n))) prd = q;
        x = f(x), y = f(f(y));
    }
    return __gcd(prd, n);
}
vector<ll> factor(ll n) {
    if (n == 1) return {};
    if (isPrime(n)) return {n};
}

```

```

ll x = pollard(n);
auto l = factor(x), r = factor(n / x);
l.insert(l.end(), r.begin(), r.end());
return l;
}
vector<ll> res = factor(N); // factor of N

```

## 2.8 XOR Basis

```

/* using Mask = bitset<MAX_N>; */
template <typename T = ll, int B = 62> struct Basis {
    T b[B]{}; int sz = 0;
    /* Mask mask[B]{}; */
    // 기저 원소 삽입, O(B)
    bool insert(T x /*, int id*/) {
        /* Mask cur; cur.set(id); */
        for (int i = B-1; i >= 0; i--) {
            if (!(x >> i & 1)) continue;
            if (!b[i]) {
                b[i] = x; sz++;
                /* mask[i] = cur; */
                return true;
            }
            x ^= b[i];
            /* cur ^= mask[i]; */
        }
        return false;
    }
}
// 생성 가능 여부, O(B)
bool can(T x /*, Mask &res*/) const {
    /* res.reset(); */
    for (int i = B-1; i >= 0; i--) {
        if (x >> i & 1) {
            if (!b[i]) return false;
            x ^= b[i];
            /* res ^= mask[i]; */
        }
    }
    return true;
}
// 만들 수 있는 최댓값, O(B)
T max_xor(T init = 0 /*, Mask &res*/) const {
    /* res.reset(); */
    for (int i = B-1; i >= 0; i--) {
        if ((init ^ b[i]) > init) {
            init ^= b[i];
            /* res ^= mask[i]; */
        }
    }
    return init;
}
// 0 제외 최솟값, O(B)
T min_xor() const {
    for (int i = 0; i < B; i++) if (b[i]) return b[i];
    return 0;
}
// x XOR 최솟값 (생성 가능 시 0), O(B)
T reduce(T x) const {
    for (int i = B - 1; i >= 0; i--) {

```

```

    if (x >> i & 1) x ^= b[i];
}
return x;
}
// 기약 사다리꼴(RREF) 기저 목록, 0(B^2)
vector<T> rref() const {
    T tmp[B]; copy(begin(b), end(b), tmp);
    for (int i = 0; i < B; i++) {
        if (!tmp[i]) continue;
        for (int j = i + 1; j < B; j++) {
            if (tmp[j] >> i & 1) tmp[j] ^= tmp[i];
        }
    }
    vector<T> rb;
    for (int i = 0; i < B; i++) if (tmp[i])
        rb.push_back(tmp[i]);
    return rb;
}
// k번째 최소 XOR 합 (1-idx, 0 포함), 0(B^2)
T kth(ll k) const {
    if (k > (1ULL << sz)) return -1;
    auto rb = rref();
    T res = 0;
    for (int i = 0; i < sz; i++) {
        if ((k-1) >> i & 1) res ^= rb[i];
    }
    return res;
}
// x의 순위 (1-idx, 0 포함, 불가능 시 -1), 0(B^2)
ll rank(T x) const {
    if (!can(x)) return -1;
    auto rb = rref();
    ll res = 0;
    for (int i = 0; i < sz; i++) {
        if (x >= (x ^ rb[i])) {
            x ^= rb[i];
            res |= (1LL << i);
        }
    }
    return res + 1;
}
// 기저 병합, 0(B^2)
void merge(const Basis& o) {
    for (int i = 0; i < B; i++) if (o.b[i]) insert(o.b[i]);
}
};

```

## 2.9 Floor Sum

Usage:  $\sum_{k=1}^n \lfloor n/k \rfloor$

```

// count of numbers such that n/i = k -> n/k - n/(k+1)
ll floor_sum(ll n) {
    ll sum = 0;
    for (ll i = 1, last; i <= n; i = last + 1) {
        last = n / (n / i);
        sum += (n / i) * (last - i + 1);
        // n / x yields the same value for i <= x <= last.
    }
    return sum;
}

```

## 2.10 Xuduh Sieve

Usage: Calculate prefix sum of multiplicative function

Time Complexity:  $O(N^{3/4})$

```

// Xuduh Sieve: multiplicative function f의 prefix sum을
// 0(N^{2/3})에.
// pf(n) : f의 prefix sum (n이 작을 때, 선형체로 미리 계산)
// pg(n) : g의 prefix sum (g는 f*g가 쉬운 함수. 보통 1(x)=1
// -> n)
// pfg(n) : (f*g)의 prefix sum
// xudyh_sieve sieve(th, pf, pg, pfg); -> sieve.query(N)
/* e(x) = [x==1], 1(x) = 1, id_k(x) = x^k
mu: mobius function, id(x) = x
phi: euler totient function
sigma_k: sum of k-th power of divisors
sigma = sigma_1, d = tau = sigma_0
sigma_k = id_k * 1 | sigma = id * 1
id_k = sigma_k * mu | id = sigma * mu
e = 1 * mu | d = 1 * 1 | 1 = d * mu
phi * 1 = id | phi = id * mu | sigma = phi * d
g = f * 1 iff f = g * mu */
template<class T, class F1, class F2, class F3>
struct xudyh_sieve {
    T th; // threshold, 2(single query) ~ 5 * MAXN^2/3
    F1 pf; F2 pg; F3 pfg;
    // prefix sum of f(up to th), g(easy to calc), f*g(easy to
    // calc)
    unordered_map<T, T> mp; // f * g means dirichlet conv.
    xudyh_sieve(T th, F1 pf, F2 pg, F3
    pfg):th(th),pf(pf),pg(pg),pfg(pfg){}
    // Calculate the preix sum of a multiplicative f up to n
    T query(T n){ // 0(n^2/3)
        if(n <= th) return pf(n); if(mp.count(n)) return mp[n];
        T res = pfg(n);
        for(T low = 2, high = 2; low <= n; low = high + 1){
            high = n / (n / low);
            res -= (pg(high) - pg(low - 1)) * query(n / low); // MOD
        }
        return mp[n] = res / pg(1); //Pow(pg(1),MOD-2)?
    }
};

```

## 2.11 Discrete Log

Time Complexity:  $O(\sqrt{p} \log P)$

```

int primitive_root(int p) { // p is prime
    vector<int> fact;
    int phi = p-1, n = phi;
    for (int i = 2; i*i <= n; i++) {
        if (n%i == 0) {
            fact.push_back(i);
            while (n%i == 0) n /= i;
        }
    }
    if (n > 1) fact.push_back(n);
    for (int res = 2; res <= p; res++) { // this loop will run
        at most (logp ^ 6) times i.e. until a root is found
        bool ok = true;
        // check if this is a primitive root modulo p
    }
}

```

```

for (int i = 0; i < sz(fact) && ok; i++) ok &=
    modpow(res, phi / fact[i], p) != 1;
if (ok) return res;
}
return -1;
}
// returns any or all numbers x such that x ^ k = a (mod m)
// existence: a = 0 is trivial, and if a > 0: a ^ (phi(m) /
// gcd(k, phi(m))) == 1 mod m
// if solution exists, then number of solutions = gcd(k,
// phi(m)).
// here m is prime, but it will work for any integer which
// has a primitive root
int discrete_root(int k, int a, int m) {
    if (a == 0) return 1;
    int g = primitive_root(m), phi = m-1; // m is prime
    // run baby step-giant step
    int sq = (int)sqrt(m+.0) + 1;
    vector<pair<int,int>> dec(sq);
    for (int i = 1; i <= sq; i++) dec[i-1] = { modpow(g, 1LL *
    i * sq % phi * k % phi, m), i };
    sort(all(dec)); int ans = -1;
    for (int i = 0; i < sq; i++) {
        int my = modpow(g, 1LL * i * k % phi, m) * 1LL * a % m;
        auto it = lower_bound(all(dec), make_pair(my, 0));
        if (it != dec.end() && it->first == my) {
            ans = it->second * sq - i; break;
        }
    }
    if (ans == -1) return -1; // no solution
    int d = (m-1) / __gcd(k, m-1);
    return modpow(g, ans%d, m);
    /* // for all possible answers
    int d = (m-1) / __gcd(k, m-1);
    vector<int> va;
    for (int i = ans%d; i < m-1; i += d) va.push_back(modpow(g,
    cur, m));
    sort(all(va));
    // assert(ans.size() == __gcd(k, m - 1))
    return va; */
}

```

## 2.12 Multiplicative Order

Usage: Find the minimum positive  $k$  s.t.  $a^k \equiv 1 \pmod{m}$

```

ll phi(ll n);
ll get_order(ll a, ll mod) {
    if (__gcd(a, mod) != 1) return -1;
    ll m = phi(mod), p = m, ans = 2e18;
    if (power(a, p, mod) == 1) ans = p;
    vector<ll> fac;
    for (ll i = 2; i*i <= m; i++) {
        while(m%i == 0) m /= i, fac.push_back(i);
    }
    if (m > 1) fac.push_back(m);
    for (auto x : fac) {
        if (power(a, p/x, mod) == 1) p /= x, ans = p;
    }
    assert(ans != 2e18); return ans;
}

```

## 2.13 Power Tower

```
ll phi(ll n);
ll exmul(ll a, ll b, ll m) {
    if (a == 0 || b == 0) return 0;
    if (a*b >= m) return (a*b)%m + m;
    return a*b;
}
ll expow(ll b, ll e, ll m) {
    if (m == 1) return 1;
    ll ans = 1;
    for (; e; b = exmul(b, b, m), e /= 2)
        if (e & 1) ans = exmul(ans, b, m);
    return ans;
}
ll power_tower(const vector<ll>& a, int idx, ll m) {
    if (idx == sz(a) || m == 1) return 1;
    ll p = phi(m), exp = power_tower(a, idx+1, p);
    return expow(a[idx], exp, m);
}
// cout << power_tower(a, 0, mod) % mod;
```

## 2.14 Gaussian Elimination

```
ll modpow(ll b, ll e);
ll modinv(ll a, ll m);
struct Gauss {
    const ll M = 1000000007;
    // return: 소거 성공 여부(false면 역행렬/해 없음)
    bool rref(vector<vector<ll>> &a, vector<vector<ll>> &b,
    int n) {
        for (int c = 0; c < n; c++) {
            int piv = c;
            while (piv < n && a[piv][c] == 0) piv++;
            if (piv == n) return false;
            swap(a[c], a[piv]); swap(b[c], b[piv]);
            ll d = modinv(a[c][c]);
            for (int j = c; j < n; j++) a[c][j] = a[c][j] * d % M;
            for (int j = 0; j < sz(b[c]); j++) b[c][j] = b[c][j] *
            d % M;
            for (int i = 0; i < n; i++) if (i != c) {
                ll f = a[i][c];
                if (f == 0) continue;
                for (int j = c; j < n; j++)
                    a[i][j] = (a[i][j] - f * a[c][j] % M + M) % M;
                for (int j = 0; j < sz(b[i]); j++)
                    b[i][j] = (b[i][j] - f * b[c][j] % M + M) % M;
            }
        }
        return true;
    }
}
// Ax=b 해 (없으면 {})
vector<ll> solve(vector<vector<ll>> a) {
    int n = sz(a);
    vector<vector<ll>> A(n, vector<ll>(n)), B(n,
    vector<ll>(1));
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        for (int j = 0; j < n; j++) A[i][j] = a[i][j];
        B[i][0] = a[i][n];
    }
    if (!rref(A, B, n)) return {};
}
```

```
vector<ll> x(n);
for (int i = 0; i < n; i++) x[i] = B[i][0];
return x;
}
// 역행렬 (없으면 {})
vector<vector<ll>> inverse(vector<vector<ll>> a) {
    int n = sz(a);
    vector<vector<ll>> b(n, vector<ll>(n));
    for (int i = 0; i < n; i++) b[i][i] = 1;
    if (!rref(a, b, n)) return {};
    return b;
}
// 행렬식
ll det(vector<vector<ll>> a) {
    int n = sz(a); ll res = 1;
    for (int c = 0; c < n; c++) {
        int piv = c;
        while (piv < n && a[piv][c] == 0) piv++;
        if (piv == n) return 0;
        if (piv != c) { swap(a[c], a[piv]); res = (M - res) %
        M; }
        res = res * a[c][c] % M;
        ll d = modinv(a[c][c]);
        for (int j = c; j < n; j++) a[c][j] = a[c][j] * d % M;
        for (int i = c + 1; i < n; i++) {
            ll f = a[i][c];
            if (f == 0) continue;
            for (int j = c; j < n; j++)
                a[i][j] = (a[i][j] - f * a[c][j] % M + M) % M;
        }
    }
    return res;
}
// rank
int rank(vector<vector<ll>> a) {
    int n = sz(a), m = sz(a[0]), r = 0;
    for (int c = 0; c < m; c++) {
        int piv = r;
        while (piv < n && a[piv][c] == 0) piv++;
        if (piv == n) continue;
        swap(a[r], a[piv]);
        ll d = modinv(a[r][c]);
        for (int j = c; j < m; j++) a[r][j] = a[r][j] * d % M;
        for (int i = r + 1; i < n; i++) {
            ll f = a[i][c];
            if (f == 0) continue;
            for (int j = c; j < m; j++)
                a[i][j] = (a[i][j] - f * a[r][c] % M + M) % M;
        }
        r++;
    }
    return r;
}
};
```

## 3 Data Structure

### 3.1 Erasable Priority Queue

```
template <typename T = int, typename Compare = less<T>>
```

```
struct ErasablePQ {
    priority_queue<T, vector<T>, Compare> q, del;
    void flush() {
        while (!del.empty() && !q.empty() && q.top() ==
        del.top()) {
            q.pop(); del.pop();
        }
    }
    void push(const T& x) { q.push(x); flush(); }
    void erase(const T& x) { del.push(x); flush(); }
    void pop() { flush(); if (!q.empty()) q.pop(); flush(); }
    const T& top() { flush(); return q.top(); }
    int size() const { return int(q.size() - del.size()); }
    bool empty() { return q.size() == del.size(); }
};
```

### 3.2 Non-Recursive Segment Tree

```
template<typename Node> struct SegTree {
    int n, size;
    Node e; // 항등원
    vector<Node> tree;
    function<Node(Node, Node)> func;
    SegTree(int n, const Node& e, auto func) : n(n),
    size(1<<(__lg(n)+1)), e(e), tree(size<<1, e), func(func) {}
    SegTree(const vector<Node>& v, const Node& e, auto func) :
    n(sz(v)), size(1<<(__lg(n)+1)), e(e), tree(size<<1, e),
    func(func) {
        for (int i = 0; i < n; i++) tree[i+size] = v[i];
        for (int i = size-1; i > 0; i--) tree[i] =
        func(tree[i<<1], tree[i<<1 | 1]);
    }
    void add(int i, const Node& val) {
        tree[i += size] += val;
        while (i >= 1) {
            tree[i] = func(tree[i<<1], tree[i<<1 | 1]);
        }
    }
    void update(int i, const Node& val) {
        tree[i += size] = val;
        while (i >= 1) {
            tree[i] = func(tree[i<<1], tree[i<<1 | 1]);
        }
    }
    Node query(int i) { return tree[i + size]; }
    Node query(int l, int r) {
        Node L = e, R = e;
        for (l += size, r += size; l <= r; l >= 1, r >= 1) {
            if (l & 1) L = func(L, tree[l++]);
            if (~r & 1) R = func(tree[r--], R);
        }
        return func(L, R);
    }
}
int find_kth(Node k) {
    if (tree[1] < k) return -1;
    int node = 1;
    while (node < size) {
        node <= 1;
        if (tree[node] < k) { k -= tree[node]; node |= 1; }
    }
}
```



```

    return node - size;
}
int find(auto chk) {
    if (!chk(e, tree[1])) return -1;
    int cur = 1; Node pref = e;
    while (cur < size) {
        if (chk(pref, tree[cur << 1])) cur = cur << 1;
        else {
            pref = func(pref, tree[cur << 1]);
            cur = cur << 1 | 1;
        }
    }
    return cur - size;
}
};
int main() {
    vector<int> v = {1, 2, 3, 4, 5};
    // 1. RSQ (Range Sum Query)
    SegTree<int> rsq(v, 0, [(int a, int b) { return a+b; }]);
    rsq.add(1, 5); // v[1] += 5
    int sum = rsq.query(1, 3); // Sum of v[1..3]
    int kth = rsq.find_kth(4); // First idx with prefix sum >= 4
    // 2. RMQ (Range Maximum Query)
    SegTree<int> rmq(10, -1e9, [(int a, int b) { return
    max(a, b); }]);
    rmq.update(2, 15); // v[2] = 15
    int mx = rmq.query(0, 5); // Max of v[0..5]
    // 3. SegTree Walk (find), O(log N)
    // pref: left prefix result, node: current node result
    int tar = 10;
    int idx = rmq.find([&](int pref, int node) {
        // First idx i where max(v[0..i]) >= tar
        return max(pref, node) >= tar;
        // First idx i where sum(v[0..i]) >= tar
        // return pref + node >= tar;
    });

    return 0;
}

```

### 3.3 Inversion counting

```

auto getInvs = [&](vector<ll> v) -> ll {
    if (v.empty()) return 0;
    vector<ll> tmp(sz(v));
    auto solve = [&](auto solve, int l, int r) -> ll {
        if (l >= r) return 0;
        int m = (l+r)/2;
        ll res = solve(solve, l, m) + solve(solve, m+1, r);
        int i = l, j = m+1, k = 1;
        while (i <= m && j <= r) {
            if (v[i] <= v[j]) tmp[k++] = v[i++];
            else tmp[k++] = v[j++], res += m-i+1;
        }
        while (i <= m) tmp[k++] = v[i++];
        while (j <= r) tmp[k++] = v[j++];
        for (int i = l; i <= r; i++) v[i] = tmp[i];
        return res;
    };
    return solve(solve, 0, sz(v)-1);
}

```

```
};
```

### 3.4 1D & 2D Fenwick Tree

**Usage:** Point updates and subgrid sums on a 2D plane.

**Time Complexity:** 1D:  $O(\log N)$ , 2D:  $O(\log N \log M)$

```

struct Fenwick {
    const ll MAXN = 100000;
    vector<ll> tree; int TSIZE;
    Fenwick(ll sz) : TSIZE(sz+1), tree(sz + 1) {}
    Fenwick() : Fenwick(MAXN) {}
    ll query(ll p) { // sum from index 1 to p, inclusive
        ll ret = 0;
        for (; p > 0; p -= p & -p) ret += tree[p];
        return ret;
    }
    void add(ll p, ll val) {
        for (; p <= TSIZE; p += p & -p) tree[p] += val;
    }
};
// Fenwick_2d<int> Tree(n+1,m+1) for nxm grid indexed from 1
template <class T> struct Fenwick_2d {
    vector<vector<T>>> x;
    Fenwick_2d(int n, int m) : x(n, vector<T>(m)) {}
    void add(int k1, int k2, int a) { // x[k] += a
        for (; k1 < x.size(); k1 |= k1 + 1)
            for (int k = k2; k < x[k1].size(); k |= k + 1)
                x[k1][k] += a;
    }
    T sum(int k1, int k2) { // return x[0]+...+x[k]
        T s = 0;
        for (; k1 >= 0; k1 = (k1 & (k1 + 1)) - 1)
            for (int k = k2; k >= 0; k = (k & (k + 1)) - 1) s +=
                x[k1][k];
        return s;
    }
};

```

### 3.5 Merge Sort Tree

**Usage:** Count/rank of elements in range  $[L, R]$ .

**Time Complexity:**  $O(\log^2 N)$  per query

```

template <typename T>
struct MergeSortTree {
    int sz;
    vector<vector<T>>> tree; // Space: O(N log N)
    MergeSortTree(int n) {
        sz = 1;
        while (sz < n) sz <= 1;
        tree.resize(sz*2);
    }
    void add(int x, T v) { tree[x+sz].push_back(v); }
    void build() { // Build: O(N log N)
        for (int i = sz-1; i > 0; i--) {
            tree[i].resize(sz(tree[i*2]) + sz(tree[i*2+1]));
            merge(all(tree[i*2]), all(tree[i*2+1]),
                tree[i].begin());
        }
    }
    int query(int l, int r, T k) { // Query: O(log^2 N)

```

```

    int res = 0;
    for (l += sz, r += sz; l <= r; l >= 1, r >= 1) {
        if (l & 1) {
            res += tree[l].end() - upper_bound(all(tree[l]), k);
            l++;
        }
        if (!(r & 1)) {
            res += tree[r].end() - upper_bound(all(tree[r]), k);
            r--;
        }
        /*
        - Count < k: lower_bound(all(v)) - v.begin()
        - Count <= k: upper_bound(all(v)) - v.begin()
        - Count >= k: v.end() - lower_bound(all(v))
        - Count > k: v.end() - upper_bound(all(v))
        */
    }
    return res;
}
};

```

### 3.6 Persistent Segment Tree

**Usage:** Accessing previous versions and range k-th element.

**Time Complexity:**  $O(\log N)$  per query

```

// PST: 구간 k번째 수 (좌표압축 + 버전 배열)
// 1) 값들을 좌표압축 -> 최대값 = 압축 인덱스
// 2) root[0]=new PSTNode; init(root[0], 0, maxC);
// 3) for i=1..n: root[i]=new PSTNode; update(root[i-1],
root[i], 0, maxC, a[i]);
// 4) kth(root[l-1], root[r], 0, maxC, k) -> 구간 [l,r]의
k번째 작은 값(압축idx)
// root[i] = prefix [1..i] 버전. [l,r] = root[r] - root[l-1]
struct PSTNode {
    PSTNode *l, *r; int v;
    PSTNode() { l = r = nullptr; v = 0; }
};
PSTNode *root[101010];
PST(){ memset(root, 0, sizeof root); } // constructor
void init(PSTNode *node, int s, int e){
    if (s == e) return;
    int m = s + e >> 1;
    node->l = new PSTNode; node->r = new PSTNode;
    init(node->l, s, m); init(node->r, m+1, e);
}
void update(PSTNode *prv, PSTNode *now, int s, int e, int x){
    if (s == e) { now->v = prv->v + 1 : 1; return; }
    int m = s + e >> 1;
    if (x <= m) {
        now->l = new PSTNode; now->r = prv->r;
        update(prv->l, now->l, s, m, x);
    }
    else {
        now->r = new PSTNode; now->l = prv->l;
        update(prv->r, now->r, m+1, e, x);
    }
    int t1 = now->l ? now->l->v : 0;
    int t2 = now->r ? now->r->v : 0;
}

```

```

    now->v = t1 + t2;
}
int kth(PSTNode *prv, PSTNode *now, int s, int e, int k){
    if (s == e) return s;
    int m = s + e >> 1, diff = now->l->v - prv->l->v;
    if (k <= diff) return kth(prv->l, now->l, s, m, k);
    else return kth(prv->r, now->r, m+1, e, k-diff);
}

```

### 3.7 Link-Cut Tree

**Usage:** Dynamic tree structure supporting link, cut, and path operations using auxiliary Splay trees.

**Time Complexity:** Amortized  $O(\log N)$

```

struct Node {
    Node *l, *r, *p;
    bool flip; int sz;
    T now, sum, lz;
    Node() {
        l = r = p = nullptr; sz = 1;
        flip = false; now = sum = lz = 0;
    }
    bool IsLeft() const { return p && this == p->l; }
    bool IsRoot() const { return !p || (this != p->l && this != p->r); }
    friend int GetSize(const Node *x) { return x ? x->sz : 0; }
    friend T GetSum(const Node *x) { return x ? x->sum : 0; }
    void Rotate() {
        p->Push(); Push();
        if (IsLeft())
            r && (r->p = p), p->l = r, r = p;
        else
            l && (l->p = p), p->r = l, l = p;
        if (!p->IsRoot())
            (p->IsLeft() ? p->p->l : p->p->r) = this;
        auto t = p; p = t->p;
        t->p = this; t->Update();
        Update();
    }
    void Update() {
        sz = 1 + GetSize(l) + GetSize(r);
        sum = now + GetSum(l) + GetSum(r);
    }
    void Update(const T &val) {
        now = val; Update();
    }
    void Push() {
        Update(now + lz);
        if (flip)
            swap(l, r);
        for (auto c : {l, r}) if (c)
            c->flip ^= flip, c->lz += lz;
        lz = 0; flip = false;
    }
};
Node *rt;
Node *Splay(Node *x, Node *g = nullptr) {
    for (g || (rt = x); x->p != g; x->Rotate()) {
        if (!x->p->IsRoot()) x->p->p->Push();
        x->p->Push(); x->Push();
    }
}

```

```

    if (x->p->p != g)
        (x->IsLeft() ^ x->p->IsLeft() ? x : x->p)->Rotate();
    x->Push(); return x;
}
Node *Kth(int k) {
    for (auto x = rt;; x = x->r) {
        for (; x->Push(), x->l && x->l->sz > k; x = x->l);
        if (x->l) k -= x->l->sz;
        if (!k--) return Splay(x);
    }
}
Node *Gather(int s, int e) {
    auto t = Kth(e + 1);
    return Splay(t, Kth(s - 1))->l;
}
Node *Flip(int s, int e) {
    auto x = Gather(s, e);
    x->flip ^= 1;
    return x;
}
Node *Shift(int s, int e, int k) {
    if (k >= 0) { // shift to right
        k %= e - s + 1;
        if (k)
            Flip(s, e), Flip(s, s + k - 1), Flip(s + k, e);
    } else { // shift to left
        k = -k;
        k %= e - s + 1;
        if (k)
            Flip(s, e), Flip(s, e - k), Flip(e - k + 1, e);
    }
    return Gather(s, e);
}
int Idx(Node *x) { return x->l->sz; }
////////// Link Cut Tree Start //////////
Node *Splay(Node *x) {
    for (; !x->IsRoot(); x->Rotate()) {
        if (!x->p->IsRoot()) x->p->p->Push();
        x->p->Push(); x->Push();
        if (!x->p->IsRoot())
            (x->IsLeft() ^ x->p->IsLeft() ? x : x->p)->Rotate();
    }
    x->Push();
    return x;
}
void Access(Node *x) {
    Splay(x); x->r = nullptr;
    x->Update();
    for (auto y = x; x->p; Splay(x))
        y = x->p, Splay(y), y->r = x, y->Update();
}
int GetDepth(Node *x) {
    Access(x); x->Push();
    return GetSize(x->l);
}
Node *GetRoot(Node *x) {
    Access(x);
    for (x->Push(); x->l; x->Push())

```

```

        x = x->l;
    }
    return Splay(x);
}
Node *GetPar(Node *x) {
    Access(x); x->Push();
    if (!x->l) return nullptr;
    x = x->l;
    for (x->Push(); x->r; x->Push())
        x = x->r;
    return Splay(x);
}
void Link(Node *p, Node *c) {
    Access(c); Access(p);
    c->l = p; p->p = c;
    c->Update();
}
void Cut(Node *c) {
    Access(c);
    c->l->p = nullptr;
    c->l = nullptr;
    c->Update();
}
Node *GetLCA(Node *x, Node *y) {
    Access(x); Access(y); Splay(x);
    return x->p ? x->p : x;
}
Node *Ancestor(Node *x, int k) {
    k = GetDepth(x) - k;
    assert(k >= 0);
    for (; x->Push(); ) {
        int s = GetSize(x->l);
        if (s == k) return Access(x), x;
        if (s < k) k -= s + 1, x = x->r;
        else x = x->l;
    }
}
void MakeRoot(Node *x) {
    Access(x); Splay(x);
    x->flip ^= 1; x->Push();
}
bool IsConnect(Node *x, Node *y) { return GetRoot(x) == GetRoot(y); }
void PathUpdate(Node *x, Node *y, T val) {
    Node *root = GetRoot(x); // original root
    MakeRoot(x); Access(y); Splay(x);
    x->lz += val; x->Push();
    MakeRoot(root); // Revert
    Node *lca = GetLCA(x, y);
    Access(lca); Splay(lca);
    lca->Push(); lca->Update(lca->now - val);
}
T VertexQuery(Node *x, Node *y) {
    Node *l = GetLCA(x, y); T ret = l->now;
    Access(x); Splay(l);
    if (l->r) ret = ret + l->r->sum;
    Access(y); Splay(l);
    if (l->r) ret = ret + l->r->sum;
}

```

```

    return ret;
}
Node *GetQueryResultNode(Node *u, Node *v) {
    if (!IsConnect(u, v)) return 0;
    MakeRoot(u); Access(v);
    auto ret = v->l;
    while (ret->mx != ret->now) {
        if (ret->l && ret->mx == ret->l->mx)
            ret = ret->l;
        else ret = ret->r;
    }
    Access(ret); return ret;
}

```

### 3.8 Li Chao Tree

```

struct LiChaoTree {
    // min LiChao, 정수, 사용하기 전에 init(min_x, max_x) 호출
    // update(0, {a, b}) : 직선 y=ax+b 추가
    // update(0, {a, b}, l, r) : y=ax+b를 x in [l, r]에 추가
    // query(0, k) : x=k에서 최솟값 리턴, 직선 없으면 INF
    // 쿼리, 직선 update : O(log n), 선분 update : O(log^2 n)
    struct Line {
        ll a, b;
        ll get(ll x) { return a*x+b; }
    };
    struct Node {
        int l, r; ll s, e; Line line;
    };
    const ll INF = 4e18;
    const Line id = {0, INF};
    vector<Node> tree;
    void init(ll s, ll e) {
        tree.push_back({-1, -1, s, e, id});
    }
    void update(int node, Line v) {
        ll s = tree[node].s, e = tree[node].e;
        ll m = s + (e - s) / 2;
        Line low = tree[node].line, high = v;
        if (low.get(s) > high.get(s)) swap(low, high);
        if (low.get(e) <= high.get(e)) {
            tree[node].line = low;
            return;
        }
        if (low.get(m) < high.get(m)) {
            tree[node].line = low;
            if (tree[node].r == -1) {
                tree[node].r = tree.size();
                tree.push_back({-1, -1, m+1, e, id});
            }
            update(tree[node].r, high);
        } else {
            tree[node].line = high;
            if (tree[node].l == -1) {
                tree[node].l = tree.size();
                tree.push_back({-1, -1, s, m, id});
            }
            update(tree[node].l, low);
        }
    }
}

```

```

void update(int node, Line v, ll l, ll r) {
    if (r < tree[node].s || l > tree[node].e) return;
    if (l <= tree[node].s && tree[node].e <= r) {
        update(node, v); return;
    }
    ll s = tree[node].s, e = tree[node].e;
    ll m = s + (e - s) / 2;
    if (tree[node].l == -1) {
        tree[node].l = tree.size();
        tree.push_back({-1, -1, s, m, id});
    }
    if (tree[node].r == -1) {
        tree[node].r = tree.size();
        tree.push_back({-1, -1, m+1, e, id});
    }
    update(tree[node].l, v, l, r);
    update(tree[node].r, v, l, r);
}
ll query(int node, ll x) {
    if (node == -1) return INF;
    ll s = tree[node].s, e = tree[node].e;
    ll m = s + (e - s) / 2;
    if (x <= m) return min(tree[node].line.get(x),
        query(tree[node].l, x));
    else return min(tree[node].line.get(x),
        query(tree[node].r, x));
}
}

```

### 3.9 DSU (Weighted)

```

struct DSU {
    vector<int> p; int comp;
    DSU(int n) : p(n+1, -1), comp(n) {}
    int find(int x) {
        return p[x] < 0 ? x : p[x] = find(p[x]);
    }
    bool merge(int x, int y) {
        x = find(x); y = find(y);
        if (x == y) return false;
        if (p[x] > p[y]) swap(x, y);
        p[x] += p[y]; p[y] = x; comp--;
        return true;
    }
    bool same(int x, int y) { return find(x) == find(y); }
    int size(int x) { return -p[find(x)]; }
};

struct WeightedDSU {
    vector<int> p, d;
    WeightedDSU(int n) : p(n+1), d(n+1, 0) { iota(all(p), 0); }
    int find(int x) {
        if (p[x] == x) return x;
        int r = find(p[x]);
        d[x] += d[p[x]];
        return p[x] = r;
    }
    int diff(int a, int b) { return find(a); find(b); return
        d[a]-d[b]; } // for parity: ret &1
    bool merge(int a, int b, int w) { // a-b = w
        int pa = find(a), pb = find(b);

```

```

        if (pa == pb) return diff(a, b) == w;
        d[pa] = w + d[b]-d[a]; p[pa] = pb;
        return true;
    }
    bool same(int a, int b) { return find(a) == find(b); }
};

```

### 3.10 Trie

```

// Trie<10,0> tr;
template <int S = 26, char OS = 'a'> struct Trie {
    struct Node {
        int nxt[S], pass = 0, end = 0;
        Node() { memset(nxt, -1, sizeof(nxt)); }
    };
    vector<Node> tree;
    Trie() { init(); }
    void init() { tree.clear(); tree.emplace_back(); }
    // 원소 추가(1)/삭제(-1), 0(|s|)
    void insert(const auto &s, int c = 1) {
        int u = 0;
        tree[u].pass += c;
        for (auto i : s) {
            int idx = i - OS;
            if (tree[u].nxt[idx] == -1) {
                tree[u].nxt[idx] = sz(tree);
                tree.emplace_back();
            }
            u = tree[u].nxt[idx];
            tree[u].pass += c;
        }
        tree[u].end += c;
    }
    // 원소 삭제, 0(|s|)
    bool erase(const auto& s, int c = 1) {
        if (count(s) < c) return false;
        insert(s, -c);
        return true;
    }
    // 완전 일치 개수, 0(|s|)
    int count(const auto& s) const {
        int u = 0;
        for (auto i : s) {
            int idx = i - OS;
            if (u == -1 || tree[u].nxt[idx] == -1) return 0;
            u = tree[u].nxt[idx];
        }
        return tree[u].end;
    }
    // prefix로 포함 개수, 0(|s|)
    int count_prefix(const auto& s) const {
        int u = 0;
        for (auto i : s) {
            int idx = i - OS;
            if (u == -1 || tree[u].nxt[idx] == -1) return 0;
            u = tree[u].nxt[idx];
        }
        return tree[u].pass;
    }
};

```



```

}
// 사전순 k번째 문자열, 0(|s| * S)
string kth(int k) const {
    if (k <= 0 || k > tree[0].pass) return "";
    int u = 0; string res = "";
    while (true) {
        if (k <= tree[u].end) return res;
        k -= tree[u].end;
        for (int i = 0; i < S; i++) {
            int v = tree[u].nxt[i];
            if (v != -1 && tree[v].pass > 0) {
                if (k <= tree[v].pass) {
                    res += (char)(i + OS);
                    u = v; break;
                }
                k -= tree[v].pass;
            }
        }
    }
}

template <typename T = ll, int B = 62>
struct XorTrie {
    struct Node {
        int nxt[2]{ -1, -1 }, cnt = 0; // 서브트리 원소개수
    };
    vector<Node> tree;
    XorTrie() { init(); }
    void init() { tree.clear(); tree.emplace_back(); }
    // 원소 추가(1)/삭제(-1), 0(B)
    void insert(T x, int c = 1) {
        int u = 0;
        tree[u].cnt += c;
        for (int i = B-1; i >= 0; i--) {
            int b = (x >> i) & 1;
            if (tree[u].nxt[b] == -1) {
                tree[u].nxt[b] = sz(tree);
                tree.emplace_back();
            }
            u = tree[u].nxt[b];
            tree[u].cnt += c;
        }
    }
    // 원소 삭제, 0(B)
    bool erase(T x, int c = 1) {
        if (count(x) < c) return false;
        insert(x, -c);
        return true;
    }
    // x 개수 조회, 0(B)
    int count(T x) const {
        int u = 0;
        for (int i = B-1; i >= 0; i--) {
            int b = (x >> i) & 1;
            if (u == -1 || tree[u].nxt[b] == -1) return 0;
            u = tree[u].nxt[b];
        }
        return tree[u].cnt;
    }
};

```

```

}
// max(x ^ y), 0(B)
T max_xor(T x) const {
    int u = 0; T res = 0;
    for (int i = B-1; i >= 0; i--) {
        int b = (x >> i) & 1, p = b ^ 1;
        if (tree[u].nxt[p] != -1 && tree[tree[u].nxt[p]].cnt > 0) {
            res |= (T(1) << i);
            u = tree[u].nxt[p];
        } else {
            u = tree[u].nxt[b];
        }
    }
    return res;
}
// min(x ^ y), 0(B)
T min_xor(T x) const {
    int u = 0; T res = 0;
    for (int i = B-1; i >= 0; i--) {
        int b = (x >> i) & 1;
        if (tree[u].nxt[b] != -1 && tree[tree[u].nxt[b]].cnt > 0) {
            u = tree[u].nxt[b];
        } else {
            res |= (T(1) << i);
            u = tree[u].nxt[b ^ 1];
        }
    }
    return res;
}
// x^y 기준 k번째 최솟값(1-idx), 0(B)
T kth_xor(T x, int k) const {
    if (k <= 0 || k > tree[0].cnt) return -1;
    int u = 0; T res = 0;
    for (int i = B-1; i >= 0; i--) {
        int b = (x >> i) & 1;
        int l = tree[u].nxt[b], l_cnt = (l != -1 ? tree[l].cnt : 0);
        if (k <= l_cnt) {
            u = l;
        } else {
            k -= l_cnt;
            res |= (T(1) << i);
            u = tree[u].nxt[b ^ 1];
        }
    }
    return res;
}
// (x^y) < k 만족하는 y 개수, 0(B)
int count_less(T x, T k) const {
    int u = 0, res = 0;
    for (int i = B-1; i >= 0; i--) {
        if (u == -1) break;
        int bx = (x >> i) & 1, bk = (k >> i) & 1;
        if (bk) {
            int same = tree[u].nxt[bx];
            if (same != -1) res += tree[same].cnt;
            u = tree[u].nxt[bx ^ 1];
        }
    }
}

```

```

} else {
    u = tree[u].nxt[bx];
}
}
return res;
}

3.11 Sparse Table
template <typename T, typename Op>
struct SparseTable {
    int n, lg; Op f;
    vector<vector<T>> st;
    SparseTable(const vector<T>& v, Op op) : n(sz(v)), f(op) {
        lg = __lg(max(1, n)) + 1;
        st.assign(lg, vector<T>(n));
        st[0] = v;
        for (int i = 1; i < lg; i++) {
            int len = 1 << i;
            for (int m = len; m < n+len; m += len*2) {
                st[i][m-1] = v[m-1];
                for (int j = m-2; j >= max(0, m-len); j--)
                    st[i][j] = f(v[j], st[i][j+1]);
                if (m < n) {
                    st[i][m] = v[m];
                    for (int j = m+1; j < min(n, m+len); j++)
                        st[i][j] = f(st[i][j-1], v[j]);
                }
            }
        }
    }
    T query(int l, int r) const { // [l, r], 0-idx
        if (l == r) return st[0][l];
        int k = __lg(l ^ r);
        return f(st[k][l], st[k][r]);
    }
};
// SparseTable st(v, [](ll a, ll b){ return min(a, b); }); // RMQ
// SparseTable st(v, [](ll a, ll b){ return gcd(a, b); }); // Range GCD
// SparseTable st(v, [](ll a, ll b){ return a + b; }); // Range Sum

```

### 3.12 Mo's Algorithm

```

struct Query { int l, r, idx; };
vector<ll> mos(vector<int> a, vector<Query> q) { // a는 값으로
    // 받음(복사) -> 원본 보존
    int n = sz(a);
    auto tmp = a; compress(tmp);
    for (auto &x : a) x = lower_bound(all(tmp), x) -
        tmp.begin();
    int k = *max_element(all(a)) + 1;
    int B = max(1, (int)(n / sqrt(max(1, sz(q)))));
    sort(all(q), [&](const Query& x, const Query& y) {
        int bx = x.l / B, by = y.l / B;
        if (bx != by) return bx < by;
    });
}

```

```

    return (bx & 1) ? x.r > y.r : x.r < y.r;
});
vector<ll> cnt(k), res(sz(q));
ll now = 0;
auto add = [&](int i) { if (cnt[a[i]]++ == 0) now++; };
auto remove = [&](int i) { if (--cnt[a[i]] == 0) now--; };
int l = 0, r = 0; // 0-idx, [l, r)
for (auto &[ql, qr, idx] : q) {
    while (l > ql) add(--l);
    while (r < qr) add(r++);
    while (l < ql) remove(l++);
    while (r > qr) remove(--r);
    res[idx] = now;
}
return res;
}

```

## 4 Graph

### 4.1 Bellman Ford

**Usage:** SSSP with negative weights/cycles.

**Time Complexity:**  $O(VE)$

```

auto bellman = [&](int s) -> bool {
    fill(all(d), INF); d[s] = 0; bool chk = 0;
    for (int i = 0; i < n; i++) { chk = 0;
        for (int u = 1; u <= n; u++) {
            if (d[u] == INF) continue;
            for (auto [w, v] : adj[u]) if (d[v] > d[u] + w) {
                d[v] = d[u] + w; chk = 1; if (i == n - 1) return 0;
            }
        }
        if (!chk) break;
    }
    return 1;
};

```

### 4.2 LCA

**Usage:** Lowest Common Ancestor using binary lifting.

**Time Complexity:**  $O(\log N)$

```

int N, Q, D[101010], P[22][101010];
vector<int> G[101010];
void Connect(int u, int v){
    G[u].push_back(v); G[v].push_back(u);
}
void DFS(int v, int b=-1){
    for(auto i : G[v]) if(i != b) D[i] = D[v] + 1, P[0][i] = v, DFS(i, v);
}
int LCA(int u, int v){
    if(D[u] < D[v]) swap(u, v);
    int diff = D[u] - D[v];
    for(int i=0; diff; i++, diff>>=1) if(diff & 1) u = P[i][u];
    if(u == v) return u;
    for(int i=21; i>=0; i--) if(P[i][u] != P[i][v]) u = P[i][u], v = P[i][v];
    return P[0][u];
}
// 1. Connect로 간선 추가 2. DFS(1) 호출 3. 아래코드 실행

```

```

for(int i=1; i<22; i++) for(int j=1; j<=N; j++) P[i][j] =
P[i-1][P[i-1][j]];
// 4. LCA(u, v)로 최소 공통 조상 구할 수 있음

```

### 4.3 HLD

**Usage:** Heavy-Light Decomposition for path queries on trees.

**Time Complexity:**  $O(\log^2 N)$

// HLD: 트리 경로/서브트리 쿼리를 세그트리 구간으로 변환 (1-idx 정점).  
// hld.build(a) // a[u]=정점 u 값 (1-indexed). 정점/간선 가중치 모두 지원  
// path\_upd(u,v,x, edge=0) // 경로 u~v에 x 적용 (edge=1이면 LCA 정점 제외, 간선용)  
// setv(u,x)/addv(u,x) // 정점 단일 갱신  
// qsum/qmin/qmax(u,v, edge=0) // 경로 쿼리  
// \* edge=true: 간선 가중치 문제에서 씬 (정점을 간선에 대응, LCA 빼고)

```

struct SegTree {
    const ll INF = 4e18;
    struct T { ll sum, mn, mx; };
    struct L { ll add, set; bool has; };
    int n; vector<T> tr; vector<L> lz;
    SegTree(int n) : n(n), tr(4*n+1), lz(4*n+1, { 0, 0, 0 }) {}
    T id() { return { 0, INF, -INF }; }
    bool empty(L f) { return !f.has && f.add==0; }
    T merge(T a, T b) { return { a.sum+b.sum, min(a.mn,b.mn), max(a.mx,b.mx) }; }
    L comp(L f, L g) { // comp(f, g)(x) = f(g(x))
        if (f.has) return f;
        g.add += f.add;
        return g;
    }
    void apply(int nd, int s, int e, L f) {
        int len = e-s+1;
        if (f.has) tr[nd] = { f.set * len, f.set, f.set };
        tr[nd].sum += f.add * len;
        tr[nd].mn += f.add; tr[nd].mx += f.add;
    }
    void push(int nd, int s, int e) {
        if (empty(lz[nd])) return;
        apply(nd, s, e, lz[nd]);
        if (s != e) {
            lz[nd<<1] = comp(lz[nd], lz[nd<<1]);
            lz[nd<<1|1] = comp(lz[nd], lz[nd<<1|1]);
        }
        lz[nd] = { 0, 0, 0 };
    }
    void build(int nd, int s, int e, const vector<ll>& a) {
        if (s == e) return void(tr[nd] = { a[s], a[s], a[s] });
        int m = (s+e)>>1;
        build(nd<<1, s, m, a);
        build(nd<<1|1, m+1, e, a);
        tr[nd] = merge(tr[nd<<1], tr[nd<<1|1]);
    }
    void upd(int nd, int s, int e, int l, int r, L f) {
        push(nd, s, e);
        if (r < s || e < l) return;
        if (l <= s && e <= r) {

```

```

            lz[nd] = comp(f, lz[nd]);
            push(nd, s, e);
            return;
        }
        int m = (s+e)>>1;
        upd(nd<<1, s, m, l, r, f);
        upd(nd<<1|1, m+1, e, l, r, f);
        tr[nd] = merge(tr[nd<<1], tr[nd<<1|1]);
    }
    T qry(int nd, int s, int e, int l, int r) {
        push(nd, s, e);
        if (r < s || e < l) return id();
        if (l <= s && e <= r) return tr[nd];
        int m = (s+e)>>1;
        return merge(qry(nd<<1, s, m, l, r), qry(nd<<1|1, m+1, e, l, r));
    }
    void build(const vector<ll>& a) { build(1, 0, n-1, a); }
    void add(int l, int r, ll x) { upd(1, 0, n-1, l, r, { x, 0, 0 }); }
    void set(int l, int r, ll x) { upd(1, 0, n-1, l, r, { 0, x, 1 }); }
    T query(int l, int r) { return qry(1, 0, n-1, l, r); }
    ll qsum(int l, int r) { return qry(1, 0, n-1, l, r).sum; }
    ll qmin(int l, int r) { return qry(1, 0, n-1, l, r).mn; }
    ll qmax(int l, int r) { return qry(1, 0, n-1, l, r).mx; }
};
struct HLD {
    int n, pv;
    vector<vector<int>> adj;
    vector<int> siz, dep, par, top, in;
    SegTree seg;
    HLD(int n) : n(n), adj(n+1), siz(n+1), dep(n+1), par(n+1), top(n+1), in(n+1), seg(n) {}
    void add(int u, int v) { adj[u].push_back(v); adj[v].push_back(u); }
    void dfs1(int u, int p) {
        siz[u] = 1; dep[u] = dep[p]+1; par[u] = p;
        for (auto& v : adj[u]) {
            if (v == p) continue;
            dfs1(v, u); siz[u] += siz[v];
            if (adj[u][0] == p || siz[v] > siz[adj[u][0]]) swap(v, adj[u][0]);
        }
    }
    void dfs2(int u, int p) {
        in[u] = pv++;
        for (auto v : adj[u]) {
            if (v == p) continue;
            top[v] = (v == adj[u][0] ? top[u] : v);
            dfs2(v, u);
        }
    }
    void build(const vector<ll>& a) { // a[u]: vertex value, 1-indexed
        pv = 0;
        for (int i = 1; i <= n; i++) {
            if (!siz[i]) {

```

```

    top[i] = i;
    dfs1(i, 0);
    dfs2(i, 0);
}
}
vector<ll> base(n);
for (int i = 1; i <= n; i++) base[in[i]] = a[i];
seg.build(base);
}
void path_upd(int u, int v, ll x, bool edge = false) {
    while (top[u] != top[v]) {
        if (dep[top[u]] < dep[top[v]]) swap(u, v);
        seg.add(in[top[u]], in[u], x); // or seg.set
        u = par[top[u]];
    }
    if (dep[u] > dep[v]) swap(u, v);
    if (in[u] + edge <= in[v]) {
        seg.add(in[u] + edge, in[v], x); // or seg.set
    }
}
void setv(int u, ll x) { seg.set(in[u], in[u], x); }
void addv(int u, ll x) { seg.add(in[u], in[u], x); }
SegTree::T path_qry(int u, int v, bool edge = false) {
    SegTree::T res = seg.id();
    while (top[u] != top[v]) {
        if (dep[top[u]] < dep[top[v]]) swap(u, v);
        res = seg.merge(res, seg.query(in[top[u]], in[u]));
        u = par[top[u]];
    }
    if (dep[u] > dep[v]) swap(u, v);
    return seg.merge(res, seg.query(in[u]+edge, in[v]));
}
ll qsum(int u, int v, bool edge = false) { return
path_qry(u, v, edge).sum; }
ll qmin(int u, int v, bool edge = false) { return
path_qry(u, v, edge).mn; }
ll qmax(int u, int v, bool edge = false) { return
path_qry(u, v, edge).mx; }
};

```

#### 4.4 Centroid Decomposition

**Usage:** Divide and conquer on trees for path/distance problems.

**Time Complexity:**  $O(N \log N)$  build

```

struct CentroidTree {
    vector<vector<int>> adj, c_adj; // adj: 원본트리 / c_adj:
    센트로이드트리
    vector<int> sz, par, vis; int N;
    CentroidTree(int n) : N(n), adj(n+1), c_adj(n+1), sz(n+1),
    par(n+1), vis(n+1) {}
    void add_edge(int u, int v) { adj[u].push_back(v);
    adj[v].push_back(u); }
    int get_sz(int curr, int prev) {
        sz[curr] = 1;
        for (int next : adj[curr])
            if (next != prev && !vis[next]) sz[curr] +=
            get_sz(next, curr);
        return sz[curr];
    }
}

```

```

int get_cent(int curr, int prev, int to_sz) {
    for (int next : adj[curr])
        if (next != prev && !vis[next] && sz[next] > to_sz / 2)
            return get_cent(next, curr, to_sz);
    return curr;
}
void solve(int u) {
    // * solve(u): 현재 centroid u를 지나는 모든 경로를 여기서
    계산.
    // - u에서 각 서브트리로 DFS하며 거리/조건 집계
    // - 서로 다른 서브트리에서 오는 경로끼리 쌍을 만들 때
    중복 주의
    // build(1) 호출하면 자동으로 centroid tree 완성.
}
int build(int curr, int p = -1) {
    int cent = get_cent(curr, -1, get_sz(curr, -1));
    solve(cent);
    vis[cent] = 1; par[cent] = p;
    for (int next : adj[cent]) {
        if (!vis[next]) {
            int child = build(next, cent);
            c_adj[cent].push_back(child); // 센트로이드 계층 연결
        }
    }
    return cent;
}
};

```

#### 4.5 Bipartite Matching

**Usage:** Maximum matching in bipartite graphs.

**Time Complexity:**  $O(E\sqrt{V})$

```

struct BiMatch { // Hopcroft-Karp
    vector<vector<int>> graph, grev;
    vector<int> mA, mB, dist, work;
    vector<bool> visA, visB, fA, fB; // vertex i can be
    excluded from some max matching
    int ns, ms;
    BiMatch(int n, int m) : ns(n), ms(m), graph(n+1),
    grev(m+1), mA(n+1), mB(m+1), dist(n+1), work(n+1) {}
    void add(int a, int b) { graph[a].push_back(b);
    grev[b].push_back(a); }
    void bfs() {
        fill(all(dist), -1);
        queue<int> q;
        for (int i = 1; i <= ns; i++) if (!mA[i]) {
            dist[i] = 0; q.push(i);
        }
        while (!q.empty()) {
            int i = q.front(); q.pop();
            for (auto j : graph[i]) {
                int k = mB[j];
                if (k && dist[k] == -1) {
                    dist[k] = dist[i] + 1; q.push(k);
                }
            }
        }
    }
    bool dfs(int cur) {

```

```

        for (int& i = work[cur]; i < sz(graph[cur]); i++) {
            int nb = graph[cur][i], ori = mB[nb];
            if (!ori || dist[ori] == dist[cur] + 1 && dfs(ori)) {
                mA[cur] = nb; mB[nb] = cur; return true;
            }
        }
        return false;
    }
    int match() {
        int ans = 0;
        for (int i = 1; i <= ns; i++) {
            for (int j : graph[i]) {
                if (!mB[j]) {
                    mA[i] = j; mB[j] = i;
                    ans++; break;
                }
            }
        }
        while (1) {
            fill(all(work), 0); bfs();
            int cnt = 0;
            for (int i = 1; i <= ns; i++) {
                if (!mA[i] && dfs(i)) cnt++;
            }
            if (!cnt) break;
            ans += cnt;
        }
        return ans;
    }
    void chkEss() {
        fA.assign(ns+1, 0); fB.assign(ms+1, 0);
        visA.assign(ns+1, 0); visB.assign(ms+1, 0);
        queue<int> q;
        for (int i = 1; i <= ns; i++) if (!mA[i]) fA[i] =
        visA[i] = 1, q.push(i);
        while (!q.empty()) {
            int u = q.front(); q.pop();
            for (int v : graph[u]) if (!visB[v]) {
                visB[v] = 1; int r = mB[v];
                if (r && !fA[r]) {
                    fA[r] = visA[r] = 1; q.push(r);
                }
            }
        }
        for (int i = 1; i <= ms; i++) if (!mB[i]) fB[i] = 1,
        q.push(i);
        while (!q.empty()) {
            int v = q.front(); q.pop();
            for (int u : grev[v]) {
                int r = mA[u];
                if (r && !fB[r]) {
                    fB[r] = 1; q.push(r);
                }
            }
        }
    }
    pair<vector<int>, vector<int>> vertex() { // find minimum
    vertex cover

```

```

chkEss();
vector<int> va, vb;
for (int i = 1; i <= ns; i++) if (!visA[i])
    va.push_back(i);
for (int i = 1; i <= ms; i++) if (visB[i])
    vb.push_back(i);
return { va, vb };
}
};
/* struct BiMatch { // Kuhn's Algorithm
vector<vector<int>> graph;
vector<int> mA, mB, vis;
int ns, ms;
BiMatch(int n, int m) : ns(n), ms(m), graph(n+1), mA(n+1),
mB(m+1), vis(n+1) {}
void add(int a, int b) { graph[a].push_back(b); }
bool dfs(int cur) {
    vis[cur] = 1;
    for (int i : graph[cur]) {
        if (mB[i] == 0) {
            mA[cur] = i; mB[i] = cur; return true;
        }
    }
    for (auto i : graph[cur]) {
        int ori = mB[i];
        if (ori == 0 || (!vis[ori] && dfs(ori))) {
            mA[cur] = i; mB[i] = cur; return true;
        }
    }
    return false;
}
int match() {
    int res = 0;
    for (int i = 1; i <= ns; i++) {
        if (mA[i]) continue;
        fill(all(vis), 0);
        if (dfs(i)) res++;
    }
    return res;
}
}; */

```

#### 4.6 Hungarian

**Time Complexity:**  $O(N^3)$

```

template<typename T = ll> struct Hungarian {
    vector<T> u, v, ans;
    vector<int> p, way; int n, m;
    const T INF = 1e15;
    Hungarian(int n, int m) : n(n), m(m), u(n+1), v(m+1),
p(m+1), way(m+1) {}
    T solve (const vector<vector<T>> &a) {
        ans.clear();
        vector<T> mv(m+1); vector<bool> vis(m+1);
        for (int i = 1; i <= n; i++) {
            fill(all(mv), INF); fill(all(vis), false);
            p[0] = i; int j0 = 0;
            while (p[j0] != 0) {
                vis[j0] = true; T dt = INF;

```

```

                int i0 = p[j0], j1 = 0;
                for (int j = 1; j <= m; j++) {
                    if (vis[j]) continue;
                    T cur = a[i0][j] - u[i0] - v[j];
                    if (cur < mv[j]) mv[j] = cur, way[j] = j0;
                    if (mv[j] < dt) dt = mv[j], j1 = j;
                }
                for (int j = 0; j <= m; j++) {
                    if (vis[j]) u[p[j]] += dt, v[j] -= dt;
                    else mv[j] -= dt;
                }
                j0 = j1;
            }
            while (j0 != 0) {
                int j1 = way[j0];
                p[j0] = p[j1]; j0 = j1;
            }
            ans.push_back(-v[0]);
        }
        return sz(ans) ? ans.back() : 0;
    }
    T cost(int k) { return ans[k-1]; }
    vector<int> match() {
        vector<int> res(n+1);
        for (int i = 1; i <= m; i++) if (p[i]) res[p[i]] = i;
        return res;
    }
};

```

#### 4.7 Dinic

**Usage:** Efficient maximum flow algorithm.

**Time Complexity:**  $O(V^2E)$

```

const ll INF = 1e18;
struct Dinic {
    struct Edge { int to; ll cap; int rev; };
    vector<vector<Edge>> graph;
    vector<int> level, work; int n;
    Dinic(int n) : n(n), graph(n+1), level(n+1), work(n+1) {}
    void add(int u, int v, ll cap) {
        graph[u].push_back({ v, cap, sz(graph[v]) });
        graph[v].push_back({ u, 0, sz(graph[u])-1 });
    }
    bool bfs(int s, int t) {
        fill(all(level), -1); level[s] = 0;
        queue<int> q; q.push(s);
        while (!q.empty()) {
            int cur = q.front(); q.pop();
            for (auto [nxt, cap, rev] : graph[cur]) {
                if (cap > 0 && level[nxt] == -1) {
                    level[nxt] = level[cur]+1;
                    if (nxt == t) return true;
                    q.push(nxt);
                }
            }
        }
        return (level[t] != -1);
    }
    ll dfs(int cur, int t, ll flow) {
        if (cur == t) return flow;

```

```

        for (int& i = work[cur]; i < sz(graph[cur]); i++) {
            auto& [nxt, cap, rev] = graph[cur][i];
            if (cap > 0 && level[nxt] == level[cur]+1) {
                ll push = dfs(nxt, t, min(flow, cap));
                if (push > 0) {
                    cap -= push; graph[nxt][rev].cap += push;
                    return push;
                }
            }
            work[cur].erase(work[cur].begin()+i);
        }
        return 0;
    }
    ll flow(int s, int t) {
        ll ans = 0;
        while (bfs(s, t)) {
            fill(all(work), 0);
            while (auto flow = dfs(s, t, INF)) ans += flow;
        }
        return ans;
    }
    vector<bool> mincut(int s) {
        vector<bool> vis(n+1); vis[s] = true;
        queue<int> q; q.push(s);
        while (!q.empty()) {
            int cur = q.front(); q.pop();
            for (auto [nxt, cap, rev] : graph[cur]) {
                if (cap > 0 && !vis[nxt]) {
                    vis[nxt] = true; q.push(nxt);
                }
            }
        }
        return vis;
    }
};

```

#### 4.8 MCMF

**Usage:** Minimum Cost Maximum Flow.(zkw MCMF)

**Time Complexity:**  $O(F \cdot E \log V)$

```

template<typename T = ll>
struct MCMF {
    struct Edge { int to, rev; ll cap; T cost; };
    const T INF = 1e18, EPS = 1e-9;
    vector<vector<Edge>> graph; vector<T> dist;
    vector<int> ptr; vector<bool> vis; int n;
    MCMF(int n) : n(n), graph(n+1), dist(n+1), ptr(n+1),
vis(n+1) {}
    void add(int u, int v, ll cap, T cost) {
        graph[u].push_back({ v, sz(graph[v]), cap, cost });
        graph[v].push_back({ u, sz(graph[u])-1, 0, -cost });
    }
    bool spfa(int s, int t) {
        fill(all(dist), INF); fill(all(vis), 0);
        deque<int> q; q.push_back(s); dist[s] = 0; vis[s] = 1;
        while (!q.empty()) {
            if (dist[q.front()] > dist[q.back()]) swap(q.front(),
q.back());
            int cur = q.front(); q.pop_front(); vis[cur] = 0;

```

```

    for (auto& [nxt, rev, cap, cost] : graph[cur]) {
        if (cap > 0 && dist[nxt] > dist[cur] + cost + EPS) {
            dist[nxt] = dist[cur] + cost;
            if (!vis[nxt]) {
                vis[nxt] = 1;
                if (!q.empty() && dist[nxt] < dist[q.front()])
                    q.push_front(nxt);
                else q.push_back(nxt);
            }
        }
    }
    return dist[t] < INF;
}

ll dfs(int cur, int t, ll flow, T& cost) {
    if (cur == t) return flow;
    vis[cur] = 1;
    for (int& i = ptr[cur]; i < sz(graph[cur]); i++) {
        auto& [nxt, rev, cap, cst] = graph[cur][i];
        if (!vis[nxt] && cap > 0 && abs(dist[nxt] - (dist[cur] + cst)) <= EPS) {
            ll push = dfs(nxt, t, min(flow, cap), cost);
            if (push > 0) {
                graph[nxt][rev].cap += push;
                cost += push * cst; cap -= push;
                vis[cur] = 0; return push;
            }
        }
    }
    return 0;
}

pair<ll, T> flow(int s, int t) {
    ll res = 0; T cost = 0;
    while (spfa(s, t)) {
        // if (dist[t] >= -EPS) break; // Min-Cost Flow
        fill(all(ptr), 0); fill(all(vis), 0);
        while (1) {
            ll push = dfs(s, t, 1e18, cost);
            if (push == 0) break;
            res += push;
        }
    }
    return {res, cost};
}
};

```

## 4.9 Circulation

**Usage:** Flow with lower and upper bounds.

```

const ll INF = 1e18;
struct Dinic {}; // or MCMF
struct Circulation {
    vector<ll> demand, low;
    vector<pair<int, int>> edge;
    int n, S, T; Dinic dn;
    Circulation(int n) : n(n), S(n+1), T(n+2), demand(n+3, 0),
        dn(n+2) {};
    void add_demand(int u, ll d) { demand[u] += d; }
    int add(int u, int v, ll l, ll r) {
        demand[u] -= l; demand[v] += l;

```

```

        dn.add(u, v, r - l); low.push_back(l);
        edge.push_back({u, sz(dn.graph[u]) - 1});
        return sz(edge) - 1;
    }
    ll solve() {
        ll sum = 0, res = 0;
        for (int i = 1; i <= n; i++) sum += demand[i];
        if (sum != 0) return false;
        for (int i = 1; i <= n; i++) {
            if (demand[i] > 0) {
                dn.add(S, i, demand[i]); res += demand[i];
            }
            else if (demand[i] < 0) dn.add(i, T, -demand[i]);
        }
        ll f = dn.flow(S, T);
        return (f != res ? -1 : f);
    }
    ll get_flow(int i) { // get actual flow
        auto [u, idx] = edge[i];
        int v = dn.graph[u][idx].to, rev = dn.graph[u][idx].rev;
        return dn.graph[v][rev].cap + low[i];
    }
    // min flow: int t = cc.add(T, S, 0, INF); cc.solve();
    cc.cut(t); cc.dn.flow(N, 1);
    void cut(int i) {
        auto [u, idx] = edge[i];
        auto& fwd = dn.graph[u][idx];
        auto& bwd = dn.graph[fwd.to][fwd.rev];
        fwd.cap = bwd.cap = 0;
    }
};

```

## 4.10 SCC

**Usage:** Strongly Connected Components.

**Time Complexity:**  $O(V + E)$

```

struct SCC {
    int n, cnt, t;
    vector<vector<int>> adj;
    vector<int> dfn, low, id;
    vector<bool> ins; stack<int> st;
    SCC(int n) : n(n), adj(n), dfn(n, -1), low(n, -1), id(n, -1),
        ins(n), cnt(0), t(0) {};
    void add(int u, int v) { adj[u].push_back(v); }
    void dfs(int u) {
        dfn[u] = low[u] = ++t;
        st.push(u); ins[u] = true;
        for (auto v : adj[u]) {
            if (dfn[v] == -1) {
                dfs(v); low[u] = min(low[u], low[v]);
            }
            else if (ins[v]) {
                low[u] = min(low[u], dfn[v]);
            }
        }
        if (low[u] == dfn[u]) {
            while (true) {
                int v = st.top(); st.pop();
                ins[v] = false; id[v] = cnt;
                if (u == v) break;
            }
        }
    }
};

```

```

        cnt++;
    }
}

void build() {
    for (int i = 0; i < n; i++) if (dfn[i] == -1) dfs(i);
}

4.11 2-sat
Usage: Solves 2-SAT in  $O(V + E)$ ;  $x_i$  is true if  $SCC(x_i) < SCC(\neg x_i)$ .
Time Complexity:  $O(V + E)$ 

struct TwoSat { // 0-idx
    int n, t, cnt;
    vector<vector<int>> adj;
    vector<int> dfn, low, scc, st;
    vector<bool> ans;
    TwoSat(int n) : n(n), adj(2*n), dfn(2*n), low(2*n),
        scc(2*n) {};
    int I(int x) { return x^1; }
    void add_edge(int u, int v) { adj[u].push_back(v);
        adj[I(v)].push_back(I(u)); } // u->v
    void add_clause(int u, int v) { add_edge(I(u), v); }
    void add_clause(int u, bool ut, int v, bool vt) {
        add_clause(u*2 + !ut, v*2 + !vt); } // (u==ut) or (v==vt)
    int add() {
        auto New = [&](auto&... vs) { (vs.emplace_back(), ...); };
        for (int i = 0; i < 2; i++) New(adj, dfn, low, scc);
        return n++;
    }
}

void most_one(const vector<int> &v, bool cd = true) {
    int pre = -1;
    for (auto i : v) {
        int x = i*2 + !cd, now = add()*2;
        add_edge(x, now);
        if (pre != -1) { add_edge(pre, now); add_edge(pre, I(x)); }
        pre = now;
    }
}

void dfs(int u) {
    dfn[u] = low[u] = ++t; st.push_back(u);
    for (auto v : adj[u]) {
        if (dfn[v] == -1) { dfs(v); low[u] = min(low[u], low[v]); }
        else if (scc[v] == -1) low[u] = min(low[u], dfn[v]);
    }
    if (low[u] == dfn[u]) {
        while (1) {
            int v = st.back(); st.pop_back();
            scc[v] = cnt;
            if (u == v) break;
        }
        cnt++;
    }
}
}

```



```

bool solve() {
    t = cnt = 0; st.clear();
    fill(all(dfn), -1); fill(all(scc), -1);
    for (int i = 0; i < 2*n; i++) if (dfn[i] == -1) dfs(i);
    ans.resize(n);
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        if (scc[i*2] == scc[i*2+1]) return false;
        ans[i] = scc[i*2] < scc[i*2+1];
    }
    return true;
}
};

4.12 BCC
Usage: Biconnected Components, Cut-vertices, and Bridges.
Time Complexity:  $O(V + E)$ 
// 1-based, 다른 거 호출하기 전에 tarjan 먼저 호출
vector<int> G[MAX_V]; int In[MAX_V], Low[MAX_V], P[MAX_V];
void addEdge(int s, int e){ G[s].push_back(e);
G[e].push_back(s); }
void tarjan(int n){ /// Pre-Process
    int pv = 0;
    function<void(int,int)> dfs = [&pv,&dfs](int v, int b){
        In[v] = Low[v] = ++pv; P[v] = b;
        for(auto i : G[v]){
            if(i == b) continue;
            if(!In[i]) dfs(i, v), Low[v] = min(Low[v], Low[i]);
            else Low[v] = min(Low[v], In[i]);
        }
    };
    for(int i=1; i<=n; i++) if(!In[i]) dfs(i, -1);
}
vector<int> cutVertex(int n){
    vector<int> res; array<char,MAX_V> isCut; isCut.fill(0);
    function<void(int)> dfs = [&dfs,&isCut](int v){
        int ch = 0;
        for(auto i : G[v]){
            if(P[i] != v) continue; dfs(i); ch++;
            if(P[v] == -1 && ch > 1) isCut[v] = 1;
            else if(P[v] != -1 && Low[i] >= In[v]) isCut[v]=1;
        }
    };
    for(int i=1; i<=n; i++) if(P[i] == -1) dfs(i);
    for(int i=1; i<=n; i++) if(isCut[i]) res.push_back(i);
    return move(res);
}
vector<PII> cutEdge(int n){
    vector<PII> res;
    function<void(int)> dfs = [&dfs,&res](int v){
        for(int t=0; t<G[v].size(); t++){
            int i = G[v][t]; if(t != 0 && G[v][t-1] == G[v][t])
                continue;
            if(P[i] != v) continue; dfs(i);
            if((t+1 == G[v].size() || i != G[v][t+1]) && Low[i] >
                In[v]) res.emplace_back(min(v,i), max(v,i));
        }
    };
    for(int i=1; i<=n; i++) sort(G[i].begin(), G[i].end()); //
    multi edge -> sort

```

```

    for(int i=1; i<=n; i++) if(P[i] == -1) dfs(i);
    return move(res); // sort(all(res));
}
vector<int> BCC[MAX_V]; // BCC[v] = components which contains
v
void vertexDisjointBCC(int n){ // allow multi edge, not allow
self loop
    int cnt = 0; array<char,MAX_V> vis; vis.fill(0);
    function<void(int,int)> dfs = [&dfs,&vis,&cnt](int v, int
c){
        vis[v] = 1; if(c > 0) BCC[v].push_back(c);
        for(auto i : G[v]){
            if(vis[i]) continue;
            if(In[v] <= Low[i]) BCC[v].push_back(++cnt), dfs(i,
cnt);
            else dfs(i, c);
        }
    };
    for(int i=1; i<=n; i++) if(!vis[i]) dfs(i, 0);
    for(int i=1; i<=n; i++) if(BCC[i].empty())
        BCC[i].push_back(++cnt);
}

4.13 Find 3 or 4 cycle
Usage: Finds all  $C_3$  and  $C_4$  cycles using degree ordering.
Time Complexity:  $O(M\sqrt{M})$ 
vector<tuple<int,int,int>> Find3Cycle(int n, const
vector<pair<int,int>> &edges){ //  $N+M\sqrt{N}$ 
    int m = edges.size();
    vector<int> deg(n), pos(n), ord; ord.reserve(n);
    vector<vector<int>> gph(n), que(m+1), vec(n);
    vector<vector<tuple<int,int,int>>> tri(n);
    vector<tuple<int,int,int>> res;
    for(auto [u,v] : edges) deg[u]++, deg[v]++;
    for(int i=0; i<=n; i++) que[deg[i]].push_back(i);
    for(int i=m; i>=0; i--) ord.insert(ord.end(),
que[i].begin(), que[i].end());
    for(int i=0; i<=n; i++) pos[ord[i]] = i;
    for(auto [u,v] : edges) gph[pos[u]].push_back(pos[v]),
gph[pos[v]].push_back(pos[u]);
    for(int i=0; i<=n; i++){
        for(auto j : gph[i]){
            if(i > j) continue;
            for(int x=0, y=0; x<vec[i].size() && y<vec[j].size(); ){
                if(vec[i][x] == vec[j][y]) res.emplace_back(ord[i],
ord[j], ord[vec[i][x]]), x++, y++;
                else if(vec[i][x] < vec[j][y]) x++; else y++;
            }
            vec[j].push_back(i);
        }
    }
    for(auto &[u,v,w] : res){
        if(pos[u] < pos[v]) swap(u, v);
        if(pos[u] < pos[w]) swap(u, w);
        if(pos[v] < pos[w]) swap(v, w);
        tri[u].emplace_back(u, v, w);
    }
    res.clear();
}

```

```

    for(int i=n-1; i>=0; i--) res.insert(res.end(),
tri[ord[i]].begin(), tri[ord[i]].end());
    return res;
}
bitset<500> B[500]; //  $N^3/w$ 
long long Count3Cycle(int n, const vector<pair<int,int>>
&edges){
    long long res = 0;
    for(int i=0; i<=n; i++) B[i].reset();
    for(auto [u,v] : edges) B[u].set(v), B[v].set(u);
    for(int i=0; i<=n; i++) for(int j=i+1; j<=n; j++)
        if(B[i].test(j)) res += (B[i] & B[j]).count();
    return res / 3;
}
//  $O(n + m * \sqrt{m} + th)$  for graphs without loops or
multiedges
void Find4Cycle(int n, const vector<array<int, 2>> &edge,
auto process, int th = 1){
    int m = (int)edge.size();
    vector<int> deg(n), order, pos(n);
    vector<vector<int>> appear(m+1), adj(n), found(n);
    for(auto [u, v] : edge) ++deg[u], ++deg[v];
    for(auto u=0; u<=n; u++) appear[deg[u]].push_back(u);
    for(auto d=m; d>=0; d--) order.insert(order.end(),
appear[d].begin(), appear[d].end());
    for(auto i=0; i<=n; i++) pos[order[i]] = i;
    for(auto i=0; i<=m; i++){
        int u = pos[edge[i][0]], v = pos[edge[i][1]];
        adj[u].push_back(v), adj[v].push_back(u);
    }
    T res = 0; vector<int> cnt(n);
    for(auto u=0; u<=n; u++){
        for(auto v : adj[u]) if(u < v) for(auto w : adj[v]) if(u <
w) cnt[w] = 0;
        for(auto v : adj[u]) if(u < v) for(auto w : adj[v]) if(u <
w) res += cnt[w] ++;
    }
    for(auto u=0; u<=n; u++){
        for(auto v : adj[u]) if(u < v) for(auto w : adj[v]) if(u <
w) found[w].clear();
        for(auto v : adj[u]) if(u < v) for(auto w : adj[v]) if(u <
w) {
            for(auto x : found[w]){
                if(!th--) return;
                process(order[u], order[v], order[w], order[x]);
            }
            found[w].push_back(v);
        }
    }
}
}

```

#### 4.14 Push Relabel

Usage: Max flow via preflow-push and labeling  
Time Complexity:  $O(V^3)$

```

template<typename T = ll> struct HLPP {
    struct Edge { int to; T cap; int rev; };
    T INF = numeric_limits<T>::max();
}

```

```

vector<vector<Edge>> adj;
vector<T> ex;
vector<int> pos, lvl, nxt, gprv, gnxt;
int n, high = 0, gap = 0, cnt = 0;
HLPP(int n) : n(n+1), adj(n+2), ex(n+2), pos(n+2),
lvl(n+2), nxt(2*n+3), gprv(2*n+3), gnxt(2*n+3) {}
void add(int u, int v, T cap) {
    adj[u].push_back({ v, cap, sz(adj[v]) });
    adj[v].push_back({ u, 0, sz(adj[u])-1 });
}
void push(int u, int h) {
    nxt[u] = nxt[n+h]; nxt[n+h] = u;
    high = max(high, h);
}
void ugap(int u, int h) {
    gnxt[u] = gnxt[gprv[u] = n+h];
    gprv[gnxt[u]] = gnxt[gprv[u]] = u;
    gap = max(gap, h);
}
void dgap(int u) {
    gnxt[gprv[u]] = gnxt[u];
    gprv[gnxt[u]] = gprv[u];
}
void addex(int u, T f) {
    ex[u] += f;
    if (ex[u] == f) push(u, lvl[u]);
}
void upd(int u, int h) {
    if (lvl[u] != n+1) dgap(u);
    lvl[u] = h; if (h == n+1) return;
    ugap(u, h); if (ex[u] > 0) push(u, h);
}
void relabel(int t) {
    cnt = high = gap = 0;
    iota(nxt.begin()+n, nxt.end(), n);
    iota(gprv.begin()+n, gprv.end(), n);
    iota(gnxt.begin()+n, gnxt.end(), n);
    fill(all(lvl), n+1); fill(all(pos), 0);
    lvl[t] = 0; queue<int> q; q.push(t);
    while (!q.empty()) {
        int u = q.front(); q.pop();
        for (auto &e : adj[u]) {
            if (!adj[e.to][e.rev].cap || lvl[e.to] <= lvl[u]+1)
                continue;
            upd(e.to, lvl[u]+1); q.push(e.to);
        }
    }
}
void discharge(int u) {
    T &v = ex[u]; int h = n, Sz = sz(adj[u]);
    for (int &i = pos[u], k = Sz; k--; i = (i ? i : Sz)-1) {
        auto &e = adj[u][i];
        if (!e.cap) continue;
        if (lvl[u] != lvl[e.to]+1) {
            h = min(h, lvl[e.to]);
            continue;
        }
        auto f = min(v, e.cap);
        v -= f; addex(e.to, f); e.cap -= f;
    }
}

```

```

adj[e.to][e.rev].cap += f;
if (!v) return;
}
cnt++;
if (gnxt[gnxt[n+lvl[u]]] < n) {
    upd(u, h+1); return;
}
for (int i = lvl[u]; gap >= i; gap--) {
    while (gnxt[n+gap] < n) {
        int t = gnxt[n+gap];
        lvl[t] = n+1; dgap(t);
    }
}
T flow(int s, int t) {
    relabel(t);
    addex(s, INF); ex[t] -= INF;
    while (~high) {
        int u = nxt[n+high];
        if (u >= n) { high--; continue; }
        nxt[n+high] = nxt[u];
        if (lvl[u] != high) continue;
        discharge(u);
        if (cnt >= 4*n) relabel(t);
    }
    return ex[t]+INF;
}
};

4.15 Gomory Hu Tree
// Gomory-Hu Tree: 모든 정점 쌍의 최대 유량(Min-cut)을
// 표현하는 트리
// 트리에서 u-v 경로 상의 최소 가중치 간선 = 원본 그래프에서
// u-v의 최대 유량
struct Dinic {};
struct Edge { int u, v; ll w; };
vector<Edge> gomory_hu(int n, const vector<Edge> &ev) {
    vector<Edge> tree;
    vector<int> par(n+1, 1);
    for (int i = 2; i <= n; i++) {
        Dinic dn(n);
        for (auto & [u, v, w] : ev) { dn.add(u, v, w); dn.add(v, u, w); }
        tree.push_back({i, par[i], dn.flow(i, par[i])});
        vector<bool> cut = dn.mincut(i);
        for (int j = i + 1; j <= n; j++) {
            if (cut[j] && par[j] == par[i]) par[j] = i;
        }
    }
    return tree;
}
// ex. 인접정점간 최대유량 합이 최대인 순열
vector<int> par(n+1); iota(all(par), 0);
vector<vector<int>> p(n+1);
for (int i = 1; i <= n; i++) p[i] = {i};
function<int(int)> find = [&](int x) { return x == par[x] ?
x : par[x] = find(par[x]); };
auto res = gomory_hu(n, edges);
sort(all(res), [](Edge& a, Edge& b) { return a.w > b.w; });

```

```

ll ans = 0;
for (auto &e : res) {
    int u = find(e.u), v = find(e.v);
    if (u == v) continue;
    ans += e.w; par[u] = v;
    p[v].insert(p[v].end(), all(p[u]));
}
// ans: 최대 유량의 합
// p[find(1)]: 조건을 만족하는 정점들의 순열 (크기 n)

5 DP Optimization
5.1 Convex Hull Trick
Usage: dp[i] = min(dp[j] + b[j] * a[i]), b[j] >= b[j+1]
Time Complexity: O(N log N)

// Slopes(k) and queries(x) can be in any order
template <typename T> struct Line {
    mutable T k, m, p;
    bool operator<(const Line& o) const { return k < o.k; }
    bool operator<(T x) const { return p < x; }
};
template <typename T = ll> struct LineContainer :
multiset<Line<T>, less<>> {
    using iterator = typename multiset<Line<T>,
less<>>::iterator;
    // (for doubles, use div(a,b) = a/b)
    static constexpr T inf = numeric_limits<T>::max();
    T div(T a, T b) { // floored division
        return a / b - ((a ^ b) < 0 && a % b); }
    bool isect(iterator x, iterator y) {
        if (y == this->end()) return x->p = inf, 0;
        if (x->k == y->k) x->p = x->m > y->m ? inf : -inf;
        else x->p = div(y->m - x->m, x->k - y->k);
        return x->p >= y->p;
    }
    void add(T k, T m) { // y = kx + m
        auto z = this->insert({k, m, 0}), y = z++, x = y;
        while (isect(y, z)) z = this->erase(z);
        if (x != this->begin() && isect(--x, y)) isect(x, y =
this->erase(y));
        while ((y = x) != this->begin() && (--x)->p >= y->p)
            isect(x, this->erase(y));
    }
    T query(T x) {
        assert(!this->empty());
        auto l = *this->lower_bound(x);
        return l.k * x + l.m;
    }
}; // add(-k, -m), -query(x) for Lower hull(min)
LineContainer CHT;
int main() {
    dp[0] = 0; CHT.add(a[0], dp[0]);
    for (int i = 1; i < n; i++) { // dp[i] = Max(a[j]*b[i] +
dp[j])
        dp[i] = CHT.query(b[i]);
        CHT.add(a[i], dp[i]);
    }
}

```

```
cout << dp[n-1] << "\n";
}
```

## 5.2 Linear CHT

**Usage:** CHT when slopes(k)/queries(x) are monotonic.

**Time Complexity:**  $O(N)$

// slopes(k) and queries(x) must be monotonic

```
struct PLL {
    ll x, y;
    PLL(const ll x = 0, const ll y = 0) : x(x), y(y) {}
    bool operator<= (const PLL& i) const { return 1. * x / y
        <= 1. * i.x / i.y; }
};

struct ConvexHull {
    static ll F(const PLL& i, const ll x) { return i.x * x + i.y; }
    static PLL C(const PLL& a, const PLL& b) { return { a.y - b.y, b.x - a.x }; }
    deque<PLL> S;
    void add(const ll a, const ll b) {
        while (S.size() > 1 && C(S.back(), PLL(a, b)) <= C(S[S.size() - 2], S.back())) S.pop_back();
        S.push_back(PLL(a, b));
        /* when x is monotonic decreasing
        while (S.size() > 1 && C(S[0], S[1]) <= C(PLL(a, b), S[0])) S.pop_front();
        S.push_front(PLL(a, b)); */
    }
    ll query(const ll x) {
        while (S.size() > 1 && F(S[0], x) <= F(S[1], x)) S.pop_front(); // upper hull(max)
        // while (S.size() > 1 && F(S[0], x) >= F(S[1], x)) S.pop_front(); // lower hull(min)
        return F(S[0], x);
    }
};
} CHT;
```

## 5.3 D&C optimization

**Usage:** dp[t][i] = min(dp[t-1][j] + c[j][i]), c is Monge

**Time Complexity:**  $O(KN \log N)$

```
ll dp[MAX_K][MAX_N];
// 1부터 r까지 구간의 비용을 계산하는 함수
ll get_cost(int l, int r) { /* return sum[l][r] + C; */ }
// k: 현재단계(구간개수 등), pL, pR: j를 찾을 탐색범위
void dnc(int k, int l, int r, int pL, int pR) {
    if (l > r) return;
    int opt = pL, mid = (l + r) / 2;
    dp[k][mid] = -1e18 // 최솟값문제: INF, 최댓값: -INF
    for (int j = pL; j <= min(mid, pR); j++) {
        ll val = (j==0 ? dp[k-1][j-1] + get_cost(j, mid);
        if (val > dp[k][mid]) {
            dp[k][mid] = val;
            opt = j;
        }
    }
    dnc(k, l, mid - 1, pL, opt);
    dnc(k, mid + 1, r, opt, pR);
}
// for (int i = 1; i <= T; i++) dnc(i, 0, n-1, 0, n-1);
```

## 5.4 Monotone Queue optimization

**Usage:** dp[i] = min(dp[j] + c[j][i]), c is Monge, find cross

**Time Complexity:**  $O(N \log N)$

```
ll f(int j, int i); // j에서 i로 전이할 때의 값 (dp[j] + cost(j, i))
void solve() {
    auto cross = [&](ll p, ll q) {
        ll lo = max(p, q), hi = n + 1;
        while (lo + 1 < hi) {
            ll mid = (lo + hi) / 2;
            if (f(p, mid) > f(q, mid)) hi = mid; // min 기준: f(p) > f(q)면 q가 우세
            else lo = mid;
        }
        return hi;
    };
    deque<pair<ll, ll>> dq; // {cand_idx, start_pos}
    dq.push_back({0, 1}); // 초기값: 0번이 1번 위치부터
    // 최적이라고 가정
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        while (dq.size() > 1 && dq[1].second <= i) dq.pop_front();
        dp[i] = f(dq[0].first, i);
        while (!dq.empty()) {
            ll p = dq.back().first;
            ll pos = cross(p, i);
            if (pos <= dq.back().second) dq.pop_back();
            else {
                if (pos <= n) dq.push_back({i, pos});
                break;
            }
        }
        if (dq.empty()) dq.push_back({i, 1});
    }
}
```

## 5.5 Aliens Trick

**Usage:** dp[t][i] = min(dp[t-1][j] + c[j+1][i]), c is Monge, find lambda w/ half bs

**Time Complexity:**  $O(T \log X)$

```
/* n: 원소 개수 (경로 복원 끝점), k: 골라야 하는 개수
* lo, hi: 패널티 이분탐색 범위 (0 ~ 최대 가치)
* f(c): 패널티가 c일 때 *2*(가치합), prv} 반환 (가치는 c를 뺀 값) */
template<class T, bool GET_MAX = false>
pair<T, vector<int>> AliensTrick(int n, int k, auto f, T lo, T hi) {
    T l = lo, r = hi;
    while (l < r) {
        T m = (l + r + (GET_MAX ? 1 : 0)) >> 1;
        vector<int> prv = f(m * 2 + (GET_MAX ? -1 : 1)).second;
        int cnt = 0; for (int i = n; i; i = prv[i]) cnt++;
        if (cnt <= k) (GET_MAX ? l : r) = m;
        else (GET_MAX ? r : l) = m + (GET_MAX ? -1 : 1);
    }
    T opt_val = f(l * 2).first / 2 - k * 1;
    auto get_path = [&](T c) {
        vector<int> p{n};
```

```
for (auto prv = f(c).second; p.back(); )
    p.push_back(prv[p.back()]);
reverse(p.begin(), p.end()); return p;
};
auto p1 = get_path(l * 2 + (GET_MAX ? 1 : -1));
auto p2 = get_path(l * 2 - (GET_MAX ? 1 : -1));
if (p1.size() == k + 1) return {opt_val, p1};
if (p2.size() == k + 1) return {opt_val, p2};
for (int i = 1, j = 1; i < p1.size(); i++) {
    while (j < p2.size() && p2[j] < p1[i - 1]) j++;
    if (p1[i] <= p2[j] && i - j == k + 1 - (int)p2.size()) {
        vector<int> res(p1.begin(), p1.begin() + i);
        res.insert(res.end(), p2.begin() + j, p2.end());
        return {opt_val, res};
    }
}
return {opt_val, {}}; // Should not reach here
}
```

## 5.6 Sum Over Subsets

**Usage:** dp[mask] = sum(A[i]), i is in mask

**Time Complexity:**  $O(N2^N)$

```
// 1. Subset Sum: f[mask] = sum of a[sub] where sub & mask == sub
for (int i = 0; i < n; i++)
    for (int mask = 0; mask < (1 << n); mask++)
        if (mask & (1 << i)) f[mask] += f[mask ^ (1 << i)];
// 2. Superset Sum: f[mask] = sum of a[sup] where sup & mask == mask
for (int i = 0; i < n; i++)
    for (int mask = (1 << n) - 1; mask >= 0; mask--)
        if (!(mask & (1 << i))) f[mask] += f[mask ^ (1 << i)];
```

## 5.7 Berlekamp Massey

**Usage:** Linear recurrence  $N$ -th term. Sparse matrix determinant.

**Time Complexity:**  $N$ -th term:  $O(K^2 \log N)$  / Det:  $O(N(N + E))$

```
mt19937_64
rng(chrono::steady_clock::now().time_since_epoch().count());
int randint(int lb, int ub) { return
uniform_int_distribution<int>(lb, ub)(rng); }
const int mod = 998244353;
ll ipow(ll x, ll p) {
    ll ret = 1, piv = x;
    while (p) {
        if (p & 1) ret = ret * piv % mod;
        piv = piv * piv % mod; p >>= 1;
    }
    return ret;
}
vector<int> berlekamp_massey(vector<int> x) {
    vector<int> ls, cur; int lf, ld;
    for (int i = 0; i < sz(x); i++) {
        ll t = 0;
        for (int j = 0; j < sz(cur); j++) t = (t +
            1ll*x[i-j-1]*cur[j]) % mod;
```

```

    if ((t - x[i]) % mod == 0) continue;
    if (cur.empty()) {
        lf = i; ld = (t-x[i]) % mod;
        cur.resize(i+1); continue;
    }
    ll k = -(x[i]-t) * ipow(ld, mod-2) % mod;
    vector<int> c(i-lf-1); c.push_back(k);
    for (auto& j : ls) c.push_back(-j*k % mod);
    if (sz(c) < sz(cur)) c.resize(sz(cur));
    for (int j = 0; j < sz(cur); j++) c[j] = (c[j]+cur[j]) % mod;
    if (i-lf+sz(ls) >= sz(cur)) {
        tie(ls, lf, ld) = make_tuple(cur, i, (t-x[i]) % mod);
    } cur = c;
}
for (auto& i : cur) i = (i % mod + mod) % mod;
return cur;
}
int get_nth(vector<int> rec, vector<int> dp, ll n) {
    int m = sz(rec); vector<int> s(m), t(m); s[0] = 1;
    if(m != 1) t[1] = 1; else t[0] = rec[0];
    auto mul = [&rec](vector<int> v, vector<int> w) {
        int m = sz(v); vector<int> t(2*m);
        for (int j = 0; j < m; j++) {
            for (int k = 0; k < m; k++) {
                t[j+k] += 1ll*v[j]*w[k] % mod;
                if (t[j+k] >= mod) t[j+k] -= mod;
            }
        }
        for (int j = 2*m-1; j >= m; j--) {
            for (int k = 1; k <= m; k++) {
                t[j-k] += 1ll*t[j]*rec[k-1] % mod;
                if (t[j-k] >= mod) t[j-k] -= mod;
            }
        }
        t.resize(m); return t;
    };
    while (n) {
        if (n & 1) s = mul(s, t);
        t = mul(t, t); n >>= 1;
    }
    ll ret = 0;
    for (int i = 0; i < m; i++) ret += 1ll*s[i]*dp[i] % mod;
    return ret % mod;
}
int guess_nth_term(vector<int> x, ll n) {
    if (n < sz(x)) return x[n];
    vector<int> v = berlekamp_massey(x);
    if (v.empty()) return 0;
    return get_nth(v, x, n);
}
struct elem { int x, y, v; }; // A_(x, y) <- v, 0-based. no
duplicate
vector<int> get_min_poly(int n, vector<elem> M) {
    // smallest poly P such that A^i = sum_{j < i} {A^j \times
    P_j}
    vector<int> rnd1, rnd2;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        rnd1.push_back(randint(1, mod - 1));

```

```

        rnd2.push_back(randint(1, mod - 1));
    }
    vector<int> gobs;
    for (int i = 0; i < 2*n+2; i++) {
        int tmp = 0;
        for (int j = 0; j < n; j++) {
            tmp += 1ll * rnd2[j] * rnd1[j] % mod;
            if (tmp >= mod) tmp -= mod;
        }
        gobs.push_back(tmp); vector<int> nxt(n);
        for (auto& i : M) {
            nxt[i.x] += 1ll * i.v * rnd1[i.y] % mod;
            if (nxt[i.x] >= mod) nxt[i.x] -= mod;
        }
        rnd1 = nxt;
    }
    auto sol = berlekamp_massey(gobs);
    reverse(all(sol)); return sol;
}
ll det(int n, vector<elem> M) {
    vector<int> rnd;
    for (int i = 0; i < n; i++) rnd.push_back(randint(1,
        mod-1));
    for (auto& i : M) i.v = 1ll * i.v * rnd[i.y] % mod;
    auto sol = get_min_poly(n, M)[0]; if (n%2 == 0) sol =
        mod-sol;
    for (auto& i : rnd) sol = 1ll * sol * ipow(i, mod-2) % mod;
    return sol;
}

```

## 6 Geometry

### 6.1 Geometry Template

Usage: Basic point, line, and circle operations.

```

const double EPS = 1e-9;
template<typename T> struct Point {
    T x, y;
    bool operator<(const Point& p) const { return x==p.x ?
    y<p.y : x<p.x; }
    bool operator==(const Point& p) const { return x==p.x &&
    y==p.y; }
    Point operator+(const Point& p) const { return {x+p.x,
    y+p.y}; }
    Point operator-(const Point& p) const { return {x-p.x,
    y-p.y}; }
    Point operator*(T n) const { return {x*n, y*n}; }
    Point operator/(T n) const { return {x/n, y/n}; }
    T operator*(const Point& p) const { return x*p.x + y*p.y; }
    T operator/(const Point& p) const { return x*p.y - y*p.x; }
    /* 3D dot, cross
    T operator*(const Point& p) const { return x*p.x + y*p.y +
    z*p.z; }
    Point operator/(const Point& p) const {
        return {y*p.z - z*p.y, z*p.x - x*p.z, x*p.y - y*p.x};
    } */
    T dist2() const { return x*x + y*y; }
    Point<double> d() const { return {(double)x, (double)y}; }
    Point rot90() const { return {-y, x}; }
};

```

```

using P = Point<ll>;
using Pd = Point<double>;
int ccw(P a, P b, P c) {
    ll res = (b - a) / (c - a);
    return (res > 0) - (res < 0);
}
bool isInter(P a, P b, P c, P d) {
    int ab = ccw(a, b, c) * ccw(a, b, d), cd = ccw(c, d, a) *
    ccw(c, d, b);
    if (ab == 0 && cd == 0) {
        if (b < a) swap(a, b); if (d < c) swap(c, d);
        return !(b < c || d < a);
    }
    return ab <= 0 && cd <= 0;
}

```

### 6.2 Closest Pair

Time Complexity:  $O(N \log N)$

```

struct P { ll x, y; int id; };
ll dist(const P &a, const P &b) {
    return (a.x-b.x)*(a.x-b.x) + (a.y-b.y)*(a.y-b.y);
}
array<ll,3> closestPair(vector<P> &v) {
    sort(all(v), [](const P &a, const P &b) { return a.x <
    b.x; });
    auto cmp = [](const P &a, const P &b) {
        return a.y == b.y ? a.x < b.x : a.y < b.y;
    };
    set<P, decltype(cmp)> s(cmp);
    ll d = 9e18; array<ll,3> ans = { d, -1, -1 };
    for (int i = 0, j = 0; i < sz(v); i++) {
        while (j < i && (v[i].x-v[j].x)*(v[i].x-v[j].x) >= d)
            s.erase(v[j++]);
        ll dsq = sqrt(d)+1;
        auto it1 = s.lower_bound({ LLONG_MIN, v[i].y - dsq, -1 });
        auto it2 = s.upper_bound({ LLONG_MAX, v[i].y + dsq, -1 });
        for (auto it = it1; it != it2; it++) {
            ll cur = dist(v[i], *it);
            if (cur < d) ans = { d = cur, v[i].id, (*it).id };
        }
        s.insert(v[i]);
    }
    return ans;
}

```

### 6.3 Convex Hull

Usage: Finds the convex hull using Monotone Chain. Returns vertices in CCW order.

Time Complexity:  $O(N \log N)$

```

vector<P> ConvexHull(vector<P> ps) { // Monotone chain
    compress(ps); if (sz(ps) <= 2) return ps;
    vector<P> v(sz(ps)*2);
    int s = 0, t = 0;
    for (int i = 2; i--; s = -t, reverse(all(ps))) {
        for (P p : ps) { // include boundary : ccw < 0
            while (t >= s+2 && ccw(v[t-2], v[t-1], p) <= 0) t--;

```



```

    v[t++] = p;
}
}
v.resize(t + (t <= 1)); return v;
}

```

## 6.4 Convex Hull 3d

**Time Complexity:**  $O(N^2)$

```

struct face{ int a, b, c; PT d; };
vector<face> convex_hull_3d(vector<PT> &p) {
// https://codeforces.com/blog/entry/81768
// -1. 중복 점 제거 (normalize 등하면 중복 점이 생길 수도 있다)
// 0. size <= 3 -> exit
// 1. 전부 한 직선 위에 있는지 판정 yes -> exit
// 2. first 3 points are not on the same line일 때까지
// 셔플하고 전부 한 평면 위에 있는 지 판정 yes -> exit
int n = p.size();
if (n <= 3) exit(1);
while (true) {
// shuffle until first 4 points are not on the same plane
shuffle(all(p), mt19937(random_device{}()));
if (((p[1]-p[0])^(p[2]-p[0])) * (p[3]-p[0]) != 0) break;
}
vector<face> f;
vector<vector<bool>> dead(n, vector<bool>(n, true));
auto add_face = [&](int a, int b, int c) {
f.push_back({a, b, c, (p[b]-p[a])^(p[c]-p[a])});
dead[a][b] = dead[b][c] = dead[c][a] = false;
};
add_face(0, 1, 2); add_face(0, 2, 1);
for (int i = 3; i < n; i++) {
vector<face> nf;
for (face &F : f){
if ((p[i] - p[F.a]) * F.d > 0) {
dead[F.a][F.b] = dead[F.b][F.c] = dead[F.c][F.a] = true;
} else {
nf.push_back(F);
}
}
f = nf;
for (face &F : nf){
if (dead[F.b][F.a]) add_face(F.b, F.a, i);
if (dead[F.c][F.b]) add_face(F.c, F.b, i);
if (dead[F.a][F.c]) add_face(F.a, F.c, i);
}
}
return f;
}

```

## 6.5 Rotating Calipers

**Usage:** Calculates the diameter (farthest pair of points) of a convex hull(CCW order).

**Time Complexity:**  $O(N)$

```

// ccw 정렬된 convex에서 가장 먼 두 점
pair<P,P> Calipers(const vector<P>& v) {
int n = sz(v); if (n < 2) return {v[0], v[0]};

```

```

ll mx = 0; P a = v[0], b = v[1];
for (int i = 0, j = 1; i < n; i++) {
P t = v[(i+1)%n] - v[i];
while ((t / (v[(j+1)%n] - v[j])) > 0) j = (j+1)%n;
ll now = (v[i] - v[j]).dist2();
if (now > mx) mx = now, a = v[i], b = v[j];
}
return {a, b};
}

```

## 6.6 Point in Convex Polygon

**Usage:** Checks if a point is inside or on the boundary of a convex polygon (CCW sorted).

**Time Complexity:**  $O(\log N)$

```

// CCW 정렬된 다각형 내부 판별, O(log N)
bool InConvPoly(const vector<P>& v, P p) {
int n = sz(v); if (n<3) return false;
// ccw <= 0 || ccw >= 0: exclude boundary
if (ccw(v[0], v[1], p) < 0 || ccw(v[0], v.back(), p) > 0)
return false;
int l = 1, r = n - 1;
while (l + 1 < r) {
int mid = (l + r) / 2;
if (ccw(v[0], v[mid], p) >= 0) l = mid;
else r = mid;
}
return ccw(v[l], v[l + 1], p) >= 0; // > 0: exclude boundary
}

```

## 6.7 Point in Polygon

**Usage:** Ray casting algorithm for general polygons.

**Time Complexity:**  $O(N)$

```

// 다각형 내부 판별 (CCW/CW 순서 무관)
bool InPoly(const vector<P>& v, P p) {
int n = sz(v); bool chk = false;
for (int i = 0; i < n; i++) {
P a = v[i], b = v[(i + 1) % n];
if ((b - a) / (p - a) == 0 && (a - p) * (b - p) <= 0)
return true; // false: exclude boundary
if ((a.y > p.y) != (b.y > p.y)) {
double ix = (double)(b.x-a.x) * (p.y-a.y) /
(double)(b.y-a.y) + a.x;
if (p.x < ix) chk = !chk;
}
}
return chk;
}

```

## 6.8 Sort Points

**Usage:** Angular sort. 1. Relative to pivot (Convex Hull). 2. Relative to origin.

```

// Sorts points by angle relative to the bottom-left point (CCW).
void Sort(vector<P>& v) {
if (v.size() < 2) return;
swap(v[0], *min_element(v.begin(), v.end(), [](const P& a, const P& b) {

```

```

return a.y != b.y ? a.y < b.y : a.x < b.x;
}));
sort(v.begin() + 1, v.end(), [&](const P& a, const P& b) {
ll cp = (a - v[0]) / (b - v[0]); if (cp != 0) return cp > 0;
return (a - v[0]).dist2() < (b - v[0]).dist2();
});
}
// Sorts points by angle around a given point 'cent' in the range [0, 360).
void Sort(vector<P>& v, P cent = {0, 0}) {
auto half = [](const P& p) { return p.y > 0 || (p.y == 0 && p.x > 0); };
sort(v.begin(), v.end(), [&](const P& a, const P& b) {
P aa = a-cent, bb = b-cent;
if (half(aa) != half(bb)) return half(aa) > half(bb);
return (aa / bb) > 0;
});
}

```

## 6.9 Linear Minkowski Sum

**Usage:** Minkowski Sum of Two convex(must be CCW order).

**Time Complexity:**  $O(N + M)$

```

vector<P> Minkowski(vector<P> p, vector<P> q) {
if (p.empty() || q.empty()) return {};
rotate(p.begin(), min_element(all(p)), p.end());
rotate(q.begin(), min_element(all(q)), q.end());
p.push_back(p[0]); p.push_back(p[1]);
q.push_back(q[0]); q.push_back(q[1]);
vector<P> res; int i = 0, j = 0;
while (i < p.size() - 2 || j < q.size() - 2) {
res.push_back(p[i] + q[j]);
ll cp = (p[i + 1] - p[i]) / (q[j + 1] - q[j]);
if (cp >= 0 && i < p.size() - 2) i++;
if (cp <= 0 && j < q.size() - 2) j++;
}
return res;
}

```

## 6.10 Polygon Area

**Usage:** Calculates  $2 \times$  Area of a polygon (Shoelace formula).

**Time Complexity:**  $O(N)$

```

// 다각형 넓이*2 (신발끈 공식)
ll area2(const vector<P>& v) {
ll res = 0; int n = sz(v);
for (int i = 0; i < n; i++)
res += v[i] / v[(i+1)%n];
return abs(res);
}

```



### 6.11 Smallest Enclosing Circle

**Usage:** Welzl's algorithm to find the Minimum Enclosing Circle.

Returns center, radius.

**Time Complexity:** Expected  $O(N)$

```
Pd getC(Pd a, Pd b) { return (a + b) / 2.0; }
Pd getC(Pd a, Pd b, Pd c) {
    Pd u = b-a, v = c-a; double d = 2*(u/v);
    if (abs(d) < EPS) return {0, 0};
    return a - (v * u.dist2() - u * v.dist2()).rot90() / d;
}
/* // for 3D
Pd getC(Pd a, Pd b, Pd c) {
    Pd u = b-a, v = c-a, n = u/v;
    if (n.dist2() < EPS) return getC(a, b);
    Pd top = (n/u) * v.dist2() + (v/n) * u.dist2();
    return a + top / (2*n.dist2());
}
Pd getC(Pd a, Pd b, Pd c, Pd d) {
    Pd p = b-a, q = c-a, r = d-a;
    double det = ((p / q) * r) * 2.0;
    if (abs(det) < EPS) return a;
    Pd top = (p/q) * r.dist2() + (q/r) * p.dist2() + (r/p) *
    q.dist2();
    return a + top / det;
}
*/
mt19937_64
rng(chrono::steady_clock::now().time_since_epoch().count());
pair<Pd, double> min_circle(vector<Pd> v) {
    shuffle(all(v), rng);
    Pd c = {0, 0}; double r = 0;
    auto dist = [&](Pd p1, Pd p2) { return
    sqrt((p1-p2).dist2()); };
    auto chk = [&](Pd p) { return dist(c, p) > r+EPS; };
    for (int i = 0; i < sz(v); i++) if (chk(v[i])) {
        c = v[i]; r = 0;
        for (int j = 0; j < i; j++) if (chk(v[j])) {
            c = getC(v[i], v[j]); r = dist(c, v[i]);
            for (int k = 0; k < j; k++) if (chk(v[k])) {
                c = getC(v[i], v[j], v[k]); r = dist(c, v[k]);
            }
        }
    }
    return {c, r};
}
```

### 6.12 Geometric Intersections

**Usage:** Intersection primitives: Segment, Line-Circle, Line-Hull, and Circle-Polygon area.

**Time Complexity:**  $O(1)/O(1)/O(\log N)/O(N)$

```
using T = _int128_t; // T <= 0(COORD^3)
// [1] 선분 교차 (정밀 좌표) / Param: 선분 ab, 선분 cd
// Return: {flag, xn, xd, yn, yd} -> 교점 (xn/xd, yn/yd)
// Flag: 0(안 만남), 1(교점=끝점), 4(교차), -1(무수히 겹침)
tuple<int, T, T, T, T> segmentInter(P a, P b, P c, P d) {
```

```
    if (!isInter(a, b, c, d)) return {0, 0, 0, 0, 0};
    T det = (b - a) / (d - c);
    if (det == 0) {
        if (b < a) swap(a, b);
        if (d < c) swap(c, d);
        if (b == c) return {1, b.x, 1, b.y, 1};
        if (d == a) return {1, d.x, 1, d.y, 1};
        return {-1, 0, 0, 0, 0};
    }
    T p = (c - a) / (d - c), q = det;
    T xp = a.x * q + (b.x - a.x) * p, xq = q;
    T yp = a.y * q + (b.y - a.y) * p, yq = q;
    if (xq < 0) { xp = -xp; xq = -xq; }
    if (yq < 0) { yp = -yp; yq = -yq; }
    T g_x = __gcd(xp, xq); xp /= g_x; xq /= g_x;
    T g_y = __gcd(yp, yq); yp /= g_y; yq /= g_y;
    int f = 4;
    if ((xp == a.x * xq && yp == a.y * yq) || (xp == b.x * xq
    && yp == b.y * yq)) f = 1;
    if ((xp == c.x * xq && yp == c.y * yq) || (xp == d.x * xq
    && yp == d.y * yq)) f = 1;
    return {f, xp, xq, yp, yq};
}
// [2] 원-직선 교차 / Param: 직선 ab, 원(c, r)
// Return: 교점 좌표 목록 (a -> b 방향 순서 정렬됨)
vector<Pd> lineCircle(P a, P b, P c, double r) {
    P ab = b - a;
    Pd p = a.d() + ab.d() * ((c - a) * ab / (double)ab.dist2());
    double h2 = r * r - (p - c.d()).dist2();
    if (h2 < -EPS) return {};
    if (abs(h2) < EPS) return {p};
    Pd h = ab.d() * (sqrt(h2) / sqrt(ab.dist2()));
    return {p - h, p + h};
}
// [3] 원-다각형 교차 넓이
// Param: 원(c, r), 다각형 poly (CCW/CW 무관) Return: 교차하는
// 영역의 넓이
double areaCirclePoly(P c, double r, const vector<P>& poly) {
    auto tri = [&](Pd p, Pd q) {
        Pd d = q - p;
        double a = d * p / d.dist2(), b = (p.dist2() - r * r) /
        d.dist2();
        double det = a * a - b;
        if (det <= EPS) return r * r * atan2(p / q, p * q);
        double t1 = -a-sqrt(max(0.0, det)), t2 =
        -a+sqrt(max(0.0, det));
        if (t2 < -EPS || t1 > 1.0 + EPS) return r * r * atan2(p
        / q, p * q);
        Pd u = p + d * max(0.0, t1), v = p + d * min(1.0, t2);
        return r * r * atan2(p / u, p * u) + u / v + r * r *
        atan2(v / q, v * q);
    };
    double res = 0; int n = poly.size();
    for(int i = 0; i < n; i++)
        res += tri((poly[i] - c).d(), (poly[(i+1) % n] - c).d());
    return res * 0.5;
}
// [4] 볼록 다각형-직선 교차 ( $O(\log N)$ ) Param: 볼록 다각형 h
// (CCW), 직선 ab
```

```
// Return: {i, j} -> 직선이 변(i, i+1)과 변(j, j+1)을 교차함.
// 안 만나면 {-1, -1}
int extrVertex(const vector<P>& h, P dir) {
    int n = h.size();
    auto cmp = [&](int i, int j) { return ccw({0,0}, dir,
    h[i%n] - h[j%n]); };
    auto isExtr = [&](int i) { return cmp(i, i - 1 + n) >= 0
    && cmp(i, i + 1) > 0; };
    if (isExtr(0)) return 0;
    int l = 0, r = n;
    while (l + 1 < r) {
        int m = (l + r) / 2;
        if (isExtr(m)) return m;
        if (cmp(l + 1, l) > 0) {
            if (cmp(m + 1, m) > 0 && cmp(l, m) > 0) r = m; else l
            = m;
        } else {
            if (cmp(m + 1, m) <= 0 && cmp(l, m) < 0) l = m; else r
            = m;
        }
    }
    return l;
}
array<int, 2> hullLineInter(const vector<P>& h, P a, P b) {
    P dir = b - a, per = {-dir.y, dir.x};
    int n = h.size();
    int i1 = extrVertex(h, per), i2 = extrVertex(h, per * -1);
    if (ccw(a, b, h[i1]) * ccw(a, b, h[i2]) > 0) return {-1,
    -1};
    auto search = [&](int s, int e) {
        if (ccw(a, b, h[s]) == 0) return s;
        int l = s, r = e;
        if (r < l) r += n;
        while (l + 1 < r) {
            int m = (l + r) / 2;
            if (ccw(a, b, h[m % n]) == ccw(a, b, h[s])) l = m;
            else r = m;
        }
        return l % n;
    };
    return {search(i1, i2), search(i2, i1)};
}
```

### 6.13 Half Plane Intersection

**Usage:** Intersection of half-planes defined by lines (left side is valid). Returns a convex polygon.

**Time Complexity:**  $O(N \log N)$

// 각 선분의 '왼쪽' 영역들의 교집합(볼록 다각형)을 반환  
// 영역이 없거나 닫히지 않는 경우(Unbounded) 빈 벡터 반환  
가능성 있음

```
struct Line {
    double a, b, c; // ax + by <= c
    Line(Pd p1, Pd p2) {
        a = p1.y - p2.y; // -dy
        b = p2.x - p1.x; // dx
        c = a * p1.x + b * p1.y;
    }
}
```

```

    Pd slope() const { return {a, b}; }
};
Pd intersect(Line u, Line v) { // 평행하지 않은 두 직선의 교점
    double det = u.a * v.b - u.b * v.a;
    return {(u.c * v.b - u.b * v.c) / det, (u.a * v.c - u.c *
v.a) / det};
}
bool bad(Line l, Pd p) {
    return l.a * p.x + l.b * p.y > l.c + EPS;
}
vector<Pd> HPI(vector<Line> lines) {
    sort(all(lines), [&](const Line& u, const Line& v) {
        Pd p1 = u.slope(), p2 = v.slope();
        bool f1 = p1.y > 0 || (p1.y == 0 && p1.x > 0);
        bool f2 = p2.y > 0 || (p2.y == 0 && p2.x > 0);
        if (f1 != f2) return f1 > f2;
        if (abs(p1 / p2) > EPS) return (p1 / p2) > 0;
        return u.c < v.c;
    });
    deque<Line> dq;
    for (auto& l : lines) {
        if (!dq.empty() && abs(dq.back().slope() / l.slope()) <
EPS) continue;
        while (sz(dq) >= 2 && bad(l, intersect(dq.back(),
dq[sz(dq)-2]))) dq.pop_back();
        while (sz(dq) >= 2 && bad(l, intersect(dq[0], dq[1])))
dq.pop_front();
        dq.push_back(l);
    }
    while (sz(dq) > 2 && bad(dq[0], intersect(dq.back(),
dq[sz(dq)-2]))) dq.pop_back();
    while (sz(dq) > 2 && bad(dq.back(), intersect(dq[0],
dq[1]))) dq.pop_front();
    vector<Pd> res; if (sz(dq) < 3) return {};
    for (int i = 0; i < sz(dq); i++) {
        res.push_back(intersect(dq[i], dq[(i + 1) % sz(dq)]));
    }
    return res;
}

```

## 6.14 Manhattan MST

**Time Complexity:**  $O(N \log N)$

```

vector<array<ll, 3>> manhattan_mst(polygon v) {
    vector<int> idx(v.size());
    for (int i = 0; i < idx.size(); i++) idx[i] = i;
    vector<array<ll, 3>> edges;
    for (int rot = 0; rot < 4; rot++) {
        sort(idx.begin(), idx.end(), [&v](int i, int j) {
            return (v[i].x + v[i].y) < (v[j].x + v[j].y);
        });
        map<int, int, greater<int>> active;
        for (auto i : idx) {
            for (auto it = active.lower_bound(v[i].x); it !=
active.end(); active.erase(it++)) {
                int j = it->second;
                if (v[i].x - v[i].y > v[j].x - v[j].y) break;
                edges.push_back({(v[i].x - v[j].x) + (v[i].y -
v[j].y), i+1, j+1});
            }
        }
    }
}

```

```

    }
    active[v[i].x] = i;
}
for (auto &p : v) {
    if (rot & 1) p.x *= -1;
    else swap(p.x, p.y);
}
}
sort(all(edges));
return edges;
}

```

## 7 String

### 7.1 Aho-Corasick

**Usage:** Multi-pattern matching using trie and failure links.

**Time Complexity:**  $O(\sum |P| + |T|)$

```

// Aho-Corasick: 여러 패턴을 T에서 한 번에 매칭
// ac.insert(p, id) -> ac.build() -> ac.find(T)/ac.count(T)
// find: {패턴id, 끝idx} 목록(겹치는 짧은 패턴은 out 링크로).
// id는 1부터.
const int CH = 26;
struct AhoCorasick {
    struct Node {
        int ch[CH], nxt[CH], id, fail, out, cnt;
        Node() { memset(ch, 0, sizeof ch);
            memset(nxt, 0, sizeof nxt);
            id = fail = out = cnt = 0;
        }
    };
    vector<Node> T; int tc = 1;
    AhoCorasick(int SZ) { T.resize(SZ); }
    int ID(char c) { return c - 'a'; }
    void insert(const string &s, int id) {
        int x = 1; // 'id' must be >= 1
        for (auto c : s) {
            int cid = ID(c);
            if (!T[x].ch[cid]) T[x].ch[cid] = ++tc;
            x = T[x].ch[cid];
        }
        T[x].id = id; T[x].cnt++;
    }
    int next(int x, int c) {
        int& res = T[x].nxt[c]; if (res) return res;
        if (x != 1 && !T[x].ch[c]) res = next(T[x].fail, c);
        else if (T[x].ch[c]) res = T[x].ch[c];
        else res = 1;
        return res;
    }
    void build() {
        queue<int> q;
        for (int i = 0; i < CH; i++) {
            if (int c = T[1].ch[i]) T[c].fail = 1, q.push(c);
        }
        while (!q.empty()) {
            int v = q.front(); q.pop();
            for (int i = 0; i < CH; i++) {
                int c = T[v].ch[i]; if (!c) continue;
                int fail = T[c].fail = next(T[v].fail, i);
            }
        }
    }
}

```

```

        if (T[fail].id) T[c].out = fail;
        else T[c].out = T[fail].out;
        T[c].cnt += T[fail].cnt; q.push(c);
    }
}
vector<pair<int, int>> find(const string &s) {
    vector<pair<int, int>> res;
    int x = 1, tot = 0;
    for (int i = 0; i < sz(s); i++) {
        x = next(x, ID(s[i])); tot += T[x].cnt;
        if (T[x].id) res.emplace_back(T[x].id, i);
        for (int y = T[x].out; y; y = T[y].out)
            res.emplace_back(T[y].id, i);
    }
    assert(sz(res) == tot);
    return res;
}
ll count(const string &s) {
    ll res = 0; int x = 1;
    for (char c : s) res += T[x = next(x, ID(c))].cnt;
    return res;
}
};

```

### 7.2 Hashing

**Usage:** Rolling hash for string matching.

**Time Complexity:**  $O(N)$

```

template<ll P1, ll M1, ll P2, ll M2>
struct Hashing {
    vector<ll> h1, h2, p1, p2;
    void build(const string &s) {
        int n = sz(s);
        h1 = h2 = p1 = p2 = vector<ll>(n+1);
        p1[0] = p2[0] = 1;
        for (int i = 0; i < n; i++) {
            h1[i+1] = (h1[i] * P1 + s[i]) % M1;
            h2[i+1] = (h2[i] * P2 + s[i]) % M2;
            p1[i+1] = p1[i] * P1 % M1;
            p2[i+1] = p2[i] * P2 % M2;
        }
    }
    pair<ll, ll> get(int l, int r) const { // 0-idx, [l, r)
        ll r1 = (h1[r] - h1[l] * p1[r-l]) % M1;
        ll r2 = (h2[r] - h2[l] * p2[r-l]) % M2;
        if (r1 < 0) r1 += M1;
        if (r2 < 0) r2 += M2;
        return {r1, r2};
    }
};
// 1e5+3, 1e5+13, 131'071, 524'287, 1'299'709, 1'301'021
// 1e9-63, 1e9+7, 1e9+9, 1e9+103
// using Hash = Hashing<917, 998244353, 10009, 1000000007>;
// HS H; H.build(s);
// H.get(l, r) == H.get(l2, r2) -> s[l..r-1] 와 s[l2..r2-1] 이
같은지

```

### 7.3 KMP

**Usage:** Single pattern matching using prefix function.

**Time Complexity:**  $O(N + M)$

```
// minPeriod(): 최소 주기. s = p^k 꼴이면 |p|, 아니면 len(s)
// pi[i]: prefix [0..i]의 가장 접두사=접미사 길이
template<typename T> struct KMP {
    T P; vector<int> pi;
    KMP(const T& P) : P(P), pi(sz(P)) {
        for (int i = 1, j = 0; i < sz(P); i++) {
            while (j > 0 && P[i] != P[j]) j = pi[j-1];
            if (P[i] == P[j]) pi[i] = ++j;
        }
    }
    vector<int> find(const T& S) {
        vector<int> res;
        int n = sz(S), m = sz(P), j = 0;
        for (int i = 0; i < n; i++) {
            while (j > 0 && S[i] != P[j]) j = pi[j-1];
            if (S[i] == P[j]) {
                if (j == m-1)
                    res.push_back(i-m+1), j = pi[j];
                else j++;
            }
        }
        return res;
    }
    int minPeriod() {
        int m = sz(P); if (m == 0) return 0;
        int len = m-pi[m-1]; if (m%len == 0) return len;
        return m;
    }
};
```

### 7.4 Manacher

**Usage:** Find all palindromic substrings in linear time.

**Time Complexity:**  $O(N)$

```
// 각 문자를 중심으로 하는 가장 팰린드롬의 반경을 반환
// Manacher("abaaba") = {0,1,0,3,0,1,6,1,0,3,0,1,0}
// # a # b # a # a # b # a #
// 0 1 0 3 0 1 6 1 0 3 0 1 0
struct Manacher {
    vector<int> p;
    template<class T> Manacher(const T &s) {
        int n = sz(s)*2+1, c = 0, r = 0;
        p.assign(n, 0); T t; t.resize(n);
        for (int i = 0; i < sz(s); i++) t[i*2+1] = s[i];
        for (int i = 0; i < n; i++) {
            if (r > i) p[i] = min(r-i, p[2*c-i]);
            while (i-p[i]-1 >= 0 && i+p[i]+1 < n && t[i-p[i]-1] == t[i+p[i]+1]) p[i]++;
            if (i+p[i] > r) c = i, r = i+p[i];
        }
    }
    bool chk(int l, int r) {
        if (l > r) return false;
        return p[l+r+1] >= r-l+1;
    }
    int cnt() {
```

```
    int res = 0;
    for (auto i : p) res += (i+1)/2;
    return res;
}
};

7.5 Suffix Array
Usage: Suffix array and LCP array.
Time Complexity: sa :  $O(N \log N)$ , lcp :  $O(N)$ 
// Suffix Array – 모든 접미사 사전순 정렬 + LCP
// sa[i] : i번째 사전순 작은 접미사의 시작 인덱스 (0-idx)
// lcp[i] : sa[i-1] ~ sa[i] 공통 접두사 길이 (lcp[0]=0)
struct SA {
    int n;
    vector<int> sa, lcp, x, y, c;
    SA(const string& s) : n(sz(s)), sa(n), lcp(n), x(2*n, -1),
        y(2*n, -1), c(max(n, 256)) {
        for (int i = 0; i < n; i++) c[x[i] = s[i]]++;
        for (int i = 1; i < sz(c); i++) c[i] += c[i-1];
        for (int i = n - 1; i >= 0; i--) sa[--c[x[i]]] = i;
        for (int d = 1, p = 0; ; d <= 1, c.resize(p+1), p = 0) {
            for (int i = n - d; i < n; i++) y[p++] = i;
            for (int i = 0; i < n; i++) if (sa[i] >= d) y[p++] =
                sa[i] - d;
            fill(all(c), 0);
            for (int i = 0; i < n; i++) c[x[y[i]]]++;
            for (int i = 1; i < sz(c); i++) c[i] += c[i-1];
            for (int i = n - 1; i >= 0; i--) sa[--c[x[y[i]]]] =
                y[i];
            swap(x, y); p = x[sa[0]] = 0;
            for (int i = 1; i < n; i++)
                x[sa[i]] = (y[sa[i-1]] == y[sa[i]] && y[sa[i-1]+d] ==
                    y[sa[i]+d]) ? p : ++p;
            if (p == n-1) break;
        }
        for (int i = 0, k = 0; i < n; i++, k = max(0, k-1)) {
            if (x[i] == 0) continue;
            for (int j = sa[x[i]-1]; s[i+k] == s[j+k]; k++);
            lcp[x[i]] = k;
        }
    }
};
```

### 7.6 Z-algorithm

**Usage:** Longest common prefix between S and its suffixes.

**Time Complexity:**  $O(N)$

```
// Z[i] = LongestCommonPrefix(S[0:N], S[i:N])
// = S[0:N]과 S[i:N]이 앞에서부터 몇 글자 겹치는지
vector<int> Z(const string &s) {
    int n = s.size();
    vector<int> z(n);
    z[0] = n;
    for (int i=1, l=0, r=0; i<n; i++){
        if (i < r) z[i] = min(r-i-1, z[i-l]);
        while (i+z[i] < n && s[i+z[i]] == s[z[i]]) z[i]++;
        if (i+z[i] > r) r = i+z[i], l = i;
    }
    return z;
}
```

### 7.7 Eertree

**Usage:** Manages all distinct palindromic substrings using length and suffix links.

**Time Complexity:**  $O(N \log \Sigma)$

```
// Eertree(palindromic tree): "서로 다른 팰린드롬 부분
문자열"을 노드로 압축.
// 각 노드 = 팰린드롬 하나. 간선 = 양끝에 같은 문자 붙여 만든
더 긴 팰린드롬.
// "distinct 팰린드롬" 개수·등장 횟수
// for (char c : s) et.add(c); // 문자열 순서대로 삽입
(온라인)
// et.count(); // 등장 횟수
// 서로 다른 팰린드롬 개수 = sz(tree) - 2 // 노드 0,1은
가상/빈 루트
// tree[i].l = 그 팰린드롬 길이
// tree[i].c = 등장 횟수 (count() 후에만 정확)
// tree[i].f = suffix link (가장 긴 진짜 접미사 팰린드롬)
struct EERTREE {
    struct Node {
        int l, f, c, p, nxt[26];
        Node(int l, int f, int p = 0) : l(l), f(f), c(0), p(p) {
            for (int i = 0; i < 26; i++) nxt[i] = 0;
        }
    };
    vector<Node> tree; string s; int last;
    void reset() { s = "#"; last = 1; }
    EERTREE() { reset();
        tree.push_back({ -1, 0 }); tree.push_back({ 0, 0 });
    }
    int find(int x) {
        int p = sz(s)-1;
        while (s[p - tree[x].l - 1] != s[p]) x = tree[x].f;
        return x;
    }
    void add(char c) {
        s += c; int v = c-'a', p = find(last);
        if (!tree[p].nxt[v]) {
            int lnk = (p == 0 ? 1 : tree[find(tree[p].f)].nxt[v]);
            tree.push_back({ tree[p].l+2, lnk, p });
            tree[p].nxt[v] = sz(tree)-1;
        }
        tree[last = tree[p].nxt[v]].c++;
    }
    void count() {
        for (int i = sz(tree)-1; i > 1; i--) tree[tree[i].f].c
            += tree[i].c;
    }
};
```

### 7.8 Suffix Automaton

**Usage:** Builds a DFA representing all substrings. Supports substring counting and pattern matching.

**Time Complexity:**  $O(N \cdot \Sigma)$

```
// 문자열의 모든 부분 문자열을 상태( $\leq 2N$ )로 압축해 담은 DFA
// 부분 문자열의 개수·등장 횟수·매칭.  $O(\text{len})$ 
// suffix_automaton<int, initialized_array<int,26,0>> T;
// T.extend(s); // 문자열을 순서대로 삽입
// T.ans // 서로 다른 부분 문자열 개수
```

```
// T.next[v][c] // 전이 (없으면 0), v=0이 루트
// T.len[v], T.link[v] // 상태 길이, suffix link
// * 등장 횟수: 각 상태의 endpos 크기 = "그 상태의 가장 긴
문자열" 등장 횟수
// extend 후, 각 상태 cnt=1(클론은 0)로 두고 link 트리에서
자식->부모로 누적함
template<typename T, size_t S, T init_val>
struct initialized_array : public array<T, S> {
    initialized_array(){ this->fill(init_val); }
};
template<class Char_Type, class Adjacency_Type>
struct suffix_automaton{
    // Begin States
    // len: length of the longest substring in the class
    // link: suffix link
    // firstpos: minimum value in the set endpos
    vector<int> len{0}, link{-1}, firstpos{-1}, is_clone{false};
    vector<Adjacency_Type> next{};
    ll ans{0LL}; // 서로 다른 부분 문자열 개수
    // End States
    void set_link(int v, int lnk){
        if(link[v] != -1) ans -= len[v] - len[link[v]];
        link[v] = lnk;
        if(link[v] != -1) ans += len[v] - len[link[v]];
    }
    int new_state(int l, int sl, int fp, bool c, const
Adjacency_Type &adj){
        int now = len.size(); len.push_back(l);
        link.push_back(-1);
        set_link(now, sl); firstpos.push_back(fp);
        is_clone.push_back(c); next.push_back(adj); return now;
    } int last = 0;
    void extend(const vector<Char_Type> &s){
        last = 0; for(auto c: s) extend(c); }
    void extend(Char_Type c){
        int cur = new_state(len[last] + 1, -1, len[last], false,
{}), p = last;
        while(~p && !next[p][c]) next[p][c] = cur, p = link[p];
        if(!~p) set_link(cur, 0);
        else{
            int q = next[p][c];
            if(len[p] + 1 == len[q]) set_link(cur, q);
            else{
                int clone = new_state(len[p] + 1, link[q],
firstpos[q], true, next[q]);
                while(~p && next[p][c] == q) next[p][c] = clone, p =
link[p];
                set_link(cur, clone); set_link(q, clone);
            }
        }
        last = cur;
    }
    int size() const { return (int)len.size(); } // # of states
}; suffix_automaton<int, initialized_array<int,26,0>> T;
// for(auto c : s) if((x=T.next[x][c]) == 0) return false;
```

## 8 STL & pbds

### 8.1 Hash map (pb\_ds)

**Usage:** Faster hash table using pb\_ds.

**Time Complexity:**  $O(1)$

```
// faster than unordered_map
#include <ext/pb_ds/assoc_container.hpp>
using namespace __gnu_pbds;
gp_hash_table<int,int> hashmap;
gp_hash_table<int,null_type> hashset;
// cannot use hashmap.count()
```

### 8.2 Ordered Set (pb\_ds)

**Usage:** Set supporting order\_of\_key and find\_by\_order.

**Time Complexity:**  $O(\log N)$

```
// k번째 원소확인 및 x보다 작은 원소개수확인  $O(\log N)$ 
#include <ext/pb_ds/assoc_container.hpp>
#include <ext/pb_ds/tree_policy.hpp>
using namespace __gnu_pbds;
template <typename T>
using ordered_set = tree<T, null_type, less<T>, rb_tree_tag,
tree_order_statistics_node_update>;
// ordered_set<int> os;
// os.find_by_order(k): k번째 원소의 iterator 반환
// (0-indexed, 없으면 os.end())
// os.order_of_key(x) : x보다 작은 원소의 개수 반환
template <typename T>
using ord_multiset = tree<T, null_type, less_equal<T>,
rb_tree_tag, tree_order_statistics_node_update>;
auto m_find(ord_multiset<int> &os, int val) {
    auto it = os.find_by_order(os.order_of_key(val));
    if (it != os.end() && *it == val) return it;
    return os.end();
} // os.erase(m_find(os, val))
```

### 8.3 Permutation & Combination

**Usage:** next\_permutation and mask-based combinations.

```
#include <algorithm>
/* 1. Permutation */
sort(all(v))
do {
    // process v
} while (next_permutation(all(v)));
/* 2. Combination (nCr): Use a mask vector */
vector<int> mask(n, 0);
fill(mask.end()-r, mask.end(), 1); // pick r elements
do {
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        if (mask[i]) { /* v[i] is selected */ }
    }
} while (next_permutation(all(mask)));
/* 3. Partial Permutation (nPk) */
sort(all(v));
do {
    for(int i = 0; i < k; i++) { /* use v[i] */ }
    reverse(v.begin()+k, v.end());
} while (next_permutation(all(v)));
```

### 8.4 Priority Queue (pb\_ds)

**Usage:** Meldable heap supporting modify/erase via point\_iterator.

**Time Complexity:**  $O(\log N)$

```
// 큐 병합, 임의 값 수정 및 삭제 가능
#include <ext/pb_ds/priority_queue.hpp>
using namespace __gnu_pbds;
template <typename T>
using pbds_pq = __gnu_pbds::priority_queue<T, less<T>,
pairing_heap_tag>;
int main() {
    pbds_pq<int> pq1, pq2;
    auto it = pq1.push(10); pq2.push(100);
    pq1.join(pq2); // 0(1), pq1: {10, 100}, pq2: {}
    pq1.modify(it, 50); // 0(logN), pq1: {50, 100}
    pq1.erase(it); // 0(logN), pq1: {100}
    pq1.top(); pq1.empty(); pq1.size(); pq1.pop();
}
```

### 8.5 Rope

**Usage:** Persistent sequence supporting fast insertion, deletion and slicing.

**Time Complexity:**  $O(\log N)$

```
#include <ext/rope>
using namespace __gnu_cxx;
int main() {
    string str; crope r(str.c_str()); // vector<T> v(N);
    rope<T> r(v.data(), N);
    r.insert(pos, str); r.erase(pos, len); // 0(logN)
    r.replace(pos, len, str); // 0(logN)
    crope r2 = r; // 0(1)
    r2 = r.substr(pos, len); // 0(logN)
    r += r2; // Append 0(logN)
    r[idx]; // 0(logN), but for(auto i : r) is 0(N)
    cout << r; // 0(N)
}
```

## 9 Misc

### 9.1 Custom Hash

**Usage:** Custom hash for pair, vector.

```
struct custom_hash {
    template <class T>
    void combine(size_t& seed, const T& v) const {
        seed ^= hash<T>{}(v) + 0x9e3779b9 + (seed << 6) + (seed
>> 2);
    }
    template <class T1, class T2>
    size_t operator()(const pair<T1, T2>& p) const {
        size_t seed = 0; combine(seed, p.first);
        combine(seed, p.second); return seed;
    }
    template <class T>
    size_t operator()(const vector<T>& v) const {
        size_t seed = 0;
        for (const auto& i : v) combine(seed, i);
        return seed;
    }
};
```



## 9.2 Fast I/O

**Usage:** Fast integer I/O using fread/fwrite.

```
struct FastIO {
    static constexpr int SZ = 1 << 16;
    char rb[SZ], wb[SZ];
    char *p1 = rb, *p2 = rb, *pp = wb;
    inline char getc() {
        return p1 == p2 && (p2 = (p1 = rb) + fread(rb, 1, SZ,
            stdin), p1 == p2) ? -1 : *p1++;
    }
    inline void putc(char c) {
        if (pp == wb + SZ) fwrite(wb, 1, SZ, stdout), pp = wb;
        *pp++ = c;
    }
    void read(auto &x) {
        x = 0; char c = getc(); bool f = 0;
        while (c != -1 && (c < '0' || c > '9')) { if (c == '-')
            f = 1; c = getc(); }
        while (c >= '0' && c <= '9') x = x * 10 + (c ^ 48), c =
            getc();
        if (f) x = -x;
    }
    void write(auto x) {
        if (x < 0) putc('-'), x = -x;
        static char t[20]; int ti = 0;
        do t[ti++] = (x % 10) ^ 48; while (x /= 10);
        while (ti) putc(t[--ti]);
    }
    ~FastIO() { fwrite(wb, 1, pp - wb, stdout); }
} io;
```

## 9.3 Random

**Usage:** Better random for mt19937.

```
#include <random>
#include <chrono>
mt19937_64
rng(chrono::steady_clock::now().time_since_epoch().count());
uniform_int_distribution<int>(1, r)(rng); // [1, r]
uniform_real_distribution<double>(1, r)(rng); // [1, r)
shuffle(all(v), rng); // shuffle vector
vector<double> w = { 40, 10, 50 };
discrete_distribution<int>(all(w))(rng); // 0: 40%, 1: 10%,
2: 50%
```

## 9.4 Ternary Search

**Usage:** Finding extremum of unimodal functions.

**Time Complexity:**  $O(\log N)$

```
ll ternary_search(ll lo, ll hi, auto f) {
    if (lo > hi) return 0;
    while (hi - lo >= 3) {
        ll p = lo + (hi-lo) / 3, q = hi - (hi-lo) / 3;
        if (f(p) < f(q)) hi = q; // for max: f(p) > f(q)
        else lo = p;
    }
    ll res = lo; // for max: f(i) > f(res)
    for (ll i = lo+1; i <= hi; i++) if (f(i) < f(res)) res = i;
    return res;
}
```

```
}
double ternary_search(double lo, double hi, auto f, int
it=100) {
    while (it-->0) {
        double p = (lo*2 + hi) / 3., q = (lo + hi*2) / 3.;
        if (f(p) < f(q)) hi = q; // for max: f(p) > f(q)
        else lo = p;
    }
    return (lo+hi) / 2.;
}
```

## 9.5 Some tricks

**Usage:** Collection of bitwise hacks and optimization techniques.

```
__builtin_popcount(x); // 켜진 비트(1)의 총 개수
__builtin_clz(x); // 왼쪽(MSB)부터 연속된 0의 개수
__builtin_ctz(x); // 오른쪽(LSB)부터 연속된 0의 개수
// popcount를 유지하면서 다음으로 큰 수 / 작은 수
bool next_comb(ll& bit, int N) {
    ll x = bit & -bit, y = bit + x;
    bit = (((bit & ~y) / x) >> 1) | y;
    return (bit < (1LL << N));
}
ll init_comb(int n, int k) {
    return ((1LL << k) - 1) << (n - k);
}
bool prev_comb(ll& bit) {
    ll y = ~bit & -~bit, x = bit & -y;
    bit = x - ((x & -x) / (y << 1));
    return x != 0;
}
// v(>0)보다 크고 popcount가 같은 가장 작은 정수
ll next_perm(ll v) {
    ll t = v | (v - 1);
    return (t+1)|(((~t & ~-t)-1)>>(__builtin_ctz(v)+1));
}
// mask의 모든 부분집합을 내림차순으로 순회 (0 제외), 0(3^N)
for (int sub = mask; sub > 0; sub = (sub-1)&mask);
// mask를 포함하는 모든 상위집합을 오름차순으로 순회
for (int sup = mask; sup < (1<<n); sup = (sup+1)|mask);
// 런타임 변수 n에 맞는 크기의 bitset을 사용
template <int len = 1> void solve(int n) {
    if (len < n) { solve<min(len*2, 200005)>(n); return; }
    bitset<len> bs;
    // do stuff
}
// bitset 고속순회 (켜져있는 비트만 순회)
for (int i = bs._Find_first(); i < bs.size(); i =
bs._Find_next(i)) {
    // do stuff
}
// 1부터 n까지의 수에서 숫자 i가 등장하는 총 횟수
ll count_digit_frq(ll n, int i) {
    ll ret = 0;
    for (ll j = 1; j <= n; j *= 10) {
        ll q = n / (j*10), r = n % (j*10);
        ret += (i == 0 ? (q-1)*j : q*j);
        if (r >= i*j) ret += (r < (i+1)*j ? r-i*j+1 : j);
    }
    return ret;
}
```

```
}
// 특정 날짜(년, 월, 일)의 요일 / 0: Sat, 1: Sun, ...
int get_day_of_week(int y, int m, int d) {
    if (m <= 2) y--, m += 12; int c = y / 100; y %= 100;
    int w = ((c>>2)-(c<<1)+y+(y>>2)+(13*(m+1)/5)+d-1)%7;
    if (w < 0) w += 7; return w;
}
// LIS
// a[i] < a[j] -> lower_bound
// a[i] <= a[j] -> upper_bound
vector<int> LIS(vector<int> v) {
    int n = sz(v);
    vector<int> lis, pos(n);
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        auto it = lower_bound(all(lis), v[i]);
        pos[i] = it - lis.begin();
        if (it == lis.end()) lis.push_back(v[i]);
        else *it = v[i];
    }
    vector<int> res;
    for (int i = n-1, j = sz(lis)-1; i >= 0; i--) {
        if (pos[i] == j) {
            res.push_back(v[i]); j--;
        }
    }
    reverse(all(res));
    return res;
}
// 3D LIS
struct Cand {
    map<int,int> m; // y -> 그 y에서의 최소 z
    bool chk(int y, int z) const {
        auto it = m.lower_bound(y);
        return it != m.begin() && prev(it)->second < z; //
        non-strict: <=
    }
    void add(int y, int z) {
        auto it = m.lower_bound(y);
        if (it != m.begin() && prev(it)->second <= z) return;
        while (it != m.end() && it->second >= z) it = m.erase(it);
        m.insert(it, {y, z});
    }
};
int LIS3D(vector<array<int,3>> v) {
    sort(all(v), [](auto &a, auto &b) {
        if (a[0] != b[0]) return a[0] < b[0];
        return a[1] > b[1]; // non-strict: <
    });
    vector<Cand> res;
    for (auto [x, y, z] : v) {
        int lo = 0, hi = sz(res);
        while (lo < hi) {
            int mid = (lo+hi) / 2;
            if (res[mid].chk(y, z)) lo = mid + 1;
            else hi = mid;
        }
        if (lo == sz(res)) res.emplace_back();
        res[lo].add(y, z);
    }
}
```



```
return sz(res);
}
// int128 출력
ostream &operator<<(ostream &dest, __int128_t value){
    ostream::sentry s(dest);
    if (s) {
        __uint128_t tmp = value < 0 ? -value : value;
        char buffer[128];
        char* d = end(buffer);
        do {
            -- d;
            *d = "0123456789"[ tmp % 10 ];
            tmp /= 10;
        } while (tmp != 0);
        if (value < 0) {
            --d;
            *d = '-';
        }
        int len = nd(buffer) - d;
        if (dest.rdbuf()->sputn(d, len) != len) {
            dest.setstate(ios_base::badbit);
        }
    }
    return dest;
}
// 도달 가능 여부 0(N^3 / 64)
bitset<MAXN> reach[MAXN];
for (int k = 0; k < n; k++) {
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        if (reach[i][k] reach[i] != reach[k];
    }
}
```

10 Checklist + Useful Info

10.1 Highly Composite Numbers, Large Prime

| < 10^k | number             | divs       | 2      | 3     | 5 | 7 | 11 | 13 | 17 | 19 | 23 | 29 | 31 | 37 | 41 | 43 | 47 | 53 | 59 | 61 | 67 | 71 | 73 | 79 | 83 | 89 | 97 |
|--------|--------------------|------------|--------|-------|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1      | 6                  | 4          | 1      | 1     |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 2      | 60                 | 12         | 2      | 1     | 1 |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 3      | 840                | 32         | 3      | 1     | 1 | 1 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 4      | 7560               | 64         | 3      | 3     | 1 | 1 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 5      | 83160              | 128        | 3      | 3     | 1 | 1 | 1  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 6      | 720720             | 240        | 4      | 2     | 1 | 1 | 1  | 1  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 7      | 8648640            | 448        | 6      | 3     | 1 | 1 | 1  | 1  | 1  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 8      | 73513440           | 768        | 5      | 3     | 1 | 1 | 1  | 1  | 1  | 1  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 9      | 735134400          | 1344       | 6      | 3     | 2 | 1 | 1  | 1  | 1  | 1  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 10     | 6983776800         | 2304       | 5      | 3     | 2 | 1 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 11     | 97772875200        | 4032       | 6      | 3     | 2 | 2 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 12     | 963761198400       | 6720       | 6      | 4     | 2 | 1 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 13     | 9316358251200      | 10752      | 6      | 3     | 2 | 1 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 14     | 97821761637600     | 17280      | 5      | 4     | 2 | 2 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 15     | 866421317361600    | 26880      | 6      | 4     | 2 | 1 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 16     | 8086598962041600   | 41472      | 8      | 3     | 2 | 2 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 17     | 74801040398884800  | 64512      | 6      | 3     | 2 | 2 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 18     | 897612484786617600 | 103680     | 8      | 4     | 2 | 2 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| < 10^k | prime              | # of prime | < 10^k | prime |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|   |           |          |    |                  |
|---|-----------|----------|----|------------------|
| 1 | 7         | 4        | 10 | 9999999967       |
| 2 | 97        | 25       | 11 | 9999999977       |
| 3 | 997       | 168      | 12 | 99999999989      |
| 4 | 9973      | 1229     | 13 | 999999999971     |
| 5 | 99991     | 9592     | 14 | 9999999999973    |
| 6 | 999983    | 78498    | 15 | 99999999999989   |
| 7 | 9999991   | 664579   | 16 | 999999999999937  |
| 8 | 99999989  | 5761455  | 17 | 999999999999997  |
| 9 | 999999937 | 50847534 | 18 | 9999999999999989 |

10.2 Useful Stuff

- Catalan Number  
1, 1, 2, 5, 14, 42, 132, 429, 1430, 4862, 16796, 58786, 208012, 742900  
 $C_n = \binom{2n}{n} / (n + 1)$ ;  
 $C_n = \sum_{i=0}^{n-1} C_i \times C_{n-1-i}$ ;  
- 길이가 2n인 올바른 괄호 수식의 수  
- n + 1개의 리프를 가진 풀 바이너리 트리의 수  
- n + 2각형을 n개의 삼각형으로 나누는 방법의 수  
- n\*n 격자에서 0,0부터 n,n까지 이동할 때, y=x(대각선)를 넘지않고 우 상단으로만 이동하는 경로의 수  
- n개의 노드로 이루어진 이진 트리 구조 개수  
- 1부터 n까지의 수를 스택에 넣고 빼서 만들 수 있는 순열의 개수  
- 원 위에 2n개의 점이 있고, 2개씩 짝지어 선분을 그었을때 어떤 선분도 교차하지 않는 방법의 수  
- (0, 0)에서 (N, M)까지 우상단으로 이동할 때, 직선  $y = x + k (k > 0)$ 에 닿지않는 경로의 수: 전체 경로 수 - 반사된 경로 수 =  $\binom{N+M}{N} - \binom{N+M}{N-k}$   
(직선  $y = x + k$ 에 처음 닿은 이후 경로를  $y = x + k$ 에 대해 대칭 이동 -> (M - k, N + k)로 매핑됨)  
- Derangements  
N명의 사람이 모자를 벗어두었다가 무작위로 하나씩 집었을 때, 아무도 자기 모자를 쓰지 않을 경우의 수  
- 포함배제 ( $D_N = N! \sum_{i=0}^N \frac{(-1)^i}{i!}$ ) - 팩토리얼 역원 전치리로 O(N)  
- DP ( $D_N = (N - 1) \times (D_{N-1} + D_{N-2})$ ) (단,  $D_0 = 1, D_1 = 0$ ) - O(N)  
dp 테이블을 만들어두면 쿼리 당 O(1)  
- 부분 교란 순열: N명 중 정확히 K명만 자기 모자를 쓰고, 나머지 N - K명은 아무도 자기 모자를 쓰지 않을 경우의 수 -  $\binom{N}{K} \times D_{N-K}$   
- Stars and Bars  
N개의 구별되지 않는 물건을 K개의 구별되는 상자에 나누어담는 경우의 수 (빈 상자 허용) -  $\binom{N+K-1}{K-1}$   
-  $x_1 + x_2 + \dots + x_K = N (x_i \geq 0)$ 의 해의 개수를 구하는 것과 동일  
- 각 상자에 적어도 1개 이상 담아야 한다( $x_i \geq 1$ ): 미리 1개씩 나눠줌.  
 $N' = N - K$ 로 치환해  $\binom{N'+K-1}{K-1} = \binom{N-1}{K-1}$  계산  
- 어떤 상자도 C개를 초과할 수 없다( $x_i \leq C$ ): 포함배제와 결합. (조건을 위반하는 상자를 1개, 2개 선택하는 경우를 빼고 더함)  
- 제2종 스티어링 수  
서로 다른 N개의 물건을 구별되지 않는 K개의 상자에 빈 상자 없이 나누어 담는 경우의 수 ( $S(N, K)$  혹은  $\left\{ \begin{matrix} N \\ K \end{matrix} \right\}$ )  
- 점화식:  $S(N, K) = K \times S(N - 1, K) + S(N - 1, K - 1)$  (단,  $S(N, 1) = S(N, N) = 1$ )  
- 직접 계산:  $S(N, K) = \frac{1}{K!} \sum_{i=0}^K (-1)^{K-i} \binom{K}{i} i^N$  (단일 행 계산 시  $O(K \log N)$ )  
- Bell Number ( $B_N = \sum_{k=1}^N S(N, k)$ ): 서로 다른 N개의 원소를 분할하는 모든 방법의 수.

- Bell Number 초항: 1, 1, 2, 5, 15, 52, 203, 877, 4140, 21147, 115975
- 자연수의 분할  
서로 같은 N개의 물건을 구별되지 않는 K개의 상자에 빈 상자 없이 나누어 담는 경우의 수 ( $P(N, K)$ )  
- 자연수 N을 K개의 자연수의 합으로 나타내는 방법의 수와 동일.  
- 점화식:  $P(N, K) = P(N - 1, K - 1) + P(N - K, K)$   
-  $P(N) = \sum_{k=1}^N P(N, k)$ : 자연수 N의 총 분할 수.  
- P(N) 초항: 1, 1, 2, 3, 5, 7, 11, 15, 22, 30, 42, 56, 77, 101, 135
- Cayley’s Formula & Prüfer Sequence  
N개의 구별되는 정점으로 만들 수 있는 서로 다른 스패닝 트리의 개수 =  $N^{N-2}$   
- 각 정점의 차수가  $d_1, d_2, \dots, d_N$ 으로 고정되었을 때 가능한 트리의 개수 =  $\frac{(N-2)!}{(d_1-1)!(d_2-1)! \dots (d_N-1)!}$  (단,  $\sum d_i = 2N - 2$ )
- Binomial Identities  
시그마가 포함된 조합론 수식을 O(1)로 단순화할 때 사용.  
- Hockey-stick Identity (파스칼의 삼각형 대각선 합):  $\sum_{i=K}^N \binom{i}{K} = \binom{N+1}{K+1}$   
- Vandermonde’s Identity (두 집합에서 뽑기):  $\sum_{i=0}^K \binom{N}{i} \binom{M}{K-i} = \binom{N+M}{K}$   
- 제곱의 합:  $\sum_{i=0}^N \binom{N}{i}^2 = \binom{2N}{N}$
- Fibonacci Identities  
- Cassini’s identity:  $F_{n-1}F_{n+1} - F_n^2 = (-1)^n$   
- Addition formula:  $F_{n+k} = F_kF_{n+1} + F_{k-1}F_n$   
- Zeckendorf’s theorem: 모든 양의 정수는 연속하지 않는 피보나치 수들의 합으로 유일하게 표현 가능하며, 이는 그리디하게 큰 피보나치 수부터 빼는 것으로 구할 수 있다.
- Möbius Inversion  
-  $g(n) = \sum_{d|n} f(d) \iff f(n) = \sum_{d|n} \mu(d)g(n/d)$   
-  $g(n) = \sum_{n|d} f(d) \iff f(n) = \sum_{n|d} \mu(d/n)g(d)$
- Burnside’s Lemma  
경우의 수를 세는데, 특정 transform operation(회전, 반사, ..) 해서 같은 경우들은 하나로 친다. 전체 경우의 수는? 각 operation마다 이 operation을 했을 때 변하지 않는 경우의 수를 센다 (단, “아무것도 하지 않는다”라는 operation도 있어야 함!) 전체 경우의 수를 더한 후, operation의 수로 나눈다. (답이 맞다면 항상 나누어 떨어져야 한다)
- 알고리즘 게임  
- Nim Game의 해법: 각 더미의 돌의 개수를 모두 XOR했을 때 0이 아니면 첫번째, 0이면 두번째 플레이어 승리.  
- Grundy Number: 어떤 상황의 Grundy Number는, 가능한 다음 상황들의 Grundy Number를 모두 모은 다음, 그 집합에 포함되지 않는 가장 작은 수가 현재 state의 Grundy Number가 된다. 만약 다음 state가 독립된 여러개의 state들로 나뉘는 경우, 각각의 state의 Grundy Number의 XOR 합을 생각한다.  
- Subtraction Game: 한 번에 k 개까지의 돌만 가져갈 수 있는 경우, 각 더미의 돌의 개수를 k + 1로 나눈 나머지를 XOR 합하여 판단한다.  
- Index-k Nim: 한 번에 최대 k개의 더미를 골라 각각의 더미에서 아무렇게나 돌을 제거할 수 있을 때, 각 binary digit에 대하여 합을 k + 1로 나눈 나머지를 계산한다. 만약 이 나머지가 모든 digit에 대하여 0이라면 두번째, 하나라도 0이 아니면 첫번째 플레이어가 승리. - Misere Nim: 모든 돌 무더기가 1이면 N이 홀수일 때 후공 승, 그렇지 않은 경우 XOR 합 0이면 후공 승

- Pick’s Theorem  
격자점으로 구성된 simple polygon이 주어짐. I 는 polygon 내부의 격자점 수, B 는 polygon 선분 위 격자점 수, A는 polygon의 넓이라고 할 때, 다음과 같은 식이 성립한다.  $A = I + B/2 - 1$
- 가장 가까운 두 점: 분할정복으로 가까운 6개의 점만 확인
- 홀의 결혼 정리: 이분그래프(L-R)에서, 모든 L을 매칭하는 필요충분 조건 = L에서 임의의 부분집합 S를 골랐을 때, 반드시  $(S의 크기) \leq (S와 연결되어있는 모든 R의 크기)$ 이다.
- 소수: 10 007 , 10 009 , 10 111 , 31 567 , 70 001 , 1 000 003 , 1 000 033 , 4 000 037 , 99 999 989 , 999 999 937 , 1 000 000 007 , 1 000 000 009 , 9 999 999 967 , 99 999 999 977
- 소수 개수 : (1e5 이하: 9592), (1e7 이하: 664 579) , (1e9 이하: 50 847 534)
- $10^{15}$  이하의 정수 범위의 나눗셈 한번은 오차가 없다.
- N의 약수의 개수 =  $O(N^{1/3})$ , N의 약수의 합 =  $O(N \log \log N)$
- $\phi(mn) = \phi(m)\phi(n), \phi(pr^n) = pr^n - pr^{n-1}, a^{\phi(n)} \equiv 1 \pmod n$  if coprime
- Euler characteristic : v - e + f (면, 외부 포함) = 1 + c (컴포넌트)
- Euler’s phi  $\phi(n) = n \prod_{p|n} (1 - \frac{1}{p})$
- Lucas’ Theorem  $\binom{m}{n} = \prod \binom{m_i}{n_i} \pmod p$   $m_i, n_i$  는  $p^i$  의 계수
- 스케줄링에서 데드라인이 빠른 걸 쓰는게 이득. 늦은 스케줄이 안들어갈 때 가장 시간 소모가 큰 스케줄 1개를 제거하면 이득.
- Dilworth / Mirsky 정리  
- Dilworth: 최소 체인 분할 수 = 최대 반사슬 크기  
- Mirsky: 최소 반사슬 분할 수 = 최대 체인 크기 (= LIS 길이)  
- ”수열을 최소 개수의 감소수열로 분할” = LIS 길이 (Mirsky)
- 2차원 누적합/imos ( $i$  = 행,  $j$  = 열, 1-based)  
누적합 생성:  $S[i][j] = S[i-1][j] + S[i][j-1] - S[i-1][j-1] + A[i][j]$   
구간합  $[i_1, j_1] \sim [i_2, j_2]$ :  $S[i_2][j_2] - S[i_1-1][j_2] - S[i_2][j_1-1] + S[i_1-1][j_1-1]$   
imos (+v), 부호 패턴 +, -, -, +:  
 $d[i_1][j_1] += v, d[i_2+1][j_1] -= v, d[i_1][j_2+1] -= v, d[i_2+1][j_2+1] += v$   
(imos는 마지막에 누적합 2번 적용: 행 방향, 열 방향)
- 순열 swap 관련  
- 버블소트 최소 swap = inversion 개수  
- 순열 정렬 최소 swap =  $N - (\text{사이클 개수})$
- Zobrist Hashing: 각 값에 랜덤 64bit 부여, 집합/상태 해시 = XOR(개수 구분은 +). 순서 무관 비교.
- 가우스 소거 응용: 기대값/확률 DP에 순환이 있으면 → 연립방정식 → 가우스. 스패닝 트리 개수 = 라플라시안 cofactor det.

10.3 자주 쓰이는 문제 접근법

- 비슷한 문제를 풀어본 적이 있던가?
- 단순한 방법에서 시작할 수 있을까? (brute force)
- 내가 문제를 푸는 과정을 수식화할 수 있을까? (예제를 직접 해결해보면서)
- 문제를 단순화할 수 없을까? / 그림으로 그려볼 수 있을까?
- 수식으로 표현할 수 있을까? / 문제를 분해할 수 있을까?

- 뒤에서부터 생각해서 문제를 풀 수 있을까? / 순서를 강제할 수 있을까?
- 특정 형태의 답만을 고려할 수 있을까? (정규화)
- 구간을 통째로 가져간다: 플로우 + 적당한 자료구조  $(i, i+1, k, 0), (s, e, 1, w), (N, T, k, 0)$
- 말도 안 되는 것 / 당연히하다고 생각한 것 다시 생각해 보기
- 특수 조건을 꼭 활용 / 여사건으로 생각하기
- 게임이론 - 거울 전략 혹은 mex DP 연계
- 겁먹지 말고 경우 나누어 생각 / 해법에서 역순으로 가능한가?
- 딱 맞는 시간복잡도에 집착하지 말자 / 문제에 의미있는 작은 상수 이용
- 스몰투라지, 트라이, 해싱, 루트질 같은 트릭 생각
- 너무 추상화하기보단 풀려야 하는 방식으로 생각하기
- 잘못된 방법으로 파고들지 말고 버리자 / 제발 터널 비전에 빠지지 말자
- 헬프 콜은 적극적으로 / 혼자 멘탈 나가지 않기

10.4 DP 최적화 접근

- C[i, j] = A[i] \* B[j]이고 A, B가 단조증가, 단조감소이면 Monge
- l.r의 값들의 sum이나 min은 Monge
- 식 정리해서 일차(HT) 혹은 비슷한(MQ) 함수를 발견, 구현 힘들면 Li-Chao
- $a \leq b \leq c \leq d$ 에서  $A[a, c] + A[b, d] \leq A[a, d] + A[b, c]$
- Monge 성질을 보이기 어려우면  $N^2$  나이트 짜서 opt의 단조성을 확인하고 찍맛
- 식이 간단하거나 변수가 독립적이면 DP 테이블을 세그 위에 올려서 해결
- 침착하게 점화식부터 세우고 Monge인지 판별
- Monge에 집착하지 말고 단조성이나 볼록성만 보여도 됨

10.5 Graph Matching(Graph with  $|V| \leq 500$ )

- **Game on a Graph** : s에 토큰이 있음. 플레이어는 각자의 턴마다 토큰을 인접한 정점으로 옮기고 못 옮기면 짐. s를 포함하지 않는 최대 매칭이 존재함 ↔ 후공이 이김
- **Chinese Postman Problem** : 모든 간선을 방문하는 최소 가중치 Walk를 구하는 문제. Floyd를 돌린 다음, 홀수 정점들을 모아서 최소 가중치 매칭 (홀수 정점은 짝수 개 존재)
- **Unweighted Edge Cover** : 모든 정점을 덮는 가장 작은(minimum cardinality/weight) 간선 집합을 구하는 문제  $|V| - |M|$ , 길이 3짜리 경로 없음, star graph 여러 개로 구성
- **Weighted Edge Cover** :  $sum_{v \in V}(w(v)) - sum_{(u,v) \in M}(w(u) + w(v) - d(u, v)), w(x)$ 는 x와 인접한 간선의 최소 가중치
- **NEERC’18 B** : 각 기계마다 2명의 노동자가 다뤄야 하는 문제. 기계마다 두 개의 정점을 만들고 간선으로 연결하면 정답은  $|M| - |기계|$  임. 정답에 1/2씩 기여한다는 점을 생각해보면 좋음.
- **Min Disjoint Cycle Cover** : 정점이 중복되지 않으면서 모든 정점을 덮는 길이 3 이상의 사이클 집합을 찾는 문제. 모든 정점은 2개의 서로 다른 간선, 일부 간선은 양쪽 끝점과 매칭되어야 하므로 플로우를 생각할 수 있지만 용량 2짜리 간선에 유량을 1만큼 흘릴 수 있으므로 플로우는 불가능.

각 정점과 간선을 2개씩  $((v, v'), (e_{i,u}, e_{i,v}))$ 로 복사하자. 모든 간선  $e = (u, v)$ 에 대해  $e_u$ 와  $e_v$ 를 잇는 가중치 w짜리 간선을 만들고 (like NEERC18),  $(u, e_{i,u}), (u', e_{i,u}), (v, e_{i,v}), (v', e_{i,v})$ 를 연결하는 가중치 0짜리 간선을 만들자. Perfect 매칭이 존재함 ↔ Disjoint Cycle Cover 존재. 최대 가중치 매칭 찾은 뒤 모든 간선 가중치 합에서 매칭 빼면 됨.

- **Two Matching** : 각 정점이 최대 2개의 간선과 인접할 수 있는 최대 가중치 매칭 문제. 각 컴포넌트는 정점 하나/경로/사이클이 되어야 함. 모든 서로 다른 정점 쌍에 대해 가중치 0짜리 간선 만들고, 가중치 0짜리  $(v, v')$  간선 만들면 Disjoing Cycle Cover 문제가 됨. 정점 하나만 있는 컴포넌트는 self-loop, 경로 형태의 컴포넌트는 양쪽 끝점을 연결한다고 생각하면 편함.

10.6 Mincut 모델링

- N개의 boolean 변수  $v_1, \dots, v_n$ 을 정해서 비용을 최소화하는 문제=true인 점은 T, false인 점은 F와 연결되게 분할하는 민컷 문제
  1.  $v_i$ 가 T일 때 비용 발생: i에서 F로 가는 비용 간선
  2.  $v_i$ 가 F일 때 비용 발생: i에서 T로 가는 비용 간선
  3.  $v_i$ 가 T이고  $v_j$ 가 F일 때 비용 발생: i에서 j로 가는 비용 간선
  4.  $v_i \neq v_j$ 일 때 비용 발생: i에서 j로, j에서 i로 가는 비용 간선
  5.  $v_i$ 가 T면  $v_j$ 도 T여야 함: i에서 j로 가는 무한 간선
  6.  $v_i$ 가 F면  $v_j$ 도 F여야 함: j에서 i로 가는 무한 간선
- 5/6변 +  $v_i$ 와  $v_j$ 가 달라야 한다는 조건이 있으면 MAX-2SAT
- Maximum Density Subgraph (NEERC’06H, BOJ 3611 팀의 난이도)
  1. density  $\geq x$ 인 subgraph가 있는지 이분 탐색
  2. 정점 N개, 간선 M개, 차수  $D_i$ 개
  3. 그래프의 간선마다 용량 1인 양방향 간선 추가
  4. 소스에서 정점으로 용량 M, 정점에서 싱크로 용량  $M - D_i + 2x$
  5. min cut에서 S와 붙어 있는 애들이 1개 이상이면 x 이상이고, 그게 subgraph의 정점들
  6. while(r-l  $\geq$  1.0/(n\*n)) 으로 해야 함. 너무 많이 돌리면 실수 오차