

Team Note of alreadywa

already solved

Compiled on June 5, 2026

Contents

1 Basic Implementation	1
1.1 Main Template	1
1.2 Debug Snippet	1
2 Math	1
2.1 Basic Arithmetic	1
2.2 Binomial Coefficient	2
2.3 Chinese Remainder Theorem	2
2.4 FFT & NTT	2
2.5 Linear Sieve	3
2.6 Miller-Rabin & Pollard-Rho	3
2.7 Xuduh Sieve	4
3 Data Structure	4
3.1 Erasable Priority Queue	4
3.2 Non-Recursive Segment Tree	4
3.3 Inversion counting	4
3.4 1D & 2D Fenwick Tree	5
3.5 Merge Sort Tree	5
3.6 Persistent Segment Tree	5
3.7 Link-Cut Tree	5
4 Graph	6
4.1 Bellman Ford	6
4.2 SPFA (SLF Optimized)	6
4.3 LCA	7
4.4 HLD	7
4.5 Centroid Decomposition	7
4.6 Bipartite Matching	7
4.7 Hungarian	8
4.8 Dinic	8
4.9 MCMF	9
4.10 Circulation	9
4.11 SCC	9
4.12 2-sat	10
4.13 BCC	10
4.14 Find 3 or 4 cycle	10
4.15 Push Relabel	11
4.16 General Matching	11
4.17 Weighted General Matching	12

5 DP Optimization	13
5.1 Convex Hull Trick	13
5.2 Linear CHT	14
5.3 D&C optimization	14
5.4 Monotone Queue optimization	14
5.5 Aliens Trick	14
5.6 Sum Over Subsets	14
5.7 Berlekamp Massey	14
6 Geometry	15
6.1 Geometry Template	15
6.2 Convex Hull	15
6.3 Rotating Calipers	15
6.4 Point in Convex Polygon	16
6.5 Point in Polygon	16
6.6 Sort Points	16
6.7 Linear Minkowski Sum	16
6.8 Polygon Area	16
6.9 Smallest Enclosing Circle	16
6.10 Geometric Intersections	16
6.11 Half Plane Intersection	17
7 String	17
7.1 Aho-Corasick	17
7.2 Hashing	18
7.3 KMP	18
7.4 Manacher	18
7.5 Suffix Array	18
7.6 Z-algorithm	19
7.7 Eertree	19
7.8 Suffix Automaton	19
8 STL & pbds	19
8.1 Hash map (pb_ds)	19
8.2 Ordered Set (pb_ds)	19
8.3 Permutation & Combination	19
8.4 Priority Queue (pb_ds)	20
8.5 Rope	20
8.6 Trie (pb_ds)	20
9 Misc	20
9.1 Custom Hash	20
9.2 Fast I/O	20
9.3 Random	20
9.4 Ternary Search	20
9.5 Some tricks	20
10 Checklist + Useful Info	21
10.1 Highly Composite Numbers, Large Prime	21
10.2 Useful Stuff	21
10.3 자주 쓰이는 문제 접근법	21
10.4 DP 최적화 접근	21
10.5 Graph Matching(Graph with $ V \leq 500$)	22
10.6 Mincut 모델링	22

1 Basic Implementation

1.1 Main Template

```
#include <bits/stdc++.h> // #include <bits/extc++.h> for pbds
#pragma GCC optimize ("O3,unroll-loops")
#pragma GCC target ("avx,avx2,fma")
#define fastio cin.tie(0)->sync_with_stdio(0)
#define all(x) (x).begin(),(x).end()
#define rall(x) (x).rbegin(),(x).rend()
#define compress(v) sort(all(v)), v.erase(unique(all(v)), v.end())
#define sz(x) (int)(x).size()
using namespace std;
typedef long long ll;
typedef unsigned long long ull;
const ll INF = 1e18;
const int MOD = 998244353;
const int SIZE = 524288;
```

1.2 Debug Snippet

```
// alias gpp='g++ -std=c++20 -Wall -Wextra -O2 -fsanitize=address,undefined -DLOCAL'
#ifdef LOCAL
#define debug(...) cerr << "[" << #__VA_ARGS__ << "]: ", __dbg(__VA_ARGS__)
#else
#define debug(...)
#endif
template<typename T, typename U> ostream& operator<<(ostream& os, const pair<T, U>& p) {
    return os << "{" << p.first << ", " << p.second << "}";
}
template<typename T> concept Iter = ranges::range<T> && !convertible_to<T, string_view>;
template<Iter T> ostream& operator<<(ostream& os, const T& v) {
    os << "["; string s;
    for (auto& x : v) os << s << x, s = ", ";
    return os << "]";
}
void __dbg() { cerr << endl; }
template<typename T, typename... V> void __dbg(T t, V... v) {
    cerr << t << (sizeof...(v) ? ", " : ""); __dbg(v...);
}
}
```

2 Math

2.1 Basic Arithmetic

```
ll modmul(ll a, ll b, ll m) { return (ll)((__int128)a*b % m); }
ll modpow(ll b, ll e, ll m) {
    ll ans = 1;
    for (; e; b = modmul(b, b, m), e /= 2)
        if (e & 1) ans = modmul(ans, b, m);
    return ans;
}
```

```

ll xgcd(ll a, ll b, ll &x, ll &y) {
    if (!b) return x = 1, y = 0, a;
    ll x1, y1, g = xgcd(b, a % b, x1, y1);
    return x = y1, y = x1 - a / b * y1, g;
}

ll modinv(ll a, ll m) {
    ll x, y;
    ll g = xgcd(a, m, x, y);
    if (g != 1) return -1;
    return (x%m + m) % m;
}

ll phi(ll n) {
    ll res = n;
    for (ll i = 2; i*i <= n; i++) if (n%i == 0) {
        res -= res / i;
        while (n%i == 0) n /= i;
    }
    if (n > 1) res -= res / n;
    return res;
}

```

2.2 Binomial Coefficient

Time Complexity: first: $O(1)$ / second: $O(\sum p^k)$

```

// when M is big prime; Init: O(MAXN), Query: O(1)
ll modmul(ll a, ll b, ll m);
ll modpow(ll b, ll e, ll m);
const int M = 1e9+7, MAXN = 4000000;
ll fac[MAXN+5], finv[MAXN+5];
void init() {
    fac[0] = 1;
    for (int i = 1; i <= MAXN; i++)
        fac[i] = modmul(fac[i-1], i, M);
    finv[MAXN] = modpow(fac[MAXN], M-2, M);
    for (int i = MAXN-1; i >= 0; i--)
        finv[i] = modmul(finv[i+1], i+1, M);
}

ll nCk(int n, int k) {
    if (n < k || k < 0) return 0;
    ll r = modmul(fac[n], finv[n-k], M);
    return modmul(r, finv[k], M);
}

// O(Sum of p^k) per query. (M = product of p^k)
ll modmul(ll a, ll b, ll m);
ll modpow(ll b, ll e, ll m);
ll xgcd(ll a, ll b, ll &x, ll &y);
ll modinv(ll a, ll m);
ll count(ll n, ll p) {
    ll cnt = 0; while (n > 0) { cnt += n/p; n /= p; }
    return cnt;
}

ll calc(ll n, ll p, ll pe, const auto& ft) {
    if (n == 0) return 1;
    ll v = ft[pe], res = modpow(v, n/pe, pe);
    res = modmul(res, ft[n%pe], pe);
    return modmul(res, calc(n/p, p, pe, ft), pe);
}

ll nCk_pe(ll n, ll k, ll p, ll pe, ll e) {

```

```

    if (k < 0 || k > n) return 0;
    ll pc = count(n, p) - count(k, p) - count(n-k, p);
    if (pc >= e) return 0;
    vector<ll> ft(pe+1); ft[0] = 1;
    for(int i = 1; i <= pe; i++) {
        ft[i] = ft[i-1];
        if (i%p != 0) ft[i] = modmul(ft[i], i, pe);
    }
    ll den = modmul(calc(k, p, pe, ft), calc(n-k, p, pe, ft), pe);
    ll res = modmul(calc(n, p, pe, ft), modinv(den, pe), pe);
    res = modmul(res, modpow(p, pc, pe), pe);
    return res;
}

ll nCk(ll n, ll k, int m) {
    if (k < 0 || k > n) return 0;
    if (k == 0 || k == n) return 1;
    ll t = m, res = 0;
    auto add = [&](ll p, ll pe, ll e) {
        ll rem = nCk_pe(n, k, p, pe, e);
        ll tm = modmul(rem, m/pe, m);
        tm = modmul(tm, modinv(m/pe, pe), m);
        res = (res + tm) % m;
    };
    for (ll i = 2; i*i <= t; i++) {
        if (t%i == 0) {
            ll p = i, pe = 1, e = 0;
            while (t%i == 0) { pe *= i; t /= i; e++; }
            add(p, pe, e);
        }
    }
    if (t > 1) add(t, t, 1);
    return res;
}

```

2.3 Chinese Remainder Theorem

Usage: Solve system of linear congruences.

Time Complexity: $O(\log N)$

```

ll xgcd(ll a, ll b, ll &x, ll &y);
pair<ll,ll> CRT(ll a1, ll m1, ll a2, ll m2) {
    ll x, y, g = xgcd(m1, m2, x, y);
    if ((a2 - a1) % g) return { -1, -1 };
    ll md = m2 / g, k = (a2 - a1) / g % md * (x % md) % md;
    return { a1 + (k < 0 ? k + md : k) * m1, m1 / g * m2 };
}

pair<ll,ll> CRT(const vector<ll>& a, const vector<ll>& m) {
    ll ra = a[0], rm = m[0];
    for (int i = 1; i < (int)m.size(); i++) {
        auto [aa, mm] = CRT(ra, rm, a[i], m[i]);
        if (mm == -1) return { -1, -1 };
        ra = aa; rm = mm;
    }
    return { ra, rm };
}

```

2.4 FFT & NTT

Usage: Fast Fourier/Number Theoretic Transform for convolutions.

Time Complexity: $O(N \log N)$

```

template<int M> struct MINT {
    int v;
    MINT(ll _v = 0) { v = _v % M; if (v < 0) v += M; }
    MINT operator+(const MINT& o) const { return MINT(v + o.v); }
    MINT operator-(const MINT& o) const { return MINT(v - o.v); }
    MINT operator*(const MINT& o) const { return MINT((ll)v * o.v); }
    MINT& operator*=(const MINT& o) { return *this = *this * o; }
    friend MINT pw(MINT a, ll b) {
        MINT r = 1; for (; b; b >>= 1, a *= a) if (b & 1) r *= a;
        return r;
    }
    friend MINT inv(MINT a) { return pw(a, M - 2); }
};

namespace fft {
    using cpx = complex<double>;
    void rev_bit(int n, vector<auto>& a) {
        for (int i = 1, j = 0; i < n; i++) {
            int bit = n >> 1; for (; j & bit; bit >>= 1) j ^= bit;
            if (i < j) swap(a[i], a[j]);
        }
    }
    void FFT(vector<cpx>& a, bool inv_f) {
        int n = a.size(); rev_bit(n, a);
        for (int len = 2; len <= n; len <= 1) {
            double ang = 2 * acos(-1) / len * (inv_f ? -1 : 1);
            cpx wlen(cos(ang), sin(ang));
            for (int i = 0; i < n; i += len) {
                cpx w(1);
                for (int j = 0; j < len / 2; j++) {
                    cpx u = a[i + j], v = a[i + j + len / 2] * w;
                    a[i + j] = u + v; a[i + j + len / 2] = u - v; w *= wlen;
                }
            }
            if (inv_f) for (auto& x : a) x /= n;
        }
    }
    vector<ll> multiply(const vector<ll>& a, const vector<ll>& b) {
        int n = 1; while (n < a.size() + b.size()) n <= 1;
        vector<cpx> fa(n), fb(n);
        for(int i=0; i<a.size(); i++) fa[i] = cpx(a[i], 0);
        for(int i=0; i<b.size(); i++) fb[i] = cpx(b[i], 0);
        FFT(fa, 0); FFT(fb, 0);
        for(int i=0; i<n; i++) fa[i] *= fb[i];
        FFT(fa, 1); vector<ll> res(n);
        for(int i=0; i<n; i++) res[i] = llround(fa[i].real());
        return res;
    }
    vector<ll> multiply_mod(const vector<ll>& a, const vector<ll>& b, ll mod) {

```

```

int n = 1; while (n < a.size() + b.size()) n <= 1;
vector<cp> v1(n), v2(n), r1(n), r2(n);
for (int i = 0; i < a.size(); i++) v1[i] = cpx(a[i] >>
15, a[i] & 32767);
for (int i = 0; i < b.size(); i++) v2[i] = cpx(b[i] >>
15, b[i] & 32767);
FFT(v1, 0); FFT(v2, 0);
for (int i = 0; i < n; i++) {
    int j = i ? n - i : i;
    cpx a1 = (v1[i]+conj(v1[j]))*cpx(0.5, 0), a2 =
    (v1[i]-conj(v1[j]))*cpx(0, -0.5);
    cpx b1 = (v2[i]+conj(v2[j]))*cpx(0.5, 0), b2 =
    (v2[i]-conj(v2[j]))*cpx(0, -0.5);
    r1[i] = a1 * b1 + a1 * b2 * cpx(0, 1); r2[i] = a2 * b1
    + a2 * b2 * cpx(0, 1);
}
FFT(r1, 1); FFT(r2, 1);
vector<ll> res(n);
for (int i = 0; i < n; i++) {
    ll av = (ll)round(r1[i].real()) % mod, cv =
    (ll)round(r2[i].imag()) % mod;
    ll bv = ((ll)round(r1[i].imag()) +
    (ll)round(r2[i].real())) % mod;
    res[i] = (av << 30) + (bv << 15) + cv; res[i] =
    (res[i] % mod + mod) % mod;
}
return res;
}
template<int W, int M> void NTT(vector<MINT<M>>& a, bool
inv_f) {
    int n = a.size(); rev_bit(n, a);
    for (int len = 2; len <= n; len <= 1) {
        MINT<M> wlen = pw(MINT<M>(W), (M - 1) / len);
        if (inv_f) wlen = inv(wlen);
        for (int i = 0; i < n; i += len) {
            MINT<M> w = 1;
            for (int j = 0; j < len / 2; j++) {
                MINT<M> u = a[i + j], v = a[i + j + len / 2] * w;
                a[i + j] = u + v; a[i + j + len / 2] = u - v; w *=
                wlen;
            }
        }
    }
    if (inv_f) { MINT<M> rn = inv(MINT<M>(n)); for (auto& x
: a) x *= rn; }
}
template<int W, int M> struct Poly {
    using T = MINT<M>; vector<T> a;
    Poly(const vector<T>& _a = {}) : a(_a) { norm(); }
    void norm() { while (a.size() && a.back().v == 0)
a.pop_back(); }
    int deg() const { return (int)a.size() - 1; }
    T operator[](int i) const { return i < a.size() ? a[i] :
T(0); }
    Poly operator*(const Poly& o) const {
        if (a.empty() || o.a.empty()) return {};
        int n = 1, sz = a.size() + o.a.size() - 1;
        while (n < sz) n <= 1;

```

```

vector<T> fa(n), fb(n); copy(all(a), fa.begin());
copy(all(o.a), fb.begin());
fft::NTT<W, M>(fa, 0); fft::NTT<W, M>(fb, 0);
for (int i = 0; i < n; i++) fa[i] *= fb[i];
fft::NTT<W, M>(fa, 1); return fa;
}
Poly inv(int n) const {
    Poly r({ ::inv(a[0]) });
    for (int i = 1; i < n; i <= 1) {
        Poly tmp(vector<T>(a.begin(), a.begin() +
min((int)a.size(), i * 2)));
        r = (r * (Poly({T(2)}) - r * tmp)); r.a.resize(i * 2);
    }
    r.a.resize(n); return r;
}
Poly operator/(Poly o) const {
    if (deg() < o.deg()) return {};
    int n = deg() - o.deg() + 1;
    Poly ra = a, rb = o.a; reverse(all(ra.a));
    reverse(all(rb.a));
    Poly q = (ra * rb.inv(n)); q.a.resize(n);
    reverse(all(q.a)); return q;
}
Poly operator%(Poly o) const {
    if (deg() < o.deg()) return *this;
    Poly r = *this - (*this / o) * o; r.norm(); return r;
}
Poly operator-(const Poly& o) const {
    vector<T> res(max(a.size(), o.a.size()));
    for (int i = 0; i < res.size(); i++) res[i] = (*this)[i]
- o[i];
    return res;
}
}
using mint = MINT<998244353>;
using poly = Poly<3, 998244353>;
mint Kitamasa(poly c, poly a, ll n) {
    if (n <= a.deg()) return a[n];
    poly f; for (int i = 0; i <= c.deg(); i++)
f.a.push_back(mint(0) - c[c.deg() - i]);
f.a.push_back(1); poly res({1}), x({0, 1});
for (; n; n >= 1, x = (x * x) % f)
    if (n & 1) res = (res * x) % f;
    mint ans = 0;
    for (int i = 0; i <= a.deg(); i++)
        ans = ans + a[i] * res[i];
    return ans;
}
int main() {
    vector<ll> A = {1, 2, 1}; // 1+2*x+x^2
    vector<ll> B = {1, 1}; // 1+x
    vector<ll> C = fft::multiply(A, B); // {1, 3, 3, 1}
    vector<ll> D = fft::multiply_mod(A, B, 1e9+7);
    poly p1({1, 2, 1}), p2({1, 1}); // NTT base
    p1 * p2; p1 / p2; p1 % p2; // polynomial operation
    // ex. A_n = 1*A_{n-1} + 1*A_{n-2}
    poly coef({1, 1}); // {c0, c1} 순서 (A_{n-2}, A_{n-1} 계수)
    poly init({0, 1}); // {A0, A1} 초기값
    cout << Kitamasa(coef, init, 1e9).v;
}

```

}

2.5 Linear Sieve

Usage: Find primes and multiplicative functions in linear time.

Time Complexity: $O(N)$

```

struct Sieve {
    // sp: 최소 소인수, e: i의 최소 소인수 지수, phi: 오일러 피
    함수(1~i 중 i와 서로소인 개수), mu: 뫼비우스 함수, tau: 약수
    개수, sigma: 약수의 합
    vector<int> sp, e, phi, mu, tau, sigma, tmp, primes;
    Sieve(int n) : sp(n+1), e(n+1), phi(n+1), mu(n+1),
    tau(n+1), sigma(n+1), tmp(n+1) {
        phi[1] = mu[1] = tau[1] = sigma[1] = 1;
        for (int i = 2; i <= n; i++) {
            if (!sp[i]) {
                sp[i]=i; primes.push_back(i);
                e[i]=1; phi[i]=i-1; mu[i]=-1; tau[i]=2;
                sigma[i]=tmp[i]=i+1;
            }
            for (int p : primes) {
                if (i*p > n || p > sp[i]) break;
                int m = i*p; sp[m] = p;
                if (i%p == 0) {
                    e[m] = e[i]+1; phi[m] = phi[i]*p; mu[m] = 0;
                    tau[m] = tau[i]/(e[i]+1)*(e[m]+1);
                    tmp[m] = tmp[i]*p+1; sigma[m] =
                    sigma[i]/tmp[i]*tmp[m];
                    break;
                }
                e[m] = 1; phi[m] = phi[i]*(p-1); mu[m] = -mu[i];
                tau[m] = tau[i]*2; tmp[m] = p+1; sigma[m] =
                sigma[i]*(p+1);
            }
        }
    }
};

```

2.6 Miller-Rabin & Pollard-Rho

Usage: Primality test and integer factorization.

Time Complexity: $O(\log^3 N)/O(N^{1/4})$

```

ll modmul(ll a, ll b, ll m);
ll modpow(ll b, ll e, ll m);
bool isPrime(ll n) {
    if (n < 2 || n % 6 % 4 != 1) return (n | 1) == 3;
    ll A[] = {2, 325, 9375, 28178, 450775, 9780504, 1795265022},
    s = __builtin_ctzll(n-1), d = n >> s;
    for (ll a : A) { // ^ count trailing zeroes
        ll p = modpow(a%n, d, n), i = s;
        while (p != 1 && p != n-1 && a % n && i--)
            p = modmul(p, p, n);
        if (p != n-1 && i != s) return 0;
    }
    return 1;
}

```

```

11 pollard(ll n) {
    auto f = [n](ll x) { return modmul(x, x, n) + 3; };
    ll x = 0, y = 0, t = 30, prd = 2, i = 1, q;
    while (t++ % 40 || __gcd(prd, n) == 1) {
        if (x == y) x = ++i, y = f(x);
        if ((q = modmul(prd, max(x,y) - min(x,y), n))) prd = q;
        x = f(x), y = f(f(y));
    }
    return __gcd(prd, n);
}
vector<ll> factor(ll n) {
    if (n == 1) return {};
    if (isPrime(n)) return {n};
    ll x = pollard(n);
    auto l = factor(x), r = factor(n / x);
    l.insert(l.end(), r.begin(), r.end());
    return l;
}
vector<ll> res = factor(N); // factor of N

```

2.7 Xuduh Sieve

Usage: Calculate prefix sum of multiplicative function

Time Complexity: $O(N^{3/4})$

```

/* e(x) = [x==1], 1(x) = 1, id_k(x) = x^k
mu: mobius function, id(x) = x
phi: euler totient function
sigma_k: sum of k-th power of divisors
sigma = sigma_1, d = tau = sigma_0
sigma_k = id_k * 1 | sigma = id * 1
id_k = sigma_k * mu | id = sigma * mu
e = 1 * mu | d = 1 * 1 | 1 = d * mu
phi * 1 = id | phi = id * mu | sigma = phi * d
g = f * 1 iff f = g * mu */
template<class T, class F1, class F2, class F3>
struct xudyh_sieve{
    T th; // threshold, 2(single query) ~ 5 * MAXN^2/3
    F1 pf; F2 pg; F3 pfg;
    // prefix sum of f(up to th), g(easy to calc), f*g(easy to calc)
    unordered_map<T, T> mp; // f * g means dirichlet conv.
    xudyh_sieve(T th, F1 pf, F2 pg, F3 pfg):th(th), pf(pf), pg(pg), pfg(pfg){}
    // Calculate the preix sum of a multiplicative f up to n
    T query(T n){ // O(n^2/3)
        if(n <= th) return pf(n); if(mp.count(n)) return mp[n];
        T res = pfg(n);
        for(T low = 2, high = 2; low <= n; low = high + 1){
            high = n / (n / low);
            res -= (pg(high) - pg(low - 1)) * query(n / low); // MOD
        }
        return mp[n] = res / pg(1); //Pow(pg(1),MOD-2)?
    }
};

```

3 Data Structure

3.1 Erasable Priority Queue

```

template <typename T = int, typename Compare = less<T>>
struct EraseablePQ {
    priority_queue<T, vector<T>, Compare> q, del;
    void flush() {
        while (!del.empty() && !q.empty() && q.top() ==
            del.top()) {
            q.pop(); del.pop();
        }
    }
    void push(const T& x) { q.push(x); flush(); }
    void erase(const T& x) { del.push(x); flush(); }
    void pop() { flush(); if (!q.empty()) q.pop(); flush(); }
    const T& top() { flush(); return q.top(); }
    int size() const { return int(q.size() - del.size()); }
    bool empty() { return q.size() == del.size(); }
};

```

3.2 Non-Recursive Segment Tree

```

template<typename Node> struct SegTree {
    int n, size;
    Node e; // 항등원
    vector<Node> tree;
    function<Node(Node, Node)> func;
    SegTree(int n, const Node& e, auto func) : n(n),
        size(1<<(__lg(n)+1)), e(e), tree(size<<1, e), func(func) {}
    SegTree(const vector<Node>& v, const Node& e, auto func) :
        n(sz(v)), size(1<<(__lg(n)+1)), e(e), tree(size<<1, e),
        func(func) {
        for (int i = 0; i < n; i++) tree[i+size] = v[i];
        for (int i = size-1; i > 0; i--) tree[i] =
            func(tree[i<<1], tree[i<<1 | 1]);
    }
    void add(int i, const Node& val) {
        tree[i += size] += val;
        while (i >= 1) {
            tree[i] = func(tree[i<<1], tree[i<<1 | 1]);
        }
    }
    void update(int i, const Node& val) {
        tree[i += size] = val;
        while (i >= 1) {
            tree[i] = func(tree[i<<1], tree[i<<1 | 1]);
        }
    }
    Node query(int i) { return tree[i + size]; }
    Node query(int l, int r) {
        Node L = e, R = e;
        for (l += size, r += size; l <= r; l >= 1, r >= 1) {
            if (l & 1) L = func(L, tree[l++]);
            if (~r & 1) R = func(tree[r--], R);
        }
        return func(L, R);
    }
    int find_kth(Node k) {

```

```

        if (tree[1] < k) return -1;
        int node = 1;
        while (node < size) {
            node <= 1;
            if (tree[node] < k) { k -= tree[node]; node |= 1; }
        }
        return node - size;
    }
    int find(auto chk) {
        if (!chk(e, tree[1])) return -1;
        int cur = 1; Node pref = e;
        while (cur < size) {
            if (chk(pref, tree[cur << 1])) cur = cur << 1;
            else {
                pref = func(pref, tree[cur << 1]);
                cur = cur << 1 | 1;
            }
        }
        return cur - size;
    }
};
int main() {
    vector<int> v = {1, 2, 3, 4, 5};
    // 1. RSQ (Range Sum Query)
    SegTree<int> rsq(v, 0, [](int a, int b) { return a+b; });
    rsq.add(1, 5); // v[1] += 5
    int sum = rsq.query(1, 3); // Sum of v[1..3]
    int kth = rsq.find_kth(4); // First idx with prefix sum >= 4
    // 2. RMQ (Range Maximum Query)
    SegTree<int> rmq(10, -1e9, [](int a, int b) { return
        max(a, b); });
    rmq.update(2, 15); // v[2] = 15
    int mx = rmq.query(0, 5); // Max of v[0..5]
    // 3. SegTree Walk (find), O(log N)
    // pref: left prefix result, node: current node result
    int tar = 10;
    int idx = rmq.find([&](int pref, int node) {
        // First idx i where max(v[0..i]) >= tar
        return max(pref, node) >= tar;
        // First idx i where sum(v[0..i]) >= tar
        // return pref + node >= tar;
    });
    return 0;
}

```

3.3 Inversion counting

```

auto getInvs = [&](vector<ll> v) -> ll {
    if (v.empty()) return 0;
    vector<ll> tmp(sz(v));
    auto solve = [&](auto solve, int l, int r) -> ll {
        if (l >= r) return 0;
        int m = (l+r)/2;
        ll res = solve(solve, l, m) + solve(solve, m+1, r);
        int i = l, j = m+1, k = l;
        while (i <= m && j <= r) {
            if (v[i] <= v[j]) tmp[k++] = v[i++];
            else tmp[k++] = v[j++], res += m-i+1;
        }

```

```

    }
    while (i <= m) tmp[k++] = v[i++];
    while (j <= r) tmp[k++] = v[j++];
    for (int i = l; i <= r; i++) v[i] = tmp[i];
    return res;
};
return solve(solve, 0, sz(v)-1);
};

```

3.4 1D & 2D Fenwick Tree

Usage: Point updates and subgrid sums on a 2D plane.

Time Complexity: 1D: $O(\log N)$, 2D: $O(\log N \log M)$

```

struct Fenwick {
    const ll MAXN = 100000;
    vector<ll> tree; int TSIZE;
    Fenwick(ll sz) : TSIZE(sz+1), tree(sz + 1) {}
    Fenwick() : Fenwick(MAXN) {}
    ll query(ll p) { // sum from index 1 to p, inclusive
        ll ret = 0;
        for (; p > 0; p -= p & -p) ret += tree[p];
        return ret;
    }
    void add(ll p, ll val) {
        for (; p <= TSIZE; p += p & -p) tree[p] += val;
    }
};
// Fenwick_2d<int> Tree(n+1,m+1) for nxm grid indexed from 1
template <class T> struct Fenwick_2d {
    vector<vector<T>> x;
    Fenwick_2d(int n, int m) : x(n, vector<T>(m)) {}
    void add(int k1, int k2, int a) { // x[k] += a
        for (; k1 < x.size(); k1 |= k1 + 1)
            for (int k = k2; k < x[k1].size(); k |= k + 1)
                x[k1][k] += a;
    }
    T sum(int k1, int k2) { // return x[0]+...+x[k]
        T s = 0;
        for (; k1 >= 0; k1 = (k1 & (k1 + 1)) - 1)
            for (int k = k2; k >= 0; k = (k & (k + 1)) - 1) s +=
                x[k1][k];
        return s;
    }
};

```

3.5 Merge Sort Tree

Usage: Count/rank of elements in range $[L, R]$.

Time Complexity: $O(\log^2 N)$ per query

```

template <typename T>
struct MergeSortTree {
    int sz;
    vector<vector<T>> tree; // Space:  $O(N \log N)$ 
    MergeSortTree(int n) {
        sz = 1;
        while (sz < n) sz <= 1;
        tree.resize(sz*2);
    }
};

```

```

}
void add(int x, T v) { tree[x+sz].push_back(v); }
void build() { // Build:  $O(N \log N)$ 
    for (int i = sz-1; i > 0; i--) {
        tree[i].resize(sz(tree[i*2]) + sz(tree[i*2+1]));
        merge(all(tree[i*2]), all(tree[i*2+1]),
            tree[i].begin());
    }
}
int query(int l, int r, T k) { // Query:  $O(\log^2 N)$ 
    int res = 0;
    for (l += sz, r += sz; l <= r; l >= 1, r >= 1) {
        if (l & 1) {
            res += tree[l].end() - upper_bound(all(tree[l]), k);
            l++;
        }
        if (!(r & 1)) {
            res += tree[r].end() - upper_bound(all(tree[r]), k);
            r--;
        }
        /*
        - Count < k: lower_bound(all(v)) - v.begin()
        - Count <= k: upper_bound(all(v)) - v.begin()
        - Count >= k: v.end() - lower_bound(all(v))
        - Count > k: v.end() - upper_bound(all(v))
        */
    }
    return res;
}
};

```

3.6 Persistent Segment Tree

Usage: Accessing previous versions and range k-th element.

Time Complexity: $O(\log N)$ per query

```

struct PSTNode {
    PSTNode *l, *r; int v;
    PSTNode() { l = r = nullptr; v = 0; }
};
PSTNode *root[101010];
PST() { memset(root, 0, sizeof root); } // constructor
void init(PSTNode *node, int s, int e) {
    if (s == e) return;
    int m = s + e >> 1;
    node->l = new PSTNode; node->r = new PSTNode;
    init(node->l, s, m); init(node->r, m+1, e);
}
void update(PSTNode *prv, PSTNode *now, int s, int e, int x) {
    if (s == e) { now->v = prv->v + 1 : 1; return; }
    int m = s + e >> 1;
    if (x <= m) {
        now->l = new PSTNode; now->r = prv->r;
        update(prv->l, now->l, s, m, x);
    }
    else {
        now->r = new PSTNode; now->l = prv->l;
        update(prv->r, now->r, m+1, e, x);
    }
}

```

```

int t1 = now->l ? now->l->v : 0;
int t2 = now->r ? now->r->v : 0;
now->v = t1 + t2;
}
int kth(PSTNode *prv, PSTNode *now, int s, int e, int k) {
    if (s == e) return s;
    int m = s + e >> 1, diff = now->l->v - prv->l->v;
    if (k <= diff) return kth(prv->l, now->l, s, m, k);
    else return kth(prv->r, now->r, m+1, e, k-diff);
}

```

3.7 Link-Cut Tree

Usage: Dynamic tree structure supporting link, cut, and path operations using auxiliary Splay trees.

Time Complexity: Amortized $O(\log N)$

```

struct Node {
    Node *l, *r, *p;
    bool flip; int sz;
    T now, sum, lz;
    Node() {
        l = r = p = nullptr; sz = 1;
        flip = false; now = sum = lz = 0;
    }
    bool IsLeft() const { return p && this == p->l; }
    bool IsRoot() const { return !p || (this != p->l && this != p->r); }
    friend int GetSize(const Node *x) { return x ? x->sz : 0; }
    friend T GetSum(const Node *x) { return x ? x->sum : 0; }
    void Rotate() {
        p->Push(); Push();
        if (IsLeft())
            r && (r->p = p), p->l = r, r = p;
        else
            l && (l->p = p), p->r = l, l = p;
        if (!p->IsRoot())
            (p->IsLeft() ? p->p->l : p->p->r) = this;
        auto t = p; p = t->p;
        t->p = this; t->Update();
        Update();
    }
    void Update() {
        sz = 1 + GetSize(l) + GetSize(r);
        sum = now + GetSum(l) + GetSum(r);
    }
    void Update(const T &val) {
        now = val; Update();
    }
    void Push() {
        Update(now + lz);
        if (flip)
            swap(l, r);
        for (auto c : {l, r}) if (c)
            c->flip ^= flip, c->lz += lz;
        lz = 0; flip = false;
    }
};

```



```

Node *rt;
Node *Splay(Node *x, Node *g = nullptr) {
    for (g || (rt = x); x->p != g; x->Rotate()) {
        if (!x->p->IsRoot()) x->p->p->Push();
        x->p->Push(); x->Push();
        if (x->p->p != g)
            (x->IsLeft() ^ x->p->IsLeft()) ? x : x->p->Rotate();
    }
    x->Push(); return x;
}

Node *Kth(int k) {
    for (auto x = rt;; x = x->r) {
        for (; x->Push(), x->l && x->l->sz > k; x = x->l);
        if (x->l) k -= x->l->sz;
        if (!k--) return Splay(x);
    }
}

Node *Gather(int s, int e) {
    auto t = Kth(e + 1);
    return Splay(t, Kth(s - 1))->l;
}

Node *Flip(int s, int e) {
    auto x = Gather(s, e);
    x->flip ^= 1;
    return x;
}

Node *Shift(int s, int e, int k) {
    if (k >= 0) { // shift to right
        k %= e - s + 1;
        if (k)
            Flip(s, e), Flip(s, s + k - 1), Flip(s + k, e);
    } else { // shift to left
        k = -k;
        k %= e - s + 1;
        if (k)
            Flip(s, e), Flip(s, e - k), Flip(e - k + 1, e);
    }
    return Gather(s, e);
}

int Idx(Node *x) { return x->l->sz; }
////////// Link Cut Tree Start //////////
Node *Splay(Node *x) {
    for (; !x->IsRoot(); x->Rotate()) {
        if (!x->p->IsRoot()) x->p->p->Push();
        x->p->Push(); x->Push();
        if (!x->p->IsRoot())
            (x->IsLeft() ^ x->p->IsLeft()) ? x : x->p->Rotate();
    }
    x->Push();
    return x;
}

void Access(Node *x) {
    Splay(x); x->r = nullptr;
    x->Update();
    for (auto y = x; x->p; Splay(x))
        y = x->p, Splay(y), y->r = x, y->Update();
}

int GetDepth(Node *x) {
    Access(x); x->Push();

```

```

        return GetSize(x->l);
    }
    Node *GetRoot(Node *x) {
        Access(x);
        for (x->Push(); x->l; x->Push())
            x = x->l;
        return Splay(x);
    }
    Node *GetPar(Node *x) {
        Access(x); x->Push();
        if (!x->l) return nullptr;
        x = x->l;
        for (x->Push(); x->r; x->Push())
            x = x->r;
        return Splay(x);
    }
}

void Link(Node *p, Node *c) {
    Access(c); Access(p);
    c->l = p; p->p = c;
    c->Update();
}

void Cut(Node *c) {
    Access(c);
    c->l->p = nullptr;
    c->l = nullptr;
    c->Update();
}

Node *GetLCA(Node *x, Node *y) {
    Access(x); Access(y); Splay(x);
    return x->p ? x->p : x;
}

Node *Ancestor(Node *x, int k) {
    k = GetDepth(x) - k;
    assert(k >= 0);
    for (; x->Push()) {
        int s = GetSize(x->l);
        if (s == k) return Access(x), x;
        if (s < k) k -= s + 1, x = x->r;
        else x = x->l;
    }
}

void MakeRoot(Node *x) {
    Access(x); Splay(x);
    x->flip ^= 1; x->Push();
}

bool IsConnect(Node *x, Node *y) { return GetRoot(x) == GetRoot(y); }

void PathUpdate(Node *x, Node *y, T val) {
    Node *root = GetRoot(x); // original root
    MakeRoot(x); Access(y); Splay(x);
    x->lz += val; x->Push();
    MakeRoot(root); // Revert
    Node *lca = GetLCA(x, y);
    Access(lca); Splay(lca);
    lca->Push(); lca->Update(lca->now - val);
}

T VertexQuery(Node *x, Node *y) {
    Node *l = GetLCA(x, y); T ret = l->now;
    Access(x); Splay(l);

```

```

        if (l->r) ret = ret + l->r->sum;
        Access(y); Splay(l);
        if (l->r) ret = ret + l->r->sum;
        return ret;
    }
    Node *GetQueryResultNode(Node *u, Node *v) {
        if (!IsConnect(u, v)) return 0;
        MakeRoot(u); Access(v);
        auto ret = v->l;
        while (ret->mx != ret->now) {
            if (ret->l && ret->mx == ret->l->mx)
                ret = ret->l;
            else ret = ret->r;
        }
        Access(ret); return ret;
    }
}

```

4 Graph

4.1 Bellman Ford

Usage: SSSP with negative weights/cycles.

Time Complexity: $O(VE)$

```

auto bellman = [&](int s) -> bool {
    fill(all(d), INF); d[s] = 0; bool chk = 0;
    for (int i = 0; i < n; i++) { chk = 0;
        for (int u = 1; u <= n; u++) {
            if (d[u] == INF) continue;
            for (auto [w, v] : adj[u]) if (d[v] > d[u] + w) {
                d[v] = d[u] + w; chk = 1; if (i == n - 1) return 0;
            }
        }
        if (!chk) break;
    }
    return 1;
};

```

4.2 SPFA (SLF Optimized)

Usage: SSSP with negative weights. Returns false if negative cycle detected.

Time Complexity: Avg $O(E)$, Worst $O(VE)$

```

auto spfa = [&](int s) -> bool {
    vector<int> c(n+1), inq(n+1); fill(all(d), INF);
    deque<int> q; q.push_back(s); d[s] = 0; inq[s] = 1;
    while (!q.empty()) {
        int u = q.front(); q.pop_front(); inq[u] = 0;
        for (auto [w, v] : adj[u]) if (d[v] > d[u] + w) {
            d[v] = d[u] + w; if (inq[v]) continue;
            if (sz(q) && d[v] < d[q.front()]) q.push_front(v);
            else q.push_back(v);
            inq[v] = 1; if (++c[v] >= n) return 0;
        }
    }
    return 1;
};

```

4.3 LCA

Usage: Lowest Common Ancestor using binary lifting.

Time Complexity: $O(\log N)$

```
int N, Q, D[101010], P[22][101010];
vector<int> G[101010];
void Connect(int u, int v){
    G[u].push_back(v); G[v].push_back(u);
}
void DFS(int v, int b=-1){
    for(auto i : G[v]) if(i != b) D[i] = D[v] + 1, P[0][i] = v, DFS(i, v);
}
int LCA(int u, int v){
    if(D[u] < D[v]) swap(u, v);
    int diff = D[u] - D[v];
    for(int i=0; diff; i++, diff>>=1) if(diff & 1) u = P[i][u];
    if(u == v) return u;
    for(int i=21; i>=0; i--) if(P[i][u] != P[i][v]) u = P[i][u], v = P[i][v];
    return P[0][u];
}
// 1. Connect로 간선 추가 2. DFS(1) 호출 3. 아래코드 실행
for(int i=1; i<22; i++) for(int j=1; j<=N; j++) P[i][j] = P[i-1][P[i-1][j]];
// 4. LCA(u, v)로 최소 공통 조상 구할 수 있음
```

4.4 HLD

Usage: Heavy-Light Decomposition for path queries on trees.

Time Complexity: $O(\log^2 N)$

```
struct SegTree {
    using T = ll;
    const T I = 0, L = I; // MAX: -1e18, SUM: 0, MIN: 1e18
    T merge(T a, T b) { return a+b; };
    T calc(T val, int st, int en) { return val * (en-st+1); /*
    return val; when MINMAX */ }
    int n;
    vector<T> tree, lazy;
    SegTree(int n) : n(n) { tree.resize(4*n+1, I);
    lazy.resize(4*n+1, L); }
    void push(int nd, int st, int en) {
        if (lazy[nd] == L) return;
        tree[nd] = calc(lazy[nd], st, en);
        if (st != en) lazy[nd*2] = lazy[nd], lazy[nd*2+1] = lazy[nd];
        lazy[nd] = L;
    }
    void _update(int nd, int st, int en, int l, int r, T val) {
        push(nd, st, en);
        if (r < st || en < l) return;
        if (l <= st && en <= r) { lazy[nd] = val; push(nd, st, en); return; }
        int mid = (st+en)/2;
        _update(nd*2, st, mid, l, r, val); _update(nd*2+1, mid+1, en, l, r, val);
        tree[nd] = merge(tree[nd*2], tree[nd*2+1]);
    }
}
```

```
T _query(int nd, int st, int en, int l, int r) {
    push(nd, st, en);
    if (r < st || en < l) return I;
    if (l <= st && en <= r) return tree[nd];
    int mid = (st+en)/2;
    return merge(_query(nd*2, st, mid, l, r), _query(nd*2+1, mid+1, en, l, r));
}
void update(int idx, T val) { _update(1, 1, n, idx, idx, val); }
void update(int l, int r, T val) { _update(1, 1, n, l, r, val); }
T query(int idx) { return _query(1, 1, n, idx, idx); }
T query(int l, int r) { return _query(1, 1, n, l, r); }
};
struct HLD {
    int n, pv;
    vector<vector<int>> adj;
    vector<int> siz, dep, par, top, in;
    SegTree seg;
    HLD(int n) : n(n), adj(n+1), siz(n+1), dep(n+1), par(n+1), top(n+1), in(n+1), seg(n) {}
    void add(int u, int v) { adj[u].push_back(v); adj[v].push_back(u); }
    void dfs1(int u, int p) {
        siz[u] = 1; dep[u] = dep[p]+1; par[u] = p;
        for (auto& v : adj[u]) {
            if (v == p) continue;
            dfs1(v, u); siz[u] += siz[v];
            if (siz[v] > siz[adj[u][0]] || adj[u][0] == p) swap(v, adj[u][0]);
        }
    }
    void dfs2(int u, int p) {
        in[u] = ++pv;
        for (auto v : adj[u]) {
            if (v == p) continue;
            top[v] = (v == adj[u][0] ? top[u] : v);
            dfs2(v, u);
        }
    }
    void build() {
        pv = 0;
        for (int i = 1; i <= n; i++) {
            if (!siz[i]) {
                top[i] = i;
                dfs1(i, 0); dfs2(i, 0);
            }
        }
    }
    void update(int u, int val) { seg.update(in[u], val); }
    ll query(int u, int v, bool edge = false) {
        ll res = seg.I;
        while (top[u] != top[v]) {
            if (dep[top[u]] < dep[top[v]]) swap(u, v);
            res = seg.merge(res, seg.query(in[top[u]], in[u]));
            u = par[top[u]];
        }
        if (dep[u] > dep[v]) swap(u, v);
    }
}
```

```
return seg.merge(res, seg.query(in[u]+edge, in[v]));
}
};
```

4.5 Centroid Decomposition

Usage: Divide and conquer on trees for path/distance problems.

Time Complexity: $O(N \log N)$ build

```
struct CentroidTree {
    vector<vector<int>> adj, c_adj; // adj: 원본트리 / c_adj:
    센트로이드트리
    vector<int> sz, par, vis; int N;
    CentroidTree(int n) : N(n), adj(n+1), c_adj(n+1), sz(n+1), par(n+1), vis(n+1) {}
    void add_edge(int u, int v) { adj[u].push_back(v); adj[v].push_back(u); }
    int get_sz(int curr, int prev) {
        sz[curr] = 1;
        for (int next : adj[curr])
            if (next != prev && !vis[next]) sz[curr] += get_sz(next, curr);
        return sz[curr];
    }
    int get_cent(int curr, int prev, int to_sz) {
        for (int next : adj[curr])
            if (next != prev && !vis[next] && sz[next] > to_sz / 2)
                return get_cent(next, curr, to_sz);
        return curr;
    }
    void solve(int u) { /* 현재 센트로이드를 포함하는 모든 경로를 계산하는 로직 */ }
    int build(int curr, int p = -1) {
        int cent = get_cent(curr, -1, get_sz(curr, -1));
        solve(cent);
        vis[cent] = 1; par[cent] = p;
        for (int next : adj[cent]) {
            if (!vis[next]) {
                int child = build(next, cent);
                c_adj[cent].push_back(child); // 센트로이드 계층 연결
            }
        }
        return cent;
    }
}
};
```

4.6 Bipartite Matching

Usage: Maximum matching in bipartite graphs.

Time Complexity: $O(E\sqrt{V})$

```
struct BiMatch { // Hopcroft-Karp
    vector<vector<int>> graph, grev;
    vector<int> mA, mB, dist, work;
    vector<bool> visA, visB, fA, fB; // vertex i can be
    excluded from some max matching
    int ns, ms;
    BiMatch(int n, int m) : ns(n), ms(m), graph(n+1), grev(m+1), mA(n+1), mB(m+1), dist(n+1), work(n+1) {}
}
```

```

void add(int a, int b) { graph[a].push_back(b);
grev[b].push_back(a); }
void bfs() {
    fill(all(dist), -1);
    queue<int> q;
    for (int i = 1; i <= ns; i++) if (!mA[i]) {
        dist[i] = 0; q.push(i);
    }
    while (!q.empty()) {
        int i = q.front(); q.pop();
        for (auto j : graph[i]) {
            int k = mB[j];
            if (k && dist[k] == -1) {
                dist[k] = dist[i] + 1; q.push(k);
            }
        }
    }
}
bool dfs(int cur) {
    for (int& i = work[cur]; i < sz(graph[cur]); i++) {
        int nb = graph[cur][i], ori = mB[nb];
        if (!ori || dist[ori] == dist[cur] + 1 && dfs(ori)) {
            mA[cur] = nb; mB[nb] = cur; return true;
        }
    }
    return false;
}
int match() {
    int ans = 0;
    for (int i = 1; i <= ns; i++) {
        for (int j : graph[i]) {
            if (!mB[j]) {
                mA[i] = j; mB[j] = i;
                ans++; break;
            }
        }
    }
    while (1) {
        fill(all(work), 0); bfs();
        int cnt = 0;
        for (int i = 1; i <= ns; i++) {
            if (!mA[i] && dfs(i)) cnt++;
        }
        if (!cnt) break;
        ans += cnt;
    }
    return ans;
}
void chkEss() {
    fA.assign(ns+1, 0); fB.assign(ms+1, 0);
    visA.assign(ns+1, 0); visB.assign(ms+1, 0);
    queue<int> q;
    for (int i = 1; i <= ns; i++) if (!mA[i]) fA[i] =
visA[i] = 1, q.push(i);
    while (!q.empty()) {
        int u = q.front(); q.pop();
        for (int v : graph[u]) if (!visB[v]) {
            visB[v] = 1; int r = mB[v];
            if (r && !fA[r]) {

```

```

                fA[r] = visA[r] = 1; q.push(r);
            }
        }
    }
}
for (int i = 1; i <= ms; i++) if (!mB[i]) fB[i] = 1,
q.push(i);
while (!q.empty()) {
    int v = q.front(); q.pop();
    for (int u : grev[v]) {
        int r = mA[u];
        if (r && !fB[r]) {
            fB[r] = 1; q.push(r);
        }
    }
}
}
pair<vector<int>, vector<int>> vertex() { // find minimum
vertex cover
chkEss();
vector<int> va, vb;
for (int i = 1; i <= ns; i++) if (!visA[i])
va.push_back(i);
for (int i = 1; i <= ms; i++) if (visB[i])
vb.push_back(i);
return { va, vb };
}
};
/* struct BiMatch { // Kuhn's Algorithm
vector<vector<int>> graph;
vector<int> mA, mB, vis;
int ns, ms;
BiMatch(int n, int m) : ns(n), ms(m), graph(n+1), mA(n+1),
mB(m+1), vis(n+1) {}
void add(int a, int b) { graph[a].push_back(b); }
bool dfs(int cur) {
    vis[cur] = 1;
    for (int i : graph[cur]) {
        if (mB[i] == 0) {
            mA[cur] = i; mB[i] = cur; return true;
        }
    }
    for (auto i : graph[cur]) {
        int ori = mB[i];
        if (ori == 0 || (!vis[ori] && dfs(ori))) {
            mA[cur] = i; mB[i] = cur; return true;
        }
    }
    return false;
}
int match() {
    int res = 0;
    for (int i = 1; i <= ns; i++) {
        if (mA[i]) continue;
        fill(all(vis), 0);
        if (dfs(i)) res++;
    }
    return res;
}
};
*/

```

4.7 Hungarian

Time Complexity: $O(N^3)$

```

template<typename T = ll> struct Hungarian {
    vector<T> u, v, ans;
    vector<int> p, way; int n, m;
    const T INF = 1e15;
    Hungarian(int n, int m) : n(n), m(m), u(n+1), v(m+1),
p(m+1), way(m+1) {}
    T solve (const vector<vector<T>> &a) {
        ans.clear();
        vector<T> mv(m+1); vector<bool> vis(m+1);
        for (int i = 1; i <= n; i++) {
            fill(all(mv), INF); fill(all(vis), false);
            p[0] = i; int j0 = 0;
            while (p[j0] != 0) {
                vis[j0] = true; T dt = INF;
                int i0 = p[j0], j1 = 0;
                for (int j = 1; j <= m; j++) {
                    if (vis[j]) continue;
                    T cur = a[i0][j] - u[i0] - v[j];
                    if (cur < mv[j]) mv[j] = cur, way[j] = j0;
                    if (mv[j] < dt) dt = mv[j], j1 = j;
                }
                for (int j = 0; j <= m; j++) {
                    if (vis[j]) u[p[j]] += dt, v[j] -= dt;
                    else mv[j] -= dt;
                }
                j0 = j1;
            }
            while (j0 != 0) {
                int j1 = way[j0];
                p[j0] = p[j1]; j0 = j1;
            }
            ans.push_back(-v[0]);
        }
        return sz(ans) ? ans.back() : 0;
    }
    T cost(int k) { return ans[k-1]; }
    vector<int> match() {
        vector<int> res(n+1);
        for (int i = 1; i <= m; i++) if (p[i]) res[p[i]] = i;
        return res;
    }
};

```

4.8 Dinic

Usage: Efficient maximum flow algorithm.

Time Complexity: $O(V^2E)$

```

const ll INF = 1e18;
struct Dinic {
    struct Edge { int to; ll cap; int rev; };
    vector<vector<Edge>> graph;
    vector<int> level, work; int n;

```



```

Dinic(int n) : n(n), graph(n+1), level(n+1), work(n+1) {}
void add(int u, int v, ll cap) {
    graph[u].push_back({ v, cap, sz(graph[v])});
    graph[v].push_back({ u, 0, sz(graph[u])-1});
}
bool bfs(int s, int t) {
    fill(all(level), -1); level[s] = 0;
    queue<int> q; q.push(s);
    while (!q.empty()) {
        int cur = q.front(); q.pop();
        for (auto [nxt, cap, rev] : graph[cur]) {
            if (cap > 0 && level[nxt] == -1) {
                level[nxt] = level[cur]+1;
                q.push(nxt);
            }
        }
    }
    return (level[t] != -1);
}
ll dfs(int cur, int t, ll flow) {
    if (cur == t) return flow;
    for (int& i = work[cur]; i < sz(graph[cur]); i++) {
        auto& [nxt, cap, rev] = graph[cur][i];
        if (cap > 0 && level[nxt] == level[cur]+1) {
            ll push = dfs(nxt, t, min(flow, cap));
            if (push > 0) {
                cap -= push; graph[nxt][rev].cap += push;
                return push;
            }
        }
    }
    return 0;
}
ll flow(int s, int t) {
    ll ans = 0;
    while (bfs(s, t)) {
        fill(all(work), 0);
        while (auto flow = dfs(s, t, INF)) ans += flow;
    }
    return ans;
}
vector<bool> mincut(int s) {
    vector<bool> vis(n+1); vis[s] = true;
    queue<int> q; q.push(s);
    while (!q.empty()) {
        int cur = q.front(); q.pop();
        for (auto [nxt, cap, rev] : graph[cur]) {
            if (cap > 0 && !vis[nxt]) {
                vis[nxt] = true; q.push(nxt);
            }
        }
    }
    return vis;
}
};

```

4.9 MCMF

Usage: Minimum Cost Maximum Flow.(zkw MCMF)

Time Complexity: $O(F \cdot E \log V)$

```

template<typename T = ll>
struct MCMF {
    struct Edge { int to, rev; ll cap; T cost; };
    const T INF = 1e18, EPS = 1e-9;
    vector<vector<Edge>> graph; vector<T> dist;
    vector<int> ptr; vector<bool> vis; int n;
    MCMF(int n) : n(n), graph(n+1), dist(n+1), ptr(n+1),
        vis(n+1) {}
    void add(int u, int v, ll cap, T cost) {
        graph[u].push_back({ v, sz(graph[v]), cap, cost });
        graph[v].push_back({ u, sz(graph[u])-1, 0, -cost });
    }
    bool spfa(int s, int t) {
        fill(all(dist), INF); fill(all(vis), 0);
        deque<int> q; q.push(s); dist[s] = 0; vis[s] = 1;
        while (!q.empty()) {
            if (dist[q.front()] > dist[q.back()]) swap(q.front(),
                q.back());
            int cur = q.front(); q.pop_front(); vis[cur] = 0;
            for (auto& [nxt, rev, cap, cost] : graph[cur]) {
                if (cap > 0 && dist[nxt] > dist[cur] + cost + EPS) {
                    dist[nxt] = dist[cur] + cost;
                    if (!vis[nxt]) {
                        vis[nxt] = 1;
                        if (!q.empty() && dist[nxt] < dist[q.front()])
                            q.push_front(nxt);
                        else q.push_back(nxt);
                    }
                }
            }
        }
        return dist[t] < INF;
    }
    ll dfs(int cur, int t, ll flow, T& cost) {
        if (cur == t) return flow;
        vis[cur] = 1;
        for (int& i = ptr[cur]; i < sz(graph[cur]); i++) {
            auto& [nxt, rev, cap, cst] = graph[cur][i];
            if (!vis[nxt] && cap > 0 && abs(dist[nxt] - (dist[cur]
                + cst)) <= EPS) {
                ll push = dfs(nxt, t, min(flow, cap), cost);
                if (push > 0) {
                    graph[nxt][rev].cap += push;
                    cost += push * cst; cap -= push;
                    vis[cur] = 0; return push;
                }
            }
        }
        return 0;
    }
    pair<ll,T> flow(int s, int t) {
        ll res = 0; T cost = 0;
        while (spfa(s, t)) {
            // if (dist[t] >= -EPS) break; // Min-Cost Flow
            fill(all(ptr), 0); fill(all(vis), 0);
            while (1) {
                ll push = dfs(s, t, 1e18, cost);
            }
        }
    }
};

```

```

        if (push == 0) break;
        res += push;
    }
}
return { res, cost };
};

```

4.10 Circulation

Usage: Flow with lower and upper bounds.

```

const ll INF = 1e18;
struct Dinic {}; // or MCMF
struct Circulation {
    vector<ll> demand, low;
    vector<pair<int,int>> edge;
    int n, S, T; Dinic dn;
    Circulation(int n) : n(n), S(n+1), T(n+2), demand(n+3, 0),
        dn(n+2) {}
    void add_demand(int u, ll d) { demand[u] += d; }
    int add(int u, int v, ll l, ll r) {
        demand[u] -= l; demand[v] += l;
        dn.add(u, v, r - l); low.push_back(l);
        edge.push_back({ u, sz(dn.graph[u])-1 });
        return sz(edge)-1;
    }
    ll solve() {
        ll sum = 0, res = 0;
        for (int i = 1; i <= n; i++) sum += demand[i];
        if (sum != 0) return false;
        for (int i = 1; i <= n; i++) {
            if (demand[i] > 0) {
                dn.add(S, i, demand[i]); res += demand[i];
            }
            else if (demand[i] < 0) dn.add(i, T, -demand[i]);
        }
        ll f = dn.flow(S, T);
        return (f != res ? -1 : f);
    }
    ll get_flow(int i) { // get actual flow
        auto [u, idx] = edge[i];
        int v = dn.graph[u][idx].to, rev = dn.graph[u][idx].rev;
        return dn.graph[v][rev].cap + low[i];
    }
    // min flow: int t = cc.add(T, S, 0, INF); cc.solve();
    cc.cut(t); cc.dn.flow(N, 1);
    void cut(int i) {
        auto [u, idx] = edge[i];
        auto& fwd = dn.graph[u][idx];
        auto& bwd = dn.graph[fwd.to][fwd.rev];
        fwd.cap = bwd.cap = 0;
    }
};

```

4.11 SCC

Usage: Strongly Connected Components.

Time Complexity: $O(V + E)$

```

struct SCC {
    int n, cnt, t;
    vector<vector<int>> adj;
    vector<int> dfn, low, id;
    vector<bool> ins; stack<int> st;
    SCC(int n) : n(n), adj(n), dfn(n, -1), low(n, -1), id(n,
-1), ins(n), cnt(0), t(0) {}
    void add(int u, int v) { adj[u].push_back(v); }
    void dfs(int u) {
        dfn[u] = low[u] = ++t;
        st.push(u); ins[u] = true;
        for (auto v : adj[u]) {
            if (dfn[v] == -1) {
                dfs(v); low[u] = min(low[u], low[v]);
            } else if (ins[v]) {
                low[u] = min(low[u], dfn[v]);
            }
        }
        if (low[u] == dfn[u]) {
            while (true) {
                int v = st.top(); st.pop();
                ins[v] = false; id[v] = cnt;
                if (u == v) break;
            }
            cnt++;
        }
    }
    void build() {
        for (int i = 0; i < n; i++) if (dfn[i] == -1) dfs(i);
    }
};

```

4.12 2-sat

Usage: Solves 2-SAT in $O(V + E)$; x_i is true if $SCC(x_i) < SCC(\neg x_i)$.

Time Complexity: $O(V + E)$

```

struct TwoSat { // 0-idx
    int n, t, cnt;
    vector<vector<int>> adj;
    vector<int> dfn, low, scc, st;
    vector<bool> ans;
    TwoSat(int n) : n(n), adj(2*n), dfn(2*n), low(2*n),
scc(2*n) {}
    int I(int x) { return x^1; }
    void add_edge(int u, int v) { adj[u].push_back(v);
adj[I(v)].push_back(I(u)); } // u->v
    void add_clause(int u, int v) { add_edge(I(u), v); }
    void add_clause(int u, bool ut, int v, bool vt) {
add_clause(u*2 + !ut, v*2 + !vt); } // (u==ut) or (v==vt)
    int add() {
        auto New = [&](auto&... vs) { (vs.emplace_back(), ...); };
        for (int i = 0; i < 2; i++) New(adj, dfn, low, scc);
        return n++;
    }
    void most_one(const vector<int> &v, bool cd = true) {
        int pre = -1;
        for (auto i : v) {

```

```

            int x = i*2 + !cd, now = add()*2;
            add_edge(x, now);
            if (pre != -1) { add_edge(pre, now); add_edge(pre,
I(x)); }
            pre = now;
        }
    }
    void dfs(int u) {
        dfn[u] = low[u] = ++t; st.push_back(u);
        for (auto v : adj[u]) {
            if (dfn[v] == -1) { dfs(v); low[u] = min(low[u],
low[v]); }
            else if (scc[v] == -1) low[u] = min(low[u], dfn[v]);
        }
        if (low[u] == dfn[u]) {
            while (1) {
                int v = st.back(); st.pop_back();
                scc[v] = cnt;
                if (u == v) break;
            }
            cnt++;
        }
    }
    bool solve() {
        t = cnt = 0; st.clear();
        fill(all(dfn), -1); fill(all(scc), -1);
        for (int i = 0; i < 2*n; i++) if (dfn[i] == -1) dfs(i);
        ans.resize(n);
        for (int i = 0; i < n; i++) {
            if (scc[i*2] == scc[i*2+1]) return false;
            ans[i] = scc[i*2] < scc[i*2+1];
        }
        return true;
    }
};

```

4.13 BCC

Usage: Biconnected Components, Cut-vertices, and Bridges.

Time Complexity: $O(V + E)$

```

// 1-based, 다른 거 호출하기 전에 tarjan 먼저 호출
vector<int> G[MAX_V]; int In[MAX_V], Low[MAX_V], P[MAX_V];
void addEdge(int s, int e) { G[s].push_back(e);
G[e].push_back(s); }
void tarjan(int n) { // Pre-Process
    int pv = 0;
    function<void(int,int)> dfs = [&pv,&dfs](int v, int b){
        In[v] = Low[v] = ++pv; P[v] = b;
        for(auto i : G[v]){
            if(i == b) continue;
            if(!In[i]) dfs(i, v), Low[v] = min(Low[v], Low[i]);
            else Low[v] = min(Low[v], In[i]);
        }
    };
    for(int i=1; i<=n; i++) if(!In[i]) dfs(i, -1);
}
vector<int> cutVertex(int n){
    vector<int> res; array<char,MAX_V> isCut; isCut.fill(0);

```

```

function<void(int)> dfs = [&dfs,&isCut](int v){
    int ch = 0;
    for(auto i : G[v]){
        if(P[i] != v) continue; dfs(i); ch++;
        if(P[v] == -1 && ch > 1) isCut[v] = 1;
        else if(P[v] != -1 && Low[i] >= In[v]) isCut[v]=1;
    }
};
for(int i=1; i<=n; i++) if(P[i] == -1) dfs(i);
for(int i=1; i<=n; i++) if(isCut[i]) res.push_back(i);
return move(res);
}
vector<PII> cutEdge(int n){
    vector<PII> res;
    function<void(int)> dfs = [&dfs,&res](int v){
        for(int t=0; t<G[v].size(); t++){
            int i = G[v][t]; if(t != 0 && G[v][t-1] == G[v][t])
continue;
            if(P[i] != v) continue; dfs(i);
            if((t+1 == G[v].size() || i != G[v][t+1]) && Low[i] >
In[v]) res.emplace_back(min(v,i), max(v,i));
        }
    };
    for(int i=1; i<=n; i++) sort(G[i].begin(), G[i].end()); //
multi edge -> sort
    for(int i=1; i<=n; i++) if(P[i] == -1) dfs(i);
    return move(res); // sort(all(res));
}
vector<int> BCC[MAX_V]; // BCC[v] = components which contains
v
void vertexDisjointBCC(int n){ // allow multi edge, not allow
self loop
    int cnt = 0; array<char,MAX_V> vis; vis.fill(0);
    function<void(int,int)> dfs = [&dfs,&vis,&cnt](int v, int
c){
        vis[v] = 1; if(c > 0) BCC[v].push_back(c);
        for(auto i : G[v]){
            if(vis[i]) continue;
            if(In[v] <= Low[i]) BCC[v].push_back(++cnt), dfs(i,
cnt);
            else dfs(i, c);
        }
    };
    for(int i=1; i<=n; i++) if(!vis[i]) dfs(i, 0);
    for(int i=1; i<=n; i++) if(BCC[i].empty())
BCC[i].push_back(++cnt);
}

```

4.14 Find 3 or 4 cycle

Usage: Finds all C_3 and C_4 cycles using degree ordering.

Time Complexity: $O(M\sqrt{M})$

```

vector<tuple<int,int,int>> Find3Cycle(int n, const
vector<pair<int,int>> &edges){ // N+MsqrtN
    int m = edges.size();
    vector<int> deg(n), pos(n), ord; ord.reserve(n);
    vector<vector<int>> gph(n), que(m+1), vec(n);
    vector<vector<tuple<int,int,int>>> tri(n);

```

```

vector<tuple<int,int,int>> res;
for(auto [u,v] : edges) deg[u]++, deg[v]++;
for(int i=0; i<n; i++) que[deg[i]].push_back(i);
for(int i=m; i>=0; i--) ord.insert(ord.end(),
que[i].begin(), que[i].end());
for(int i=0; i<n; i++) pos[ord[i]] = i;
for(auto [u,v] : edges) gph[pos[u]].push_back(pos[v]),
gph[pos[v]].push_back(pos[u]);
for(int i=0; i<n; i++){
    for(auto j : gph[i]){
        if(i > j) continue;
        for(int x=0, y=0; x<vec[i].size() && y<vec[j].size(); ){
            if(vec[i][x] == vec[j][y]) res.emplace_back(ord[i],
ord[j], ord[vec[i][x]]), x++, y++;
            else if(vec[i][x] < vec[j][y]) x++; else y++;
        }
        vec[j].push_back(i);
    }
}
for(auto &[u,v,w] : res){
    if(pos[u] < pos[v]) swap(u, v);
    if(pos[u] < pos[w]) swap(u, w);
    if(pos[v] < pos[w]) swap(v, w);
    tri[u].emplace_back(u, v, w);
}
res.clear();
for(int i=n-1; i>=0; i--) res.insert(res.end(),
tri[ord[i]].begin(), tri[ord[i]].end());
return res;
}
bitset<500> B[500]; // N3/w
long long Count3Cycle(int n, const vector<pair<int,int>>
&edges){
    long long res = 0;
    for(int i=0; i<n; i++) B[i].reset();
    for(auto [u,v] : edges) B[u].set(v), B[v].set(u);
    for(int i=0; i<n; i++) for(int j=i+1; j<n; j++)
        if(B[i].test(j)) res += (B[i] & B[j]).count();
    return res / 3;
}
// O(n + m * sqrt(m) + th) for graphs without loops or
multiedges
void Find4Cycle(int n, const vector<array<int, 2>> &edge,
auto process, int th = 1){
    int m = (int)edge.size();
    vector<int> deg(n), order, pos(n);
    vector<vector<int>> appear(m+1), adj(n), found(n);
    for(auto [u, v]: edge) ++deg[u], ++deg[v];
    for(auto u=0; u<n; u++) appear[deg[u]].push_back(u);
    for(auto d=m; d>=0; d--) order.insert(order.end(),
appear[d].begin(), appear[d].end());
    for(auto i=0; i<n; i++) pos[order[i]] = i;
    for(auto i=0; i<m; i++){
        int u = pos[edge[i][0]], v = pos[edge[i][1]];
        adj[u].push_back(v), adj[v].push_back(u);
    }
    T res = 0; vector<int> cnt(n);
    for(auto u=0; u<n; u++){

```

```

        for(auto v: adj[u]) if(u < v) for(auto w: adj[v]) if(u <
w) cnt[w] = 0;
        for(auto v: adj[u]) if(u < v) for(auto w: adj[v]) if(u <
w) res += cnt[w] ++;
    }
    for(auto u=0; u<n; u++){
        for(auto v: adj[u]) if(u < v) for(auto w: adj[v]) if(u <
w) found[w].clear();
        for(auto v: adj[u]) if(u < v) for(auto w: adj[v]) if(u <
w) {
            for(auto x: found[w]){
                if(!th--) return;
                process(order[u], order[v], order[w], order[x]);
            }
            found[w].push_back(v);
        }
    }
}
}
}

```

4.15 Push Relabel

Usage: Max flow via preflow-push and labeling

Time Complexity: $O(V^3)$

```

const ll INF = 1e18;
struct HLPP {
    struct Edge {
        int to; ll cap; int rev;
    };
    vector<vector<Edge>> graph;
    vector<ll> ex;
    vector<int> level, work;
    vector<vector<int>> B;
    int n, high = 0, cnt = 0;
    HLPP(int n) : n(n+1), graph(n+1), level(n+1), work(n+1),
ex(n+1), B(n+1) {}
    void add(int u, int v, ll cap) {
        graph[u].push_back({ v, cap, sz(graph[v]) });
        graph[v].push_back({ u, cap, sz(graph[u])-1 });
    }
    void push(int u) {
        if (level[u] >= n) return;
        B[level[u]].push_back(u);
        high = max(high, level[u]);
    }
    void relabel(int t) {
        cnt = 0; for (auto& b : B) b.clear();
        fill(all(level), n); level[t] = 0;
        queue<int> q; q.push(t);
        while (!q.empty()) {
            int u = q.front(), h = level[u]+1; q.pop();
            for (auto& e : graph[u]) {
                if (graph[e.to][e.rev].cap > 0 && h < level[e.to]) {
                    level[e.to] = h; q.push(e.to);
                    if (ex[e.to] > 0) push(e.to);
                }
            }
        }
    }
}

```

```

void discharge(int u) {
    auto& excess = ex[u];
    int h = n * 2, sz = sz(graph[u]);
    for (int& i = work[u], m = sz; m--; i = (i-1 + sz) % sz) {
        auto& e = graph[u][i];
        if (!e.cap) continue;
        if (level[u] != level[e.to] + 1) {
            h = min(h, level[e.to] + 1);
            continue;
        }
        auto f = min(e.cap, excess);
        e.cap -= f; excess -= f;
        if (!ex[e.to]) push(e.to);
        ex[e.to] += f; graph[e.to][e.rev].cap += f;
        if (!excess) return;
    }
    cnt++; level[u] = h;
    if (level[u] < n && ex[u] > 0) push(u);
}
ll flow(int s, int t) {
    fill(all(ex), 0); fill(all(work), 0);
    high = cnt = 0;
    relabel(t);
    ex[s] = INF; ex[t] = -INF;
    push(s);
    for (; ~high; high--) {
        while (!B[high].empty()) {
            int u = B[high].back();
            B[high].pop_back();
            if (level[u] == high) discharge(u);
            if (cnt > n/8) relabel(t);
        }
        return ex[t] + INF;
    }
}
}

```

4.16 General Matching

Usage: Maximum Unweighted Matching.

Time Complexity: $O(N^3)$

```

struct GeneralMatch {
    vector<vector<int>> graph;
    vector<int> vis, parent, orig, matched, aux;
    queue<int> q; int n, t = 0;
    GeneralMatch(int n) : n(n) {
        auto init = [&](auto&... vs) { (vs.resize(n+1), ...); };
        init(graph, vis, parent, orig, matched, aux);
    }
    void add(int a, int b) { graph[a].push_back(b);
graph[b].push_back(a); }
    void augment(int u, int v) {
        while (v) {
            int pv = parent[v], nv = matched[pv];
            matched[v] = pv; matched[pv] = v;
            v = nv;
        }
    }
}

```

```

int lca(int v, int w) {
    ++t;
    while (1) {
        if (v) {
            if (aux[v] == t) return v;
            aux[v] = t; v = orig[parent[matched[v]]];
        }
        swap(v, w);
    }
}

void blossom(int v, int w, int a) {
    while (orig[v] != a) {
        parent[v] = w; w = matched[v];
        if (vis[w] == 1) { q.push(w); vis[w] = 0; }
        orig[v] = orig[w] = a; v = parent[w];
    }
}

bool bfs(int u, int ban = 0) {
    fill(all(vis), -1); iota(all(orig), 0);
    if (ban) vis[ban] = 2;
    q = queue<int>(); q.push(u); vis[u] = 0;
    while (!q.empty()) {
        int v = q.front(); q.pop();
        for (auto w : graph[v]) {
            if (vis[w] == -1) {
                parent[w] = v; vis[w] = 1;
                if (!matched[w]) { augment(u, w); return true; }
                vis[matched[w]] = 0; q.push(matched[w]);
            }
            else if (vis[w] == 0 && orig[v] != orig[w]) {
                int a = lca(orig[v], orig[w]);
                blossom(w, v, a); blossom(v, w, a);
            }
        }
    }
    return false;
}

int match() {
    int ans = 0;
    for(int i = 1; i <= n; i++) {
        if(!matched[i] && bfs(i)) ans++;
    }
    return ans;
}

bool chk(int u) { // find max matching except u
    if (!matched[u]) return true;
    auto backup = matched;
    int v = matched[u];
    matched[u] = matched[v] = 0;
    bool res = bfs(v, u);
    matched = backup;
    return res;
}
};

```

4.17 Weighted General Matching

Usage: Maximum Weighted Matching.

Time Complexity: $O(N^3)$

```

const ll INF = 1e18;
struct WeightedGeneralMatch {
    struct Edge { int u = 0, v = 0; ll w = 0; };
    int n, nx;
    vector<vector<Edge>> adj; vector<ll> label;
    vector<int> matched, slack, root, parent, state, vis;
    vector<vector<int>> node, via;
    queue<int> q; int time = 0;
    WeightedGeneralMatch(int n) : n(n), nx(n) {
        int size = 2*n+1;
        auto init = [&](auto&... vecs) { (vecs.resize(size), ...); };
        init(label, matched, slack, root, parent, state, vis, node);
        adj.resize(size, vector<Edge>(size));
        via.resize(size, vector<int>(n+1));
        for (int u = 1; u <= n; u++)
            for (int v = 1; v <= n; v++)
                adj[u][v] = { u, v, 0 };
    }

    void add(int u, int v, ll w) { adj[u][v].w = adj[v][u].w = w; }
    ll calc(Edge e) { return label[e.u] + label[e.v] - adj[e.u][e.v].w * 2; }
    void minSlack(int u, int x) {
        if (!slack[x] || calc(adj[u][x]) < calc(adj[slack[x]][x]))
            slack[x] = u;
    }

    void updSlack(int x) {
        slack[x] = 0;
        for (int u = 1; u <= n; u++) {
            if (adj[u][x].w > 0 && root[u] != x && state[root[u]] == 0) {
                minSlack(u, x);
            }
        }
    }

    void updRoot(int x, int b) {
        root[x] = b;
        if (x > n) for (auto i : node[x]) updRoot(i, b);
    }

    void enqueue(int x) {
        if (x <= n) q.push(x);
        else for (auto i : node[x]) enqueue(i);
    }

    int getIdx(int b, int xr) {
        int idx = find(all(node[b]), xr) - node[b].begin();
        if (idx % 2 == 1) {
            reverse(node[b].begin() + 1, node[b].end());
            return sz(node[b]) - idx;
        }
        return idx;
    }

    void rematch(int u, int v) {
        matched[u] = adj[u][v].v;
        if (u <= n) return;
        Edge e = adj[u][v];
        int xr = via[u][e.u], pr = getIdx(u, xr);
        for (int i = 0; i < pr; i++)

```

```

            rematch(node[u][i], node[u][i ^ 1]);
            rematch(xr, v);
            rotate(node[u].begin(), node[u].begin() + pr, node[u].end());
        }
    }

    void augment(int u, int v) {
        while (true) {
            int xnv = root[matched[u]];
            rematch(u, v);
            if (!xnv) return;
            rematch(xnv, root[parent[xnv]]);
            u = root[parent[xnv]]; v = xnv;
        }
    }

    int findLCA(int u, int v) {
        time++;
        while (u || v) {
            if (u == 0) { swap(u, v); continue; }
            if (vis[u] == time) return u;
            vis[u] = time; u = root[matched[u]];
            if (u) u = root[parent[u]];
            swap(u, v);
        }
        return 0;
    }

    void addBlossom(int u, int lca, int v) {
        int b = n+1;
        while (b <= nx && root[b]) b++;
        if (b > nx) nx++;
        label[b] = 0, state[b] = 0;
        matched[b] = matched[lca];
        node[b].clear(); node[b].push_back(lca);
        for (int x = u, y; x != lca; x = root[parent[y]]) {
            node[b].push_back(x), node[b].push_back(y = root[matched[x]]);
            enqueue(y);
        }
        reverse(node[b].begin() + 1, node[b].end());
        for (int x = v, y; x != lca; x = root[parent[y]]) {
            node[b].push_back(x), node[b].push_back(y = root[matched[x]]);
            enqueue(y);
        }
        updRoot(b, b);
        for (int x = 1; x <= nx; x++)
            adj[b][x].w = adj[x][b].w = 0;
        for (int x = 1; x <= n; x++) via[b][x] = 0;
        for (int xs : node[b]) {
            for (int x = 1; x <= nx; x++) {
                if (adj[b][x].w == 0 || calc(adj[xs][x]) < calc(adj[b][x])) {
                    adj[b][x] = adj[xs][x];
                    adj[x][b] = adj[x][xs];
                }
            }
        }
        for (int x = 1; x <= n; x++)
            if (via[xs][x])

```

```

        via[b][x] = xs;
    }
    updSlack(b);
}
void expandBlossom(int b) {
    for (auto i : node[b]) updRoot(i, i);
    int xr = via[b][adj[b][parent[b]].u], pr = getIdx(b, xr);
    for (int i = 0; i < pr; i+=2) {
        int xs = node[b][i], xns = node[b][i + 1];
        parent[xs] = adj[xns][xs].u;
        state[xs] = 1; state[xns] = slack[xs] = 0;
        updSlack(xns); enqueue(xns);
    }
    state[xr] = 1; parent[xr] = parent[b];
    for (int i = pr+1; i < sz(node[b]); i++) {
        int xs = node[b][i];
        state[xs] = -1; updSlack(xs);
    }
    root[b] = 0;
}
bool inspect(Edge e) {
    int u = root[e.u], v = root[e.v];
    if (state[v] == -1) {
        parent[v] = e.u; state[v] = 1;
        int nu = root[matched[v]];
        slack[v] = slack[nu] = 0;
        state[nu] = 0; enqueue(nu);
    }
    else if (state[v] == 0) {
        int lca = findLCA(u, v);
        if (!lca) {
            augment(u, v); augment(v, u);
            return true;
        }
        else addBlossom(u, lca, v);
    }
    return false;
}
bool matching() {
    fill(state.begin(), state.begin() + nx + 1, -1);
    fill(slack.begin(), slack.begin() + nx + 1, 0);
    q = queue<int>();
    for (int x = 1; x <= nx; x++) {
        if (root[x] == x && !matched[x]) {
            parent[x] = 0; state[x] = 0;
            enqueue(x);
        }
    }
    if (q.empty()) return false;
    while (true) {
        while (!q.empty()) {
            int u = q.front(); q.pop();
            if (state[root[u]] == 1) continue;
            for (int v = 1; v <= n; v++) {
                if (adj[u][v].w > 0 && root[u] != root[v]) {
                    if (calc(adj[u][v]) == 0) {
                        if (inspect(adj[u][v])) return true;
                    }
                    else minSlack(u, root[v]);
                }
            }
        }
        if (q.empty()) return false;
        while (true) {
            int u = q.front(); q.pop();
            if (state[root[u]] == 1) continue;
            for (int v = 1; v <= n; v++) {
                if (adj[u][v].w > 0 && root[u] != root[v]) {
                    if (calc(adj[u][v]) == 0) {
                        if (inspect(adj[u][v])) return true;
                    }
                    else minSlack(u, root[v]);
                }
            }
        }
    }
}

```

```

    }
    }
    ll d = INF;
    for (int b = n+1; b <= nx; b++) {
        if (root[b] == b && state[b] == 1) {
            d = min(d, label[b] / 2);
        }
    }
    for (int x = 1; x <= nx; x++) {
        if (root[x] == x && slack[x]) {
            if (state[x] == -1) d = min(d,
                calc(adj[slack[x]][x]));
            else if (state[x] == 0) d = min(d,
                calc(adj[slack[x]][x]) / 2);
        }
    }
    for (int u = 1; u <= n; u++) {
        if (state[root[u]] == 0) {
            if (label[u] <= d) return false;
            label[u] -= d;
        }
        else if (state[root[u]] == 1) label[u] += d;
    }
    for (int b = n + 1; b <= nx; b++) {
        if (root[b] == b) {
            if (state[root[b]] == 0) label[b] += d * 2;
            else if (state[root[b]] == 1) label[b] -= d * 2;
        }
    }
    q = queue<int>();
    for (int x = 1; x <= nx; x++) {
        if (root[x] == x && slack[x] && root[slack[x]] != x
            && calc(adj[slack[x]][x]) == 0) {
            if (inspect(adj[slack[x]][x])) return true;
        }
    }
    for (int b = n + 1; b <= nx; b++) {
        if (root[b] == b && state[b] == 1 && label[b] == 0)
            expandBlossom(b);
    }
    return false;
}
pair<ll,int> match() {
    fill(matched.begin(), matched.begin() + n+1, 0);
    nx = n;
    ll cost = 0; int res = 0;
    for (int u = 0; u <= n; u++) {
        root[u] = u;
        node[u].clear();
    }
    ll maxw = 0;
    for (int u = 1; u <= n; u++) {
        for (int v = 1; v <= n; v++) {
            via[u][v] = (u == v ? u : 0);
            maxw = max(maxw, adj[u][v].w);
        }
    }
}

```

```

    for (int u = 1; u <= n; u++) label[u] = maxw;
    while (matching()) res++;
    for (int u = 1; u <= n; u++) {
        if (matched[u] && matched[u] < u) {
            cost += adj[u][matched[u]].w;
        }
    }
    return { cost, res };
}
};

```

5 DP Optimization

5.1 Convex Hull Trick

Usage: $dp[i] = \min(dp[j] + b[j] * a[i]), b[j] \geq b[j+1]$
 Time Complexity: $O(N \log N)$

```

// Slopes(k) and queries(x) can be in any order
template <typename T> struct Line {
    mutable T k, m, p;
    bool operator<(const Line& o) const { return k < o.k; }
    bool operator<(T x) const { return p < x; }
};
template <typename T = ll> struct LineContainer :
    multiset<Line<T>, less<>> {
    using iterator = typename multiset<Line<T>,
        less<>>::iterator;
    // (for doubles, use div(a,b) = a/b)
    static constexpr T inf = numeric_limits<T>::max();
    T div(T a, T b) { // floored division
        return a / b - ((a ^ b) < 0 && a % b);
    }
    bool isect(iterator x, iterator y) {
        if (y == this->end()) return x->p = inf, 0;
        if (x->k == y->k) x->p = x->m > y->m ? inf : -inf;
        else x->p = div(y->m - x->m, x->k - y->k);
        return x->p >= y->p;
    }
    void add(T k, T m) { // y = kx + m
        auto z = this->insert({k, m, 0}), y = z++, x = y;
        while (isect(y, z)) z = this->erase(z);
        if (x != this->begin() && isect(--x, y)) isect(x, y =
            this->erase(y));
        while ((y = x) != this->begin() && (--x)->p >= y->p)
            isect(x, this->erase(y));
    }
    T query(T x) {
        assert(!this->empty());
        auto l = *this->lower_bound(x);
        return l.k * x + l.m;
    }
}; // add(-k, -m), -query(x) for Lower hull(min)
LineContainer CHT;
int main() {
    dp[0] = 0; CHT.add(a[0], dp[0]);
    for (int i = 1; i < n; i++) { // dp[i] = Max(a[j]*b[i] +
        dp[j])
        dp[i] = CHT.query(b[i]);
    }
}

```



```

    CHT.add(a[i], dp[i]);
}
cout << dp[n-1] << "\n";
}

```

5.2 Linear CHT

Usage: CHT when slopes(k)/queries(x) are monotonic.

Time Complexity: $O(N)$

```

// slopes(k) and queries(x) must be monotonic
struct PLL {
    ll x, y;
    PLL(const ll x = 0, const ll y = 0) : x(x), y(y) {}
    bool operator<= (const PLL& i) const { return 1. * x / y
<= 1. * i.x / i.y; }
};
struct ConvexHull {
    static ll F(const PLL& i, const ll x) { return i.x * x +
i.y; }
    static PLL C(const PLL& a, const PLL& b) { return { a.y -
b.y, b.x - a.x }; }
    deque<PLL> S;
    void add(const ll a, const ll b) {
        while (S.size() > 1 && C(S.back(), PLL(a, b)) <=
C(S[S.size() - 2], S.back())) S.pop_back();
        S.push_back(PLL(a, b));
        /* when x is monotonic decreasing
        while (S.size() > 1 && C(S[0], S[1]) <= C(PLL(a, b),
S[0])) S.pop_front();
        S.push_front(PLL(a, b)); */
    }
    ll query(const ll x) {
        while (S.size() > 1 && F(S[0], x) <= F(S[1], x))
            S.pop_front(); // upper hull(max)
        // while (S.size() > 1 && F(S[0], x) >= F(S[1], x))
            S.pop_front(); // lower hull(min)
        return F(S[0], x);
    }
} CHT;

```

5.3 D&C optimization

Usage: dp[t][i] = min(dp[t-1][j] + c[j][i]), c is Monge

Time Complexity: $O(KN \log N)$

```

ll dp[MAX_K][MAX_N];
// 1부터 r까지 구간의 비용을 계산하는 함수
ll get_cost(int l, int r) { /* return sum[l][r] + C; */
// k: 현재단계(구간개수 등), pL, pR: j를 찾을 탐색범위
void dnc(int k, int l, int r, int pL, int pR) {
    if (l > r) return;
    int opt = pL, mid = (l + r) / 2;
    dp[k][mid] = -1e18 // 최솟값문제: INF, 최댓값: -INF
    for (int j = pL; j <= min(mid, pR); j++) {
        ll val = (j==0 ? dp[k-1][j-1]) + get_cost(j, mid);
        if (val > dp[k][mid]) {
            dp[k][mid] = val;
            opt = j;
        }
    }
}

```

```

    }
}
dnc(k, l, mid - 1, pL, opt);
dnc(k, mid + 1, r, opt, pR);
}
// for (int i = 1; i <= T; i++) dnc(i, 0, n-1, 0, n-1);

```

5.4 Monotone Queue optimization

Usage: dp[i] = min(dp[j] + c[j][i]), c is Monge, find cross

Time Complexity: $O(N \log N)$

```

ll f(int j, int i); // j에서 i로 전이할 때의 값 (dp[j] +
cost(j, i))
void solve() {
    auto cross = [&](ll p, ll q) {
        ll lo = max(p, q), hi = n + 1;
        while (lo + 1 < hi) {
            ll mid = (lo + hi) / 2;
            if (f(p, mid) > f(q, mid)) hi = mid; // min 기준: f(p) >
f(q)면 q가 우세
            else lo = mid;
        }
        return hi;
    };
    deque<pair<ll, ll>> dq; // {cand_idx, start_pos}
    dq.push_back({0, 1}); // 초기값: 0번이 1번 위치부터
    최적이라고 가정
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        while (dq.size() > 1 && dq[1].second <= i) dq.pop_front();
        dp[i] = f(dq[0].first, i);
        while (!dq.empty()) {
            ll p = dq.back().first;
            ll pos = cross(p, i);
            if (pos <= dq.back().second) dq.pop_back();
            else {
                if (pos <= n) dq.push_back({i, pos});
                break;
            }
        }
        if (dq.empty()) dq.push_back({i, 1});
    }
}

```

5.5 Aliens Trick

Usage: dp[t][i] = min(dp[t-1][j] + c[j+1][i]), c is Monge, find lambda w/ half bs

Time Complexity: $O(T \log X)$

```

/* n: 원소 개수 (경로 복원 끝점), k: 골라야 하는 개수
* lo, hi: 패널티 이분탐색 범위 (0 ~ 최대 가치)
* f(c): 패널티가 c일 때 {2*(가치합), prv} 반환 (가치는 c를 뺀
값) */
template<class T, bool GET_MAX = false>
pair<T, vector<int>> AliensTrick(int n, int k, auto f, T lo,
T hi) {
    T l = lo, r = hi;
    while (l < r) {

```

```

T m = (l + r + (GET_MAX ? 1 : 0)) >> 1;
vector<int> prv = f(m * 2 + (GET_MAX ? -1 : 1)).second;
int cnt = 0; for (int i = n; i; i = prv[i]) cnt++;
if (cnt <= k) (GET_MAX ? l : r) = m;
else (GET_MAX ? r : l) = m + (GET_MAX ? -1 : 1);
}
T opt_val = f(l * 2).first / 2 - k * l;
auto get_path = [&](T c) {
    vector<int> p{n};
    for (auto prv = f(c).second; p.back(); )
        p.push_back(prv[p.back()]);
    reverse(p.begin(), p.end()); return p;
};
auto p1 = get_path(l * 2 + (GET_MAX ? 1 : -1));
auto p2 = get_path(l * 2 - (GET_MAX ? 1 : -1));
if (p1.size() == k + 1) return {opt_val, p1};
if (p2.size() == k + 1) return {opt_val, p2};
for (int i = 1, j = 1; i < p1.size(); i++) {
    while (j < p2.size() && p2[j] < p1[i - 1]) j++;
    if (p1[i] <= p2[j] && i - j == k + 1 - (int)p2.size()) {
        vector<int> res(p1.begin(), p1.begin() + i);
        res.insert(res.end(), p2.begin() + j, p2.end());
        return {opt_val, res};
    }
}
return {opt_val, {}}; // Should not reach here
}

```

5.6 Sum Over Subsets

Usage: dp[mask] = sum(A[i]), i is in mask

Time Complexity: $O(N2^N)$

```

// 1. Subset Sum: f[mask] = sum of a[sub] where sub & mask ==
sub
for (int i = 0; i < n; i++)
    for (int mask = 0; mask < (1 << n); mask++)
        if (mask & (1 << i)) f[mask] += f[mask ^ (1 << i)];
// 2. Superset Sum: f[mask] = sum of a[sup] where sup & mask
== mask
for (int i = 0; i < n; i++)
    for (int mask = (1 << n) - 1; mask >= 0; mask--)
        if (!(mask & (1 << i))) f[mask] += f[mask ^ (1 << i)];

```

5.7 Berlekamp Massey

Usage: Linear recurrence N -th term. Sparse matrix determinant.

Time Complexity: N -th term: $O(K^2 \log N)$ / Det: $O(N(N + E))$

```

mt19937_64
rng(chrono::steady_clock::now().time_since_epoch().count());
int randint(int lb, int ub) { return
uniform_int_distribution<int>(lb, ub)(rng); }
const int mod = 998244353;
ll ipow(ll x, ll p) {
    ll ret = 1, piv = x;
    while (p) {
        if (p & 1) ret = ret * piv % mod;

```

```

    piv = piv * piv % mod; p >= 1;
}
return ret;
}
vector<int> berlekamp_massey(vector<int> x) {
    vector<int> ls, cur; int lf, ld;
    for (int i = 0; i < sz(x); i++) {
        ll t = 0;
        for (int j = 0; j < sz(cur); j++) t = (t +
            1ll*x[i-j-1]*cur[j]) % mod;
        if ((t - x[i]) % mod == 0) continue;
        if (cur.empty()) {
            lf = i; ld = (t-x[i]) % mod;
            cur.resize(i+1); continue;
        }
        ll k = -(x[i]-t) * ipow(ld, mod-2) % mod;
        vector<int> c(i-lf-1); c.push_back(k);
        for (auto& j : ls) c.push_back(-j*k % mod);
        if (sz(c) < sz(cur)) c.resize(sz(cur));
        for (int j = 0; j < sz(cur); j++) c[j] = (c[j]+cur[j]) % mod;
        if (i-lf+sz(ls) >= sz(cur)) {
            tie(ls, lf, ld) = make_tuple(cur, i, (t-x[i]) % mod);
            cur = c;
        }
        for (auto& i : cur) i = (i % mod + mod) % mod;
        return cur;
    }
}
int get_nth(vector<int> rec, vector<int> dp, ll n) {
    int m = sz(rec); vector<int> s(m), t(m); s[0] = 1;
    if(m != 1) t[1] = 1; else t[0] = rec[0];
    auto mul = [&rec](vector<int> v, vector<int> w) {
        int m = sz(v); vector<int> t(2*m);
        for (int j = 0; j < m; j++) {
            for (int k = 0; k < m; k++) {
                t[j+k] += 1ll*v[j]*w[k] % mod;
                if (t[j+k] >= mod) t[j+k] -= mod;
            }
        }
        for (int j = 2*m-1; j >= m; j--) {
            for (int k = 1; k <= m; k++) {
                t[j-k] += 1ll*t[j]*rec[k-1] % mod;
                if (t[j-k] >= mod) t[j-k] -= mod;
            }
        }
        t.resize(m); return t;
    };
    while (n) {
        if (n & 1) s = mul(s, t);
        t = mul(t, t); n >= 1;
    }
    ll ret = 0;
    for (int i = 0; i < m; i++) ret += 1ll*s[i]*dp[i] % mod;
    return ret % mod;
}
int guess_nth_term(vector<int> x, ll n) {
    if (n < sz(x)) return x[n];
    vector<int> v = berlekamp_massey(x);
    if (v.empty()) return 0;

```

```

        return get_nth(v, x, n);
    }
    struct elem { int x, y, v; }; // A_(x, y) <- v, 0-based. no
    duplicate
    vector<int> get_min_poly(int n, vector<elem> M) {
        // smallest poly P such that A^i = sum_{j < i} {A^j \times
        P_j}
        vector<int> rnd1, rnd2;
        for (int i = 0; i < n; i++) {
            rnd1.push_back(randint(1, mod - 1));
            rnd2.push_back(randint(1, mod - 1));
        }
        vector<int> gobs;
        for (int i = 0; i < 2*n+2; i++) {
            int tmp = 0;
            for (int j = 0; j < n; j++) {
                tmp += 1ll * rnd2[j] * rnd1[j] % mod;
                if (tmp >= mod) tmp -= mod;
            }
            gobs.push_back(tmp); vector<int> nxt(n);
            for (auto& i : M) {
                nxt[i.x] += 1ll * i.v * rnd1[i.y] % mod;
                if (nxt[i.x] >= mod) nxt[i.x] -= mod;
            }
            rnd1 = nxt;
        }
        auto sol = berlekamp_massey(gobs);
        reverse(all(sol)); return sol;
    }
}
ll det(int n, vector<elem> M) {
    vector<int> rnd;
    for (int i = 0; i < n; i++) rnd.push_back(randint(1,
        mod-1));
    for (auto& i : M) i.v = 1ll * i.v * rnd[i.y] % mod;
    auto sol = get_min_poly(n, M)[0]; if (n%2 == 0) sol =
        mod-sol;
    for (auto& i : rnd) sol = 1ll * sol * ipow(i, mod-2) % mod;
    return sol;
}

```

6 Geometry

6.1 Geometry Template

Usage: Basic point, line, and circle operations.

```

const double EPS = 1e-9;
template<typename T> struct Point {
    T x, y;
    bool operator<(const Point& p) const { return x==p.x ?
        y<p.y : x<p.x; }
    bool operator==(const Point& p) const { return x==p.x &&
        y==p.y; }
    Point operator+(const Point& p) const { return {x+p.x,
        y+p.y}; }
    Point operator-(const Point& p) const { return {x-p.x,
        y-p.y}; }
    Point operator*(T n) const { return {x*n, y*n}; }
    Point operator/(T n) const { return {x/n, y/n}; }
}

```

```

T operator*(const Point& p) const { return x*p.x + y*p.y; }
T operator/(const Point& p) const { return x*p.y - y*p.x; }
/* 3D dot, cross
T operator*(const Point& p) const { return x*p.x + y*p.y +
    z*p.z; }
Point operator/(const Point& p) const {
    return {y*p.z - z*p.y, z*p.x - x*p.z, x*p.y - y*p.x};
} */
T dist2() const { return x*x + y*y; }
Point<double> d() const { return {(double)x, (double)y}; }
Point rot90() const { return {-y, x}; }
};
using P = Point<ll>;
using Pd = Point<double>;
int ccw(P a, P b, P c) {
    ll res = (b - a) / (c - a);
    return (res > 0) - (res < 0);
}
bool isInter(P a, P b, P c, P d) {
    int ab = ccw(a, b, c) * ccw(a, b, d), cd = ccw(c, d, a) *
        ccw(c, d, b);
    if (ab == 0 && cd == 0) {
        if (b < a) swap(a, b); if (d < c) swap(c, d);
        return !(b < c || d < a);
    }
    return ab <= 0 && cd <= 0;
}

```

6.2 Convex Hull

Usage: Finds the convex hull using Monotone Chain. Returns vertices in CCW order.

Time Complexity: $O(N \log N)$

```

vector<P> ConvexHull(vector<P> ps) { // Monotone chain
    compress(ps); if (sz(ps) <= 2) return ps;
    vector<P> v(sz(ps)*2);
    int s = 0, t = 0;
    for (int i = 2; i--; s = --t, reverse(all(ps))) {
        for (P p : ps) { // include boundary : ccw < 0
            while (t >= s+2 && ccw(v[t-2], v[t-1], p) <= 0) t--;
            v[t++] = p;
        }
    }
    v.resize(t + (t <= 1)); return v;
}

```

6.3 Rotating Calipers

Usage: Calculates the diameter (farthest pair of points) of a convex hull(CCW order).

Time Complexity: $O(N)$

```

// ccw 정렬된 convex에서 가장 먼 두 점
pair<P,P> Calipers(const vector<P>& v) {
    int n = sz(v); if (n < 2) return {v[0], v[0]};
    ll mx = 0; P a = v[0], b = v[1];
    for (int i = 0, j = 1; i < n; i++) {

```

```

    P t = v[(i+1)%n] - v[i];
    while ((t / (v[(j+1)%n] - v[j])) > 0) j = (j+1)%n;
    ll now = (v[i] - v[j]).dist2();
    if (now > mx) mx = now, a = v[i], b = v[j];
}
return { a, b };
}

```

6.4 Point in Convex Polygon

Usage: Checks if a point is inside or on the boundary of a convex polygon (CCW sorted).

Time Complexity: $O(\log N)$

```

// CCW 정렬된 다각형 내부 판별, O(log N)
bool InConvPoly(const vector<P>& v, P p) {
    int n = sz(v); if (n<3) return false;
    // ccw <= 0 || ccw >= 0: exclude boundary
    if (ccw(v[0], v[1], p) < 0 || ccw(v[0], v.back(), p) > 0)
        return false;
    int l = 1, r = n - 1;
    while (l + 1 < r) {
        int mid = (l + r) / 2;
        if (ccw(v[0], v[mid], p) >= 0) l = mid;
        else r = mid;
    }
    return ccw(v[l], v[l + 1], p) >= 0; // > 0: exclude boundary
}

```

6.5 Point in Polygon

Usage: Ray casting algorithm for general polygons.

Time Complexity: $O(N)$

```

// 다각형 내부 판별 (CCW/CW 순서 무관)
bool InPoly(const vector<P>& v, P p) {
    int n = sz(v); bool chk = false;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        P a = v[i], b = v[(i + 1) % n];
        if ((b - a) / (p - a) == 0 && (a - p) * (b - p) <= 0)
            return true; // false: exclude boundary
        if ((a.y > p.y) != (b.y > p.y)) {
            double ix = (double)(b.x-a.x) * (p.y-a.y) /
                (double)(b.y-a.y) + a.x;
            if (p.x < ix) chk = !chk;
        }
    }
    return chk;
}

```

6.6 Sort Points

Usage: Angular sort. 1. Relative to pivot (Convex Hull). 2. Relative to origin.

// Sorts points by angle relative to the bottom-left point (CCW).

```

void Sort(vector<P>& v) {
    if (v.size() < 2) return;
}

```

```

swap(v[0], *min_element(v.begin(), v.end(), [](const P& a,
const P& b) {
    return a.y != b.y ? a.y < b.y : a.x < b.x;
}));
sort(v.begin() + 1, v.end(), [&](const P& a, const P& b) {
    ll cp = (a - v[0]) / (b - v[0]); if (cp != 0) return cp
        > 0;
    return (a - v[0]).dist2() < (b - v[0]).dist2();
});
}
// Sorts points by angle around a given point 'cent' in the
range [0, 360).
void Sort(vector<P>& v, P cent = {0, 0}) {
    auto half = [](const P& p) { return p.y > 0 || (p.y == 0
        && p.x > 0); };
    sort(v.begin(), v.end(), [&](const P& a, const P& b) {
        P aa = a-cent, bb = b-cent;
        if (half(aa) != half(bb)) return half(aa) > half(bb);
        return (aa / bb) > 0;
    });
}

```

6.7 Linear Minkowski Sum

Usage: Minkowski Sum of Two convex(must be CCW order).

Time Complexity: $O(N + M)$

```

vector<P> Minkowski(vector<P> p, vector<P> q) {
    if (p.empty() || q.empty()) return {};
    rotate(p.begin(), min_element(all(p)), p.end());
    rotate(q.begin(), min_element(all(q)), q.end());
    p.push_back(p[0]); p.push_back(p[1]);
    q.push_back(q[0]); q.push_back(q[1]);
    vector<P> res; int i = 0, j = 0;
    while (i < p.size() - 2 || j < q.size() - 2) {
        res.push_back(p[i] + q[j]);
        ll cp = (p[i + 1] - p[i]) / (q[j + 1] - q[j]);
        if (cp >= 0 && i < p.size() - 2) i++;
        if (cp <= 0 && j < q.size() - 2) j++;
    }
    return res;
}

```

6.8 Polygon Area

Usage: Calculates $2 \times$ Area of a polygon (Shoelace formula).

Time Complexity: $O(N)$

```

// 다각형 넓이*2 (신발끈 공식)
ll area2(const vector<P>& v) {
    ll res = 0; int n = sz(v);
    for (int i = 0; i < n; i++)
        res += v[i] / v[(i+1)%n];
    return abs(res);
}

```

6.9 Smallest Enclosing Circle

Usage: Welzl's algorithm to find the Minimum Enclosing Circle. Returns center, radius.

Time Complexity: Expected $O(N)$

```

Pd getC(Pd a, Pd b) { return (a + b) / 2.0; }
Pd getC(Pd a, Pd b, Pd c) {
    Pd u = b-a, v = c-a; double d = 2*(u/v);
    if (abs(d) < EPS) return {0, 0};
    return a - (v * u.dist2() - u * v.dist2()).rot90() / d;
}
/* // for 3D
Pd getC(Pd a, Pd b, Pd c) {
    Pd u = b-a, v = c-a, n = u/v;
    if (n.dist2() < EPS) return getC(a, b);
    Pd top = (n/u) * v.dist2() + (v/n) * u.dist2();
    return a + top / (2*n.dist2());
}
Pd getC(Pd a, Pd b, Pd c, Pd d) {
    Pd p = b-a, q = c-a, r = d-a;
    double bot = ((p / q) * r) * 2.0;
    if (abs(bot) < EPS) return a;
    Pd top = (p/q) * r.dist2() + (q/r) * p.dist2() + (r/p) *
        q.dist2();
    return a + top / bot;
} */
mt19937_64
rng(chrono::steady_clock::now().time_since_epoch().count());
pair<Pd, double> min_circle(vector<Pd> v) {
    shuffle(all(v), rng);
    Pd c = { 0, 0 }; double r = 0;
    auto dist = [&](Pd p1, Pd p2) { return
        sqrt((p1-p2).dist2()); };
    auto chk = [&](Pd p) { return dist(c, p) > r+EPS; };
    for (int i = 0; i < sz(v); i++) if (chk(v[i])) {
        c = v[i]; r = 0;
        for (int j = 0; j < i; j++) if (chk(v[j])) {
            c = getC(v[i], v[j]); r = dist(c, v[i]);
            for (int k = 0; k < j; k++) if (chk(v[k])) {
                c = getC(v[i], v[j], v[k]); r = dist(c, v[k]);
            }
        }
    }
    return { c, r };
}

```

6.10 Geometric Intersections

Usage: Intersection primitives: Segment, Line-Circle, Line-Hull, and Circle-Polygon area.

Time Complexity: $O(1)/O(1)/O(\log N)/O(N)$

```

using T = __int128_t; // T <= 0(COORD^3)
// [1] 선분 교차 (정밀 좌표) / Param: 선분 ab, 선분 cd
// Return: {flag, xn, xd, yn, yd} -> 교점 (xn/xd, yn/yd)
// Flag: 0(안만남), 1(교점=끝점), 4(교차), -1(무수히 겹침)
tuple<int, T, T, T, T> segmentInter(P a, P b, P c, P d) {
    if (!isInter(a, b, c, d)) return {0, 0, 0, 0, 0};
    T det = (b - a) / (d - c);
    if (det == 0) {
        if (b < a) swap(a, b);
    }
}

```

```

    if (d < c) swap(c, d);
    if (b == c) return {1, b.x, 1, b.y, 1};
    if (d == a) return {1, d.x, 1, d.y, 1};
    return {-1, 0, 0, 0, 0};
}
T p = (c - a) / (d - c), q = det;
T xp = a.x * q + (b.x - a.x) * p, xq = q;
T yp = a.y * q + (b.y - a.y) * p, yq = q;
if (xq < 0) { xp = -xp; xq = -xq; }
if (yq < 0) { yp = -yp; yq = -yq; }
T g_x = __gcd(xp, xq); xp /= g_x; xq /= g_x;
T g_y = __gcd(yp, yq); yp /= g_y; yq /= g_y;
int f = 4;
if ((xp == a.x * xq && yp == a.y * yq) || (xp == b.x * xq
&& yp == b.y * yq)) f = 1;
if ((xp == c.x * xq && yp == c.y * yq) || (xp == d.x * xq
&& yp == d.y * yq)) f = 1;
return {f, xp, xq, yp, yq};
}
// [2] 원-직선 교차 / Param: 직선 ab, 원(c, r)
// Return: 교점 좌표 목록 (a -> b 방향 순서 정렬됨)
vector<Pd> lineCircle(P a, P b, P c, double r) {
    P ab = b - a;
    Pd p = a.d() + ab.d() * ((c - a) * ab / (double)ab.dist2());
    double h2 = r * r - (p - c.d()).dist2();
    if (h2 < -EPS) return {};
    if (abs(h2) < EPS) return {p};
    Pd h = ab.d() * (sqrt(h2) / sqrt(ab.dist2()));
    return {p - h, p + h};
}
// [3] 원-다각형 교차 넓이
// Param: 원(c, r), 다각형 poly (CCW/CW 무관) Return: 교차하는
// 영역의 넓이
double areaCirclePoly(P c, double r, const vector<P>& poly) {
    auto tri = [&](Pd p, Pd q) {
        Pd d = q - p;
        double a = d * p / d.dist2(), b = (p.dist2() - r * r) /
        d.dist2();
        double det = a * a - b;
        if (det <= EPS) return r * r * atan2(p / q, p * q);
        double t1 = -a - sqrt(max(0.0, det)), t2 = -a +
        sqrt(max(0.0, det));
        if (t2 < -EPS || t1 > 1.0 + EPS) return r * r * atan2(p
        / q, p * q);
        Pd u = p + d * max(0.0, t1), v = p + d * min(1.0, t2);
        return r * r * atan2(p / u, p * u) + u / v + r * r *
        atan2(v / q, v * q);
    };
    double res = 0; int n = poly.size();
    for(int i = 0; i < n; i++)
        res += tri((poly[i] - c).d(), (poly[(i + 1) % n] -
        c).d());
    return res * 0.5;
}
// [4] 볼록 다각형-직선 교차 (O(log N)) Param: 볼록 다각형 h
// (CCW), 직선 ab
// Return: {i, j} -> 직선이 변(i, i+1)과 변(j, j+1)을 교차함.
// 안 만나면 {-1, -1}
int extrVertex(const vector<P>& h, P dir) {

```

```

    int n = h.size();
    auto cmp = [&](int i, int j) { return ccw({0,0}, dir,
    h[i%n] - h[j%n]); };
    auto isExtr = [&](int i) { return cmp(i, i - 1 + n) >= 0
    && cmp(i, i + 1) > 0; };
    if (isExtr(0)) return 0;
    int l = 0, r = n;
    while (l + 1 < r) {
        int m = (l + r) / 2;
        if (isExtr(m)) return m;
        if (cmp(l + 1, l) > 0) {
            if (cmp(m + 1, m) > 0 && cmp(l, m) > 0) r = m; else l
            = m;
        } else {
            if (cmp(m + 1, m) <= 0 && cmp(l, m) < 0) l = m; else r
            = m;
        }
    }
    return l;
}
array<int,2> hullLineInter(const vector<P>& h, P a, P b) {
    P dir = b - a, per = {-dir.y, dir.x};
    int n = h.size();
    int i1 = extrVertex(h, per), i2 = extrVertex(h, per * -1);
    if (ccw(a, b, h[i1]) * ccw(a, b, h[i2]) > 0) return {-1,
    -1};
    auto search = [&](int s, int e) {
        if (ccw(a, b, h[s]) == 0) return s;
        int l = s, r = e;
        if (r < l) r += n;
        while (l + 1 < r) {
            int m = (l + r) / 2;
            if (ccw(a, b, h[m % n]) == ccw(a, b, h[s])) l = m;
            else r = m;
        }
        return l % n;
    };
    return {search(i1, i2), search(i2, i1)};
}

```

6.11 Half Plane Intersection

Usage: Intersection of half-planes defined by lines (left side is valid).
Returns a convex polygon.

Time Complexity: $O(N \log N)$

```

// 각 선분의 '왼쪽' 영역들의 교집합(볼록 다각형)을 반환
// 영역이 없거나 닫히지 않는 경우(Unbounded) 빈 벡터 반환
// 가능성 있음
struct Line {
    double a, b, c; // ax + by <= c
    Line(Pd p1, Pd p2) {
        a = p1.y - p2.y; // -dy
        b = p2.x - p1.x; // dx
        c = a * p1.x + b * p1.y;
    }
    Pd slope() const { return {a, b}; }
};
Pd intersect(Line u, Line v) { // 평행하지 않은 두 직선의 교점

```

```

    double det = u.a * v.b - u.b * v.a;
    return {(u.c * v.b - u.b * v.c) / det, (u.a * v.c - u.c *
    v.a) / det};
}
bool bad(Line l, Pd p) {
    return l.a * p.x + l.b * p.y > l.c + EPS;
}
vector<Pd> HPI(vector<Line> lines) {
    sort(all(lines), [&](const Line& u, const Line& v) {
        Pd p1 = u.slope(), p2 = v.slope();
        bool f1 = p1.y > 0 || (p1.y == 0 && p1.x > 0);
        bool f2 = p2.y > 0 || (p2.y == 0 && p2.x > 0);
        if (f1 != f2) return f1 > f2;
        if (abs(p1 / p2) > EPS) return (p1 / p2) > 0;
        return u.c < v.c;
    });
    deque<Line> dq;
    for (auto& l : lines) {
        if (!dq.empty() && abs(dq.back().slope() / l.slope()) <
        EPS) continue;
        while (sz(dq) >= 2 && bad(l, intersect(dq.back(),
        dq[sz(dq)-2]))) dq.pop_back();
        while (sz(dq) >= 2 && bad(l, intersect(dq[0], dq[1])))
        dq.pop_front();
        dq.push_back(l);
    }
    while (sz(dq) > 2 && bad(dq[0], intersect(dq.back(),
    dq[sz(dq)-2]))) dq.pop_back();
    while (sz(dq) > 2 && bad(dq.back(), intersect(dq[0],
    dq[1]))) dq.pop_front();
    vector<Pd> res; if (sz(dq) < 3) return {};
    for (int i = 0; i < sz(dq); i++) {
        res.push_back(intersect(dq[i], dq[(i + 1) % sz(dq)]));
    }
    return res;
}

```

7 String

7.1 Aho-Corasick

Usage: Multi-pattern matching using trie and failure links.

Time Complexity: $O(\sum |P| + |T|)$

```

const int CH = 26;
struct AhoCorasick {
    struct Node {
        int ch[CH], nxt[CH], id, fail, out, cnt;
        Node() { memset(ch, 0, sizeof ch);
        memset(nxt, 0, sizeof nxt);
        id = fail = out = cnt = 0;
        }
    };
    vector<Node> T; int tc = 1;
    AhoCorasick(int SZ) { T.resize(SZ); }
    int ID(char c) { return c - 'a'; }
    void insert(const string &s, int id) {

```

```

int x = 1; // 'id' must be >= 1
for (auto c : s) {
    int cid = ID(c);
    if (!T[x].ch[cid]) T[x].ch[cid] = ++tc;
    x = T[x].ch[cid];
}
T[x].id = id; T[x].cnt++;
}
int next(int x, int c) {
    int& res = T[x].nxt[c]; if (res) return res;
    if (x != 1 && !T[x].ch[c]) res = next(T[x].fail, c);
    else if (T[x].ch[c]) res = T[x].ch[c];
    else res = 1;
    return res;
}
void build() {
    queue<int> q;
    for (int i = 0; i < CH; i++) {
        if (int c = T[1].ch[i]) T[c].fail = 1, q.push(c);
    }
    while (!q.empty()) {
        int v = q.front(); q.pop();
        for (int i = 0; i < CH; i++) {
            int c = T[v].ch[i]; if (!c) continue;
            int fail = T[c].fail = next(T[v].fail, i);
            if (T[fail].id) T[c].out = fail;
            else T[c].out = T[fail].out;
            T[c].cnt += T[fail].cnt; q.push(c);
        }
    }
}
vector<pair<int,int>> find(const string &s) {
    vector<pair<int,int>> res;
    int x = 1, tot = 0;
    for (int i = 0; i < sz(s); i++) {
        x = next(x, ID(s[i])); tot += T[x].cnt;
        if (T[x].id) res.emplace_back(T[x].id, i);
        for (int y = T[x].out; y; y = T[y].out)
            res.emplace_back(T[y].id, i);
    }
    assert(sz(res) == tot);
    return res;
}
}
ll count(const string &s) {
    ll res = 0; int x = 1;
    for (char c : s) res += T[x = next(x, ID(c))].cnt;
    return res;
}
};

```

7.2 Hashing

Usage: Rolling hash for string matching.

Time Complexity: $O(N)$

```

// 전처리  $O(N)$ , 부분 문자열의 해시값을  $O(1)$ 에 구함
// Hashing<917, 998244353> H; H.build("ABCDABCD");
// assert(H.get(1, 4) == H.get(5, 8));
// 주의: get 함수의 인자는 1-based 닫힌 구간

```

```

// 주의: M은 10억 근처의 소수, P는 M과 서로소
// 1e5+3, 1e5+13, 131'071, 524'287, 1'299'709, 1'301'021
// 1e9-63, 1e9+7, 1e9+9, 1e9+103
template<long long P, long long M> struct Hashing {
    vector<long long> h, p;
    void build(const string &s) {
        int n = s.size();
        h = p = vector<long long>(n+1); p[0] = 1;
        for (int i=1; i<=n; i++) h[i] = (h[i-1] * P + s[i-1]) % M;
        for (int i=1; i<=n; i++) p[i] = p[i-1] * P % M;
    }
    long long get(int s, int e) const {
        long long res = (h[e] - h[s-1] * p[e-s+1]) % M;
        return res >= 0 ? res : res + M;
    }
};

```

7.3 KMP

Usage: Single pattern matching using prefix function.

Time Complexity: $O(N + M)$

```

template <typename T> struct KMP {
    T P; vector<int> pi;
    KMP(const T& P) : P(P), pi(sz(P)) {
        for (int i = 1, j = 0; i < sz(P); i++) {
            while (j > 0 && P[i] != P[j]) j = pi[j-1];
            if (P[i] == P[j]) pi[i] = ++j;
        }
    }
    vector<int> find(const T& S) {
        vector<int> res;
        int n = sz(S), m = sz(P), j = 0;
        for (int i = 0; i < n; i++) {
            while (j > 0 && S[i] != P[j]) j = pi[j-1];
            if (S[i] == P[j]) {
                if (j == m-1)
                    res.push_back(i-m+1), j = pi[j];
                else j++;
            }
        }
        return res;
    }
    int minPeriod() {
        int m = sz(P); if (m == 0) return 0;
        int len = m-pi[m-1]; if (m%len == 0) return len;
        return m;
    }
};

```

7.4 Manacher

Usage: Find all palindromic substrings in linear time.

Time Complexity: $O(N)$

```

// 각 문자를 중심으로 하는 최장 팰린드롬의 반경을 반환
// Manacher("abaaba") = {0,1,0,3,0,1,6,1,0,3,0,1,0}
// # a # b # a # a # b # a #
// 0 1 0 3 0 1 6 1 0 3 0 1 0

```

```

struct manacher {
    vector<int> p;
    template<class T> manacher(const T &s) {
        int n = sz(s)*2+1, c = 0, r = 0;
        p.assign(n, 0); T t; t.resize(n);
        for (int i = 0; i < sz(s); i++) t[i*2+1] = s[i];
        for (int i = 0; i < n; i++) {
            if (r > i) p[i] = min(r-i, p[2*c-i]);
            while (i-p[i]-1 >= 0 && i+p[i]+1 < n && t[i-p[i]-1] ==
                t[i+p[i]+1]) p[i]++;
            if (i+p[i] > r) c = i, r = i+p[i];
        }
    }
    bool chk(int l, int r) {
        if (l > r) return false;
        return p[l+r+1] >= r-l+1;
    }
    ll cnt() {
        ll res = 0;
        for (auto i : p) res += (i+1)/2;
        return res;
    }
};

```

7.5 Suffix Array

Usage: Suffix array and LCP array.

Time Complexity: $sa : O(N \log N), lcp : O(N)$

```

struct SA {
    int n;
    vector<int> sa, lcp, x, y, c;
    SA(const string& s) : n(sz(s)), sa(n), lcp(n), x(2*n, -1),
        y(2*n, -1), c(max(n, 256)) {
        for (int i = 0; i < n; i++) c[x[i] = s[i]]++;
        for (int i = 1; i < sz(c); i++) c[i] += c[i-1];
        for (int i = n - 1; i >= 0; i--) sa[--c[x[i]]] = i;
        for (int d = 1, p = 0; ; d <= 1, c.resize(p+1), p = 0) {
            for (int i = n - d; i < n; i++) y[p++] = i;
            for (int i = 0; i < n; i++) if (sa[i] >= d) y[p++] =
                sa[i] - d;
            fill(all(c), 0);
            for (int i = 0; i < n; i++) c[x[y[i]]]++;
            for (int i = 1; i < sz(c); i++) c[i] += c[i-1];
            for (int i = n - 1; i >= 0; i--) sa[--c[x[y[i]]]] =
                y[i];
            swap(x, y); p = x[sa[0]] = 0;
            for (int i = 1; i < n; i++)
                x[sa[i]] = (y[sa[i-1]] == y[sa[i]] && y[sa[i-1]+d] ==
                    y[sa[i]+d]) ? p : ++p;
            if (p == n-1) break;
        }
        for (int i = 0, k = 0; i < n; i++, k = max(0, k-1)) {
            if (x[i] == 0) continue;
            for (int j = sa[x[i]-1]; s[i+k] == s[j+k]; k++);
            lcp[x[i]] = k;
        }
    }
};

```


7.6 Z-algorithm

Usage: Longest common prefix between S and its suffixes.

Time Complexity: $O(N)$

```
// Z[i] = LongestCommonPrefix(S[0:N], S[i:N])
//      = S[0:N]과 S[i:N]이 앞에서부터 몇 글자 겹치는지
vector<int> Z(const string &s){
    int n = s.size();
    vector<int> z(n);
    z[0] = n;
    for(int i=1, l=0, r=0; i<n; i++){
        if(i < r) z[i] = min(r-i-1, z[i-l]);
        while(i+z[i] < n && s[i+z[i]] == s[z[i]]) z[i]++;
        if(i+z[i] > r) r = i+z[i], l = i;
    }
    return z;
}
```

7.7 Eertree

Usage: Manages all distinct palindromic substrings using length and suffix links.

Time Complexity: $O(N \log \Sigma)$

```
struct EERTREE {
    struct Node {
        int l, f, c, p, nxt[26];
        Node(int l, int f, int p = 0) : l(l), f(f), c(0), p(p) {
            for (int i = 0; i < 26; i++) nxt[i] = 0;
        }
    };
    vector<Node> tree; string s; int last;
    void reset() { s = "#"; last = 1; }
    EERTREE() { reset();
        tree.push_back({ -1, 0 }); tree.push_back({ 0, 0 });
    }
    int find(int x) {
        int p = sz(s)-1;
        while (s[p - tree[x].l - 1] != s[p]) x = tree[x].f;
        return x;
    }
    void add(char c) {
        s += c; int v = c-'a', p = find(last);
        if (!tree[p].nxt[v]) {
            int lnk = (p == 0 ? 1 : tree[find(tree[p].f)].nxt[v]);
            tree.push_back({ tree[p].l+2, lnk, p });
            tree[p].nxt[v] = sz(tree)-1;
        }
        tree[last = tree[p].nxt[v]].c++;
    }
    void count() {
        for (int i = sz(tree)-1; i > 1; i--) tree[tree[i].f].c
            += tree[i].c;
    }
};
```

7.8 Suffix Automaton

Usage: Builds a DFA representing all substrings. Supports substring counting and pattern matching.

Time Complexity: $O(N \cdot \Sigma)$

```
template<typename T, size_t S, T init_val>
struct initialized_array : public array<T, S> {
    initialized_array(){ this->fill(init_val); }
};
template<class Char_Type, class Adjacency_Type>
struct suffix_automaton{
    // Begin States
    // len: length of the longest substring in the class
    // link: suffix link
    // firstpos: minimum value in the set endpos
    vector<int> len{0}, link{-1}, firstpos{-1}, is_clone{false};
    vector<Adjacency_Type> next{};
    ll ans{0LL}; // 서로 다른 부분 문자열 개수
    // End States
    void set_link(int v, int lnk){
        if(link[v] != -1) ans -= len[v] - len[link[v]];
        link[v] = lnk;
        if(link[v] != -1) ans += len[v] - len[link[v]];
    }
    int new_state(int l, int sl, int fp, bool c, const
        Adjacency_Type &adj){
        int now = len.size(); len.push_back(l);
        link.push_back(-1);
        set_link(now, sl); firstpos.push_back(fp);
        is_clone.push_back(c); next.push_back(adj); return now;
    }
    int last = 0;
    void extend(const vector<Char_Type> &s){
        last = 0; for(auto c: s) extend(c);
    }
    void extend(Char_Type c){
        int cur = new_state(len[last] + 1, -1, len[last], false,
            {}), p = last;
        while(~p && !next[p][c]) next[p][c] = cur, p = link[p];
        if(!p) set_link(cur, 0);
        else{
            int q = next[p][c];
            if(len[p] + 1 == len[q]) set_link(cur, q);
            else{
                int clone = new_state(len[p] + 1, link[q],
                    firstpos[q], true, next[q]);
                while(~p && next[p][c] == q) next[p][c] = clone, p =
                    link[p];
                set_link(cur, clone); set_link(q, clone);
            }
        }
        last = cur;
    }
    int size() const { return (int)len.size(); } // # of states
}; suffix_automaton<int, initialized_array<int,26,0>> T;
// for(auto c : s) if((x=T.next[x][c]) == 0) return false;
```

8 STL & pbds

8.1 Hash map (pb_ds)

Usage: Faster hash table using pb_ds.

Time Complexity: $O(1)$

```
// faster than unordered_map
#include <ext/pb_ds/assoc_container.hpp>
using namespace __gnu_pbds;
gp_hash_table<int,int> hashmap;
gp_hash_table<int,null_type> hashset;
// cannot use hashmap.count()
```

8.2 Ordered Set (pb_ds)

Usage: Set supporting order_of_key and find_by_order.

Time Complexity: $O(\log N)$

```
// k번째 원소확인 및 x보다 작은 원소개수확인 O(logN)
#include <ext/pb_ds/assoc_container.hpp>
#include <ext/pb_ds/tree_policy.hpp>
using namespace __gnu_pbds;
template <typename T>
using ordered_set = tree<T, null_type, less<T>, rb_tree_tag,
    tree_order_statistics_node_update>;
// ordered_set<int> os;
// os.find_by_order(k): k번째 원소의 iterator 반환
// (0-indexed, 없으면 os.end())
// os.order_of_key(x) : x보다 작은 원소의 개수 반환
template <typename T>
using ord_multiset = tree<T, null_type, less_equal<T>,
    rb_tree_tag, tree_order_statistics_node_update>;
auto m_find(ord_multiset<int> &os, int val) {
    auto it = os.find_by_order(os.order_of_key(val));
    if (it != os.end() && *it == val) return it;
    return os.end();
} // os.erase(m_find(os, val))
```

8.3 Permutation & Combination

Usage: next_permutation and mask-based combinations.

```
#include <algorithm>
/* 1. Permutation */
sort(all(v))
do {
    // process v
} while (next_permutation(all(v)));
/* 2. Combination (nC_r): Use a mask vector */
vector<int> mask(n, 0);
fill(mask.end()-r, mask.end(), 1); // pick r elements
do {
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        if (mask[i]) { /* v[i] is selected */ }
    }
} while (next_permutation(all(mask)));
/* 3. Partial Permutation (nPk) */
sort(all(v));
do {
```

```
for(int i = 0; i < k; i++) { /* use v[i] */ }
reverse(v.begin()+k, v.end());
} while (next_permutation(all(v)));
```

8.4 Priority Queue (pb_ds)

Usage: Meldable heap supporting modify/erase via point_iterator.
Time Complexity: $O(\log N)$

```
// 큐 병합, 임의 값 수정 및 삭제 가능
#include <ext/pb_ds/priority_queue.hpp>
using namespace __gnu_pbds;
template <typename T>
using pbds_pq = __gnu_pbds::priority_queue<T, less<T>,
pairing_heap_tag>;
int main() {
    pbds_pq<int> pq1, pq2;
    auto it = pq1.push(10); pq2.push(100);
    pq1.join(pq2); // 0(1), pq1: {10, 100}, pq2: {}
    pq1.modify(it, 50); // 0(logN), pq1 : {50, 100}
    pq1.erase(it); // 0(logN), pq1: {100}
    pq1.top(); pq1.empty(); pq1.size(); pq1.pop();
}
```

8.5 Rope

Usage: Persistent sequence supporting fast insertion, deletion and slicing.
Time Complexity: $O(\log N)$

```
#include <ext/rope>
using namespace __gnu_cxx;
int main() {
    string str; crope r(str.c_str()); // vector<T> v(N);
    rope<T> r(v.data(), N);
    r.insert(pos, str); r.erase(pos, len); // 0(logN)
    r.replace(pos, len, str); // 0(logN)
    crope r2 = r; // 0(1)
    r2 = r.substr(pos, len); // 0(logN)
    r += r2; // Append 0(logN)
    r[idx]; // 0(logN), but for(auto i : r) is 0(N)
    cout << r; // 0(N)
}
```

8.6 Trie (pb_ds)

Usage: Prefix tree implementation from pb_ds.

```
#include <ext/pb_ds/assoc_container.hpp>
#include <ext/pb_ds/trie_policy.hpp>
using namespace __gnu_pbds;
typedef trie<string, null_type, trie_string_access_traits<>,
pat_trie_tag, trie_prefix_search_node_update> trie_set;
int main() {
    trie_set t; t.insert("apple"); t.insert("app");
    t.insert("banana");
    if (t.find("app") != t.end()) { /* found app */ }
    auto [st, en] = t.prefix_range("ba");
    for (auto it = st; it != en; it++) { cout << *it << "\n";
    /* banana */ }
```

```
*t.lower_bound("app"); // app
*t.upper_bound("app"); // apple
t.split("b", t2); // t: {app, apple}, t2: {banana}
t.erase("apple");
}
```

9 Misc

9.1 Custom Hash

Usage: Custom hash for pair, vector.

```
struct custom_hash {
    template <class T>
    void combine(size_t& seed, const T& v) const {
        seed ^= hash<T>{}(v) + 0x9e3779b9 + (seed << 6) + (seed
        >> 2);
    }
    template <class T1, class T2>
    size_t operator()(const pair<T1, T2>& p) const {
        size_t seed = 0; combine(seed, p.first);
        combine(seed, p.second); return seed;
    }
    template <class T>
    size_t operator()(const vector<T>& v) const {
        size_t seed = 0;
        for (const auto& i : v) combine(seed, i);
        return seed;
    }
};
```

9.2 Fast I/O

Usage: Fast integer I/O using fread/fwrite.

```
struct FastIO {
    static constexpr int SZ = 1 << 16;
    char rb[SZ], wb[SZ];
    char *p1 = rb, *p2 = rb, *pp = wb;
    inline char getc() {
        return p1 == p2 && (p2 = (p1 = rb) + fread(rb, 1, SZ,
        stdin), p1 == p2) ? -1 : *p1++;
    }
    inline void putc(char c) {
        if (pp == wb + SZ) fwrite(wb, 1, SZ, stdout), pp = wb;
        *pp++ = c;
    }
    void read(auto &x) {
        x = 0; char c = getc(); bool f = 0;
        while (c != -1 && (c < '0' || c > '9')) { if (c == '-')
        f = 1; c = getc(); }
        while (c >= '0' && c <= '9') x = x * 10 + (c ^ 48), c =
        getc();
        if (f) x = -x;
    }
    void write(auto x) {
        if (x < 0) putc('-'), x = -x;
        static char t[20]; int ti = 0;
        do t[ti++] = (x % 10) ^ 48; while (x /= 10);
```

```
while (ti) putc(t[--ti]);
}
~FastIO() { fwrite(wb, 1, pp - wb, stdout); }
} io;
```

9.3 Random

Usage: Better random for mt19937.

```
#include <random>
#include <chrono>
mt19937_64
rng(chrono::steady_clock::now().time_since_epoch().count());
uniform_int_distribution<int>(1, r)(rng); // [1, r]
uniform_real_distribution<double>(1, r)(rng); // [1, r)
shuffle(all(v), rng); // shuffle vector
vector<double> w = { 40, 10, 50 };
discrete_distribution<int>(all(w))(rng); // 0: 40%, 1: 10%,
2: 50%
```

9.4 Ternary Search

Usage: Finding extremum of unimodal functions.
Time Complexity: $O(\log N)$

```
ll ternary_search(ll lo, ll hi, auto f) {
    if (lo > hi) return 0;
    while (hi - lo >= 3) {
        ll p = lo + (hi-lo) / 3, q = hi - (hi-lo) / 3;
        if (f(p) < f(q)) hi = q; // for max: f(p) > f(q)
        else lo = p;
    }
    ll res = lo; // for max: f(i) > f(res)
    for (ll i = lo+1; i <= hi; i++) if (f(i) < f(res)) res = i;
    return res;
}
double ternary_search(double lo, double hi, auto f, int
it=100) {
    while (it--) {
        double p = (lo*2 + hi) / 3., q = (lo + hi*2) / 3.;
        if (f(p) < f(q)) hi = q; // for max: f(p) > f(q)
        else lo = p;
    }
    return (lo+hi) / 2.;
}
```

9.5 Some tricks

Usage: Collection of bitwise hacks and optimization techniques.

```
__builtin_popcount(x); // 켜진 비트(1)의 총 개수
__builtin_clz(x); // 왼쪽(MSB)부터 연속된 0의 개수
__builtin_ctz(x); // 오른쪽(LSB)부터 연속된 0의 개수
// popcount를 유지하면서 다음으로 큰 수 / 작은 수
bool next_comb(ll& bit, int N) {
    ll x = bit & -bit, y = bit + x;
    bit = (((bit & ~y) / x) >> 1) | y;
    return (bit < (1LL << N));
```

```
}
ll init_comb(int n, int k) {
    return ((1LL << k) - 1) << (n - k);
}
bool prev_comb(ll& bit) {
    ll y = ~bit & ~bit, x = bit & -y;
    bit = x - ((x & -x) / (y << 1));
    return x != 0;
}
// v(>0)보다 크고 popcount가 같은 가장 작은 정수
ll next_perm(ll v) {
    ll t = v | (v - 1);
    return (t+1)|(((~t & ~t)-1)>>(__builtin_ctz(v)+1));
}
// mask의 모든 부분집합을 내림차순으로 순회 (0 제외), 0(3^N)
for (int sub = mask; sub > 0; sub = (sub-1)&mask);
// mask를 포함하는 모든 상위집합을 오름차순으로 순회
for (int sup = mask; sup < (1<<n); sup = (sup+1)|mask);
// 런타임 변수 n에 맞는 크기의 bitset을 사용
template <int len = 1> void solve(int n) {
    if (len < n) { solve<min(len*2, 200005)>(n); return; }
    bitset<len> bs;
    // do stuff
}
// bitset 고속순회 (켜져있는 비트만 순회)
for (int i = bs._Find_first(); i < bs.size(); i = bs._Find_next(i)) {
    // do stuff
}
// 1부터 n까지의 수에서 숫자 i가 등장하는 총 횟수
ll count_digit_frq(ll n, int i) {
    ll ret = 0;
    for (ll j = 1; j <= n; j *= 10) {
        ll q = n / (j*10), r = n % (j*10);
        ret += (i == 0 ? (q-1)*j : q*j);
        if (r >= i*j) ret += (r < (i+1)*j ? r-i*j+1 : j);
    }
    return ret;
}
// 특정 날짜(년, 월, 일)의 요일 / 0: Sat, 1: Sun, ...
int get_day_of_week(int y, int m, int d) {
    if (m <= 2) y--, m += 12; int c = y / 100; y %= 100;
    int w = ((c>>2)-(c<<1)+y+(y>>2)+(13*(m+1)/5)+d-1)%7;
    if (w < 0) w += 7; return w;
}
```

10 Checklist + Useful Info

10.1 Highly Composite Numbers, Large Prime

< 10^k	number	divs	2	3	5	7	11	13	17	19	23	29	31	37
1	6	4	1	1										
2	60	12	2	1	1									
3	840	32	3	1	1	1								
4	7560	64	3	3	1	1								
5	83160	128	3	3	1	1	1							
6	720720	240	4	2	1	1	1	1						
7	8648640	448	6	3	1	1	1	1	1					

8	73513440	768	5	3	1	1	1	1	1					
9	735134400	1344	6	3	2	1	1	1	1	1				
10	6983776800	2304	5	3	2	1	1	1	1	1	1			
11	97772875200	4032	6	3	2	2	1	1	1	1	1			
12	963761198400	6720	6	4	2	1	1	1	1	1	1	1		
13	9316358251200	10752	6	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	
14	97821761637600	17280	5	4	2	2	1	1	1	1	1	1	1	
15	866421317361600	26880	6	4	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
16	8086598962041600	41472	8	3	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1
17	74801040398884800	64512	6	3	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1
18	897612484786617600	103680	8	4	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1

< 10^k	prime	# of prime	< 10^k	prime
1	7	4	10	9999999967
2	97	25	11	9999999997
3	997	168	12	99999999989
4	9973	1229	13	999999999971
5	99991	9592	14	9999999999973
6	999983	78498	15	9999999999989
7	9999991	664579	16	99999999999937
8	99999989	5761455	17	999999999999997
9	999999937	50847534	18	9999999999999989

10.2 Useful Stuff

- Catalan Number
1, 1, 2, 5, 14, 42, 132, 429, 1430, 4862, 16796, 58786, 208012, 742900
 $C_n = \binom{2n}{n} / (n + 1)$;
- 길이가 2n인 올바른 괄호 수식의 수
- n + 1개의 리프를 가진 풀 바이너리 트리의 수
- n + 2각형을 n개의 삼각형으로 나누는 방법의 수
- Burnside’s Lemma
경우의 수를 세는데, 특정 transform operation(회전, 반사, ..) 해서 같은 경우들은 하나로 친다. 전체 경우의 수는? 각 operation마다 이 operation을 했을 때 변하지 않는 경우의 수를 센다 (단, “아무것도 하지 않는다” 라는 operation도 있어야 함!) 전체 경우의 수를 더한 후, operation의 수로 나눈다. (답이 맞다면 항상 나누어 떨어져야 한다)
- 알고리즘 게임
- Nim Game의 해법: 각 더미의 돌의 개수를 모두 XOR했을 때 0이 아니면 첫번째, 0이면 두번째 플레이어가 승리.
- Grundy Number: 어떤 상황의 Grundy Number는, 가능한 다음 상황들의 Grundy Number를 모두 모은 다음, 그 집합에 포함되지 않는 가장 작은 수가 현재 state의 Grundy Number가 된다. 만약 다음 state가 독립된 여러개의 state들로 나뉘는 경우, 각각의 state의 Grundy Number의 XOR 합을 생각한다.
- Subtraction Game: 한 번에 k 개까지의 돌만 가져갈 수 있는 경우, 각 더미의 돌의 개수를 k + 1로 나눈 나머지를 XOR 합하여 판단한다.
- Index-k Nim: 한 번에 최대 k개의 더미를 골라 각각의 더미에서 아무렇게나 돌을 제거할 수 있을 때, 각 binary digit에 대하여 합을 k + 1로 나눈 나머지를 계산한다. 만약 이 나머지가 모든 digit에 대하여 0이라면 두번째, 하나라도 0이 아니라면 첫번째 플레이어가 승리. - Misere Nim: 모든 돌 무더기가 1이면 N이 홀수일 때 후공 승, 그렇지 않은 경우 XOR 합 0이면 후공 승
- Pick’s Theorem
격자점으로 구성된 simple polygon이 주어짐. I 는 polygon 내부의 격자점 수, B 는 polygon 선분 위 격자점 수, A는 polygon의 넓이라고 할 때,

- 다음과 같은 식이 성립한다. $A = I + B/2 - 1$
- 가장 가까운 두 점: 분할정복으로 가까운 6개의 점만 확인
 - 홀의 결혼 정리: 이분그래프(L-R)에서, 모든 L을 매칭하는 필요충분 조건 = L에서 임의의 부분집합 S를 골랐을 때, 반드시 (S의 크기) ≤ (S와 연결되어있는 모든 R의 크기)이다.
 - 소수: 10 007 , 10 009 , 10 111 , 31 567 , 70 001 , 1 000 003 , 1 000 033 , 4 000 037 , 99 999 989 , 999 999 937 , 1 000 000 007 , 1 000 000 009 , 9 999 999 967 , 99 999 999 977
 - 소수 개수 : (1e5 이하 : 9592), (1e7 이하 : 664 579), (1e9 이하 : 50 847 534)
 - 10¹⁵ 이하의 정수 범위의 나눗셈 한번은 오차가 없다.
 - N의 약수의 개수 = $O(N^{1/3})$, N의 약수의 합 = $O(N \log \log N)$
 - $\phi(mn) = \phi(m)\phi(n), \phi(p^n) = p^n - p^{n-1}, a^{\phi(n)} \equiv 1 \pmod n$ if coprime
 - Euler characteristic : v - e + f (면, 외부 포함) = 1 + c (컴포넌트)
 - Euler’s phi $\phi(n) = n \prod_{p|n} \left(1 - \frac{1}{p}\right)$
 - Lucas’ Theorem $\binom{m}{n} = \prod \binom{m_i}{n_i} \pmod p$ m_i, n_i 는 p^i 의 계수
 - 스케줄링에서 데드라인이 빠른 길 쓰는게 이득. 늦은 스케줄이 안들어갈 때 가장 시간 소모가 큰 스케줄 1개를 제거하면 이득.

10.3 자주 쓰이는 문제 접근법

- 비슷한 문제를 풀어본 적이 있던가?
- 단순한 방법에서 시작할 수 있을까? (brute force)
- 내가 문제를 푸는 과정을 수식화할 수 있을까? (예제를 직접 해결해보면서)
- 문제를 단순화할 수 있을까? / 그림으로 그려볼 수 있을까?
- 수식으로 표현할 수 있을까? / 문제를 분해할 수 있을까?
- 뒤에서부터 생각해서 문제를 풀 수 있을까? / 순서를 강제할 수 있을까?
- 특정 형태의 답만을 고려할 수 있을까? (정규화)
- 구간을 통째로 가져간다: 플로우 + 적당한 자료구조 ($i, i + 1, k, 0$), ($s, e, 1, w$), ($N, T, k, 0$)
- 말도 안 되는 것 / 당연하다고 생각한 것 다시 생각해 보기
- 특수 조건을 꼭 활용 / 여사건으로 생각하기
- 게임이론 - 거울 전략 혹은 mex DP 연계
- 검먹지 말고 경우 나누어 생각 / 해법에서 역순으로 가능한가?
- 딱 맞는 시간복잡도에 집착하지 말자 / 문제에 의미있는 작은 상수 이용
- 스몰투라지, 트라이, 해싱, 루트질 같은 트릭 생각
- 너무 추상화하기보단 풀려야 하는 방식으로 생각하기
- 잘못된 방법으로 파고들지 말고 버리자 / 제발 터널 비전에 빠지지 말자
- 헬프 콜은 적극적으로 / 혼자 멘탈 나가지 않기

10.4 DP 최적화 접근

- C[i, j] = A[i] * B[j] 이고 A, B가 단조증가, 단조감소이면 Monge

- l.r의 값들의 sum이나 min은 Monge
- 식 정리해서 일차(HT) 혹은 비슷한(MQ) 함수를 발견, 구현 힘들면 Li-Chao
- $a \leq b \leq c \leq d$ 에서 $A[a, c] + A[b, d] \leq A[a, d] + A[b, c]$
- Monge 성질을 보이기 어려우면 N^2 나이트 짜서 opt의 단조성을 확인하고 적맞
- 식이 간단하거나 변수가 독립적이면 DP 테이블을 세그 위에 올려서 해결
- 침착하게 점화식부터 세우고 Monge인지 판별
- Monge에 집착하지 말고 단조성이나 블록성만 보여도 됨

10.5 Graph Matching(Graph with $|V| \leq 500$)

- **Game on a Graph** : s 에 토큰이 있음. 플레이어는 각자의 턴마다 토큰을 인접한 정점으로 옮기고 못 옮기면 짐.
 s 를 포함하지 않는 최대 매칭이 존재함 $\leftrightarrow$ 후공이 이김
- **Chinese Postman Problem** : 모든 간선을 방문하는 최소 가중치 Walk를 구하는 문제.
Floyd를 돌린 다음, 홀수 정점들을 모아서 최소 가중치 매칭 (홀수 정점은 짝수 개 존재)
- **Unweighted Edge Cover** : 모든 정점을 덮는 가장 작은(minimum cardinality/weight) 간선 집합을 구하는 문제
 $|V| - |M|$, 길이 3짜리 경로 없음, star graph 여러 개로 구성
- **Weighted Edge Cover** : $sum_{v \in V}(w(v)) - sum_{(u,v) \in M}(w(u) + w(v) - d(u,v))$, $w(x)$ 는 x 와 인접한 간선의 최소 가중치
- **NEERC'18 B** : 각 기계마다 2명의 노동자가 다뤄야 하는 문제.
기계마다 두 개의 정점을 만들고 간선으로 연결하면 정답은 $|M| - |기계|$ 임. 정답에 1/2씩 기여한다는 점을 생각해보면 좋음.
- **Min Disjoint Cycle Cover** : 정점이 중복되지 않으면서 모든 정점을 덮는 길이 3 이상의 사이클 집합을 찾는 문제.
모든 정점은 2개의 서로 다른 간선, 일부 간선은 양쪽 끝점과 매칭되어야 하므로 플로우를 생각할 수 있지만 용량 2짜리 간선에 유량을 1만큼 흘릴 수 있으므로 플로우는 불가능.
각 정점과 간선을 2개씩 $((v, v'), (e_{i,u}, e_{i,v}))$ 로 복사하자. 모든 간선 $e = (u, v)$ 에 대해 e_u 와 e_v 를 잇는 가중치 w 짜리 간선을 만들고(like NEERC18), $(u, e_{i,u}), (u', e_{i,u}), (v, e_{i,v}), (v', e_{i,v})$ 를 연결하는 가중치 0 짜리 간선을 만들자. Perfect 매칭이 존재함 $\leftrightarrow$ Disjoint Cycle Cover 존재. 최대 가중치 매칭 찾은 뒤 모든 간선 가중치 합에서 매칭 빼면 됨.
- **Two Matching** : 각 정점이 최대 2개의 간선과 인접할 수 있는 최대 가중치 매칭 문제.
각 컴포넌트는 정점 하나/경로/사이클이 되어야 함. 모든 서로 다른 정점 쌍에 대해 가중치 0짜리 간선 만들고, 가중치 0짜리 (v, v') 간선 만들면 Disjoing Cycle Cover 문제가 됨. 정점 하나만 있는 컴포넌트는 self-loop, 경로 형태의 컴포넌트는 양쪽 끝점을 연결한다고 생각하면 편함.

10.6 Mincut 모델링

- N 개의 boolean 변수 $v_1, \dots, v_n$ 을 정해서 비용을 최소화하는 문제=true 인 점은 T , false인 점은 F 와 연결되게 분할하는 민컷 문제
 1. v_i 가 T일 때 비용 발생: i 에서 F로 가는 비용 간선
 2. v_i 가 F일 때 비용 발생: i 에서 T로 가는 비용 간선
 3. v_i 가 T이고 v_j 가 F일 때 비용 발생: i 에서 j 로 가는 비용 간선

4. $v_i \neq v_j$ 일 때 비용 발생: i 에서 j 로, j 에서 i 로 가는 비용 간선
 5. v_i 가 T면 v_j 도 T여야 함: i 에서 j 로 가는 무한 간선
 6. v_i 가 F면 v_j 도 F여야 함: j 에서 i 로 가는 무한 간선
- 5/6번 + v_i 와 v_j 가 달라야 한다는 조건이 있으면 MAX-2SAT
 - Maximum Density Subgraph (NEERC'06H, BOJ 3611 팀의 난이도)
 1. density $\geq x$ 인 subgraph가 있는지 이분 탐색
 2. 정점 N 개, 간선 M 개, 차수 D_i 개
 3. 그래프의 간선마다 용량 1인 양방향 간선 추가
 4. 소스에서 정점으로 용량 M , 정점에서 싱크로 용량 $M - D_i + 2x$
 5. min cut에서 S와 붙어 있는 애들이 1개 이상이면 x 이상이고, 그게 subgraph의 정점들
 6. while($r-l \geq 1.0/(n*n)$) 으로 해야 함. 너무 많이 돌리면 실수 오차