

## Team Note of

Compiled on October 7, 2026

## Contents

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| <b>1 Basic Implementation</b>  | <b>1</b> |
| 1.1 Main Template              | 1        |
| <b>2 Math</b>                  | <b>1</b> |
| 2.1 Basic Arithmetic           | 1        |
| 2.2 Binomial Coefficient       | 2        |
| 2.3 Chinese Remainder Theorem  | 2        |
| 2.4 FFT & NTT                  | 2        |
| 2.5 Bostan-Mori                | 3        |
| 2.6 Linear Sieve               | 3        |
| 2.7 Miller-Rabin & Pollard-Rho | 3        |
| 2.8 XOR Basis                  | 3        |
| 2.9 Floor Sum                  | 4        |
| 2.10 Xuduh Sieve               | 4        |
| 2.11 Discrete Sqrt             | 4        |
| 2.12 Multiplicative Order      | 4        |
| 2.13 Power Tower               | 5        |
| 2.14 Gaussian Elimination      | 5        |
| <b>3 Data Structure</b>        | <b>5</b> |
| 3.1 Erasable Priority Queue    | 5        |
| 3.2 Non-Recursive Segment Tree | 5        |
| 3.3 1D & 2D Fenwick Tree       | 6        |
| 3.4 Persistent Segment Tree    | 6        |
| 3.5 Link-Cut Tree              | 6        |
| 3.6 Li Chao Tree               | 8        |
| 3.7 DSU (Weighted)             | 8        |
| 3.8 Trie                       | 8        |
| 3.9 Disjoint Sparse Table      | 9        |
| 3.10 Mo's Algorithm            | 9        |
| <b>4 Graph</b>                 | <b>9</b> |
| 4.1 Bellman Ford               | 9        |
| 4.2 ETT                        | 9        |
| 4.3 HLD                        | 10       |
| 4.4 Centroid Decomposition     | 11       |
| 4.5 Bipartite Matching         | 11       |
| 4.6 Hungarian                  | 12       |
| 4.7 Dinic                      | 12       |
| 4.8 MCMF                       | 12       |
| 4.9 Circulation                | 13       |
| 4.10 SCC                       | 13       |
| 4.11 2-sat                     | 13       |
| 4.12 BCC                       | 13       |
| 4.13 Find 3 or 4 cycle         | 14       |

|                                                 |           |
|-------------------------------------------------|-----------|
| 4.14 Push Relabel                               | 14        |
| 4.15 Gomory Hu Tree                             | 15        |
| <b>5 DP Optimization</b>                        | <b>15</b> |
| 5.1 Convex Hull Trick                           | 15        |
| 5.2 Linear CHT                                  | 15        |
| 5.3 D&C optimization                            | 15        |
| 5.4 Monotone Queue optimization                 | 16        |
| 5.5 Aliens Trick                                | 16        |
| 5.6 Sum Over Subsets                            | 16        |
| 5.7 Berlekamp Massey                            | 16        |
| <b>6 Geometry</b>                               | <b>17</b> |
| 6.1 Geometry Template                           | 17        |
| 6.2 Closest Pair                                | 17        |
| 6.3 Convex Hull                                 | 17        |
| 6.4 Convex Hull 3d                              | 17        |
| 6.5 Rotating Calipers                           | 18        |
| 6.6 Point in Convex Polygon                     | 18        |
| 6.7 Point in Polygon                            | 18        |
| 6.8 Sort Points                                 | 18        |
| 6.9 Linear Minkowski Sum                        | 18        |
| 6.10 Smallest Enclosing Circle                  | 18        |
| 6.11 Geometric Intersections                    | 19        |
| 6.12 Half Plane Intersection                    | 19        |
| 6.13 Manhattan MST                              | 19        |
| <b>7 String</b>                                 | <b>20</b> |
| 7.1 Aho-Corasick                                | 20        |
| 7.2 Hashing                                     | 20        |
| 7.3 KMP                                         | 20        |
| 7.4 Manacher                                    | 20        |
| 7.5 Suffix Array                                | 21        |
| 7.6 Z-algorithm                                 | 21        |
| 7.7 Eertree                                     | 21        |
| 7.8 Suffix Automaton                            | 21        |
| <b>8 STL &amp; pbds</b>                         | <b>22</b> |
| 8.1 Hash map (pb_ds)                            | 22        |
| 8.2 Ordered Set (pb_ds)                         | 22        |
| 8.3 Permutation & Combination                   | 22        |
| 8.4 Priority Queue (pb_ds)                      | 22        |
| 8.5 Rope                                        | 22        |
| <b>9 Misc</b>                                   | <b>22</b> |
| 9.1 Custom Hash                                 | 22        |
| 9.2 Fast I/O                                    | 22        |
| 9.3 Random                                      | 22        |
| 9.4 Ternary Search                              | 23        |
| 9.5 Some tricks                                 | 23        |
| <b>10 Checklist + Useful Info</b>               | <b>23</b> |
| 10.1 Highly Composite Numbers, Large Prime      | 23        |
| 10.2 Useful Stuff                               | 24        |
| 10.3 자주 쓰이는 문제 접근법                              | 24        |
| 10.4 DP 최적화 접근                                  | 24        |
| 10.5 Graph Matching(Graph with $ V  \leq 500$ ) | 25        |
| 10.6 Mincut 모델링                                 | 25        |

**1 Basic Implementation****1.1 Main Template**

```
// alias gpp='g++ -std=c++20 -Wall -Wshadow -O2 -DLOCAL
-Wno-unused-variable -fsanitize=address,undefined'
#include <bits/stdc++.h> // #include <bits/extc++.h> for pbds
#pragma GCC optimize ("O3,unroll-loops")
#pragma GCC target ("avx,avx2,fxm")
#define fastio cin.tie(0)->sync_with_stdio(0)
#define all(x) (x).begin(),(x).end()
#define rall(x) (x).rbegin(),(x).rend()
#define compress(v) sort(all(v)), v.erase(unique(all(v)),
v.end())
#define sz(x) (int)(x).size()
using namespace std;
using ll = long long;
```

**2 Math****2.1 Basic Arithmetic**

```
ll modmul(ll a, ll b, ll m) { return (ll)((__int128)a*b %
m); }
ll modpow(ll b, ll e, ll m) {
    ll ans = 1;
    for (; e; b = modmul(b, b, m), e /= 2)
        if (e & 1) ans = modmul(ans, b, m);
    return ans;
}
ll xgcd(ll a, ll b, ll &x, ll &y) {
    if (!b) return x = 1, y = 0, a;
    ll x1, y1, g = xgcd(b, a % b, x1, y1);
    return x = y1, y = x1 - a / b * y1, g;
}
ll modinv(ll a, ll m) {
    ll x, y;
    ll g = xgcd(a, m, x, y);
    if (g != 1) return -1;
    return (x%m + m) % m;
}
ll phi(ll n) {
    ll res = n;
    for (ll i = 2; i*i <= n; i++) if (n%i == 0) {
        res -= res / i;
        while (n%i == 0) n /= i;
    } if (n > 1) res -= res / n;
    return res;
}
```

## 2.2 Binomial Coefficient

**Time Complexity:** Init:  $O(MAXN)$ , Query:  $O(1)$

```
// when M is big prime; Init: O(MAXN), Query: O(1)
// modmul, modpow
const int M = 1e9+7, MAXN = 4000000;
ll fac[MAXN+5], finv[MAXN+5];
void init() {
    fac[0] = 1;
    for (int i = 1; i <= MAXN; i++)
        fac[i] = modmul(fac[i-1], i, M);
    finv[MAXN] = modpow(fac[MAXN], M-2, M);
    for (int i = MAXN-1; i >= 0; i--)
        finv[i] = modmul(finv[i+1], i+1, M);
}
ll nCk(int n, int k) {
    if (n < k || k < 0) return 0;
    ll r = modmul(fac[n], finv[n-k], M);
    return modmul(r, finv[k], M);
}
```

## 2.3 Chinese Remainder Theorem

**Usage:** Solve system of linear congruences.

**Time Complexity:**  $O(\log N)$

```
// modmul, xgcd
pair<ll,ll> CRT(ll a1, ll m1, ll a2, ll m2) {
    ll x, y, g = xgcd(m1, m2, x, y);
    if ((a2 - a1) % g) return {-1, -1};
    ll md = m2 / g, k = modmul((a2 - a1) / g, x, md);
    return {a1 + (k < 0 ? k + md : k) * m1, m1 / g * m2};
}
pair<ll,ll> CRT(const vector<ll>& a, const vector<ll>& m) {
    ll ra = a[0], rm = m[0];
    for (int i = 1; i < (int)m.size(); i++) {
        auto [aa, mm] = CRT(ra, rm, a[i], m[i]);
        if (mm == -1) return {-1, -1};
        ra = aa; rm = mm;
    }
    return {ra, rm};
}
```

## 2.4 FFT & NTT

**Usage:** Fast Fourier/Number Theoretic Transform for convolutions.

**Time Complexity:**  $O(N \log N)$

**template** <ll M = 998244353>

```
struct Modint {
    using V = long long; V val;
    Modint() : val(0) {}
    Modint(auto y) : val(y % M) { if (val < 0) val += M; }
    operator V() const { return val; }
    Modint operator-() const { return Modint() -= *this; }
    Modint operator+(auto rhs) const { return Modint(*this) += rhs; }
    Modint operator-(auto rhs) const { return Modint(*this) -= rhs; }
    Modint operator*(auto rhs) const { return Modint(*this) *= rhs; }
    Modint operator/(auto rhs) const { return Modint(*this) /= rhs; }
};
```

```
Modint &operator+=(Modint rhs) { val += rhs.val; if (val >= M) val -= M; return *this; }
Modint &operator-=(Modint rhs) { val -= rhs.val; if (val < 0) val += M; return *this; }
Modint &operator*=(Modint rhs) { val = val * rhs.val % M; return *this; }
Modint &operator/=(Modint rhs) { val = val * rhs.inv() % M; return *this; }
Modint inv() { assert(val != 0); return inv(val, M); }
V inv(ll x, ll m) { return x > 1 ? m - inv(m % x, x) * m / x : 1; }
Modint pow(auto y) {
    if (y == 0) return Modint(1);
    if (y < 0) return Modint(val).inv().pow(-y);
    Modint ans(1), x(val);
    while (y) { if (y % 2) ans *= x; x *= x; y /= 2; }
    return ans;
}
friend std::ostream &operator<<(std::ostream &os, const Modint<M> &x) { return os << x.val; }
friend std::istream &operator>>(std::istream &is, Modint<M> &x) { ll v; is >> v; x = v; return is; }
};
using Mint = Modint<998244353>;
using Poly = vector<Mint>;
```

```
struct FPS {
    Poly coef;
    FPS(Poly a) : coef(a) {}
    FPS(int n = 0) { coef.resize(1); coef[0] = Mint(n); }
    int size() { return coef.size(); }
    int deg() { return size() - 1; }
    Mint& operator[](int index) { assert(index < coef.size()); return coef[index]; }
    FPS operator+(auto f) {
        FPS res; res.resize(max(size(), f.size()));
        for (int i = 0; i < size(); i++) res.coef[i] += coef[i];
        for (int i = 0; i < f.size(); i++) res.coef[i] += f.coef[i];
        return res;
    }
    FPS operator-(auto f) {
        FPS res; res.resize(max(size(), f.size()));
        for (int i = 0; i < size(); i++) res.coef[i] += coef[i];
        for (int i = 0; i < f.size(); i++) res.coef[i] -= f.coef[i];
        return res;
    }
    FPS operator*(auto f) {
        Poly nc = polymul(coef, f.coef);
        nc.resize(size() + f.size() - 1); return FPS(nc);
    }
    FPS &operator+=(auto f) { return *this = *this + f; }
    FPS &operator-=(auto f) { return *this = *this - f; }
    FPS &operator*=(auto f) { return *this = *this * f; }
    void resize(int sz) { while (size() < sz) coef.push_back(Mint(0)); while (size() > sz) coef.pop_back(); }
};
```

```
void shrink() { while (size() > 1 && coef.back() == 0) coef.pop_back(); }
FPS power(ll k) {
    FPS res(1), f = *this; res[0] = 1;
    while (k) { if (k % 2) res = res * f; f = f * f; k /= 2; }
    return res;
}
FPS inv() {
    assert(coef[0] != 0); FPS g(Poly{Mint(coef[0]).inv()});
    two(2);
    for (int sz = 1; sz < size(); sz *= 2) {
        FPS f(*this); f.resize(sz * 2);
        FPS tmp = g * f; tmp.resize(sz * 2);
        g = g * (two - tmp); g.resize(sz * 2);
    }
    g.resize(size()); return g;
}
FPS log() {
    assert(coef[0] != 0); FPS g = differentiate() * inv();
    g.resize(size()); g = g.integrate(); g.resize(size());
    return g;
}
FPS differentiate() {
    FPS res; res.resize(size() - 1);
    for (int i = 1; i < size(); i++) res.coef[i - 1] = coef[i] * i;
    return res;
}
FPS integrate() {
    FPS res; res.resize(size() + 1);
    for (int i = 1; i <= size(); i++) res.coef[i] = coef[i - 1] * Mint(i).inv();
    return res;
}
FPS exp() {
    assert(coef[0] == 0); FPS g(1), one(1);
    for (int sz = 1; sz < 2 * size(); sz *= 2) {
        FPS f(*this); f.resize(sz * 2);
        g = g * (f + one - g.log()); g.resize(sz * 2);
    }
    g.resize(size()); return g;
}
void print() { for (int i = 0; i < size(); i++) cout << coef[i] << ' '; cout << endl; }
Mint evaluate(Mint x) {
    Mint res(0);
    for (int i = size() - 1; i >= 0; i--) { res *= x; res += coef[i]; }
    return res;
}
private:
void ntt(Poly &P, bool inv, Mint g) {
    int n = P.size(); if (n == 1) return;
    for (int i = 1, j = 0; i < n; i++) {
        int bit = n >> 1; for (; j & bit; bit >= 1) j ^= bit;
        j ^= bit; if (i < j) swap(P[i], P[j]);
    }
    vector<Mint> w(n / 2); w[0] = 1;
```

```

for (int i = 1; i < n / 2; i++) w[i] = w[i - 1] * g;
for (int i = 1; i < n; i <= 1) {
    int nd = n / (2 * i);
    for (int j = 0; j < n; j += i < 1) {
        for (int k = 0; k < i; k++) {
            Mint tmp = P[i + j + k] * w[nd * k];
            P[i + j + k] = P[j + k] - tmp; P[j + k] += tmp;
        }
    }
}
if (inv) {
    Mint invn = Mint(n).inv();
    for (int i = 0; i < n; i++) P[i] *= invn;
}
}
Poly polymul(Poly v1, Poly v2) {
    ll n1 = v1.size(), n2 = v2.size(), N = 1;
    while (N <= n1 + n2 - 1) N *= 2;
    v1.resize(N); v2.resize(N);
    Mint g = Mint(3).pow(998244353 / N);
    ntt(v1, false, g); ntt(v2, false, g);
    Poly res; res.resize(N);
    for (int i = 0; i < N; i++) res[i] = v1[i] * v2[i];
    ntt(res, true, g.inv()); return res;
}
};

```

## 2.5 Bostan-Mori

**Time Complexity:**  $O(d \log d \log k)$

```

Mint bostan_mori(FPS P, FPS Q, ll k) {
    // return [x^k] P/Q
    while (k) {
        FPS Q_(Q.coef);
        for (int i = 1; i <= Q_.deg(); i+=2) {
            Q_.coef[i] *= Mint(-1);
        }
        P *= Q_; Q *= Q_;
        Poly tmp;
        for (int i = k%2; i <= P.deg(); i+=2) {
            tmp.push_back(P.coef[i]);
        }
        P = FPS(tmp);
        tmp.clear();
        for (int i = 0; i <= Q.deg(); i+=2) {
            tmp.push_back(Q.coef[i]);
        }
        Q = FPS(tmp);
        k /= 2;
    }
    return P.evaluate(0) / Q.evaluate(0);
}

```

## 2.6 Linear Sieve

**Usage:** Find primes and multiplicative functions in linear time.

**Time Complexity:**  $O(N)$

```

struct Sieve {
    // sp: 최소 소인수, e: i의 최소 소인수 지수, phi: 오일러 피
    함수(1~i 중 i와 서로소인 개수), mu: 뫼비우스 함수, tau: 약수
    개수, sigma: 약수의 합

```

```

vector<int> sp, e, phi, mu, tau, sigma, tmp, primes;
Sieve(int n) : sp(n+1), e(n+1), phi(n+1), mu(n+1),
    tau(n+1), sigma(n+1), tmp(n+1) {
    phi[1] = mu[1] = tau[1] = sigma[1] = 1;
    for (int i = 2; i <= n; i++) {
        if (!sp[i]) {
            sp[i]=i; primes.push_back(i);
            e[i]=1; phi[i]=i-1; mu[i]=-1; tau[i]=2;
            sigma[i]=tmp[i]=i+1;
        }
        for (int p : primes) {
            if (i*p > n || p > sp[i]) break;
            int m = i*p; sp[m] = p;
            if (i%p == 0) {
                e[m] = e[i]+1; phi[m] = phi[i]*p; mu[m] = 0;
                tau[m] = tau[i]/(e[i]+1)*(e[m]+1);
                tmp[m] = tmp[i]*p+1; sigma[m] =
                    sigma[i]/tmp[i]*tmp[m];
                break;
            }
            e[m] = 1; phi[m] = phi[i]*(p-1); mu[m] = -mu[i];
            tau[m] = tau[i]*2; tmp[m] = p+1; sigma[m] =
                sigma[i]*(p+1);
        }
    }
}
};

```

## 2.7 Miller-Rabin & Pollard-Rho

**Usage:** Primality test and integer factorization.

**Time Complexity:**  $O(\log^3 N)/O(N^{1/4})$

```

// modmul, modpow
bool isPrime(ll n) {
    if (n < 2 || n % 6 % 4 != 1) return (n | 1) == 3;
    ll A[] = {2, 325, 9375, 28178, 450775, 9780504, 1795265022},
        s = __builtin_ctzll(n-1), d = n >> s;
    for (ll a : A) { // ^ count trailing zeroes
        ll p = modpow(a%n, d, n), i = s;
        while (p != 1 && p != n - 1 && a % n && i--)
            p = modmul(p, p, n);
        if (p != n-1 && i != s) return 0;
    }
    return 1;
}
ll pollard(ll n) {
    auto f = [n](ll x) { return modmul(x, x, n) + 3; };
    ll x = 0, y = 0, t = 30, prd = 2, i = 1, q;
    while (t++ % 40 || __gcd(prd, n) == 1) {
        if (x == y) x = ++i, y = f(x);
        if ((q = modmul(prd, max(x,y) - min(x,y), n))) prd = q;
        x = f(x), y = f(f(y));
    }
    return __gcd(prd, n);
}
vector<ll> factor(ll n) {
    if (n == 1) return {};
    if (isPrime(n)) return {n};
    ll x = pollard(n);

```

```

    auto l = factor(x), r = factor(n / x);
    l.insert(l.end(), r.begin(), r.end());
    return l;
}
vector<ll> res = factor(N); // factor of N

```

## 2.8 XOR Basis

```

/* using Mask = bitset<MAX_N>; */
template <typename T = ll, int B = 62> struct Basis {
    T b[B]{}; int sz = 0;
    /* Mask mask[B]{}; */
    // 기저 원소 삽입, 0(B)
    bool insert(T x /*, int id*/) {
        /* Mask cur; cur.set(id); */
        for (int i = B-1; i >= 0; i--) {
            if ((x >> i & 1)) continue;
            if (!b[i]) {
                b[i] = x; sz++;
                /* mask[i] = cur; */
                return true;
            }
            x ^= b[i];
            /* cur ^= mask[i]; */
        }
        return false;
    }
    // 생성 가능 여부, 0(B)
    bool can(T x /*, Mask &res*/) const {
        /* res.reset(); */
        for (int i = B-1; i >= 0; i--) {
            if (x >> i & 1) {
                if (!b[i]) return false;
                x ^= b[i];
                /* res ^= mask[i]; */
            }
        }
        return true;
    }
    // 만들 수 있는 최댓값, 0(B)
    T max_xor(T init = 0 /*, Mask &res*/) const {
        /* res.reset(); */
        for (int i = B-1; i >= 0; i--) {
            if ((init ^ b[i]) > init) {
                init ^= b[i];
                /* res ^= mask[i]; */
            }
        }
        return init;
    }
    // 0 제외 최솟값, 0(B)
    T min_xor() const {
        for (int i = 0; i < B; i++) if (b[i]) return b[i];
        return 0;
    }
    // x XOR 최솟값 (생성 가능 시 0), 0(B)
    T reduce(T x) const {
        for (int i = B - 1; i >= 0; i--) {

```

```

    if (x >> i & 1) x ^= b[i];
}
return x;
}
// 기약 사다리꼴(RREF) 기저 목록, 0(B^2)
vector<T> rref() const {
    T tmp[B]; copy(begin(b), end(b), tmp);
    for (int i = 0; i < B; i++) {
        if (!tmp[i]) continue;
        for (int j = i + 1; j < B; j++) {
            if (tmp[j] >> i & 1) tmp[j] ^= tmp[i];
        }
    }
    vector<T> rb;
    for (int i = 0; i < B; i++) if (tmp[i])
        rb.push_back(tmp[i]);
    return rb;
}
// k번째 최소 XOR 합 (1-idx, 0 포함), 0(B^2)
T kth(ll k) const {
    if (k > (1ULL << sz)) return -1;
    auto rb = rref();
    T res = 0;
    for (int i = 0; i < sz; i++) {
        if ((k-1) >> i & 1) res ^= rb[i];
    }
    return res;
}
// x의 순위 (1-idx, 0 포함, 불가능 시 -1), 0(B^2)
ll rank(T x) const {
    if (!can(x)) return -1;
    auto rb = rref();
    ll res = 0;
    for (int i = 0; i < sz; i++) {
        if (x >= (x ^ rb[i])) {
            x ^= rb[i];
            res |= (1LL << i);
        }
    }
    return res + 1;
}
// 기저 병합, 0(B^2)
void merge(const Basis& o) {
    for (int i = 0; i < B; i++) if (o.b[i]) insert(o.b[i]);
}
};

```

## 2.9 Floor Sum

Usage:  $\sum_{k=1}^n \lfloor n/k \rfloor$

```

// count of numbers such that n/i = k -> n/k - n/(k+1)
ll floor_sum(ll n) {
    ll sum = 0;
    for (ll i = 1, last; i <= n; i = last + 1) {
        last = n / (n / i);
        sum += (n / i) * (last - i + 1);
        // n / x yields the same value for i <= x <= last.
    }
    return sum;
}

```

## 2.10 Xuduh Sieve

Usage: Calculate prefix sum of multiplicative function

Time Complexity:  $O(N^{3/4})$

```

// Xuduh Sieve: multiplicative function f의 prefix sum을
// 0(N^{2/3})에.
// pf(n) : f의 prefix sum (n이 작을 때, 선형체로 미리 계산)
// pg(n) : g의 prefix sum (g는 f*g가 쉬운 함수. 보통 1(x)=1
// -> n)
// pfg(n) : (f*g)의 prefix sum
// xudyh_sieve sieve(th, pf, pg, pfg); -> sieve.query(N)
/* e(x) = [x==1], 1(x) = 1, id_k(x) = x^k
mu: mobius function, id(x) = x
phi: euler totient function
sigma_k: sum of k-th power of divisors
sigma = sigma_1, d = tau = sigma_0
sigma_k = id_k * 1 | sigma = id * 1
id_k = sigma_k * mu | id = sigma * mu
e = 1 * mu | d = 1 * 1 | 1 = d * mu
phi * 1 = id | phi = id * mu | sigma = phi * d
g = f * 1 iff f = g * mu */
template<class T, class F1, class F2, class F3>
struct xudyh_sieve {
    T th; // threshold, 2(single query) ~ 5 * MAXN^2/3
    F1 pf; F2 pg; F3 pfg;
    // prefix sum of f(up to th), g(easy to calc), f*g(easy to
    // calc)
    unordered_map<T, T> mp; // f * g means dirichlet conv.
    xudyh_sieve(T th, F1 pf, F2 pg, F3
    pfg):th(th),pf(pf),pg(pg),pfg(pfg){}
    // Calculate the preix sum of a multiplicative f up to n
    T query(T n){ // 0(n^2/3)
        if(n <= th) return pf(n); if(mp.count(n)) return mp[n];
        T res = pfg(n);
        for(T low = 2, high = 2; low <= n; low = high + 1){
            high = n / (n / low);
            res -= (pg(high) - pg(low - 1)) * query(n / low); // MOD
        }
        return mp[n] = res / pg(1); //Pow(pg(1),MOD-2)?
    }
};

```

## 2.11 Discrete Sqrt

Time Complexity:  $O()$

```

// p is prime
int primitive_root(int p) {
    if (p == 2) return 1;
    vector<int> fact;
    int n = p-1;
    for (ll i = 2; i*i <= n; i++) if (n%i == 0) {
        fact.push_back(i);
        while (n%i == 0) n /= i;
    }
    if (n > 1) fact.push_back(n);
    for (int g = 2; g < p; g++) {
        bool chk = true;
        for (int q : fact) if (modpow(g, (p-1)/q, p) == 1) {
            chk = false; break;
        }
    }
}

```

```

    if (chk) return g;
}
return -1;
}
// 소수 p에서 x^k == a (mod p)의 해 하나. 없으면 -1.
// k >= 1. 최소 해를 보장하지 않음.
// 0(sqrt(p) log p) 시간, 0(sqrt(p)) 공간.
int discrete_root(ll k, ll a, int p) {
    assert(p >= 2 && k >= 1);
    a = (a%p + p) % p;
    if (a == 0) return 0;
    if (p == 2) return 1;
    int phi = p-1, g = primitive_root(p);
    k %= phi;
    int d = phi / gcd(k, (ll)phi);
    if (modpow(a, d, p) != 1) return -1;
    // x = g^y. (g^k)^y == a를 풀며, y는 modulo d.
    int sq = (int)sqrt(d) + 1;
    ll h = modpow(g, k, p), step = modpow(h, sq, p), cur = 1;
    vector<pair<int,int>> dec(sq);
    for (int i = 1; i <= sq; i++) {
        cur = cur * step % p;
        dec[i-1] = { (int)cur, i };
    }
    sort(all(dec)); cur = a;
    for (int i = 0; i < sq; i++) {
        auto it = lower_bound(all(dec), make_pair((int)cur, 0));
        if (it != dec.end() && it->first == cur) {
            ll y = (1LL*it->second*sq - i) % d;
            return modpow(g, y, p);
        }
        cur = cur * h % p;
    }
    return -1;
}

```

## 2.12 Multiplicative Order

Usage: Find the minimum positive  $k$  s.t.  $a^k \equiv 1 \pmod{m}$

```

ll phi(ll n);
ll get_order(ll a, ll mod) {
    if (__gcd(a, mod) != 1) return -1;
    ll m = phi(mod), p = m, ans = 2e18;
    if (power(a, p, mod) == 1) ans = p;
    vector<ll> fac;
    for (ll i = 2; i*i <= m; i++) {
        while(m%i == 0) m /= i, fac.push_back(i);
    }
    if (m > 1) fac.push_back(m);
    for (auto x : fac) {
        if (power(a, p/x, mod) == 1) p /= x, ans = p;
    }
    assert(ans != 2e18); return ans;
}

```

## 2.13 Power Tower

```
ll phi(ll n);
ll exmul(ll a, ll b, ll m) {
    if (a == 0 || b == 0) return 0;
    if (a*b >= m) return (a*b)%m + m;
    return a*b;
}
ll expow(ll b, ll e, ll m) {
    if (m == 1) return 1;
    ll ans = 1;
    for (; e; b = exmul(b, b, m), e /= 2)
        if (e & 1) ans = exmul(ans, b, m);
    return ans;
}
ll power_tower(const vector<ll>& a, int idx, ll m) {
    if (idx == sz(a) || m == 1) return 1;
    ll p = phi(m), exp = power_tower(a, idx+1, p);
    return expow(a[idx], exp, m);
}
// cout << power_tower(a, 0, mod) % mod;
```

## 2.14 Gaussian Elimination

```
// modpow, modinv
struct Gauss {
    const ll M = 1000000007;
    // return: 소거 성공 여부(false면 역행렬/해 없음)
    bool rref(vector<vector<ll>> &a, vector<vector<ll>> &b,
    int n) {
        for (int c = 0; c < n; c++) {
            int piv = c;
            while (piv < n && a[piv][c] == 0) piv++;
            if (piv == n) return false;
            swap(a[c], a[piv]); swap(b[c], b[piv]);
            ll d = modinv(a[c][c]);
            for (int j = c; j < n; j++) a[c][j] = a[c][j] * d % M;
            for (int j = 0; j < sz(b[c]); j++) b[c][j] = b[c][j] *
            d % M;
            for (int i = 0; i < n; i++) if (i != c) {
                ll f = a[i][c];
                if (f == 0) continue;
                for (int j = c; j < n; j++)
                    a[i][j] = (a[i][j] - f * a[c][j] % M + M) % M;
                for (int j = 0; j < sz(b[i]); j++)
                    b[i][j] = (b[i][j] - f * b[c][j] % M + M) % M;
            }
        }
        return true;
    }
    // Ax=b 해 (없으면 {})
    vector<ll> solve(vector<vector<ll>> a) {
        int n = sz(a);
        vector<vector<ll>> A(n, vector<ll>(n)), B(n,
        vector<ll>(1));
        for (int i = 0; i < n; i++) {
            for (int j = 0; j < n; j++) A[i][j] = a[i][j];
            B[i][0] = a[i][n];
        }
        if (!rref(A, B, n)) return {};
        vector<ll> x(n);
```

```
    for (int i = 0; i < n; i++) x[i] = B[i][0];
    return x;
}
// 역행렬 (없으면 {})
vector<vector<ll>> inverse(vector<vector<ll>> a) {
    int n = sz(a);
    vector<vector<ll>> b(n, vector<ll>(n));
    for (int i = 0; i < n; i++) b[i][i] = 1;
    if (!rref(a, b, n)) return {};
    return b;
}
// 행렬식
ll det(vector<vector<ll>> a) {
    int n = sz(a); ll res = 1;
    for (int c = 0; c < n; c++) {
        int piv = c;
        while (piv < n && a[piv][c] == 0) piv++;
        if (piv == n) return 0;
        if (piv != c) { swap(a[c], a[piv]); res = (M - res) %
        M; }
        res = res * a[c][c] % M;
        ll d = modinv(a[c][c]);
        for (int j = c; j < n; j++) a[c][j] = a[c][j] * d % M;
        for (int i = c + 1; i < n; i++) {
            ll f = a[i][c];
            if (f == 0) continue;
            for (int j = c; j < n; j++)
                a[i][j] = (a[i][j] - f * a[c][j] % M + M) % M;
        }
    }
    return res;
}
// rank
int rank(vector<vector<ll>> a) {
    int n = sz(a), m = sz(a[0]), r = 0;
    for (int c = 0; c < m; c++) {
        int piv = r;
        while (piv < n && a[piv][c] == 0) piv++;
        if (piv == n) continue;
        swap(a[r], a[piv]);
        ll d = modinv(a[r][c]);
        for (int j = c; j < m; j++) a[r][j] = a[r][j] * d % M;
        for (int i = r + 1; i < n; i++) {
            ll f = a[i][c];
            if (f == 0) continue;
            for (int j = c; j < m; j++) a[i][j] = (a[i][j] - f *
            a[r][j] % M + M) % M;
        }
        r++;
    }
    return r;
}
};
```

## 3 Data Structure

### 3.1 Erasable Priority Queue

```
template <typename T = int, typename Compare = less<T>>
struct ErasablePQ {
```

```
    priority_queue<T, vector<T>, Compare> q, del;
    void flush() {
        while (!del.empty() && !q.empty() && q.top() ==
        del.top()) {
            q.pop(); del.pop(); }
    }
    void push(const T& x) { q.push(x); flush(); }
    void erase(const T& x) { del.push(x); flush(); }
    void pop() { flush(); if (!q.empty()) q.pop(); flush(); }
    const T& top() { flush(); return q.top(); }
    int size() const { return int(q.size() - del.size()); }
    bool empty() { return q.size() == del.size(); }
};
```

### 3.2 Non-Recursive Segment Tree

```
template<typename Node> struct SegTree {
    int n, siz; Node e; // 항등원
    vector<Node> tr;
    function<Node(Node, Node)> fn;
    SegTree(int n, const Node& e, auto fn) : n(n),
    siz(1<<(__lg(n)+1)), e(e), tr(siz<<1, e), fn(fn) {}
    SegTree(const vector<Node>& v, const Node& e, auto fn) :
    n(sz(v)), siz(1<<(__lg(n)+1)), e(e), tr(siz<<1, e), fn(fn)
    {}
    for (int i = 0; i < n; i++) tr[i+siz] = v[i];
    for (int i = siz-1; i > 0; i--) tr[i] = fn(tr[i<<1],
    tr[i<<1 | 1]);
    }
    void add(int i, const Node& val) {
        tr[i += siz] += val;
        while (i >= 1) tr[i] = fn(tr[i<<1], tr[i<<1 | 1]);
    }
    void update(int i, const Node& val) {
        tr[i += siz] = val;
        while (i >= 1) tr[i] = fn(tr[i<<1], tr[i<<1 | 1]);
    }
    Node query(int i) { return tr[i + siz]; }
    Node query(int l, int r) {
        Node L = e, R = e;
        for (l += siz, r += siz; l <= r; l >= 1, r >= 1) {
            if (l & 1) L = fn(L, tr[l++]);
            if (~r & 1) R = fn(tr[r--], R);
        }
        return fn(L, R);
    }
    int find_kth(Node k) {
        if (tr[1] < k) return -1;
        int nd = 1;
        while (nd < siz) {
            nd <= 1;
            if (tr[nd] < k) { k -= tr[nd]; nd |= 1; }
        }
        return nd - siz;
    }
    int find(auto chk) {
        if (!chk(e, tr[1])) return -1;
        int cur = 1; Node pref = e;
```



```

while (cur < siz) {
    if (chk(pref, tr[cur << 1])) cur = cur << 1;
    else {
        pref = fn(pref, tr[cur << 1]);
        cur = cur << 1 | 1;
    }
    return cur - siz;
}
};
vector<int> v = {1, 2, 3, 4, 5};
SegTree<int> rsq(v, 0, [(int a, int b) { return a+b; }]);
rsq.add(1, 5);           // v[1] += 5
rsq.query(1, 3);         // [1,3] 합, 양끝 포함
rsq.find_kth(4);         // 누적합 >= 4인 첫 인덱스. 원소
                          // 비음수
SegTree<int> rmq(10, -1e9, [(int a, int b) { return
max(a,b); }]);
rmq.update(2, 15);       // v[2] = 15
rmq.query(0, 5);         // [0,5] 최댓값
// find: 누적 결과가 조건을 처음 만족하는 인덱스, 없으면 -1.
// pref는 이미 지나온 왼쪽 구간, nd는 검사할 구간의 결과.
int tar = 10;
rmq.find([&(int pref, int nd) { return max(pref, nd) ==
tar; }]);

```

### 3.3 1D & 2D Fenwick Tree

**Usage:** Point updates and subgrid sums on a 2D plane.

**Time Complexity:** 1D:  $O(\log N)$ , 2D:  $O(\log N \log M)$

```

struct Fenwick {
    const ll MAXN = 1000000;
    vector<ll> tree; int SZ;
    Fenwick(ll n) : tree(n), SZ(n) {}
    Fenwick() : Fenwick(MAXN) {}
    ll query(ll p) { // sum from index 0 to p, inclusive
        ll ret = 0;
        for (; p >= 0; p = (p & (p+1)) - 1) ret += tree[p];
        return ret;
    }
    void add(ll p, ll val) {
        for (; p < SZ; p |= p+1) tree[p] += val;
    }
};
// Ex. inversion counting
vector<ll> v = a; compress(v);
Fenwick bit(sz(v)); ll inv = 0;
for (int i = 0; i < sz(a); i++) {
    int x = lower_bound(all(v), a[i]) - v.begin();
    inv += i - bit.query(x);
    bit.add(x, 1);
}
// Fenwick_2d<int> T(n+1,m+1) for nxm grid indexed from 1
template<class T> struct Fenwick_2d {
    vector<vector<T>> x;
    Fenwick_2d(int n, int m) : x(n, vector<T>(m)) {}
    void add(int k1, int k2, int a) { // x[k] += a
        for (; k1 < sz(x); k1 |= k1+1)
            for (int k = k2; k < sz(x[k1]); k |= k+1) x[k1][k] += a;
    }
};

```

```

}
T sum(int k1, int k2) { // return x[0]+...+x[k]
    T s = 0;
    for (; k1 >= 0; k1 = (k1 & (k1 + 1)) - 1)
        for (int k = k2; k >= 0; k = (k&(k+1))-1) s += x[k1][k];
    return s;
}
};

```

### 3.4 Persistent Segment Tree

**Usage:** Accessing previous versions and range k-th element.

**Time Complexity:**  $O(\log N)$  per query

// 정적 배열의 구간 값 쿼리용 PST.  
// 배열 0-based, [l,r] 양끝 포함, kth의 k는 1-based.  
// root[i]: 앞의 i개 원소의 빈도표. [l,r] = root[r+1]-root[l].  
// 구축/공간  $O(N \log M)$ , 쿼리  $O(\log M)$ . M은 서로 다른 값 수.

```

struct PST {
    struct Node { int l = 0, r = 0, cnt = 0; };
    vector<Node> tr[{}]; // 0번: 빈 노드
    vector<int> root;
    vector<ll> v;
    int n, m;
    PST(const vector<ll>& a) : root(sz(a)+1), v(a), n(sz(a)) {
        compress(v); m = sz(v);
        for (int i = 0; i < n; i++) {
            int x = lower_bound(all(v), a[i]) - v.begin();
            root[i+1] = add(root[i], 0, m-1, x);
        }
    }
    int add(int p, int s, int e, int x) {
        int u = sz(tr); tr.push_back(tr[p]); tr[u].cnt++;
        if (s == e) return u;
        int mid = (s + e) >> 1;
        if (x <= mid) tr[u].l = add(tr[p].l, s, mid, x);
        else tr[u].r = add(tr[p].r, mid+1, e, x);
        return u;
    }
    int query(int p, int q, int s, int e, int l, int r) const {
        if (l > r || r < s || e < l || p == q) return 0;
        if (l <= s && e <= r) return tr[q].cnt - tr[p].cnt;
        int mid = (s + e) >> 1;
        return query(tr[p].l, tr[q].l, s, mid, l, r)
            + query(tr[p].r, tr[q].r, mid+1, e, l, r);
    }
    int count_idx(int l, int r, int L, int R) const { // 압축값
        [L,R] 개수
        assert(0 <= l && l <= r && r < n);
        return query(root[l], root[r+1], 0, m-1, L, R);
    }
    int count_less(int l, int r, ll x) const { // 원소 < x
        int R = lower_bound(all(v), x) - v.begin() - 1;
        return count_idx(l, r, 0, R);
    }
    int count_le(int l, int r, ll x) const { // 원소 <= x
        int R = upper_bound(all(v), x) - v.begin() - 1;
        return count_idx(l, r, 0, R);
    }
    int count(int l, int r, ll lo, ll hi) const { // lo <= 원소
        <= hi
    }
};

```

```

int L = lower_bound(all(v), lo) - v.begin();
int R = upper_bound(all(v), hi) - v.begin() - 1;
return count_idx(l, r, L, R);
}
ll kth(int l, int r, int k) const { // 중복 포함 k번째 작은
값
assert(0 <= l && l <= r && r < n && 1 <= k && k <= r-l+1);
int p = root[l], q = root[r+1], s = 0, e = m-1;
while (s < e) {
    int mid = (s + e) >> 1, cnt = tr[tr[q].l].cnt -
tr[tr[p].l].cnt;
    if (k <= cnt) p = tr[p].l, q = tr[q].l, e = mid;
    else k -= cnt, p = tr[p].r, q = tr[q].r, s = mid+1;
}
return v[s];
}
optional<ll> prev(int l, int r, ll x) const { // x 이하
최댓값
int k = count_le(l, r, x);
if (!k) return nullopt;
return kth(l, r, k);
}
optional<ll> next(int l, int r, ll x) const { // x 이상
최솟값
int k = count_less(l, r, x) + 1;
if (k > r-l+1) return nullopt;
return kth(l, r, k);
}
};
// (r-l+1)-pst.count_less(l,r,x); // x 이상 개수
// (r-l+1)-pst.count_le(l,r,x); // x 초과 개수
// pst.kth(l,r,r-l+2-k); // k번째 큰 값
// auto x = pst.next(l,r,tar); if(x) cout << *x;

```

### 3.5 Link-Cut Tree

**Usage:** Dynamic tree structure supporting link, cut, and path operations using auxiliary Splay trees.

**Time Complexity:** Amortized  $O(\log N)$

// MAXN은 (초기 크기 + insert 총 횟수) 이상

const ll INF = 1e18, MAXN = 3e5+5;

```

struct BBST {
    struct Node {
        int l = 0, r = 0, p = 0, id = -1;
        ll cnt = 0, val = 0, sum = 0, mx = -INF, mn = INF, lz = 0;
        bool flip = false;
    } tr[MAXN];
    int rt = 0, ptr = 0, pos[MAXN];
    void clear() {
        fill(tr, tr+ptr+1, Node{}); rt = ptr = 0;
    }
    int new_nd(ll v = 0, int id = -1) {
        auto &n = tr[++ptr]; n.id = id;
        n.val = n.mx = n.mn = n.sum = v; n.cnt = 1;
        n.l = n.r = n.p = n.lz = 0; n.flip = false;
        if (id != -1) pos[id] = ptr;
        return ptr;
    }
};

```

```

bool is_rt(int x) { return !tr[x].p || (tr[tr[x].p].l != x
&& tr[tr[x].p].r != x); }
void update(int x) {
    if (!x) return;
    auto &n = tr[x], &l = tr[n.l], &r = tr[n.r];
    n.cnt = 1+l.cnt+r.cnt; n.sum = n.val + l.sum + r.sum;
    n.mx = max({n.val, n.l ? l.mx : -INF, n.r ? r.mx : -INF});
    n.mn = min({n.val, n.l ? l.mn : INF, n.r ? r.mn : INF});
}
void apply(int x, ll v) {
    if (!x) return;
    auto &n = tr[x]; n.val += v; n.lz += v;
    n.mx += v; n.mn += v; n.sum += v*n.cnt;
}
void push(int x) {
    if (!x) return;
    auto &n = tr[x];
    if (n.lz) {
        apply(n.l, n.lz); apply(n.r, n.lz); n.lz = 0;
    } if (n.flip) {
        swap(n.l, n.r);
        if (n.l) tr[n.l].flip ^= 1;
        if (n.r) tr[n.r].flip ^= 1;
        n.flip = false;
    }
}
void push_all(int x) {
    if (!is_rt(x)) push_all(tr[x].p);
    push(x);
}
void rotate(int x) {
    int p = tr[x].p, g = tr[p].p, b;
    if (x == tr[p].l) tr[p].l = b = tr[x].r, tr[x].r = p;
    else tr[p].r = b = tr[x].l, tr[x].l = p;
    if (!is_rt(p)) (tr[g].l == p ? tr[g].l : tr[g].r) = x;
    else rt = x;
    tr[x].p = g; tr[p].p = x;
    if (b) tr[b].p = p;
    update(p); update(x);
}
void splay(int x, int tgt = 0) {
    push_all(x);
    while (tr[x].p != tgt && !is_rt(x)) {
        int p = tr[x].p, g = tr[p].p;
        if (g != tgt && !is_rt(p)) {
            if ((tr[p].l == x) == (tr[g].l == p)) rotate(p);
            else rotate(x);
        } rotate(x);
    }
    if (!tgt && is_rt(x)) rt = x;
}
// k번째 원소를 tg(기본 0=루트) 아래로 splay
void find_kth(int k, int tg = 0) {
    int cur = rt;
    while (push(cur), 1) {
        int lc = tr[tr[cur].l].cnt;
        if (k == lc+1) break;
        if (k <= lc) cur = tr[cur].l;
        else k -= lc+1, cur = tr[cur].r;
    }
}

```

```

}
splay(cur, tg);
}
// 구간을 서브트리로 모음 (루트 반환, 1 <= l <= r <= N)
int gather(int l, int r) {
    find_kth(r+2); find_kth(l, rt);
    return tr[tr[rt].l].r;
}
int build(int l, int r, int p, const vector<ll> &v) {
    if (l > r) return 0;
    int mid = (l+r)/2, id = -1; ll val = 0;
    if (mid > 1 && mid < sz(v)+2) val = v[mid-2], id = mid-1;
    int x = new_nd(val, id);
    tr[x].p = p;
    tr[x].l = build(l, mid-1, x, v);
    tr[x].r = build(mid+1, r, x, v);
    update(x); return x;
}
void init(const vector<ll> &v) { // v는 0-idx vector
    clear();
    rt = build(1, sz(v)+2, 0, v);
}
void add_val(int l, int r, ll v) { apply(gather(l, r), v); }
int get_idx(int id) { // ID 원소의 인덱스 반환 (1-idx)
    push_all(pos[id]); splay(pos[id]);
    return tr[tr[rt].l].cnt;
}
ll get_val(int k) { find_kth(k+1); return tr[rt].val; }
void reverse(int l, int r) { tr[gather(l, r)].flip ^= 1; }
// k번째 뒤(0: 앞 / N: 뒤)에 값 v (ID: id) 삽입
void insert(int k, ll v, int id = -1) {
    find_kth(k+1); find_kth(k+2, rt);
    int x = new_nd(v, id), p = tr[rt].r;
    tr[p].l = x; tr[x].p = p;
    update(p); update(rt); splay(x);
}
void erase(int l, int r) {
    int p = tr[gather(l, r)].p;
    tr[p].r = 0; update(p); splay(p);
}
void shift(int l, int r, int k) { // k칸 우측 시프트
    int L = r-l+1; k = (k%L+L) % L;
    if (!k) return;
    reverse(l, r); reverse(l, l+k-1); reverse(l+k, r);
}
int build_val(int l, int r, int p, const
vector<pair<ll,int>> &v) {
    if (l > r) return 0;
    int mid = (l + r) / 2;
    ll val = 0; int id = -1;
    if (mid == 1) val = -INF;
    else if (mid == sz(v)+2) val = INF;
    else val = v[mid-2].first, id = v[mid-2].second;
    int x = new_nd(val, id); tr[x].p = p;
    tr[x].l = build_val(l, mid - 1, x, v);
    tr[x].r = build_val(mid + 1, r, x, v);
    update(x); return x;
}
// (val, id) 사전순 정렬된 v(0-idx)로 트리 생성

```

```

void init_val(const vector<pair<ll,int>> &v = {}) {
    clear(); rt = build_val(1, sz(v)+2, 0, v);
}
// (val, id) >= (s, id) 인 첫 노드를 tg 아래로 splay
int lower_bound(ll s, int id = -1, int tg = 0) {
    int cur = rt, ret = 0;
    while (cur) { push(cur);
        if (tie(tr[cur].val, tr[cur].id) >= tie(s, id)) {
            ret = cur; cur = tr[cur].l;
        }
        else cur = tr[cur].r;
    }
    if (ret) splay(ret, tg);
    return ret;
}
// (val, id) < (s, id) 인 마지막 노드를 tg 아래로 splay
int prev_bound(ll s, int id = -1, int tg = 0) {
    int cur = rt, ret = 0;
    while (cur) { push(cur);
        if (tie(tr[cur].val, tr[cur].id) < tie(s, id)) {
            ret = cur; cur = tr[cur].r;
        }
        else cur = tr[cur].l;
    }
    if (ret) splay(ret, tg);
    return ret;
}
// 값 [ (s1,id1), (s2,id2) ) 구간을 모음 (루트 반환)
int gather_val(ll s1, ll s2, int id1 = -1, int id2 = -1) {
    int r = lower_bound(s2, id2), l = prev_bound(s1, id1, r);
    return tr[l].r;
}
// (v, id) 값 노드 정렬 위치에 삽입
void insert_val(ll v, int id = -1) {
    int r = lower_bound(v, id), l = prev_bound(v, id, r);
    int x = new_nd(v, id); tr[l].r = x; tr[x].p = l;
    update(l); update(r); splay(x);
}
void erase_val(ll v, int id = -1) { // (v, id) 값 노드 제거
    int r = lower_bound(v, id+1), l = prev_bound(v, id, r);
    tr[l].r = 0; update(l); update(r); splay(l);
}
// === Link-Cut tree ===
// 루트~x 경로를 단일 Splay로 연결
void access(int x) {
    for (int y = 0; x; y = x, x = tr[x].p) {
        splay(x); tr[x].r = y; update(x);
    }
}
void make_rt(int x) { access(x); splay(x); tr[x].flip ^= 1; }
int find_rt(int x) {
    access(x); splay(x);
    while (push(x), tr[x].l) x = tr[x].l;
    splay(x); return x;
}
bool conn(int u, int v) { return find_rt(u) == find_rt(v); }
// link/cur: 간선 (u, v) 추가/제거 (성공 시 true)

```

```

bool link(int u, int v) {
    if (conn(u, v)) return false;
    make_rt(u); tr[u].p = v; return true;
}
bool cut(int u, int v) {
    make_rt(u);
    if (find_rt(v) == u && tr[v].p == u && !tr[v].l) {
        tr[v].p = tr[u].r = 0;
        update(u); return true;
    }
    return false;
}
void cut(int x) { // x와 부모 노드 간선 제거
    access(x); splay(x);
    if (tr[x].l) {
        tr[tr[x].l].p = 0; tr[x].l = 0; update(x);
    }
}
int lca(int u, int v) {
    if (!conn(u, v)) return 0;
    access(u); access(v); splay(u);
    return tr[u].p ? tr[u].p : u;
}
// path_xxx: u, v가 연결되어 있을 때만 호출 가능
Node path_qry(int u, int v) {
    make_rt(u); access(v); splay(v);
    return tr[v];
}
void path_upd(int u, int v, ll val) {
    make_rt(u); access(v); splay(v);
    apply(v, val);
}
};

```

### 3.6 Li Chao Tree

```

struct LiChaoTree {
    // min LiChao, 정수, 사용하기 전에 init(min_x, max_x) 호출
    // update(0, {a, b}) : 직선 y=ax+b 추가
    // update(0, {a, b}, l, r) : y=ax+b를 x in [l, r]에 추가
    // query(0, k) : x=k에서 최소값 리턴, 직선 없으면 INF
    // 쿼리, 직선 update : O(log n), 선분 update : O(log^2 n)
    struct Line {
        ll a, b;
        ll get(ll x) { return a*x+b; }
    };
    struct Node {
        int l, r; ll s, e; Line line;
    };
    const ll INF = 4e18;
    const Line id = {0, INF};
    vector<Node> tree;
    void init(ll s, ll e) {
        tree.push_back({-1, -1, s, e, id});
    }
    void update(int node, Line v) {
        ll s = tree[node].s, e = tree[node].e, m = s+(e-s)/2;
        Line low = tree[node].line, high = v;
        if (low.get(s) > high.get(s)) swap(low, high);
        if (low.get(e) <= high.get(e)) {

```

```

            tree[node].line = low; return;
        }
        if (low.get(m) < high.get(m)) {
            tree[node].line = low;
            if (tree[node].r == -1) {
                tree[node].r = tree.size();
                tree.push_back({-1, -1, m+1, e, id});
            }
            update(tree[node].r, high);
        } else {
            tree[node].line = high;
            if (tree[node].l == -1) {
                tree[node].l = tree.size();
                tree.push_back({-1, -1, s, m, id});
            }
            update(tree[node].l, low);
        }
    }
    void update(int node, Line v, ll l, ll r) {
        if (r < tree[node].s || l > tree[node].e) return;
        if (l <= tree[node].s && tree[node].e <= r) {
            update(node, v); return;
        }
        ll s = tree[node].s, e = tree[node].e;
        ll m = s+(e-s)/2;
        if (tree[node].l == -1) {
            tree[node].l = tree.size();
            tree.push_back({-1, -1, s, m, id});
        }
        if (tree[node].r == -1) {
            tree[node].r = tree.size();
            tree.push_back({-1, -1, m+1, e, id});
        }
        update(tree[node].l, v, l, r);
        update(tree[node].r, v, l, r);
    }
    ll query(int node, ll x) {
        if (node == -1) return INF;
        ll s = tree[node].s, e = tree[node].e;
        ll m = s + (e - s) / 2;
        if (x <= m) return min(tree[node].line.get(x),
            query(tree[node].l, x));
        else return min(tree[node].line.get(x),
            query(tree[node].r, x));
    }
};

```

### 3.7 DSU (Weighted)

```

struct DSU {
    vector<int> p; int comp;
    DSU(int n) : p(n+1, -1), comp(n) {}
    int find(int x) {
        return p[x] < 0 ? x : p[x] = find(p[x]);
    }
    bool merge(int x, int y) {
        x = find(x); y = find(y);
        if (x == y) return false;
        if (p[x] > p[y]) swap(x, y);
        p[x] += p[y]; p[y] = x; comp--;

```

```

        return true;
    }
    bool same(int x, int y) { return find(x) == find(y); }
    int size(int x) { return -p[find(x)]; }
};
struct WeightedDSU {
    vector<int> p, d;
    WeightedDSU(int n) : p(n+1), d(n+1, 0) { iota(all(p), 0); }
    int find(int x) {
        if (p[x] == x) return x;
        int r = find(p[x]); d[x] += d[p[x]];
        return p[x] = r;
    }
    int diff(int a, int b) { find(a); find(b); return
        d[a]-d[b]; } // for parity: ret &1
    bool merge(int a, int b, int w) { // a-b = w
        int pa = find(a), pb = find(b);
        if (pa == pb) return diff(a, b) == w;
        d[pa] = w + d[b]-d[a]; p[pa] = pb;
        return true;
    }
    bool same(int a, int b) { return find(a) == find(b); }
};

```

### 3.8 Trie

```

// Trie<10,0> tr;
template <int S = 26, char OS = 'a'> struct Trie {
    struct Node {
        int nxt[S], pass = 0, end = 0;
        Node() { memset(nxt, -1, sizeof(nxt)); }
    };
    vector<Node> tree;
    Trie() { init(); }
    void init() { tree.clear(); tree.emplace_back(); }
    // 원소 추가(1)/삭제(-1), 0(|s|)
    void insert(const auto &s, int c = 1) {
        int u = 0; tree[u].pass += c;
        for (auto i : s) {
            int idx = i - OS;
            if (tree[u].nxt[idx] == -1) {
                tree[u].nxt[idx] = sz(tree); tree.emplace_back();
            }
            u = tree[u].nxt[idx]; tree[u].pass += c;
        }
        tree[u].end += c;
    }
    // 원소 삭제, 0(|s|)
    bool erase(const auto &s, int c = 1) {
        if (count(s) < c) return false;
        insert(s, -c); return true;
    }
    int walk(const auto &s) const {
        int u = 0;
        for (auto i : s) {
            int v = tree[u].nxt[i-OS];
            if (v == -1) return -1;
            u = v;

```



```

    } return u;
}
int count(const auto& s) const { // 완전 일치 개수, 0(|s|)
    int u = walk(s);
    return u == -1 ? 0 : tree[u].end;
}
int count_prefix(const auto& s) const { // prefix로 포함
    개수, 0(|s|)
    int u = walk(s);
    return u == -1 ? 0 : tree[u].pass;
}
};
template <typename T = ll, int B = 62> struct XorTrie {
    struct Node {
        int nxt[2]{ -1, -1 }, cnt = 0; // 서브트리 원소개수
    };
    vector<Node> tree;
    XorTrie() { init(); }
    void init() { tree.clear(); tree.emplace_back(); }
    // 원소 추가(1)/삭제(-1), 0(B)
    void insert(T x, int c = 1) {
        int u = 0; tree[u].cnt += c;
        for (int i = B-1; i >= 0; i--) {
            int b = (x >> i) & 1;
            if (tree[u].nxt[b] == -1) {
                tree[u].nxt[b] = sz(tree); tree.emplace_back();
            }
            u = tree[u].nxt[b]; tree[u].cnt += c;
        }
    }
    // 원소 삭제, 0(B)
    bool erase(T x, int c = 1) {
        if (count(x) < c) return false;
        insert(x, -c); return true;
    }
    // x 개수 조회, 0(B)
    int count(T x) const {
        int u = 0;
        for (int i = B-1; i >= 0; i--) {
            int b = (x >> i) & 1;
            if (u == -1 || tree[u].nxt[b] == -1) return 0;
            u = tree[u].nxt[b];
        }
        return tree[u].cnt;
    }
    // x^y 기준 k번째 최소값(1-idx), 0(B)
    T kth_xor(T x, int k) const {
        if (k <= 0 || k > tree[0].cnt) return -1;
        int u = 0; T res = 0;
        for (int i = B-1; i >= 0; i--) {
            int b = (x >> i) & 1, l = tree[u].nxt[b], l_cnt = (l
                != -1 ? tree[l].cnt : 0);
            if (k <= l_cnt) {
                u = l;
            } else {
                k -= l_cnt; res |= (T(1) << i);
                u = tree[u].nxt[b ^ 1];
            }
        }
    }
};

```

```

    return res;
}
T min_xor(T x) const { return kth_xor(x, 1); }
T max_xor(T x) const { return kth_xor(x, tree[0].cnt); }
// (x^y) < k 만족하는 y 개수, 0(B)
int count_less(T x, T k) const {
    int u = 0, res = 0;
    for (int i = B-1; i >= 0; i--) {
        if (u == -1) break;
        int bx = (x >> i) & 1, bk = (k >> i) & 1;
        if (bk) {
            int same = tree[u].nxt[bx];
            if (same != -1) res += tree[same].cnt;
            u = tree[u].nxt[bx ^ 1];
        } else {
            u = tree[u].nxt[bx];
        }
    }
    return res;
}
};

```

### 3.9 Disjoint Sparse Table

```

template <typename T, typename Op>
struct SparseTable {
    int n, lg; Op f;
    vector<vector<T>> st;
    SparseTable(const vector<T>& v, Op op) : n(sz(v)), f(op) {
        lg = __lg(max(1, n)) + 1;
        st.assign(lg, vector<T>(n)); st[0] = v;
        for (int i = 1; i < lg; i++) {
            int len = 1 << i;
            for (int m = len; m < n+len; m += len*2) {
                int e = min(m, n);
                st[i][e-1] = v[e-1];
                for (int j = e-2; j >= max(0, m-len); j--) st[i][j]
                    = f(v[j], st[i][j+1]);
                if (m < n) {
                    st[i][m] = v[m];
                    for (int j = m+1; j < min(n, m+len); j++)
                        st[i][j] = f(st[i][j-1], v[j]);
                }
            }
        }
    }
    T query(int l, int r) const { // [l, r], 0-idx
        if (l == r) return st[0][l];
        int k = __lg(l ^ r);
        return f(st[k][l], st[k][r]);
    }
    // st(v, [(l, a, l, b)] return min(a, b); }); // RMQ
    // st(v, [(l, a, l, b)] return gcd(a, b); }); // Range GCD
    // st(v, [(l, a, l, b)] return a + b; }); // Range Sum
};

```

### 3.10 Mo's Algorithm

```

struct Query { int l, r, idx; };
vector<ll> mos(vector<int> a, vector<Query> q) {
    int n = sz(a);

```

```

    auto tmp = a; compress(tmp);
    for (auto &x : a) x = lower_bound(all(tmp), x) -
        tmp.begin();
    int k = *max_element(all(a)) + 1;
    int B = max(1, (int)(n / sqrt(max(1, sz(q)))));
    sort(all(q), [&](const Query& x, const Query& y) {
        int bx = x.l / B, by = y.l / B;
        if (bx != by) return bx < by;
        return (bx & 1) ? x.r > y.r : x.r < y.r;
    });
    vector<ll> cnt(k), res(sz(q));
    ll now = 0;
    auto add = [&](int i) { if (cnt[a[i]]++ == 0) now++; };
    auto remove = [&](int i) { if (--cnt[a[i]] == 0) now--; };
    int l = 0, r = 0; // 0-idx, [l, r)
    for (auto &[ql, qr, idx] : q) {
        while (l > ql) add(--l);
        while (r < qr) add(r++);
        while (l < ql) remove(l--);
        while (r > qr) remove(--r);
        res[idx] = now;
    }
    return res;
}

```

## 4 Graph

### 4.1 Bellman Ford

Usage: SSSP with negative weights/cycles.

Time Complexity:  $O(VE)$

```

auto bellman = [&](int s) -> bool {
    fill(all(d), INF); d[s] = 0; bool chk = 0;
    for (int i = 0; i < n; i++) { chk = 0;
        for (int u = 1; u <= n; u++) {
            if (d[u] == INF) continue;
            for (auto [w, v] : adj[u]) if (d[v] > d[u] + w) {
                d[v] = d[u] + w; chk = 1; if (i == n - 1) return 0;
            }
        }
        if (!chk) break;
    }
    return 1;
}

```

### 4.2 ETT

```

struct EulerTour {
    vector<vector<int>> adj; int n, pv = 0;
    vector<int> in, out, rev, dep;
    EulerTour(int n) : n(n), adj(n+1), in(n+1), out(n+1),
        rev(n+1), dep(n+1) {}
    void add(int u, int v) { adj[u].push_back(v);
        adj[v].push_back(u); }
    void dfs(int u, int p = 0, int d = 0) {
        in[u] = ++pv; rev[pv] = u; dep[u] = d;
        for (auto v : adj[u]) if (v != p) dfs(v, u, d+1);
        out[u] = pv;
    }
}

```

```

bool chk(int u, int v) { // u가 v의 조상(또는 본인)인지 판별
    return in[u] <= in[v] && out[v] <= out[u];
}
int size(int u) { return out[u]-in[u]+1; }
};
// EulerTour et(N); et.dfs(root); / u의 서브트리 : [in[u],
out[u]]

```

### 4.3 HLD

**Usage:** Heavy-Light Decomposition for path queries on trees.

**Time Complexity:**  $O(\log^2 N)$

// HLD: 트리 경로/서브트리 쿼리를 세그트리 구간으로 변환 (1-idx 정점).  
// hld.build(a) // a[u]=정점 u 값 (1-indexed). 정점/간선 가중치 모두 지원  
// path\_upd(u,v,x, edge=0) // 경로 u~v에 x 적용 (edge=1이면 LCA 정점 제외, 간선용)  
// setv(u,x)/advx(u,x) // 정점 단일 갱신  
// qsum/qmin/qmax(u,v, edge=0) // 경로 쿼리  
// \* edge=true: 간선 가중치 문제에서 씬 (정점을 간선에 대응, LCA 빼고)

```

template<typename T> struct SegTree {
    struct Nd { T sum, mn, mx; };
    struct Lz { T add, set; bool has; };
    int n; vector<Nd> tr; vector<Lz> lz;
    SegTree(int n) : n(n), tr(4*n+5), lz(4*n+5, { 0, 0, 0 }) {}
    Nd id() { return { 0, numeric_limits<T>::max(),
        numeric_limits<T>::lowest() }; }
    bool empty(Lz f) { return !f.has && f.add==0; }
    Nd merge(Nd a, Nd b) { return { a.sum+b.sum,
        min(a.mn,b.mn), max(a.mx,b.mx) }; }
    Lz comp(Lz f, Lz g) { // comp(f, g)(x) = f(g(x))
        if (f.has) return f;
        g.add += f.add;
        return g;
    }
    void apply(int nd, int s, int e, Lz f) {
        int len = e-s+1;
        if (f.has) tr[nd] = { f.set * len, f.set, f.set };
        tr[nd].sum += f.add * len;
        tr[nd].mn += f.add; tr[nd].mx += f.add;
        lz[nd] = comp(f, lz[nd]);
    }
    void push(int nd, int s, int e) {
        if (empty(lz[nd])) return;
        if (s != e) {
            int m = (s + e) >> 1;
            apply(nd<<1, s, m, lz[nd]);
            apply(nd<<1|1, m+1, e, lz[nd]);
        }
        lz[nd] = { 0, 0, 0 };
    }
    void build(int nd, int s, int e, const vector<T>& a) {
        if (s == e) {
            T v = (s < sz(a) ? a[s] : 0);
            return void(tr[nd] = { v, v, v });
        }
        int m = (s+e)>>1;

```

```

        build(nd<<1, s, m, a);
        build(nd<<1|1, m+1, e, a);
        tr[nd] = merge(tr[nd<<1], tr[nd<<1|1]);
    }
    void upd(int nd, int s, int e, int l, int r, Lz f) {
        if (l > r || r < s || e < l) return;
        push(nd, s, e);
        if (l <= s && e <= r) {
            apply(nd, s, e, f);
            return;
        }
        int m = (s+e)>>1;
        upd(nd<<1, s, m, l, r, f);
        upd(nd<<1|1, m+1, e, l, r, f);
        tr[nd] = merge(tr[nd<<1], tr[nd<<1|1]);
    }
    Nd qry(int nd, int s, int e, int l, int r) {
        push(nd, s, e);
        if (l > r || r < s || e < l) return id();
        if (l <= s && e <= r) return tr[nd];
        int m = (s+e)>>1;
        return merge(qry(nd<<1, s, m, l, r), qry(nd<<1|1, m+1,
            e, l, r));
    }
    void build(const vector<T>& a) { build(1, 0, n, a); }
    void add(int l, int r, T x) { upd(1, 0, n, l, r, { x, 0, 0
        }); }
    void set(int l, int r, T x) { upd(1, 0, n, l, r, { 0, x, 1
        }); }
    Nd query(int l, int r) { return qry(1, 0, n, l, r); }
    T qsum(int l, int r) { return qry(1, 0, n, l, r).sum; }
    T qmin(int l, int r) { return qry(1, 0, n, l, r).mn; }
    T qmax(int l, int r) { return qry(1, 0, n, l, r).mx; }
};
template<typename T = ll> struct HLD {
    int n, pv;
    vector<vector<int>> adj;
    vector<int> siz, dep, par, top, in;
    SegTree<T> seg;
    HLD(int n) : n(n), adj(n+1), siz(n+1), dep(n+1), par(n+1),
        top(n+1), in(n+1), seg(n) {}
    void add(int u, int v) { adj[u].push_back(v);
        adj[v].push_back(u); }
    void dfs1(int u, int p) {
        siz[u] = 1; dep[u] = dep[p]+1; par[u] = p;
        for (auto& v : adj[u]) {
            if (v == p) continue;
            dfs1(v, u); siz[u] += siz[v];
            if (adj[u][0] == p || siz[v] > siz[adj[u][0]]) swap(v,
                adj[u][0]);
        }
    }
    void dfs2(int u, int p) {
        in[u] = pv++;
        for (auto v : adj[u]) {
            if (v == p) continue;
            top[v] = (v == adj[u][0] ? top[u] : v);
            dfs2(v, u);
        }
    }
}

```

```

}
void build(const vector<T>& a = {}) { // a[u]: vertex
    value, 1-indexed
    pv = 0;
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        if (!siz[i]) {
            top[i] = i;
            dfs1(i, 0);
            dfs2(i, 0);
        }
    }
    vector<T> base(n);
    if (sz(a)) for (int i = 1; i <= n; i++) base[in[i]] =
        a[i];
    seg.build(base);
}
int lca(int u, int v) {
    while (top[u] != top[v]) {
        if (dep[top[u]] < dep[top[v]]) swap(u, v);
        u = par[top[u]];
    }
    return dep[u] < dep[v] ? u : v;
}
int path_len(int u, int v) {
    return dep[u] + dep[v] - 2*dep[lca(u, v)] + 1;
}
void path_upd(int u, int v, T x, bool edge = false) {
    while (top[u] != top[v]) {
        if (dep[top[u]] < dep[top[v]]) swap(u, v);
        seg.add(in[top[u]], in[u], x); // or seg.set
        u = par[top[u]];
    }
    if (dep[u] > dep[v]) swap(u, v);
    if (in[u] + edge <= in[v]) {
        seg.add(in[u] + edge, in[v], x); // or seg.set
    }
}
void setv(int u, T x) { seg.set(in[u], in[u], x); }
void advx(int u, T x) { seg.add(in[u], in[u], x); }
typename SegTree<T>::Nd path_qry(int u, int v, bool edge =
    false) {
    typename SegTree<T>::Nd res = seg.id();
    while (top[u] != top[v]) {
        if (dep[top[u]] < dep[top[v]]) swap(u, v);
        res = seg.merge(res, seg.query(in[top[u]], in[u]));
        u = par[top[u]];
    }
    if (dep[u] > dep[v]) swap(u, v);
    return seg.merge(res, seg.query(in[u]+edge, in[v]));
}
T qsum(int u, int v, bool edge = false) { return
    path_qry(u, v, edge).sum; }
T qmin(int u, int v, bool edge = false) { return
    path_qry(u, v, edge).mn; }
T qmax(int u, int v, bool edge = false) { return
    path_qry(u, v, edge).mx; }
};

```

#### 4.4 Centroid Decomposition

**Usage:** Divide and conquer on trees for path/distance problems.

**Time Complexity:**  $O(N \log N)$  build

```
struct CentroidTree {
    vector<vector<int>> adj, c_adj; // adj: 원본트리 / c_adj:
    // 센트로이드트리
    vector<int> sz, par, vis; int N;
    CentroidTree(int n) : N(n), adj(n+1), c_adj(n+1), sz(n+1),
    par(n+1), vis(n+1) {}
    void add_edge(int u, int v) { adj[u].push_back(v);
    adj[v].push_back(u); }
    int get_sz(int curr, int prev) {
        sz[curr] = 1;
        for (int next : adj[curr])
            if (next != prev && !vis[next]) sz[curr] +=
            get_sz(next, curr);
        return sz[curr];
    }
    int get_cent(int curr, int prev, int to_sz) {
        for (int next : adj[curr])
            if (next != prev && !vis[next] && sz[next] > to_sz / 2)
                return get_cent(next, curr, to_sz);
        return curr;
    }
    void solve(int u) {
        // * solve(u): 현재 centroid u를 지나는 모든 경로를 여기서
        // 계산.
        // - u에서 각 서브트리로 DFS하며 거리/조건 집계
        // - 서로 다른 서브트리에서 오는 경로끼리 쌍을 만들 때
        // 중복 주의
        // build(1) 호출하면 자동으로 centroid tree 완성.
    }
    int build(int curr, int p = -1) {
        int cent = get_cent(curr, -1, get_sz(curr, -1));
        solve(cent);
        vis[cent] = 1; par[cent] = p;
        for (int next : adj[cent]) {
            if (!vis[next]) {
                int child = build(next, cent);
                c_adj[cent].push_back(child); // 센트로이드 계층 연결
            }
        }
        return cent;
    }
};
```

#### 4.5 Bipartite Matching

**Usage:** Maximum matching in bipartite graphs.

**Time Complexity:**  $O(E\sqrt{V})$

```
struct BiMatch { // Hopcroft-Karp
    vector<vector<int>> graph, grev;
    vector<int> mA, mB, dist, work;
    vector<bool> visA, visB, fA, fB; // vertex i can be
    // excluded from some max matching
    int ns, ms;
    BiMatch(int n, int m) : ns(n), ms(m), graph(n+1),
    grev(m+1), mA(n+1), mB(m+1), dist(n+1), work(n+1) {}
};
```

```
void add(int a, int b) { graph[a].push_back(b);
grev[b].push_back(a); }
void bfs() {
    fill(all(dist), -1);
    queue<int> q;
    for (int i = 1; i <= ns; i++) if (!mA[i]) {
        dist[i] = 0; q.push(i);
    }
    while (!q.empty()) {
        int i = q.front(); q.pop();
        for (auto j : graph[i]) {
            int k = mB[j];
            if (k && dist[k] == -1) {
                dist[k] = dist[i] + 1; q.push(k);
            }
        }
    }
}
bool dfs(int cur) {
    for (int& i = work[cur]; i < sz(graph[cur]); i++) {
        int nb = graph[cur][i], ori = mB[nb];
        if (!ori || dist[ori] == dist[cur] + 1 && dfs(ori)) {
            mA[cur] = nb; mB[nb] = cur; return true;
        }
    }
    return false;
}
int match() {
    int ans = 0;
    for (int i = 1; i <= ns; i++) for (int j : graph[i]) {
        if (!mB[j]) {
            mA[i] = j; mB[j] = i;
            ans++; break;
        }
    }
    while (1) {
        fill(all(work), 0); bfs();
        int cnt = 0;
        for (int i = 1; i <= ns; i++) {
            if (!mA[i] && dfs(i)) cnt++;
        }
        if (!cnt) break;
        ans += cnt;
    }
    return ans;
}
void chkEss() {
    fA.assign(ns+1, 0); fB.assign(ms+1, 0);
    visA.assign(ns+1, 0); visB.assign(ms+1, 0);
    queue<int> q;
    for (int i = 1; i <= ns; i++) if (!mA[i]) {
        fA[i] = visA[i] = 1; q.push(i);
    }
    while (!q.empty()) {
        int u = q.front(); q.pop();
        for (int v : graph[u]) if (!visB[v]) {
            visB[v] = 1; int r = mB[v];
            if (r && !fA[r]) {
                fA[r] = visA[r] = 1; q.push(r);
            }
        }
    }
}
```

```

    }
}
}
for (int i = 1; i <= ms; i++) if (!mB[i]) {
    fB[i] = 1; q.push(i);
}
while (!q.empty()) {
    int v = q.front(); q.pop();
    for (int u : grev[v]) {
        int r = mA[u];
        if (r && !fB[r]) {
            fB[r] = 1; q.push(r);
        }
    }
}
}
}
pair<vector<int>, vector<int>> vertex() { // find minimum
vertex cover
    chkEss(); vector<int> va, vb;
    for (int i = 1; i <= ns; i++) if (!visA[i])
        va.push_back(i);
    for (int i = 1; i <= ms; i++) if (visB[i])
        vb.push_back(i);
    return { va, vb };
}
};
/* struct BiMatch { // Kuhn's Algorithm
vector<vector<int>> graph;
vector<int> mA, mB, vis; int ns, ms;
BiMatch(int n, int m) : ns(n), ms(m), graph(n+1), mA(n+1),
mB(m+1), vis(n+1) {}
void add(int a, int b) { graph[a].push_back(b); }
bool dfs(int cur) {
    vis[cur] = 1;
    for (int i : graph[cur]) {
        if (mB[i] == 0) {
            mA[cur] = i; mB[i] = cur; return true;
        }
    }
    for (auto i : graph[cur]) {
        int ori = mB[i];
        if (ori == 0 || (!vis[ori] && dfs(ori))) {
            mA[cur] = i; mB[i] = cur; return true;
        }
    }
    return false;
}
int match() {
    int res = 0;
    for (int i = 1; i <= ns; i++) {
        if (mA[i]) continue;
        fill(all(vis), 0);
        if (dfs(i)) res++;
    }
    return res;
}
}; */
```

## 4.6 Hungarian

**Time Complexity:**  $O(N^3)$

```
template<typename T = ll> struct Hungarian {
    vector<T> u, v, ans; vector<int> p, way;
    int n, m; const T INF = 1e15;
    Hungarian(int n, int m) : n(n), m(m), u(n+1), v(m+1),
        p(m+1), way(m+1) {}
    T solve (const vector<vector<T>> &a) {
        ans.clear();
        vector<T> mv(m+1); vector<bool> vis(m+1);
        for (int i = 1; i <= n; i++) {
            fill(all(mv), INF); fill(all(vis), false);
            p[0] = i; int j0 = 0;
            while (p[j0] != 0) {
                vis[j0] = true; T dt = INF;
                int i0 = p[j0], j1 = 0;
                for (int j = 1; j <= m; j++) {
                    if (vis[j]) continue;
                    T cur = a[i0][j] - u[i0] - v[j];
                    if (cur < mv[j]) mv[j] = cur, way[j] = j0;
                    if (mv[j] < dt) dt = mv[j], j1 = j;
                }
                for (int j = 0; j <= m; j++) {
                    if (vis[j]) u[p[j]] += dt, v[j] -= dt;
                    else mv[j] -= dt;
                }
                j0 = j1;
            }
            while (j0 != 0) {
                int j1 = way[j0];
                p[j0] = p[j1]; j0 = j1;
            }
            ans.push_back(-v[0]);
        }
        return sz(ans) ? ans.back() : 0;
    }
    T cost(int k) { return ans[k-1]; }
    vector<int> match() {
        vector<int> res(n+1);
        for (int i = 1; i <= m; i++) if (p[i]) res[p[i]] = i;
        return res;
    }
};
```

## 4.7 Dinic

**Usage:** Efficient maximum flow algorithm.

**Time Complexity:**  $O(V^2E)$

```
const ll INF = 1e18;
struct Dinic {
    struct Edge { int to; ll cap; int rev; };
    vector<vector<Edge>> graph;
    vector<int> level, work; int n;
    Dinic(int n) : n(n), graph(n+1), level(n+1), work(n+1) {}
    void add(int u, int v, ll cap) {
        graph[u].push_back({ v, cap, sz(graph[v]) });
        graph[v].push_back({ u, 0, sz(graph[u])-1 });
    }
    bool bfs(int s, int t) {
```

```
        fill(all(level), -1); level[s] = 0;
        queue<int> q; q.push(s);
        while (!q.empty()) {
            int cur = q.front(); q.pop();
            for (auto [nxt, cap, rev] : graph[cur]) {
                if (cap > 0 && level[nxt] == -1) {
                    level[nxt] = level[cur]+1;
                    if (nxt == t) return true;
                    q.push(nxt);
                }
            }
        }
        return (level[t] != -1);
    }
    ll dfs(int cur, int t, ll flow) {
        if (cur == t) return flow;
        for (int& i = work[cur]; i < sz(graph[cur]); i++) {
            auto& [nxt, cap, rev] = graph[cur][i];
            if (cap > 0 && level[nxt] == level[cur]+1) {
                ll push = dfs(nxt, t, min(flow, cap));
                if (push > 0) {
                    cap -= push; graph[nxt][rev].cap += push;
                    return push;
                }
            }
        }
        return 0;
    }
    ll flow(int s, int t) {
        ll ans = 0;
        while (bfs(s, t)) {
            fill(all(work), 0);
            while (auto flow = dfs(s, t, INF)) ans += flow;
        }
        return ans;
    }
    vector<bool> mincut(int s) {
        vector<bool> vis(n+1); vis[s] = true;
        queue<int> q; q.push(s);
        while (!q.empty()) {
            int cur = q.front(); q.pop();
            for (auto [nxt, cap, rev] : graph[cur]) {
                if (cap > 0 && !vis[nxt]) {
                    vis[nxt] = true; q.push(nxt);
                }
            }
        }
        return vis;
    }
};
```

## 4.8 MCMF

**Usage:** Minimum Cost Maximum Flow.(zkw MCMF)

**Time Complexity:**  $O(F \cdot E \log V)$

```
template<typename T = ll>
struct MCMF {
    struct Edge { int to, rev; ll cap; T cost; };
    const T INF = 1e18, EPS = 1e-9;
    vector<vector<Edge>> graph; vector<T> dist;
```

```
    vector<int> ptr; vector<bool> vis; int n;
    MCMF(int n) : n(n), graph(n+1), dist(n+1), ptr(n+1),
        vis(n+1) {}
    void add(int u, int v, ll cap, T cost) {
        graph[u].push_back({ v, sz(graph[v]), cap, cost });
        graph[v].push_back({ u, sz(graph[u])-1, 0, -cost });
    }
    bool spfa(int s, int t) {
        fill(all(dist), INF); fill(all(vis), 0);
        deque<int> q; q.push_back(s); dist[s] = 0; vis[s] = 1;
        while (!q.empty()) {
            if (dist[q.front()] > dist[q.back()]) swap(q.front(),
                q.back());
            int cur = q.front(); q.pop_front(); vis[cur] = 0;
            for (auto& [nxt, rev, cap, cost] : graph[cur]) {
                if (cap > 0 && dist[nxt] > dist[cur] + cost + EPS) {
                    dist[nxt] = dist[cur] + cost;
                    if (!vis[nxt]) {
                        vis[nxt] = 1;
                        if (!q.empty() && dist[nxt] < dist[q.front()])
                            q.push_front(nxt);
                        else q.push_back(nxt);
                    }
                }
            }
        }
        return dist[t] < INF;
    }
    ll dfs(int cur, int t, ll flow, T& cost) {
        if (cur == t) return flow;
        vis[cur] = 1;
        for (int& i = ptr[cur]; i < sz(graph[cur]); i++) {
            auto& [nxt, rev, cap, cst] = graph[cur][i];
            if (!vis[nxt] && cap > 0 && abs(dist[nxt] - (dist[cur]
                + cst)) <= EPS) {
                ll push = dfs(nxt, t, min(flow, cap), cost);
                if (push > 0) {
                    graph[nxt][rev].cap += push;
                    cost += push * cst; cap -= push;
                    vis[cur] = 0; return push;
                }
            }
        }
        return 0;
    }
    pair<ll,T> flow(int s, int t) {
        ll res = 0; T cost = 0;
        while (spfa(s, t)) {
            // if (dist[t] >= -EPS) break; // Min-Cost Flow
            fill(all(ptr), 0); fill(all(vis), 0);
            while (1) {
                ll push = dfs(s, t, 1e18, cost);
                if (push == 0) break;
                res += push;
            }
        }
        return { res, cost };
    }
};
```

## 4.9 Circulation

**Usage:** Flow with lower and upper bounds.

```
const ll INF = 1e18;
struct Dinic {}; // or MCMF
struct Circulation {
    vector<ll> demand, low; vector<pair<int,int>> edge;
    int n, S, T; Dinic dn;
    Circulation(int n) : n(n), S(n+1), T(n+2), demand(n+3, 0),
        dn(n+2) {};
    void add_demand(int u, ll d) { demand[u] += d; }
    int add(int u, int v, ll l, ll r) {
        demand[u] -= l; demand[v] += l;
        dn.add(u, v, r - l); low.push_back(l);
        edge.push_back({u, sz(dn.graph[u])-1});
        return sz(edge)-1;
    }
    ll solve() {
        ll sum = 0, res = 0;
        for (int i = 0; i <= n; i++) sum += demand[i];
        if (sum != 0) return -1;
        for (int i = 0; i <= n; i++) {
            if (demand[i] > 0) {
                dn.add(S, i, demand[i]); res += demand[i];
            }
            else if (demand[i] < 0) dn.add(i, T, -demand[i]);
        }
        ll f = dn.flow(S, T);
        return (f != res ? -1 : f);
    }
    ll get_flow(int i) { // get actual flow
        auto [u, idx] = edge[i];
        int v = dn.graph[u][idx].to, rev = dn.graph[u][idx].rev;
        return dn.graph[v][rev].cap + low[i];
    }
    // min flow: int t = cc.add(T, S, 0, INF); cc.solve();
    cc.cut(t); cc.dn.flow(N, 1);
    void cut(int i) {
        auto [u, idx] = edge[i];
        auto& fwd = dn.graph[u][idx];
        auto& bwd = dn.graph[fwd.to][fwd.rev];
        fwd.cap = bwd.cap = 0;
    }
};
```

## 4.10 SCC

**Usage:** Strongly Connected Components.

**Time Complexity:**  $O(V + E)$

```
struct SCC {
    int n, cnt, t; vector<vector<int>> adj;
    vector<int> dfn, low, id, ins; stack<int> st;
    SCC(int n) : n(n), adj(n), dfn(n, -1), low(n, -1), id(n,
        -1), ins(n), cnt(0), t(0) {};
    void add(int u, int v) { adj[u].push_back(v); }
    void dfs(int u) {
        dfn[u] = low[u] = ++t;
        st.push(u); ins[u] = 1;
        for (auto v : adj[u]) {
            if (dfn[v] == -1) {
```

```
                dfs(v); low[u] = min(low[u], low[v]);
            } else if (ins[v]) {
                low[u] = min(low[u], dfn[v]);
            }
        }
        if (low[u] == dfn[u]) {
            while (true) {
                int v = st.top(); st.pop();
                ins[v] = 0; id[v] = cnt;
                if (u == v) break;
            }
            cnt++;
        }
    }
    void build() {
        for (int i = 0; i < n; i++) if (dfn[i] == -1) dfs(i);
    }
};
```

## 4.11 2-sat

**Usage:** Solves 2-SAT in  $O(V + E)$ ;  $x_i$  is true if

$SCC(x_i) < SCC(\neg x_i)$ .

**Time Complexity:**  $O(V + E)$

```
struct TwoSat { // 0-idx
    int n, t, cnt;
    vector<vector<int>> adj;
    vector<int> dfn, low, scc, st;
    vector<bool> ans;
    TwoSat(int n) : n(n), adj(2*n), dfn(2*n), low(2*n),
        scc(2*n) {};
    int I(int x) { return x^1; }
    void add_edge(int u, int v) { adj[u].push_back(v);
        adj[I(v)].push_back(I(u)); } // u->v
    void add_clause(int u, int v) { add_edge(I(u), v); }
    void add_clause(int u, bool ut, int v, bool vt) {
        add_clause(u*2 + !ut, v*2 + !vt); } // (u==ut) or (v==vt)
    int add() {
        auto New = [&](auto&... vs) { (vs.emplace_back(), ...); };
        for (int i = 0; i < 2; i++) New(adj, dfn, low, scc);
        return n++;
    }
    void most_one(const vector<int> &v, bool cd = true) {
        int pre = -1;
        for (auto i : v) {
            int x = i*2 + !cd, now = add()*2;
            add_edge(x, now);
            if (pre != -1) { add_edge(pre, now); add_edge(pre,
                I(x)); }
            pre = now;
        }
    }
    void dfs(int u) {
        dfn[u] = low[u] = ++t; st.push_back(u);
        for (auto v : adj[u]) {
            if (dfn[v] == -1) { dfs(v); low[u] = min(low[u],
                low[v]); }
            else if (scc[v] == -1) low[u] = min(low[u], dfn[v]);
        }
    }
```

```
        if (low[u] == dfn[u]) {
            while (1) {
                int v = st.back(); st.pop_back();
                scc[v] = cnt;
                if (u == v) break;
            }
            cnt++;
        }
    }
    bool solve() {
        t = cnt = 0; st.clear();
        fill(all(dfn), -1); fill(all(scc), -1);
        for (int i = 0; i < 2*n; i++) if (dfn[i] == -1) dfs(i);
        ans.resize(n);
        for (int i = 0; i < n; i++) {
            if (scc[i*2] == scc[i*2+1]) return false;
            ans[i] = scc[i*2] < scc[i*2+1];
        }
        return true;
    }
};
```

## 4.12 BCC

**Usage:** Biconnected Components, Cut-vertices, and Bridges.

**Time Complexity:**  $O(V + E)$

// 1-based, 다른 거 호출하기 전에 tarjan 먼저 호출  
vector<int> G[MAX\_V]; int In[MAX\_V], Low[MAX\_V], P[MAX\_V];  
void addEdge(int s, int e) { G[s].push\_back(e);  
G[e].push\_back(s); }  
void tarjan(int n) { // Pre-Process  
 int pv = 0;  
 function<void(int,int)> dfs = [&pv,&dfs](int v, int b){  
 In[v] = Low[v] = ++pv; P[v] = b;  
 for(auto i : G[v]){  
 if(i == b) continue;  
 if(!In[i]) dfs(i, v), Low[v] = min(Low[v], Low[i]);  
 else Low[v] = min(Low[v], In[i]);  
 }  
 };  
 for(int i=1; i<=n; i++) if(!In[i]) dfs(i, -1);  
}  
vector<int> cutVertex(int n){  
 vector<int> res; array<char,MAX\_V> isCut; isCut.fill(0);  
 function<void(int)> dfs = [&dfs,&isCut](int v){  
 int ch = 0;  
 for(auto i : G[v]){  
 if(P[i] != v) continue; dfs(i); ch++;  
 if(P[v] == -1 && ch > 1) isCut[v] = 1;  
 else if(P[v] != -1 && Low[i] >= In[v]) isCut[v]=1;  
 }  
 };  
 for(int i=1; i<=n; i++) if(P[i] == -1) dfs(i);  
 for(int i=1; i<=n; i++) if(isCut[i]) res.push\_back(i);  
 return move(res);  
}  
vector<PII> cutEdge(int n){  
 vector<PII> res;  
 function<void(int)> dfs = [&dfs,&res](int v){  
 for(int t=0; t<G[v].size(); t++){



```

    int i = G[v][t]; if(t != 0 && G[v][t-1] == G[v][t])
    continue;
    if(P[i] != v) continue; dfs(i);
    if((t+1 == G[v].size() || i != G[v][t+1]) && Low[i] >
    In[v]) res.emplace_back(min(v,i), max(v,i));
}
};
for(int i=1; i<n; i++) sort(G[i].begin(), G[i].end()); //
multi edge -> sort
for(int i=1; i<n; i++) if(P[i] == -1) dfs(i);
return move(res); // sort(all(res));
}
vector<int> BCC[MAX_V]; // BCC[v] = components which contains
v
void vertexDisjointBCC(int n){ // allow multi edge, not allow
self loop
    int cnt = 0; array<char,MAX_V> vis; vis.fill(0);
    function<void(int,int)> dfs = [&dfs,&vis,&cnt](int v, int
c){
        vis[v] = 1; if(c > 0) BCC[v].push_back(c);
        for(auto i : G[v]){
            if(vis[i]) continue;
            if(In[v] <= Low[i]) BCC[v].push_back(++cnt), dfs(i,
cnt);
            else dfs(i, c);
        }
    };
    for(int i=1; i<n; i++) if(!vis[i]) dfs(i, 0);
    for(int i=1; i<n; i++) if(BCC[i].empty())
    BCC[i].push_back(++cnt);
}

```

#### 4.13 Find 3 or 4 cycle

**Usage:** Finds all  $C_3$  and  $C_4$  cycles using degree ordering.

**Time Complexity:**  $O(M\sqrt{M})$

```

vector<tuple<int,int,int>> Find3Cycle(int n, const
vector<pair<int,int>> &edges){ // N+MsqrtN
    int m = edges.size();
    vector<int> deg(n), pos(n), ord; ord.reserve(n);
    vector<vector<int>> gph(n), que(m+1), vec(n);
    vector<vector<tuple<int,int,int>>> tri(n);
    vector<tuple<int,int,int>> res;
    for(auto [u,v] : edges) deg[u]++, deg[v]++;
    for(int i=0; i<n; i++) que[deg[i]].push_back(i);
    for(int i=m; i>=0; i--) ord.insert(ord.end(),
que[i].begin(), que[i].end());
    for(int i=0; i<n; i++) pos[ord[i]] = i;
    for(auto [u,v] : edges) gph[pos[u]].push_back(pos[v]),
gph[pos[v]].push_back(pos[u]);
    for(int i=0; i<n; i++){
        for(auto j : gph[i]){
            if(i > j) continue;
            for(int x=0, y=0; x<vec[i].size() && y<vec[j].size(); ){
                if(vec[i][x] == vec[j][y]) res.emplace_back(ord[i],
ord[j], ord[vec[i][x]]), x++, y++;
                else if(vec[i][x] < vec[j][y]) x++; else y++;
            }
            vec[j].push_back(i);
        }
    }
}

```

```

}
}
for(auto &[u,v,w] : res){
    if(pos[u] < pos[v]) swap(u, v);
    if(pos[u] < pos[w]) swap(u, w);
    if(pos[v] < pos[w]) swap(v, w);
    tri[u].emplace_back(u, v, w);
}
res.clear();
for(int i=n-1; i>=0; i--) res.insert(res.end(),
tri[ord[i]].begin(), tri[ord[i]].end());
return res;
}
bitset<500> B[500]; // N3/w
long long Count3Cycle(int n, const vector<pair<int,int>>
&edges){
    long long res = 0;
    for(int i=0; i<n; i++) B[i].reset();
    for(auto [u,v] : edges) B[u].set(v), B[v].set(u);
    for(int i=0; i<n; i++) for(int j=i+1; j<n; j++)
    if(B[i].test(j)) res += (B[i] & B[j]).count();
    return res / 3;
}
// O(n + m * sqrt(m) + th) for graphs without loops or
multiedges
void Find4Cycle(int n, const vector<array<int, 2>> &edge,
auto process, int th = 1){
    int m = (int)edge.size();
    vector<int> deg(n), order, pos(n);
    vector<vector<int>> appear(m+1), adj(n), found(n);
    for(auto [u, v] : edge) ++deg[u], ++deg[v];
    for(auto u=0; u<n; u++) appear[deg[u]].push_back(u);
    for(auto d=m; d>=0; d--) order.insert(order.end(),
appear[d].begin(), appear[d].end());
    for(auto i=0; i<n; i++) pos[order[i]] = i;
    for(auto i=0; i<m; i++){
        int u = pos[edge[i][0]], v = pos[edge[i][1]];
        adj[u].push_back(v), adj[v].push_back(u);
    }
    T res = 0; vector<int> cnt(n);
    for(auto u=0; u<n; u++){
        for(auto v : adj[u]) if(u < v) for(auto w : adj[v]) if(u <
w) cnt[w] = 0;
        for(auto v : adj[u]) if(u < v) for(auto w : adj[v]) if(u <
w) res += cnt[w] ++;
    }
    for(auto u=0; u<n; u++){
        for(auto v : adj[u]) if(u < v) for(auto w : adj[v]) if(u <
w) found[w].clear();
        for(auto v : adj[u]) if(u < v) for(auto w : adj[v]) if(u <
w) {
            for(auto x : found[w]){
                if(!th--) return;
                process(order[u], order[v], order[w], order[x]);
            }
            found[w].push_back(v);
        }
    }
}
}
}

```

#### 4.14 Push Relabel

**Usage:** Max flow via preflow-push and labeling

**Time Complexity:**  $O(V^3)$

```

template<typename T = ll> struct HLPP {
    struct Edge { int to; T cap; int rev; };
    T INF = numeric_limits<T>::max();
    vector<vector<Edge>> adj;
    vector<T> ex;
    vector<int> pos, lvl, nxt, gprv, gnxt;
    int n, high = 0, gap = 0, cnt = 0;
    HLPP(int n) : n(n+1), adj(n+2), ex(n+2), pos(n+2),
    lvl(n+2), nxt(2*n+3), gprv(2*n+3), gnxt(2*n+3) {}
    void add(int u, int v, T cap) {
        adj[u].push_back({ v, cap, sz(adj[v]) });
        adj[v].push_back({ u, 0, sz(adj[u])-1 });
    }
    void push(int u, int h) {
        nxt[u] = nxt[n+h]; nxt[n+h] = u;
        high = max(high, h);
    }
    void ugap(int u, int h) {
        gnxt[u] = gnxt[gprv[u] = n+h];
        gprv[gnxt[u]] = gnxt[gprv[u]] = u;
        gap = max(gap, h);
    }
    void dgap(int u) {
        gnxt[gprv[u]] = gnxt[u];
        gprv[gnxt[u]] = gprv[u];
    }
    void addex(int u, T f) {
        ex[u] += f;
        if (ex[u] == f) push(u, lvl[u]);
    }
    void upd(int u, int h) {
        if (lvl[u] != n+1) dgap(u);
        lvl[u] = h; if (h == n+1) return;
        ugap(u, h); if (ex[u] > 0) push(u, h);
    }
    void relabel(int t) {
        cnt = high = gap = 0;
        iota(nxt.begin()+n, nxt.end(), n);
        iota(gprv.begin()+n, gprv.end(), n);
        iota(gnxt.begin()+n, gnxt.end(), n);
        fill(all(lvl), n+1); fill(all(pos), 0);
        lvl[t] = 0; queue<int> q; q.push(t);
        while (!q.empty()) {
            int u = q.front(); q.pop();
            for (auto &e : adj[u]) {
                if (!adj[e.to][e.rev].cap || lvl[e.to] <= lvl[u]+1)
                continue;
                upd(e.to, lvl[u]+1); q.push(e.to);
            }
        }
    }
    void discharge(int u) {
        T &v = ex[u]; int h = n, Sz = sz(adj[u]);
    }
}

```

```

for (int &i = pos[u], k = Sz; k--; i = (i ? i : Sz)-1) {
    auto& e = adj[u][i];
    if (!e.cap) continue;
    if (lvl[u] != lvl[e.to]+1) {
        h = min(h, lvl[e.to]); continue;
    }
    auto f = min(v, e.cap);
    v -= f; addex(e.to, f); e.cap -= f;
    adj[e.to][e.rev].cap += f;
    if (!v) return;
}
cnt++;
if (gnxt[gnxt[n+lvl[u]]] < n) {
    upd(u, h+1); return;
}
for (int i = lvl[u]; gap >= i; gap--) {
    while (gnxt[n+gap] < n) {
        int t = gnxt[n+gap];
        lvl[t] = n+1; dgap(t);
    }
}
}
T flow(int s, int t) {
    relabel(t);
    addex(s, INF); ex[t] -= INF;
    while (~high) {
        int u = nxt[n+high];
        if (u >= n) { high--; continue; }
        nxt[n+high] = nxt[u];
        if (lvl[u] != high) continue;
        discharge(u);
        if (cnt >= 4*n) relabel(t);
    }
    return ex[t]+INF;
}
};

```

#### 4.15 Gomory Hu Tree

// Gomory-Hu Tree: 모든 정점 쌍의 최대 유량(Min-cut)을 표현하는 트리  
// 트리에서 u-v 경로 상의 최소 가중치 간선 = 원본 그래프에서 u-v의 최대 유량

```

struct Dinic {};
struct Edge { int u, v; ll w; };
vector<Edge> gomory_hu(int n, const vector<Edge> &ev) {
    vector<Edge> tree;
    vector<int> par(n+1, 1);
    for (int i = 2; i <= n; i++) {
        Dinic dn(n);
        for (auto& [u, v, w] : ev) { dn.add(u, v, w); dn.add(v, u, w); }
        tree.push_back({i, par[i], dn.flow(i, par[i])});
        vector<bool> cut = dn.mincut(i);
        for (int j = i + 1; j <= n; j++) {
            if (cut[j] && par[j] == par[i]) par[j] = i;
        }
    }
    return tree;
}

```

// ex. 인접정점간 최대유량 합이 최대인 순열

```

vector<int> par(n+1); iota(all(par), 0);
vector<vector<int>> p(n+1);
for (int i = 1; i <= n; i++) p[i] = {i};
function<int(int)> find = [&](int x) { return x == par[x] ? x : par[x] = find(par[x]); };
auto res = gomory_hu(n, edges);
sort(all(res), [](Edge& a, Edge& b) { return a.w > b.w; });
ll ans = 0;
for (auto &e : res) {
    int u = find(e.u), v = find(e.v);
    if (u == v) continue;
    ans += e.w; par[u] = v;
    p[v].insert(p[v].end(), all(p[u]));
}
// ans: 최대 유량의 합
// p[find(1)]: 조건을 만족하는 정점들의 순열 (크기 n)

```

## 5 DP Optimization

### 5.1 Convex Hull Trick

Usage:  $dp[i] = \min(dp[j] + b[j] * a[i]), b[j] \geq b[j+1]$   
Time Complexity:  $O(N \log N)$

// Slopes(k) and queries(x) can be in any order

```

template <typename T> struct Line {
    mutable T k, m, p;
    bool operator<(const Line& o) const { return k < o.k; }
    bool operator<(T x) const { return p < x; }
};
template <typename T = ll> struct LineContainer :
    multiset<Line<T>, less<>> {
    using iterator = typename multiset<Line<T>,
        less<>>::iterator;
    // (for doubles, use div(a,b) = a/b)
    static constexpr T inf = numeric_limits<T>::max();
    T div(T a, T b) { // floored division
        return a / b - ((a ^ b) < 0 && a % b); }
    bool isect(iterator x, iterator y) {
        if (y == this->end()) return x->p = inf, 0;
        if (x->k == y->k) x->p = x->m > y->m ? inf : -inf;
        else x->p = div(y->m - x->m, x->k - y->k);
        return x->p >= y->p;
    }
    void add(T k, T m) { // y = kx + m
        auto z = this->insert({k, m, 0}), y = z++, x = y;
        while (isect(y, z)) z = this->erase(z);
        if (x != this->begin() && isect(--x, y)) isect(x, y = this->erase(y));
        while ((y = x) != this->begin() && (--x)->p >= y->p)
            isect(x, this->erase(y));
    }
    T query(T x) {
        assert(!this->empty());
        auto l = *this->lower_bound(x);
        return l.k * x + l.m;
    }
};
// add(-k, -m), -query(x) for Lower hull(min)
LineContainer<ll> CHT;
dp[0] = 0; CHT.add(a[0], dp[0]);

```

```

for (int i = 1; i < n; i++) { // dp[i] = Max(a[j]*b[i] + dp[j])
    dp[i] = CHT.query(b[i]);
    CHT.add(a[i], dp[i]);
}

```

### 5.2 Linear CHT

Usage: CHT when slopes(k)/queries(x) are monotonic.

Time Complexity:  $O(N)$

```

using i128 = __int128;
// 기본: max, 기울기 a 단조증가, 쿼리 x 단조증가
// max: a↑ x↑ 그대로 / a↓ x↓ add의 교점 비교 양변 교환
// min: a↓ x↑ 그대로 / a↑ x↓ add의 교점 비교 양변 교환
// min은 추가로 같은 기울기 처리 >=를 <=로, query의 <=를 >=로 변경
// add/query 각각 amortized O(1)
struct PLL { ll x, y;
    PLL(const ll x = 0, const ll y = 0) : x(x), y(y) {}
    bool operator<= (const PLL& i) const {
        return (i128)x * i.y <= (i128)i.x * y; }
};
struct ConvexHull {
    static i128 F(const PLL& i, const ll x) { return (i128)i.x * x + i.y; }
    static PLL C(const PLL& a, const PLL& b) { return { a.y - b.y, b.x - a.x }; }
    deque<PLL> S;
    void add(const ll a, const ll b) {
        if (!S.empty() && S.back().x == a) {
            if (S.back().y >= b) return; // min: <=
            S.pop_back();
        }
        // max a↓ / min a↑: 아래 <=의 양변 교환
        while (S.size() > 1 && C(S.back(), PLL(a, b)) <=
            C(S[S.size() - 2], S.back())) S.pop_back();
        S.push_back(PLL(a, b));
    }
    ll query(const ll x) {
        assert(!S.empty());
        while (S.size() > 1 && F(S[0], x) <= F(S[1], x)) // min:
            >=
            S.pop_front();
        return F(S[0], x);
    }
} CHT;

```

### 5.3 D&C optimization

Usage:  $dp[t][i] = \min(dp[t-1][j] + c[j][i]), c$  is Monge  
Time Complexity:  $O(KN \log N)$

//  $dp[k][i] = \min_j f(k, j, i)$ . 이전 행을 먼저 계산해야 함.  
// 조건: 최적  $j$ (동률이면 가장 작은  $j$ )가  $i$ 에 대해 비감소.  
// 각 계산 대상  $i$ 에는 유효한 전이가 하나 이상 있어야 함.  
// max: 초기값 INF -> -INF, 비교 < -> >, 불가능한 전이도 -INF.  
// 상태/후보가 각각  $O(N)$ ,  $f$ 가  $O(1)$ 이면 한 행  $O(N \log N)$ .  
const ll INF = 1LL << 62;  
ll dp[MAX\_K][MAX\_N];

```

11 f(int k, int j, int i); // 전이 값. 불가능하면 INF 반환.
void dnc(int k, int l, int r, int pL, int pR) {
    if (l > r) return;
    int opt = pL, mid = (l + r) / 2;
    dp[k][mid] = INF;
    for (int j = pL; j <= pR; j++) {
        ll val = f(k, j, mid);
        if (val < dp[k][mid]) {
            dp[k][mid] = val; opt = j;
        }
    }
    dnc(k, l, mid - 1, pL, opt);
    dnc(k, mid + 1, r, opt, pR);
}
// dp[k][i]: 앞의 i개 원소를 정확히 k개 구간으로 나눈 최소 비용
11 f(int k, int j, int i) {
    if (j >= i || dp[k-1][j] == INF) return INF;
    ll sum = S[i] - S[j];
    return dp[k-1][j] + sum * sum; // 계산 결과가 INF 미만이라고 가정
}
// 1 <= K <= n. dp/S의 두 번째 차원은 n+1 이상.
for (int k = 0; k <= K; k++)
    fill(dp[k], dp[k] + n+1, INF);
dp[0][0] = 0;
for (int k = 1; k <= K; k++)
    dnc(k, k, n, k-1, n-1);
// 답: dp[K][n]

```

#### 5.4 Monotone Queue optimization

**Usage:**  $dp[i] = \min(dp[j] + c[j][i])$ ,  $c$  is Monge, find cross  
**Time Complexity:**  $O(N \log N)$

```

11 f(int j, int i); // j->i로 전이 값 (dp[j] + cost(j, i))
void solve() {
    auto cross = [&](ll p, ll q) {
        ll lo = max(p, q), hi = n + 1;
        while (lo + 1 < hi) {
            ll mid = (lo + hi) / 2;
            if (f(p, mid) > f(q, mid)) hi = mid; // min 기준: f(p) > f(q)면 q가 우세
            else lo = mid;
        }
        return hi;
    };
    deque<pair<ll, ll>> dq; // {cand_idx, start_pos}
    dq.push_back({0, 1}); // 초기값: 0이 1번 위치부터 최적가정
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        while (dq.size() > 1 && dq[1].second <= i) dq.pop_front();
        dp[i] = f(dq[0].first, i);
        while (!dq.empty()) {
            ll p = dq.back().first, pos = cross(p, i);
            if (pos <= dq.back().second) dq.pop_back();
            else {
                if (pos <= n) dq.push_back({i, pos});
                break;
            }
        }
    }
    if (dq.empty()) dq.push_back({i, 1});
}

```

```

}
}

```

#### 5.5 Aliens Trick

**Usage:**  $dp[t][i] = \min(dp[t-1][j] + c[j+1][i])$ ,  $c$  is Monge, find lambda w/ half bs

**Time Complexity:**  $O(T \log X)$

```

/* n: 원소 개수 (경로 복원 끝점), k: 골라야 하는 개수
 * lo, hi: 패널티 이분탐색 범위 (0 ~ 최대 가치)
 * f(c): 패널티가 c일 때 {2*(가치합), prv} 반환 (가치는 c를 뺀 값) */
template<class T, bool GET_MAX = false>
pair<T, vector<int>> AliensTrick(int n, int k, auto f, T lo,
T hi) {
    T l = lo, r = hi;
    while (l < r) {
        T m = (l + r + (GET_MAX ? 1 : 0)) >> 1;
        vector<int> prv = f(m * 2 + (GET_MAX ? -1 : 1)).second;
        int cnt = 0; for (int i = n; i; i = prv[i]) cnt++;
        if (cnt <= k) (GET_MAX ? l : r) = m;
        else (GET_MAX ? r : l) = m + (GET_MAX ? -1 : 1);
    }
    T opt_val = f(l * 2).first / 2 - k * l;
    auto get_path = [&](T c) {
        vector<int> p{n};
        for (auto prv = f(c).second; p.back(); )
            p.push_back(prv[p.back()]);
        reverse(p.begin(), p.end()); return p;
    };
    auto p1 = get_path(l * 2 + (GET_MAX ? 1 : -1));
    auto p2 = get_path(l * 2 - (GET_MAX ? 1 : -1));
    if (p1.size() == k + 1) return {opt_val, p1};
    if (p2.size() == k + 1) return {opt_val, p2};
    for (int i = 1, j = 1; i < p1.size(); i++) {
        while (j < p2.size() && p2[j] < p1[i - 1]) j++;
        if (p1[i] <= p2[j] && i - j == k + 1 - (int)p2.size()) {
            vector<int> res(p1.begin(), p1.begin() + i);
            res.insert(res.end(), p2.begin() + j, p2.end());
            return {opt_val, res};
        }
    }
    return {opt_val, {}}; // Should not reach here
}

```

#### 5.6 Sum Over Subsets

**Usage:**  $dp[mask] = \text{sum}(A[i])$ ,  $i$  is in mask

**Time Complexity:**  $O(N2^N)$

```

// 1. Subset Sum: f[mask] = sum of a[sub] where sub & mask == sub
for (int i = 0; i < n; i++)
    for (int mask = 0; mask < (1 << n); mask++)
        if (mask & (1 << i)) f[mask] += f[mask ^ (1 << i)];
// 2. Superset Sum: f[mask] = sum of a[sup] where sup & mask == mask
for (int i = 0; i < n; i++)
    for (int mask = (1 << n) - 1; mask >= 0; mask--)
        if (!(mask & (1 << i))) f[mask] += f[mask ^ (1 << i)];

```

#### 5.7 Berlekamp Massey

**Usage:** Linear recurrence  $N$ -th term. Sparse matrix determinant.

**Time Complexity:**  $N$ -th term:  $O(K^2 \log N)$  / Det:  $O(N(N + E))$

```

mt19937_64
rng(chrono::steady_clock::now().time_since_epoch().count());
int randint(int lb, int ub) { return
uniform_int_distribution<int>(lb, ub)(rng); }
const int mod = 998244353;
11 ipow(ll x, ll p) {
    ll ret = 1, piv = x;
    while (p) {
        if (p & 1) ret = ret * piv % mod;
        piv = piv * piv % mod; p >>= 1;
    }
    return ret;
}
vector<int> berlekamp_massey(vector<int> x) {
    vector<int> ls, cur; int lf, ld;
    for (int i = 0; i < sz(x); i++) {
        ll t = 0;
        for (int j = 0; j < sz(cur); j++) t = (t +
11*x[i-j-1]*cur[j]) % mod;
        if ((t - x[i]) % mod == 0) continue;
        if (cur.empty()) {
            lf = i; ld = (t-x[i]) % mod;
            cur.resize(i+1); continue;
        }
        ll k = -(x[i]-t) * ipow(ld, mod-2) % mod;
        vector<int> c(i-lf-1); c.push_back(k);
        for (auto& j : ls) c.push_back(-j*k % mod);
        if (sz(c) < sz(cur)) c.resize(sz(cur));
        for (int j = 0; j < sz(cur); j++) c[j] = (c[j]+cur[j]) % mod;
        if (i-lf+sz(ls) >= sz(cur)) {
            tie(ls, lf, ld) = make_tuple(cur, i, (t-x[i]) % mod);
            cur = c;
        }
    }
    for (auto& i : cur) i = (i % mod + mod) % mod;
    return cur;
}
int get_nth(vector<int> rec, vector<int> dp, ll n) {
    int m = sz(rec); vector<int> s(m), t(m); s[0] = 1;
    if (m != 1) t[1] = 1; else t[0] = rec[0];
    auto mul = [&rec](vector<int> v, vector<int> w) {
        int m = sz(v); vector<int> t(2*m);
        for (int j = 0; j < m; j++) {
            for (int k = 0; k < m; k++) {
                t[j+k] += 111*v[j]*w[k] % mod;
                if (t[j+k] >= mod) t[j+k] -= mod;
            }
        }
        for (int j = 2*m-1; j >= m; j--) {
            for (int k = 1; k <= m; k++) {
                t[j-k] += 111*t[j]*rec[k-1] % mod;
                if (t[j-k] >= mod) t[j-k] -= mod;
            }
        }
    }
}

```

```

    }
    t.resize(m); return t;
};
while (n) {
    if (n & 1) s = mul(s, t);
    t = mul(t, t); n >>= 1;
}
ll ret = 0;
for (int i = 0; i < m; i++) ret += 1ll*s[i]*dp[i] % mod;
return ret % mod;
}
int guess_nth_term(vector<int> x, ll n) {
    if (n < sz(x)) return x[n];
    vector<int> v = berlekamp_massey(x);
    if (v.empty()) return 0;
    return get_nth(v, x, n);
}
struct elem { int x, y, v; }; // A_(x, y) <- v, 0-based. no
duplicate
vector<int> get_min_poly(int n, vector<elem> M) {
    // smallest poly P such that A^i = sum_{j < i} {A^j \times
    P_j}
    vector<int> rnd1, rnd2;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        rnd1.push_back(randint(1, mod - 1));
        rnd2.push_back(randint(1, mod - 1));
    }
    vector<int> gobs;
    for (int i = 0; i < 2*n+2; i++) {
        int tmp = 0;
        for (int j = 0; j < n; j++) {
            tmp += 1ll * rnd2[j] * rnd1[j] % mod;
            if (tmp >= mod) tmp -= mod;
        }
        gobs.push_back(tmp); vector<int> nxt(n);
        for (auto& i : M) {
            nxt[i.x] += 1ll * i.v * rnd1[i.y] % mod;
            if (nxt[i.x] >= mod) nxt[i.x] -= mod;
        }
        rnd1 = nxt;
    }
    auto sol = berlekamp_massey(gobs);
    reverse(all(sol)); return sol;
}
ll det(int n, vector<elem> M) {
    vector<int> rnd;
    for (int i = 0; i < n; i++) rnd.push_back(randint(1,
    mod-1));
    for (auto& i : M) i.v = 1ll * i.v * rnd[i.y] % mod;
    auto sol = get_min_poly(n, M)[0]; if (n%2 == 0) sol =
    mod-sol;
    for (auto& i : rnd) sol = 1ll * sol * ipow(i, mod-2) % mod;
    return sol;
}

```

## 6 Geometry

### 6.1 Geometry Template

**Usage:** Basic point, line, and circle operations.

```

const double EPS = 1e-9;
template<typename T> struct Point {
    T x, y;
    bool operator<(const Point& p) const { return x==p.x ?
    y<p.y : x<p.x; }
    bool operator==(const Point& p) const { return x==p.x &&
    y==p.y; }
    Point operator+(const Point& p) const { return {x+p.x,
    y+p.y}; }
    Point operator-(const Point& p) const { return {x-p.x,
    y-p.y}; }
    Point operator*(T n) const { return {x*n, y*n}; }
    Point operator/(T n) const { return {x/n, y/n}; }
    T operator*(const Point& p) const { return x*p.x + y*p.y; }
    T operator/(const Point& p) const { return n x*p.y - y*p.x; }
    /* 3D dot, cross
    T operator*(const Point& p) const { return x*p.x + y*p.y +
    z*p.z; }
    Point operator/(const Point& p) const {
        return {y*p.z - z*p.y, z*p.x - x*p.z, x*p.y - y*p.x};
    } */
    T dist2() const { return x*x + y*y; }
    Point<double> d() const { return {(double)x, (double)y}; }
    Point rot90() const { return {-y, x}; }
};
using P = Point<ll>;
using Pd = Point<double>;
int ccw(P a, P b, P c) {
    ll res = (b - a) / (c - a);
    return (res > 0) - (res < 0);
}
bool isInter(P a, P b, P c, P d) {
    int ab = ccw(a, b, c) * ccw(a, b, d), cd = ccw(c, d, a) *
    ccw(c, d, b);
    if (ab == 0 && cd == 0) {
        if (b < a) swap(a, b); if (d < c) swap(c, d);
        return !(b < c || d < a);
    }
    return ab <= 0 && cd <= 0;
}
ll area2(const vector<P>& v) { // 다각형 넓이*2
    ll res = 0; int n = sz(v);
    for (int i = 0; i < n; i++) res += v[i] / v[(i+1)%n];
    return abs(res);
}

```

### 6.2 Closest Pair

**Time Complexity:**  $O(N \log N)$

```

struct P { ll x, y; int id; };
ll dist(const P &a, const P &b) {
    return (a.x-b.x)*(a.x-b.x) + (a.y-b.y)*(a.y-b.y);
}
array<ll,3> closestPair(vector<P> &v) {
    sort(all(v), [](const P &a, const P &b) { return a.x <
    b.x; });
    auto cmp = [](const P &a, const P &b) {
        return a.y == b.y ? a.x < b.x : a.y < b.y;
    };
}

```

```

set<P, decltype(cmp)> s(cmp);
ll d = 9e18; array<ll,3> ans = { d, -1, -1 };
for (int i = 0, j = 0; i < sz(v); i++) {
    while (j < i && (v[i].x-v[j].x)*(v[i].x-v[j].x) >= d)
        s.erase(v[j++]);
    ll dsq = sqrt(d)+1;
    auto it1 = s.lower_bound({ LLONG_MIN, v[i].y - dsq, -1 });
    auto it2 = s.upper_bound({ LLONG_MAX, v[i].y + dsq, -1 });
    for (auto it = it1; it != it2; it++) {
        ll cur = dist(v[i], *it);
        if (cur < d) ans = { d = cur, v[i].id, (*it).id };
    }
    s.insert(v[i]);
}
return ans;
}

```

### 6.3 Convex Hull

**Usage:** Finds the convex hull using Monotone Chain. Returns vertices in CCW order.

**Time Complexity:**  $O(N \log N)$

```

vector<P> ConvexHull(vector<P> ps) { // Monotone chain
    compress(ps); if (sz(ps) <= 2) return ps;
    vector<P> v(sz(ps)*2);
    int s = 0, t = 0;
    for (int i = 2; i--; s = --t, reverse(all(ps))) {
        for (P p : ps) { // include boundary : ccw < 0
            while (t >= s+2 && ccw(v[t-2], v[t-1], p) <= 0) t--;
            v[t++] = p;
        }
    }
    v.resize(t + (t <= 1)); return v;
}

```

### 6.4 Convex Hull 3d

**Time Complexity:**  $O(N^2)$

```

struct face { int a, b, c; P d; };
vector<face> ConvexHull_3d(vector<P> &p) {
    compress(p); int n = sz(p);
    if (n <= 3) return {};
    int k = 2;
    while (k < n && ((p[1]-p[0]) / (p[k]-p[0])) == P{0, 0, 0})
        k++;
    if (k == n) return {};
    swap(p[2], p[k]);
    k = 3;
    while (k < n && (((p[1]-p[0]) / (p[2]-p[0])) *
    (p[k]-p[0])) == 0) k++;
    if (k == n) return {};
    swap(p[3], p[k]);
    vector<face> f;
    vector<vector<bool>> dead(n, vector<bool>(n, true));
    auto add_face = [&](int a, int b, int c) {
        f.push_back({ a, b, c, (p[b]-p[a]) / (p[c]-p[a]) });
        dead[a][b] = dead[b][c] = dead[c][a] = 0;
    };
    add_face(0, 1, 2); add_face(0, 2, 1);
}

```



```

for (int i = 3; i < n; i++) {
    vector<face> nf;
    for (face &F : f){
        if ((p[i] - p[F.a]) * F.d > 0) {
            dead[F.a][F.b] = dead[F.b][F.c] = dead[F.c][F.a] = 1;
        } else {
            nf.push_back(F);
        }
    }
    f = nf;
    for (face &F : nf){
        if (dead[F.b][F.a]) add_face(F.b, F.a, i);
        if (dead[F.c][F.b]) add_face(F.c, F.b, i);
        if (dead[F.a][F.c]) add_face(F.a, F.c, i);
    }
}
return f;
}

```

## 6.5 Rotating Calipers

**Usage:** Calculates the diameter (farthest pair of points) of a convex hull(CCW order).

**Time Complexity:**  $O(N)$

```

// ccw 정렬된 convex에서 가장 먼 두 점
pair<P,P> Calipers(const vector<P>& v) {
    int n = sz(v); if (n < 2) return {v[0], v[0]};
    ll mx = 0; P a = v[0], b = v[1];
    for (int i = 0, j = 1; i < n; i++) {
        P t = v[(i+1)%n] - v[i];
        while ((t / (v[(j+1)%n] - v[j])) > 0) j = (j+1)%n;
        ll now = (v[i] - v[j]).dist2();
        if (now > mx) mx = now, a = v[i], b = v[j];
    }
    return {a, b};
}

```

## 6.6 Point in Convex Polygon

**Usage:** Checks if a point is inside or on the boundary of a convex polygon (CCW sorted).

**Time Complexity:**  $O(\log N)$

```

// CCW 정렬된 다각형 내부 판별,  $O(\log N)$ 
bool InConvPoly(const vector<P>& v, P p) {
    int n = sz(v); if (n < 3) return false;
    // ccw <= 0 || ccw >= 0: exclude boundary
    if (ccw(v[0], v[1], p) < 0 || ccw(v[0], v.back(), p) > 0)
        return false;
    int l = 1, r = n - 1;
    while (l + 1 < r) {
        int mid = (l + r) / 2;
        if (ccw(v[0], v[mid], p) >= 0) l = mid;
        else r = mid;
    }
    return ccw(v[l], v[l + 1], p) >= 0; // > 0: exclude boundary
}

```

## 6.7 Point in Polygon

**Usage:** Ray casting algorithm for general polygons.

**Time Complexity:**  $O(N)$

```

// 다각형 내부 판별 (CCW/CW 순서 무관)
bool InPoly(const vector<P>& v, P p) {
    int n = sz(v); bool chk = false;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        P a = v[i], b = v[(i+1) % n];
        if ((b-a) / (p-a) == 0 && (a-p) * (b-p) <= 0) return
            true; // false: exclude boundary
        if ((a.y > p.y) != (b.y > p.y)) {
            double ix = (double)(b.x-a.x) * (p.y-a.y) /
                (double)(b.y-a.y) + a.x;
            if (p.x < ix) chk = !chk;
        }
    }
    return chk;
}

```

## 6.8 Sort Points

**Usage:** Angular sort. 1. Relative to pivot (Convex Hull). 2. Relative to origin.

```

// Sort by angle relative to the bottom-left point (CCW)
void Sort(vector<P> &v) {
    if (v.size() < 2) return;
    swap(v[0], *min_element(all(v), [](const P& a, const P& b) {
        return a.y != b.y ? a.y < b.y : a.x < b.x;
    }));
    sort(v.begin() + 1, v.end(), [&](const P& a, const P& b) {
        ll cp = (a-v[0]) / (b-v[0]); if (cp != 0) return cp > 0;
        return (a - v[0]).dist2() < (b - v[0]).dist2();
    });
}

// Sort by angle around a given point in the range [0, 360)
void Sort(vector<P> &v, P cent = {0, 0}) {
    auto half = [](const P& p) { return p.y > 0 || (p.y == 0
        && p.x > 0); };
    sort(all(v), [&](const P& a, const P& b) {
        P aa = a-cent, bb = b-cent;
        if (half(aa) != half(bb)) return half(aa) > half(bb);
        return (aa / bb) > 0;
    });
}

```

## 6.9 Linear Minkowski Sum

**Usage:** Minkowski Sum of Two convex(must be CCW order).

**Time Complexity:**  $O(N + M)$

```

vector<P> Minkowski(vector<P> p, vector<P> q) {
    if (p.empty() || q.empty()) return {};
    rotate(p.begin(), min_element(all(p)), p.end());
    rotate(q.begin(), min_element(all(q)), q.end());
    p.push_back(p[0]); p.push_back(p[1]);
    q.push_back(q[0]); q.push_back(q[1]);
    vector<P> res; int i = 0, j = 0;
    while (i < sz(p) - 2 || j < sz(q) - 2) {
        res.push_back(p[i] + q[j]);
        ll cp = (p[i + 1] - p[i]) / (q[j + 1] - q[j]);
        if (cp >= 0 && i < sz(p) - 2) i++;
        if (cp <= 0 && j < sz(q) - 2) j++;
    }
    return res;
}

```

## 6.10 Smallest Enclosing Circle

**Usage:** Welzl's algorithm to find the Minimum Enclosing Circle.

Returns center, radius.

**Time Complexity:** Expected  $O(N)$

```

Pd getC(Pd a, Pd b) { return (a + b) / 2.0; }
Pd getC(Pd a, Pd b, Pd c) {
    Pd u = b-a, v = c-a; double d = 2*(u/v);
    if (abs(d) < EPS) return {0, 0};
    return a - (v * u.dist2() - u * v.dist2()).rot90() / d;
}

/* // for 3D
Pd getC(Pd a, Pd b, Pd c) {
    Pd u = b-a, v = c-a, n = u/v;
    if (n.dist2() < EPS) return getC(a, b);
    Pd top = (n/u) * v.dist2() + (v/n) * u.dist2();
    return a + top / (2*n.dist2());
}

Pd getC(Pd a, Pd b, Pd c, Pd d) {
    Pd p = b-a, q = c-a, r = d-a;
    double det = ((p / q) * r) * 2.0;
    if (abs(det) < EPS) return a;
    Pd top = (p/q) * r.dist2() + (q/r) * p.dist2() + (r/p) *
        q.dist2();
    return a + top / det;
}

*/
mt19937_64
rng(chrono::steady_clock::now().time_since_epoch().count());
pair<Pd,double> min_circle(vector<Pd> v) {
    shuffle(all(v), rng);
    Pd c = {0, 0}; double r = 0;
    auto dist = [&](Pd p1, Pd p2) { return
        sqrt((p1-p2).dist2()); };
    auto chk = [&](Pd p) { return dist(c, p) > r+EPS; };
    for (int i = 0; i < sz(v); i++) if (chk(v[i])) {
        c = v[i]; r = 0;
        for (int j = 0; j < i; j++) if (chk(v[j])) {
            c = getC(v[i], v[j]); r = dist(c, v[i]);
            for (int k = 0; k < j; k++) if (chk(v[k])) {
                c = getC(v[i], v[j], v[k]); r = dist(c, v[k]);
                /* // for 3D
                for (int l = 0; l < k; l++) if (chk(v[l])) {
                    c = getC(v[i], v[j], v[k], v[l]); r = dist(p, v[l]);
                }
            }
        }
    }
    return {c, r};
}

```



## 6.11 Geometric Intersections

**Usage:** Intersection primitives: Segment, Line-Circle, Line-Hull, and Circle-Polygon area.

**Time Complexity:**  $O(1)/O(1)/O(\log N)/O(N)$

```
using T = __int128_t; // T <= 0(COORD^3)
// [1] 선분 교차 (정밀 좌표) / Param: 선분 ab, 선분 cd
// Return: {flag, xn, xd, yn, yd} -> 교점 (xn/xd, yn/yd)
// Flag: 0(안 만남), 1(교점=끝점), 4(교차), -1(무수히 겹침)
tuple<int, T, T, T, T> segmentInter(P a, P b, P c, P d) {
    if (!isInter(a, b, c, d)) return {0, 0, 0, 0, 0};
    T det = (b - a) / (d - c);
    if (det == 0) {
        if (b < a) swap(a, b);
        if (d < c) swap(c, d);
        if (b == c) return {1, b.x, 1, b.y, 1};
        if (d == a) return {1, d.x, 1, d.y, 1};
        return {-1, 0, 0, 0, 0};
    }
    T p = (c - a) / (d - c), q = det;
    T xp = a.x * q + (b.x - a.x) * p, xq = q;
    T yp = a.y * q + (b.y - a.y) * p, yq = q;
    if (xq < 0) { xp = -xp; xq = -xq; }
    if (yq < 0) { yp = -yp; yq = -yq; }
    T g_x = __gcd(xp, xq); xp /= g_x; xq /= g_x;
    T g_y = __gcd(yp, yq); yp /= g_y; yq /= g_y;
    int f = 4;
    if ((xp == a.x * xq && yp == a.y * yq) || (xp == b.x * xq
    && yp == b.y * yq)) f = 1;
    if ((xp == c.x * xq && yp == c.y * yq) || (xp == d.x * xq
    && yp == d.y * yq)) f = 1;
    return {f, xp, xq, yp, yq};
}

// [2] 원-직선 교차 / Param: 직선 ab, 원(c, r)
// Return: 교점 좌표 목록 (a -> b 방향 순서 정렬됨)
vector<Pd> lineCircle(P a, P b, P c, double r) {
    P ab = b - a;
    Pd p = a.d() + ab.d() * ((c - a) * ab / (double)ab.dist2());
    double h2 = r * r - (p - c.d()).dist2();
    if (h2 < -EPS) return {};
    if (abs(h2) < EPS) return {p};
    Pd h = ab.d() * (sqrt(h2) / sqrt(ab.dist2()));
    return {p - h, p + h};
}

// [3] 원-다각형 교차 넓이
// Param: 원(c, r), 다각형 poly (CCW/CW 무관) Return: 교차하는
// 영역의 넓이
double areaCirclePoly(P c, double r, const vector<P>& poly) {
    auto tri = [&](Pd p, Pd q) {
        Pd d = q - p;
        double a = d * p / d.dist2(), b = (p.dist2() - r * r) /
        d.dist2();
        double det = a * a - b;
        if (det <= EPS) return r * r * atan2(p / q, p * q);
        double t1 = -a - sqrt(max(0.0, det)), t2 =
        -a + sqrt(max(0.0, det));
        if (t2 < -EPS || t1 > 1.0 + EPS) return r * r * atan2(p
        / q, p * q);
        Pd u = p + d * max(0.0, t1), v = p + d * min(1.0, t2);
```

```
        return r * r * atan2(p / u, p * u) + u / v + r * r *
        atan2(v / q, v * q);
    };
    double res = 0; int n = poly.size();
    for(int i = 0; i < n; i++)
        res += tri((poly[i] - c).d(), (poly[(i+1) % n] - c).d());
    return res * 0.5;
}

// [4] 볼록 다각형-직선 교차 ( $O(\log N)$ ) Param: 볼록 다각형 h
// (CCW), 직선 ab
// Return: {i, j} -> 직선이 변(i, i+1)과 변(j, j+1)을 교차함.
// 안 만나면 {-1, -1}
int extrVertex(const vector<P>& h, P dir) {
    int n = h.size();
    auto cmp = [&](int i, int j) { return ccw({0,0}, dir,
    h[i%n] - h[j%n]); };
    auto isExtr = [&](int i) { return cmp(i, i - 1 + n) >= 0
    && cmp(i, i + 1) > 0; };
    if (isExtr(0)) return 0;
    int l = 0, r = n;
    while (l + 1 < r) {
        int m = (l + r) / 2;
        if (isExtr(m)) return m;
        if (cmp(l + 1, l) > 0) {
            if (cmp(m + 1, m) > 0 && cmp(l, m) > 0) r = m; else l
            = m;
        } else {
            if (cmp(m + 1, m) <= 0 && cmp(l, m) < 0) l = m; else r
            = m;
        }
    }
    return l;
}

array<int, 2> hullLineInter(const vector<P>& h, P a, P b) {
    P dir = b - a, per = {-dir.y, dir.x};
    int n = h.size();
    int i1 = extrVertex(h, per), i2 = extrVertex(h, per * -1);
    if (ccw(a, b, h[i1]) * ccw(a, b, h[i2]) > 0) return {-1,
    -1};
    auto search = [&](int s, int e) {
        if (ccw(a, b, h[s]) == 0) return s;
        int l = s, r = e;
        if (r < l) r += n;
        while (l + 1 < r) {
            int m = (l + r) / 2;
            if (ccw(a, b, h[m % n]) == ccw(a, b, h[s])) l = m;
            else r = m;
        }
        return l % n;
    };
    return {search(i1, i2), search(i2, i1)};
}
```

## 6.12 Half Plane Intersection

**Usage:** Intersection of half-planes defined by lines (left side is valid). Returns a convex polygon.

**Time Complexity:**  $O(N \log N)$

// Line(p1,p2): p1 -> p2의 오른쪽 반평면, 경계 포함. p1 != p2.

```
// 유효 영역: a*x + b*y <= c.
// CCW 다각형 내부를 취하려면 Line(다음 정점, 현재 정점).
struct Line {
    double a, b, c; // ax + by <= c
    Line(Pd p1, Pd p2) {
        a = p1.y - p2.y; // -dy
        b = p2.x - p1.x; // dx
        c = a * p1.x + b * p1.y;
    }
    Pd slope() const { return {a, b}; }
};

Pd intersect(Line u, Line v) { // 평행하지 않은 두 직선의 교점
    double det = u.a * v.b - u.b * v.a;
    return {(u.c * v.b - u.b * v.c) / det, (u.a * v.c - u.c *
    v.a) / det};
}

bool bad(Line l, Pd p) {
    return l.a * p.x + l.b * p.y > l.c + EPS;
}

// 유계·양의 면적 교집합의 꼭짓점을 구함.  $O(N \log N)$ .
// 빈 영역/점/선분/무계 영역의 판별은 보장하지 않음.
// EPS 정렬 조건: 비평행 법선 간 외적의 절댓값이 EPS보다 커야
// 함.
vector<Pd> HPI(vector<Line> lines) {
    sort(all(lines), [&](const Line& u, const Line& v) {
        Pd p1 = u.slope(), p2 = v.slope();
        bool f1 = p1.y > 0 || (p1.y == 0 && p1.x > 0);
        bool f2 = p2.y > 0 || (p2.y == 0 && p2.x > 0);
        if (f1 != f2) return f1 > f2;
        if (abs(p1 / p2) > EPS) return (p1 / p2) > 0;
        return u.c < v.c; // 같은 방향 평행선은 법선 길이가 같아야
        c 비교가 유효
    });
    deque<Line> dq;
    for (auto& l : lines) {
        if (!dq.empty() && abs(dq.back().slope() / l.slope()) <
        EPS) continue;
        while (sz(dq) >= 2 && bad(l, intersect(dq.back(),
        dq[sz(dq)-2]))) dq.pop_back();
        while (sz(dq) >= 2 && bad(l, intersect(dq[0], dq[1])))
        dq.pop_front();
        dq.push_back(l);
    }
    while (sz(dq) > 2 && bad(dq[0], intersect(dq.back(),
    dq[sz(dq)-2]))) dq.pop_back();
    while (sz(dq) > 2 && bad(dq.back(), intersect(dq[0],
    dq[1]))) dq.pop_front();
    vector<Pd> res; if (sz(dq) < 3) return {};
    for (int i = 0; i < sz(dq); i++) {
        res.push_back(intersect(dq[i], dq[(i + 1) % sz(dq)]));
    }
    return res;
}
```

## 6.13 Manhattan MST

**Time Complexity:**  $O(N \log N)$

```
vector<array<ll, 3>> manhattan_mst(polygon v) {
    vector<int> idx(v.size());
```

```

for (int i = 0; i < idx.size(); i++) idx[i] = i;
vector<array<ll, 3>> edges;
for (int rot = 0; rot < 4; rot++) {
    sort(idx.begin(), idx.end(), [&v](int i, int j){
        return (v[i].x + v[i].y) < (v[j].x + v[j].y);
    });
    map<int, int, greater<int>> active;
    for (auto i : idx) {
        for (auto it = active.lower_bound(v[i].x); it !=
            active.end(); active.erase(it++)) {
            int j = it->second;
            if (v[i].x - v[i].y > v[j].x - v[j].y) break;
            edges.push_back({v[i].x - v[j].x + (v[i].y -
                v[j].y), i+1, j+1});
        }
        active[v[i].x] = i;
    }
    for (auto &p : v) {
        if (rot & 1) p.x *= -1;
        else swap(p.x, p.y);
    }
}
sort(all(edges));
return edges;
}

```

## 7 String

### 7.1 Aho-Corasick

**Usage:** Multi-pattern matching using trie and failure links.

**Time Complexity:**  $O(\sum |P| + |T|)$

// Aho-Corasick: 여러 패턴을 T에서 한 번에 매칭  
// ac.insert(p, id) -> ac.build() -> ac.find(T)/ac.count(T)  
// find: {패턴id, 끝idx} 목록(겹치는 짧은 패턴은 out 링크로).  
id는 1부터.

```

const int CH = 26;
struct AhoCorasick {
    struct Node {
        int ch[CH], nxt[CH], id, fail, out, cnt;
        Node() { memset(ch, 0, sizeof ch);
            memset(nxt, 0, sizeof nxt);
            id = fail = out = cnt = 0;
        }
    };
    vector<Node> T; int tc = 1;
    AhoCorasick(int SZ) { T.resize(SZ); }
    int ID(char c) { return c - 'a'; }
    void insert(const string &s, int id) {
        int x = 1; // 'id' must be >= 1
        for (auto c : s) {
            int cid = ID(c);
            if (!T[x].ch[cid]) T[x].ch[cid] = ++tc;
            x = T[x].ch[cid];
        }
        T[x].id = id; T[x].cnt++;
    }
    int next(int x, int c) {
        int& res = T[x].nxt[c]; if (res) return res;
        if (x != 1 && !T[x].ch[c]) res = next(T[x].fail, c);
    }
}

```

```

else if (T[x].ch[c]) res = T[x].ch[c];
else res = 1;
return res;
}
void build() {
    queue<int> q;
    for (int i = 0; i < CH; i++) {
        if (int c = T[1].ch[i]) T[c].fail = 1, q.push(c);
    }
    while (!q.empty()) {
        int v = q.front(); q.pop();
        for (int i = 0; i < CH; i++) {
            int c = T[v].ch[i]; if (!c) continue;
            int fail = T[c].fail = next(T[v].fail, i);
            if (T[fail].id) T[c].out = fail;
            else T[c].out = T[fail].out;
            T[c].cnt += T[fail].cnt; q.push(c);
        }
    }
}
vector<pair<int, int>> find(const string &s) {
    vector<pair<int, int>> res;
    int x = 1, tot = 0;
    for (int i = 0; i < sz(s); i++) {
        x = next(x, ID(s[i])); tot += T[x].cnt;
        if (T[x].id) res.emplace_back(T[x].id, i);
        for (int y = T[x].out; y; y = T[y].out)
            res.emplace_back(T[y].id, i);
    }
    assert(sz(res) == tot);
    return res;
}
ll count(const string &s) {
    ll res = 0; int x = 1;
    for (char c : s) res += T[x = next(x, ID(c))].cnt;
    return res;
}
}
};

```

### 7.2 Hashing

**Usage:** Rolling hash for string matching.

**Time Complexity:**  $O(N)$

```

template<ll P1, ll M1, ll P2, ll M2> struct Hashing {
    vector<ll> h1, h2, p1, p2;
    void build(const string &s) {
        int n = sz(s);
        h1 = h2 = p1 = p2 = vector<ll>(n+1);
        p1[0] = p2[0] = 1;
        for (int i = 0; i < n; i++) {
            h1[i+1] = (h1[i] * P1 + s[i]) % M1;
            h2[i+1] = (h2[i] * P2 + s[i]) % M2;
            p1[i+1] = p1[i] * P1 % M1;
            p2[i+1] = p2[i] * P2 % M2;
        }
    }
    pair<ll, ll> get(int l, int r) const { // 0-idx, [l, r)
        ll r1 = (h1[r] - h1[l] * p1[r-l]) % M1;
        ll r2 = (h2[r] - h2[l] * p2[r-l]) % M2;
        if (r1 < 0) r1 += M1;
    }
}

```

```

if (r2 < 0) r2 += M2;
return { r1, r2 };
}
};
// 1e5+3, 1e5+13, 131'071, 524'287, 1'299'709, 1'301'021
// 1e9-63, 1e9+7, 1e9+9, 1e9+103
// using Hash = Hashing<917, 998244353, 10009, 1000000007>;
// Hash H; H.build(s);
// H.get(l, r) == H.get(l2, r2): s[l..r-1] == s[l2..r2-1]

```

### 7.3 KMP

**Usage:** Single pattern matching using prefix function.

**Time Complexity:**  $O(N + M)$

// minPeriod(): 최소 주기. s = p^k 꼴이면 |p|, 아니면 len(s)  
// pi[i]: prefix [0..i]의 최장 접두사=접미사 길이

```

template<typename T> struct KMP {
    T P; vector<int> pi;
    KMP(const T& P) : P(P), pi(sz(P)) {
        for (int i = 1, j = 0; i < sz(P); i++) {
            while (j > 0 && P[i] != P[j]) j = pi[j-1];
            if (P[i] == P[j]) pi[i] = ++j;
        }
    }
    vector<int> find(const T& S) {
        vector<int> res;
        int n = sz(S), m = sz(P), j = 0;
        for (int i = 0; i < n; i++) {
            while (j > 0 && S[i] != P[j]) j = pi[j-1];
            if (S[i] == P[j]) {
                if (j == m-1)
                    res.push_back(i-m+1), j = pi[j];
                else j++;
            }
        }
        return res;
    }
    int minPeriod() {
        int m = sz(P); if (m == 0) return 0;
        int len = m-pi[m-1]; if (m%len == 0) return len;
        return m;
    }
};

```

### 7.4 Manacher

**Usage:** Find all palindromic substrings in linear time.

**Time Complexity:**  $O(N)$

// 각 문자를 중심으로 하는 최장 팰린드롬의 반경을 반환  
// Manacher("abaaba") = {0,1,0,3,0,1,6,1,0,3,0,1,0}  
// # a # b # a # a # b # a # a  
// 0 1 0 3 0 1 6 1 0 3 0 1 0

```

struct Manacher {
    vector<int> p;
    template<class T> Manacher(const T &s) {
        int n = sz(s)*2+1, c = 0, r = 0;
        p.assign(n, 0); T t; t.resize(n);
        for (int i = 0; i < sz(s); i++) t[i*2+1] = s[i];
    }
}

```

```

for (int i = 0; i < n; i++) {
    if (r > i) p[i] = min(r-i, p[2*c-i]);
    while (i-p[i]-1 >= 0 && i+p[i]+1 < n && t[i-p[i]-1] ==
        t[i+p[i]+1]) p[i]++;
    if (i+p[i] > r) c = i, r = i+p[i];
}
}
bool chk(int l, int r) {
    if (l > r) return false;
    return p[l+r+1] >= r-l+1;
}
}
ll cnt() {
    ll res = 0;
    for (auto i : p) res += (i+1)/2;
    return res;
}
};

```

## 7.5 Suffix Array

**Usage:** Suffix array and LCP array.

**Time Complexity:**  $sa : O(N \log N)$ ,  $lcp : O(N)$

```

// Suffix Array - 모든 접미사 사전순 정렬 + LCP
// sa[i] : i번째 사전순 작은 접미사의 시작 인덱스 (0-idx)
// lcp[i] : sa[i-1] ~ sa[i] 공통 접두사 길이 (lcp[0]=0)
struct SA {
    int n;
    vector<int> sa, lcp, x, y, c;
    SA(const string& s) : n(sz(s)), sa(n), lcp(n), x(2*n, -1),
        y(2*n, -1), c(max(n, 256)) {
        for (int i = 0; i < n; i++) c[x[i] = s[i]]++;
        for (int i = 1; i < sz(c); i++) c[i] += c[i-1];
        for (int i = n - 1; i >= 0; i--) sa[-c[x[i]]] = i;
        for (int d = 1, p = 0; ; d <= 1, c.resize(p+1), p = 0) {
            for (int i = n - d; i < n; i++) y[p++] = i;
            for (int i = 0; i < n; i++) if (sa[i] >= d) y[p++] =
                sa[i] - d;
            fill(all(c), 0);
            for (int i = 0; i < n; i++) c[x[y[i]]]++;
            for (int i = 1; i < sz(c); i++) c[i] += c[i-1];
            for (int i = n - 1; i >= 0; i--) sa[-c[x[y[i]]]] =
                y[i];
            swap(x, y); p = x[sa[0]] = 0;
            for (int i = 1; i < n; i++)
                x[sa[i]] = (y[sa[i-1]] == y[sa[i]] && y[sa[i-1]+d] ==
                    y[sa[i]+d]) ? p : ++p;
            if (p == n-1) break;
        }
        for (int i = 0, k = 0; i < n; i++, k = max(0, k-1)) {
            if (x[i] == 0) continue;
            for (int j = sa[x[i]-1]; s[i+k] == s[j+k]; k++);
            lcp[x[i]] = k;
        }
    }
};

```

## 7.6 Z-algorithm

**Usage:** Longest common prefix between S and its suffixes.

**Time Complexity:**  $O(N)$

```

// Z[i] = LongestCommonPrefix(S[0:N], S[i:N])
// = S[0:N]과 S[i:N]이 앞에서부터 몇 글자 겹치는지
vector<int> Z(const string &s){
    int n = s.size();
    vector<int> z(n);
    z[0] = n;
    for(int i=1, l=0, r=0; i<n; i++){
        if(i < r) z[i] = min(r-i-1, z[i-l]);
        while(i+z[i] < n && s[i+z[i]] == s[z[i]]) z[i]++;
        if(i+z[i] > r) r = i+z[i], l = i;
    }
    return z;
}

```

## 7.7 Eertree

**Usage:** Manages all distinct palindromic substrings using length and suffix links.

**Time Complexity:**  $O(N \log \Sigma)$

```

// Eertree(palindromic tree): "서로 다른 팰린드롬 부분
// 문자열"을 노드로 압축.
// 각 노드 = 팰린드롬 하나. 간선 = 양끝에 같은 문자 붙여 만든
// 더 긴 팰린드롬.
// "distinct 팰린드롬" 개수·등장 횟수
// for (char c : s) et.add(c); // 문자열 순서대로 삽입
// (온라인)
// et.count(); // 등장 횟수
// 서로 다른 팰린드롬 개수 = sz(tree) - 2 // 노드 0,1은
// 가상/빈 루트
// tree[i].l = 그 팰린드롬 길이
// tree[i].c = 등장 횟수 (count() 후에만 정확)
// tree[i].f = suffix link (가장 긴 진짜 접미사 팰린드롬)
struct EERTREE {
    struct Node {
        int l, f, c, p, nxt[26];
        Node(int l, int f, int p = 0) : l(l), f(f), c(0), p(p) {
            for (int i = 0; i < 26; i++) nxt[i] = 0;
        }
    };
    vector<Node> tree; string s; int last;
    void reset() { s = "#"; last = 1; }
    EERTREE() { reset();
        tree.push_back({ -1, 0 }); tree.push_back({ 0, 0 });
    }
    int find(int x) {
        int p = sz(s)-1;
        while (s[p - tree[x].l - 1] != s[p]) x = tree[x].f;
        return x;
    }
    void add(char c) {
        s += c; int v = c-'a', p = find(last);
        if (!tree[p].nxt[v]) {
            int lnk = (p == 0 ? 1 : tree[find(tree[p].f)].nxt[v]);
            tree.push_back({ tree[p].l+2, lnk, p });
            tree[p].nxt[v] = sz(tree)-1;
        }
        tree[last = tree[p].nxt[v]].c++;
    }
    void count() {

```

```

        for (int i = sz(tree)-1; i > 1; i--) tree[tree[i].f].c
            += tree[i].c;
    }
};

```

## 7.8 Suffix Automaton

**Usage:** Builds a DFA representing all substrings. Supports substring counting and pattern matching.

**Time Complexity:**  $O(N \cdot \Sigma)$

```

// 문자열의 모든 부분 문자열을 상태(≤2N)로 압축해 담은 DFA
// 부분 문자열의 개수·등장 횟수·매칭. 0(len)
// suffix_automaton<int, initialized_array<int,26,0>> T;
// T.extend(s); // 문자열을 순서대로 삽입
// T.ans // 서로 다른 부분 문자열 개수
// T.next[v][c] // 전이 (없으면 0), v=0이 루트
// T.len[v], T.link[v] // 상태 길이, suffix link
// * 등장 횟수: 각 상태의 endpos 크기 = "그 상태의 가장 긴
// 문자열" 등장 횟수
// extend 후, 각 상태 cnt=1(클론은 0)로 두고 link 트리에서
// 자식->부모로 누적합
template<typename T, size_t S, T init_val>
struct initialized_array : public array<T, S> {
    initialized_array() { this->fill(init_val); }
};
template<class Char_Type, class Adjacency_Type>
struct suffix_automaton{
    // Begin States
    // len: length of the longest substring in the class
    // link: suffix link
    // firstpos: minimum value in the set endpos
    vector<int> len{0}, link{-1}, firstpos{-1}, is_clone{false};
    vector<Adjacency_Type> next{{{}}};
    ll ans{0LL}; // 서로 다른 부분 문자열 개수
    // End States
    void set_link(int v, int lnk){
        if(link[v] != -1) ans -= len[v] - len[link[v]];
        link[v] = lnk;
        if(link[v] != -1) ans += len[v] - len[link[v]];
    }
    int new_state(int l, int sl, int fp, bool c, const
        Adjacency_Type &adj){
        int now = len.size(); len.push_back(l);
        link.push_back(-1);
        set_link(now, sl); firstpos.push_back(fp);
        is_clone.push_back(c); next.push_back(adj); return now;
    }
    int last = 0;
    void extend(const vector<Char_Type> &s){
        last = 0; for(auto c: s) extend(c); }
    void extend(Char_Type c){
        int cur = new_state(len[last] + 1, -1, len[last], false,
            {}), p = last;
        while(~p && !next[p][c]) next[p][c] = cur, p = link[p];
        if(!~p) set_link(cur, 0);
        else{
            int q = next[p][c];
            if(len[p] + 1 == len[q]) set_link(cur, q);
            else{

```

```

    int clone = new_state(len[p] + 1, link[q],
        firstpos[q], true, next[q]);
    while(~p && next[p][c] == q) next[p][c] = clone, p =
        link[p];
    set_link(cur, clone); set_link(q, clone);
}
}
last = cur;
}
int size() const { return (int)len.size(); } // # of states
}; suffix_automaton<int, initialized_array<int,26,0>> T;
// for(auto c : s) if((x=T.next[x][c]) == 0) return false;

```

## 8 STL & pbds

### 8.1 Hash map (pb\_ds)

**Usage:** Faster hash table using pb\_ds.

**Time Complexity:**  $O(1)$

```

// faster than unordered_map, cannot use .count()
#include <ext/pb_ds/assoc_container.hpp>
using namespace __gnu_pbds;
gp_hash_table<int,int> hashmap;
gp_hash_table<int,null_type> hashset;

```

### 8.2 Ordered Set (pb\_ds)

**Usage:** Set supporting order\_of\_key and find\_by\_order.

**Time Complexity:**  $O(\log N)$

```

// k번째 원소확인 및 x보다 작은 원소개수확인  $O(\log N)$ 
#include <ext/pb_ds/assoc_container.hpp>
#include <ext/pb_ds/tree_policy.hpp>
using namespace __gnu_pbds;
template <typename T>
using ordered_set = tree<T, null_type, less<T>, rb_tree_tag,
    tree_order_statistics_node_update>;
// ordered_set<int> os;
// os.find_by_order(k): k번째 원소 iter(0-idx, 없으면
os.end())
// os.order_of_key(x) : x 미만 개수
template <typename T>
using ordered_mset = ordered_set<pair<T, int>>;
template <typename T>
auto m_find(ordered_mset<T>& os, T x) {
    auto it = os.lower_bound({x, 0});
    return it != os.end() && it->first == x ? it : os.end();
}
// ordered_mset<int> oms; int id = 0;
// oms.insert({x, id++}); auto it = m_find(oms, x);
// if (it != oms.end()) oms.erase(it);
// oms.find_by_order(k): k번째 값 (0-idx), k < size
// oms.order_of_key({x, 0} or {x, INF}) : x 미만 or 이하 개수

```

### 8.3 Permutation & Combination

**Usage:** next\_permutation and mask-based combinations.

```

#include <algorithm>
/* 1. Permutation */
sort(all(v))
do {
    // process v

```

```

} while (next_permutation(all(v)));
/* 2. Combination (nCr): Use a mask vector */
vector<int> mask(n, 0);
fill(mask.end()-r, mask.end(), 1); // pick r elements
do {
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        if (mask[i]) { /* v[i] is selected */ }
    }
} while (next_permutation(all(mask)));
/* 3. Partial Permutation (nP_k) */
sort(all(v));
do {
    for(int i = 0; i < k; i++) { /* use v[i] */ }
    reverse(v.begin()+k, v.end());
} while (next_permutation(all(v)));

```

### 8.4 Priority Queue (pb\_ds)

**Usage:** Meldable heap supporting modify/erase via point\_iterator.

**Time Complexity:**  $O(\log N)$

```

// 큐 병합, 임의 값 수정 및 삭제 가능
#include <ext/pb_ds/priority_queue.hpp>
using namespace __gnu_pbds;
template <typename T>
using pbds_pq = __gnu_pbds::priority_queue<T, less<T>,
    pairing_heap_tag>;
int main() {
    pbds_pq<int> pq1, pq2;
    auto it = pq1.push(10); pq2.push(100);
    pq1.join(pq2); // 0(1), pq1: {10, 100}, pq2: {}
    pq1.modify(it, 50); // 0(logN), pq1 : {50, 100}
    pq1.erase(it); // 0(logN), pq1: {100}
    pq1.top(); pq1.empty(); pq1.size(); pq1.pop();
}

```

### 8.5 Rope

**Usage:** Persistent sequence supporting fast insertion, deletion and slicing.

**Time Complexity:**  $O(\log N)$

```

#include <ext/rope>
using namespace __gnu_cxx;
int main() {
    string str; crope r(str.c_str()); // vector<T> v(N);
    rope<T> r(v.data(), N);
    r.insert(pos, str); r.erase(pos, len); // 0(logN)
    r.replace(pos, len, str); // 0(logN)
    crope r2 = r; // 0(1)
    r2 = r.substr(pos, len); // 0(logN)
    r += r2; // Append 0(logN)
    r[idx]; // 0(logN), but for(auto i : r) is 0(N)
    cout << r; // 0(N)
}

```

## 9 Misc

### 9.1 Custom Hash

**Usage:** Custom hash for pair, vector.

```

struct custom_hash {
    template <class T>

```

```

void combine(size_t& seed, const T& v) const {
    seed ^= hash<T>{}(v) + 0x9e3779b9 + (seed<<6) + (seed>>2);
}
template <class T1, class T2>
size_t operator()(const pair<T1, T2>& p) const {
    size_t seed = 0; combine(seed, p.first);
    combine(seed, p.second); return seed;
}
template <class T>
size_t operator()(const vector<T>& v) const {
    size_t seed = 0;
    for (const auto& i : v) combine(seed, i);
    return seed;
}
};

```

### 9.2 Fast I/O

**Usage:** Fast integer I/O using fread/fwrite.

```

struct FastIO {
    static constexpr int SZ = 1 << 16;
    char rb[SZ], wb[SZ];
    char *p1 = rb, *p2 = rb, *pp = wb;
    inline char getc() {
        return p1 == p2 && (p2 = (p1 = rb) + fread(rb, 1, SZ,
            stdin), p1 == p2) ? -1 : *p1++;
    }
    inline void putc(char c) {
        if (pp == wb + SZ) fwrite(wb, 1, SZ, stdout), pp = wb;
        *pp++ = c;
    }
    void read(auto &x) {
        x = 0; char c = getc(); bool f = 0;
        while (c != -1 && (c < '0' || c > '9')) { if (c == '-')
            f = 1; c = getc(); }
        while (c >= '0' && c <= '9') x = x * 10 + (c ^ 48), c =
            getc();
        if (f) x = -x;
    }
    void write(auto x) {
        if (x < 0) putc('-'), x = -x;
        static char t[20]; int ti = 0;
        do t[ti++] = (x % 10) ^ 48; while (x /= 10);
        while (ti) putc(t[--ti]);
    }
    ~FastIO() { fwrite(wb, 1, pp - wb, stdout); }
} io;

```

### 9.3 Random

**Usage:** Better random for mt19937.

```

#include <random>
#include <chrono>
mt19937_64
rng(chrono::steady_clock::now().time_since_epoch().count());
uniform_int_distribution<int>(l, r)(rng); // [l, r]
uniform_real_distribution<double>(l, r)(rng); // [l, r)
shuffle(all(v), rng); // shuffle vector
vector<double> w = { 40, 10, 50 };
discrete_distribution<int>(all(w))(rng); // 0: 40%, 1: 10%,
2: 50%

```



## 9.4 Ternary Search

**Usage:** Finding extremum of unimodal functions.

**Time Complexity:**  $O(\log N)$

```
ll ternary_search(ll lo, ll hi, auto f) {
    if (lo > hi) return 0;
    while (hi - lo >= 3) {
        ll p = lo + (hi-lo) / 3, q = hi - (hi-lo) / 3;
        if (f(p) < f(q)) hi = q; // for max: f(p) > f(q)
        else lo = p;
    }
    ll res = lo; // for max: f(i) > f(res)
    for (ll i = lo+1; i <= hi; i++) if (f(i) < f(res)) res = i;
    return res;
}

double ternary_search(double lo, double hi, auto f, int it=100) {
    while (it-->0) {
        double p = (lo*2 + hi) / 3., q = (lo + hi*2) / 3.;
        if (f(p) < f(q)) hi = q; // for max: f(p) > f(q)
        else lo = p;
    }
    return (lo+hi) / 2.;
}
```

## 9.5 Some tricks

**Usage:** Collection of bitwise hacks and optimization techniques.

```
__builtin_popcount(x); // 켜진 비트(1)의 총 개수
__builtin_clz(x); // 왼쪽(MSB)부터 연속된 0의 개수
__builtin_ctz(x); // 오른쪽(LSB)부터 연속된 0의 개수
// popcount를 유지하면서 다음으로 큰 수 / 작은 수
bool next_comb(ll& bit, int N) {
    ll x = bit & -bit, y = bit + x;
    bit = (((bit & ~y) / x) >> 1) | y;
    return (bit < (1LL << N));
}

ll init_comb(int n, int k) {
    return ((1LL << k) - 1) << (n - k);
}

bool prev_comb(ll& bit) {
    ll y = ~bit & ~bit, x = bit & -y;
    bit = x - ((x & -x) / (y << 1));
    return x != 0;
}

// v(>0)보다 크고 popcount가 같은 가장 작은 정수
ll next_perm(ll v) {
    ll t = v | (v - 1);
    return (t+1)|((~t & ~t)-1)>>(__builtin_ctz(v)+1));
}

// mask의 모든 부분집합을 내림차순으로 순회 (0 제외), 0(3^N)
for (int sub = mask; sub > 0; sub = (sub-1)&mask);
// mask를 포함하는 모든 상위집합을 오름차순으로 순회
for (int sup = mask; sup < (1<<n); sup = (sup+1)|mask);
// 런타임 변수 n에 맞는 크기의 bitset을 사용
template <int len = 1> void solve(int n) {
    if (len < n) { solve<min(len*2, 200005)>(n); return; }
    bitset<len> bs;
    // do stuff
}
```

```
// bitset 고속순회 (켜져있는 비트만 순회)
for (int i = bs._Find_first(); i < bs.size(); i = bs._Find_next(i)) {
    // do stuff
}

// 1부터 n까지의 수에서 숫자 i가 등장하는 총 횟수
ll count_digit_frq(ll n, int i) {
    ll ret = 0;
    for (ll j = 1; j <= n; j *= 10) {
        ll q = n / (j*10), r = n % (j*10);
        ret += (i == 0 ? (q-1)*j : q*j);
        if (r >= i*j) ret += (r < (i+1)*j ? r-i*j+1 : j);
    }
    return ret;
}

// 특정 날짜(년, 월, 일)의 요일 / 0: Sat, 1: Sun, ...
int get_day_of_week(int y, int m, int d) {
    if (m <= 2) y--, m += 12; int c = y / 100; y %= 100;
    int w = ((c>>2)-(c<<1)+y+(y>>2)+(13*(m+1)/5)+d-1)%7;
    if (w < 0) w += 7; return w;
}

// LIS
// a[i] < a[j] -> lower_bound
// a[i] <= a[j] -> upper_bound
vector<int> LIS(vector<int> v) {
    int n = sz(v);
    vector<int> lis, pos(n);
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        auto it = lower_bound(all(lis), v[i]);
        pos[i] = it - lis.begin();
        if (it == lis.end()) lis.push_back(v[i]);
        else *it = v[i];
    }
    vector<int> res;
    for (int i = n-1, j = sz(lis)-1; i >= 0; i--) {
        if (pos[i] == j) {
            res.push_back(v[i]); j--;
        }
    }
    reverse(all(res));
    return res;
}

// 3D LIS
struct Cand {
    map<int,int> m; // y -> 그 y에서의 최소 z
    bool chk(int y, int z) const {
        auto it = m.lower_bound(y);
        return it != m.begin() && prev(it)->second < z; //
        non-strict: <=
    }
    void add(int y, int z) {
        auto it = m.lower_bound(y);
        if (it != m.begin() && prev(it)->second <= z) return;
        while (it != m.end() && it->second >= z) it = m.erase(it);
        m.insert(it, {y, z});
    }
};

int LIS3D(vector<array<int,3>> v) {
    sort(all(v), [](auto &a, auto &b) {
```

```
    if (a[0] != b[0]) return a[0] < b[0];
    return a[1] > b[1]; // non-strict: <
});
vector<Cand> res;
for (auto [x, y, z] : v) {
    int lo = 0, hi = sz(res);
    while (lo < hi) {
        int mid = (lo+hi) / 2;
        if (res[mid].chk(y, z)) lo = mid + 1;
        else hi = mid;
    }
    if (lo == sz(res)) res.emplace_back();
    res[lo].add(y, z);
}
return sz(res);
}

// 도달 가능 여부 0(N^3 / 64)
bitset<MAXN> reach[MAXN];
for (int k = 0; k < n; k++) {
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        if (reach[i][k]) reach[i] |= reach[k];
    }
}
```

## 10 Checklist + Useful Info

### 10.1 Highly Composite Numbers, Large Prime

| < 10 <sup>4</sup> k | number             | divs   | 2 | 3 | 5 | 7 | 11 | 13 | 17 | 19 | 23 | 29 | 31 | 37 |
|---------------------|--------------------|--------|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1                   | 6                  | 4      | 1 | 1 |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 2                   | 60                 | 12     | 2 | 1 | 1 |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 3                   | 840                | 32     | 3 | 1 | 1 | 1 |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 4                   | 7560               | 64     | 3 | 3 | 1 | 1 |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 5                   | 83160              | 128    | 3 | 3 | 1 | 1 | 1  |    |    |    |    |    |    |    |
| 6                   | 720720             | 240    | 4 | 2 | 1 | 1 | 1  | 1  |    |    |    |    |    |    |
| 7                   | 8648640            | 448    | 6 | 3 | 1 | 1 | 1  | 1  | 1  |    |    |    |    |    |
| 8                   | 73513440           | 768    | 5 | 3 | 1 | 1 | 1  | 1  | 1  | 1  |    |    |    |    |
| 9                   | 735134400          | 1344   | 6 | 3 | 2 | 1 | 1  | 1  | 1  | 1  |    |    |    |    |
| 10                  | 6983776800         | 2304   | 5 | 3 | 2 | 1 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |    |    |    |
| 11                  | 97772875200        | 4032   | 6 | 3 | 2 | 2 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |    |    |
| 12                  | 963761198400       | 6720   | 6 | 4 | 2 | 1 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |    |
| 13                  | 9316358251200      | 10752  | 6 | 3 | 2 | 1 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |
| 14                  | 97821761637600     | 17280  | 5 | 4 | 2 | 2 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |
| 15                  | 866421317361600    | 26880  | 6 | 4 | 2 | 1 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |
| 16                  | 8086598962041600   | 41472  | 8 | 3 | 2 | 2 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |
| 17                  | 74801040398884800  | 64512  | 6 | 3 | 2 | 2 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |
| 18                  | 897612484786617600 | 103680 | 8 | 4 | 2 | 2 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |

  

| < 10 <sup>4</sup> k | prime     | # of prime | < 10 <sup>4</sup> k | prime            |
|---------------------|-----------|------------|---------------------|------------------|
| 1                   | 7         | 4          | 10                  | 9999999967       |
| 2                   | 97        | 25         | 11                  | 99999999977      |
| 3                   | 997       | 168        | 12                  | 999999999989     |
| 4                   | 9973      | 1229       | 13                  | 9999999999971    |
| 5                   | 99991     | 9592       | 14                  | 9999999999973    |
| 6                   | 999983    | 78498      | 15                  | 99999999999989   |
| 7                   | 9999991   | 664579     | 16                  | 999999999999937  |
| 8                   | 99999989  | 5761455    | 17                  | 999999999999997  |
| 9                   | 999999937 | 50847534   | 18                  | 9999999999999989 |



## 10.2 Useful Stuff

- Catalan Number  
1, 1, 2, 5, 14, 42, 132, 429, 1430, 4862, 16796, 58786, 208012, 742900  
 $C_n = \binom{2n}{n} / (n+1)$ ;  
 $C_n = \sum_{i=0}^{n-1} C_i \times C_{n-1-i}$ ;  
 - 길이가 2n인 올바른 괄호 수식의 수  
 - n + 1개의 리프를 가진 풀 바이너리 트리의 수  
 - n + 2각형을 n개의 삼각형으로 나누는 방법의 수  
 - n\*n 격자에서 0,0부터 n,n까지 이동할 때, y=x(대각선)를 넘지않고 우상단으로만 이동하는 경로의 수  
 - n개의 노드로 이루어진 이진 트리 구조 개수  
 - 1부터 n까지의 수를 스택에 넣고 빼서 만들 수 있는 순열의 개수  
 - 원 위에 2n개의 점이 있고, 2개씩 짝지어 선분을 그었을때 어떤 선분도 교차하지 않는 방법의 수  
 - (0, 0)에서 (N, M)까지 우상단으로 이동할 때, 직선  $y = x + k (k > 0)$ 에 닿지않는 경로의 수: 전체 경로 수 - 반사된 경로 수 =  $\binom{N+M}{N} - \binom{N+M}{N+k}$  (직선  $y = x + k$ 에 처음 닿은 이후 경로를  $y = x + k$ 에 대해 대칭 이동 ->  $(M - k, N + k)$ 로 매핑됨)
- Derangements  
N명의 사람이 모자를 벗어두었다가 무작위로 하나씩 집었을 때, 아무도 자기 모자를 쓰지 않을 경우의 수  
 - 포함배제 ( $D_N = N! \sum_{i=0}^N \frac{(-1)^i}{i!}$ ) - 팩토리얼 역원 전치리로 O(N)  
 - DP ( $D_N = (N-1) \times (D_{N-1} + D_{N-2})$  (단,  $D_0 = 1, D_1 = 0$ )) - O(N)  
 dp 테이블을 만들어두면 쿼리 당 O(1)  
 - 부분 교란 순열: N명 중 정확히 K명만 자기 모자를 쓰고, 나머지 N - K명은 아무도 자기 모자를 쓰지 않을 경우의 수 -  $\binom{N}{K} \times D_{N-K}$
- Stars and Bars  
N개의 구별되지 않는 물건을 K개의 구별되는 상자에 나누어담는 경우의 수 (빈 상자 허용) -  $\binom{N+K-1}{K-1}$   
 -  $x_1 + x_2 + \dots + x_K = N$  ( $x_i \geq 0$ )의 해의 개수를 구하는 것과 동일  
 - 각 상자에 적어도 1개 이상 담아야 한다( $x_i \geq 1$ ): 미리 1개씩 나눠줌.  $N' = N - K$ 로 치환해  $\binom{N'+K-1}{K-1} = \binom{N-1}{K-1}$  계산  
 -- 어떤 상자도 C개를 초과할 수 없다( $0 \leq x_i \leq C$ ): 포함배제로 계산.  

$$\sum_{j=0}^{\min(K, \lfloor N/(C+1) \rfloor)} (-1)^j \binom{K}{j} \binom{N-j(C+1)+K-1}{K-1}$$
  
 (단,  $N, C \geq 0, K \geq 1$ )
- 제2종 스티어링 수  
서로 다른 N개의 물건을 구별되지 않는 K개의 상자에 빈 상자 없이 나누어 담는 경우의 수 ( $S(N, K)$ ) 혹은  $\left\{ \binom{N}{K} \right\}$   
 - 점화식:  $S(N, K) = K \times S(N-1, K) + S(N-1, K-1)$  (단,  $S(N, 1) = S(N, N) = 1$ )  
 - 직접 계산:  $S(N, K) = \frac{1}{K!} \sum_{i=0}^K (-1)^{K-i} \binom{K}{i} i^N$  (특정  $S(N, K)$  하나 계산 시  $O(K \log N)$ )  
 - Bell Number ( $B_N = \sum_{k=1}^N S(N, k)$ ): 서로 다른 N개의 원소를 분할하는 모든 방법의 수.  
 - Bell Number 초항: 1, 1, 2, 5, 15, 52, 203, 877, 4140, 21147, 115975
- 자연수의 분할  
서로 같은 N개의 물건을 구별되지 않는 K개의 상자에 빈 상자 없이 나누어 담는 경우의 수 ( $P(N, K)$ )  
 - 자연수 N을 K개의 자연수의 합으로 나타내는 방법의 수와 동일.

- 점화식:  $P(N, K) = P(N-1, K-1) + P(N-K, K)$   
 -  $P(N) = \sum_{k=1}^N P(N, k)$ : 자연수 N의 총 분할 수.  
 -  $P(N)$  초항: 1, 1, 2, 3, 5, 7, 11, 15, 22, 30, 42, 56, 77, 101, 135
- Cayley's Formula & Prüfer Sequence  
N개의 구별되는 정점으로 만들 수 있는 서로 다른 스패닝 트리의 개수 =  $N^{N-2}$   
 - 각 정점의 차수가  $d_1, d_2, \dots, d_N$ 으로 고정되었을 때 가능한 트리의 개수 =  $\frac{(N-2)!}{(d_1-1)!(d_2-1)! \dots (d_N-1)!}$  (단,  $\sum d_i = 2N-2$ )
- Binomial Identities  
시그마가 포함된 조합론 수식을 O(1)로 단순화할 때 사용.  
 - Hockey-stick Identity (파스칼의 삼각형 대각선 합):  $\sum_{i=K}^N \binom{i}{K} = \binom{N+1}{K+1}$   
 - Vandermonde's Identity (두 집합에서 뽑기):  $\sum_{i=0}^K \binom{N}{i} \binom{M}{K-i} = \binom{N+M}{K}$   
 - 제곱의 합:  $\sum_{i=0}^N \binom{N}{i}^2 = \binom{2N}{N}$
- Fibonacci Identities  
 - Cassini's identity:  $F_{n-1}F_{n+1} - F_n^2 = (-1)^n$   
 - Addition formula:  $F_{n+k} = F_kF_{n+1} + F_{k-1}F_n$   
 - Zeckendorf's theorem: 모든 양의 정수는 연속하지 않는 피보나치 수들의 합으로 유일하게 표현 가능하며, 이는 그리디하게 큰 피보나치 수부터 빼는 것으로 구할 수 있다.
- Möbius Inversion  
 $g(n) = \sum_{d|n} f(d) \iff f(n) = \sum_{d|n} \mu(d)g(n/d)$   
 $g(n) = \sum_{n|d} f(d) \iff f(n) = \sum_{n|d} \mu(d/n)g(d)$
- Burnside's Lemma  
경우의 수를 세는데, 특정 transform operation(회전, 반사, ..) 해서 같은 경우들은 하나로 친다. 전체 경우의 수는? 각 operation마다 이 operation을 했을 때 변하지 않는 경우의 수를 센다 (단, “아무것도 하지 않는다”라는 operation도 있어야 함!) 전체 경우의 수를 더한 후, operation의 수로 나눈다. (답이 맞다면 항상 나누어 떨어져야 한다)
- 알고리즘 게임  
 - Nim Game의 해법: 각 더미의 돌의 개수를 모두 XOR했을 때 0이 아니면 첫번째, 0이면 두번째 플레이어가 승리.  
 - Grundy Number: 어떤 상황의 Grundy Number는, 가능한 다음 상황들의 Grundy Number를 모두 모은 다음, 그 집합에 포함되지 않는 가장 작은 수가 현재 state의 Grundy Number가 된다. 만약 다음 state가 독립된 여러개의 state들로 나뉘는 경우, 각각의 state의 Grundy Number의 XOR 합을 생각한다.  
 - Subtraction Game: 한 번에 k 개까지의 돌만 가져갈 수 있는 경우, 각 더미의 돌의 개수를 k + 1로 나눈 나머지를 XOR 합하여 판단한다.  
 - Index-k Nim: 한 번에 최대 k개의 더미를 골라 각각의 더미에서 아무렇게나 돌을 제거할 수 있을 때, 각 binary digit에 대하여 합을 k + 1로 나눈 나머지를 계산한다. 만약 이 나머지가 모든 digit에 대하여 0이라면 두번째, 하나라도 0이 아니면 첫번째 플레이어가 승리. - Misere Nim: 모든 돌 무더기가 1이면 N이 홀수일 때 후공 승, 그렇지 않은 경우 XOR 합 0이면 후공 승
- Pick's Theorem  
격자점으로 구성된 simple polygon이 주어짐. I는 polygon 내부의 격자점 수, B는 polygon 선분 위 격자점 수, A는 polygon의 넓이라고 할 때, 다음과 같은 식이 성립한다.  $A = I + B/2 - 1$
- 가장 가까운 두 점: 분할정복으로 가까운 6개의 점만 확인

- 홀의 결혼 정리: 이분그래프(L-R)에서, 모든 L을 매칭하는 필요충분 조건 = L에서 임의의 부분집합 S를 골랐을 때, 반드시 (S의 크기)  $\leq$  (S와 연결되어있는 모든 R의 크기)이다.

- 소수: 10 007 , 10 009 , 10 111 , 31 567 , 70 001 , 1 000 003 , 1 000 033 , 4 000 037 , 99 999 989 , 999 999 937 , 1 000 000 007 , 1 000 000 009 , 9 999 999 967 , 99 999 999 977

- 소수 개수: (1e5 이하: 9592), (1e7 이하: 664 579) , (1e9 이하: 50 847 534)

- $10^{15}$  이하의 정수 범위의 나눗셈 한번은 오차가 없다.

- N의 약수의 개수 =  $O(N^{1/3})$ , N의 약수의 합 =  $O(N \log \log N)$

- $\gcd(m, n) = 1$  이면  $\phi(mn) = \phi(m)\phi(n)$   
 소수  $p$ , 정수  $r \geq 1$ 에 대해  $\phi(p^r) = p^r - p^{r-1}$   
 $\gcd(a, n) = 1$  이면  $a^{\phi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$

- Euler's phi  $\phi(n) = n \prod_{p|n} \left(1 - \frac{1}{p}\right)$

- Euler characteristic : v - e + f (면, 외부 포함) = 1 + c (컴포넌트)

- Lucas' Theorem  $\binom{m}{n} \equiv \prod \binom{m_i}{n_i} \pmod{p}$   $m_i, n_i$ 는  $p^i$ 의 계수

- 스케줄링에서 데드라인이 빠른 길 쓰는게 이득. 늦은 스케줄이 안들어갈 때 가장 시간 소모가 큰 스케줄 1개를 제거하면 이득.

- 2차원 누적합 / imos ( $i$  = 행,  $j$  = 열, 1-based)  
 누적합 생성:  $S[i][j] = S[i-1][j] + S[i][j-1] - S[i-1][j-1] + A[i][j]$   
 구간합  $[i_1, j_1] \sim [i_2, j_2]$ :  $S[i_2][j_2] - S[i_1-1][j_2] - S[i_2][j_1-1] + S[i_1-1][j_1-1]$   
 imos (+v), 부호 패턴 +, -, -, +:  
 $d[i_1][j_1] += v, d[i_2+1][j_1] -= v, d[i_1][j_2+1] -= v, d[i_2+1][j_2+1] += v$   
 (imos는 마지막에 누적합 2번 적용: 행 방향, 열 방향)

- 순열 swap 관련  
 - 버블소트 최소 swap = inversion 개수  
 - 순열 정렬 최소 swap =  $N - (\text{사이클 개수})$

## 10.3 자주 쓰이는 문제 접근법

- 작은 예제와 brute force부터: 직접 푸는 과정을 수식화하고, 비슷한 문제를 떠올리기.

- 특수 조건, 여사건, 역순, 순서 강제, 답의 정규화로 문제를 단순화하기.

- DP 상태/전이, 그리디, 그래프/플로우, 자료구조로 모델링하고 시간복잡도 확인하기.

- 막히면 접근을 바꾸거나 헬프콜. 당연하게 둔 가정과 빠진 경우를 다시 확인하기.

- 구간을 통째로 가져간다 : 플로우 + 적당한 자료구조 ( $i, i+1, k, 0$ ), ( $s, e, 1, w$ ), ( $N, T, k, 0$ ).

## 10.4 DP 최적화 접근

- C[i, j] = A[i] \* B[j] 이고 A, B가 단조증가, 단조감소이면 Monge

- l.r의 값들의 sum이나 min은 Monge

- 식 정리해서 일차(CHO) 혹은 비슷한(MQ) 함수를 발견, 구현 힘들면 Li-Chao

- $a \leq b \leq c \leq d$ 에서  $A[a, c] + A[b, d] \leq A[a, d] + A[b, c]$

- Monge 성질을 보이기 어려우면  $N^2$  나이브 짜서 opt의 단조성을 확인하고

적맞

- 식이 간단하거나 변수가 독립적이면 DP 테이블을 세그 위에 올려서 해결
- 침착하게 점화식부터 세우고 Monge 인지 판별
- Monge에 집착하지 말고 단조성이나 볼록성만 보여도 됨

## 10.5 Graph Matching(Graph with $|V| \leq 500$ )

- **Game on a Graph** :  $s$ 에 토큰이 있음. 플레이어는 각자의 턴마다 토큰을 이미 방문하지 않은 인접한 정점으로 옮기고 못 옮기면 짐.  $s$ 를 포함하지 않는 최대 매칭이 존재함  $\leftrightarrow$  후공이 이김
- **Chinese Postman Problem** : 모든 간선을 방문하는 최소 가중치 Walk를 구하는 문제.  
Floyd를 돌린 다음, 홀수 정점들을 모아서 최소 가중치 매칭 (홀수 정점은 짝수 개 존재)
- **Unweighted Edge Cover** : 모든 정점을 덮는 가장 작은 (minimum cardinality/weight) 간선 집합을 구하는 문제  
 $|V| - |M|$ , 길이 3짜리 경로 없음, star graph 여러 개로 구성
- **Weighted Edge Cover** :  $\sum_{v \in V} (w(v)) - \sum_{(u,v) \in M} (w(u) + w(v) - d(u,v))$ ,  $w(x)$ 는  $x$ 와 인접한 간선의 최소 가중치
- **NEERC'18 B** : 각 기계마다 2명의 노동자가 다뤄야 하는 문제.  
기계마다 두 개의 정점을 만들고 간선으로 연결하면 정답은  $|M| - |기계|$  임. 정답에 1/2씩 기여한다는 점을 생각해보면 좋음.
- **Min Disjoint Cycle Cover** : 정점이 중복되지 않으면서 모든 정점을 덮는 길이 3 이상의 사이클 집합을 찾는 문제.  
모든 정점은 2개의 서로 다른 간선, 일부 간선은 양쪽 끝점과 매칭되어야 하므로 플로우를 생각할 수 있지만 용량 2짜리 간선에 유량을 1만큼 흘릴 수 있으므로 플로우는 불가능.  
각 정점과 간선을 2개씩  $((v, v'), (e_{i,u}, e_{i,v}))$ 로 복사하자. 모든 간선  $e = (u, v)$ 에 대해  $e_u$ 와  $e_v$ 를 잇는 가중치  $w$ 짜리 간선을 만들고 (like NEERC18),  $(u, e_{i,u}), (u', e_{i,u}), (v, e_{i,v}), (v', e_{i,v})$ 를 연결하는 가중치 0짜리 간선을 만들자. Perfect 매칭이 존재함  $\leftrightarrow$  Disjoint Cycle Cover 존재. 최대 가중치 매칭 찾은 뒤 모든 간선 가중치 합에서 매칭 빼면 됨.
- **Two Matching** : 각 정점이 최대 2개의 간선과 인접할 수 있는 최대 가중치 매칭 문제.  
각 컴포넌트는 정점 하나/경로/사이클이 되어야 함. 모든 서로 다른 정점 쌍에 대해 가중치 0짜리 간선 만들고, 가중치 0짜리  $(v, v')$  간선 만들면 Disjoint Cycle Cover 문제가 됨. 정점 하나만 있는 컴포넌트는 self-loop, 경로 형태의 컴포넌트는 양쪽 끝점을 연결한다고 생각하면 편함.

## 10.6 Mincut 모델링

- $N$ 개의 boolean 변수  $v_1, \dots, v_n$ 을 정해서 비용을 최소화하는 문제 = true 인 점은  $T$ , false 인 점은  $F$ 와 연결되게 분할하는 민컷 문제
  1.  $v_i$ 가 T일 때 비용 발생:  $i$ 에서 F로 가는 비용 간선
  2.  $v_i$ 가 F일 때 비용 발생: T에서  $i$ 로 가는 비용 간선
  3.  $v_i$ 가 T이고  $v_j$ 가 F일 때 비용 발생:  $i$ 에서  $j$ 로 가는 비용 간선
  4.  $v_i \neq v_j$  일 때 비용 발생:  $i$ 에서  $j$ 로,  $j$ 에서  $i$ 로 가는 비용 간선
  5.  $v_i$ 가 T면  $v_j$ 도 T여야 함( $v_i \implies v_j$ ):  $i$ 에서  $j$ 로 가는 무한 간선
  6.  $v_i$ 가 F면  $v_j$ 도 F여야 함( $v_j \implies v_i$ ):  $j$ 에서  $i$ 로 가는 무한 간선
  7.  $v_i$ 가 무조건 T/F: T에서  $i$  /  $i$ 에서 F로 가는 무한 간선
  8.  $v_i = v_j$  여야 함:  $i \rightarrow j, j \rightarrow i$  양방향 무한 간선

9.  $v_i \neq v_j$  여야 함: 이분 그래프만 가능.  $v'_j = \neg v_j, v_i = v'_j$ 로 치환 ( $i \leftrightarrow j$  무한 간선)
10.  $\neg(v_i \wedge v_j)$  (둘 다 T 금지): 이분 그래프만 가능.  $v'_j = \neg v_j, v_i \implies v'_j$  ( $i \rightarrow j$  무한 간선)
11.  $v_i \vee v_j$  (둘 다 F 금지): 이분 그래프만 가능.  $v'_j = \neg v_j, v'_j \implies v_i$  ( $j \rightarrow i$  무한 간선)

- 모든 조건을 만족하는지 판단하면 2-SAT. 만족하는 절의 개수  $\cdot$  가중치를 최대화하면 MAX-2SAT
- Maximum Density Subgraph (NEERC'06H, BOJ 3611 팀의 난이도)
  1. density  $\geq x$  인 subgraph가 있는지 이분 탐색
  2. 정점  $N$ 개, 간선  $M$ 개, 차수  $D_i$ 개
  3. 그래프의 간선마다 용량 1인 양방향 간선 추가
  4. 소스에서 정점으로 용량  $M$ , 정점에서 싱크로 용량  $M - D_i + 2x$
  5. min cut에서 S와 붙어 있는 애들이 1개 이상이면  $x$  이상이고, 그제 subgraph의 정점들
  6. while( $r-l \geq 1.0/(n*n)$ ) 으로 해야 함. 너무 많이 돌리면 실수 오차