

Numerical Analysis Homework11

Zhang Jiyao, PB20000204

2023 年 5 月 16 日

1 Introduction

编写一个用有限差分法求解线性两点边值问题的通用的计算机程序,允许用户提供 α, β, a, b, n ,以及函数 u, v, w .

对下面的例子测试上题中编写的程序:

$$a. \begin{cases} x'' = -x \\ x(0) = 0 \quad x(\pi/2) = 7 \end{cases}$$

$$b. \begin{cases} x'' = 2e^t - x \\ x(0) = 2 \quad x(1) = e + \cos 1 \end{cases}$$

然后计算这两种测试情况中数值解的误差,对应的解分别是: $a.x(t) = 7\sin t + 3\cos t$. $b.x(t) = e^t + \cos t$.

2 Method

假定我们求解的问题是:

$$\begin{cases} x'' = f(t, x, x') \\ x(a) = \alpha \quad x(b) = \beta \end{cases}$$

设区间 $[a, b]$ 用点 $a = t_0, t_1, t_2, \dots, t_{n+1} = b$ 分割,为简单起见,我们假设

$$t_i = a + ih \quad 0 \leq i \leq n+1 \quad h = \frac{b-a}{n+1}$$

若 f 以非线性方式包含 y_i ,则这些方程是非线性的,一般来说求解很困难.因而我们总假定 f 关于 x 和 x' 是线性的,则它具有下列形式

$$f(t, x, x') = u(t) + v(t)x + w(t)x'$$

以及下面的公式

$$x'(t) = (2h)^{-1}[x(t+h) - x(t-h)] - \frac{1}{6}h^2 x'''(\xi)$$

$$x''(t) = h^{-2}[x(t+h) - 2x(t) + x(t-h)] - \frac{1}{12}h^2 x^{(4)}(\tau)$$

那么我们可以将方程组写成下面的离散形式:

$$\begin{cases} y_0 = \alpha \\ (-1 - \frac{1}{2}hw_i)y_{i-1} + (2 + h^2v_i)y_i + (-1 + \frac{1}{2}hw_i)y_{i+1} = -h^2u_i (1 \leq i \leq n) \\ y_{n+1} = \beta \end{cases}$$

我们记 $u_i = u(t_i), v_i = v(t_i)$.

下面我们引进缩写:

$$a_i = -1 - \frac{1}{2}hw_{i+1}$$

$$d_i = 2 + h^2v_i$$

$$c_i = -1 + \frac{1}{2}hw_i$$

$$b_i = -h^2u_i$$

解线性方程组

$$\begin{bmatrix} d_1 & c_1 & & & \\ a_1 & d_2 & c_2 & & \\ & a_2 & d_3 & c_3 & \\ & \dots & \dots & \dots & \\ & & a_{n-2} & d_{n-1} & c_{n-1} \\ & & & a_{n-1} & d_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ \dots \\ y_{n-1} \\ y_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 - a_0\alpha \\ b_2 \\ b_3 \\ \dots \\ b_{n-1} \\ b_n - c_n\beta \end{bmatrix} \quad (1)$$

解得 y_i ,作为近似的数值解.

3 Results

n	例1误差	order	例2误差	order
10	0.0047	—	2.4401e-04	—
20	0.0013	1.8650	6.7120e-05	1.8621
40	3.4022e-04	1.9317	1.7607e-05	1.9306
80	8.7174e-04	1.9645	4.5114e-06	1.9645
160	2.2064e-04	1.9822	1.1419e-06	1.9822

这里的误差是所有节点与解析解误差的最大值.

4 Discussion

我们可以看到有限差分法求解边值问题的误差随着 N 的增大,大致是 $\mathcal{O}(h^2)$ 量级的.该方法的误差阶大致也是2阶的,并且比较稳定.这说明该方法的性质比较稳定,误差较小,性能优良.

5 Computer Code

```
u1=@(t)0;
u2=@(t)(2*exp(t));
v=@(t)-1;
w=@(t)0;

f=@(t)(7*sin(t)+3*cos(t));
g=@(t)(exp(t)+cos(t));

[y1]=differ(0,pi/2,10,3,7,u1,v,w,f);
[y2]=differ(0,pi/2,20,3,7,u1,v,w,f);
[y3]=differ(0,pi/2,40,3,7,u1,v,w,f);
[y4]=differ(0,pi/2,80,3,7,u1,v,w,f);
[y5]=differ(0,pi/2,160,3,7,u1,v,w,f);

[z1]=differ(0,1,10,2,(exp(1)+cos(1)),u2,v,w,g);
[z2]=differ(0,1,20,2,(exp(1)+cos(1)),u2,v,w,g);
[z3]=differ(0,1,40,2,(exp(1)+cos(1)),u2,v,w,g);
[z4]=differ(0,1,80,2,(exp(1)+cos(1)),u2,v,w,g);
[z5]=differ(0,1,160,2,(exp(1)+cos(1)),u2,v,w,g);

error11=max(y1);
error12=max(y2);
error13=max(y3);
error14=max(y4);
error15=max(y5);

error21=max(z1);
error22=max(z2);
error23=max(z3);
error24=max(z4);
error25=max(z5);

order12=log(error11/error12)/log(2);
order13=log(error12/error13)/log(2);
order14=log(error13/error14)/log(2);
order15=log(error14/error15)/log(2);
```

```

order22=log(error21/error22)/log(2);
order23=log(error22/error23)/log(2);
order24=log(error23/error24)/log(2);
order25=log(error24/error25)/log(2);

function [y]=differ(a,b,n,alpha,beta,u,v,w,f)

h=(b-a)/(n+1);
y(1)=alpha;
y(n+2)=beta;

for i=1:n
    al(i)=-1-0.5*h*w(a+(i+1)*h);
    dl(i)=2+h*h*v(a+i*h);
    cl(i)=-1+0.5*h*w(a+i*h);
    bl(i)=-h*h*u(a+i*h);
end

A=zeros(n,n);
A(1,1)=dl(1);
A(1,2)=cl(1);
A(n,n-1)=al(n-1);
A(n,n)=dl(n);
for k=2:n-1
    A(k,k)=dl(k);
    A(k,k+1)=cl(k);
    A(k,k-1)=al(k-1);
end

l=zeros(n,1);

l(1)=bl(1)-alpha*(-1-0.5*h*w(a+h));
l(n)=bl(n)-beta*cl(n);

for k=2:n-1
    l(k)=bl(k);
end

M = Chase_method(A,l);

```

```

for k=2:n+1

y(k)=M(k-1);

end

for k=1:n+2
y(k)=y(k)-f(a+(k-1)*h);
end

function [ x ] = Chase_method( A, b )

T = A;
for i = 2 : size(T,1)
    T(i,i-1) = T(i,i-1)/T(i-1,i-1);
    T(i,i) = T(i,i) - T(i-1,i) * T(i,i-1);
end
L = zeros(size(T));
L(logical(eye(size(T)))) = 1;
for i = 2:size(T,1)
    for j = i-1:size(T,1)
        L(i,j) = T(i,j);
        break;
    end
end
U = zeros(size(T));
U(logical(eye(size(T)))) = T(logical(eye(size(T))));
for i = 1:size(T,1)
    for j = i+1:size(T,1)
        U(i,j) = T(i,j);
        break;
    end
end

y = L\b;
x = U\y;
end

```