仕様

品番 MTL-E029

充電電池 リチウムイオンポリマー電池 3.7V、10000mAh

出力 DC5V 2.1A 温度(約) 45℃-55℃

寸法(約) 111×74×28mm

重量(約) 228g

電源コード(約) USBコード:400mm(Type-C)

充電時間(約) 8時間

連続使用可能時間(約) 8時間(弱)~4時間(強)

セット内容 本体(リチウムイオンポリマー電池内蔵)、USB

コード、収納バッグ、ストラップ、取扱説明書

※製品の仕様や詳細は改良の為、予告なく変更される場合があります。

※連続使用時間は環境により変わります。

暮らし、イロドル





取扱説明書

MTL-E029

充電式カイロ 大容量モバイルバッテリー機能付

この度は、弊社の製品をお買い上げいただきまして、 誠にありがとうございます。


お使いになる前に必ずこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、 正しくお使いください。


お読みになった後は、大切に保管してください。

⚠ 警告

リチウムイオンポリマー電池の耐熱温度は60℃です。 炎天下や夏場の車内など、高温になる場所に放置しない でください。

各部名称





安全上のご注意



警▲告

リチウムイオンポリマー電池内蔵

- ●絶対に分解して雷池を取り出さないでください。
- 廃棄の際は分解せず専用の回収ボックスに捨ててください。

本製品を安全にご使用していただくため、ご使用前に本書を必ずよくお読みになり、 十分にご理解していただいたうえで、ご使用を開始してください。本製品は家庭用です。

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う 可能性が想定される内容を示しています。

①注意

この表示を無視して辿った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的 損害の発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例

このような表示は禁止 を示します。

このような表示は強制 を示します。

り、改造・修理を行なわないでください。

発火したり、異常動作してケガ をするおそれがあります。 改资禁止

修理技術者以外の人は、絶対に分解した 本体を水につけたり、水をかけたりした いでください。

> 本体内部に水が入り込み、火 災・感電・ショートの原因にな

ります。

USBコードを傷つけないでください。 加工したり、引っ張ったり、 上に物をのせると破損して. 火災・感電の原因になります。

電源は付属のUSBコードをご使用 ください。

火災・感電の原因となります。

2

▲ 警告 浴室などの温度の高い場所での使用や保 濡れた手でUSBコードを抜き差ししない でください。 管をしないでください。 感雷やショートのおそれがありま 火災・威雷の原因となります。 ぬれ手禁止 本体を火中に投じないでください。 幼児の手の届くところでのご使用はお やめください。 ○ 破裂してケガをする可能性があり 指を巻き込んでのケガ・感電・ やけどや、部品を誤飲する おそれがあります。 高温になる場所での充電はしないでくだ 執がこれる場所での充雷はしないでくだ さい。 充電中は毛布などで覆わないで さい ストーブのそば、炎天下の自動車 ください。電池が異常にあたため の車内など高温になる場所で充電 られ発熱、発火の原因になり、毛 しないでください。液もれ、発熱、 布などが燃えるおそれがありま 破裂、発火の原因になります。 #此 す。 直射日光が当たる所、60℃以上の所に置 お手入れは必ずUSBコードを抜いてか かないでください。 ら行なってください。 加工したり、引っ張ったり、上に リチウムイオンポリマー電池の 物をのせると破損して、火災・感電 耐熱温度は60℃です。高温になる の原因となります。 場所に放置しないでください。 SS IF 本体に強い衝撃を加えないでください。 水漏れ、異臭がするなどのときは、運転を 停止してUSBコードを抜いてください。 高所からの落下など強い衝撃を そのまま運転を続けると火災・感 与えたり、投げつけたりしないで 雷の原因となります。運転を停止 ください。リチウムイオンポリ し、お買い上げの販売店または整 マー電池が変形したり、リチウム

プラグを申ぐ 社カスタマーサポートセンター

お手入れに塩素系・酸性・アルカリ性・加

湿器用洗浄剤を使用しないでください。

ります。

tt if

本体内部に洗浄剤が残り、有素ガ

ス発生や水漏れ・故障の原因とな

へご連絡ください。

ください。 96 81 ださい。

♠ 警告

USBプラグは、ホコリや汚れが付着し ていないか確認し、根元まで確実に差 し込んでください。

ホコリや汚れが付着したり、ガ タつきで接続が不完全な場合は 異常に発熱し、USBプラグが溶 *** けたり変形して感電や火災の原 因となります。

充電する時は定格出力がDC5V/2A以 トのACアダプターをご使用ください。



異臭、発熱、変色、変形、その他今 までと異なることに気づいた時は、 ただちに使用を中止してください。 そのまま使い続けると電池が発熱、 破裂、発火する原因になります。

電池が液もれしたら火気から遠ざけて

リチウムイオンボリマー電池が 液もれしたり、異臭がする時に は、直ちに火気より遠ざけてく ださい。もれた電解液に引火し、 破裂、発火する原因になります。

/ 注意

長期間使用しないときは、必ずUSB プラグを抜いてください。

絶縁劣化による感電・漏電の 原因になります。

強い衝撃を与えないでください。

感電・故障・破損によるケガの 原因になります。

暖房器具などの温風吹出し口の前に置

USBコードを抜くときはコードを持たずに、 必ずUSBプラグを持って抜いてください。


> ・感電やショートの原因に なります。



いて使用しないでください。 破裂してケガをする可能性

があります。

ペットなどの動物を近づけないでく



使用時間が極端に短くなったときは使 用しないでください。

リチウムイオンポリマー電池 には寿命があります。機器の使 用時間が短くなったときは、分 解して取り出さず回収ポック スに捨ててください。

イオンボリマー電池に組み込ま

れている保護機構が壊れ 発熱 破

裂、発火の原因になります。

乙使用方法

本体の充電

- 1.付属のUSBコードのUSBプラグを市販の充電器のUSB差込口に差し込 みます。
- 2.USBコードのUSBプラグ(Type-C)を本体のUSB差込口(Type-C)に 差し込みます。充電が開始され、表示部に充電量(%)を表示し緑の充電 マークが点滅します。充電が完了すると点滅が終わり、100%が表示され ます。
- ※充電中は加熱出来ません。
- ※充電する時は定格出力がDC5V/2A以上のACアダプターをご使用ください。



他のUSB機器への充電

本製品はモバイルバッテリー機能があり、他のUSB接続機器への充電が 可能です。

- 1.充電するUSB機器の充電コードのUSBプラグを、本体のUSB差込口 に差し込みます。
- 2.充電コードのプラグを充電するUSB機器に差し込むと、本体の表示部 に電池残量がゆっくり点滅し充電が開始され、充電が完了すると表示 がすべて消灯します。
- ※本体のUSB差込口、 USB差込口(Type-C) は同時に使用しないで ください。 故障の原因となります。



※スマートフォンは商品ではありません。 充雷コード

ご使用方法

- 1 電源スイッチをダブルクリックすると45℃(弱)に設定されます。 もう1回押すと55℃(強)に上がります。
- 2.55℃(強)の時にもう1回押すと電源が切れます。
- 3 電源スイッチを15 秒間押し続けると残りの充電量が表示され、 3 秒経つと表示が消えます。

↑ 低温やけどについてのご注意

低温やけどは、体温より高い温度の発熱体を長時間当てていると、紅班や 水泡などの症状を起こすやけどです。

- 長時間同じ箇所にあてて使用しないでください。
- カイロが直接肌に触れる箇所にあてて使用しないでください。
- 熱すぎると感じたときはハンカチ等にくるむか、付属の収納バッグに 入れてご使用ください。
- 肌の弱い方は熱すぎると感じたらすぐに使用を中止してください。
- 幼児又は、身体のご不自由な方など自分で調節できない方のご使用は 十分ご注意ください。
- 就寝中に布団の中で使うと、熱がこもり、表示の最高温度をこえる場合が あります。寝る時は使用しないでください。
- カイロを使用しながらホットカーペットを利用する時や、ストーブの前 にいるなど、他の暖房器具と併用すると、表示以上の温度になるのでご注 意ください。

保管のしかた

長期間使用しない時は、満充電にして直射日光のあたらない所に保管し てください。

炎天下や夏場の車内など高温になる場所に放置しないでください。

本製品は60℃未満の場所で保管してください。

ご使用時は45℃未満の環境でご使用ください。

故障かな?

症状	考えられる原因	対処方法
動作しない	・充電がきれていませんか?・電源スイッチを押し続けていませんか?	・充電してください。 ・電源スイッチを2回押して ください。

アフターサービス

商品の品質には万全を期しておりますが、万一お届け時に商品が破損・汚損していた場合や ご主文と異なる商品がお手元に届きました場合は、在庫確認後に至急新しい商品とお取替え させていただきます。

お手数ですが商品到着後「1週間以内」にご連絡をいただけるようお願い致します。 補修用性能剤品の生産終了後の保有期間は3年です。

その他ご不明点がございましたら下記お問い合わせフォームよりお問い合わせいただくか、 mottole販売サイトのご利用ガイドをご覧ください。

消耗品・部品のご注文

オフィシャルサイトにて消耗品及び部品のご注文を承っております。

mottole.jp/c/000000143

※オフィシャルサイトにてお取扱いの無い消耗品及び 部品にしましては、メールにてお問合わせください。



お問い合わせ

メールにてお問い合わせを24時間受け付けております。 16時以降のご連絡に関しましては、翌営業日中にお返事を させていただきます。下記のお問い合わせフォームより お問い合わせをお願い致します。



mottole.jp/f/contact

ご購入後のお問い合わせにつきましては、以下の項目をご確認のうえ お問い合わせください。

■品番 ■色 ■お買い上げ日 ■お買い上げ店名 ■お問い合わせ内容

ライフオンプロダクツ株式会社 <mottole カスタマーサポートセンター> 〒550-0015 大阪府大阪市西区南堀江1-12-19 四ッ橋スタービル8F

7

8