

歲聖科技股份有限公司

保險 API 服務平台-產險公司介接說明文件

版本：2.1

修訂日期：2025/12/15

修訂表

版本	變更日期	修改摘要
1.0	2022/08/10	首次發行。
1.1	2022/08/26	欄位修訂。
1.2	2022/09/05	修改 URL
1.3	2022/12/19	新增附表二、資料加密方式參考 新增接收核保保單資料(UW-API-03)：保額相關欄位
2.0	2025/02/10	新增接收理賠結案資料(CL-API-01) 變更 IP 及 Domain
2.1	2025/2/10	新增接收核保保單資料(UW-API-03)：累積最高門診限額、累積最高住院限額、累積最高手術限額 欄位

壹、資料介接服務.....	4
一、資料說明.....	4
二、防火牆清單.....	5
三、介接清單.....	5
四、介接說明.....	6
附表一、回傳代碼.....	17
附表二、資料加密方式參考.....	18

壹、 資料介接服務

一、 資料說明

(一)、 基本資料描述

本文件提供產險公司資料介接使用說明。

(二)、 資料內容描述

提供資料包含：保單資訊、審查資訊、獸醫診療資訊等欄位。

(三)、 介接格式

資料串接請使用 JSON 格式進行，傳送的資料需使用提供的金鑰進行 AES 加密(參考附表二)。接收資料後，會回傳介接成功或失敗訊息。本文件中輸出 JSON 格式值，皆為範例參考，並非實際資料，變數名稱順序亦非實際資料順序。

(四)、 授權方式

依合約內容為主。

二、 防火牆清單

正式環境

發送端 IP	接收端	接收端 IP/Domain	接收端 port
產險公司 IP	保險 API 服務平台	https://api.petscare.ai (IP : 211.22.108.182)	443

測試環境

發送端 IP	接收端	接收端 IP/Domain	接收端 port
產險公司 IP	保險 API 服務平台	https://api-test.petscare.ai (IP : 211.22.108.182)	443

三、 介接清單

歲聖提供 API

API 編號	說明
UW-API-03	接收核保資料
QY-API-01	查詢獸醫院資料
CL-API-01	接收理賠結案資料

保險公司提供 API(資料架構)

API 編號	說明
IN-API-01	查詢核保資料
IN-API-02	接收診療資料
IN-API-02	接收理賠試算詳細資料

四、 介接說明

(一)、 接收核保保單資料(UW-API-03)

API 編號		UW-API-03		
中文名稱		接收核保保單資料		
英文名稱				
通訊協定		HTTP POST		
URL		https://{API}/Handler/UnderwriteCore.ashx		
功能描述		提供產險公司回傳保單核保資料		
使用限制		需帶服務識別帳號、ServiceID		
輸入 POST 參數				
編號	英文名稱	中文名稱	格式	必填
1	_AccountID	帳號	string	Y
2	_ServiceID	ServiceID	string	Y
3	Param	傳送訊息	string	Y
回傳 callback 參數				
編號	英文名稱	中文名稱	格式	必填
1	transaction_id	交易序號	string	Y
2	Success	回傳代碼	string	Y
3	Message	回傳訊息	string	
範例				
<pre>{ Method: 'UnderwriteData', Action: 'InsertUnderwriteData', Account: { _AccountID: 'string', _ServiceID: 'string', }, Param: "78042942c46f81376d6cb7e5bb0584bd8a915ce2fc91e78ace8182624f36bcce e3509591b2300b03d4eee3fc41531c71370af34915a670561ae4db9530da84363e 2a6b24a31a93062bc3c8b588bef91d4ece5e52013527401f86c2b58dbab041f74b eb76db1a717267761c7c6f392422fcf44ad900d3e8d02fa8cb9cc57ee90a51e633 13594219f7547b1ed65dcfddbe3e6f4050d820d619104dd4cf9252da4259565613 2566a09d003f4c782b98bad0894668b06b20499a9616b009e36f09" }</pre>				
<pre>Param: { _Underwrite: [{ _ProjectID: ' ', _CaseID: ' ', _CheckID: ' ',] }</pre>				

```

    _InsID: ' ',
    _InsSDate: ' ',
    _InsEDate: ' ',
    _AMOUNT: ' ',
    _AMOUNT1: ' ',
    _AMOUNT2: ' ',
    _AMOUNT3: ' ',
    _AMOUNT10: ' ',
    _AMOUNT11: ' ',
    _AMOUNT12: ' ',
    _InsStatus: ' ',
    _ReturnPremium: ' ',
    _RouteID: ' ',
    _HandleCode: ' ',
    _RouteDepartment: ' ',
    _RouteUser : ' ',
  }]
}

```

備註：輸入參數說明

傳送訊息			核保結果		
Key	No	欄位名稱	中文名稱	格式	預設值
	1.	ProjectID	專案代碼	varchar(9)	
	2.	CaseID	方案代碼	varchar(5)	
	3.	CheckID	晶片號碼	varchar(15)	
	4.	InsID	保單號碼	varchar(30)	
	5.	InsSDate	保險期間起	varchar(8)	20260205
	6.	InsEDate	保險期間迄	varchar(8)	20270205
	7.	AMOUNT	總保額	int	
	8.	AMOUNT1	門診保額	int	
	9.	AMOUNT2	住院保額	int	
	10.	AMOUNT3	手術保額	int	
	11.	AMOUNT10	累積最高門診限額	int	
	12.	AMOUNT11	累積最高住院限額	int	
	13.	AMOUNT12	累積最高手術限額	int	
	14.	InsStatus	保單狀態	varchar(1)	
	15.	ReturnPremium	退保/批單時間	datetime	
	16.	RouteID	通路代碼	varchar(5)	
	17.	HandleCode	經代碼	varchar(5)	
	18.	RouteDepartment	通路單位	varchar(5)	

	19.	RouteUser	通路業務員證號	varchar(5)	
--	-----	-----------	---------	------------	--

(二)、查詢獸醫院資料(QY-API-01)

API 編號		QY-API-01		
中文名稱		查詢獸醫院資料		
英文名稱				
通訊協定		HTTP POST		
URL		https://{API}/Handler/VetHospitalCore.ashx		
功能描述		提供產險公司查詢獸醫院資料		
使用限制		需帶服務識別帳號、ServiceID		
輸入 POST 參數				
編號	英文名稱	中文名稱	格式	必填
1	transaction_id	交易序號	string	Y
2	_AccountID	帳號	string	Y
3	_ServiceID	ServiceID	string	Y
回傳 callback 參數				
編號	英文名稱	中文名稱	格式	必填
1	transaction_id	交易序號	string	Y
2	Success	回傳代碼	string	Y
3	Message	回傳訊息	string	
範例				
{ Method: ' VetHospitalData', Action: ' GetVetHospitalData', Account: { _AccountID: ' string', _ServiceID: ' string', }, }, }				

備註：輸出參數說明

傳送訊息			核保結果		
Key	No	欄位名稱	中文名稱	格式	預設值
	1.	BusinessID	字號	nvarchar(20)	
	2.	CountyID	縣市	nvarchar(6)	
	3.	BusinessType	類型	nvarchar(5)	
	4.	BusinessState	狀態	nvarchar(3)	
	5.	HospitalName	獸醫院名稱	nvarchar(30)	
	6.	VeterinaryName	獸醫名稱	nvarchar(10)	
	7.	HospitalTel	電話	varchar(50)	

保險 API 服務平台-產險公司介接說明文件

	8.	BusinessDate	登記日期	date	
	9.	BusinessAddress	地址	nvarchar(100)	
	10.	Enable	啟用	varchar(1)	
	11.	IsSpecial	特約	bit	
	12.	IsBlack	黑名單	bit	
	13.	IsAllDay	24H	bit	
	14.	AllDayMemo	24H 備註	nvarchar(50)	

(三)、 接收理賠結案資料(CL-API-01)

API 編號		CL-API-01		
中文名稱		接收理賠結案資料		
英文名稱				
通訊協定		HTTP POST		
URL		https://{API}/Handler/ClaimCore.ashx		
功能描述		提供產險公司傳送理賠已結案資料到廠商		
使用限制		需帶服務識別帳號、ServiceID，用附表二的的方式進行加密傳輸		
輸入 POST 參數				
編號	英文名稱	中文名稱	格式	必填
1	transaction_id	交易序號	string	Y
2	_AccountID	帳號	string	Y
3	_ServiceID	ServiceID	string	Y
4	Param	傳送訊息	string	Y
回傳 callback 參數				
編號	英文名稱	中文名稱	格式	必填
1	transaction_id	交易序號	string	Y
2	Success	回傳代碼	string	Y
3	Message	回傳訊息	string	
範例				
<pre>{ "Method": "ClaimData", "Action": "InsertClaimCloseData", "transaction_id": "904e4fd5-219e-45f5-a9cb-153f24432fb4", "Account": { "_AccountID": "", "_ServiceID": "" }, "Param": "a77b25451b3c4f6d3cacb0e85085cc33f9900f2330fc1c2233217c90b51514943 0994db7962328094e804f5a0b321791455c82afd8bc5685aa9697b2df92809a824 a1c75d69d890af6e23b5e4f07514208f9a895a5cfl e20961a503ecd9aa6bcc15c5 a94b5d47c0ab6a8593d485f3eddcc0ab42dc9fb836a10dfdadedab875f80294cee d635d736c3af4ff01af701125d87dd977841bddd3397f514c61b34c5593786039f 8ff29ce52730ee8a9c6a2de11085162c3c20f86b7a2c72819d87fc07d7e5897f80 6594add823d969e48f4c83b85f87dab039c344f49077046745d0286e1a5f5166c2 d36726936ce14b535400010a520195f8dae2af2dd7a8394b40b3df3f350fd39a57 0e4fb61bd1b5d9af42a8c97bdc2c1e228804aaa619ac61f2b775b960050103363a f3ede747162df" }</pre>				
Parma 加密前				
[				

```
{
  "_CLAIM_SEQ": "1725428822887",
  "_CLAIM_NO": "D2401633",
  "_PAID_COUNT": "01",
  "_PAID_EMPLOYEE_NO": "6448"
},
{
  "_CLAIM_SEQ": "1725428822888",
  "_CLAIM_NO": "D2401634",
  "_PAID_COUNT": "01",
  "_PAID_EMPLOYEE_NO": "6449"
}
]
```

備註3.1：輸出參數說明

傳送訊息			理賠結果回壓		
Key	No	欄位名稱	中文名稱	格式	預設值
	1.	_CLAIM_SEQ	理賠序號		
	2.	_CLAIM_NO	保險公司理賠序號		
	3.	_PAID_COUNT	理賠次數		
	4.	_PAID_EMPLOYEE_NO	員工代碼		

(四)、查詢核保資料(IN-API-01)

資料結構說明

傳送訊息			核保結果		
Key	No	欄位名稱	中文名稱	格式	預設值
	1.	ProjectID	專案代碼	varchar(9)	
	2.	CaseID	方案代碼	varchar(5)	
	3.	CheckID	晶片號碼	varchar(15)	
	4.	InsID	保單號碼	varchar(30)	
	5.	InsSDate	保險期間起	varchar(8)	
	6.	InsEDate	保險期間迄	varchar(8)	
	7.	AMOUNT	總保額	int	
	8.	AMOUNT1	門診保額	int	
	9.	AMOUNT2	住院保額	int	
	10.	AMOUNT3	手術保額	int	
	11.	AMOUNT10	累積最高門診限額	int	
	12.	AMOUNT11	累積最高住院限額	int	
	13.	AMOUNT12	累積最高手術限額	int	
	14.	InsStatus	保單狀態	varchar(1)	
	15.	ReturnPremium	退保/批單時間	datetime	
	16.	RouteID	通路代碼	varchar(5)	
	17.	HandleCode	經代碼	varchar(5)	
	18.	RouteDepartment	通路單位	varchar(5)	
	19.	RouteUser	通路業務員證號	varchar(5)	

(五)、 接收診療資料(IN-API-02)

資料結構說明

傳送訊息			診療資料主檔		
Key	No	欄位名稱	中文名稱	格式	預設值
	1.	CheckID	晶片號碼	varchar(15)	
	2.	DiagnosisNo	診療代碼	varchar(30)	
	3.	VeterinaryID	醫院代碼	nvarchar(50)	
	4.	MedicalNo	病例代碼	varchar(50)	
	5.	Service	就診類別	varchar(1)	A 門診、B 住院、C 手術
	6.	Weight	體重	varchar(6)	
	7.	Temperature	體溫	varchar(6)	
	8.	Symptom	症狀	nvarchar(100)	
	9.	Memo	備註	nvarchar(100)	
	10.	Doctor	醫生	nvarchar(50)	
	11.	DiagnosisDate	診療日期	datetime	

傳送訊息			診療疾病檔		
Key	No	欄位名稱	中文名稱	格式	預設值
	1.	DiseaseNo	疾病代碼	varchar(30)	
	2.	DiseaseName	疾病名稱	nvarchar(50)	

傳送訊息			診療費用檔		
Key	No	欄位名稱	中文名稱	格式	預設值
	1.	FeeItemName	費用名稱	nvarchar(50)	
	2.	Total	費用代碼	int	
	3.	Memo	備註	nvarchar(50)	

範例	
<pre>{ "Param": { "_Diagnosis": [{ "_DiagnosisMain": { "_CheckID": "945000009083000", "_DiagnosisNo": "1746613055507WS1", "_VeterinaryID": "北市獸業字第000號", "_MedicalNo": "510419", "_Service": "C", </pre>	

```
        "_Weight": "11.70",
        "_Temperature": "0",
        "_Symptom": "齒冠斷裂",
        "_Memo": "部分齒冠斷裂修復、牙周探查",
        "_Doctor": "艾 00",
        "_DiagnosisDate": "2025/04/25"
    },
    "_Disease": [
        {
            "_DiseaseNo": "C1103101",
            "_DiseaseName": "齒冠斷裂"
        },
        {
            "_DiseaseNo": "C1103102",
            "_DiseaseName": "齒冠脫落"
        }
    ],
    "_FeeItem": [
        {
            "_FeeItemName": "X 光 600一張",
            "_Total": "1200",
            "_Memo": ""
        },
        {
            "_FeeItemName": "一般牙科處置 3處",
            "_Total": "1500",
            "_Memo": ""
        },
        {
            "_FeeItemName": "口服藥",
            "_Total": "350",
            "_Memo": ""
        },
        {
            "_FeeItemName": "牙周治療 含全口 X 光 洗牙 拋光",
            "_Total": "4500",
            "_Memo": ""
        }
    ]
}
]
```

(六)、 接收理賠試算結果 (IN-API-03)

資料結構說明

傳送訊息			理賠結果		
Key	No	欄位名稱	中文名稱	格式	預設值
	1.	PET_CHIP	晶片號碼		
	2.	POLICYNO	保單號碼		
	3.	CLAIM_SEQ	理賠序號		
	4.	CLINICFEE	門診費用		
	5.	HOSPITALFEE	住院費用		
	6.	OPERATIONFEE	手術費用		
	7.	PAYAMOUNT	總理賠費用		
	8.	FIRDIAGNOSISDATE	初次診療日期		
	9.	DIAGNOSISDATE	診療日(複數)		

範例
<pre>{ "_PET_CHIP": "900108000547451", "_POLICYNO": "0013PTIT003205", "_CLAIM_SEQ": "1725428822887", "_CLINICFEE": "1700", "_HOSPITALFEE": "8500", "_OPERATIONFEE": "0", "_PAYAMOUNT": "10200", "_FIRDIAGNOSISDATE": "20240812", "_DIAGNOSISDATE": "20240812;20240912;20241012;20241112;20241212" }</pre>

附表一、 回傳代碼

代碼(SUCCESS)	詳細描述	處理建議(Message)
True	傳輸狀態	[10]成功/查詢資料
False	參數錯誤	[1061]裝置資訊驗證不成功
False	找不到對應的帳號資訊	[1062]裝置資訊驗證不成功
False	APIKEY 錯誤無法解密	[1063]裝置資訊驗證不成功
False	JSON 格式不正確	[1064]裝置資訊驗證不成功
False	資料參數錯誤	[1065]裝置資訊驗證不成功

附表二、 資料加密方式參考

傳送訊息 AES 加密

```
APIKey="(uuid string)" //請向本公司詢問
public string EncodeBase64(string plainText)
{
    var plainTextBytes = System.Text.Encoding.UTF8.GetBytes(plainText);
    return System.Convert.ToBase64String(plainTextBytes);
}

// APIKey 先轉成 base64，再轉成 byte
byte[] keyBytes = FromBase64String(EncodeBase64(APIKey));
string encodeParamString = AES_GCM_HEX(ParamString, keyBytes);

public string AES_GCM_HEX(string data, byte[] keyBytes)
{
    string EncodeString = "";
    int GCM_IV_LENGTH = 12;
    byte[] iv = new byte[GCM_IV_LENGTH];
    (new java.security.SecureRandom()).nextBytes(iv);

    var dataBytes = Encoding.UTF8.GetBytes(data);
    int TAG_LENGTH = 128;

    GCMParameterSpec ivSpec = new GCMParameterSpec(TAG_LENGTH, iv);
    Cipher cipher = Cipher.getInstance("AES/GCM/NoPadding");
    cipher.init(Cipher.ENCRYPT_MODE, new SecretKeySpec(keyBytes, "AES"), ivSpec);

    byte[] encrypted = cipher.doFinal(dataBytes);

    string strAES_GCM = ToHex(encrypted);

    // iv 放前面12 byte + (AES_GCM(Payload))放後面的 byte
    EncodeString = ToHex(iv) + strAES_GCM;

    return EncodeString;
}
```

```
}
```

傳送訊息 AES 解密

```
public string decode_AES_GCM_HEX(string hashString, byte[] keyBytes)
{
    string decodeString = "";
    string StringValue = hashString.Replace(hashString.Substring(0, 24), "");
    string _iv = Encoding.UTF8.GetString(FromHex(hashString.Substring(0, 24)));
    byte[] iv = FromHex(hashString.Substring(0, 24));
    var dataBytes = FromHex(StringValue);

    try
    {
        int TAG_LENGTH = 128;
        GCMParameterSpec ivSpec = new GCMParameterSpec(TAG_LENGTH, iv);
        Cipher cipher = Cipher.getInstance("AES/GCM/NoPadding");
        cipher.init(Cipher.DECRYPT_MODE, new SecretKeySpec(keyBytes, "AES"), ivSpec);

        byte[] encrypted = cipher.doFinal(dataBytes);
        decodeString = Encoding.UTF8.GetString(encrypted);

        return decodeString;
    }
    catch (Exception ex)
    {
        return null;
    }
}
```

傳送訊息 AES 解密

```
public string ToHex(byte[] bytes)
{
    StringBuilder result = new StringBuilder(bytes.Length * 2);
    for (int i = 0; i < bytes.Length; i++)
    {
        result.Append(bytes[i].ToString("x2"));
    }
    return result.ToString();
}
```