### 第八届"龙芯杯"全国大学生计算机系统能力培养大赛

# 个人赛(LoongArch)技术方案

## 一、评价方式的基本说明

- 第1条 除本技术方案特别要求、规定和禁止事项外,各参赛选手自行决定 CPU 微架构、总线结构等细节。
- 第2条 大赛鼓励各参赛选手综合运用各种知识(如流水线、超标量、预测、Cache等)并充分利用实验板硬件资源以尽可能提高 CPU 运行性能。
- 第3条 大赛鼓励各参赛选手综合运用多种知识去构思并实现一个综合性的软硬件系统,以展示构造系统的想象力与能力。
- 第 4 条 为展示参赛选手的设计水平、增加竞赛的对抗性,进入决赛的参 赛选手还需要现场完成一个编程任务,并在自己的 CPU 上运行得 出结果。

## 二、初赛评分标准

- 第5条 比赛内容。开发支持 LoongArch 基准指令集的 LoongArch 微系统。
  - 1. 初赛阶段的 LoongArch 微系统可以使用 FPGA 片内存储器,指令存储器应不小于 8KB,数据存储器应不小于 8KB。
  - 2. 初赛阶段的 LoongArch 微系统也可以使用实验板上的 8MB SRAM 存储器作为程序、数据存储。
  - 3. CPU 核能通过接口与各 I/O 设备互联通信。
- 第6条 功能测试。依次通过以下3个等级测试:
- 一级:实现支持 LoongArch-C1 指令集的 CPU,运行存放在 SRAM 上的 斐波那契数列程序。
- 二级: 实现支持 LoongArch-C2 指令集和 3 条随机分配的指令的 CPU,

支持 UART。

- 三级:实现支持 LoongArch-C3 指令集的 CPU,运行大赛提供的 LoongArch 监控程序。
- 第7条 性能测试。在通过三级功能测试的前提下,用监控程序加载基准测试程序并运行,以测试程序执行时间为评价依据。各参赛选手中基准测试程序执行时间最小者的性能测试分值被定义为100分,最大者的性能测试分值被定义为0分;其余各选手成绩被映射至[0,100]区间。性能测试分值越大越好。
- 第8条 各参赛队总成绩计算方法如下: 总成绩 = 功能测试得分 + 性能测试得分

### 三、决赛评分标准

第9条 比赛内容。大赛组委会现场公布一项编程任务,选手自行选择语言编程,并生成 LoongArch 二进制码。生成的二进制码必须能够在选手自己的 CPU 上运行,并能够根据输入数据,计算得出正确答案。在输入数据相同的情况下,比较各选手的程序执行时间。执行时间最小者的编程任务成绩被定义为 100 分,最大者的编程任务成绩被定义为 0 分;其余各选手成绩被映射至[0,100]区间。

第10条 决赛总成绩100分,各分项成绩权重如下:

- 1. 基准测试程序运行成绩: 70%
- 2. 编程任务成绩: 30%

## 四、参赛作品提交

- - 1. LoongArch 微系统硬件设计的完整工程文件(必须包含全部 VerilogHDL 源代码、FPGA 管脚约束文件和项目文件)。
  - 2. LoongArch 微系统设计文档。
- 第 12 条 如果需要使用第三方 IP 或者借鉴他人的部分源码,必须在

设计文档中予以明确说明。

第 13 条 参赛选手必须严守学术诚信。一经发现代码抄袭或技术抄袭等学术不端行为,取消参赛选手的参赛资格。

#### 五、测试程序

第 14 条 大赛提供的测试程序包括指令测试程序、LoongArch 监控程序和性能基准测试程序,分别用于测试 CPU、LoongArch 微系统能否正确的执行基准指令集及 LoongArch 微系统的性能。

## 六、软硬件系统规范

- 第 15 条 LoongArch 基准指令集是龙架构 32 位精简版指令集的子集, 只包括基础整数指令、例外与中断等特权指令功能,不含基础浮 点指令及 TLB MMU 相关特权指令功能。
- 第 16 条 大赛提供的监控程序所要求指令及功能不超过 LoongArch 基准指令集所定义范围。
- 第 17 条 编程任务由大赛组委会在决赛阶段发布。保证任务所需的指令和计算资源不多于性能基准测试程序。
- 第 18 条 为确保大赛提供的测试程序可以正确运行,LoongArch 微系 统必须满足大赛文档中对于地址空间的要求。
- 第 19 条 大赛指定的 FPGA 实验设备主要参数如下:
  - 1. FPGA 型号: XILINX 公司 Artix-7 FPGA, XC7A200T。
  - 2. 异步 SRAM: 两组, 每组 32 位 4MB。
  - 3. NOR FLASH: 16位, 8MB。
  - 4. RS-232 UART接口: 1个。
  - 5. 7段数码管: 2个。
  - 6. LED: 16 个。
  - 7. 拨动开关: 32 个。
  - 8. 按钮: 6个。
  - 9. 数字图像接口: 1个。

第 20 条 EDA 及软件开发环境如下:

- 1. 大赛指定龙芯计算机系统能力远程实验平台作为 LoongArch 运行环境。
- 2. 大赛指定龙芯 LoongArch32 精简版交叉编译工具链为编译工具。
- 3. 大赛指定的 Vivado2019.2 为 FPGA 综合工具。
- 4. 除编译工具和 FPGA 综合工具为大赛指定外,各参赛选手可使用其 他各种开发工具。

## 七、大赛网站

- 第21条 大赛网站网址为: www.nscscc.com。
- 第 22 条 大赛网站提供多种软件开发工具及设计资料,包括但不限于下列内容:
  - 1. 龙芯架构 32 位精简版参考手册。
  - 2. LoongArch 基准指令集测试程序及其文档。
  - 3. LoongArch 监控程序及其文档。
  - 4. 龙芯计算机系统能力远程实验平台体系结构规范。
  - 5. 龙芯 LoongArch32 精简版交叉编译工具链使用手册。
  - 6. UART 控制器参考实现的 VerilogHDL 源码。