



规程版本号: YQDK/Q/ZJSW-35-2025

浙江省网 天然气管道工艺运行规程

编写部门: 天然气调控部

编写人: 林浩然 李育智(浙江省网)

审核人: 刁洪涛

审批人: 杨毅

2025-12-26 发布

2025-12-26 实施

国家管网集团油气调控中心

Pipe China Oil & Gas Pipeline Control Center

目 次

1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 总体要求	1
5 管道控制	1
6 运行操作	2
7 运行方案	3
8 运行监视与控制	3
9 清管及内检测作业	3
10 异常工况处理	3
附 录 A（资料性）管道概况	4
附 录 B（规范性）线路截断阀保护功能及其限值表	22
附 录 C（规范性）过滤分离设备控制参数	35
附 录 D（资料性）流量计参数	39
附 录 E（规范性）站场/阀室设计输量	47

浙江省网天然气管道工艺运行规程

1 范围

本工艺运行规程与工艺运行规范内容、范围、适用情况一致，等同于工艺运行规范。

本文件规定了浙江省网工艺运行的总体要求以及管道控制、运行操作、计划与运行方案、运行控制参数、清管及内检测、异常工况处理等技术要求。

本文件适用于浙江省网天然气管道的工艺运行与管理。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 17820 天然气

GB/T 35068 油气管道运行规范

GB/T 37124 进入天然气长输管道的气体质量要求

SY/T 5922 天然气管道运行规范

SY/T 6597 油气管道内检测技术规范

SY/T 7412 油气长输管道突发事件应急预案编制规范

Q/GGW 02001.1 油气管道运行控制原则与要求 第1部分：天然气管道

Q/GGW 02049.1 清管技术规范 第1部分：天然气管道

3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4 总体要求

4.1 管道工艺控制原则与要求应符合Q/GGW 02001.1的规定。

4.2 单体设备的操作应按照设备操作规程或作业指导书执行。

4.3 管道实际状况发生改变而不能执行本文件时，应由相关部门或作业区根据设计文件提出修改意见，经批准后执行。

4.4 管道进行新工艺、新技术、新设备的工业试验，其工艺运行参数及操作程序不能执行本文件规定时，应编制相应试验方案，经批准后执行。

4.5 影响上下游的管道维检修宜与上下游单位维检修同步开展。对管道输量影响较大的维检修宜安排在管道输量较低时开展，对管道运行有相同影响的作业应集中开展。

4.6 调度运行需遵循的六大准则：操作事前确认、作业避开夜晚、异常先行停输、泄漏降压隔断、工作执行程序、明了运行风险。

5 管道控制

5.1 管道控制模式

管道运行控制分为调度中心控制（浙江省网调度运行中心控制）、站控控制、就地控制三种模式，具备中心控制功能的站场设备宜采取中心控制方式操作。

5.2 调控管理

浙江省网由油气调控中心实施统一调度，按需监视；浙江省网调度运行中心实行集中监视控制管理。

5.3 控制权限

管道控制权限切换应经过浙江省网调度运行中心调度（以下简称“省网调度”）同意。

5.4 运行管理

生产运行管理应执行SY/T5922，并根据具体情况制定相应的作业文件、岗位职责、工作标准或规章制度。

6 运行操作

6.1 流程切换

操作前应确认流程无误，操作时宜有专人监护。

流程切换应遵循“先开后关”的原则。操作具有高低压衔接部位的流程时，应先导通低压部位，后导通高压部位；反之，先切断高压部位，后切断低压部位。

6.2 球阀

操作球阀时，应全开或全关；在前后差压大于0.5MPa时，宜平衡阀门前后压力，再打开球阀。

6.3 过滤分离设备

过滤分离设备应有备用支路，当主路设备出现故障时，能够顺利切换到备用支路；过滤分离设备的备用路应避免进/出口阀同时处于关闭状态，宜关闭进口阀门，打开出口阀门。

6.4 计量设备

（1）计量设施应有备用支路，当主路设施出现故障时，能够顺利切换至备用支路。

（2）计量设施应在设计工作范围内运行。

6.5 分输调压装置

（1）分输调压装置应有备用支路，当主路调压装置出现故障时，能够顺利切换到备用支路调压装置。

（2）分输调压装置按照设定压力从高到底的顺序依次为安全截断阀、监控调压阀、工作调压阀。

（3）安全截断阀紧急截断后，现场人员应查明原因，排除异常后及时复位。

6.6 放空

（1）放空操作应经省网调度同意，放空完成后，站场值班人员及时向省网调度汇报放空情况。

（2）放空操作时，应先全开球阀，用节流截止放空阀或旋塞阀控制放空流量，放空结束后先关闭节流截止放空阀或旋塞阀，再关闭球阀。

（3）放空操作时，放空管周围至少50m范围内不应有车辆、行人和明火作业。

（4）除自动放空逻辑测试、安全阀检定等特殊情况下，自动放空阀上游及安全阀上下游的手动球阀应保持常开。

6.7 排污

（1）排污周期应根据气质状况、投产时间长短、站场所处位置和输气量等情况确定。

（2）排污操作前应安排专人进行警戒，排污池周围50m范围内不应有车辆、行人和明火作业，并采取相应的防静电等安全措施。

（3）分离器和汇管离线排污前，宜首先将其退出运行，关闭进、出口截断阀，然后放空降压至1MPa以下，全开排污球阀，通过控制排污阀的开度进行排污。排污结束后，先关闭排污阀，再关闭球阀。球阀关闭后，再打开排污阀，将球阀与排污阀之间所存气体泄放掉后，关闭排污阀。

(4) 当分离器和汇管难以降压排污时，全开排污球阀，通过控制排污阀的开度进行排污，确保排污阀下游压力不超排污管线压力设计值。排污结束后，先关闭排污阀，再关闭球阀。球阀关闭后，再打开排污阀，将球阀与排污阀之间所存气体泄放掉后，关闭排污阀。

(5) 排污完成后站场值班人员应及时记录排污情况。

7 运行方案

7.1 浙江省网公司根据运营计划和维检修计划编制管道年度运行方案、月度运行方案、周运行方案和夏、冬季运行方案。

7.2 管道的运行方案由浙江省网公司生产运行部编制，省网调度人员、各作业区应根据运行方案组织生产运行。

7.3 运行方案应通过生产运行管理系统（PPS 系统）、电子邮件或其他符合要求的形式及时传递给有关单位和人员

8 运行监视与控制

8.1 设计输量

管道概况见附录A，其中管道设计输量见表A.1。

8.2 运行压力

管道运行压力不应超过附录B中表B.1 规定的管道设计压力。

8.3 运行温度

(1) 管道运行温度不应低于设备设施最低温度要求。

(2) 冬季存在停输且没有保温和伴热的备用管路，例如分离器备用管路等，可采取热备运行方式或采取停输后放空的方式。

8.4 主要控制参数

(1) 干线截断阀设置参数应符合附录C的规定。

(2) 过滤分离设备控制参数应符合附录D的规定。

(3) 流量计运行流量应在流量计额定计量范围内，流量计参数见附录E。

(4) 站场/阀室的设计输量应符合附录F的规定。

8.5 管输气质

(1) 进入管道的天然气气质应符合GB/T 37124 和GB 17820 的规定。

(2) 运行情况下管道宜没有液态烃和液态水析出。

(3) 进站天然气应进行过滤（分离），单台过滤分离设备通过流量不宜低于其额定处理量的 80%。

9 清管及内检测作业

9.1 管道清管作业应依据 GB/T 35068、SY/T 5922 和 GGW02049.1 编制清管作业方案，经批准后实施。

9.2 需要对管道进行内检测作业时，应依据 SY/T 6597 编制内检测作业方案，经批准后实施。

10 异常工况处理

10.1 常见的异常工况有泄漏、气质异常、冰堵、超压、异常关断、通信中断、突发停电等，生产运行管理中应针对不同异常风险制定应急预案，出现异常工况时，应启动相应应急预案，应急预案的制定应遵守 SY/T 7412 的规定。

10.2 当站场发生严重泄漏、火灾、爆炸等紧急情况时，应启动 ESD 系统。

附录 A

(资料性)

管道概况

A.1 概述

浙江省网运行管道包括杭湖干线、杭嘉干线、杭甬干线、甬台温干线、金丽温干线、萧义线、上三线、金衢管线、金华义乌管线及西二气配套管线、宁波LNG配套管线、温州LNG配套管线和各支线，运行管道共2520km，管径168mm~1016mm。除宁波LNG配套管线设计压力为7.0MPa、安吉南浔支线设计压力为4.0MPa、温州LNG配套管线设计压力为10MPa外，其余主要支干线设计压力均为6.3MPa。主干线管道运行压力约3.8MPa~6.2MPa。已投运站场共109座，阀室121座。气源方面，浙江省网现有接气点14处，分别为长兴站、湖州联络站、南浔站、秀洲站、萧山联络站、浙沪联络站、平湖站、镇海动力中心站、春晓站、中宅站、乐清末站、诸暨站、金华站和衢州站。管道途径杭州、湖州、嘉兴、绍兴、宁波、台州、温州、丽水、衢州、金华10个地级市。

管道干线及支线概况见表A.1。

表A.1 管道干线及支线概况表

序号	名称	长度 km	管径 mm	设计输量 $\times 10^8 \text{ m}^3/\text{a}$	设计压力 MPa
1	杭湖线	100.29	—	45.15	6.3
1.1	杭湖干线	80.65	813	—	6.3
1.2	西气联络线	0.5	813	—	6.3
1.3	湖州川气联络线	0.2	660	—	6.3
1.4	半山电厂支线	3.57	813	—	6.3
1.5	德清支线	12.43	273/168	—	6.3
1.6	长兴热电支线	2.94	660	—	6.3
2	杭嘉线	251.63	—	76.38	6.3
2.1	杭嘉干线	85.23	813	—	6.3
2.2	安吉支线	52.23	273	—	4.0
2.3	南浔支线	19.34	273	—	4.0
2.4	南浔热电支线	20.72	406.4/325	—	6.3
2.5	秀洲川气联络线	0.6	660	—	6.3
2.6	安吉热电支线	4.91	273	—	6.3
2.7	桐乡热电支线	34	660	—	6.3
2.8	浙沪联络线（一期）	34.6	813	—	6.3
2.9	浙沪联络线（二期）	43.59	813	—	6.3
3	杭甬线	527.67	—	150.6	6.3
3.1	杭甬干线	247.44	813	—	6.3
3.2	北仑支线	2.44	406.4	—	6.3
3.3	镇海电厂支线	6.4	660	—	6.3
3.4	镇海炼化支线	4.9	323.9	—	6.3

序号	名称	长度 km	管径 mm	设计输量 $\times 10^8 \text{ m}^3/\text{a}$	设计压力 MPa
3.5	余姚支线	6.89	323.9	—	6.3
3.6	国华电厂支线	6.53	406.4	—	6.3
3.7	萧山支线	32.13	660/406.4	—	6.3
3.8	油气处理厂进线	7.15	813	—	6.3
3.9	春晓热电支线	10.78	813/355.6	—	6.3
3.10	上三线	195.81	813	—	6.3
3.11	大唐江滨支线	7.2	660	—	6.3
4	西二线配套管线	6.11	—	33	6.3
4.1	诸暨段	5.7	660	—	6.3
4.2	衢州段	0.03	508	—	6.3
4.3	金华段	0.08	508/168	—	6.3
4.4	萧山联络站段	0.3	610	—	6.3
5	萧义线	121.15	813/660	21.79	6.3
6	宁波LNG配套管线	34.2	1016	84	7.0
7	甬台温干线	503.85	—	100.84	6.3
7.1	甬台温干线	355.46	813	—	6.3
7.2	龙湾支线	4.9	457	—	6.3
7.3	仙居支线	48.86	406.4	—	6.3
7.4	苍南支线	94.63	813	—	6.3
7.5	象山支线	30.5	406.4	—	6.3
7.6	温州LNG配套管线	24.71	1016	42	10
8	金衢丽管线	464.88	—	109.39	6.3
8.1	江山支线	55.5	355.6/323	—	6.3
8.2	江山热电支线	20.9	355.6	—	6.3
8.3	常山支线	41.1	660	—	6.3
8.4	开化支线	33.51	406.4	—	6.3
8.5	常山热电支线	7.2	406.4	—	6.3
8.6	龙游支线	32.2	660	—	6.3
8.7	龙游热电支线	23.2	406.4	—	6.3
8.8	柯城电厂专线	9.3	355.6	—	6.3
8.9	义乌支线	35.87	660/406.4	—	6.3
8.10	浦江支线	22.1	355.6	—	6.3
8.11	东阳支线	51.2	406.4	—	6.3
8.12	金华燃机支线	43.6	813/323.9	—	6.3
8.13	兰溪支线	4.86	323.9	—	6.3
8.14	下窑-龙游支线	40.3	813	—	6.3

序号	名称	长度 km	管径 mm	设计输量 $\times 10^8 \text{ m}^3/\text{a}$	设计压力 MPa
8.15	东阳-磐安支线	37.94	406.4	—	6.3
8.16	金华门站线	6.1	355.6	—	6.3
9	金丽温管线	408.9	—	60.49	6.3
9.1	金丽温干线	228.04	813	—	6.3
9.2	丽水龙游一期	106.52	813/406.4	—	6.3
9.3	云和-龙泉	74.34	813/406.4	—	6.3

A.2 管材

宁波LNG配套管道、温州LNG配套管道采用L485管材。

杭湖干线-德清支线、杭湖干线-安吉支线、杭湖干线-南浔支线、杭湖干线-德清分布式能源支线、杭湖干线-安吉热电支线、杭湖干线-德能电厂支线采用L245管材。

杭甬干线-萧山支线、杭甬干线-余姚支线、杭甬干线-北仑支线、杭甬干线-国华电厂支线、杭甬干线-镇海炼化支线、杭甬干线-春晓热电支线采用L360管材。

杭湖干线、杭湖干线-长兴热电支线、杭湖线西气联络线、杭湖线川气联络线；杭甬干线、杭甬干线-半山支线、杭甬干线-油气处理厂支线、杭甬干线-萧山支线、杭甬干线-镇海电厂支线、杭甬干线-大唐江滨支线、杭甬干线-镇海热电支线；杭嘉干线、杭嘉干线-桐乡热电支线、杭嘉干线-浙沪联络线、杭嘉线川气联络线、西二气配套管线诸暨段、西二气配套管线萧山联络站段；甬台温干线、甬台温干线-苍南支线、甬台温干线-象山支线、甬台温干线-龙湾电厂支线、甬台温干线-苍南支线采用L450管材。

A.3 管道线路信息

管道线路信息表见表A.2～表A.10。

表A.2 杭湖管道线路信息表

序号	项目名称	站场/阀室	管径 mm	壁厚 mm	站间距 km	里程 km	站间管容 m ³	累计管容 m ³	高程 m	所在位置	阀室 类型
1	杭湖干线	长兴站	813	12.5	0	0	0	0	0.00	湖州市长兴县雉城镇五里桥村	—
2		湖州站	813	12.5	19.7	19.7	9607	9607	12.20	湖州市吴兴区龙溪街道芦山村邹家村	—
3		湖州联络站	813	10	12.29	31.99	6070	15677	15.30	湖州市吴兴区道场乡施家桥村	—
4		青山阀室	813	10	4.92	36.91	2430	18107	25.50	湖州吴兴区东林镇南山村	RTU
5		塍头阀室	813	12.5	18.5	55.41	9022	27130	32.40	德清县钟管镇塍头村	RTU
6		渔公桥阀室	813	12.5	13.85	69.26	6754	33884	8.20	杭州市余杭区仁和街道渔公桥村	RTU
7		杭州站	813	12.5	11.39	80.65	5555	39439	6.80	杭州市余杭区崇贤镇四维村	—
8	西气联络线	西气长兴末站	—	—	—	—	—	—	—	(非我方站场/阀室)	—
9		长兴站	813	12.5	0.5	0.5	244	244	0.00	湖州市长兴县雉城镇五里桥村	—
10	川气联络线	川气湖州站	—	—	—	—	—	—	—	(非我方站场/阀室)	—
11		湖州联络站	660	12.5	0.2	0.2	63	63	15.30	湖州市吴兴区道场乡施家桥村	—
12	半山电厂支线	杭州站	813	12.5	0	0	0	0	6.80	杭州市余杭区崇贤镇四维村	—
13		半山电厂站	813	12.5	3.57	3.57	1707	1707	—	浙江省杭州市拱墅区康桥街道	—
14	德清支线	塍头阀室	273	10.5	0	0	0	0	32.40	德清县钟管镇塍头村	RTU
15		德清站	273	10.5	12	12	532	532	8.20	德清县武康经济开发区长虹东街	—
16		德能电厂站	273	10.5	0.8	12.8	40	572	7.80	湖州市德清县武康镇长虹东街 818 号	—
17		德清分布式能源	168	10.5	0.97	13.77	16	588	9.10	(非我方站场/阀室)	—
18	长兴热电支线	长兴站	660	11.9	0	0	0	0	0.00	湖州市长兴县雉城镇五里桥村	—
19		长兴热电厂	660	11.9	2.94	2.94	935	935	—	(非我方站场/阀室)	—

表A.3 杭嘉管道线路信息表

序号	项目名称	站场/阀室	管径 mm	壁厚 mm	站间距 km	里程 km	站间管容 m ³	累计管容 m ³	高程 m	所在位置	阀室 类型
1	杭嘉干线	秀洲站	813	11.9	0	0	0	0	0.00	嘉兴市秀洲区新塍镇南洋村	—
2		徐家洋阀室	813	11.9	8.46	8.46	4138	4138	8.20	嘉兴市秀洲区新城街道九里村	RTU
3		嘉兴站	813	11.9	13.38	21.84	6545	10684	9.50	嘉兴市经济开发区长水街道	—
4		王店阀室	813	11.9	11.65	33.5	5699	16382	11.50	嘉兴市秀洲区王店镇建龙村	RTU
5		屠甸站	813	11.9	6.77	40.26	3312	19694	12.80	桐乡市屠甸镇万星村	—
6		南沈门阀室	813	11.9	9.13	49.39	4466	24160	10.90	桐乡市高桥镇越丰村	RTU
7		章家塔阀室	813	11.9	7.35	56.74	3595	27756	12.30	桐乡市崇福镇湾里村	RTU
8		天明阀室	813	11.9	15.47	72.21	7568	35323	14.50	海宁市长安镇天明村	RTU
9		下沙站	813	11.9	13.02	85.23	6369	41692	10.10	杭州下沙经济开发区	—
10	安吉支线	湖州联络站	273	6.3	0	0	0	0	15.30	湖州市吴兴区道场乡施家桥村	—
11		妙西阀室	273	6.3	11.03	11.03	587	587	—	湖州吴兴妙西镇五星村	RTU
12		回车岭阀室	273	6.3	13.26	24.29	706	1294	—	湖州长兴和平镇回车岭村	RTU
13		回车岭阀室	273	6.3	0.2	24.49	11	1304	—	湖州长兴和平镇回车岭村	RTU
14		徐村湾站	273	6.3	16.65	41.14	887	2191	—	湖州市安吉县溪龙乡东村	—
15		安吉站	273	6.3	11.09	52.23	591	2782	—	浙江省湖州市安吉县递铺镇安城村	—
16	南浔支线	湖州联络站	273	5.6	0	0	0	0	15.30	湖州市吴兴区道场乡施家桥村	—
17		群益阀室	273	5.6	9.7	9.7	522	522	9.50	湖州南浔和孚镇群益村	RTU
18		南浔站	273	5.6	9.64	19.34	519	1041	10.20	湖州市南浔区和孚镇复乐村	—
19	南浔热电支线	西湾里阀室	325	8.8	0	0	0	0	0.00	(非我方站场/阀室)	RTU
20		南浔站	325	8.8	0.05	0.05	3	3	10.20	湖州市南浔区和孚镇复乐村	—
21		双林 1#阀室	406.4	8.8	6.37	6.42	756	760	10.20	南浔区双林镇曹桥行政村	RTU
22		双林 2#阀室	406.4	8.8	6.9	13.32	819	1579	11.50	南浔区双林镇邢窑行政村	RTU
23		南浔热电站	406.4	8.8	7.4	20.72	879	2457	10.70	南浔区南浔镇宝山村	—

序号	项目名称	站场/阀室	管径 mm	壁厚 mm	站间距 km	里程 km	站间管容 m ³	累计管容 m ³	高程 m	所在位置	阀室 类型
24	川气联络线	川气	660	0.6	0	0	0	0	—	(非我方站场/阀室)	—
25		秀洲站	660	0.6	0.6	0.6	191	191	0.00	嘉兴市秀洲区新塍镇南洋村	—
26	安吉热电支线	安吉站	273	5.6	0	0	0	0	—	浙江省湖州市安吉县递铺镇安城村	—
27		安吉热电站	273	5.6	4.91	4.91	264	264	—	(非我方站场/阀室)	—
28	桐乡热电支线	屠甸站	660	12	0	0	0	0	12.80	桐乡市屠甸镇万星村	—
29		新玄阀室	660	12	5.82	5.82	1849	1849	—	桐乡市梧桐街道新玄村	RTU
30		长新阀室	660	12	8.04	13.86	2554	4403	6.00	桐乡市经济开发区长新村	RTU
31		联庄阀室	660	12	6.02	19.88	1912	6316	8.00	桐乡市凤鸣街道联庄村	RTU
32		联丰阀室	660	12	7.02	26.9	2230	8546	6.00	桐乡市崇福镇联丰村	RTU
33		桐乡热电站	660	12	7.1	34	2256	10801	5.00	桐乡市洲泉镇德胜东路 95 号	—
34	浙沪联络线	屠甸站	813	5.3	0	0	0	0	12.80	桐乡市屠甸镇万星村	—
35		爻山阀室	813	5.3	5.3	5.3	2561	2561	3.65	海宁市海昌街道 109 县道北侧	RTU
36		百步阀室	813	10	10	15.3	4832	7394	3.53	海盐县百步镇农丰村	RTU
37		于城阀室	813	8.8	8.8	24.1	4253	11646	3.80	海盐县于城镇吕冢村	RTU
38		海盐站	813	10.5	10.5	34.6	5074	16720	3.55	海盐县望海街道双桥村	—
39		望海阀室	813	14.3	7.55	42.15	3648	20368	2.3	海盐县永福万年桥西	RTU
40		平湖站	813	14.3	7.03	49.18	3397	23765	2.5	嘉兴市平湖市金黄公路南侧	
41		当湖阀室	813	14.3	8.71	57.85	4209	27974	2.4	平湖市当湖街道庙埭	RTU
42		独山港阀室	813	14.3	9.24	66.97	4465	32439	2.0	平湖市东北荡村	RTU
43		新仓阀室	813	14.3	7	73.87	3383	35822	2.8	平湖市联进路东侧	RTU
44		浙沪联络站	813	14.3	4.06	77.81	1962	37784	2.9	平湖市独山港镇孙家湾	

表A.4 杭甬管道线路信息表

序号	项目名称	站场/阀室	管径 mm	壁厚 mm	站间距 km	里程 km	站间管容 m ³	累计管容 m ³	高程 m	所在位置	阀室 类型
1	杭甬干线	杭州站	813	11.2	0	0	0	0	6.80	杭州市余杭区崇贤镇四维村	—
2		沿山港阀室	813	11.2	4.99	4.99	2450	2450	11.90	杭州市拱墅区半山街道兴隆园村	RTU
3		丁桥阀室	813	11.2	6.55	11.54	3215	5665	11.90	杭州市江干区丁兰街道	RTU
4		下沙阀室	813	11.2	9.11	20.65	4472	10137	9.50	杭州下沙经济开发区下沙街道	RTU
5		下沙站	813	11.2	6.01	26.66	2950	13088	10.10	杭州下沙经济开发区	—
6		萧山联络站	813	11.2	9.76	36.42	4791	17879	14.20	杭州市萧山区河庄镇三联村	—
7		红垦阀室	813	11.2	9.29	45.7	4561	22440	9.50	杭州市萧山区红山农场红泰六路	RTU
8		萧山站	813	11.2	15.8	61.5	7756	30196	9.50	杭州市萧山区瓜沥镇进化村	—
9		壶瓶山阀室	813	11.2	8.67	70.17	4256	34452	3.21	绍兴市柯桥区齐贤街道朝阳村	RTU
10		绍兴站	813	11.2	8.34	78.51	4094	38546	2.81	绍兴市袍江工业区西一路荷湖村	—
11		大吉庵阀室	813	11.2	10.26	88.78	5037	43583	1.33	绍兴市越城区孙端街道镇塘殿村	RTU
12		西直河阀室	813	11.2	8	96.77	3927	47510	2.66	上虞区道墟镇汇联村	RTU
13		上虞站	813	11.2	5.29	102.06	2597	50107	2.67	上虞市崧厦镇西华村	—
14		百官阀室	813	11.2	8.86	110.92	4349	54457	3.51	上虞区百官街道南一村	RTU
15		牛头山阀室	813	11.2	20.93	131.85	10275	64732	1.50	余姚市兰江街道夏巷村	RTU
16		毛竹山阀室	813	11.2	6.53	138.38	3206	67937	10.95	余姚市梨洲街道三溪村溪西	RTU
17		余姚清管站	813	11.2	9.06	147.44	4448	72385	7.27	余姚市梨洲街道黄箭山村陈巷	—
18		官路沿阀室	813	11.2	6.74	154.18	3309	75694	1.15	余姚市陆埠镇官路沿村	RTU
19		江北 1#阀室	813	11.2	15.45	169.63	7585	83278	0.26	宁波市江北区双顶山村	RTU
20		江北 2#阀室	813	11.2	7.65	177.27	3755	87034	1.28	宁波市江北区白米湾村	RTU
21		半江王阀室	813	11.2	7.84	185.12	3849	90883	1.42	浙江省宁波市镇海区三星路	RTU
22		镇海站	813	11.2	15	200.12	7364	98246	2.72	浙江省宁波市镇海区光明村	—

序号	项目名称	站场/阀室	管径 mm	壁厚 mm	站间距 km	里程 km	站间管容 m ³	累计管容 m ³	高程 m	所在位置	阀室 类型
23		龙山阀室	813	11.2	10.55	210.67	5179	103425	3.00	宁波市鄞州区龙兴村	RTU
24		钟家沙阀室	813	11.2	9.39	220.06	4610	108035	3.88	宁波市鄞州区五乡镇	RTU
25		北仑阀室	813	11.2	8.56	228.62	4202	112237	-2.00	宁波市北仑区乌石岙	RTU
26		春晓站	813	11.2	18.82	247.44	9239	121476	14.60	浙江省宁波市鄞州区瞻岐镇	—
27	北仑支线	北仑阀室	406.4	9.5	0	0	0	0	-2.00	宁波市北仑区乌石岙	RTU
28		北仑站	406.4	9.5	2.44	2.44	288	288	—	浙江省宁波市北仑区	—
29	镇海电厂支线	镇海站	660	15.9	0	0	0	0	2.72	浙江省宁波市镇海区光明村	—
30		镇海电厂站	660	15.9	6.4	6.4	1984	1984	—	浙江省宁波市镇海区镇	—
31	镇海炼化支线	镇海站	323.9	7.5	0	0	0	0	2.72	浙江省宁波市镇海区光明村	—
32		镇海炼化	323.9	7.5	4.9	4.9	367	367	—	（非我方站场/阀室）	—
33	余姚支线	余姚清管站	323.9	9.5	0	0	0	0	7.27	余姚市梨洲街道黄箭山村陈巷	—
34		余姚站	323.9	9.5	6.89	6.89	503	503	—	余姚市凤山街道九垒山村	—
35	国华电厂支线	牛头山阀室	406.4	10.5	0	0	0	0	1.50	余姚市兰江街道夏巷村	RTU
36		国华电厂站	406.4	10.5	6.53	6.53	762	762	—	余姚市阳明街道群立村国华电厂内	—
37	萧山支线	红垦阀室	660	15.9	0	0	0	0	9.50	杭州市萧山区红山农场红泰六路	RTU
38		城郊阀室	660	15.9	10.13	10.13	3140	3140	—	杭州市萧山区新塘街道娄下陈村	RTU
39		杨汛桥阀室	660	11.9	4.8	14.93	1526	4666	—	绍兴市柯桥区杨汛桥镇	RTU
40		杨汛桥站	300	—	2.23	14.93	—	—	—	绍兴市柯桥区杨汛桥镇	—
41		临浦站	660	15.9	12.6	27.53	3906	8571	—	杭州市萧山区临浦镇通二村	—
42		萧山电厂站	406.4	10.5	4.6	32.13	536	9108	—	杭州市萧山区临浦镇萧山电厂内	—
43	油气处理厂进线	油气处理厂	813	11.2	0	0	0	0	—	（非我方站场/阀室）	—
44		春晓站	813	11.2	7.15	7.15	3510	3510	14.60	浙江省宁波市鄞州区瞻岐镇	—
45	春晓热电支线	春晓站	355.6	6.3	0	0	0	0	14.60	浙江省宁波市鄞州区瞻岐镇	—
46		春晓热电厂	355.6	6.3	2.88	2.88	266	266	—	（非我方站场/阀室）	—

序号	项目名称	站场/阀室	管径 mm	壁厚 mm	站间距 km	里程 km	站间管容 m ³	累计管容 m ³	高程 m	所在位置	阀室 类型
47	镇海热电支线	澥浦阀室	813	11.2	0	0	0	0	—	宁波市镇海区澥浦镇顺丰村	RTU
48		镇海热电站	813	11.2	7.9	7.9	3878	3878	—	浙江省宁波市镇海区海祥路 999 号	—
49	上三线	上虞站	813	12.5	0	0	0	0	2.67	上虞市崧厦镇西华村	—
50		曹娥阀室	813	12.5	7.7	7.7	3753	3753	3.51	绍兴市上虞区曹娥街道沥泗行政村	RTU
51		东关阀室	813	12.5	8.44	16.13	4114	7868	5.80	绍兴市上虞区东关街道	RTU
52		汤浦阀室	813	12.5	12.38	28.51	6038	13905	5.40	绍兴市上虞区汤浦镇蒋村行政村	RTU
53		上虞南站	813	12.5	16.34	44.85	7968	21874	14.70	浙江省绍兴市上虞区章镇杭浦村	—
54		浦口阀室	813	12.5	21.66	66.51	10564	32437	9.06	绍兴市嵊州市浦口街道东坂庄村	RTU
55		嵊州站	813	12.5	14.2	80.71	6925	39362	57.32	浙江省绍兴市嵊州市三江街道	—
56		羽林阀室	813	11.9	17.4	98.11	8071	47434	88.81	绍兴市新昌县羽林街道	RTU
57		儒岙阀室	813	11.9	18.4	116.51	8267	55701	96.42	绍兴市新昌县儒岙镇黄泥丘自然村	RTU
58		白鹤阀室	813	11.9	15.3	131.81	6995	62696	382.50	台州市天台县康安路 10 号	RTU
59		天台站	813	11.9	9.6	141.41	4696	67392	145.30	台州市天台县白鹤镇	—
60		始丰阀室	813	11.9	13.1	154.51	4696	72088	89.62	台州市天台县福溪东路 288 号	RTU
61		三合阀室	813	11.9	15.8	170.31	7778	79866	87.15	台州市天台县三合镇	RTU
62		洪畴阀室	813	11.9	12.2	182.51	6066	85932	57.04	台州市天台县洪畴镇	RTU
63		三门站	813	11.9	13.3	195.81	6555	92487	97.55	台州市三门县海游街道	—
64	大唐江滨支线	大吉庵阀室	660	11	0	0	0	0	1.33	绍兴市越城区孙端街道镇塘殿村	RTU
65		江滨热电站	660	11	7.2	7.2	2305	2302	—	（非我方站场/阀室）	—

表A.5 西二线配套管道线路信息表

序号	项目名称	站场/阀室	管径 mm	壁厚 mm	站间距 km	里程 km	站间管容 m ³	累计管容 m ³	高程 m	所在位置	阀室 类型
1	诸暨段	西二线诸暨站	—	—	—	—	—	—	—	(非我方站场/阀室)	—
2		诸暨站	660	11.9	5.7	5.7	1812	1812	57.00	诸暨市大唐街道后山芝村	—
3	衢州段	西二线衢州站	—	—	—	—	—	—	—	(非我方站场/阀室)	—
4		衢州站	508	11.9	0.03	0.03	6	6	—	衢州市衢江区浮石街道新田铺村	—
5	金华段	西二线金华站	—	—	—	—	—	—	—	(非我方站场/阀室)	—
6		金华站	508	11.9	0.05	0.05	9	9	—	金华市金东区赤松镇岗上村	—
7	萧山联络站段	西二线萧山站	—	—	—	—	—	—	—	(非我方站场/阀室)	—
8		萧山联络站	610	11.9	0.3	0.3	81	81	9.50	杭州市萧山区河庄镇三联村	—

表A.6 萧义线配套管道线路信息表

序号	项目名称	站场/阀室	管径 mm	壁厚 mm	站间距 km	里程 km	站间管容 m ³	累计管容 m ³	高程 m	所在位置	阀室 类型
1	萧义干线	临浦清管站	813	14.3	0	0	0	0	—	浙江省杭州市萧山区临浦镇	—
2		进化阀室	813	14.3	12.31	12.3	5949	5949	16.20	浙江省杭州市萧山区进化镇泗化村	RTU
3		次坞阀室	813	14.3	8.32	20.62	4021	9970	12.30	绍兴市诸暨市次坞镇新民村行政村	RTU
4		店口阀室	813	14.3	5.71	26.33	2759	12729	17.30	绍兴市诸暨市店口镇侠父村行政村	RTU
5		陶朱阀室	813	14.3	16.25	42.58	7853	20582	72.30	绍兴市诸暨市陶朱街道白门上村	RTU
6		诸暨站	813	14.3	15.68	58.26	7577	28159	58.40	诸暨市大唐街道后山芝村	—
7		同山阀室	813	14.3	17.73	75.99	8568	36727	57.00	绍兴市诸暨市草塔镇桥头行政村	RTU
8		白马阀室	813	14.3	15.38	91.37	7432	44159	171.5	浙江省金华市浦江县白马镇	RTU
9		后宅阀室	813	14.3	13.56	104.93	6553	50712	65.30	浙江省金华市义乌市后宅街道	RTU
10		义乌站	813	14.3	15.645	120.575	7560	58272	76.30	金华市义乌市城西街道石明堂村	—

表A.7 宁波LNG配套管道线路信息表

序号	项目名称	站场/阀室	管径 mm	壁厚 mm	站间距 km	里程 km	站间管容 m ³	累计管容 m ³	高程 m	所在位置	阀室 类型
1	宁波 LNG 配套管线	中宅站	1016	16	0	0	0	0	—	浙江省宁波市北仑区郭巨街道	—
2		郑家堂阀室	1016	16	14.7	14.7	11179	11179	—	浙江省宁波市白峰阳东行政村	RTU
3		下庙阀室	1016	16	9	23.7	6844	18023	—	浙江省宁波市北仑区春晓昆亭	RTU
4		春晓站	1016	16	9.5	33.2	7224	25247	14.60	浙江省宁波市鄞州区瞻岐镇	—

表A.8 甬台温管道线路信息表

序号	项目名称	站场/阀室	管径 mm	壁厚 mm	站间距 km	里程 km	站间管容 m ³	累计管容 m ³	高程 m	所在位置	阀室 类型
1	甬台温干线	春晓站	813	11.9	0	0	0	0	14.60	浙江省宁波市鄞州区瞻岐镇	—
2		咸祥阀室	813	11.9	15.36	15.36	7514	7514	8.50	浙江省宁波市咸祥镇芦浦行政村	RTU
3		松岙阀室	813	11.9	15.72	31.09	7690	15204	13.83	浙江省宁波市松岙镇西岙行政村	RTU
4		奉化站	813	11.9	16.04	47.13	7846	23050	23.05	浙江省宁波市奉化区莼湖镇牌门头村	—
5		莼湖阀室	813	11.9	13.34	60.47	6526	29576	34.32	浙江省宁波市奉化区沿海中线	RTU
6		江瑶阀室	813	11.9	18.02	78.48	8815	38390	13.03	浙江省宁海县西店镇海格山村	RTU
7		宁海站	813	11.9	11.56	90.05	5655	44045	79.16	浙江省宁海县桃源街道	—
8		岭南阀室	813	11.9	14.86	104.91	7269	51314	71.11	浙江省宁海县岭南村	RTU
9		桑洲阀室	813	11.9	13.89	118.8	6795	58109	—	浙江省宁海县桑洲镇上屋基村	RTU
10		三门站	813	11.9	13.62	132.42	6663	64772	97.55	台州市三门县海游街道下谢村	—
11		汇溪阀室	813	11.9	18.91	151.33	9250	74022	—	台州市临海县汇溪镇谷岙村	RTU
12		临海站	813	11.9	15.95	167.28	7802	81824	—	临海市邵家渡街道贤居村	—
13		长甸阀室	813	11.9	13.19	180.47	6452	88276	—	台州市临海县沿江镇马头山村	RTU
14		台州站	813	11.9	11.74	192.21	5743	94019	—	台州市黄岩区新前街道西岙村	—

序号	项目名称	站场/阀室	管径 mm	壁厚 mm	站间距 km	里程 km	站间管容 m ³	累计管容 m ³	高程 m	所在位置	阀室 类型
15		澄江阀室	813	11.9	12.36	204.57	7323	101342	—	台州市黄岩区澄江镇东岙里村	RTU
16		院桥阀室	813	11.9	12.4	216.97	6374	107716	-2.02	台州市黄岩区院桥镇麻车村	RTU
17		温岭站	813	11.9	11.87	228.84	6579	114296	71.26	温岭市大溪镇花金村山	—
18		湖雾阀室	813	11.9	11.1	239.94	4065	118361	380.09	乐清市大荆镇小横浦村	RTU
19		清江阀室	813	11.9	15.05	254.99	8883	127244	2.73	温州市乐清市清江镇石古墩行政村	RTU
20		南岳阀室	813	11.9	12.75	267.74	8027	135271	11.38	温州市乐清市虹桥镇	RTU
21		乐成阀室	813	11.9	14.71	282.45	6349	141621	59.20	温州市乐清市城东街道新塘行政村	RTU
22		乐清站	813	11.9	7.48	289.93	3356	144977	21.51	温州市乐清市盐盆街道	—
23		象阳阀室	813	11.9	7.8	297.73	3801	148778	12.66	温州市乐清市象阳镇汤东行政村	RTU
24		北白象站	813	11.9	11.2	308.93	5508	154286	18.41	温州市乐清市北白象镇小港村	—
25		乌牛阀室	813	11.9	11.07	320.01	5425	159711	28.50	温州市永嘉县乌牛镇大联村	RTU
26		永嘉站	813	11.9	12.47	332.47	6129	165840	207.06	温州市永嘉县三江街道江芦田村	—
27		桥下阀室	813	11.9	13.58	346.05	6731	172571	23.88	温州市永嘉县桥下镇东山村	RTU
28		温州站	813	11.9	9.42	355.46	4192	176763	26.43	温州市鹿城区藤桥镇枫林岙村	—
29		宁海北站	325	7.5	4.7	360.16	350	177113	—	宁波市宁海县桥头胡街道建设乡	-
1	龙湾支线	龙湾站	457	14.3	0	0	0	0	7.66	浙江省温州市龙湾区海滨街道	—
2		龙湾电厂	457	14.3	4.9	4.9	—	706	5.21	（非我方站场/阀室）	—
1	临海-仙居	汇溪阀室	406.4	9	0	0	0	0	—	台州市临海县汇溪镇谷岙村	RTU
2		河头阀室	406.4	9	13.13	13.13	1599	1599	46.10	台州市临海市大青线 901 县道	RTU
3		永丰阀室	406.4	9	10.19	23.32	1149	2749	93.00	台州市临海市更下限大安寺	RTU
4		白水洋阀室	406.4	9	16.99	40.31	2109	4858	35.60	台州市临海市上后线上游村	RTU
5		仙居站	406.4	9	8.55	48.86	995	5853	23.60	台州市仙居县下高村	—
1	乐清-苍南	乐清站	813	14.3	0	0	0	0	21.51	温州市乐清市盐盆街道	—

序号	项目名称	站场/阀室	管径 mm	壁厚 mm	站间距 km	里程 km	站间管容 m ³	累计管容 m ³	高程 m	所在位置	阀室 类型
2		黄华阀室	813	14.3	12.57	12.57	6074	6074	12.66	温州市乐清市黄华镇	RTU
3		灵昆阀室	813	14.3	7.56	20.13	3653	9728	8.90	浙江省温州市龙湾区灵昆镇	RTU
4		龙湾站	813	14.3	9.6	29.73	4639	14367	7.66	浙江省温州市龙湾区海滨街道	—
5		永兴阀室	813	14.3	16.3	46.03	7877	22244	—	浙江省温州市龙湾区永兴街道	RTU
6		瑞安站	813	14.3	14	60.03	6765	29009	—	浙江省温州市瑞安市汀田街道	—
7		平阳站	813	14.3	13.9	73.93	6717	68118	3.94	浙江省温州市平阳县海西镇	—
8		鳌江阀室	813	14.3	13	86.93	6282	42008	4.01	浙江省温州市瑞安市平阳县鳌江镇	RTU
9		鳌江站	200	—	1.2	86.93	—	—	—	浙江省温州市瑞安市平阳县鳌江镇	—
10		苍南站	813	14.3	7.7	94.63	3769	45778	3.10	浙江省温州市龙港市苍南县	—
1	象山支线	江瑶阀室	406	9	0	0	0	0	—	浙江省宁波市宁海县西店镇海格山村花木市场后 200 米	RTU
2		桥头胡阀室	406	9	6.93	6.93	818	818	—	浙江省宁波市宁海县桥头胡街道后浦龙村	RTU
3		大佳何阀室	406	9	8.43	15.36	994	1812	—	浙江省宁波市宁海县 311 省道西 50 米明儒方正学故里旁宝德轮业有限公司后面	RTU
4		象山站	406	9	15.14	30.5	1788	3600	—	浙江省宁波市象山县西周镇柴溪村	—
1	温州 LNG 配套管线	温州 LNG 首站	1016	28.6	0	0	0	0	—	浙江省温州市大门镇	—
2		黄华前进阀室	1016	28.6	14.01	14.01	10115	10115	—	浙江省乐清市黄华镇	RTU
3		乐清末站	1016	28.6	10.70	24.71	7726	17841	—	浙江省乐清市经济开发区	—

表A.9 金衢段管道线路信息表

序号	项目名称	站场/阀室	管径 mm	壁厚 mm	站间距 km	里程 km	站间管容 m ³	累计管容 m ³	高程 m	所在位置	阀室 类型
1	江山支线	衢州站	355.6	6.3	0	0	0	0	0.00	衢州市衢江区浮石街道新田铺村	—
2		航埠阀室	355.6	6.3	16.6	16.6	1534	1534	94.10	衢州市柯城区航埠镇河东村行政村	RTU
3		四都阀室	355.6	6.3	20.3	36.9	1876	3410	70.90	浙江省江山市四都镇前岭村	RTU
4		江山站	355.6	6.3	18.1	55	1672	5082	130.50	浙江省江山市虎山街道金坞村	—
5		航埠阀室	355.6	6.3	0	0	0	0	94.10	衢州市柯城区航埠镇河东村行政村	RTU
6		航埠站	355.6	6.3	0.5	0.5	46	46	70.90	衢州市柯城区航埠镇河东村行政村	—
1	江山热电支线	江山站	355.6	6.3	0	0	0	0	130.50	浙江省江山市虎山街道金坞村	—
2		坛石阀室	355.6	6.3	7.9	7.9	730	730	113.50	浙江省江山市坛石镇占塘村	RTU
3		江山电厂站	355.6	6.3	13	20.9	1201	1931	—	（非我方站场/阀室）	—
4		莲华山站	250	—	1.5	20.9	—	—	—	浙江省江山市莲华山工业园	—
1	常山支线	衢州站	660	11.9	0	0	0	0	0.00	衢州市衢江区浮石街道新田铺村	—
2		塘下阀室	660	11.9	14.1	14.1	4482	4482	94.10	衢州市柯城区航埠镇前坞村自然村	RTU
3		五里阀室	660	11.9	14.3	28.4	4546	9028	79.00	衢州市常山县辉埠镇久泰弄行政村	RTU
4		常山站	660	11.9	12.7	41.1	4037	13065	85.00	衢州市常山县辉埠镇久泰弄村	—
1	常山-开化	常山站	406.4	8.8	0	0	0	0	85.00	衢州市常山县辉埠镇久泰弄村	—
2		高峰阀室	406.4	8.8	18.49	18.49	2303	2303	112.80	衢州市常山县辉埠镇大埂行政村	RTU
3		开化站	406.4	8.8	15.02	33.51	1745	4049	193.02	衢州市开化县芹阳办事处泉坑村	—
1	常山热电支线	常山站	406.4	8	0	0	0	0	85.00	衢州市常山县辉埠镇久泰弄村	—
2		常山电厂站	406.4	8	7.2	7.2	898	898	—	（非我方站场/阀室）	—
1	龙游支线	衢州站	660	6.3	0	0	0	0	0.00	衢州市衢江区浮石街道新田铺村	—
2		欧塘阀室	660	6.3	16.2	16.2	5333	5333	94.10	衢州市衢江区高家镇安仁行政村	RTU
3		龙游站	660	6.3	16	32.2	5267	10600	95.00	衢州市龙游县东华街道街路村	—

序号	项目名称	站场/阀室	管径 mm	壁厚 mm	站间距 km	里程 km	站间管容 m ³	累计管容 m ³	高程 m	所在位置	阀室 类型
1	龙游热电支线	龙游站	406.4	6.3	0	0	0	0	95.00	衢州市龙游县东华街道街路村	—
2		湖镇阀室	406.4	6.3	11.4	11.4	1389	1389	85.00	衢州市龙游县湖镇镇下库行政村	RTU
3		龙游热电站	406.4	6.3	11.8	23.2	1437	2826	52.00	(非我方站场/阀室)	—
1	柯城电厂专线	塘下阀室	355.6	6.3	0	0	0	0	94.10	衢州市柯城区航埠镇前坞村自然村	RTU
2		柯城热电站	355.6	6.3	9.3	9.3	859	859	—	(非我方站场/阀室)	—
1	义乌支线	金华站	660	12.7	0	0	0	0	0.00	金华市金东区赤松镇岗上村	—
2		鞋塘阀室	660	12.7	14.6	14.6	4618	4618	—	金华市金东区鞋塘镇山头下村	RTU
3		义乌站	660	12.7	18.6	33.2	5882	10501	76.30	金华市义乌市城西街道石明堂村	—
1		鞋塘阀室	406.4	8.7	0	0	0	0	—	金华市金东区鞋塘镇山头下村	RTU
2		金华中燃	406.4	8.7	2.67	2.67	317	317	—	(非我方站场/阀室)	—
1		义乌站	355.6	6.3	0	0	0	0	76.30	金华市义乌市城西街道石明堂村	—
2	浦江支线	塘岭阀室	355.6	6.3	13.8	13.8	1275	1275	—	金华市浦江县黄宅镇塘岭村	RTU
3		浦江站	355.6	6.3	8.3	22.1	767	2042	—	金华市浦江县潘宅镇石鼓村	—
1		义乌站	406.4	8	0	0	0	0	76.30	金华市义乌市城西街道石明堂村	—
2	东阳支线	下金阀室	406.4	8	10.3	10.3	1233	1233	150.30	金华市义乌市稠江街道下金行政村	RTU
3		南王店阀室	406.4	8	8	18.3	958	2191	162.10	金华市义乌市佛堂镇南王店村	RTU
4		西坞阀室	406.4	8	16.1	34.4	1927	4118	114.30	金华市东阳市南市街道上朱村	RTU
5		东阳站	406.4	8	16.8	51.2	2010	6129	135.80	金华市东阳市吴宁街道孙村	—
1		金华站	813	6.3	0	0	0	0	0.00	金华市金东区赤松镇岗上村	—
2	金华燃机支线	高村阀室	813	6.3	13.7	13.7	6893	6893	—	金华市婺城区竹马乡方下店村	RTU
3		下窑站	813	6.3	9.4	23.1	4729	11623	—	金华市婺城区白龙桥镇下窑村	—
4		古方阀室	323.9	6.3	12.1	35.2	921	12544	—	金华市婺城区白龙桥镇古方二村	RTU
5		金华电厂站	323.9	6.3	8.4	43.6	640	13183	—	(非我方站场/阀室)	—
1		下窑站	323.9	6.3	0	0	0	0	—	金华市婺城区白龙桥镇下窑村	—

序号	项目名称	站场/阀室	管径 mm	壁厚 mm	站间距 km	里程 km	站间管容 m ³	累计管容 m ³	高程 m	所在位置	阀室 类型
2		兰溪燃气	323.9	6.3	4.86	4.86	370	370	—	（非我方站场/阀室）	—
1	下窑—龙游	下窑站	813	14.3	0	0	0	0	—	金华市婺城区白龙桥镇下窑村	—
2		罗埠阀室	813	14.3	10.9	10.9	5267	5267	32.50	金华市婺城区罗埠镇湾田村	RTU
3		蒲塘阀室	813	14.3	14.1	25	6814	12081	33.40	衢州市龙游县湖镇镇蒲塘行政村	RTU
4		龙游站	813	14.3	15.3	40.3	7393	19475	95.00	衢州市龙游县东华街道街路村	—
1	东阳—磐安	东阳站	406.4	9	0	0	0	0	135.80	金华市东阳市吴宁街道孙村	—
2		横店站	406.4	9	11.05	11.05	1505	1505	168.10	金华市东阳市横店镇南上湖东村	—
3		屠梁阀室	406.4	9	8.44	19.49	1055	2559	172.20	金华市东阳市马宅镇马宅村	RTU
4		祥旺阀室	406.4	9	7.76	27.25	1007	3566	205.10	金华市东阳市马宅镇祥旺村	RTU
5		磐安站	406.4	9	10.69	37.94	1422	4988	218.10	金华市磐安县新渥街道深泽村	—
1	金华门站线	金华站	355.6	6.3	0	0	0	0	0.00	金华市金东区赤松镇岗上村	—
2		金华燃气	355.6	6.3	6.1	6.1	564	564	40.10	（非我方站场/阀室）	—

表A.10 金丽温段管道线路信息表

序号	项目名称	站场/阀室	管径 mm	壁厚 mm	站间距 km	里程 km	站间管容 m ³	累计管容 m ³	高程 m	所在位置	阀室 类型
1	金丽温干线	金华站	813	11.9	0	0	0	0	0.00	金华市金东区赤松镇岗上村	—
2		东孝阀室	813	11.9	7.8	7.8	3816	3816	40.10	金华市金东区东孝街道毛竹园村	RTU
3		澧浦阀室	813	11.9	5	12.8	2446	6261	55.80	金华市金东区澧浦镇宅树塘村	RTU
4		履坦阀室	813	11.9	16.7	29.5	8169	14430	78.10	金华市武义县履坦镇潘宅村	RTU
5		武义站	813	11.9	11.4	40.9	5577	20007	81.50	金华市武义县白洋街道	—
6		永康站	813	11.9	18.1	59	8854	28861	98.15	永康市江南街道上把赵村	—
7		缙云站	813	11.9	19.3	78.3	9441	38302	91.63	丽水市缙云县新碧镇内孙村	—
8		七里阀室	813	11.9	16.5	94.8	8071	46374	157.95	丽水市缙云县七里乡孙庵村	RTU

序号	项目名称	站场/阀室	管径 mm	壁厚 mm	站间距 km	里程 km	站间管容 m ³	累计管容 m ³	高程 m	所在位置	阀室 类型
9		双黄阀室	813	11.9	19.1	113.9	9343	55717	231.15	丽水市莲都区黄畈村	RTU
10		紫金阀室	813	11.9	18	131.9	8805	64522	293.15	丽水市莲都区下风化村	RTU
11		丽水站	813	11.9	6.7	138.6	3277	67799	84.26	丽水市莲都区富岭街道中堂村	—
12		海口阀室	813	11.9	15.4	154	7533	75333	84.26	丽水市青田县海口镇西边垵	RTU
13		船寮阀室	813	11.9	20.19	174.19	9876	85209	77.65	丽水市船寮镇下七步村	RTU
14		青田站	813	11.9	18.64	192.83	9118	94327	223.65	丽水市青田县章旦乡朱垵村	—
15		油竹阀室	813	11.9	12.34	205.17	6036	100364	374.65	丽水市青田县油竹街道小口村	RTU
16		温州站	813	11.9	22.67	227.84	11090	111454	26.43	温州市鹿城区藤桥镇枫林岙村	—
17		油竹站	813	11.9	0.2	228.04	98	111551	83.15	丽水市青田县油竹街道小口村	—
18		履坦站	150	—	0.2	228.24	—	—	—		—
19	丽水龙游一期	丽水站	813	12.5	0	0	0	0	84.26	丽水市莲都区富岭街道中堂村	—
20		南明山阀室	813	12.5	13.5	13.5	6584	6584	101.75	丽水市莲都区下章村	RTU
21		大港头阀室	813	12.5	15.4	28.9	7510	14094	160.50	丽水市碧湖镇头嘴村	RTU
22		石塘清管站	813	12.5	15.3	44.2	7462	21555	90.38	丽水市云和县联合村	—
23		象溪阀室	406.4	8	22.51	66.71	2695	24250	139.81	丽水市松阳县龙湾村	RTU
24		松阳站	406.4	8	13.27	79.98	1588	25839	185.35	丽水市松阳县望松街道西河村	—
25		赤寿阀室	406.4	8	12.54	92.52	1501	27340	206.14	丽水市遂昌县赤寿乡后安垄	RTU
26		遂昌站	406.4	8	14	106.52	1676	29016	188.44	丽水市遂昌县龙板山工业园区	—
27		赤寿站	DN200	—	0.638	107.16	—	—	—	—	—
28		石塘清管站	813	11.9	0	0	0	0	90.38	丽水市云和县联合村	—
29	云和-龙泉	紧水滩阀室	813	11.9	13.6	13.6	6653	6653	139.81	丽水市云和县紧水滩镇石浦村	RTU
30		崇头清管站	813	11.9	17.7	31.3	8658	15311	189.27	丽水市云和县黄泥弄村	—
31		云和站	406.4	8	5.1	36.4	610	15922	189.27	丽水市云和县三门村	—
32		安仁阀室	406.4	8	17.35	53.75	2077	17999	189.27	龙泉市安仁镇半岭	RTU

序号	项目名称	站场/阀室	管径 mm	壁厚 mm	站间距 km	里程 km	站间管容 m ³	累计管容 m ³	高程 m	所在位置	阀室 类型
33		龙泉站	406.4	8	20.59	74.34	2465	20463	227.35	浙江省龙泉市塔石街道金岗工业园	—

附 录 B
(规范性)
线路截断阀保护功能及其限值表

线路截断阀保护功能及其限值表见表B. 1。

表 B. 1 线路截断阀保护功能及其限值

管线	站点	气液联动阀 编号	品牌	压降速 率报警 MPa/min	压降速 率关阀 MPa/min	高压 报警 MPa	高压 关阀 MPa	低压 报警 MPa	低压 关阀 MPa	阀门动 作延迟 时间 s	阀门开 关动作 时间 s	采样周 期
杭湖线	长兴站	HV104402	SHAFER	0.1	0.15	5.9	6.1	3	—	120	30	30
		HV104102	SHAFER	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	湖州站	HV103101	SHAFER	0.1	0.15	5.9	6.1	3	—	120	30	30
	湖州联络站	HV130101	SCHUCK	0.1	0.15	5.9	6.1	3	—	—	45	60
		HV130506	BIFFI	0.1	0.15	3.8	4	2.8	—	90	60	30
		HV130512	BIFFI	0.1	0.15	3.8	4	2.8	—	90	60	30
	南寻站	HV132101	SCHUCK	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		HV132501	ROTORK	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	妙西阀室	HV134101	BIFFI	0.1	0.15	3.8	4	2.8	—	90	60	30
	回车岭阀室	HV135101	BIFFI	0.1	0.15	3.8	4	2.8	—	90	60	30
	群益阀室	HV133101	BIFFI	0.1	0.15	3.8	4	2.8	—	90	60	30
	徐村湾阀室	HV136101	BIFFI	0.1	0.15	3.8	4	2.8	—	90	60	30
	双林 1#阀室	HV140101	SCHUCK	0.1	0.15	5.9	6.1	3	—	—	45	60
	双林 2#阀室	HV141101	SCHUCK	0.1	0.15	5.9	6.1	3	—	—	45	60
	南浔电厂站	HV142101	SCHUCK	0.1	0.15	5.9	6.1	3	—	—	45	60
	青山阀室	HV105101	SHAFER	0.1	0.15	5.9	6.1	3	—	120	30	30
	腾头阀室	HV106101	SHAFER	0.1	0.15	5.9	6.1	3	—	120	30	30
		HV106102	SHAFER	0.1	0.15	5.9	6.1	3	—	120	30	30

管线	站点	气液联动阀 编号	品牌	压降速 率报警 MPa/min	压降速 率关阀 MPa/min	高压 报警 MPa	高压 关阀 MPa	低压 报警 MPa	低压 关阀 MPa	阀门动 作延迟 时间 s	阀门开 关动作 时间 s	采样周 期
	渔公桥阀室	HV107101	SHAFER	0.1	0.15	5.9	6.1	3	—	120	30	30
	杭州站	HV101103	SHAFER	0.1	0.15	5.9	6.1	3	—	120	30	30
	沿山岗阀室	HV212101	SCHUCK	0.1	0.15	5.9	6.1	3	—	—	45	60
	丁桥阀室	HV225101	SCHUCK	0.1	0.15	5.9	6.1	3	—	—	45	60
	下沙阀室	HV224101	SCHUCK	0.1	0.15	5.9	6.1	3	—	—	45	60
杭嘉线	下沙站	HV206101	BIFFI	0.1	0.15	5.9	6.1	3	—	90	60	30
		HV301101	SCHUCK	0.1	0.15	5.9	6.1	3	—	—	45	60
	天明阀室	HV302101	SCHUCK	0.1	0.15	5.9	6.1	3	—	—	45	60
	章家塔阀室	HV303101	SCHUCK	0.1	0.15	5.9	6.1	3	—	—	45	60
	南沈门阀室	HV304101	SCHUCK	0.1	0.15	5.9	6.1	3	—	—	45	60
	屠甸站	HV305101	SCHUCK	0.1	0.15	5.9	6.1	3	—	—	45	60
		HV305111	SHAFER	0.1	0.15	5.9	6.1	3	—	120	30	30
	新玄阀室	HV310101	SHAFER	0.1	0.15	5.9	6.1	3	—	120	30	30
	长新阀室	HV311101	SHAFER	0.1	0.15	5.9	6.1	3	—	120	30	30
	联庄阀室	HV312101	SHAFER	0.1	0.15	5.9	6.1	3	—	120	30	30
杭嘉线	联丰阀室	HV313101	SHAFER	0.1	0.15	5.9	6.1	3	—	120	30	30
	桐乡热电站	HV314101	SHAFER	0.1	0.15	5.9	6.1	3	—	120	30	30
	王店阀室	HV306101	SCHUCK	0.1	0.15	5.9	6.1	3	—	—	45	60
	嘉兴站	HV307101	SCHUCK	0.1	0.15	5.9	6.1	3	—	—	45	60
	徐家洋阀室	HV308101	SCHUCK	0.1	0.15	5.9	6.1	3	—	—	45	60
	秀洲站	HV309505	BIFFI	0.1	0.15	5.9	6.1	3	—	90	60	30
	屠甸站	HV305132	SCHUCK	0.1	0.15	5.9	6.1	3	—	—	45	60
	爻山阀室	HV315101	SCHUCK	0.1	0.15	5.9	6.1	3	—	—	45	60

管线	站点	气液联动阀 编号	品牌	压降速 率报警 MPa/min	压降速 率关阀 MPa/min	高压 报警 MPa	高压 关阀 MPa	低压 报警 MPa	低压 关阀 MPa	阀门动 作延迟 时间 s	阀门开 关动作 时间 s	采样周 期
	于城阀室	HV317101	SCHUCK	0.1	0.15	5.9	6.1	3	—	—	45	60
	海盐站	HV318101	SCHUCK	0.1	0.15	5.9	6.1	3	—	—	45	60
		HV318102	SCHUCK	0.1	0.15	5.9	6.1	3	—	—	45	60
		HV318103	BIFFI	0.1	0.15	5.9	6.1	3	—	90	60	30
	百步站	HV316101	SCHUCK	0.1	0.15	5.9	6.1	3	—	—	45	60
	望海阀室	HV319101	SCHUCK	0.1	0.15	5.9	6.1	3	—	—	45	60
	平湖站	HV503101	SCHUCK	0.1	0.15	5.9	6.1	3	—	—	45	60
	当湖阀室	HV320101	SCHUCK	0.1	0.15	5.9	6.1	3	—	—	45	60
	独山港阀室	HV321101	SCHUCK	0.1	0.15	5.9	6.1	3	—	—	45	60
	新仓阀室	HV322101	SCHUCK	0.1	0.15	5.9	6.1	3	—	—	45	60
	浙沪联络站	HV323101	SCHUCK	0.1	0.15	5.9	6.1	3	—	—	45	60
		HV323102	SCHUCK	0.1	0.15	5.9	6.1	3	—	—	45	60
		HV323501	SCHUCK	0.1	0.15	5.9	6.1	3	—	—	45	60
杭甬线	萧山联络站	HV501513	SHAFER	0.1	0.15	5.9	6.3	3	—	120	30	30
		HV501111	SHAFER	0.1	0.15	5.9	6.3	3	—	120	30	30
		HV501112	SHAFER	0.1	0.15	5.9	6.3	3	—	120	30	30
	红垦阀室	HV238101	SCHUCK	0.1	0.15	5.9	6.3	3	—	—	45	60
		HV238103	BIFFI	0.1	0.15	5.9	6.3	3	—	90	60	30
	城郊阀室	HV233101	BIFFI	0.1	0.15	5.9	6.3	3	—	90	60	30
	杨汛桥阀室	HV234101	BIFFI	0.1	0.15	5.9	6.3	3	—	90	60	30
	临浦站	HV235101	BIFFI	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		HV235501	BIFFI	0.1	0.15	5.9	6.3	3	—	90	60	30
		HV235502	BIFFI	0.1	0.15	5.9	6.3	3	—	90	60	30

管线	站点	气液联动阀 编号	品牌	压降速 率报警 MPa/min	压降速 率关阀 MPa/min	高压 报警 MPa	高压 关阀 MPa	低压 报警 MPa	低压 关阀 MPa	阀门动 作延迟 时间 s	阀门开 关动作 时间 s	采样周 期
	萧山站	HV205101	BIFFI	0.1	0.15	5.9	6.3	3	—	90	60	30
	壶瓶山阀室	HV221101	BIFFI	0.1	0.15	5.9	6.3	3	—	90	60	30
	绍兴站	HV204101	BIFFI	0.1	0.15	5.9	6.3	3	—	90	60	30
	大吉庵阀室	HV220101	BIFFI	0.1	0.15	5.9	6.3	3	—	90	60	30
		HV220501	SCHUCK	0.1	0.15	5.9	6.3	3	—	—	45	60
	西直河阀室	HV211101	BIFFI	0.1	0.15	5.9	6.3	3	—	90	60	30
	上虞站	HV203101	BIFFI	0.1	0.15	5.9	6.3	3	—	90	60	30
	百官阀室	HV219101	BIFFI	0.1	0.15	5.9	6.3	3	—	90	60	30
	牛头山阀室	HV210101	BIFFI	0.1	0.15	5.9	6.3	3	—	90	60	30
	毛竹山阀室	HV218101	BIFFI	0.1	0.15	5.9	6.3	3	—	90	60	30
	余姚清管站	HV202101	BIFFI	0.1	0.15	5.9	6.3	3	—	90	60	30
		HV202501	BIFFI	0.1	0.15	5.9	6.3	3	—	90	60	30
	余姚站	HV229504	BIFFI	0.1	0.15	5.9	6.3	3	—	90	60	30
	官路沿阀室	HV217101	BIFFI	0.1	0.15	5.9	6.3	3	—	90	60	30
	江北 1 号阀室	HV216101	BIFFI	0.1	0.15	5.9	6.3	3	—	90	60	30
	江北 2 号阀室	HV236101	BIFFI	0.1	0.15	5.9	6.3	3	—	90	60	30
	半江王阀室	HV215101	BIFFI	0.1	0.15	5.9	6.3	3	—	90	60	30
	漈浦阀室	HV243101	BIFFI	0.1	0.15	5.9	6.3	3	—	90	60	30
	镇海热电站	HV244111	成都中寰	0.1	0.15	5.9	6.3	3	—	90	60	30
杭甬线	镇海站	HV227101	BIFFI	0.1	0.15	5.9	6.3	3	—	90	60	30
		HV227507	BIFFI	0.1	0.15	5.9	6.3	3	—	90	60	30
	龙山阀室	HV214101	BIFFI	0.1	0.15	5.9	6.3	3	—	90	60	30
	钟家沙阀室	HV213101	BIFFI	0.1	0.15	5.9	6.3	3	—	90	60	30

管线	站点	气液联动阀 编号	品牌	压降速 率报警 MPa/min	压降速 率关阀 MPa/min	高压 报警 MPa	高压 关阀 MPa	低压 报警 MPa	低压 关阀 MPa	阀门动 作延迟 时间 s	阀门开 关动作 时间 s	采样周 期
	北仑阀室	HV208101	BIFFI	0.1	0.15	5.9	6.3	3	—	90	60	30
	春晓站	HV201101	BIFFI	0.1	0.15	5.9	6.3	3	—	90	60	30
		HV201127	BIFFI	0.1	0.15	5.9	6.3	3	—	90	60	30
		HV201107	BIFFI	0.1	0.15	5.9	6.3	3	—	90	60	30
		HV201110	BIFFI	0.1	0.15	5.9	6.3	3	—	90	60	30
		HV401101	BIFFI	0.1	0.15	5.9	6.3	3	—	90	60	30
上三线	上虞站	HV203501	SCHUCK	0.1	0.15	5.9	6.1	3	—	—	45	60
		HV203102	SCHUCK	0.1	0.15	5.9	6.1	3	—	—	45	60
	曹娥阀室	HV282101	SCHUCK	0.1	0.15	5.9	6.1	3	—	—	45	60
	东关阀室	HV283101	SCHUCK	0.1	0.15	5.9	6.1	3	—	—	45	60
	汤浦阀室	HV284101	SCHUCK	0.1	0.15	5.9	6.1	3	—	—	45	60
	上虞南分输站	HV280101	SCHUCK	0.1	0.15	5.9	6.1	3	—	—	45	60
		HV280102	SCHUCK	0.1	0.15	5.9	6.1	3	—	—	45	60
	浦口阀室	HV285101	SCHUCK	0.1	0.15	5.9	6.1	3	—	—	45	60
	嵊州站	HV281101	SCHUCK	0.1	0.15	5.9	6.1	3	—	—	45	60
		HV281551	SCHUCK	0.1	0.15	5.9	6.1	3	—	—	45	60
	三门站	HV410551	SCHUCK	0.1	0.15	5.9	6.1	3	—	—	45	60
	白鹤阀室	HV288101	SCHUCK	0.1	0.15	5.9	6.1	3	—	—	45	60
	天台站	HV289101	SCHUCK	0.1	0.15	5.9	6.1	3	—	—	45	60
	儒蚕阀室	HV287101	SCHUCK	0.1	0.15	5.9	6.1	3	—	—	45	60
	洪畴阀室	HV292101	SCHUCK	0.1	0.15	5.9	6.1	3	—	—	45	60

管线	站点	气液联动阀 编号	品牌	压降速 率报警 MPa/min	压降速 率关阀 MPa/min	高压 报警 MPa	高压 关阀 MPa	低压 报警 MPa	低压 关阀 MPa	阀门动 作延迟 时间 s	阀门开 关动作 时间 s	采样周 期
	三合阀室	HV291101	SCHUCK	0.1	0.15	5.9	6.1	3	—	—	45	60
	始丰阀室	HV290101	SCHUCK	0.1	0.15	5.9	6.1	3	—	—	45	60
	羽林阀室	HV286101	SCHUCK	0.1	0.15	5.9	6.1	3	—	—	45	60
萧义线	临浦清管站	HV550101	SCHUCK	0.1	0.15	5.9	6.1	3	—	—	45	60
		HV550501	SCHUCK	0.1	0.15	5.9	6.1	3	—	—	45	60
		HV550504	SCHUCK	0.1	0.15	5.9	6.1	3	—	—	45	60
	进化阀室	HV551101	SCHUCK	0.1	0.15	5.9	6.1	3	—	—	45	60
	次坞阀室	HV552101	SCHUCK	0.1	0.15	5.9	6.1	3	—	—	45	60
	店口阀室	HV553101	SCHUCK	0.1	0.15	5.9	6.1	3	—	—	45	60
	陶朱阀室	HV554101	SCHUCK	0.1	0.15	5.9	6.1	3	—	—	45	60
	诸暨站	HV502101	SCHUCK	0.1	0.15	5.9	6.1	3	—	—	45	60
萧义线	同山阀室	HV555101	SCHUCK	0.1	0.15	5.9	6.1	3	—	—	45	60
	白马阀室	HV557101	SCHUCK	0.1	0.15	5.9	6.1	3	—	—	45	60
	后宅阀室	HV556101	SCHUCK	0.1	0.15	5.9	6.1	3	—	—	45	60
宁波 LNG 配 套管线	下庙阀室	HV242101	SCHUCK	0.1	0.15	6.8	7	3	—	—	45	60
	郑家堂阀室	HV241101	SCHUCK	0.1	0.15	6.8	7	3	—	—	45	60
	柴桥阀室	HV245101	SCHUCK	0.1	0.15	6.6	6.8	3	—	—	45	60
	化工区分输站	HV246101	SCHUCK	0.1	0.15	6.6	6.8	3	—	—	45	60
	大榭站	HV247101	SCHUCK	0.1	0.15	6.6	6.8	3	—	—	45	60
	中宅站	HV240101	SCHUCK	0.1	0.15	6.8	7	3	—	—	45	60

管线	站点	气液联动阀 编号	品牌	压降速 率报警 MPa/min	压降速 率关阀 MPa/min	高压 报警 MPa	高压 关阀 MPa	低压 报警 MPa	低压 关阀 MPa	阀门动 作延迟 时间 s	阀门开 关动作 时间 s	采样周 期
		HV240507	SCHUCK	0.1	0.15	6.8	7	3	—	—	45	60
甬台温管 线	龙湾站	HV432101	BIFFI	0.1	0.15	5.9	6.3	3	—	90	60	30
		HV432102	SCHUCK	0.1	0.15	5.9	6.3	3	—	—	45	60
		HV432117	BIFFI	0.1	0.15	5.9	6.3	3	—	90	60	30
		HV432118	BIFFI	0.1	0.15	5.9	6.3	3	—	90	60	30
	灵昆阀室	HV431101	BIFFI	0.1	0.15	5.9	6.3	3	—	90	60	30
	咸祥阀室	HV402101	BIFFI	0.1	0.15	5.9	6.3	3	—	90	60	30
	松岙阀室	HV403101	BIFFI	0.1	0.15	5.9	6.3	3	—	90	60	30
	奉化站	HV404101	BIFFI	0.1	0.15	5.9	6.3	3	—	90	60	30
	苑湖阀室	HV405101	BIFFI	0.1	0.15	5.9	6.3	3	—	90	60	30
	江瑶阀室	HV406101	BIFFI	0.1	0.15	5.9	6.3	3	—	90	60	30
	宁海站	HV407101	BIFFI	0.1	0.15	5.9	6.3	3	—	90	60	30
		HV407102	SCHUCK	0.1	0.15	5.9	6.3	3	—	—	45	60
		HV407103	SCHUCK	0.1	0.15	5.9	6.3	3	—	—	45	60
	岭南阀室	HV408101	BIFFI	0.1	0.15	5.9	6.3	3	—	90	60	30
	桑洲阀室	HV409101	BIFFI	0.1	0.15	5.9	6.3	3	—	90	60	30
	三门站	HV410101	BIFFI	0.1	0.15	5.9	6.3	3	—	90	60	30
	汇溪阀室	HV411101	BIFFI	0.1	0.15	5.9	6.3	3	—	90	60	30
	临海站	HV412101	BIFFI	0.1	0.15	5.9	6.3	3	—	90	60	30
	长甸阀室	HV413101	BIFFI	0.1	0.15	5.9	6.3	3	—	90	60	30
	台州站	HV414101	BIFFI	0.1	0.15	5.9	6.3	3	—	90	60	30

管线	站点	气液联动阀 编号	品牌	压降速 率报警 MPa/min	压降速 率关阀 MPa/min	高压 报警 MPa	高压 关阀 MPa	低压 报警 MPa	低压 关阀 MPa	阀门动 作延迟 时间 s	阀门开 关动作 时间 s	采样周 期
		HV414102	BIFFI	0.1	0.15	5.9	6.3	3	—	90	60	30
		HV414103	BIFFI	0.1	0.15	5.9	6.3	3	—	90	60	30
	澄江阀室	HV415101	BIFFI	0.1	0.15	5.9	6.3	3	—	90	60	30
	院桥阀室	HV416101	BIFFI	0.1	0.15	5.9	6.3	3	—	90	60	30
甬台温管 线	温岭站	HV417101	BIFFI	0.1	0.15	5.9	6.3	3	—	90	60	30
	湖雾阀室	HV418101	BIFFI	0.1	0.15	5.9	6.3	3	—	90	60	30
	清江阀室	HV419101	BIFFI	0.1	0.15	5.9	6.3	3	—	90	60	30
	南岳阀室	HV420101	BIFFI	0.1	0.15	5.9	6.3	3	—	90	60	30
	乐成阀室	HV421101	BIFFI	0.1	0.15	5.9	6.3	3	—	90	60	30
	乐清站	HV422101	BIFFI	0.1	0.15	5.9	6.3	3	—	90	60	30
		HV422102	BIFFI	0.1	0.15	5.9	6.3	3	—	90	60	30
		HV422103	BIFFI	0.1	0.15	5.9	6.3	3	—	90	60	30
	黄华阀室	HV430101	BIFFI	0.1	0.15	5.9	6.3	3	—	90	60	30
	象阳阀室	HV423101	BIFFI	0.1	0.15	5.9	6.3	3	—	90	60	30
	北白象站	HV424101	BIFFI	0.1	0.15	5.9	6.3	3	—	90	60	30
	乌牛阀室	HV425101	BIFFI	0.1	0.15	5.9	6.3	3	—	90	60	30
	永嘉站	HV426101	BIFFI	0.1	0.15	5.9	6.3	3	—	90	60	30
	桥下阀室	HV427101	BIFFI	0.1	0.15	5.9	6.3	3	—	90	60	30
	温州站	HV429101	BIFFI	0.1	0.15	5.9	6.3	3	—	90	60	30
		HV429102	BIFFI	0.1	0.15	5.9	6.3	3	—	90	60	30
	瑞安站	HV434101	BIFFI	0.1	0.15	5.9	6.3	3	—	90	60	30

管线	站点	气液联动阀 编号	品牌	压降速 率报警 MPa/min	压降速 率关阀 MPa/min	高压 报警 MPa	高压 关阀 MPa	低压 报警 MPa	低压 关阀 MPa	阀门动 作延迟 时间 s	阀门开 关动作 时间 s	采样周 期
		HV434102	BIFFI	0.1	0.15	5.9	6.3	3	—	90	60	30
		HV434103	SCHUCK	0.1	0.15	5.9	6.3	3	—	—	45	60
	永兴阀室	HV433101	BIFFI	0.1	0.15	5.9	6.3	3	—	90	60	30
	平阳站	HV435101	SCHUCK	0.1	0.15	5.9	6.3	3	—	—	45	60
	鳌江阀室	HV436101	SCHUCK	0.1	0.15	5.9	6.3	3	—	—	45	60
	苍南站	HV437101	SCHUCK	0.1	0.15	5.9	6.3	3	—	—	45	60
	江瑶阀室	HV406501	SCHUCK	0.1	0.15	5.9	6.3	3	—	—	45	60
	大佳何阀室	HV442101	SCHUCK	0.1	0.15	5.9	6.3	3	—	—	45	60
	大佳何阀室	HV442103	成都中寰	0.1	0.15	5.9	6.3	3	—	—	45	60
	桥头胡阀室	HV441101	SCHUCK	0.1	0.15	5.9	6.3	3	—	—	45	60
	象山末站	HV443101	SCHUCK	0.1	0.15	5.9	6.3	3	—	—	45	60
	汇溪阀室	HV411503	SCHUCK	0.1	0.15	5.9	6.3	3	—	—	45	60
	河头阀室	HV436101	SCHUCK	0.1	0.15	5.9	6.3	3	—	—	45	60
	永丰阀室	HV437101	SCHUCK	0.1	0.15	5.9	6.3	3	—	—	45	60
	白水洋阀室	HV439101	SCHUCK	0.1	0.15	5.9	6.3	3	—	—	45	60
	仙居末站	HV440101	SCHUCK	0.1	0.15	5.9	6.3	3	—	—	45	60
	黄华前进阀室	HV447101	SCHUCK	0.1	0.15	9.6	9.8	3	—	—	45	60
	乐清末站	HV446101	SCHUCK	0.1	0.15	5.9	6.1	3	—	—	45	60
		HV446504	SCHUCK	0.1	0.15	5.9	6.1	3	—	—	45	60
金衢配套 管线	金华站	HV507503	SCHUCK	0.1	0.15	5.9	6.1	3	—	—	45	60
		HV507502	BIFFI	0.1	0.15	5.9	6.1	3	—	90	60	30

管线	站点	气液联动阀 编号	品牌	压降速 率报警 MPa/min	压降速 率关阀 MPa/min	高压 报警 MPa	高压 关阀 MPa	低压 报警 MPa	低压 关阀 MPa	阀门动 作延迟 时间 s	阀门开 关动作 时间 s	采样周 期
		HV507501	SHAFER	0.1	0.15	5.9	6.1	3	—	120	30	30
	鞋塘阀室	HV534101	SHAFER	0.1	0.15	5.9	6.1	3	—	120	30	30
	高村阀室	HV535101	BIFFI	0.1	0.15	5.9	6.1	3	—	90	60	30
	下窑站	HV508101	BIFFI	0.1	0.15	5.9	6.1	3	—	90	60	30
		HV508501	BIFFI	0.1	0.15	5.9	6.1	3	—	90	60	30
	古方阀室	HV536101	SHAFER	0.1	0.15	5.9	6.1	3	—	120	30	30
	义乌站	HV504101	SHAFER	0.1	0.15	5.9	6.1	3	—	120	30	30
		HV504501	BIFFI	0.1	0.15	5.9	6.1	3	—	90	60	30
		HV504502	BIFFI	0.1	0.15	5.9	6.1	3	—	90	60	30
	塘岭阀室	HV530101	SHAFER	0.1	0.15	5.9	6.1	3	—	120	30	30
	下金阀室	HV533101	SHAFER	0.1	0.15	5.9	6.1	3	—	120	30	30
	南王店阀室	HV531101	SCHUCK	0.1	0.15	5.9	6.1	3	—	—	45	60
	西坞阀室	HV532101	SHAFER	0.1	0.15	5.9	6.1	3	—	120	30	30
	东阳站	HV506101	SHAFER	0.1	0.15	5.9	6.1	3	—	120	30	30
	磐安末站	HV523101	SHAFER	0.1	0.15	5.9	6.1	3	—	120	30	30
	屠梁阀室	HV521101	SHAFER	0.1	0.15	5.9	6.1	3	—	120	30	30
	祥旺阀室	HV522101	SHAFER	0.1	0.15	5.9	6.1	3	—	120	30	30
	横店阀室	HV520101	SHAFER	0.1	0.15	5.9	6.1	3	—	120	30	30
	衢州站	HV509501	BIFFI	0.1	0.15	5.9	6.1	3	—	90	60	30
		HV509502	BIFFI	0.1	0.15	5.9	6.1	3	—	90	60	30
		HV509503	BIFFI	0.1	0.15	5.9	6.1	3	—	90	60	30

管线	站点	气液联动阀 编号	品牌	压降速 率报警 MPa/min	压降速 率关阀 MPa/min	高压 报警 MPa	高压 关阀 MPa	低压 报警 MPa	低压 关阀 MPa	阀门动 作延迟 时间 s	阀门开 关动作 时间 s	采样周 期
	塘下阀室	HV538101	BIFFI	0.1	0.15	5.9	6.1	3	—	90	60	30
	五里阀室	HV539101	SHAFER	0.1	0.15	5.9	6.1	3	—	120	30	30
	常山站	HV510501	BIFFI	0.1	0.15	5.9	6.1	3	—	90	60	30
	欧塘阀室	HV537101	BIFFI	0.1	0.15	5.9	6.1	3	—	90	60	30
	湖镇阀室	HV542101	BIFFI	0.1	0.15	5.9	6.1	3	—	90	60	30
	航埠阀室	HV540101	SHAFER	0.1	0.15	5.9	6.1	3	—	120	30	30
	四都阀室	HV541101	SHAFER	0.1	0.15	5.9	6.1	3	—	120	30	30
	江山站	HV512501	BIFFI	0.1	0.15	5.9	6.1	3	—	90	60	30
	坛石阀室	HV543101	SHAFER	0.1	0.15	5.9	6.1	3	—	120	30	30
	开化末站	HV547101	SCHUCK	0.1	0.15	5.9	6.1	3	—	—	45	60
	高峰阀室	HV548101	SCHUCK	0.1	0.15	5.9	6.1	3	—	—	45	60
	常山站	HV510511	SHAFER	0.1	0.15	5.9	6.1	3	—	120	30	30
	龙游站	HV511101	SCHUCK	0.1	0.15	5.9	6.1	3	—	—	45	60
		HV511102	SCHUCK	0.1	0.15	5.9	6.1	3	—	—	45	60
	罗埠阀室	HV518101	SCHUCK	0.1	0.15	5.9	6.1	3	—	—	45	60
	蒲塘阀室	HV517101	SCHUCK	0.1	0.15	5.9	6.1	3	—	—	45	60
金丽温管 线	油竹阀室	HV614101	SCHUCK	0.1	0.15	5.9	6.1	3	—	—	45	60
	青田站	HV604101	SCHUCK	0.1	0.15	5.9	6.1	3	—	—	45	60
	船寮阀室	HV613101	SCHUCK	0.1	0.15	5.9	6.1	3	—	—	45	60
	海口阀室	HV612101	SCHUCK	0.1	0.15	5.9	6.1	3	—	—	45	60
	紫金阀室	HV611101	SCHUCK	0.1	0.15	5.9	6.1	3	—	—	45	60

管线	站点	气液联动阀 编号	品牌	压降速 率报警 MPa/min	压降速 率关阀 MPa/min	高压 报警 MPa	高压 关阀 MPa	低压 报警 MPa	低压 关阀 MPa	阀门动 作延迟 时间 s	阀门开 关动作 时间 s	采样周 期
		HV611501	SCHUCK	0.1	0.15	5.9	6.1	3	—	—	45	60
	丽水站	HV605101	SCHUCK	0.1	0.15	5.9	6.1	3	—	—	45	60
	双黄阀室	HV610101	SHAFER	0.1	0.15	5.9	6.1	3	—	120	30	30
	七里阀室	HV609101	SHAFER	0.1	0.15	5.9	6.1	3	—	120	30	30
	缙云站	HV603101	SCHUCK	0.1	0.15	5.9	6.1	3	—	—	45	60
		HV603111	SHAFER	0.1	0.15	5.9	6.1	3	—	120	30	30
		HV603121	SCHUCK	0.1	0.15	5.9	6.1	3	—	—	45	60
	永康站	HV602101	SCHUCK	0.1	0.15	5.9	6.1	3	—	—	45	60
	武义站	HV601101	SHAFER	0.1	0.15	5.9	6.1	3	—	120	30	30
	履坦阀室	HV608101	SHAFER	0.1	0.15	5.9	6.1	3	—	120	30	30
	澧浦阀室	HV607101	SHAFER	0.1	0.15	5.9	6.1	3	—	120	30	30
	东孝阀室	HV606101	SHAFER	0.1	0.15	5.9	6.1	3	—	120	30	30
	云和站	HV644101	SCHUCK	0.1	0.15	5.9	6.1	3	—	—	45	60
	龙泉站	HV643101	SCHUCK	0.1	0.15	5.9	6.1	3	—	—	45	60
		HV643502	SCHUCK	0.1	0.15	5.9	6.1	3	—	—	45	60
		HV643501	SCHUCK	0.1	0.15	5.9	6.1	3	—	—	45	60
	安仁阀室	HV642101	SCHUCK	0.1	0.15	5.9	6.1	3	—	—	45	60
	崇头清管站	HV641501	SCHUCK	0.1	0.15	5.9	6.1	3	—	—	45	60
		HV641101	SCHUCK	0.1	0.15	5.9	6.1	3	—	—	45	60
	紧水滩阀室	HV640101	SCHUCK	0.1	0.15	5.9	6.1	3	—	—	45	60
	遂昌分输站	HV627101	SCHUCK	0.1	0.15	5.9	6.1	3	—	—	45	60

管线	站点	气液联动阀 编号	品牌	压降速 率报警 MPa/min	压降速 率关阀 MPa/min	高压 报警 MPa	高压 关阀 MPa	低压 报警 MPa	低压 关阀 MPa	阀门动 作延迟 时间 s	阀门开 关动作 时间 s	采样周 期
		HV627501	SCHUCK	0.1	0.15	5.9	6.1	3	—	—	45	60
	南明山阀室	HV621101	SCHUCK	0.1	0.15	5.9	6.1	3	—	—	45	60
	大港头阀室	HV622101	SCHUCK	0.1	0.15	5.9	6.1	3	—	—	45	60
	石塘清管站	HV623101	SCHUCK	0.1	0.15	5.9	6.1	3	—	—	45	60
		HV623501	SCHUCK	0.1	0.15	5.9	6.1	3	—	—	45	60
		HV623502	SCHUCK	0.1	0.15	5.9	6.1	3	—	—	45	60
	象溪阀室	HV624101	SCHUCK	0.1	0.15	5.9	6.1	3	—	—	45	60
	松阳分输站	HV625101	SCHUCK	0.1	0.15	5.9	6.1	3	—	—	45	60
	赤寿阀室	HV626101	SCHUCK	0.1	0.15	5.9	6.1	3	—	—	45	60
注：所有线路截断阀均未设置低压切断值。												

附录 C

(规范性)

过滤分离设备控制参数

表C.1~C.7 规定了各站场过滤分离设备控制参数。表中参数均是从站场图纸、设备数据单或厂家提供技术资料摘录，其中部分过滤分离器实际的处理量与设计处理量存在偏差，运行时可根据设备实际情况核算。

表C.1 杭湖线各站场过滤分离设备控制参数

序号	站场	单台设计 处理量 $\times 10^4 \text{Nm}^3/\text{h}$	设计温度 $^{\circ}\text{C}$	接管规格 mm	设计压力 MPa	台数	滤芯 根数	备注
1	湖州站	—	-19~60	DN100	6	2	4	—
2	德能站	—	-19~60	DN150	6	2	10	—
3	德清站	—	-19~60	DN150	6	2	8	—
4	回车岭站	—	50	DN100	4	2	4	—
5	徐村湾站	—	50	DN100	6.3	2	6	—
6	南浔热电站	—	-20~50	DN250	10	2	20	—
7	安吉站	—	-18~60	DN150	4	2	12	—
8	安吉站	—	-5~60	DN250	7	2	18	—
9	南浔站	—	-18~60	DN150	4	2	12	—
10	南浔站	—	-19~60	DN250	6.3	1	6	—
11	南浔站	—	-20~50	DN200	10	2	20	—
12	紫云站	—	50	DN150	6.3	2	4	—
13	杭州站	—	-18~60	DN350	6.3	3	12	1-3 支路
14	杭州站	—	50	DN300	6.3	3	19	4-6 支路
15	杭州站	—	-19~60	DN250	6.3	4	—	旋风分离器
16	杭州站	—	60	DN250	6.3	2	—	旋风分离器

表C.2 杭嘉线各站场过滤分离设备控制参数

序号	站场	单台设计 处理量 $\times 10^4 \text{Nm}^3/\text{h}$	设计温度 $^{\circ}\text{C}$	接管规格 mm	设计压力 MPa	台数	滤芯 根数	备注
1	嘉兴站	—	-18~60	DN250	6.3	2	19	—
2	屠甸站	—	-18~60	DN250	6.3	2	13	—
3	天明站	7.08	-20~80	DN200	6.93	2	13	—
4	海盐站	36.4	-17~59	DN600	6.93	1	—	旋风分离器
5	海盐站	18.5	-17~59	DN300	6.93	2	24	—
6	百步站	2.2	-17~59	DN200	6.93	2	7	—
7	平湖站	19.04	-17~59	DN500	6.3	2	37	—
8	浙沪联络站	30	-17~59	DN400	6.3	4	42	—

序号	站场	单台设计 处理量 $\times 10^4 \text{Nm}^3/\text{h}$	设计温度 $^{\circ}\text{C}$	接管规格 mm	设计压力 MPa	台数	滤芯 根数	备注
9	桐乡热电站	22.3	-20~50	DN500	6.3	2	37	—
10	桐乡热电站	22.3	-20~50	DN500	6.3	1	—	旋风分离器
11	下沙站	—	-18~60	DN350	6.3	3	31	1、2、3
12	下沙站	—	60	DN300	6.3	2	22	4、5
13	下沙站	—	50	DN250	6.3	1	12	门站 3
14	下沙站	—	50	DN250	6.3	2	8	门站 1、2
15	下沙站	—	-19~60	DN350	6.3	2	—	旋风

表C.3 杭甬线各站场过滤分离设备控制参数

序号	站场	单台设计 处理量 $\times 10^4 \text{Nm}^3/\text{h}$	设计温度 $^{\circ}\text{C}$	接管规格 mm	设计压力 MPa	台数	滤芯 根数	备注
1	萧联站	16.6667	-5~60	DN400	7	2	24	1、2
2	萧联站	16.6667	60	DN400	6.5	1	31	3
3	萧山站	7	50	DN250	6.3	2	16	1、2
4	萧山站	7	-19~60	DN250	6.3	2	—	旋风
5	萧山电厂站	—	50	DN300	6.3	2	23	1、2
6	萧山电厂站	—	-18~60	DN300	6.3	1	12	3
7	临浦站	—	-15~60	DN100	7	2	—	—
8	临浦清管站	—	50	DN250	6.3	2	—	—
9	临浦清管站	—	-20~90	DN500	6.93	1	—	旋风
10	绍兴站	—	50	250	6.3	2	16	1-2 支路
11	绍兴站	—	45	250	6.93	1	14	3 支路
12	江滨站	—	50	500	6.3	3	42	1-2 支路
13	江滨站	—	70	500	6.93	1	42	3 支路
14	上虞站	—	50	150	6.3	2	10	1-2 支路
15	上虞站	—	45	150	6.3	1	7	3 支路
16	金盾站	—	50	100	6.3	2	4	—
17	镇海站	10	50	DN250	6.3	3	16/19	—
18	余姚站	3	45/50	DN150	6.93/6.3	3	10	—
19	镇海电厂站	12	50	DN300	6.3	3	29/24	—
20	动力中心站	30	70	DN500	6.8	2	55	—
21	北仑站	4	50	DN250	6.3	2	16	—
22	国华电厂站	8	50	DN300	6.3	2	12	—
23	春晓站	20	70	DN400	6.3	4	25	—
24	上虞南站	—	60	100	6.62	2	4	—
25	嵊州站	—	60	150	6.62	2	10	—

序号	站场	单台设计 处理量 $\times 10^4 \text{Nm}^3/\text{h}$	设计温度 $^{\circ}\text{C}$	接管规格 mm	设计压力 MPa	台数	滤芯 根数	备注
26	天台站	1.02	50	DN150	6.3	2	5	—
27	杨汛桥站	10	-20~60	DN300	6.3	2	19	—

表C.4 萧义线各站场过滤分离设备控制参数

序号	站场	单台设计 处理量 $\times 10^4 \text{Nm}^3/\text{h}$	设计温度 $^{\circ}\text{C}$	接管规格 mm	设计压力 MPa	台数	滤芯 根数	备注
1	诸暨站	—	-5~60	250	7	2	10	1-2 支路
2	诸暨站	—	-20~90	300	6.93	2	19	3-4 支路

表C.5 甬台温管线各站场过滤分离设备控制参数

序号	站场	单台设计 处理量 $\times 10^4 \text{Nm}^3/\text{h}$	设计温度 $^{\circ}\text{C}$	接管规格 mm	设计压力 MPa	台数	滤芯 根数	备注
1	春晓站	25	70	DN400	7.7	3	42	—
2	春晓站	30	70	DN500	7.7	2	69	—
3	奉化站	1.2625	-15~70	DN200	6.3	2	7	—
4	宁海站	4.3333	-15~70	DN250	6.3	2	10	—
5	宁海北站	—	-15~70	DN150	6.62	2	—	—
6	台州站	1.1	70	DN300	6.3	2	19	—
7	临海站	2.8	70	DN200	6.3	2	7	—
8	三门站	2.82	70	DN200	6.3	2	7	—
9	温岭站	5.5	70	DN250	6.3	2	7	—
10	仙居站	3.29	50	DN200	6.3	2	5	—
11	院桥站	1.26	50	DN150	6.3	2	5	—
12	乐清站	3.24	-15~70	DN250	6.3	2	10	—
13	北白象站	1.63	-15~70	DN200	6.3	2	7	—
14	永嘉站	2.01	-15~70	DN200	6.3	2	7	—
15	温州站	—	-15~70	DN500	6.3	2	—	旋风
16	温州站	20.24	-15~70	DN400	6.3	2	37	—
17	温州站	20.24	-15~70	DN400	6.3	2	37	转输支路
18	龙湾站	12.27	-15~70	DN400	6.3	2	55	—
19	龙湾站	3.57	-15~70	DN200	6.3	2	7	进气支路
20	瑞安站	4.06	-20~70	DN250	6.3	2	10	—
21	平阳站	3.75	-20~70	DN250	6.3	2	10	—
22	苍南站	4.63	-20~70	DN250	6.3	2	12	—
23	象山站	—	-20~60	DN200	6.3	2	7	—

24	乐清末站	68.2	-20~50	DN500	10	3	61	—
25	鳌江站	5.5	-20~70	DN150	6.3	2	10	—

表C.6 金衢配套管线各站场过滤分离设备控制参数

序号	站场	单台设计 处理量 $\times 10^4 \text{Nm}^3/\text{h}$	设计温度 $^{\circ}\text{C}$	接管规格 mm	设计压力 MPa	台数	滤芯 根数	备注
1	下窑站	9.4	-18~60	DN300	6.3	2	12	—
2	履坦站	13.33	-19~60	DN150	6.3	2	—	—
3	武义站	2.86	—	DN150	6.3	2	7	—
4	永康站	5.68	—	DN150	6.3	2	7	—
5	义乌站	13	-18~60	DN350	6.3	2	19	—
6	浦江站	6.2	-18~60	DN300	6.3	2	16	—
7	下金站	—	—	DN150	6.3	2	7	—
8	东阳站	6.2	-18~60	DN300	6.3	2	16	—
9	横店站	—	—	DN150	6.3	2	7	—
10	磐安站	2.95	—	DN200	6.3	2	19	—
11	龙游站	4.0	-18~60	DN250	6.3	3	7	—
12	常山站	8.3	-18~60	DN300	6.3	3	12	—
13	江山站	6.7	-18~60	DN300	6.3	2	22	—
14	航埠站	—	—	DN200	6.3	2	10	—
15	开化站	1.45	10~15	DN200	6.3	2	7	—
16	莲华山站	5	-20~70	DN200	6.3	2	12	—

表C.7 金丽温管线各站场过滤分离设备控制参数

序号	站场	单台设计 处理量 $\times 10^4 \text{Nm}^3/\text{h}$	设计温度 $^{\circ}\text{C}$	接管规格 mm	设计压力 MPa	台数	滤芯 根数	备注
1	遂昌站	1.107	-17~59	DN200	6.93	2	7	—
2	云和站	39.33	60	DN200	6.93	2	15	—
3	赤寿站	1.5	-20~60	100	6.3	2	—	—
4	松阳站	26.57	-17~59	DN200	6.93	2	7	—
5	丽水站	—	-19~60	DN200	6.3	2	7	—
6	缙云站	—	-19~60	DN200	6.3	2	7	—
7	龙泉站	27.86	60	DN200	6.93	2	15	—
8	油竹站	—	-19~60	DN100	6.3	2	7	—
9	青田站	—	-19~60	DN80	6.3	2	—	未投用

附录 D

(资料性)

流量计参数

表D.1~D.9 给出了各站场流量计的参数。

表D.1 杭湖线各站场流量计参数

序号	站场	气源及用户	品牌	规格型号	口径 mm	额定计量范围 m ³ /h (工况)	压力范围 MPa	备注
1	安吉站	安吉燃气	INSTRO MET	Q. SONIC -4	DN1 00	30~880	CLASS300	一用一 备
2		安吉热电	SICK	FLAWSIC 600	DN1 50	32~2500	CLASS600	一用一 备
3	塍头站	振能燃气	DANIEL	3400	DN1 00	20.3~814	CLASS600	一用一 备
4		嘉兴燃气	DANIEL	3400	DN1 50	47~1846	CLASS600	一用一 备
5	德能电厂	德能电厂	DANIEL	3400	DN1 50	57~1846	CLASS600	一用一 备
6		德清分布式能源	DANIEL	3414	DN1 00	21~814	CLASS600	一用一 备
7		振能 CNG	成都航 利	—	DN1 00	—	—	一用一 备
8	德清站	德清燃气	维思	CL-1-4- 80	DN8 0	17~500	CLASS600	一用一 备
9	湖州联络站	接川气	INSTRO MET	Q. SONIC -4	DN2 50	90~5400	CLASS600	一用一 备
10	湖州站	新奥燃气	维思	CL-1-4- 100	DN1 00	27~800	CLASS600	一用一 备
11	回车岭站	华润燃气	KROHNE	ALTOSON IC V12	DN1 00	20~800	CLASS600	一用一 备
12	南浔电厂	南浔热电	KROHNE	ALTOSON IC V12 DB	DN2 00	75~4100	CLASS600	一用一 备
13	南浔站	南浔燃气	INSTRO MET	Q. SONIC -4	DN1 00	50~2000	CLASS300	两用一 备
14		南浔 CNG	KROHNE	ALTOSON IC V12 DB	DN1 00	25~1000	CLASS600	一用一 备
15		接川气	KROHNE	ALTOSON IC V12 DB	DN2 00	75~4100	CLASS600	一用一 备

序号	站场	气源及用户	品牌	规格型号	口径 mm	额定计量范围 m³/h（工况）	压力范围 MPa	备注
16	双林2号	湖州新奥	Daniel	3414	DN150	46~1846	CLASS600	一用一备
17	徐村湾站	安吉管道	Daniel	3400	DN100	21~814	CLASS600	一用一备
18	长兴站	接西气	DANIEL	3400	DN300	217~7194	CLASS600	两用一备
19		华润燃气	DANIEL	3400	DN100	21~821	CLASS600	一用一备
20			DANIEL	3400	DN200	82~3234	CLASS600	
21		京兴电厂	DANIEL	3400	DN150	57~1846	CLASS600	一用一备
22		长兴热电	SICK	FLAWSIC600	DN300	65~7800	CLASS600	一用一备
23	杭州站	杭州燃气	DANIEL	3400	DN200	98~3234	CLASS600	一用一备
24		半山电厂	DANIEL	3400	DN300	217~5755	CLASS600	两用一备
25		蓝天电厂	DANIEL	3400	DN150	57~1846	CLASS600	一用一备
26	紫云站	杭钢亚盛	KROHNE	ALTOSONIC V12	DN150	45~2300	CLASS600	一用一备

表D.2 杭嘉线各站场流量计参数

序号	站场	气源及用户	品牌	规格型号	口径 mm	额定计量范围 m³/h（工况）	压力范围 MPa	备注
1	百步站	海盐燃气	KROHNE	ALTOSONIC V12 DB	DN150	45~2300	CLASS600	一用一备
2	海盐站	海盐燃气	KROHNE	ALTOSONIC V12 DB	DN150	45~2300	CLASS600	一用一备
3	平湖站	嘉兴燃气	KROHNE	ALTOSONIC V12 DB	DN150	90~4100	CLASS600	一用一备
			SICK	FLAWSIC600	DN200	32~2500	CLASS600	一用一备
4	浙沪联络站	浙沪转输	KROHNE		DN250	70~3400	CLASS600	一用一备
			INSTROMET		DN500	70~3400	CLASS600	一用一备

序号	站场	气源及用户	品牌	规格型号	口径 mm	额定计量范围 m³/h（工况）	压力范围 MPa	备注
5	嘉兴站	嘉兴燃气	INSTRO MET	Q. SONIC-4	DN200	70~3400	CLASS600	一用 一备
6			KROHNE	ALTOSONIC V12 DB	DN200	90~4100	CLASS600	
7	天明阀室	海宁天明	SICK	FLWSIC600	DN150	32~2500	CLASS600	一用 一备
8	桐乡热电站	桐乡热电	SICK	FLWSIC600	DN200	32~4000	CLASS600	一用 一备
9	屠甸站	桐乡燃气	INSTRO MET	Q. SONIC-4	DN150	50~2000	CLASS600	一用 一备
10		海宁燃气	INSTRO MET	Q. SONIC-4	DN100	30~880	CLASS600	两用 一备
11	秀洲站	接川气	INSTRO MET	Q. SONIC-4	DN300	90~7800	CLASS600	一用 一备
12	下沙站	杭州下沙	KROHNE	ALTOSONIC V12	DN300	140~8200	CLASS600	一用 一备
13		杭湖甬嘉转输	成都航利	KLGF-64-350-ZIP -1	DN350	96.34~3580	CLASS600	一用 一备

表D.3 杭甬线各站场流量计参数

序号	站场	气源及用户	品牌	规格型号	口径 mm	额定计量范围 m³/h（工况）	压力范围 MPa	备注
1	临浦站	新奥燃气	维思	CL-1-4-150	DN150	36~1800	CLASS600	一用 一备
2			SICK	FLWSIC600	DN80	8~650	CLASS600	一用 一备
3		诸暨余达	SICK	FLWSIC600	DN100	13~1000	CLASS600	一用 一备
4	所前站	杭燃所前	elster	Q. SONIC-4	DN150	50~2000	CLASS600	一用 一备
5	江东热电站	江东热电	SICK	FLWSIC600	DN300	65~7800	CLASS600	一用 一备
6	临浦清管站	—	KROHNE	ALTOSONIC V12 DB	DN250	120~6200	CLASS600	一用 一备
7	萧山电厂站	萧山电厂	elster	Q. SONIC-4	DN300	90~7800	CLASS600	一用 二备
8			SICK	FLWSIC600	DN300	90~7800	CLASS600	一用 二备
9	杨汛桥站	绍兴天然气	RMG	GT-400	DN200	32~4200	CLASS600	一用

序号	站场	气源及用户	品牌	规格型号	口径 mm	额定计量范围 m³/h（工况）	压力范围 MPa	备注
								一备
10	萧山站	杭州萧山	elster	Q. SONIC-4	DN150	50~2000	CLASS600	一用 一备
11	江滨站	江滨电厂	SICK	FLWSIC600	DN300	65~7800	CLASS600	一用 一备
12		江滨燃气	SICK	FLWSIC600	DN150	32~2500	CLASS600	一用 一备
13		滨海门站	KROHNE	ALTOSONIC V12 DB	DN250	110~6200	CLASS600	一用 一备
14		绍兴 CNG	KROHNE	ALTOSONIC V12 DB	DN100	25~1000	CLASS600	一用 一备
15	金盾站	上虞金盾	DANIEL	3400	DN100	21~814	CLASS600	一用 一备
16	上虞南站	章镇门站	KROHNE	ALTOSONIC V12 DB	DN100	30~1000	CLASS600	一用 一备
17	上虞站	上虞门站	INSTRO MET	Q. SONIC-4	DN100	30~880	CLASS600	二用 一备
18			RMG	GT-400	DN100	8~1000	CLASS600	
19	绍兴站	绍兴门站	elster	Q. SONIC-4	DN200	70~3400	CLASS600	一用
20			SICK	FLWSIC600	DN200	32~4000	CLASS600	二备
21	嵊州站	新昌门站	KROHNE	ALTOSONIC V12 DB	DN100	25~1000	CLASS600	一用 一备
22		嵊州门站	KROHNE	ALTOSONIC V12 DB	DN100	25~1000	CLASS600	一用 一备
23	天台站	天台燃气	DANIEL	3414	DN100	21~814	CLASS600	一用 一备
24	国华电厂	国华电厂	DANIEL	3400	DN300	217~7194	CLASS600	一用 一备
25	科丰电厂	科丰电厂	DANIEL	3400	DN150	47~1846	CLASS600	一用 一备
26	余姚站	余姚门站	elster	Q. SONIC-4	DN100	30~880	CLASS600	一用
27			KROHNE	ALTOSONIC V12 DB	DN100	25~1000	CLASS600	二备
28		慈溪燃气	elster	Q. SONIC-4	DN100	30~880	CLASS600	二用 一备
29	镇海电厂	镇海联合电 厂	KROHNE	ALTOSONIC V12	DN200	30~3100	CLASS600	一用 一备
30		镇海电厂	elster	Q. SONIC-4	DN300	90~7800	CLASS600	一用 一备
31	镇海动力	镇海热电	SICK	FLWSIC600	DN300	65~7800	CLASS600	一用

序号	站场	气源及用户	品牌	规格型号	口径 mm	额定计量范围 m³/h（工况）	压力范围 MPa	备注
	中心							二备
32		接舟山 LNG	SICK	FLAWSIC600	DN300	65~7800	CLASS600	一用 一备
33		镇海电厂	中核维 思	CL-1-4S	DN250	140~5000	CLASS600	一用 一备
34		宁波和盛达	elster	Q. SONIC-4	DN100	24~1000	CLASS600	一用 一备
35	镇海站	兴光燃气	elster	Q. SONIC-4	DN200	70~3400	CLASS600	一用 一备
36		镇海炼化	elster	Q. SONIC-4	DN150	50~2000	CLASS600	一用 一备
37		慈东燃气	KROHNE	ALTOSONIC V12	DN100	20~800	CLASS600	一用 一备
38	北仑站	兴光燃气	INSTRO MET	Q. SONIC-4	DN200	70~3400	CLASS600	一用 一备
39	春晓站	接东气	SICK	FLAWSIC600	DN300	65~7800	CLASS600	一用 一备
40		鄞州燃气	KROHNE	ALTOSONIC V12	DN150	20~1800	CLASS600	一用 一备
41		春晓热电	SICK	FLAWSIC600	DN300	65~7800	CLASS600	一用 一备
42		杭甬、甬台温 转输	成都航 利	GKFM-110	DN400	65~7800	CLASS600	一用 一备

表D.4 西二线配套管线各站场流量计参数

序号	站场	气源及用户	品牌	规格型号	口径 mm	额定计量范围 m³/h（工况）	压力范围 MPa	备注
1	萧山联络 站	接西二气	SICK	FLAWSIC600	DN300	65~7800	CLASS600	一用 一备
2		杭州江东	SICK	FLAWSIC600	DN150	32~2500	CLASS600	一用 一备
3		萧山中燃	SICK	FLAWSIC600	DN300	65~7800	CLASS600	一用 一备
4		接西二气	成都航 利	FLAWSIC 600-4-1-B	DN400	65~7800	CLASS600	一用 一备
5	诸暨站	接西二气	SICK	FLAWSIC600	DN150	32~2500	CLASS600	一用 一备
6		诸暨燃气	SICK	FLAWSIC600	DN150	32~2500	CLASS600	一用

序号	站场	气源及用户	品牌	规格型号	口径 mm	额定计量范围 m ³ /h（工况）	压力范围 MPa	备注
								一备
7	衢州站	接西二气	Sick	FLowsIC600	DN250	50~7000	CLASS600	一用 三备
8		衢州能源	Sick	FLowsIC600	DN150	32~2500	CLASS600	一用 一备
9		分布式能源	elster	Q. SONIC-4	DN150	35~2210	CLASS600	一用 一备
10		接西二气	Sick	FLowsIC600	DN250	50~7000	CLASS600	一用 一备
11		杭湖甬嘉转 输	成都航 利	KLGF-64-350-ZIP -1	DN350	96.34~3580	CLASS600	一用 一备
12	金华站	金华高亚	Sick	FLowsIC600	DN250	50~7000	CLASS600	一用 一备
13		接西二气	Sick	FLowsIC600	DN300	65~8000	CLASS600	一用 二备

表D.5 萧义线各站场流量计参数

序号	站场	气源及用户	品牌	规格型号	口径 mm	额定计量范围 m ³ /h（工况）	压力范围 MPa	备注
1	次坞阀室	诸暨燃气	KROHNE	ALTOSONIC V12 DB	DN100	30~1000	CLASS600	一用一备
2	店口阀室	—	SICK	FLowsIC600	DN150	32~2500	CLASS600	一用一备
3	陶朱阀室	—	KROHNE	ALTOSONIC V12 DB	DN150	60~2300	CLASS600	一用一备

表D.6 宁波LNG配套管线各站场流量计参数

序号	站场	气源及用户	品牌	规格型号	口径 mm	额定计量范围 m ³ /h（工况）	压力范围 MPa	备注
1	中宅站	接宁波 LNG	DANIEL	3400	DN300	180~7149	CLASS600	三用三备
2			DANIEL	3400	DN300	180~7149	CLASS600	三用三备
3			DANIEL	3400	DN300	180~7149	CLASS600	三用三备

表D.7 甬台温管线各站场流量计参数

序号	站场	气源及用户	品牌	规格型号	口径 mm	额定计量范围 m ³ /h（工况）	压力范围 MPa	备注
1	莼湖阀室	宁海燃气	elster	Q. SONIC-PLUS	DN80	11~600	CLASS600	一用一备
2	奉化站	奉化门站	SICK	FLowsIC600	DN100	13~1000	CLASS600	一用一备
3	宁海站	宁海门站	SICK	FLowsIC600	DN200	32~4000	CLASS600	一用一备

序号	站场	气源及用户	品牌	规格型号	口径 mm	额定计量范围 m³/h（工况）	压力范围 MPa	备注
4	宁海北站	宁海北站	KROHNE	ALTOSONIC V12 DB	DN150	55~2000	CLASS600	一备一用
5	象山站	象山燃气	DANIEL	3414	DN100	21~814	CLASS600	一用一备
6	三门站	三门燃气	SICK	FLWSIC600	DN150	20~2500	CLASS600	一用一备
7	临海站	临海燃气	SICK	FLWSIC600	DN150	20~2500	CLASS600	一用一备
8	台州站	台州燃气	SICK	FLWSIC600	DN300	65~7800	CLASS600	一用一备
9	温岭站	温岭燃气	SICK	FLWSIC600	DN200	32~4000	CLASS600	一用一备
10	仙居站	仙居华润	DANIEL	3414	DN100	21~814	CLASS600	一用一备
11	院桥站	院桥门站	KROHNE	ALTOSONIC V12 DB	DN100	25~1000	CLASS600	一用一备
12	北白象站	北白象门站	SICK	FLWSIC600	DN150	20~2500	CLASS600	一用一备
13	苍南站	苍南门站	KROHNE	ALTOSONIC V12 DB	DN200	75~4100	CLASS600	一用一备
14	乐成阀室	乐清中裕	SICK	FLWSIC600	DN100	13~1000	CLASS600	一用一备
15	乐清站	乐清燃气	SICK	FLWSIC600	DN200	32~4000	CLASS600	一用一备
16	灵昆阀室	温燃灵昆	elster	Q. SONIC-PLUS	DN200	50~2000	CLASS600	一用一备
17	龙湾站	温州燃气	KROHNE	ALTOSONIC V12 DB	DN200	75~4100	CLASS600	一用一备
18			SICK	FLWSIC600	DN200	32~4000		
19		龙湾电厂	SICK	FLWSIC600	DN300	65~7800	CLASS600	一用一备
20		接丽水 36-1	SICK	FLWSIC600	DN200	32~4000	CLASS600	一用一备
21	平阳站	平阳门站	SICK	FLWSIC600	DN200	32~4000	CLASS600	一用一备
22	瑞安站	瑞安门站	SICK	FLWSIC600	DN200	32~4000	CLASS600	一用一备
23	温州站	温州门站	SICK	FLWSIC600	DN300	65~7800	CLASS600	一用一备
24		温州丽水转输	SICK	FLWSIC600	DN300	65~7800	CLASS600	一用一备
25	永嘉站	永嘉燃气	SICK	FLWSIC600	DN150	20~2500	CLASS600	一用一备
26	乐清末站	温州 LNG	KROHNE	ALTOSONICV12 DB	DN300	150~8200	CLASS600	两用两备
27	鳌江站	福领天然气	elster	Q. SONIC-4	DN150	20~1000	CLASS600	一用一备

表D.8 金衢配套管线各站场流量计参数

序号	站场	气源及用户	品牌	规格型号	口径 mm	额定计量范围 m³/h（工况）	压力范围 MPa	备注
1	常山站	常山门站	elster	Q. SONIC-4	DN150	35~2210	CLASS600	一用一备
2		常山电厂	elster	Q. SONIC-4	DN250	55~5500	CLASS600	一用一备
3	航埠站	衢州能源	SICK	FLWSIC600	DN150	20~2500	CLASS600	一用一备
4		航埠 CNG	SICK	FLWSIC600	DN100	13~1000	CLASS600	一用一备
5	江山站	江山门站	SICK	FLWSIC600	DN150	32~3000	CLASS600	一用一备

序号	站场	气源及用户	品牌	规格型号	口径 mm	额定计量范围 m³/h（工况）	压力范围 MPa	备注
6		江山电厂	SICK	FLAWSIC600	DN150	32~3000	CLASS600	一用一备
7	莲华山站	江山燃气	SICK	FLAWSIC600	DN150	25~2500	CLASS600	一用一备
8	开化站	开化燃气	elster	Q. SONIC-4	DN150	35~2210	CLASS600	一用一备
9	柯城电厂	柯城电厂	elster	Q. SONIC-4	DN150	35~2210	CLASS600	一用一备
10	龙游站	龙游新奥	elster	Q. SONIC-4	DN150	35~2210	CLASS600	一用一备
11		龙游电厂	elster	Q. SONIC-4	DN200	35~3830	CLASS600	一用一备
12	武义站	武义燃气	SICK	FLAWSIC600	DN100	13~1000	CLASS600	一用一备
13	履坦站	武义履坦	SICK	FLAWSIC600	DN100	32~4000	CLASS600	一用一备
14	下窑站	兰溪门站	elster	Q. SONIC-4	DN150	35~2210	CLASS600	一用一备
15		金华燃机	elster	Q. SONIC-4	DN200	35~3830	CLASS600	一用一备
16	鞋塘阀室	金华中燃	elster	Q. SONIC-PLUS	DN100	13~1000	CLASS600	一用一备
17	永康站	永康燃气	SICK	FLAWSIC600	DN150	20~2500	CLASS600	一用一备
18	白马阀室	—	KROHNE	ALTOSONIC V12 DB	DN100	30~1000	CLASS600	一用一备
19	东阳站	东阳门站	SICK	FLAWSIC600	DN200	32~4000	CLASS600	一用一备
20	横店站	—	daniel	3414	DN150	46~1846	CLASS600	一用一备
21	后宅阀室	—	KROHNE	ALTOSONIC V12 DB	DN150	60~2300	CLASS600	一用一备
22	磐安站	磐安燃气	SICK	FLAWSIC600	DN100	13~1000	CLASS600	一用一备
23	浦江站	浦江燃气	Sick	FLAWSIC600	DN150	20~2500	CLASS600	一用一备
24	下金阀室	义乌燃气	KROHNE	ALTOSONIC V12 DB	DN100	30~1000	CLASS600	一用一备
25	义乌站	—	Sick	FLAWSIC600	DN250	50~7000	CLASS600	一用一备
26		义乌燃气	elster	Q. SONIC-4	DN150	35~2210	CLASS600	一用一备

表D.9 金丽温管线各站场流量计参数

序号	站场	气源及用户	品牌	规格型号	口径 mm	额定计量范围 m³/h（工况）	压力范围 MPa	备注
1	缙云站	缙云燃气	SICK	FLAWSIC600	DN100	13~1000	CLASS600	一用一备
2	丽水站	丽水加气站	elster	TRZ2	DN50	5~100	CLASS600	一用一备
3			天信	TBOM-G65-DN50	DN50	10~100	CLASS600	
4		丽水燃气	SICK	FLAWSIC600	DN200	32~4000	CLASS600	一用一备
5	龙泉站	龙泉燃气	daniel	3414	DN100	21~814	CLASS600	一用一备
6	松阳站	松阳燃气	SICK	FLAWSIC600	DN100	13~1000	CLASS600	一用一备
7	遂昌站	遂昌燃气	daniel	3414	DN100	21~814	CLASS600	一用一备
8	油竹站	油竹门站	SICK	FLAWSIC600	DN100	13~1000	CLASS600	一用一备
9	云和站	云和燃气	daniel	3414	DN100	21~814	CLASS600	一用一备
10	赤寿站	松阳港华燃气	SICK	FLAWSIC600	DN100	25~1000	CLASS600	一用一备

附 录 E
(规范性)
站场/阀室设计输量

表E.1 规定了各站场/阀室设计输量。

表E.1 各站场/阀室设计输量

站场	气源及用户	设计流量 $\times 10^8 \text{Nm}^3 / \text{a}$	分输用户设计输量 $\times 10^8 \text{Nm}^3 / \text{a}$
长兴站	接西一线长兴站来气	12.64	—
	长兴燃气	—	0.1
	京兴电厂	—	1.54
	长兴热电	—	—
湖州站	湖州燃气	12.57	0.66
湖州联络站	接川气东送湖州站来气	18.55	18.5
杭州站	杭州燃气	5.88	3.75
	半山电厂	29.40	7.71
	蓝天电厂	2.21	—
安吉站	安吉燃气	1.33	0.2
	安吉热电	—	—
徐村湾站	安吉燃气	—	—
回车岭站	长兴燃气	—	—
南浔站	接川气东送西湾里来气	3.50	—
	湖州燃气	1.33	0.2
	湖州岚源	—	—
南浔热电站	南浔热电	—	—
双林 2#阀室	湖州燃气	—	—
德能站	德清分布式能源	—	—
	浙江振能	—	—
	德能电厂	—	—
德清站	德清燃气	0.94	0.14
塍头站	嘉兴燃气	—	—
	德清天然气	—	—
	浙江振能	—	—
紫云站	杭钢亚盛	0.42	2.6
下沙站	杭州燃气	2.10	1.8
	下沙热电	—	—
萧联站	接西二线萧山站来气	—	—
	杭州燃气	5.04	5
	杭州中燃	15.12	25

站场	气源及用户	设计流量 $\times 10^8 \text{Nm}^3 / \text{a}$	分输用户设计输量 $\times 10^8 \text{Nm}^3 / \text{a}$
	江东热电	—	39.7
萧山站	杭州燃气	0.09	10.9
临浦站	余达燃气	0.42	—
	新奥燃气	—	—
萧山电厂站	萧山电厂	17.50	17.6
秀洲站	接川气东送嘉兴站来气	26.60	28
嘉兴站	嘉兴燃气	4.80	5.026
屠甸站	海宁管网	3.92	4.091
桐乡热电站	桐乡热电	4.10	4.3
百步站	海盐燃气	4.52	4.52
海盐站	海盐燃气	2.24	2.23
天明站	海宁燃气	5.95	6.2
平湖站	嘉兴燃气	—	—
浙沪联络站	接上海管网、独山港 LNG 来气	—	—
诸暨站	接西二线诸暨站来气	—	—
	诸暨燃气	—	2.2
上虞站	上虞燃气	—	—
绍兴站	绍兴燃气	—	—
江滨站	绍兴燃气	3.36	—
	江滨热电	—	3.756
	江滨燃气	—	1.7
金盾站	上虞燃气	—	—
上虞南站	三界燃气	—	—
	上虞燃气	—	—
嵊州站	新昌燃气	—	—
	新昌昆仑	—	—
	嵊州昆仑	—	—
春晓站	接东气	14.00	40
	宁波燃气	—	—
	春晓热电	—	—
中宅站	宁波 LNG	66.50	66.5
镇海站	宁波燃气	14.38	15.1
	慈东燃气	—	—
	镇海炼化	—	—
余姚站	余姚燃气	5.95	6.2
	慈溪燃气	—	—

站场	气源及用户	设计流量 $\times 10^8 \text{Nm}^3 / \text{a}$	分输用户设计输量 $\times 10^8 \text{Nm}^3 / \text{a}$
动力中心站	接舟山新奥 LNG	33.60	35
	镇海热电	—	—
	镇海电厂	—	—
	宁波和盛达	1.68	1.68
北仑门站	宁波燃气	4.80	5
国华电厂站	国华电厂	9.59	10
奉化站	奉化燃气	—	2.06
莼湖阀室	宁海燃气	—	—
宁海站	宁海燃气	—	6.92
台州站	台州燃气	7.56	7.56
院桥阀室	台州燃气	—	—
三门站	三门燃气	2.14	2.15
临海站	临海燃气	2.14	2.17
温岭站	温岭燃气	4.66	4.67
仙居站	仙居燃气	0.03	0.96
天台站	天台燃气	0.95	0.86
乐清站	乐清燃气	0.23	2.72
北白象站	华辰燃气	0.11	1.37
永嘉站	永嘉燃气	0.14	1.69
温州站	温州燃气	0.38	4.15
	金丽温转输	1.42	1.7
龙湾站	接丽水-361 来气	0.25	0.42
	温州燃气东向门站	0.36	12.68
	龙湾电厂	0.50	6
瑞安站	瑞安燃气	0.28	3.41
平阳站	平阳燃气	0.26	3.14
苍南站	苍南燃气	0.32	3.89
遂昌站	遂昌燃气	4.27	1.75
云和站	云和燃气	1.26	1.3
松阳站	松阳港华	5.29	3.5
丽水站	丽水燃气	0.81	2.19
油竹站	青田燃气	5.29	1.75
缙云站	缙云燃气	5.29	3.94
龙泉站	龙泉门站	4.27	1.4
金华站	接西二线金华站来气	24.50	—
	金华高亚	5.67	6.87
下窑站	兰溪新奥	1.52	1.52

站场	气源及用户	设计流量 $\times 10^8 \text{Nm}^3 / \text{a}$	分输用户设计输量 $\times 10^8 \text{Nm}^3 / \text{a}$
	金华燃机电厂	5.50	5.5
武义站	武义华润	2.34	2.34
永康站	永康新奥	3.67	3.67
鞋塘阀室	金华中燃	2.10	2.1
义乌站	义乌天然气	8.15	8.15
下金站	义乌天然气	2.52	2.52
浦江站	浦江燃气	2.38	2.38
东阳站	东阳燃气	4.17	4.17
磐安站	磐安华润	0.49	0.48
衢州站	接西二线衢州站来气	25.20	—
	衢州新奥	2.76	2.76
龙游站	龙游新奥	2.16	2.16
	龙游电厂	3.50	4.4
常山站	常山天然气	1.90	1.9
	常山电厂	11.76	4.97
江山	江山燃气	2.11	2.11
	江山电厂	4.20	2.574
航埠站	衢州能源	4.20	4.03
开化站	开化天然气	0.91	0.91
柯城电厂站	柯城电厂	0.88	2.574
乐清末站	去省网乐清站	39.97	40
宁海北站	宁海北站	3.36	7.01
履坦站	武义履坦	—	—
赤寿站	松阳港华燃气	—	—
杨汛桥站	绍兴燃气	8.40	8.4
鳌江站	福领天然气	1.68	1.68
莲华山站	江山燃气	—	—