## Automates à piles & grammaires

Feuille de travaux dirigés nº11

27-30 avril 2009

1. Donnez une grammaire algébrique pour engendrer le langage accepté par l'automate à pile M:

$$M = [Q = \{q_0, q_1\}, \Sigma = \{0, 1\}, \Gamma = \{X, Z\}, q_0, \emptyset, Z, \delta]$$

dont la fonction de transition est donnée par la table :

état	lecture	pile	nouvel état	empiler
$q_0$	1	Z	$q_0$	$\overline{XZ}$
$q_0$	1	X	$q_0$	XX
$q_0$	0	X	$q_1$	X
$q_0$	arepsilon	Z	$q_0$	$\varepsilon$
$q_1$	1	X	$q_1$	$\varepsilon$
$q_1$	0	Z	$q_0$	Z

2. Sur l'alphabet  $\Sigma = \{1, 2, +, =\}$ , on considère l'ensemble des mots représentant une égalité numérique (vraie!). Par exemple :

- 1 + 1 = 2
- 1+2=1+2
- 1+2+1=2+2

Dans le TD précédent, on a construit un automate à pile qui accepte ce langage. Retrouvez la grammaire à partir de cet l'automate à pile suivant :  $M = [\{q_0, q_1, q_2, q_3\}, \{1, 2, +, =\}, \{Z, X, Y\}, q_0, \emptyset, Z, \delta]$ 

$[(q_0, q_1, q_2, q_3), (1, 2, +, -), (2, 2, 1, 1, 2, 0)]$											
	état	lecture	pile	nouvel état	empiler		état	lecture	pile	nouvel état	empiler
	$q_0$	1	Z	$q_0$	YZ		$\overline{q_1}$	1	X	$q_3$	_
	$q_0$	2	Z	$q_0$	YXZ		$q_3$	$\varepsilon$	X	$q_1$	Y
	$q_0$	+	Y	$q_0$	X		$q_1$	2	X	$q_2$	_
	$q_0$	1	X	$q_0$	YX		$q_2$	$\varepsilon$	X	$q_3$	_
	$q_0$	2	X	$ q_0 $	YXX		$q_1$	+	Y	$q_1$	X
	$q_0$	=	Y	$  q_1  $	X		$q_3$	$\varepsilon$	Z	$q_3$	_

**3.** 

Dans ce qui suit nous utiliserons l'alphabet ternaire  $\Sigma = \{0, 1, 2\}$ . Le but de cet exercice est de trouver une grammaire et un automate à pile simple pour le langage des écritures en base 3 des nombres pairs et dont les écritures en base 3 contiennent autant de 0 que de 1 (pour éviter tout malentendu, on considère qu'il n'y a pas de 0 en tête).

- a) Construire un automate à pile ayant deux états qui reconnaît le langage  $L = \{1w \in \Sigma^* t.q. |w|_0 = 1 + |w|_1\}$  par état final.
- b) Construire un automate fini, qui reconnaît les mots ternaires représentant des nombres pairs.
- c) Construire l'automate, produit de l'automate à pile et de l'automate fini.
- d) Transformer l'automate obtenu en un automate qui accepte par pile vide.
- e) En utilisant l'algorithme du cours, construire la grammaire qui engendre le langage reconnu par l'automate à pile obtenu.
- f) Nettoyer la grammaire ainsi obtenue.