

Yegor Polyakov

Buenos Aires, Argentina · +54 11 2796-5334
egor-polyakov.vercel.app · egor.pol9kov@gmail.com

Independiente · Imperia OS · 2025 – presente

Construyo un asistente de IA que haga todo lo que su usuario quiera — y la plataforma que ese objetivo exige.

La misma infraestructura construye la plataforma y la entrega a sus usuarios.

Dos memorias sostienen el desarrollo y ambas llegan al agente igual: entran en su prompt por coincidencia de embeddings, o se piden a demanda con herramientas MCP.

La primera es un grafo de conocimiento que sigue el flujo del desarrollo: primero los casos de uso de negocio; de ellos salen las pruebas; el código los implementa; y los tres se indexan y se incrustan solos en el grafo.

La segunda es un sistema de pensamientos: una jerarquía que se compone sola, donde cada pensamiento nuevo se resume en la capa de arriba, recursivamente. El mismo módulo mueve los agentes de negocio.

El mapa de conocimiento vuelve normal la reutilización: lo que ya existe se ve antes de escribir algo nuevo, y la Clean Architecture deja cada módulo portátil a cualquier parte.

Otra forma de trabajar la memoria: el estado. Un agente con estado es una máquina de estados — el algoritmo controla el flujo y cada paso es atómico: una llamada al LLM o una operación determinista. El algoritmo no alucina. Los agentes sin estado son el resto: una llamada, sin máquina.

Los agentes son una de las tres abstracciones a las que se reduce el sistema. Los bloques son la segunda — todo lo direccionable comparte una forma y un embedding. Los protocolos, la tercera — todo lo que cruza un límite. Los pagos incluidos.

El acceso de pago es un decorador sobre el protocolo — el bloque pasa la verificación antes de llegar al agente. La misma ranura acepta otros: firma, auditoría, registro en blockchain.

Full-Stack Engineer · Independiente · 2022 – 2025

Una plataforma móvil multiplataforma sobre Flutter y AWS. Clean Architecture desde el primer commit e infraestructura cloud como código en AWS CDK.

Dart y Flutter en el frontend — módulos por funcionalidad, maquetación reactiva por eventos, Riverpod para el estado. AWS Lambda en Go en el backend — DynamoDB con claves compuestas, S3 para medios, Amplify y Cognito para auth.

Blockchain Developer · IBM · 2020 – 2022

Construí un entorno de pruebas completo y un pipeline de CI/CD para Hyperledger Fabric — la entrega de funcionalidades duplicó su velocidad. Refactoricé la estructura del proyecto y reduje el código un 30%. Dirigí la migración de CouchDB a LevelDB: 40% mejor rendimiento en las operaciones con datos. Entregué un cifrado entre canales sin un solo defecto, pese a no haber requisitos formales.

Blockchain Developer · Insolar · 2019 – 2020

Diseñé la arquitectura de datos de una billetera blockchain, tomé la iniciativa del proceso y guíé a un arquitecto de sistemas recién incorporado por las decisiones clave.

Blockchain Developer · Sber · 2018 – 2019

Una capa de abstracción tipo CRUD sobre Hyperledger Fabric, por iniciativa propia y fuera de horario. Una funcionalidad nueva pasó de unas ocho horas a quince minutos, al simplificar las operaciones con claves compuestas.

Universidad Estatal de San Petersburgo, Mat-Mej · 2012 – 2017

Facultad de Matemáticas y Mecánica. Llegué del LNMO, el laboratorio de San Petersburgo de educación matemática continua. Medallas de olimpiadas por el camino — matemáticas en el ICYS y la Olimpiada de la Ciudad, informática en el Concurso Científico y de Ingeniería del Báltico. Trabajé en paralelo a la carrera — Java, Android, Delphi y C++ embebido para instrumentación de espectrógrafos en un instituto de materiales.