

Ejercicio de repaso

Ejercicio 1

Realiza una petición a la API siguiente: <https://api.chucknorris.io/jokes/categories>

Recibirás un array de cadenas de caracteres en formato JSON, que es una lista de las diferentes categorías de chistes sobre Chuck Norris.

Crea una función que averigüe cuántas categorías existen y que nos informe de esa cantidad por consola: “Hay registradas 28 categorías de chistes sobre Chuck Norris”

Utiliza la función que hemos visto en el apartado “Repaso AJAX”.

Ejercicio 2

A partir del ejercicio anterior, crea un script que muestre por pantalla el nombre de la tercera categoría de chistes sobre Chuck Norris.

Para ello deberás escribir una callback que obtenga el tercer elemento del array devuelto por la API indicada.

Ejercicio 3

Realiza ahora una petición a la API: <https://api.chucknorris.io/jokes/random>

Pero envía junto a la petición la información siguiente: category=music

El servidor deberá enviar un chiste Chuck Norris, junto con más datos.

Debes mostrar por consola únicamente el texto del chiste.

Ejercicio 4

Modifica el **Ejercicio 3** para crear una función que en vez de hacer la petición usando el método GET haga la petición utilizando el método POST.

Investiga si funciona este último ejercicio.