


Trabajo Práctico – Tipo de Datos y Funciones de Cadena

- 1- CASTEO: Codifique un programa que solicite el ingreso de un numero decimal y asigne el mismo a una variable valorDecimal de tipo double, aplique las operaciones de CASTING para convertir la variable a los siguientes tipos de datos, short, int, long, String, float investigue las diferentes formas de lograr la conversión. Muestre por pantalla el resultado de las conversiones.
- 2- Si se asigna un valor a una variable fuera de rango (mayor de lo establecido) ¿Qué ocurre? ¿Existe alguna forma de resolverlo? Ejemplifique.
- 3- Codifique un algoritmo que solicite el ingreso de un numero de 3 dígitos (100 999) y por medio del uso de las operaciones matemáticas módulo 10 y división por 10 efectué la suma de los 3 dígitos del número. Ejemplo ingreso 563, salida del algoritmo 14.
- **4-** Desarrolle un programa que ayude a una cajera a determinar el número de billetes y monedas que se necesitan de cada una de las siguientes denominaciones 200, 100, 50, 20, 10, 5, 2 y 1, y monedas de 0.50, 0.25, 0.10 y 0.05 centavos para una cantidad de dinero dada. Ejemplo si la cantidad es 1390,55 se necesitan 6 billetes de 200, 1 billete de 100, 1 billete de 50, 2 billetes de 20, 1 moneda de 0.50 y una moneda de 0.05 centavos.

Ejercicios con cadenas:

- 5- Solicite el ingreso de un número y conviértalo a un String mediante String.valueOf
- **6-** Del siguiente String "La lluvia en Mendoza es escasa" indique cual es el tamaño de la cadena es decir su número de caracteres.
- **7-** Solicite el ingreso de una cadena y determine el tamaño de la misma y cuantas vocales tiene en total (recorre el String con charAt)
- **8-** Reemplaza todas las **a** del String anterior por una **e**. (aplique replace)
- **9-** Recorre el String del ejercicio 6 y transforma cada carácter a su código ASCII. Muéstralos en línea recta, separados por un espacio entre cada carácter.
- **10-** Convertir una frase a mayúsculas o minúsculas, que daremos opción a que el usuario lo pida y mostraremos el resultado por pantalla.



- 11- Pedir dos palabras por teclado, indicar si son iguales. (equals, compareTo, compareTolgnoreCase)
- 12- Dada una cadena, extraer la cuarta y quinta letra usando el método substring.
- **13-** Pedir el ingreso de dos cadenas por por teclado, indicar si la segunda cadena se encuentra dentro de la primera (usar indexOf o contains).

Ejercicios con Tipos Referencia (Objetos)

- **14-** Indique cual es la diferencia entre los datos primitivos (por valor) ejemplo el int y su contraparte por referencia ejemplo Integer.
- 15- Indique que sucede si realizo la siguiente declaración de variable: int numero = null;
 - ¿Qué debo modificar para poder asignar null a la variable?
- **16-** Como transformo una variable tipo Double a una variable tipo double.
- 17- Cree una clase FuncionesPrograma y codifique una función estática que reciba como parámetro una fecha de tipo Date y retorne la fecha como una cadena. public static String getFechaString(Date fecha){

.....}

Cree una clase Principal que contenga un método main y haga uso de la función getFechaString.

18- En la clase FuncionesPrograma codifique una función estática que reciba como parámetro 3 valores enteros, día, mes, anio y retorne la fecha de tipo Date correspondiente.

public static Date getFechaDate(int día, int mes, int anio){

........... }

En la clase Principal creada en el punto anterior haga uso de la función getFechaDate.

19- Cree una clase OperacionMatematica con dos atributos numéricos decimales, valor1 y valor2 y un atributo String de nombre operación. Cree los correspondientes métodos get/set.

```
Agregue a la clase los siguientes 5 métodos:
private double sumarNumeros(){
      return valor1 + valor2;
}
private double restarNumeros(){
      return valor1 - valor2;
}
private double multiplicarNumeros(){
      return valor1 * valor2;
}
private double dividirNumeros(){
      return valor1 / valor2;
}
El quinto método será el siguiente:
public double aplicarOperacion(String operacion){
      .....
}
```

Cree una clase Calculo que contenga un método main, donde cree una instancia de la clase OperacionMatematica, asigne 2 valores para las variables de la instancia y ejecute la función aplicarOperacion, pasando como parámetro primero "+", después "-", a continuación "*" y finalmente "/". Muestre por pantalla el resultado de las operaciones.

20-Cree una clase Fracción con dos atributos numéricos enteros, numerador y denominador. Agregue un constructor sobrecargado (debe contener como parámetros el numerador y el denominador) que cree el objeto Fracción correspondiente.

```
Agregue a la clase los siguientes 4 métodos e implemente los mismos: public Fraccion sumarFracciones(Fraccion f1, Fraccion f2){ .........
```

}

public Fraccion restarFracciones(Fraccion f1, Fraccion f2){
}
public Fraccion multiplicarFracciones(Fraccion f1, Fraccion f2){
}
public Fraccion dividirFracciones(Fraccion f1, Fraccion f2){
ı

Cree una clase **OperacionesFraccion** que contenga un método main donde se solicite al usuario el ingreso de 4 valores numéricos enteros con los cuales se crearan 2 objetos Fracción y finalizada la creación de los mismos se ejecutaran los 4 métodos implementados anteriormente asignando el resultado a una nueva variable de tipo Fracción y mostrando por pantalla el resultado de las operaciones realizadas.

Ejercicios con Recursión

21- Codifique un programa que solicite un número entero mayor a cero y que mediante recursión sume todos los números números naturales desde el número ingresado hasta 1.

Ejemplo: Ingreso 10

El programa debe sumar 10 + 9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1

22- Suma los dígitos de un número ingresado por el usuario de forma recursiva.

Ejemplo: el usuario ingresa 1596

El programa debe sumar 1 + 5 + 9 + 6

23- Crea un programa donde se pida el ingreso de una cadena y por medio de recursión mostrar la cadena de forma inversa.

Ejemplo: Ingreso "computadora de escritorio"

Invertir cadena "oirotircse ed arodatupmoc"