

SPECS SHEET

Separation Enhancer	Flow Rates:	Length	Width	Height	Weight	Flange Center	No. Of bolts per Flange	Bolt Size
2" Low Flow	20 - 50 GPM	52,5"	16"	13,5"	208 lb	6,75"	4	3/4"
	686 - 1.715 BPD	1,3335 mts	0,406 mts	0,342 mts		0,1714 mts		
2"	50 - 125 GPM	60"	16"	12,75"	210 lb	7"	4	3/4"
	1.715 - 4.286 BPD	1,524 mts	0,406 mts	0,3238 mts		0,1778 mts		
3" Low Flow	50 - 125 GPM	52,5"	16"	12,75"	210 lb	7"	4	3/4"
	1.715 - 42.86 BPD	1,3335 mts	0,406 mts	0,3238 mts		0,1778 mts		
3"	125 - 250 GPM	60,25"	16"	15"	270 bl	8,25"	4	3/4"
	4.286 - 8.572 BPD	1,530 mts	0,406 mts	0,381 mts		0,209 mts		
4" Low Flow	125 - 250 GPM	54"	24"	15"	245 bl	8,25"	8	3/4"
	4.286 - 8.572 BPD	1,371 mts	0,609 mts	0,381 mts		0,209 mts		
4"	250 - 500 GPM	64,5"	24"	17,25"	400 bl	8,5"	8	3/4"
	8.572 - 17.143 BPD	1,638 mts	0,609 mts	0,438 mts		0,2159 mts		
6" Low Flow	250 - 500 GPM	55"	24"	17,25"	405 bl	8,5"	8	3/4"
	8.572 - 17.143 BPD	1,397 mts	0,609 mts	0,438 mts		0,2159 mts		
6"	500 - 1.000 GPM	67"	24"	19,25"	558 bl	9,5"	8	3/4"
	17.143 - 34.286 BPD	1,701 mts	0,609 mts	0,4889 mts		0,2413 mts		
8" Low Flow	500 - 1.000 GPM	56"	24"	19,25"	570 bl	9,5"	12	7/8"
	17.143 - 34.286 BPD	1,422 mts	0,609 mts	0,4889 mts		0,2413 mts		
8"	1.000 - 1.600 GPM	70"	33"	23,75"	680 bl	11,625"	12	7/8"
	34.286 - 54.858 BPD	1,778 mts	0,838 mts	0,6032 mts		0,2957 mts		
10" Low Flow	1.000 - 1.600 GPM	58"	33"	23,75"	710 bl	14,25"	12	1"
	34.286 - 54.858 BPD	1,4732 mts	0,838 mts	0,6032 mts		0,3619 mts		
10"	1.600 - 2.500 GPM	60"	33"	26,25"	868 bl	14,375"	12	1"
	54.858 - 85.715 BPD	1,524 mts	0,838 mts	0,666 mts		0,3651 mts		
12" Low Flow	1.600 - 2.500 GPM	59"	33"	25,25"	895 bl	14,375"	12	1"
	54.858 - 85.715 BPD	1,4986 mts	0,838 mts	0,641 mts		0,3651 mts		
12"	2.500 - 3.500 GPM	87"	36"	30"	1410 bl	X	12	1"
	85.715 - 120.000 BPD	2,209 mts	0,914 mts	0,762 mts				

Nota: lengths can vary between + .5" or -.5"