修正確認

1on1ミーティングシステム（TeamUp ライク）の設計確認用。
この文書は確認のみ。er.md / statedisplaytransition.md / usecase.md / コードは変更しない。

照合元:

- er.md vs `internal/domain/entity/*.go` / valueobject
- statedisplaytransition.md vs ER / Entity / usecase.md（参照のみ）

一致している項目は記載しない。AnswerComment 周辺は対象外。

確認項目一覧

ID	対象	箇所	何が違うか
Q01	er.md	users.password	er.md は SAML 表記。Entity は `*string`（NULL 可）。usecase.md は Owner=BASIC 認証
Q02	er.md / statedisplaytransition.md	認証方式	遷移図は LDAP 分岐のみ。er.md は Owner=Basic。usecase.md は LDAP + BASIC
Q03	er.md	VO 列	authority / status / relation_type / event_type が `text`。Entity は `smallint` + valueobject
Q04	er.md	departments / roles / teams.name	er.md は name の not null 未記載。Entity は `not null`
Q05	er.md	meetings	er.md は `Implemented_at`、not null 未記載。Entity は `ImplementedAt`、`not null`
Q06	er.md / usecase.md	answers.user_id	er.md 関連コメントは「Mentorの回答」。usecase では mentee が回答・提出
Q07	er.md	pairings / user_relationships	両方に mentor-mentee 相当の関係が定義可能。実装は pairings=1on1、user_relationships=上司-部下等
Q08	er.md / Entity	read_commentables	Entity あり。er.md コメントは「user_relationships を元に設定する？」と未確定。リポジトリ interface は空
Q09	er.md / Entity	histories	Entity あり。HistoryRepository interface は空。遷移図に履歴画面なし
Q10	er.md	meeting_comments.content	er.md は NULL 可否未記載。Entity は `*string`（NULL 可）
Q11	er.md / usecase.md	users.image_uri	er.md は NULL 未記載。Entity は `*string`。usecase にアイコン upload/delete あり
Q12	statedisplaytransition.md	change_mng_tab	mng_department_tab / mng_setting_tab の state はあるが、タブ遷移エッジが無い

ID	対象	箇所	何が違うか
Q13	statedisplaytransition.md / usecase.md	progress	遷移図は全ユーザが progress タブへ遷移可能。usecase は boss / owner のみ
Q14	statedisplaytransition.md / usecase.md	management	遷移図は全ユーザが management タブへ遷移可能。usecase は owner のみ
Q15	statedisplaytransition.md / 実装	提出キャンセル	usecase / SubmitCancellerUsecase あり。遷移図に API・画面遷移なし
Q16	statedisplaytransition.md / usecase.md	meeting_comment	usecase に meeting_comment あり。遷移図にミーティングコメント用 API なし
Q17	statedisplaytransition.md / usecase.md	アイコン設定	usecase に upload/delete あり。setting 画面は `PUT /api/v1/setting` のみ
Q18	statedisplaytransition.md / er.md	履歴閲覧	usecase / er.md の histories あり。管理画面に履歴タブなし
Q19	statedisplaytransition.md	管理 API パス	template は `/api/v1/management/template`。pairing / department は `/api/v1/pairing` `/api/v1/department` と prefix が不統一
Q20	statedisplaytransition.md	mng_pairing_edit	編集画面 URL が `/management/pairing/create` と create と同一
Q21	statedisplaytransition.md	削除確認 API	削除ボタン押下が `GET`（pairing / template 詳細取得と同じ）になっている箇所あり
Q22	statedisplaytransition.md / Entity	管理設定	定期実施日・ログ設定タブあり。対応する Entity / テーブルなし
Q23	statedisplaytransition.md	ペアリング部署編集 vs 部署管理	`/management/pairing/department/:uuid/edit` と `/management/department` で部署操作が二系統
Q24	er.md / 実装	meetings.status	er.md は pending→draft→submitted→done。Submitter は提出時 **done へ直接更新**（submitted 未使用）

各項目の選択

Q01 users.password

選択肢	内容
A	er.md のコメントを LDAP/Basic（Owner のみ Basic）に修正し、nullable を明記
B	Entity の password 必須化など、実装を er.md に合わせる方針とする
C	現状のまま（差を許容）

```
選択: [ ] A  [ ] B  [ ] C  [ ] その他
その他:
```

Q02 認証方式（LDAP / BASIC / SAML）

選択肢	内容
A	er.md と statedisplaytransition.md を usecase 意図（LDAP + Owner=BASIC）に揃える
B	実装・Entity 側の認証方針を SAML 等に寄せる
C	現状のまま（差を許容）

```
選択: [ ] A  [ ] B  [ ] C  [ ] その他
その他:
```

Q03 VO 列の型（text vs smallint）

選択肢	内容
A	er.md を smallint + VO 列挙体表記に修正
B	Entity を text 列に変更する方針とする
C	現状のまま（差を許容）

```
選択: [ ] A  [ ] B  [ ] C  [ ] その他
その他:
```

Q04 departments / roles / teams.name の not null

選択肢	内容
A	er.md に not null を追記
B	Entity の not null 制約を緩める方針とする
C	現状のまま（差を許容）

```
選択: [ ] A  [ ] B  [ ] C  [ ] その他
その他:
```

Q05 meetings.implemented_at

選択肢	内容
A	er.md を `implemented_at` + not null に修正
B	Entity の ImplementedAt を nullable にする方針とする

選択肢	内容
C	現状のまま（差を許容）

```
選択: [ ] A  [ ] B  [ ] C  [ ] その他
その他:
```

Q06 answers の回答者（Mentor vs メンティ）

選択肢	内容
A	er.md の関連コメントを「メンティの回答」に修正
B	仕様を Mentor 回答とし、usecase / 実装を合わせる方針とする
C	現状のまま（差を許容）

```
選択: [ ] A  [ ] B  [ ] C  [ ] その他
その他:
```

Q07 pairings と user_relationships の役割

選択肢	内容
A	er.md に役割分担コメントを追記（pairings=1on1ペア、user_relationships=組織関係）
B	どちらか一方に統合する方針とする
C	現状のまま（差を許容）

```
選択: [ ] A  [ ] B  [ ] C  [ ] その他
その他:
```

Q08 read_commentables

選択肢	内容
A	er.md に用途を確定記載し、将来 usecase 実装する
B	Entity から read_commentables を削除する方針とする
C	現状のまま（差を許容・未使用として残す）

```
選択: [ ] A  [ ] B  [ ] C  [ ] その他
その他:
```

Q09 histories

選択肢	内容
A	遷移図に履歴タブを追加し、HistoryRepository / usecase 実装する
B	histories テーブルを設計から外す方針とする
C	現状のまま（Entity のみ残し、画面・usecase は後回し）

```
選択: [ ] A  [ ] B  [ ] C  [ ] その他2
その他:
```

Q10 meeting_comments.content の NULL

選択肢	内容
A	er.md に nullable を明記
B	Entity を not null string に変更する方針とする
C	現状のまま（差を許容）

```
選択: [ ] A  [ ] B  [ ] C  [ ] その他
その他:
```

Q11 users.image_uri / アイコン

選択肢	内容
A	er.md に nullable を明記。遷移図 setting にアイコン API を追記
B	アイコン機能を設計から外す方針とする
C	現状のまま（差を許容）

```
選択: [ ] A  [ ] B  [ ] C  [ ] その他
その他:
```

Q12 管理画面タブ遷移（部署・管理設定）

選択肢	内容
A	statedisplaytransition.md に `change_mng_tab --> mng_department_tab` / `mng_setting_tab` を追加
B	mng_department_tab / mng_setting_tab を state から削除する
C	現状のまま（差を許容）

```
選択: [ ] A  [ ] B  [ ] C  [ ] その他
その他:
```

Q13 進捗画面のアクセス権

選択肢	内容
A	遷移図を boss / owner のみに修正（usecase に合わせる）
B	usecase を全ログインユーザー可に修正する
C	現状のまま（差を許容）

```
選択: [ ] A  [ ] B  [ ] C  [ ] その他
その他:
```

Q14 管理画面のアクセス権

選択肢	内容
A	遷移図を owner のみに修正（usecase に合わせる）
B	usecase を boss も管理画面可に拡張する
C	現状のまま（差を許容）

```
選択: [ ] A  [ ] B  [ ] C  [ ] その他
その他:
```

Q15 提出キャンセル

選択肢	内容
A	statedisplaytransition.md に提出キャンセル API / 画面操作を追記
B	SubmitCanceller を設計対象外とする
C	現状のまま（usecase のみ定義、画面は後回し）

```
選択: [ ] A  [ ] B  [ ] C  [ ] その他
その他:
```

Q16 meeting_comment API

選択肢	内容
A	statedisplaytransition.md に meeting_comment 用 API を追記
B	meeting_comment を設計から外す
C	現状のまま（差を許容）

```
選択: [ ] A  [ ] B  [ ] C  [ ] その他
その他:
```

Q17 設定画面とアイコン API

選択肢	内容
A	statedisplaytransition.md の setting にアイコン upload/delete API を追記
B	usecase のアイコン機能を設計から外す
C	現状のまま（`PUT /setting` に含める想定で運用）

```
選択: [ ] A  [ ] B  [ ] C  [ ] その他
その他:
```

Q18 履歴閲覧画面

選択肢	内容
A	管理画面に履歴タブを追加（Q09 とセットで検討）
B	usecase / er.md から履歴閲覧を外す
C	現状のまま（後回し）

```
選択: [ ] A  [ ] B  [ ] C  [ ] その他
その他:
```

Q19 管理 API パスの prefix 統一

選択肢	内容
A	すべて `/api/v1/management/` 配下に統一
B	pairing / department は現行パスのままとし、template 側を合わせる
C	現状のまま（差を許容）

```
選択: [ ] A  [ ] B  [ ] C  [ ] その他
その他:
```

Q20 ペアリング編集 URL

選択肢	内容
A	編集画面を `/management/pairing/:uuid/edit` 等に修正
B	create / edit 共用 URL のままとする（意図的）
C	現状のまま（差を許容・実装時に決める）

```
選択: [ ] A  [ ] B  [ ] C  [ ] その他
その他:
```

Q21 削除確認の HTTP メソッド

選択肢	内容
A	削除ボタン押下は GET ではなく画面遷移のみ、DELETE は確認モーダル確定時のみ
B	GET で詳細取得する現行のままとする
C	現状のまま（実装時に REST 設計で整理）

```
選択: [ ] A  [ ] B  [ ] C  [ ] その他
その他:
```

Q22 管理設定（定期実施日・ログ設定）の永続化

選択肢	内容
A	設定用テーブル（例: system_settings）を ER に追加
B	環境変数 / ファイル設定のみとし Entity は持たない
C	現状のまま（画面のみ先行、永続化は後回し）

```
選択: [ ] A  [ ] B  [ ] C  [ ] その他
その他:
```

Q23 部署操作の二系統（ペアリング vs 部署管理）

選択肢	内容
A	部署 CRUD は mng_department_tab に集約。ペアリング側は閲覧・フィルタのみ
B	ペアリング画面からの一括登録を主とし、部署管理タブは簡易化
C	現状のまま（両方残す）

```
選択: [ ] A  [ ] B  [ ] C  [ ] その他
その他:
```

Q24 提出時の meetings.status 遷移

選択肢	内容
A	実装を er.md 通り submitted 経由で done に修正する方針
B	er.md から submitted を削除し、draft → done に簡略化
C	現状のまま（submitted は将来用に VO だけ残す）

```
選択: [ ] A  [ ] B  [ ] C  [ ] その他
その他:
```

TeamUp ライク基本機能：未掲載・未実装に感じるもの

1on1 面談ツールとして一般的だが、現行 er.md / statedisplaytransition.md / Entity に薄い、または無い機能。
今は実装しなくてよいか を確認する。

ID	機能	現状	現行モデルへの組み込み案
T01	実施リマインド通知	なし	`histories.event_type` に `meeting.remind` を追加。または users / 管理設定に通知 ON/OFF 列
T02	定期ミーティング自動作成	管理設定タブに注記のみ。Entity なし	`system_settings` テーブル、または meetings を cron で生成（template_id + pairing_id + implemented_at）
T03	ホーム画面の面談サマリ	遷移図に home のみ。集計定義なし	新テーブル不要。meetings.status + pairings で一覧 API
T04	メンターによるペア解消	usecase に pairing 操作あり。画面/API 薄い	既存 pairings の論理削除（deleted_at）で足りる
T05	進捗ダッシュボード	progress 画面は検索・切替のみ	meetings.status を department / team / pairing 単位で集計。新テーブル不要
T06	テンプレート複数・デフォルト指定	templates は CRUD あり	templates に `is_default` 列、または管理設定で default_template_id FK

ID	機能	現状	現行モデルへの組み込み案
T07	面談の「完了」承認フロー	submitted / done のみ	done を mentee 提出・mentor 確認の二段階にするなら status VO を拡張
T08	監査ログのエクスポート	mng_setting_log_tab にファイル取得の注記	histories を CSV 出力。または別 `audit_logs` は必須ではない
T09	チーム / SM 単位の一括ペア登録	ペアリング部署編集画面に注記	既存 teams / team_members / pairings の bulk insert usecase
T10	ログインセッション / ログアウト	遷移図に logout あり。Entity なし	セッションはインフラ層。histories に login イベントのみ記録

T01〜T10 全体方針

選択肢	内容
A	上記を Phase2 以降の機能として設計に残す（ER / 遷移図への追記は選択項目ごと）
B	T02 / T05 / T09 など最小限のみ Phase1 に含める
C	現行スコープ外（1on1 の記入・閲覧・管理 CRUD のみ）

```
選択: [ ] A  [ ] B  [ ] C  [ ] その他
Phase1 に含める ID (B の場合) :
その他:
```

記入後

選択が揃った項目から、別タスクで er.md / statedisplaytransition.md / usecase.md / 実装を修正する。
本ファイルは **判断記録** として残す。