```
import React, { useState, useEffect, useRef } from 'react';
import {
 Zap, Map as MapIcon, Plus, BarChart2, User,
 MapPin, Clock, AlertTriangle, Share2, MessageSquare,
 Flame, Upload, ChevronRight, ChevronLeft, AlertOctagon, Target,
 ShieldAlert, Activity, Crosshair, Lock, Unlock, PieChart as PieChartIcon,
 Filter, X, Image as ImageIcon, Search, ShieldCheck, Scale, Send,
CheckCircle2, EyeOff, BookOpen, ExternalLink
} from 'lucide-react';
import {
 LineChart, Line, BarChart, Bar, XAxis, YAxis, CartesianGrid, Tooltip,
ResponsiveContainer,
 PieChart, Pie, Cell, Legend, AreaChart, Area
} from 'recharts';

// --- MOCK DATA ---
const ARTICLES_DATA = [
 {
   id: 1,
   title: "L'usage des LBD en manifestation : cadre légal et dérives
constatées",
   category: "Analyse Juridique",
   date: "28 Oct 2026",
   readTime: "6 min de lecture",
   author: "Comité Juridique CIVP",
   summary: "Décryptage de l'article L. 211-9 du Code de la sécurité
intérieure et des conditions strictes d'utilisation des lanceurs de balles
de défense.",
   content: "L'utilisation des lanceurs de balles de défense (LBD) est
encadrée par des instructions ministérielles strictes qui rappellent leur
caractère potentiellement dangereux. Pourtant, nos observations et les
rapports de la Ligue des Droits de l'Homme mettent en lumière de nombreux
tirs non réglementaires au niveau de la tête ou sans sommation
préalable...",
```

```
    image:
"https://images.unsplash.com/photo-1541872703-74c5e44368f9?auto=format&fit
=crop&q=80&w=1200"
  },
  {
    id: 2,
    title: "Rapport IGPN 2025-2026 : Analyse critique des chiffres
officiels",
    category: "Enquête",
    date: "15 Oct 2026",
    readTime: "9 min de lecture",
    author: "Cellule d'Investigation Indépendante",
    summary: "Pourquoi le taux de classement sans suite des enquêtes
internes de la police nationale reste supérieur à 85% ?",
    content: "L'Inspection Générale de la Police Nationale (IGPN) a publié
son bilan annuel. Si le nombre de saisines est en hausse de 12%, le taux
de sanctions pronoscidées stagne à un niveau extrêmement bas, soulevant de
sérieuses questions sur l'indépendance de l'institution...",
    image:
"https://images.unsplash.com/photo-1507679799987-c73779587ccf?auto=format&
fit=crop&q=80&w=1200"
  },
  {
    id: 3,
    title: "Contrôles d'identité : Connaître vos droits fondamentaux",
    category: "Guide Pratique",
    date: "02 Oct 2026",
    readTime: "4 min de lecture",
    author: "Collectif Avocats Solidaires",
    summary: "Fichier des antécédents, palpations, fouilles de véhicules :
ce que dit la loi et comment réagir face à un abus.",
    content: "Un contrôle d'identité ne peut pas être fondé sur le seul
'délit de faciès'. L'officier ou l'agent doit motiver sa demande par des
circonstances objectives caractérisant un risque d'atteinte à l'ordre
public...",
```

```
    image:
"https://images.unsplash.com/photo-1589829545856-d10d557cf95f?auto=format&
fit=crop&q=80&w=1200"
  }
];

const EVOLUTION_DATA = [
  { month: 'Jan', incidents: 65, verifies: 40 },
  { month: 'Fév', incidents: 85, verifies: 55 },
  { month: 'Mar', incidents: 120, verifies: 80 },
  { month: 'Avr', incidents: 90, verifies: 60 },
  { month: 'Mai', incidents: 150, verifies: 110 },
  { month: 'Juin', incidents: 210, verifies: 180 },
];

const MOCK_INCIDENTS = [
  {
    id: 1,
    title: "TIR DE LBD À BOUT PORTANT",
    description: "Victime touchée au visage lors de l'évacuation de la
place centrale. Les images montrent un tir non réglementaire sans
sommation. La vidéo amateur confirme l'absence de menace.",
    city: "Lyon",
    lat: 45.7578, lng: 4.8320,
    time: "IL Y A 10 MIN",
    category: "LBD",
    categoryColor: "text-red-500 bg-red-500/10",
    verified: true,
    sourceType: "Rapport Ligue des Droits de l'Homme & Témoins",
    media: [
      { type: "image", url:
"https://images.unsplash.com/photo-1541872703-74c5e44368f9?auto=format&fit
=crop&q=80&w=1200" },
      { type: "image", url:
"https://images.unsplash.com/photo-1568605117036-5fe5e7bab0b7?auto=format&
fit=crop&q=80&w=1200" }
```

```
    ],
    upvotes: 842,
    comments: [
      { id: 1, user: "OBSERVER_042", text: "Vidéos de la scène sécurisées sur serveur distant.", time: "Il y a 5 min" },
      { id: 2, user: "LEGAL_TEAM", text: "Nous avons identifié l'unité (Brav-M). Dossier transmis à l'avocat et à RSF.", time: "Il y a 2 min" }
    ]
  },
  {
    id: 2,
    title: "CHARGE VIOLENTE NON JUSTIFIÉE",
    description: "Gazage massif et nassage illégal dans les rues étroites du centre-ville. Plus de 50 personnes bloquées sans échappatoire.",
    city: "Paris",
    lat: 48.8566, lng: 2.3522,
    time: "IL Y A 1 HEURE",
    category: "VIOLENCE PHYSIQUE",
    categoryColor: "text-orange-500 bg-orange-500/10",
    verified: false,
    sourceType: "Témoignage direct recoupé",
    media: [
      { type: "image", url: "https://images.unsplash.com/photo-1607923432130-10e30349a429?auto=format&fit=crop&q=80&w=800" }
    ],
    upvotes: 1204,
    comments: []
  },
  {
    id: 3,
    title: "MATÉRIEL EXPLOSIF UTILISÉ",
    description: "Grenades de désencerclement jetées dans une foule dense. Plusieurs blessés pris en charge par les street-medics.",
    city: "Nantes",
    lat: 47.2184, lng: -1.5536,
```

```
    time: "IL Y A 3 HEURES",
    category: "GRENADE",
    categoryColor: "text-yellow-500 bg-yellow-500/10",
    verified: true,
    sourceType: "Enquête journalistique & Médical",
    media: [
      { type: "image", url:
"https://images.unsplash.com/photo-1596728084666-41712a4f48ff?auto=format&
fit=crop&q=80&w=800" }
    ],
    upvotes: 3590,
    comments: []
  },
  {
    id: 4,
    title: "INTERPELLATION ABUSIVE",
    description: "Violences lors d'un contrôle d'identité arbitraire. La
personne a été plaquée au sol violemment.",
    city: "Marseille",
    lat: 43.2965, lng: 5.3698,
    time: "IL Y A 5 HEURES",
    category: "CONTRÔLE",
    categoryColor: "text-blue-500 bg-blue-500/10",
    verified: false,
    sourceType: "Signalement anonyme",
    media: [
      { type: "image", url:
"https://images.unsplash.com/photo-1591522810850-58128c5fb089?auto=format&
fit=crop&q=80&w=800" }
    ],
    upvotes: 412,
    comments: []
  }
];

const IGPN_DATA = [
```

```
 { name: 'Classé sans suite', value: 85, color: '#3f3f46' },
 { name: 'Enquête en cours', value: 12, color: '#eab308' },
 { name: 'Sanctions', value: 2.5, color: '#f97316' },
 { name: 'Poursuites judiciaires', value: 0.5, color: '#ef4444' },
];

const WEAPONS_DATA = [
 { name: 'LBD 40', value: 412, color: '#ef4444' },
 { name: 'Gaz / Grenades', value: 856, color: '#eab308' },
 { name: 'Matraque', value: 324, color: '#f97316' },
 { name: 'Corps à corps', value: 512, color: '#3b82f6' },
 { name: 'Autres', value: 89, color: '#71717a' },
];

// --- COMPONENTS ---

const LegalAssistantModal = ({ onClose }) => {
 const [messages, setMessages] = useState([
   { sender: 'bot', text: "Bonjour, je suis l'assistant juridique de permanence du CIVP. Quelles sont vos questions concernant vos droits lors d'un contrôle ou d'une manifestation ?" }
 ]);
 const [input, setInput] = useState("");

 const handleSend = (e) => {
   e.preventDefault();
   if (!input.trim()) return;
   const userMsg = input;
   setMessages(prev => [...prev, { sender: 'user', text: userMsg }]);
   setInput("");

   setTimeout(() => {
     let botReply = "Conformément à l'article L. 435-1 du Code de sécurité intérieure, l'usage de la force doit être strictement nécessaire et proportionné. ";
```

```
    if (userMsg.toLowerCase().includes('contrôle') ||
userMsg.toLowerCase().includes('identité')) {
      botReply = "Lors d'un contrôle d'identité, les forces de l'ordre
doivent motiver leur demande (art. 78-3 CPP). Vous avez le droit de filmer
l'intervention dès lors que cela n'entrave pas l'action (loi liberté de la
presse).";
    } else if (userMsg.toLowerCase().includes('filmer') ||
userMsg.toLowerCase().includes('video')) {
      botReply = "Filmer des agents de police dans l'exercice de leurs
fonctions sur la voie publique est parfaitement légal en France. Aucune
confiscation de matériel ou suppression de fichiers n'est autorisée sans
décision judiciaire.";
    }
    setMessages(prev => [...prev, { sender: 'bot', text: botReply }]);
  }, 700);
};

return (
  <div className="fixed inset-0 z-50 bg-black/60 backdrop-blur-sm flex
items-center justify-center p-4">
    <div className="bg-white dark:bg-zinc-800 w-full max-w-lg rounded-3xl
shadow-2xl border border-zinc-200 dark:border-zinc-700 overflow-hidden
flex flex-col h-[600px]">
      <div className="p-6 border-b border-zinc-100
dark:border-zinc-700/80 flex items-center justify-between bg-zinc-50
dark:bg-zinc-900/50">
        <div className="flex items-center gap-3">
          <div className="w-10 h-10 rounded-2xl bg-red-500/10
text-red-500 flex items-center justify-center font-bold">
            <Scale size={22} />
          </div>
          <div>
            <h3 className="font-bold text-zinc-900
dark:text-white">Assistance Juridique CIVP</h3>
            <p className="text-xs text-zinc-500">Connaissez vos droits
fondamentaux</p>
```

```
            </div>
          </div>
          <button onClick={onClose} className="p-2 rounded-full
hover:bg-zinc-200 dark:hover:bg-zinc-700 text-zinc-500 transition-colors">
            <X size={20} />
          </button>
        </div>

        <div className="flex-1 p-6 overflow-y-auto space-y-4">
          {messages.map((m, idx) => (
            <div key={idx} className={`flex ${m.sender === 'user' ?
'justify-end' : 'justify-start'}`}>
              <div className={`max-w-[80%] p-4 rounded-2xl text-sm
leading-relaxed ${
                m.sender === 'user'
                  ? 'bg-red-500 text-white rounded-br-none'
                  : 'bg-zinc-100 dark:bg-zinc-900 text-zinc-800
dark:text-zinc-200 rounded-bl-none border border-zinc-200
dark:border-zinc-700'
              }`}>
                {m.text}
              </div>
            </div>
          ))}
        </div>

        <form onSubmit={handleSend} className="p-4 border-t border-zinc-100
dark:border-zinc-700/80 bg-zinc-50 dark:bg-zinc-900/50 flex gap-2">
          <input
            type="text"
            value={input}
            onChange={(e) => setInput(e.target.value)}
            placeholder="Posez votre question juridique..."
            className="flex-1 bg-white dark:bg-zinc-800 border
border-zinc-200 dark:border-zinc-700 px-4 py-3 rounded-xl text-sm
text-zinc-900 dark:text-white focus:outline-none focus:border-red-500"
```

```
          />
          <button type="submit" className="bg-red-500 hover:bg-red-600
text-white p-3 rounded-xl transition-colors">
            <Send size={18} />
          </button>
        </form>
      </div>
    </div>
  );
};

const ArticleDetail = ({ article, onBack }) => (
  <div className="w-full h-full bg-zinc-50 dark:bg-zinc-900 overflow-y-auto
pb-24 md:pb-0 animate-in fade-in duration-500 absolute inset-0 z-40">
    <div className="max-w-3xl mx-auto p-4 md:p-12">
      <button onClick={onBack} className="flex items-center gap-2
text-zinc-500 hover:text-red-500 font-medium text-sm mb-8
transition-colors group">
        <div className="bg-white dark:bg-zinc-800 p-2 rounded-full
shadow-sm group-hover:-translate-x-1 transition-transform border
border-zinc-200 dark:border-zinc-700">
          <ChevronRight size={16} className="rotate-180" />
        </div>
        Retour aux articles
      </button>

      <div className="bg-white dark:bg-zinc-800 rounded-3xl overflow-hidden
shadow-2xl border border-zinc-100 dark:border-zinc-700">
        <div className="relative h-72 w-full">
          <img src={article.image} alt={article.title} className="w-full
h-full object-cover" />
          <div className="absolute inset-0 bg-gradient-to-t from-black/80
via-transparent to-transparent"></div>
          <div className="absolute bottom-6 left-6 right-6">
            <span className="bg-red-500 text-white font-bold px-3 py-1
rounded-full text-xs mb-3 inline-block">
```

```
              {article.category}
            </span>
            <h1 className="text-2xl md:text-4xl font-extrabold text-white
leading-tight">
              {article.title}
            </h1>
          </div>
        </div>

        <div className="p-6 md:p-10">
          <div className="flex items-center justify-between text-xs
text-zinc-500 border-b border-zinc-100 dark:border-zinc-700/80 pb-6 mb-8">
            <span className="font-semibold text-zinc-800
dark:text-zinc-200">Par {article.author}</span>
            <div className="flex items-center gap-4">
              <span>{article.date}</span>
              <span>•</span>
              <span>{article.readTime}</span>
            </div>
          </div>

          <div className="prose dark:prose-invert max-w-none text-zinc-700
dark:text-zinc-300 text-base md:text-lg leading-relaxed space-y-6">
            <p className="font-semibold text-xl text-zinc-900
dark:text-white leading-snug">{article.summary}</p>
            <p>{article.content}</p>
            <p>
              L'observatoire continue de documenter et de recouper chaque
signalement avec rigueur afin de fournir une information vérifiée et
accessible à tous les citoyens, chercheurs et journalistes.
            </p>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
```

```
);

const ArticlesTab = ({ onOpenArticle }) => (
 <div className="w-full h-full bg-zinc-50 dark:bg-zinc-900 overflow-y-auto
pb-24 md:pb-0 animate-in fade-in duration-500">
   <div className="max-w-4xl mx-auto p-4 md:p-8 pt-20 md:pt-8">
     <header className="mb-10">
       <h1 className="text-3xl md:text-4xl font-extrabold text-zinc-900
dark:text-white tracking-tight mb-2">Articles & Enquêtes</h1>
       <p className="text-zinc-500 dark:text-zinc-400 text-sm
font-medium">Analyses juridiques, décryptages et rapports
d'investigation.</p>
     </header>

     <div className="grid grid-cols-1 md:grid-cols-2 gap-6">
       {ARTICLES_DATA.map((article) => (
         <article
           key={article.id}
           onClick={() => onOpenArticle(article)}
           className="bg-white dark:bg-zinc-800 rounded-3xl
overflow-hidden border border-zinc-100 dark:border-zinc-700/80 shadow-sm
hover:shadow-xl hover:border-red-500/40 transition-all cursor-pointer flex
flex-col group"
         >
           <div className="relative h-48 w-full overflow-hidden">
             <img src={article.image} alt={article.title}
className="w-full h-full object-cover group-hover:scale-105
transition-transform duration-500" />
             <div className="absolute top-4 left-4 bg-black/60
backdrop-blur-md text-white font-bold px-3 py-1 rounded-full text-xs">
               {article.category}
             </div>
           </div>
           <div className="p-6 flex-1 flex flex-col justify-between">
             <div>
```

```
                <div className="flex items-center gap-3 text-xs
text-zinc-400 mb-2">
                  <span>{article.date}</span>
                  <span>•</span>
                  <span>{article.readTime}</span>
                </div>
                <h3 className="text-xl font-bold text-zinc-900
dark:text-white mb-2 group-hover:text-red-500 transition-colors">
                  {article.title}
                </h3>
                <p className="text-zinc-500 dark:text-zinc-400 text-sm
line-clamp-2 leading-relaxed">
                  {article.summary}
                </p>
              </div>
              <div className="mt-6 flex items-center gap-2 text-red-500
font-bold text-sm">
                <span>Lire l'article</span>
                <ChevronRight size={16}
className="group-hover:translate-x-1 transition-transform" />
              </div>
            </div>
          </article>
        ))}
      </div>
    </div>
  </div>
);

const IncidentDetail = ({ incident, onBack }) => {
 const [newComment, setNewComment] = useState("");
 const [localComments, setLocalComments] = useState(incident.comments ||
[]);
 const [mediaIdx, setMediaIdx] = useState(0);

 const handleAddComment = (e) => {
```

```
    e.preventDefault();
    if (!newComment.trim()) return;
    setLocalComments([...localComments, {
      id: Date.now(),
      user: "Vous",
      text: newComment,
      time: "À l'instant"
    }]);
    setNewComment("");
  };

  const hasMultiple = incident.media.length > 1;
  const currentMedia = incident.media[mediaIdx];

  const nextMedia = () => setMediaIdx(prev => (prev + 1) %
incident.media.length);
  const prevMedia = () => setMediaIdx(prev => (prev - 1 +
incident.media.length) % incident.media.length);

  return (
    <div className="w-full h-full bg-zinc-50 dark:bg-zinc-900
overflow-y-auto pb-24 md:pb-0 animate-in fade-in duration-500 absolute
inset-0 z-40">

      <div className="max-w-4xl mx-auto p-4 md:p-8 relative z-10">
        <button onClick={onBack} className="flex items-center gap-2
text-zinc-500 hover:text-red-500 font-medium text-sm mb-8
transition-colors group">
          <div className="bg-white dark:bg-zinc-800 p-2 rounded-full
shadow-sm group-hover:-translate-x-1 transition-transform border
border-zinc-200 dark:border-zinc-700">
            <ChevronRight size={16} className="rotate-180" />
          </div>
          Retour
        </button>
```

```
       <div className="bg-white dark:bg-zinc-800 rounded-3xl
overflow-hidden shadow-2xl shadow-red-500/5 border border-zinc-100
dark:border-zinc-700/80">
         <div className="relative h-[40vh] md:h-[50vh] w-full bg-black
group overflow-hidden flex items-center justify-center">

           {currentMedia.type === 'video' ? (
             <video
               key={currentMedia.url}
               src={currentMedia.url}
               className="absolute inset-0 w-full h-full object-cover"
               autoPlay loop muted controls
             />
           ) : (
             <img key={currentMedia.url} src={currentMedia.url}
alt={incident.title} className="absolute inset-0 w-full h-full
object-cover opacity-90 transition-transform duration-700" />
           )}

           {hasMultiple && (
             <>
               <button onClick={prevMedia} className="absolute left-4
bg-black/50 hover:bg-red-600 text-white p-2 rounded-full backdrop-blur-md
transition-colors z-20">
                 <ChevronLeft size={24} />
               </button>
               <button onClick={nextMedia} className="absolute right-4
bg-black/50 hover:bg-red-600 text-white p-2 rounded-full backdrop-blur-md
transition-colors z-20">
                 <ChevronRight size={24} />
               </button>
               <div className="absolute bottom-4 flex gap-2 z-20">
                 {incident.media.map((_, idx) => (
                   <div key={idx} className={`w-2 h-2 rounded-full ${idx
=== mediaIdx ? 'bg-red-500 scale-125' : 'bg-white/50'}
transition-all`}></div>
```

```
                ))}
              </div>
            </>
          )}

          <div className="absolute top-4 left-4 flex gap-2
pointer-events-none z-20">
            <span className="bg-zinc-900/60 backdrop-blur-md text-white
font-semibold px-4 py-1.5 rounded-full text-xs flex items-center gap-2
border border-white/10 shadow-lg">
              <span className="w-2 h-2 rounded-full bg-red-500
animate-pulse"></span>
              {incident.media.length > 1 ? `${mediaIdx +
1}/${incident.media.length} Fichiers` : "Source unique"}
            </span>
          </div>
        </div>

        <div className="p-6 md:p-10">
          <div className="flex flex-wrap items-center gap-3 text-xs
font-semibold text-zinc-600 dark:text-zinc-400 mb-6">
            <span className="flex items-center gap-1.5 bg-zinc-100
dark:bg-zinc-900/50 px-3 py-1.5 rounded-full"><MapPin size={14}/>
{incident.city}</span>
            <span className="flex items-center gap-1.5 bg-zinc-100
dark:bg-zinc-900/50 px-3 py-1.5 rounded-full"><Clock size={14}/>
{incident.time}</span>
            <span className={`flex items-center gap-1.5 px-3 py-1.5
rounded-full ${incident.categoryColor}`}><Target size={14}/>
{incident.category}</span>
          </div>

          <h1 className="text-3xl md:text-5xl font-extrabold
tracking-tight text-zinc-900 dark:text-white leading-tight mb-4">
            {incident.title.toLowerCase().replace(/(^\w|\s\w)/g, m =>
m.toUpperCase())}
```

```
            </h1>

            {incident.sourceType && (
              <div className="flex items-center gap-2 text-xs font-semibold
text-blue-500 bg-blue-500/10 px-4 py-2 rounded-xl mb-6 border
border-blue-500/20 w-fit">
                <ShieldCheck size={16} /> Source recoupée :
{incident.sourceType}
              </div>
            )}

            <p className="text-zinc-700 dark:text-zinc-300 text-base
md:text-lg leading-relaxed mb-10">
              {incident.description}
            </p>

            <div className="border-t border-zinc-100
dark:border-zinc-700/80 pt-10">
              <h3 className="text-zinc-900 dark:text-white font-bold
text-lg mb-6 flex items-center gap-2">
                <MessageSquare size={20} className="text-red-500" />
Contributions au dossier ({localComments.length})
              </h3>

              <div className="space-y-4 mb-8">
                {localComments.map(comment => (
                  <div key={comment.id} className="bg-zinc-50
dark:bg-zinc-900/50 p-5 rounded-2xl border border-zinc-100
dark:border-zinc-700/80 hover:border-red-500/30 transition-colors">
                    <div className="flex justify-between items-center
mb-3">
                      <div className="flex items-center gap-2">
                        <div className="w-6 h-6 rounded-full
bg-gradient-to-tr from-red-600 to-red-400 flex items-center justify-center
text-[10px] text-white font-bold">
                          {comment.user.charAt(0)}
```

```
                    </div>
                    <span className="text-zinc-900 dark:text-white
font-semibold text-sm">{comment.user}</span>
                  </div>
                  <span className="text-zinc-400
text-xs">{comment.time}</span>
                </div>
                <p className="text-zinc-700 dark:text-zinc-300 text-sm
leading-relaxed">{comment.text}</p>
              </div>
            ))}
          </div>

          <form onSubmit={handleAddComment} className="flex flex-col
md:flex-row gap-3">
            <input
              type="text"
              value={newComment}
              onChange={(e) => setNewComment(e.target.value)}
              placeholder="Apporter un témoignage ou une source..."
              className="flex-1 bg-zinc-50 dark:bg-zinc-900/50 border
border-zinc-200 dark:border-zinc-700 text-zinc-900 dark:text-white
font-medium p-4 rounded-2xl focus:outline-none focus:border-red-500
transition-colors shadow-inner"
            />
            <button type="submit" className="bg-zinc-900 dark:bg-white
hover:bg-red-500 dark:hover:bg-red-500 text-white dark:text-black
hover:text-white font-bold px-8 py-4 rounded-2xl transition-all flex
items-center justify-center gap-2 shadow-lg">
              Publier
            </button>
          </form>
        </div>
      </div>
    </div>
```

```
   </div>
 );
};

const FeedCard = ({ inc, onOpenDetail }) => {
 const [mediaIdx, setMediaIdx] = useState(0);
 const hasMultiple = inc.media.length > 1;
 const currentMedia = inc.media[mediaIdx];

 const nextMedia = (e) => { e.stopPropagation(); setMediaIdx(prev => (prev
+ 1) % inc.media.length); }
 const prevMedia = (e) => { e.stopPropagation(); setMediaIdx(prev => (prev
- 1 + inc.media.length) % inc.media.length); }

 return (
   <article className="relative w-full h-[55vh] min-h-[400px] bg-white
dark:bg-zinc-800 rounded-3xl overflow-hidden flex flex-col justify-end
group shadow-xl shadow-zinc-200/50 dark:shadow-none border border-zinc-100
dark:border-zinc-700/80">

     {currentMedia.type === 'video' ? (
       <video src={currentMedia.url} className="absolute inset-0 w-full
h-full object-cover" autoPlay loop muted />
     ) : (
       <img src={currentMedia.url} alt={inc.title} className="absolute
inset-0 w-full h-full object-cover transition-transform duration-700
group-hover:scale-105" />
     )}
     <div className="absolute inset-0 bg-gradient-to-t from-black/90
via-black/30 to-transparent z-10 pointer-events-none"></div>

     {hasMultiple && (
       <>
         <button onClick={prevMedia} className="absolute left-2 top-1/2
-translate-y-1/2 bg-black/40 hover:bg-red-600 text-white p-2 rounded-full
backdrop-blur-md transition-colors z-20">
```

```
            <ChevronLeft size={20} />
          </button>
          <button onClick={nextMedia} className="absolute right-2 top-1/2
-translate-y-1/2 bg-black/40 hover:bg-red-600 text-white p-2 rounded-full
backdrop-blur-md transition-colors z-20">
            <ChevronRight size={20} />
          </button>
          <div className="absolute top-4 right-4 bg-black/50
backdrop-blur-md text-white text-xs font-bold px-2 py-1 rounded-lg z-20
border border-white/20">
            {mediaIdx + 1} / {inc.media.length}
          </div>
        </>
      )}

      <div className="absolute top-4 left-4 flex gap-2 z-20
pointer-events-none">
        {inc.verified ? (
          <span className="bg-blue-500/20 border border-blue-500/30
backdrop-blur-md text-blue-100 font-semibold px-4 py-1.5 rounded-full
text-xs flex items-center gap-1.5 shadow-lg">
            <ShieldAlert size={14} className="text-blue-400"/> Source
Vérifiée
          </span>
        ) : (
          <span className="bg-yellow-500/20 border border-yellow-500/30
backdrop-blur-md text-yellow-100 font-medium px-4 py-1.5 rounded-full
text-xs flex items-center gap-1.5">
            <Clock size={14} className="text-yellow-400"/> En attente
          </span>
        )}
      </div>

      <div className="relative z-20 p-6 md:p-8 w-full">
        <div className="flex items-center gap-3 text-xs font-semibold
text-zinc-300 mb-3">
```

```
          <span className="flex items-center gap-1 bg-black/40
backdrop-blur-md px-3 py-1 rounded-full"><MapPin size={12}/>
{inc.city}</span>
          <span className="flex items-center gap-1 bg-black/40
backdrop-blur-md px-3 py-1 rounded-full"><Clock size={12}/>
{inc.time}</span>
          <span className={`flex items-center gap-1 backdrop-blur-md px-3
py-1 rounded-full ${inc.categoryColor}`}><Target size={12}/>
{inc.category}</span>
        </div>

        <h2 className="text-2xl md:text-3xl font-extrabold tracking-tight
text-white mb-4 drop-shadow-md">
          {inc.title.toLowerCase().replace(/(^\w|\s\w)/g, m =>
m.toUpperCase())}
        </h2>

        <div className="flex items-center justify-between border-t
border-white/10 pt-5 mt-2">
          <div className="flex gap-6">
            <div className="flex items-center gap-2 text-zinc-300">
              <div className="bg-white/10 p-2 rounded-full"><Flame
size={16} className="text-red-400"/></div>
              <span className="text-sm font-semibold">{inc.upvotes}</span>
            </div>
            <div className="flex items-center gap-2 text-zinc-300">
              <div className="bg-white/10 p-2 rounded-full"><MessageSquare
size={16} /></div>
              <span className="text-sm
font-semibold">{inc.comments.length}</span>
            </div>
          </div>

          <button
            onClick={() => onOpenDetail(inc)}
```

```
            className="bg-white text-black hover:bg-red-500
hover:text-white font-bold px-6 py-2.5 rounded-full text-sm
transition-colors shadow-lg"
          >
            Consulter
          </button>
        </div>
      </div>
    </article>
  );
};

const FeedTab = ({ onOpenDetail }) => (
  <div className="w-full h-full bg-zinc-50 dark:bg-zinc-900 overflow-y-auto
pb-24 md:pb-0 animate-in fade-in duration-500">
    <div className="max-w-3xl mx-auto flex flex-col gap-6 p-4 md:p-8">

      <header className="py-4 flex justify-between items-center
bg-zinc-50/80 dark:bg-zinc-900/80 backdrop-blur-xl sticky top-0 z-30 mb-4
rounded-3xl px-2">
        <div>
          <h1 className="text-3xl md:text-4xl font-extrabold text-zinc-900
dark:text-white tracking-tight">Flux récent</h1>
          <p className="text-zinc-500 dark:text-zinc-400 text-sm
mt-1">Témoignages et faits documentés récemment.</p>
        </div>
        <div className="w-12 h-12 rounded-2xl bg-white dark:bg-zinc-800
border border-zinc-200 dark:border-zinc-700 flex items-center
justify-center text-red-500 shadow-sm">
          <Activity size={24} />
        </div>
      </header>

      {MOCK_INCIDENTS.map((inc) => (
        <FeedCard key={inc.id} inc={inc} onOpenDetail={onOpenDetail} />
      ))}
```

```
    </div>
  </div>
);

const MapTab = ({ onOpenDetail, onAddPoint, theme }) => {
  const mapRef = useRef(null);
  const mapInstance = useRef(null);
  const markersRef = useRef([]);
  const [isMapLoaded, setIsMapLoaded] = useState(false);
  const [activeFilter, setActiveFilter] = useState('ALL');

  const filters = [
    { id: 'ALL', label: 'Tous' },
    { id: 'VERIFIED', label: 'Vérifiés' },
    { id: 'LBD', label: 'Tirs de LBD' },
    { id: 'VIOLENCE PHYSIQUE', label: 'Violences Physiques' },
    { id: 'GRENADE', label: 'Grenades' },
  ];

  useEffect(() => {
    const loadLeaflet = async () => {
      if (!document.getElementById('leaflet-css')) {
        const link = document.createElement('link');
        link.id = 'leaflet-css';
        link.rel = 'stylesheet';
        link.href = 'https://unpkg.com/leaflet@1.9.4/dist/leaflet.css';
        document.head.appendChild(link);
      }

      if (!document.getElementById('leaflet-js')) {
        const script = document.createElement('script');
        script.id = 'leaflet-js';
        script.src = 'https://unpkg.com/leaflet@1.9.4/dist/leaflet.js';
        script.onload = () => setIsMapLoaded(true);
        document.head.appendChild(script);
      } else {
```

```
        if (window.L) setIsMapLoaded(true);
      }
    };
    loadLeaflet();

    return () => {
      if (mapInstance.current) {
        mapInstance.current.remove();
        mapInstance.current = null;
      }
    };
  }, []);

  useEffect(() => {
    if (!isMapLoaded || !mapRef.current) return;

    const L = window.L;

    if (!mapInstance.current) {
      mapInstance.current = L.map(mapRef.current, {
        zoomControl: false,
        attributionControl: false
      }).setView([46.603354, 1.888334], 6);

      const tileUrl = theme === 'light'
        ?
'https://server.arcgisonline.com/ArcGIS/rest/services/Canvas/World_Light_Gray_Base/MapServer/tile/{z}/{y}/{x}'
        :
'https://server.arcgisonline.com/ArcGIS/rest/services/Canvas/World_Dark_Gray_Base/MapServer/tile/{z}/{y}/{x}';

      L.tileLayer(tileUrl, { maxZoom: 16 }).addTo(mapInstance.current);
    }

    markersRef.current.forEach(marker => marker.remove());
```

```
    markersRef.current = [];

    const filteredIncidents = MOCK_INCIDENTS.filter(inc => {
      if (activeFilter === 'ALL') return true;
      if (activeFilter === 'VERIFIED') return inc.verified;
      return inc.category === activeFilter;
    });

    filteredIncidents.forEach(inc => {
      const iconHtml = `
        <div style="position: relative; display: flex; align-items: center;
justify-content: center; width: 48px; height: 48px; cursor: pointer;">
          <div style="position: absolute; width: 100%; height: 100%;
border-radius: 50%; background: linear-gradient(135deg, #f43f5e, #dc2626);
opacity: 0.3; animation: custom-ping 2.5s cubic-bezier(0, 0, 0.2, 1)
infinite;"></div>
          <div style="position: relative; width: 16px; height: 16px;
background: linear-gradient(135deg, #ef4444, #b91c1c); border: 2.5px solid
${theme === 'light' ? '#ffffff' : '#18181b'}; border-radius: 50%;
box-shadow: 0 0 20px rgba(239, 68, 68, 0.8);"></div>
        </div>
      `;

      const customIcon = L.divIcon({
        html: iconHtml,
        className: 'custom-minimal-marker',
        iconSize: [48, 48],
        iconAnchor: [24, 24]
      });

      const marker = L.marker([inc.lat, inc.lng], { icon: customIcon
}).addTo(mapInstance.current);
      marker.on('click', () => onOpenDetail(inc));
      markersRef.current.push(marker);
    });
```

```
 }, [isMapLoaded, activeFilter, onOpenDetail, theme]);

 const handleZoomIn = () => mapInstance.current?.zoomIn();
 const handleZoomOut = () => mapInstance.current?.zoomOut();

 return (
   <div className="w-full h-[calc(100vh-64px)] md:h-screen bg-zinc-50
dark:bg-zinc-900 relative animate-in fade-in duration-500">
     <style>{`
       @keyframes custom-ping {
         0% { transform: scale(0.5); opacity: 0.8; }
         100% { transform: scale(2.5); opacity: 0; }
       }
       .dark .leaflet-container { background: #18181b !important; }
       .leaflet-container { background: #fafafa !important; font-family:
inherit; }
       .leaflet-control-attribution { display: none !important; }
     `}</style>

     <div ref={mapRef} className="absolute inset-0 z-0" />

     <div className="absolute top-6 left-6 right-6 z-30 flex flex-col
gap-4 pointer-events-none">
       <div className="bg-white/80 dark:bg-zinc-800/80 backdrop-blur-xl
p-5 rounded-3xl shadow-xl shadow-zinc-200/50 dark:shadow-none border
border-zinc-200 dark:border-zinc-700 pointer-events-auto self-start">
         <h2 className="text-zinc-900 dark:text-white font-extrabold
tracking-tight text-xl mb-1">Carte interactive</h2>
         <p className="text-zinc-500 dark:text-zinc-400 text-sm
font-medium flex items-center gap-2">
           <span className="w-2 h-2 rounded-full bg-red-500
animate-pulse"></span> {MOCK_INCIDENTS.length} signalements actifs
         </p>
       </div>
```

```
        <div className="flex gap-2 overflow-x-auto pb-2 scrollbar-hide
pointer-events-auto">
          {filters.map(filter => (
            <button
              key={filter.id}
              onClick={() => setActiveFilter(filter.id)}
              className={`whitespace-nowrap px-4 py-2.5 rounded-2xl
font-bold text-sm transition-all border flex items-center gap-2 shadow-sm
${
                activeFilter === filter.id
                  ? 'bg-red-500 border-red-500 text-white
shadow-red-500/20'
                  : 'bg-white/90 dark:bg-zinc-800/90 border-zinc-200
dark:border-zinc-700 text-zinc-600 dark:text-zinc-300
hover:border-red-400'
              }`}
            >
              {filter.id === 'ALL' && <Filter size={16} />}
              {filter.label}
            </button>
          ))}
        </div>
      </div>

      <div className="absolute right-6 bottom-24 md:bottom-8 z-30 flex
flex-col gap-4 pointer-events-none">
        <button
          onClick={onAddPoint}
          className="bg-gradient-to-br from-red-400 via-red-500 to-red-600
text-white font-bold p-4 rounded-full transition-transform hover:scale-110
shadow-lg shadow-red-500/30 pointer-events-auto"
        >
          <Plus size={28} />
        </button>
```

```
      <div className="flex flex-col gap-2 pointer-events-auto bg-white/80
dark:bg-zinc-800/80 backdrop-blur-xl p-1.5 rounded-2xl border
border-zinc-200 dark:border-zinc-700 shadow-lg">
        <button onClick={handleZoomIn} className="text-zinc-700
dark:text-zinc-300 p-2.5 rounded-xl hover:bg-zinc-100
dark:hover:bg-zinc-700 transition-colors">
          <Plus size={20} />
        </button>
        <button onClick={handleZoomOut} className="text-zinc-700
dark:text-zinc-300 p-2.5 rounded-xl hover:bg-zinc-100
dark:hover:bg-zinc-700 transition-colors">
          <div className="w-4 h-[2px] bg-current mx-auto"></div>
        </button>
      </div>
    </div>
  </div>
 );
};

const PublishTab = () => {
 const fileInputRef = useRef(null);
 const [files, setFiles] = useState([]);
 const [blurEnabled, setBlurEnabled] = useState(false);

 const handleFileChange = (e) => {
   if (e.target.files) {
     const newFiles = Array.from(e.target.files).map(file => ({
       name: file.name,
       url: URL.createObjectURL(file),
       type: file.type.startsWith('video') ? 'video' : 'image'
     }));
     setFiles([...files, ...newFiles]);
   }
 };

 const removeFile = (indexToRemove) => {
```

```
    setFiles(files.filter((_, index) => index !== indexToRemove));
  };

  return (
    <div className="w-full h-full bg-zinc-50 dark:bg-zinc-900
overflow-y-auto pb-24 md:pb-0 animate-in fade-in duration-500">
      <div className="max-w-2xl mx-auto p-4 md:p-12">
        <header className="mb-10">
          <h1 className="text-3xl md:text-5xl font-extrabold text-zinc-900
dark:text-white tracking-tight mb-3">Nouveau signalement</h1>
          <p className="text-zinc-500 dark:text-zinc-400
font-medium">Partagez vos informations. Les métadonnées et visages peuvent
être protégés.</p>
        </header>

        <form className="space-y-6">
          <div>
            <label className="block text-sm font-semibold text-zinc-700
dark:text-zinc-300 mb-2">Que s'est-il passé ?</label>
            <input type="text" placeholder="Titre de l'incident..."
className="w-full bg-white dark:bg-zinc-800 border border-zinc-200
dark:border-zinc-700 text-zinc-900 dark:text-white font-semibold text-lg
p-5 focus:outline-none focus:border-red-500 transition-shadow rounded-3xl
shadow-sm" />
          </div>

          <div className="grid grid-cols-1 md:grid-cols-2 gap-6">
            <div>
              <label className="block text-sm font-semibold text-zinc-700
dark:text-zinc-300 mb-2">Lieu précis</label>
              <div className="relative">
                <MapPin size={20} className="absolute left-4 top-1/2
-translate-y-1/2 text-red-500" />
                <input type="text" placeholder="Ville, adresse..."
className="w-full bg-white dark:bg-zinc-800 border border-zinc-200
dark:border-zinc-700 text-zinc-900 dark:text-white font-medium p-4 pl-12
```

```
focus:outline-none focus:border-red-500 transition-shadow rounded-2xl
shadow-sm" />
            </div>
          </div>
          <div>
            <label className="block text-sm font-semibold text-zinc-700
dark:text-zinc-300 mb-2">Date et heure</label>
            <div className="relative">
              <Clock size={20} className="absolute left-4 top-1/2
-translate-y-1/2 text-zinc-400" />
              <input type="text" placeholder="Maintenant"
className="w-full bg-white dark:bg-zinc-800 border border-zinc-200
dark:border-zinc-700 text-zinc-900 dark:text-white font-medium p-4 pl-12
focus:outline-none focus:border-red-500 transition-shadow rounded-2xl
shadow-sm" />
            </div>
          </div>
        </div>

        <div>
          <label className="block text-sm font-semibold text-zinc-700
dark:text-zinc-300 mb-2 flex items-center justify-between">
            <span>Fichiers (Vidéos / Photos)</span>
            {files.length > 0 && <span className="text-red-500
font-bold">{files.length} ajouté(s)</span>}
          </label>

          <input type="file" multiple accept="image/*,video/*"
className="hidden" ref={fileInputRef} onChange={handleFileChange} />

          <div
            onClick={() => fileInputRef.current?.click()}
            className="w-full bg-zinc-100 dark:bg-zinc-800/50 border-2
border-dashed border-zinc-300 dark:border-zinc-700 hover:border-red-500
text-center p-10 cursor-pointer transition-colors rounded-3xl group mb-4"
          >
```

```
              <div className="w-16 h-16 mx-auto bg-white dark:bg-zinc-700
rounded-full flex items-center justify-center mb-4 shadow-sm
group-hover:scale-110 transition-transform">
                <Upload size={24} className="text-zinc-400
group-hover:text-red-500 transition-colors" />
              </div>
              <p className="text-zinc-900 dark:text-white font-semibold
mb-1">Parcourir vos fichiers ou galerie</p>
              <p className="text-sm text-zinc-500">Formats : MP4, MOV,
JPG, PNG (Sélection multiple)</p>
            </div>

            {files.length > 0 && (
              <div className="space-y-4">
                <div className="grid grid-cols-2 sm:grid-cols-3 gap-4">
                  {files.map((file, idx) => (
                    <div key={idx} className="relative aspect-square
rounded-2xl overflow-hidden bg-zinc-200 dark:bg-zinc-800 border
border-zinc-200 dark:border-zinc-700 group">
                      {file.type === 'video' ? (
                        <video src={file.url} className={`w-full h-full
object-cover ${blurEnabled ? 'blur-md' : ''}`} />
                      ) : (
                        <img src={file.url} alt="preview"
className={`w-full h-full object-cover ${blurEnabled ? 'blur-md' : ''}`}
/>
                      )}
                      <button
                        type="button"
                        onClick={() => removeFile(idx)}
                        className="absolute top-2 right-2 bg-black/60
hover:bg-red-500 text-white p-1.5 rounded-full backdrop-blur
transition-colors opacity-0 group-hover:opacity-100 z-10"
                      >
                        <X size={16} />
                      </button>
```

```
                  </div>
                ))}
              </div>

              <div className="flex items-center justify-between p-4
bg-zinc-100 dark:bg-zinc-800 rounded-2xl border border-zinc-200
dark:border-zinc-700">
                <div className="flex items-center gap-3">
                  <div className="p-2 bg-red-500/10 text-red-500
rounded-xl"><EyeOff size={20} /></div>
                  <div>
                    <p className="text-sm font-bold text-zinc-900
dark:text-white">Anonymisation automatique (Flou)</p>
                    <p className="text-xs text-zinc-500">Masquer les
visages et plaques pour protéger les témoins</p>
                  </div>
                </div>
                <input type="checkbox" checked={blurEnabled}
onChange={(e) => setBlurEnabled(e.target.checked)} className="w-5 h-5
accent-red-500 cursor-pointer" />
              </div>
            </div>
          )}
        </div>

        <button type="button" className="w-full bg-gradient-to-r
from-red-500 to-red-600 hover:from-red-600 hover:to-red-700 text-white
font-bold text-lg py-5 rounded-3xl shadow-lg shadow-red-500/25
transition-all hover:-translate-y-1 mt-8">
           Publier le signalement
        </button>
      </form>
    </div>
  </div>
 );
};
```

```
const StatsTab = () => (
 <div className="w-full h-full bg-zinc-50 dark:bg-zinc-900 overflow-y-auto pb-24 md:pb-0 animate-in fade-in duration-500">
   <div className="max-w-6xl mx-auto p-4 md:p-8 pt-20 md:pt-8">

     <header className="mb-10">
       <h1 className="text-3xl md:text-4xl font-extrabold text-zinc-900 dark:text-white tracking-tight mb-2">Données & Analyses</h1>
       <p className="text-zinc-500 dark:text-zinc-400 text-sm font-medium">Vue d'ensemble des statistiques collectées et recoupées.</p>
     </header>

     <div className="bg-white dark:bg-zinc-800 p-6 md:p-8 border border-zinc-100 dark:border-zinc-700/80 rounded-3xl shadow-sm mb-8">
       <div className="flex flex-col md:flex-row md:items-center justify-between mb-8 gap-4">
         <div>
           <h3 className="text-zinc-900 dark:text-white font-bold text-xl">Évolution des signalements</h3>
           <p className="text-sm text-zinc-500 font-medium">6 derniers mois (Total vs Vérifiés)</p>
         </div>
         <div className="flex gap-4 text-sm font-semibold">
           <span className="flex items-center gap-2"><div className="w-3 h-3 rounded-full bg-red-500"></div> Total</span>
           <span className="flex items-center gap-2"><div className="w-3 h-3 rounded-full bg-blue-500"></div> Vérifiés</span>
         </div>
       </div>
       <div className="h-80 w-full">
         <ResponsiveContainer width="100%" height="100%">
           <AreaChart data={EVOLUTION_DATA} margin={{ top: 10, right: 10, left: -20, bottom: 0 }}>
             <defs>
```

```
                <linearGradient id="colorTotal" x1="0" y1="0" x2="0"
y2="1">
                  <stop offset="5%" stopColor="#ef4444" stopOpacity={0.3}/>
                  <stop offset="95%" stopColor="#ef4444" stopOpacity={0}/>
                </linearGradient>
                <linearGradient id="colorVerified" x1="0" y1="0" x2="0"
y2="1">
                  <stop offset="5%" stopColor="#3b82f6" stopOpacity={0.3}/>
                  <stop offset="95%" stopColor="#3b82f6" stopOpacity={0}/>
                </linearGradient>
              </defs>
              <CartesianGrid strokeDasharray="3 3" stroke="#3f3f46"
opacity={0.1} vertical={false} />
              <XAxis dataKey="month" stroke="#71717a" tickLine={false}
axisLine={false} tick={{fontSize: 12}} />
              <YAxis stroke="#71717a" tickLine={false} axisLine={false}
tick={{fontSize: 12}} />
              <Tooltip contentStyle={{ backgroundColor: '#18181b',
borderColor: '#27272a', borderRadius: '16px', color: 'white', fontWeight:
600 }} />
              <Area type="monotone" dataKey="incidents" stroke="#ef4444"
strokeWidth={3} fillOpacity={1} fill="url(#colorTotal)" />
              <Area type="monotone" dataKey="verifies" stroke="#3b82f6"
strokeWidth={3} fillOpacity={1} fill="url(#colorVerified)" />
            </AreaChart>
          </ResponsiveContainer>
        </div>
      </div>

      <div className="grid grid-cols-2 md:grid-cols-4 gap-4 mb-8">
        {[
          { label: "Mutilations constatées", value: "34", color:
"text-red-600" },
          { label: "Blessures graves", value: "287", color: "text-red-500"
},
```

```
        { label: "Signalements IGPN", value: "842", color:
"text-blue-500" },
        { label: "Condamnations", value: "3", color: "text-zinc-900
dark:text-white" },
        { label: "Gardes à vue arbitraires", value: "1 430", color:
"text-yellow-500" },
        { label: "Journalistes agressés", value: "47", color:
"text-red-500" },
        { label: "Taux de non-lieu", value: "89%", color: "text-red-600"
},
        { label: "Dossiers actifs", value: "124", color: "text-blue-400"
}
      ].map((stat, i) => (
        <div key={i} className="bg-white dark:bg-zinc-800 p-6 border
border-zinc-100 dark:border-zinc-700/80 rounded-3xl flex flex-col
justify-center shadow-sm hover:border-zinc-300 transition-colors
cursor-default">
          <span className={`text-4xl font-extrabold mb-1 tracking-tight
${stat.color}`}>{stat.value}</span>
          <span className="text-xs text-zinc-500 font-bold uppercase
tracking-wider">{stat.label}</span>
        </div>
      ))}
    </div>

    <div className="grid grid-cols-1 lg:grid-cols-3 gap-6 mb-8">
      <div className="bg-white dark:bg-zinc-800 p-8 border
border-zinc-100 dark:border-zinc-700/80 rounded-3xl lg:col-span-2
shadow-sm">
        <h3 className="text-zinc-900 dark:text-white font-bold mb-8
text-lg">Typologie des armes employées</h3>
        <div className="h-72 w-full">
          <ResponsiveContainer width="100%" height="100%">
            <BarChart data={WEAPONS_DATA} layout="vertical" margin={{
top: 0, right: 30, left: 40, bottom: 0 }}>
```

```
              <CartesianGrid strokeDasharray="3 3" stroke="#3f3f46"
opacity={0.2} horizontal={true} vertical={false} />
              <XAxis type="number" stroke="#71717a" tick={{fontSize: 12}}
axisLine={false} tickLine={false} />
              <YAxis dataKey="name" type="category" stroke="#71717a"
tick={{fontSize: 12, fontWeight: 500}} axisLine={false} tickLine={false}
/>
              <Tooltip cursor={{fill: 'rgba(113,113,122,0.1)'}}
contentStyle={{ backgroundColor: '#18181b', borderColor: '#27272a',
borderRadius: '16px', color: 'white', fontWeight: 600, padding: '12px' }}
/>
              <Bar dataKey="value" radius={[0, 8, 8, 0]}>
                {WEAPONS_DATA.map((entry, index) => (
                  <Cell key={`cell-${index}`} fill={entry.color} />
                ))}
              </Bar>
            </BarChart>
          </ResponsiveContainer>
        </div>
      </div>

      <div className="bg-white dark:bg-zinc-800 p-8 border
border-zinc-100 dark:border-zinc-700/80 rounded-3xl shadow-sm">
        <h3 className="text-zinc-900 dark:text-white font-bold mb-2
text-lg">Traitement Judiciaire</h3>
        <p className="text-sm text-zinc-500 font-medium mb-6">Suites
données par l'IGPN</p>

        <div className="h-64 w-full flex items-center">
          <ResponsiveContainer width="100%" height="100%">
            <PieChart>
              <Pie data={IGPN_DATA} cx="50%" cy="50%" innerRadius={60}
outerRadius={90} paddingAngle={3} dataKey="value" stroke="none">
                {IGPN_DATA.map((entry, index) => (
                  <Cell key={`cell-${index}`} fill={entry.color} />
                ))}
```

```
                </Pie>
                <Tooltip contentStyle={{ backgroundColor: '#18181b',
borderColor: '#27272a', borderRadius: '16px', color: 'white', fontWeight:
600, padding: '12px' }} itemStyle={{ color: 'white' }} formatter={(value)
=> [`${value}%`, 'Proportion']} />
                <Legend verticalAlign="bottom" height={40}
iconType="circle" wrapperStyle={{ fontSize: '12px', fontWeight: 500,
color: '#71717a' }}/>
              </PieChart>
            </ResponsiveContainer>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
);

const ProfileTab = ({ user, onUpdateSettings, theme, setTheme }) => {
 const [name, setName] = useState(user?.name || 'Citoyen');

 const handleSave = (e) => {
   e.preventDefault();
   onUpdateSettings({ name, theme, notifications: true });
   const btn = document.getElementById('save-btn');
   const oldText = btn.innerText;
   btn.innerText = 'Enregistré avec succès';
   btn.classList.add('!bg-green-500', '!text-white');
   setTimeout(() => {
     btn.innerText = oldText;
     btn.classList.remove('!bg-green-500', '!text-white');
   }, 2000);
 };

 return (
   <div className="w-full h-full bg-zinc-50 dark:bg-zinc-900
overflow-y-auto pb-24 md:pb-0 animate-in fade-in duration-500">
```

```
     <div className="max-w-2xl mx-auto p-4 md:p-12">
       <header className="mb-10">
         <h1 className="text-3xl md:text-4xl font-extrabold text-zinc-900
dark:text-white tracking-tight mb-2">Mon Profil</h1>
         <p className="text-zinc-500 dark:text-zinc-400 text-sm
font-medium">Gérez vos préférences et votre anonymat.</p>
       </header>

       <form onSubmit={handleSave} className="space-y-8 bg-white
dark:bg-zinc-800 p-8 border border-zinc-100 dark:border-zinc-700/80
rounded-3xl shadow-sm">
         <div>
           <h3 className="text-zinc-900 dark:text-white font-bold text-lg
mb-4">Identité publique</h3>
           <label className="block text-sm font-semibold text-zinc-500
mb-2">Pseudonyme affiché</label>
           <input type="text" value={name} onChange={(e) =>
setName(e.target.value)} className="w-full bg-zinc-50 dark:bg-zinc-900
border border-zinc-200 dark:border-zinc-700 text-zinc-900 dark:text-white
font-semibold p-4 rounded-2xl focus:outline-none focus:border-red-500
transition-colors shadow-inner" />
           <p className="text-zinc-400 text-xs mt-3 font-medium">Ce nom
sera visible sur vos signalements et commentaires.</p>
         </div>

         <div className="pt-6 border-t border-zinc-100
dark:border-zinc-700/80">
           <h3 className="text-zinc-900 dark:text-white font-bold text-lg
mb-4">Apparence de l'interface</h3>
           <div className="grid grid-cols-2 gap-4">
             <label className={`flex flex-col items-center justify-center
gap-3 p-6 border rounded-2xl cursor-pointer transition-all ${theme ===
'dark' ? 'bg-zinc-950 border-zinc-700 shadow-md ring-2 ring-red-500/50' :
'bg-zinc-50 border-zinc-200 text-zinc-500'}`}>
```

```
                <input type="radio" name="theme" value="dark"
checked={theme === 'dark'} onChange={() => setTheme('dark')}
className="hidden" />
                <div className="w-8 h-8 rounded-full bg-zinc-800 flex
items-center justify-center text-white"><MapIcon size={16} /></div>
                <span className="font-semibold text-sm
dark:text-white">Mode Sombre</span>
              </label>
              <label className={`flex flex-col items-center justify-center
gap-3 p-6 border rounded-2xl cursor-pointer transition-all ${theme ===
'light' ? 'bg-white border-zinc-200 shadow-md ring-2 ring-red-500/50' :
'bg-zinc-50 dark:bg-zinc-900 border-zinc-200 text-zinc-500'}`}>
                <input type="radio" name="theme" value="light"
checked={theme === 'light'} onChange={() => setTheme('light')}
className="hidden" />
                <div className="w-8 h-8 rounded-full bg-zinc-200 flex
items-center justify-center text-zinc-800"><Activity size={16} /></div>
                <span className="font-semibold text-sm text-zinc-900
dark:text-white">Mode Clair</span>
              </label>
            </div>
          </div>

          <button id="save-btn" type="submit" className="w-full bg-zinc-900
hover:bg-black dark:bg-white dark:hover:bg-zinc-200 text-white
dark:text-black font-bold py-4 rounded-2xl transition-colors mt-8">
            Sauvegarder les modifications
          </button>
        </form>
      </div>
    </div>
  );
};


// --- MAIN APP COMPONENT ---
```

```
export default function App() {
 const [activeTab, setActiveTab] = useState('carte');
 const [selectedIncident, setSelectedIncident] = useState(null);
 const [selectedArticle, setSelectedArticle] = useState(null);
 const [currentUser, setCurrentUser] = useState({ name: 'Citoyen' });
 const [theme, setTheme] = useState('dark');
 const [showLegalAssistant, setShowLegalAssistant] = useState(false);

 const navItems = [
   { id: 'flux', name: 'Flux', icon: Zap },
   { id: 'carte', name: 'Carte', icon: MapIcon },
   { id: 'articles', name: 'Articles', icon: BookOpen },
   { id: 'publier', name: 'Signaler', icon: Plus, highlight: true },
   { id: 'stats', name: 'Stats', icon: BarChart2 },
   { id: 'profil', name: 'Profil', icon: User },
 ];

 const handleTabChange = (tabId) => {
   setActiveTab(tabId);
   setSelectedIncident(null);
   setSelectedArticle(null);
 };

 const renderContent = () => {
   if (selectedIncident) {
     return <IncidentDetail incident={selectedIncident} onBack={() =>
setSelectedIncident(null)} />;
   }
   if (selectedArticle) {
     return <ArticleDetail article={selectedArticle} onBack={() =>
setSelectedArticle(null)} />;
   }

   switch(activeTab) {
     case 'flux': return <FeedTab onOpenDetail={setSelectedIncident} />;
```

```
      case 'carte': return <MapTab key={theme} theme={theme}
onOpenDetail={setSelectedIncident} onAddPoint={() =>
handleTabChange('publier')} />;
      case 'articles': return <ArticlesTab
onOpenArticle={setSelectedArticle} />;
      case 'publier': return <PublishTab />;
      case 'stats': return <StatsTab />;
      case 'profil': return <ProfileTab user={currentUser}
onUpdateSettings={currentUser} theme={theme} setTheme={setTheme} />;
      default: return <MapTab key={theme} theme={theme}
onOpenDetail={setSelectedIncident} onAddPoint={() =>
handleTabChange('publier')} />;
    }
  };

  return (
    <div className={`${theme} h-screen w-full font-sans flex flex-col
md:flex-row overflow-hidden selection:bg-red-500/30 bg-zinc-50
text-zinc-900 dark:bg-zinc-900 dark:text-white`}>

      <aside className="hidden md:flex flex-col w-20 lg:w-72 border-r
border-zinc-200 dark:border-zinc-800/50 bg-white dark:bg-zinc-900 h-screen
sticky top-0 z-50">
        <div className="p-8 mb-2 flex items-center justify-center
lg:justify-start gap-3">
          <div className="w-8 h-8 rounded-xl bg-gradient-to-br from-red-400
via-red-500 to-red-600 shadow-lg shadow-red-500/20 shrink-0 flex
items-center justify-center text-white font-bold">
            C
          </div>
          <h1 className="text-2xl font-extrabold tracking-tight hidden
lg:block bg-clip-text text-transparent bg-gradient-to-r from-red-500
to-red-600">
            CIVP.
          </h1>
        </div>
```

```
        <div className="px-4 mb-6 hidden lg:block">
          <button
            onClick={() => setShowLegalAssistant(true)}
            className="w-full bg-red-500/10 hover:bg-red-500/20 border
border-red-500/30 text-red-500 p-3 rounded-2xl flex items-center gap-3
transition-colors text-xs font-bold"
          >
            <Scale size={18} />
            <span>Assistant Juridique Live</span>
          </button>
        </div>

        <nav className="flex-1 flex flex-col gap-2 px-4">
          {navItems.map((item) => {
            const isActive = activeTab === item.id && !selectedIncident &&
!selectedArticle;
            return (
              <button
                key={item.id}
                onClick={() => handleTabChange(item.id)}
                className={`flex items-center justify-center
lg:justify-start gap-4 p-4 rounded-2xl transition-all duration-200
font-semibold text-sm group ${
                  item.highlight
                    ? 'bg-gradient-to-r from-red-500 to-red-600 text-white
shadow-lg shadow-red-500/25 hover:scale-105'
                    : isActive
                      ? 'bg-red-50 dark:bg-red-500/10 text-red-600
dark:text-red-400'
                      : 'text-zinc-500 hover:bg-zinc-100
dark:hover:bg-zinc-800/50 dark:text-zinc-400 hover:text-zinc-900
dark:hover:text-white'
                }`}
              >
```

```
              <item.icon size={22} className={`shrink-0 ${item.highlight
? 'text-white' : (isActive ? 'text-red-500 dark:text-red-400' :
'group-hover:scale-110 transition-transform')}`} />
              <span className="hidden lg:block">{item.name}</span>
            </button>
          );
        })}
      </nav>

      <div className="p-6 hidden lg:block">
        <div className="bg-zinc-50 dark:bg-zinc-800 p-4 rounded-2xl
border border-zinc-200 dark:border-zinc-700">
          <div className="flex items-center gap-3">
            <div className="w-10 h-10 rounded-full bg-gradient-to-tr
from-red-500 to-red-600 flex items-center justify-center text-white
font-bold">
              {currentUser.name.charAt(0)}
            </div>
            <div>
              <p className="text-sm font-bold text-zinc-900
dark:text-white">{currentUser.name}</p>
              <p className="text-xs text-zinc-500 font-medium">Session
sécurisée</p>
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>
    </aside>

    <main className="flex-1 h-screen relative bg-zinc-50
dark:bg-zinc-900">

      {!selectedIncident && !selectedArticle && (
        <div className="absolute top-5 right-5 md:top-8 md:right-8 z-40
flex items-center gap-6 pointer-events-none">
```

```
            <button
              onClick={() => setShowLegalAssistant(true)}
              className="md:hidden pointer-events-auto bg-red-500
text-white p-3 rounded-full shadow-lg flex items-center justify-center"
            >
              <Scale size={20} />
            </button>

            <div className="relative hidden sm:block pointer-events-auto
shadow-2xl rounded-full mr-2">
              <Search className="absolute left-4 top-1/2 -translate-y-1/2
text-zinc-400" size={18} />
              <input
                type="text"
                placeholder="Rechercher un lieu, une date..."
                className="bg-white/95 dark:bg-zinc-800/95 backdrop-blur-md
border border-zinc-200 dark:border-zinc-700 text-zinc-900 dark:text-white
rounded-full py-3 pl-12 pr-5 text-sm focus:outline-none
focus:border-red-500 w-56 md:w-72 shadow-sm"
              />
            </div>

            <div className="pointer-events-auto shrink-0 shadow-2xl
shadow-red-500/20 rounded-full bg-white dark:bg-zinc-800 p-1.5 border
border-zinc-200 dark:border-zinc-700 flex items-center justify-center w-12
h-12 md:w-16 md:h-16 ml-3">
              <svg viewBox="0 0 500 500" className="w-full h-full
rounded-full" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
                <path d="M250 80C130 80 40 250 40 250s90 170 210 170
210-170 210-170-90-170-210-170z" fill="none" stroke="#18181b"
strokeWidth="35"/>
                <path d="M160 210c30-40 80-50 120-20" fill="none"
stroke="#71717a" strokeWidth="25" strokeLinecap="round"/>
                <path d="M140 250c20-30 60-40 90-15" fill="none"
stroke="#a1a1aa" strokeWidth="20" strokeLinecap="round"/>
```

```
              <path d="M300 175c-45 0-90 20-120 60-30 40-30 90 0 130 30
40 75 60 120 60 70 0 130-45 155-115-25-70-85-115-155-115z"
fill="#dc2626"/>
              <circle cx="300" cy="250" r="45" fill="#18181b"/>
              <circle cx="285" cy="235" r="12" fill="#ffffff"/>
            </svg>
          </div>
        </div>
      )}

      {renderContent()}
    </main>

    {showLegalAssistant && <LegalAssistantModal onClose={() =>
setShowLegalAssistant(false)} />}

    <nav className="md:hidden fixed bottom-0 w-full bg-white/80
dark:bg-zinc-900/80 backdrop-blur-2xl border-t border-zinc-200
dark:border-zinc-800 flex justify-around items-center h-20 z-50 pb-safe
shadow-[0_-10px_40px_rgba(0,0,0,0.05)]">
      {navItems.map((item) => {
        const isActive = activeTab === item.id && !selectedIncident &&
!selectedArticle;
        return (
          <button
            key={item.id}
            onClick={() => handleTabChange(item.id)}
            className={`flex flex-col items-center justify-center p-2
flex-1 h-full transition-colors ${
              isActive ? (item.item?.highlight ? 'text-red-500' :
'text-zinc-900 dark:text-white') : 'text-zinc-400'
            }`}
          >
            <div className={`p-3 rounded-2xl transition-all ${isActive &&
item.highlight ? 'bg-red-500 text-white shadow-lg shadow-red-500/30
-translate-y-2' : (isActive ? 'bg-zinc-100 dark:bg-zinc-800' : '')}`}>
```

```
                <item.icon size={24} strokeWidth={isActive ? 2.5 : 2} />
              </div>
            </button>
          );
        })}
      </nav>
    </div>
  );
}
```