

Инструкция по работе с коллекцией интернет-магазина Altaivita

1. Создание коллекции в Postman:

- Откройте Postman.
- Нажмите на кнопку “New” в верхнем левом углу и выберите “Collection”.
- Озаглавьте файл коллекции.
- Наведите курсор на название коллекции и нажмите на три точки: в раскрывающемся списке выберите Add request (“Создание запроса”).
- Озаглавьте запрос и введите curl, метод запроса и тело запроса (при наличии). Не забудьте сохранить изменения и нажмите Send. В данной коллекции 4 запроса: поиск товара (метод get), добавление товара в корзину (метод post), увеличение количества товара в корзине (метод post) и удаление товара (метод delete).

2. Настройка переменных (в данной коллекции не используется), ниже приведены просто примеры:

- В коллекции можно использовать переменные для хранения значений, таких как *product_id* или *baseUrl*. Это позволит вам легко изменять значения без необходимости редактировать каждый запрос.
- Для создания переменной:
 - Перейдите в раздел "Variables" в настройках коллекции.
 - Добавьте переменные, такие как *product_id*, и задайте им значения.
 - Не забудьте сохранить изменения.

3. Запуск запросов:

- Выберите нужный запрос из коллекции.
- Убедитесь, что все необходимые параметры и переменные установлены.
- Нажмите кнопку "Send" для выполнения запроса.
- Просмотрите ответ в нижней части экрана.

4. Авторизация (в данной коллекции не используется):

- Если API требует авторизации, убедитесь, что вы добавили необходимые заголовки (например, *Authorization*) в каждый запрос.
- Вы можете использовать переменные для хранения токенов доступа или других данных для авторизации.

5. Проверка ответов:

- После выполнения каждого запроса проверьте статус ответа (должен быть 200 OK) и содержимое ответа, чтобы убедиться, что запрос выполнен успешно.
- Также для проверки можно добавить скрипты для дополнительной проверки успешного выполнения запроса, например, скрипт для проверки статус-кода.