


1. Кейс Sobes500: Ошибка сервера 500 после того, как все книги удалены и осуществляется попытка добавить новую.
Ожидание: статус добавления новой книги – 201
Итог: ошибка сервера 500
2. Кейс Add400 тест3: Добавил новую книгу с некорректными значениями: число в author, текст в year и isElectronicBook
Ожидание: статус 400
Итог: статус 201
3. Кейс Update400 тест 9: Обновил книгу с отрицательным числом в year
Ожидание: статус 400
Итог: статус 200

Вопросы и замечания:

1. Если смотреть в браузере список книг, то не декодирует кириллицу. Не факт, что у пользователей будет нормально декодировать.



localhost:5000/api/books

```
{ "books": [ { "author": "\u0422\u043e\u0431\u0435\u0440\u0442 \u0418\u0432\u0430\u043d\u043e\u0432", "id": 1, "isElectronicBook": false, "name": "\u0422\u0435\u0441\u0442 \u041d\u043e\u0432\u043e\u0439 \u041a\u043d\u0438\u0433\u0438" } ] }
```

2. Когда в Postman ручным способом тестировала, в логах периодически выскакивали ошибки с зависанием сокета



9 Errors All Logs Clear

Request	Status	Time
GET http://localhost:5000/api/books	200	15 ms
GET http://localhost:5000/api/books	200	12 ms
GET http://localhost:5000/api/books	200	10 ms
GET http://localhost:5000/api/books	200	14 ms
GET http://localhost:5000/api/books	200	10 ms
GET http://localhost:5000/api/books	Error: socket hang up	
GET http://localhost:5000/api/books	200	16 ms
GET http://localhost:5000/api/books	200	15 ms
GET http://localhost:5000/api/books	200	14 ms
GET http://localhost:5000/api/books	200	13 ms
GET http://localhost:5000/api/books	200	15 ms

Request Headers

```
User-Agent: "PostmanRuntime/7.31.3"
Accept: "*/*"
Postman-Token: "610c1c7d-99a4-4a66-bcc1-0e3c9ec8479d"
Host: "localhost:5000"
Accept-Encoding: "gzip, deflate, br"
Connection: "keep-alive"
```

3. Если в теле запроса на добавление новой книги или обновления существующей присутствуют неизвестные имена полей, то они проигнорируются. Пользователю было бы проще замечать опечатки, если бы обрабатывались неизвестные имена полей.
4. Если в теле запроса на добавление новой книги указать существующий или несуществующий id, то он тоже проигнорируется. Выводил бы, что id занят или записывал бы под свободным id.
5. И приписка: если каких-то полей не хватает или форматы полей неверные, то приложение по очереди предупреждает. Было бы удобно, если сразу скажет, что таких-то полей не хватает или такие-то поля должны быть другого формата. Меньше запросов пользователь будет отсылать тогда.