

Folio — Backlog do MVP

Product Backlog · Escopo MVP · v1.0

Este documento consolida todas as User Stories do escopo MVP do Folio, organizadas por épico. Funcionalidades de fundo vermelho no SRS (Plugins, Monetização e Recuperação de Senha) estão excluídas deste backlog e serão tratadas em sprints pós-MVP.

Resumo dos Épicos

Épico	Título	Stories	RF de Origem
EP-01	Autenticação e Conta	7	RF-01.1, RF-01.2, RF-01.3, RF-01.5, RF-02.1, RF-02.2, RF-02.3
EP-02	Cadernos (Notebooks)	5	RF-03.1, RF-03.3, RF-03.4, RF-03.5, RF-03.6
EP-03	Estruturação e Navegação por Páginas	3	RF-04.1, RF-04.2, RF-04.3
EP-04	Página Index	1	RF-05.1
EP-05	Future Log	2	RF-06.1, RF-06.2
EP-06	Weekly Log	4	RF-07.1, RF-07.3, RF-07.4, RF-07.5
EP-07	Daily Log	5	RF-08.1, RF-08.2, RF-08.3, RF-08.4, RF-08.5
EP-08	Collections	3	RF-09.1, RF-09.2, RF-09.3
EP-09	Editor de Conteúdo (Tiptap)	3	RF-10.1, RF-10.2, RF-10.3

Total: 33 User Stories · 9 Épicos

EP-01 — Autenticação e Conta

Ciclo completo de identidade do usuário: cadastro, login, sessão com refresh token, logout e gerenciamento de perfil e segurança.

ID	User Story	Critérios de Aceite	RF Origem
US-01	Como novo usuário, quero criar uma conta informando nome, e-mail e senha para acessar o Folio.	- E-mail deve ser único no sistema - Senha deve ser hashada com bcrypt (rounds = 12) - Retorna 201 com dados básicos do usuário (sem senha) - Retorna 409 se e-mail já cadastrado - Payload validado via Zod antes de tocar o banco	RF-01.1

US-02	Como usuário cadastrado, quero fazer login com e-mail e senha para acessar minha conta.	• Retorna Access Token (JWT, 15min) + Refresh Token em cookie httpOnly • Retorna 401 se credenciais inválidas (mensagem genérica) • Rate limit: máx. 10 tentativas/min por IP • Cookie do Refresh Token: httpOnly, Secure, SameSite=Strict	RF-01.2
US-03	Como usuário autenticado, quero que minha sessão seja renovada automaticamente por até 7 dias sem precisar logar novamente.	• Endpoint POST /auth/refresh consome o Refresh Token do cookie • Gera novo Access Token e rotaciona o Refresh Token • Refresh Token inválido ou expirado retorna 401 • Sessão válida por até 7 dias consecutivos	RF-01.3
US-04	Como usuário autenticado, quero fazer logout para encerrar minha sessão imediatamente.	• Invalida o Refresh Token no servidor (blacklist ou deleção do banco) • Limpa o cookie de sessão no cliente • Retorna 204 sem conteúdo	RF-01.5
US-05	Como usuário autenticado, quero editar meu nome, avatar e tema da interface no meu perfil.	• Campos editáveis: nome, URL de avatar, preferência de tema (light/dark) • Retorna 200 com perfil atualizado • Upload de avatar salvo via URL externa (não binário no banco)	RF-02.1
US-06	Como usuário autenticado, quero atualizar meu e-mail ou senha mediante re-autenticação.	• Exige senha atual para qualquer alteração de credenciais • Novo e-mail deve ser único no sistema • Retorna 200 em caso de sucesso; 401 se senha atual incorreta	RF-02.2
US-07	Como usuário autenticado, quero excluir permanentemente minha conta e todos os meus dados.	• Exige confirmação explícita (re-autenticação ou digitação de confirmação) • Remove em cascata: cadernos, páginas, coleções, sessões • Retorna 204; sessão invalidada imediatamente • Operação irreversível — não há soft delete	RF-02.3

Criação, listagem, edição, exclusão e alternância entre cadernos. Ao criar um caderno, as 4 páginas fundamentais são geradas automaticamente.

ID	User Story	Critérios de Aceite	RF Origem
US-08	Como usuário, quero criar um novo caderno informando nome e cor temática para organizar meu conteúdo.	- Plano gratuito: limite de 3 cadernos simultâneos (retorna 403 se exceder) - Campos obrigatórios: nome (string) e cor (hex ou enum) - Retorna 201 com dados do caderno criado	RF-03.1 / RF-03.2
US-09	Como usuário, ao criar um caderno quero que as páginas Index, Future Log, Weekly Log e Daily Log sejam criadas automaticamente.	- Criação das 4 páginas ocorre na mesma transação do caderno - Páginas recebem numeração sequencial (1, 2, 3, 4) - Conteúdo inicial é vazio/template padrão por tipo - Falha na criação das páginas deve reverter a criação do caderno	RF-03.3
US-10	Como usuário, quero renomear meus cadernos existentes.	- Nome não pode ser vazio - Retorna 200 com caderno atualizado - Pertence ao usuário autenticado (isolamento multitenant)	RF-03.4
US-11	Como usuário, quero excluir um caderno com confirmação para evitar perdas acidentais.	- Modal de confirmação em duas etapas no frontend - Remove em cascata todas as páginas e conteúdo do caderno - Retorna 204 em caso de sucesso - Usuário só pode excluir cadernos próprios	RF-03.5
US-12	Como usuário, quero navegar livremente entre meus cadernos ativos para alternar o contexto de visualização.	- Listagem de todos os cadernos do usuário - Seleção de caderno define o contexto ativo da sessão (estado no frontend) - Persistência do último caderno aberto entre sessões	RF-03.6

EP-03 — Estruturação e Navegação por Páginas

Numeração sequencial de páginas dentro do caderno, navegação direta por número e inserção de Collections em posições arbitrárias.

ID	User Story	Critérios de Aceite	RF Origem
US-13	Como usuário, quero que cada página criada receba automaticamente um	Numeração começa em 1 e é sequencial por caderno	RF-04.1

	número único e sequencial dentro do meu caderno.	- Não pode haver dois números iguais no mesmo caderno - Exclusão de página não recalcula os demais números	
US-14	Como usuário, quero digitar ou selecionar um número de página e ser redirecionado diretamente a ela.	- Campo de navegação aceita entrada numérica - Redirecionamento imediato para a página correspondente - Exibe feedback se o número não existir no caderno	RF-04.2
US-15	Como usuário, quero inserir novas Collections em qualquer posição sequencial do caderno, empurrando as páginas subsequentes.	- Usuário informa a posição desejada de inserção - Páginas com número $\geq$ posição são renumeradas +1 - Operação atômica (tudo ou nada)	RF-04.3

EP-04 — Página Index

Primeira página do caderno: texto livre para o usuário montar o mapa mental ou sumário do caderno.

ID	User Story	CrITÉRIOS de Aceite	RF Origem
US-16	Como usuário, quero que a página Index seja iniciada em branco para que eu preencha manualmente o sumário do meu caderno.	- Página Index (pág. 1) inicia sem conteúdo pré-definido - Aceita texto livre e formatação rich text (negrito, itálico, listas, links) - Conteúdo salvo via autosave (sem botão de Salvar)	RF-05.1 / RF-05.2

EP-05 — Future Log

Registro de eventos e tarefas futuras organizado por mês calendário.

ID	User Story	CrITÉRIOS de Aceite	RF Origem
US-17	Como usuário, quero visualizar o Future Log dividido por meses para planejar eventos e tarefas futuras.	- Exibe seções mensais (ex: Janeiro 2026, Fevereiro 2026, ...) - Meses exibidos são configuráveis ou gerados automaticamente para o ano corrente + próximo - Layout visual separado por mês	RF-06.1
US-18	Como usuário, quero lançar anotações ou eventos em qualquer seção mensal do Future Log.	- Cada entrada armazena: mês/ano de referência + conteúdo rich text - Suporte a listas, texto e checkboxes dentro de cada entrada	RF-06.2 / RF-06.3

		• Permite inserção em meses passados e futuros	
--	--	--	--

EP-06 — Weekly Log

Visão semanal com grade de 7 dias, painel de notas lateral e seção de objetivos da semana.

ID	User Story	Critérios de Aceite	RF Origem
US-19	Como usuário, quero abrir uma folha de Weekly Log para qualquer semana e visualizar a grade dos 7 dias com caixas de marcação.	• Grade exibe os 7 dias da semana selecionada • Cada dia tem caixas de marcação para tarefas e campo de eventos rápidos • Usuário pode selecionar qualquer semana via calendário	RF-07.1 / RF-07.2
US-20	Como usuário, quero ter um painel lateral de texto livre no Weekly Log para anotações e reflexões da semana.	• Seção de texto livre adjacente à grade semanal • Suporte a rich text básico (negrito, itálico, listas) • Conteúdo salvo via autosave	RF-07.3
US-21	Como usuário, quero ter uma área de objetivos no Weekly Log para definir metas e prioridades da semana.	• Seção específica de objetivos separada visualmente • Aceita lista de metas com checkboxes • Conteúdo persiste ao fechar e reabrir o Weekly Log	RF-07.4
US-22	Como usuário, quero alterar o estado de conclusão de uma tarefa diretamente na grade semanal.	• Checkbox clicável diretamente na grade • Estado atualizado em tempo real no banco (via autosave debounced) • Mudança refletida visualmente de imediato (otimistic UI)	RF-07.5

EP-07 — Daily Log

Registro diário estruturado com tipos de bullet (tarefas, notas, eventos), gestão de pendências e histórico cronológico.

ID	User Story	Critérios de Aceite	RF Origem
US-23	Como usuário, quero registrar informações para qualquer data selecionada no Daily Log.	• Seleção de data via calendário • Cria log para a data se ainda não existir • Carrega log existente se a data já tiver registros	RF-08.1

US-24	Como usuário, quero lançar entradas no Daily Log usando os 3 tipos de bullet: Tarefa, Nota e Evento.	- Tarefa: checkbox (pendente/concluída) - Nota: texto informativo livre sem marcação de estado - Evento: requer horário específico; aparece nos logs semanais/mensais - Tipo selecionável na criação da entrada	RF-08.2
US-25	Como usuário, quero marcar e desmarcar tarefas como concluídas instantaneamente no Daily Log.	- Clique no checkbox alterna o estado pendente/concluído - Persistência imediata via autosave - Feedback visual claro entre os dois estados	RF-08.3
US-26	Como usuário, quero que tarefas não concluídas fiquem em destaque no dia de origem para eu decidir o que fazer com elas.	- Tarefas pendentes NÃO são migradas automaticamente para o dia seguinte - Tarefas pendentes ficam visualmente destacadas (ex: cor diferente, ícone) - Para cada tarefa pendente, o usuário pode: Cancelar, Passar para o próximo dia, ou Agendar em data específica - A ação escolhida é registrada no sistema	RF-08.4
US-27	Como usuário, quero navegar pelo calendário para acessar logs de dias anteriores e revisar tarefas esquecidas.	- Navegação para datas passadas sem limite - Logs antigos carregados em modo leitura/edição normalmente - Destaque visual para tarefas pendentes em datas passadas	RF-08.5

EP-08 — Collections

Páginas temáticas criadas livremente pelo usuário para organizar conteúdo específico, podendo ocupar múltiplas páginas virtuais.

ID	User Story	Critérios de Aceite	RF Origem
US-28	Como usuário, quero criar Collections com tópicos específicos (ex: "Lista de Livros") dentro do meu caderno.	- Usuário define nome da collection - Collection recebe número de página sequencial no caderno - Conteúdo suporta rich text completo via Tiptap	RF-09.1
US-29	Como usuário, quero que uma Collection possa ocupar múltiplas páginas virtuais do caderno conforme o conteúdo cresce.	- Expansão automática conforme conteúdo excede o limite da página - Páginas extras da collection são numeradas sequencialmente no caderno	RF-09.2

		Navegação entre páginas da mesma collection é fluida	
US-30	Como usuário, quero renomear, editar e excluir Collections criadas.	EP-09 — Editor de Conteúdo (Tiptap) - Renomear: retorna 200 com collection atualizada - Excluir: modal de confirmação + remoção em cascata das páginas - Editar conteúdo via editor com autosave - Usuário só pode gerenciar collections próprias	RF-09.3

Engine de edição rich text com suporte a atalhos Markdown e autosave invisível.

ID	User Story	CrITÉrios de Aceite	RF Origem
US-31	Como usuário, quero um editor rico que suporte negrito, itálico, títulos, listas, checkboxes e blocos de código.	- Suporte nativo: negrito, itálico, H1/H2/H3 - Listas ordenadas e desordenadas - Checkboxes interativos (task list) - Blocos de código com highlight de sintaxe	RF-10.1
US-32	Como usuário, quero usar atalhos Markdown inline durante a digitação para formatar o conteúdo rapidamente.	# → H1, ## → H2, ### → H3 - [] → checkbox, - → lista, 1. → lista ordenada **texto** → negrito, *texto* → itálico ``` → bloco de código	RF-10.2
US-33	Como usuário, quero que meu conteúdo seja salvo automaticamente em background sem precisar clicar em "Salvar".	- Debounce de no máximo 2s após parada de digitação - Indicador visual de status do autosave (salvando... / salvo) - Falha no autosave exibe alerta não-intrusivo - Sem botão físico de Salvar na interface	RF-10.3

RNFs Essenciais para o MVP

Não funcionais mínimos que devem ser implementados no MVP junto com as features funcionais.

Código	Requisito	Onde Aplicar
RNF-04.1	Hash de senhas com bcrypt, fator de custo = 12	Segurança — endpoint POST /auth/register
RNF-04.2	Access Token JWT com expiração de 15 minutos	Segurança — geração no login e refresh
RNF-04.3	Refresh Token em cookie httpOnly, Secure, SameSite=Strict	Segurança — mitigação de XSS e CSRF

RNF-04.5	Rate limit: máx. 10 tentativas de login por minuto por IP	Segurança — middleware no POST /auth/login
RNF-04.7	Todo payload validado via Zod antes de tocar camada de domínio	Segurança — middleware global de validação
CORS	Permitir apenas origens autorizadas (env: ALLOWED_ORIGINS)	Segurança — configuração do middleware cors
HTTP	Apenas métodos necessários habilitados por rota (GET, POST, PUT, PATCH, DELETE)	Segurança — configuração de rotas

Fora do Escopo MVP (Pós-MVP)

- RF-01.4 — Recuperação de Senha (link por e-mail)
- RF-03.2 (Plano Premium) — Limite ilimitado de cadernos para premium
- RF-11 — Sistema de Plugins completo (loja, instalação, persistência de dados de plugin)
- RF-12 — Assinatura e Planos (upgrade, downgrade, suspensão controlada, reativação)