

Чек-лист и результаты выполнения тестов API Яндекс.Прилавок

Номер тестируемой версии приложения: Яндекс.Прилавок 1.0.0.

№	Описание	ОП	Статус	Ссылка на баг-репорт
Добавление продуктов в набор POST /api/v1/kits/{id}/products				
T-1	<p>Продукты добавляются в набор, если ввести корректные данные из требований: в стартовой строке указан id существующего набора 3 (Вкусы Парижа), в теле запроса в массиве productList переданы существующий id продуктов (id) 43, 53 и их количества (quantity) 3, 2:</p> <p>Стартовая строка POST /api/v1/kits/3/products</p> <pre>body { "productsList": [{ "id": 43, "quantity": 3 }, { "id": 53, "quantity": 2 }] }</pre>	Код и статус ответа 200 OK	PASSED	
		<p>Ошибок в структуре ответа нет</p> <pre>{ "id": 3, "name": "Вкусы Парижа", "productsList": [{ ... }, { "id": 43, "name": "Coyc Dip Santa Maria Guacamole Style", "price": 249, "weight": 250, "units": "г", "quantity": 3 }, { "id": 53, "name": "Шоколад Ritter Sport молочный с ромом, изюмом и орехами", "price": 119, "weight": 100, "units": "г", "quantity": 2 }], "productsCount": 24 }</pre>	PASSED	
		Продукты добавлены в набор, проверка через вызов БД: GET /api/db/resources/kit_model.csv	PASSED	
T-2	<p>Запрос на добавление продуктов в набор не отправлен при пустом JSON:</p> <p>Стартовая строка POST /api/v1/kits/3/products</p>	Код и статус ответа 400 Bad Request	FAILED	BUG-1
		Ошибок в структуре ответа нет	FAILED	

	body	Запрос на добавление продуктов не отправлен	FAILED	
Параметр id - id набора в таблице kit_model. Передается урл-параметром				
T-3	Продукты не добавляются в набор, если в стартовой строке указан id несуществующего набора 0 из базы данных kit_model: Стартовая строка POST /api/v1/kits/0/products	Код и статус ответа 404 Not Found	PASSED	
	body { "productsList": [{ "id": 43, "quantity": 3 }, { "id": 53, "quantity": 2 }] }	Ошибок в структуре ответа нет { "code": 404, "message": "Not Found" }	PASSED	
		Продукты не добавлены в набор	PASSED	
T-4	Продукты не добавляются в набор, если в стартовой строке указан id несуществующего набора 9 из базы данных kit_model: Стартовая строка POST /api/v1/kits/9/products	Код и статус ответа 404 Not Found	PASSED	
	body { "productsList": [{ "id": 43, "quantity": 3 }, { "id": 53, "quantity": 2 }] }	Ошибок в структуре ответа нет { "code": 404, "message": "Not Found" }	PASSED	
		Продукты не добавлены в набор	PASSED	
Параметр productsList - массив, содержащий id продуктов и их количества. Передается в теле запроса.				
T-5	Продукты не добавляются в существующий набор, если не передан параметр productsList {}:	Код и статус ответа 400 Bad Request	FAILED	BUG-1
	Стартовая строка POST /api/v1/kits/3/products	Ошибок в структуре ответа нет	FAILED	
	body {}	Продукты не добавлены в набор	FAILED	

T-6	Продукты не добавляются в существующий набор, если передан пустой параметр productsList []:	Код и статус ответа 400 Bad Request	FAILED	BUG-1
	Стартовая строка POST /api/v1/kits/3/products	Ошибок в структуре ответа нет	FAILED	
	body { "productsList": [] }	Продукты не добавлены в набор	FAILED	
T-7	Продукты не добавляются в существующий набор, если параметр productsList передан со значением null :	Код и статус ответа 400 Bad Request	FAILED	BUG-1
	Стартовая строка POST /api/v1/kits/3/products	Ошибок в структуре ответа нет	FAILED	
	body { "productsList": null }	Продукты не добавлены в набор	FAILED	
T-8	Продукты не добавляются в существующий набор, если параметр productsList передан с пустым значением "" :	Код и статус ответа 400 Bad Request	FAILED	BUG-1
	Стартовая строка POST /api/v1/kits/3/products	Ошибок в структуре ответа нет	FAILED	
	body { "productsList": "" }	Продукты не добавлены в набор	FAILED	
id продукта - число, передается в теле запроса, в массиве productsList.				
T-9	Продукты не добавляются в существующий набор, если в теле запроса id продуктов (id) передан со значением 0 :	Код и статус ответа 400 Bad Request	FAILED	BUG-2
	Стартовая строка POST /api/v1/kits/3/products	Ошибок в структуре ответа нет	FAILED	
	body { "productsList": [{ "id": 0, "quantity": 3 }] }	Продукты не добавлены в набор, проверка через вызов БД: GET /api/db/resources/kit_model.csv	FAILED	
	Продукты не добавляются в существующий набор, если в теле запроса передан несуществующий id продуктов (id) 500 :	Код и статус ответа 400 Bad Request	FAILED	
	Стартовая строка			

T-10	<div>POST /api/v1/kits/3/products</div> <div>body</div> <div>{</div> <div> "productsList": [</div> <div> {</div> <div> "id": 500,</div> <div> "quantity": 3</div> <div> }</div> <div>]</div> <div>}</div>	Ошибок в структуре ответа нет	FAILED	BUG-3
		Продукты не добавлены в набор, проверка через вызов БД: GET /api/db/resources/kit_model.csv	FAILED	
T-11	<div>Продукты не добавляются в существующий набор, если в теле запроса не передан id продуктов (id):</div> <div>Стартовая строка</div> <div>POST /api/v1/kits/3/products</div> <div>body</div> <div>{</div> <div> "productsList": [</div> <div> {</div> <div> "quantity": 3</div> <div> }</div> <div>]</div> <div>}</div>	Код и статус ответа 400 Bad Request	FAILED	BUG-4
		Ошибок в структуре ответа нет	FAILED	
		Продукты не добавлены в набор, проверка через вызов БД: GET /api/db/resources/kit_model.csv	FAILED	
T-12	<div>Продукты не добавляются в существующий набор, если в теле запроса id продуктов (id) передан со значением null:</div> <div>Стартовая строка</div> <div>POST /api/v1/kits/3/products</div> <div>body</div> <div>{</div> <div> "productsList": [</div> <div> {</div> <div> "id": null,</div> <div> "quantity": 3</div> <div> }</div> <div>]</div> <div>}</div>	Код и статус ответа 400 Bad Request	FAILED	BUG-5
		Ошибок в структуре ответа нет	FAILED	
		Продукты не добавлены в набор, проверка через вызов БД: GET /api/db/resources/kit_model.csv	FAILED	
T-13	<div>Продукты не добавляются в существующий набор, если в теле запроса id продуктов (id) передан с пустым значением "":</div> <div>Стартовая строка</div> <div>POST /api/v1/kits/3/products</div> <div>body</div> <div>{</div> <div> "productsList": [</div> <div> {</div> <div> </div> <div> }</div> <div>]</div> <div>}</div>	Код и статус ответа 400 Bad Request	FAILED	BUG-6
		Ошибок в структуре ответа нет	FAILED	

	<pre>{ "id": "", "quantity": 3 }</pre>	Продукты не добавлены в набор, проверка через вызов БД: GET /api/db/resources/kit_model.csv	FAILED	
T-14	Продукты не добавляются в существующий набор, если параметр id продуктов (id) заполнен некорректными данными "sd": Стартовая строка POST /api/v1/kits/3/products body { "productsList": [{ "id": "sd", "quantity": 3 }] }	Код и статус ответа 400 Bad Request	FAILED	BUG-7
		Ошибка в структуре ответа нет	FAILED	
		Продукты не добавлены в набор, проверка через вызов БД: GET /api/db/resources/kit_model.csv	FAILED	
T-14.1	Продукты не добавляются в существующий набор, если параметр id продуктов (id) передан отрицательным значением -3: Стартовая строка POST /api/v1/kits/3/products body { "productsList": [{ "id": -3, "quantity": 3 }] }	Код и статус ответа 400 Bad Request	FAILED	BUG-13
		Ошибка в структуре ответа нет	FAILED	
		Продукты не добавлены в набор, проверка через вызов БД: GET /api/db/resources/kit_model.csv	FAILED	
T-14.2	Продукты не добавляются в существующий набор, если параметр id продуктов (id) передан с очень большим значением (за пределами значения int) 999999999: Стартовая строка POST /api/v1/kits/3/products body { "productsList": [{ "id": 999999999, "quantity": 3 }] }	Код и статус ответа 400 Bad Request	FAILED	BUG-13
		Ошибка в структуре ответа нет	FAILED	

<div></div> <pre>{ "id": 999999999, "quantity": 3 }]</pre>	Продукты не добавлены в набор, проверка через вызов БД: GET /api/db/resources/kit_model.csv	FAILED	
<div></div> <p>В существующий пустой набор можно добавить 29 продуктов с разным параметром id:</p> <p>Стартовая строка POST /api/v1/kits/7/products</p> <pre>{ "productsList": [{ "id": 1, "quantity": 1 }, { "id": 2, "quantity": 1 }, { "id": 3, "quantity": 1 }, { "id": 4, "quantity": 1 }, { "id": 5, "quantity": 1 }, { "id": 6, "quantity": 1 }, { "id": 7, "quantity": 1 }, { "id": 8, "quantity": 1 },], }</pre>	Код и статус ответа 200 OK	PASSED	

T-15	<pre>{ { "id": 9, "quantity": 1 }, { "id": 10, "quantity": 1 }, { "id": 11, "quantity": 1 }, { "id": 12, "quantity": 1 }, { "id": 13, "quantity": 1 }, { "id": 14, "quantity": 1 }, { "id": 15, "quantity": 1 }, { "id": 16, "quantity": 1 }, { "id": 17, "quantity": 1 }, { "id": 18, "quantity": 1 }, { "id": 19, "quantity": 1 }, { "id": 20,</pre>	Ошибок в структуре ответа нет	PASSED	
------	--	-------------------------------	--------	--

	<pre>"quantity": 1 }, { "id": 21, "quantity": 1 }, { "id": 22, "quantity": 1 }, { "id": 23, "quantity": 1 }, { "id": 24, "quantity": 1 }, { "id": 25, "quantity": 1 }, { "id": 26, "quantity": 1 }, { "id": 27, "quantity": 1 }, { "id": 28, "quantity": 1 }, { "id": 29, "quantity": 1 }] }</pre>	<div>Продукты добавлены в набор, проверка через вызов БД: GET /api/db/resources/kit_model.csv</div>	PASSED	
T-16	В существующий набор можно добавить 30 продуктов с разным параметром id Стартовая строка POST /api/v1/kits/7/products	Код и статус ответа 200 OK	PASSED	
	<pre>{ "productsList": [{ "id": 30,</pre>	Ошибок в структуре ответа нет	PASSED	

	<pre>{ "quantity": 1 }</pre>	Продукты добавлены в набор, проверка через вызов БД: GET /api/db/resources/kit_model.csv	PASSED	
T-17	В существующий набор нельзя добавить 31 продукт с разным параметром id: Стартовая строка POST /api/v1/kits/7/products	Код и статус ответа 400 Bad Request	PASSED	
	<pre>{ "productsList": [{ "id": 31, "quantity": 1 }] }</pre>	Ошибок в структуре ответа нет	PASSED	
		Продукты не добавлены в набор, проверка через вызов БД: GET /api/db/resources/kit_model.csv	PASSED	
Количество продуктов quantity - число, передается в теле запроса, в массиве productsList.				
T-18	Нельзя добавить слишком большое количество продукта, если в теле запроса передано значение quantity 999999999: Стартовая строка POST /api/v1/kits/3/products	Код и статус ответа 400 Bad Request	FAILED	BUG-14
	<pre>body { "productsList": [{ "id": 43, "quantity": 999999999 }] }</pre>	Ошибок в структуре ответа нет	FAILED	
		Продукты не добавлены в набор, проверка через вызов БД: GET /api/db/resources/kit_model.csv	FAILED	
T-19	Количество продуктов в ответе не увеличивается, если в теле запроса передано значение количества продуктов (quantity) 0: Стартовая строка POST /api/v1/kits/3/products	Код и статус ответа 400 Bad Request	FAILED	BUG-8
	<pre>body { "productsList": [{ "id": 43, "quantity": 0 }] }</pre>	Ошибок в структуре ответа нет	FAILED	

	<pre>{ { "id": 53, "quantity": 0 } }</pre>	Продукты не добавлены в набор, проверка через вызов БД: GET /api/db/resources/kit_model.csv	FAILED	
T-20	Продукты не добавляются в существующий набор, если в теле запроса не передано количество продуктов (quantity): Стартовая строка POST /api/v1/kits/3/products body { "productsList": [{ "id": 1 }] }	Код и статус ответа 400 Bad Request	FAILED	BUG-9
		Ошибок в структуре ответа нет	FAILED	
		Продукты не добавлены в набор, проверка через вызов БД: GET /api/db/resources/kit_model.csv	PASSED	
T-21	Продукты не добавляются в существующий набор, если в теле запроса количество продуктов (quantity) передано со значением null : Стартовая строка POST /api/v1/kits/3/products body { "productsList": [{ "id": 3, "quantity": null }] }	Код и статус ответа 400 Bad Request	FAILED	BUG-10
		Ошибок в структуре ответа нет	FAILED	
		Продукты не добавлены в набор, проверка через вызов БД: GET /api/db/resources/kit_model.csv	FAILED	
T-22	Продукты не добавляются в существующий набор, если в теле запроса количество продуктов (quantity) передано с пустым значением "" : Стартовая строка POST /api/v1/kits/3/products body { "productsList": [{	Код и статус ответа 400 Bad Request	FAILED	BUG-11
		Ошибок в структуре ответа нет	FAILED	

	<pre>"id": 5, "quantity": "" }]</pre>	Продукты не добавлены в набор, проверка через вызов БД: GET /api/db/resources/kit_model.csv	FAILED	
T-22.1	Продукты не добавляются в существующий набор, если параметр количества продуктов (quantity) заполнен некорректными данными "sd": Стартовая строка POST /api/v1/kits/3/products	Код и статус ответа 400 Bad Request	FAILED	BUG-61
	body { "productsList": [{ "id": 5, "quantity": "sd" }] }	Ошибок в структуре ответа нет	FAILED	
	body { "productsList": [{ "id": 5, "quantity": "sd" }] }	Продукты не добавлены в набор, проверка через вызов БД: GET /api/db/resources/kit_model.csv	PASSED	
T-22.2	Продукты не добавляются в существующий набор, если параметр количества продуктов (quantity) передан отрицательным значением -3: Стартовая строка POST /api/v1/kits/3/products	Код и статус ответа 400 Bad Request	FAILED	BUG-14
	body { "productsList": [{ "id": 5, "quantity": -3 }] }	Ошибок в структуре ответа нет	FAILED	
	body { "productsList": [{ "id": 5, "quantity": -3 }] }	Продукты не добавлены в набор, проверка через вызов БД: GET /api/db/resources/kit_model.csv	FAILED	
Пары id продукта - quantity				
	Продукты добавляются в существующий набор, если в массиве productList переданы данные, в которых значения дублируются: id продуктов (id) 8 и количества (quantity) 1: Стартовая строка POST /api/v1/kits/3/products	Код и статус ответа 200 OK	FAILED	

T-23	<div>POST /api/v1/kits/3/products</div> <div>body</div> <div>{</div> <div> "productsList": [</div> <div> {</div> <div> "id": 8,</div> <div> "quantity": 1</div> <div> },</div> <div> {</div> <div> "id": 8,</div> <div> "quantity": 1</div> <div> }</div> <div>]</div> <div>}</div>	Ошибка в структуре ответа нет	FAILED	BUG-12
		Продукты добавлены в набор, количество просуммировано. Проверка через вызов БД: GET /api/db/resources/kit_model.csv	FAILED	
Тип данных у передаваемых параметров				
T-24	<div>Продукты не добавляются в существующий набор, если в теле запроса id продуктов (id) передан строкой "43":</div> <div>Стартовая строка</div> <div>POST /api/v1/kits/3/products</div> <div>body</div> <div>{</div> <div> "productsList": [</div> <div> {</div> <div> "id": "43",</div> <div> "quantity": 3</div> <div> }</div> <div>]</div> <div>}</div>	Код и статус ответа 400 Bad Request	FAILED	BUG-13
		Ошибка в структуре ответа нет	FAILED	
		Продукты не добавлены в набор, проверка через вызов БД: GET /api/db/resources/kit_model.csv	FAILED	
T-25	<div>Продукты не добавляются в существующий набор, если в теле запроса количество (quantity) передано строкой "3":</div> <div>Стартовая строка</div> <div>POST /api/v1/kits/3/products</div> <div>body</div> <div>{</div> <div> "productsList": [</div> <div> {</div> <div> "id": 2,</div> <div> "quantity": "3"</div> <div> }</div> <div>]</div> <div>}</div>	Код и статус ответа 400 Bad Request	FAILED	BUG-14
		Ошибка в структуре ответа нет	FAILED	
		Продукты не добавлены в набор, проверка через вызов БД: GET /api/db/resources/kit_model.csv	FAILED	
Курьерская служба "Привезем быстро" и стоимость доставки POST /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml				

Couriers - Доставка: "Привезём быстро"				
T-26	Запрос курьерской службе передан с корректным содержанием тегов-потомков в теге-родителе <InputModel>: количество продуктов в заказе productsCount 5 вес продуктов productsWeight 3.0 планируемое время доставки deliveryTime 18	Код и статус ответа 200 OK	PASSED	
	body <InputModel> <productsCount>5</productsCount> <productsWeight>3.0</productsWeight> <deliveryTime>18</deliveryTime> </InputModel>	Ошибок в структуре ответа нет <response name="Привезём быстро" isItPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="43" clientDeliveryCost="0"> <toBeDeliveredTime> <min>25</min> <max>30</max> </toBeDeliveredTime> </response>	PASSED	
T-27	Запрос курьерской службе не передан, при пустом вводе в теле запроса:	Код и статус ответа 400 Bad Request	FAILED	BUG-15
	body	Ошибок в структуре ответа нет	FAILED	
Тег-родитель <InputModel>				
T-28	Запрос курьерской службе не передан, если тег <InputModel> пустой:	Код и статус ответа 400 Bad Request	FAILED	BUG-16
	body </InputModel>	Ошибок в структуре ответа нет	FAILED	
T-29	Запрос курьерской службе не передан, если тег <InputModel> передан с null в содержании:	Код и статус ответа 400 Bad Request	FAILED	BUG-17
	body <InputModel>null</InputModel>	Ошибок в структуре ответа нет	FAILED	
Тег-потомок - количество товаров в заказе <productsCount>				
T-30	Запрос курьерской службе не передан, если тег <productsCount> с содержанием 0 :	Код и статус ответа 400 Bad Request	FAILED	BUG-36
	body <InputModel> <productsCount>0</productsCount> <productsWeight>1.5</productsWeight> <deliveryTime>11</deliveryTime> </InputModel>	Ошибок в структуре ответа нет	FAILED	
T-36	Запрос курьерской службе не передан, если тег <productsCount> с содержанием -35 :	Код и статус ответа 400 Bad Request	FAILED	BUG-19
	body <InputModel> <productsCount>-35</productsCount> <productsWeight>3.0</productsWeight> <deliveryTime>18</deliveryTime> </InputModel>	Ошибок в структуре ответа нет	FAILED	

T-39	Запрос курьерской службе не передан, если тег <productsCount> не передан:	Код и статус ответа 400 Bad Request	FAILED	BUG-20
	body <InputModel> <productsWeight>3.0</productsWeight> <deliveryTime>18</deliveryTime> </InputModel>	Ошибок в структуре ответа нет	FAILED	
T-40	Запрос курьерской службе не передан, если тег <productsCount> с содержанием null :	Код и статус ответа 400 Bad Request	FAILED	BUG-21
	body <InputModel> <productsCount>null</productsCount> <productsWeight>3.0</productsWeight> <deliveryTime>18</deliveryTime> </InputModel>	Ошибок в структуре ответа нет	FAILED	
T-41	Запрос курьерской службе не передан, если тег <productsCount> пустой:	Код и статус ответа 400 Bad Request	FAILED	BUG-22
	body <InputModel> </productsCount> <productsWeight>3.0</productsWeight> <deliveryTime>18</deliveryTime> </InputModel>	Ошибок в структуре ответа нет	FAILED	
T-41.1	Запрос курьерской службе не передан, если тег <productsCount> содержит неверный формат данных sd :	Код и статус ответа 400 Bad Request	FAILED	BUG-63
	body <InputModel> <productsCount>sd</productsCount> <productsWeight>3.0</productsWeight> <deliveryTime>18</deliveryTime> </InputModel>	Ошибок в структуре ответа нет	FAILED	
T-41.2	Запрос курьерской службе не передан, если тег <productsCount> содержит очень большое значение 999999999 :	Код и статус ответа 400 Bad Request	FAILED	BUG-19
	body <InputModel> <productsCount>999999999</productsCount> <productsWeight>3.0</productsWeight> <deliveryTime>18</deliveryTime> </InputModel>	Ошибок в структуре ответа нет	FAILED	
Тег-потомок - вес заказа <productsWeight>				
	Запрос курьерской службе не передан, если тег <productsWeight> с содержанием 0 :	Код и статус ответа 400 Bad Request	FAILED	

T-42	body <InputModel> <productsCount>5</productsCount> <productsWeight>0</productsWeight> <deliveryTime>11</deliveryTime> </InputModel>	Ошибка в структуре ответа нет	FAILED	BUG-36
T-48	Запрос курьерской службе не передан, если тег <productsWeight> с содержанием -50.0 : body <InputModel> <productsCount>5</productsCount> <productsWeight>-50.0</productsWeight> <deliveryTime>18</deliveryTime> </InputModel>	Код и статус ответа 400 Bad Request	FAILED	BUG-24
		Ошибка в структуре ответа нет	FAILED	
T-51	Запрос курьерской службе не передан, если тег <productsWeight> не передан: body <InputModel> <productsCount>5</productsCount> <deliveryTime>18</deliveryTime> </InputModel>	Код и статус ответа 400 Bad Request	FAILED	BUG-25
		Ошибка в структуре ответа нет	FAILED	
T-52	Запрос курьерской службе не передан, если тег <productsWeight> с содержанием null : body <InputModel> <productsCount>5</productsCount> <productsWeight>null</productsWeight> <deliveryTime>18</deliveryTime> </InputModel>	Код и статус ответа 400 Bad Request	FAILED	BUG-26
		Ошибка в структуре ответа нет	FAILED	
T-53	Запрос курьерской службе не передан, если тег <productsWeight> пустой: body <InputModel> <productsCount>5</productsCount> </productsWeight> <deliveryTime>18</deliveryTime> </InputModel>	Код и статус ответа 400 Bad Request	FAILED	BUG-27
		Ошибка в структуре ответа нет	FAILED	
T-53.1	Запрос курьерской службе не передан, если тег <productsWeight> содержит неверный формат данных sd : body <InputModel> <productsCount>5</productsCount> <productsWeight>sd</productsWeight> <deliveryTime>18</deliveryTime> </InputModel>	Код и статус ответа 400 Bad Request	FAILED	BUG-65
		Ошибка в структуре ответа нет	FAILED	

T-53.2	Запрос курьерской службе не передан, если тег <productsWeight> содержит очень большое значение 999999999 :	Код и статус ответа 400 Bad Request	FAILED	BUG-24
	body <InputModel> <productsCount>5</productsCount> <productsWeight>999999999</productsWeight> <deliveryTime>18</deliveryTime> </InputModel>	Ошибок в структуре ответа нет	FAILED	
Тег-потомок - время доставки <deliveryTime>				
T-54	Запрос курьерской службе передан, если тег <deliveryTime> с содержанием 07 :	Код и статус ответа 200 OK	PASSED	
	body <InputModel> <productsCount>5</productsCount> <productsWeight>3.0</productsWeight> <deliveryTime>07</deliveryTime> </InputModel>	Ошибок в структуре ответа нет <response name="Привезём быстро" isItPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="43" clientDeliveryCost="0"> <toBeDeliveredTime> <min>25</min> <max>30</max> </toBeDeliveredTime> </response>	PASSED	
T-55	Запрос курьерской службе передан, если тег <deliveryTime> с содержанием 08 :	Код и статус ответа 200 OK	PASSED	
	body <InputModel> <productsCount>5</productsCount> <productsWeight>3.0</productsWeight> <deliveryTime>08</deliveryTime> </InputModel>	Ошибок в структуре ответа нет <response name="Привезём быстро" isItPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="43" clientDeliveryCost="0"> <toBeDeliveredTime> <min>25</min> <max>30</max> </toBeDeliveredTime> </response>	PASSED	
T-56	Запрос курьерской службе передан, если тег <deliveryTime> с содержанием 20 :	Код и статус ответа 200 OK	PASSED	
	body <InputModel> <productsCount>5</productsCount> <productsWeight>3.0</productsWeight> <deliveryTime>20</deliveryTime> </InputModel>	Ошибок в структуре ответа нет <response name="Привезём быстро" isItPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="43" clientDeliveryCost="0"> <toBeDeliveredTime> <min>25</min> <max>30</max> </toBeDeliveredTime> </response>	PASSED	
	Запрос курьерской службе передан, если тег <deliveryTime> с содержанием 21 :	Код и статус ответа 200 OK	PASSED	

T-57	body <InputModel> <productsCount>5</productsCount> <productsWeight>3.0</productsWeight> <deliveryTime>21</deliveryTime> </InputModel>	Ошибка в структуре ответа нет <response name="Привезём быстро" isItPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="43" clientDeliveryCost="0"> <toBeDeliveredTime> <min>25</min> <max>30</max> </toBeDeliveredTime> </response>	PASSED	
T-57.1	body <InputModel> <productsCount>5</productsCount> <productsWeight>3.0</productsWeight> <deliveryTime>11</deliveryTime> </InputModel>	Код и статус ответа 200 OK	PASSED	
		Ошибка в структуре ответа нет <response name="Привезём быстро" isItPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="43" clientDeliveryCost="0"> <toBeDeliveredTime> <min>25</min> <max>30</max> </toBeDeliveredTime> </response>	PASSED	
T-58	body <InputModel> <productsCount>5</productsCount> <productsWeight>3.0</productsWeight> <deliveryTime>01</deliveryTime> </InputModel>	Код и статус ответа 200 OK	PASSED	BUG-28
		Ошибка в структуре ответа нет HTTP/1.1 200 OK <response name="Привезём быстро" isItPossibleToDeliver="false" hostDeliveryCost="0" clientDeliveryCost="0"> </response>	FAILED	
T-59	body <InputModel> <productsCount>5</productsCount> <productsWeight>3.0</productsWeight> <deliveryTime>22</deliveryTime> </InputModel>	Код и статус ответа 200 OK	PASSED	BUG-29
		Ошибка в структуре ответа нет HTTP/1.1 200 OK <response name="Привезём быстро" isItPossibleToDeliver="false" hostDeliveryCost="0" clientDeliveryCost="0"> </response>	FAILED	
T-60	body <InputModel> <productsCount>5</productsCount> <productsWeight>3.0</productsWeight> <deliveryTime>23</deliveryTime> </InputModel>	Код и статус ответа 200 OK	PASSED	BUG-30
		Ошибка в структуре ответа нет HTTP/1.1 200 OK <response name="Привезём быстро" isItPossibleToDeliver="false" hostDeliveryCost="0" clientDeliveryCost="0"> </response>	FAILED	
T-61	body <InputModel> <productsCount>5</productsCount> <productsWeight>3.0</productsWeight> <deliveryTime>05</deliveryTime> </InputModel>	Код и статус ответа 200 OK	PASSED	BUG-31
		Ошибка в структуре ответа нет HTTP/1.1 200 OK <response name="Привезём быстро" isItPossibleToDeliver="false" hostDeliveryCost="0" clientDeliveryCost="0"> </response>	FAILED	

T-62	Запрос курьерской службе передан, если тег <deliveryTime> с содержанием 06: body <InputModel> <productsCount>5</productsCount> <productsWeight>3.0</productsWeight> <deliveryTime>06</deliveryTime> </InputModel>	Код и статус ответа 200 OK	PASSED	BUG-32
		Ошибка в структуре ответа нет HTTP/1.1 200 OK <response name="Привезём быстро" isItPossibleToDeliver="false" hostDeliveryCost="0" clientDeliveryCost="0"> </response>	FAILED	
T-62.1	Запрос курьерской службе передан, если тег <deliveryTime> с содержанием 04: body <InputModel> <productsCount>5</productsCount> <productsWeight>3.0</productsWeight> <deliveryTime>04</deliveryTime> </InputModel>	Код и статус ответа 200 OK	PASSED	BUG-67
		Ошибка в структуре ответа нет HTTP/1.1 200 OK <response name="Привезём быстро" isItPossibleToDeliver="false" hostDeliveryCost="0" clientDeliveryCost="0"> </response>	FAILED	
T-63	Запрос курьерской службе не передан, если тег <deliveryTime> не передан: body <InputModel> <productsCount>5</productsCount> <productsWeight>3.0</productsWeight> </InputModel>	Код и статус ответа 400 Bad Request	FAILED	BUG-33
		Ошибка в структуре ответа нет	FAILED	
T-64	Запрос курьерской службе не передан, если тег <deliveryTime> с содержанием null: body <InputModel> <productsCount>5</productsCount> <productsWeight>3.0</productsWeight> <deliveryTime>null</deliveryTime> </InputModel>	Код и статус ответа 400 Bad Request	FAILED	BUG-34
		Ошибка в структуре ответа нет	FAILED	
T-65	Запрос курьерской службе не передан, если тег <deliveryTime> пустой: body <InputModel> <productsCount>5</productsCount> <productsWeight>3.0</productsWeight> </deliveryTime> </InputModel>	Код и статус ответа 400 Bad Request	FAILED	BUG-35
		Ошибка в структуре ответа нет	FAILED	
T-65.1	Запрос курьерской службе не передан, если тег <deliveryTime> содержит неверный формат данных sd: body	Код и статус ответа 400 Bad Request	FAILED	BUG-68

T-65.1	<InputModel> <productsCount>5</productsCount> <productsWeight>3.0</productsWeight> <deliveryTime>sd</deliveryTime> </InputModel>	Ошибка в структуре ответа нет	FAILED	BUG-68
T-65.2	Запрос курьерской службе не передан, если тег <deliveryTime> содержит очень большое значение 999999999 :	Код и статус ответа 400 Bad Request	FAILED	BUG-69
	body <InputModel> <productsCount>5</productsCount> <productsWeight>3.0</productsWeight> <deliveryTime>999999999</deliveryTime> </InputModel>	Ошибка в структуре ответа нет	FAILED	
Нулевые значения тегов <productsCount> и <productsWeight>				
T-66	Запрос курьерской службе не передан, если теги <productsCount> и <productsWeight> с содержанием 0 :	Код и статус ответа 400 Bad Request	FAILED	BUG-36
	body <InputModel> <productsCount>0</productsCount> <productsWeight>0</productsWeight> <deliveryTime>18</deliveryTime> </InputModel>	Ошибка в структуре ответа нет	FAILED	
Расчет стоимости доставки				
T-67	Стоимость внутренней доставки hostDeliveryCost составляет 23 рубля, стоимость доставки клиенту clientDeliveryCost составляет 0 рублей, если: <productsCount> содержит значение 1 :	Код и статус ответа 200 OK	PASSED	
	body <InputModel> <productsCount>1</productsCount> <productsWeight>1.5</productsWeight> <deliveryTime>11</deliveryTime> </InputModel>	Ошибка в структуре ответа нет <response name="Привезём быстро" isItPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="0"> <toBeDeliveredTime> <min>25</min> <max>30</max> </toBeDeliveredTime> </response>	PASSED	
T-68	Стоимость внутренней доставки hostDeliveryCost составляет 23 рубля, стоимость доставки клиенту clientDeliveryCost составляет 0 рублей, если: <productsCount> содержит значение 7 :	Код и статус ответа 200 OK	PASSED	
	body <InputModel> <productsCount>7</productsCount> <productsWeight>1.5</productsWeight> <deliveryTime>11</deliveryTime> </InputModel>	Ошибка в структуре ответа нет <response name="Привезём быстро" isItPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="0"> <toBeDeliveredTime> <min>25</min> <max>30</max> </toBeDeliveredTime> </response>	PASSED	

T-69	Стоимость внутренней доставки hostDeliveryCost составляет 23 рубля, стоимость доставки клиенту clientDeliveryCost составляет 0 рублей, если: <productsCount> содержит значение 5:	Код и статус ответа 200 OK	PASSED	
	body <InputModel> <productsCount>5</productsCount> <productsWeight>1.5</productsWeight> <deliveryTime>11</deliveryTime> </InputModel>	Ошибок в структуре ответа нет <response name="Привезём быстро" isItPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="0"> <toBeDeliveredTime> <min>25</min> <max>30</max> </toBeDeliveredTime> </response>	PASSED	
T-70	Стоимость внутренней доставки hostDeliveryCost составляет 23 рубля, стоимость доставки клиенту clientDeliveryCost составляет 0 рублей, если: <productsCount> содержит значение 2:	Код и статус ответа 200 OK	PASSED	
	body <InputModel> <productsCount>2</productsCount> <productsWeight>1.5</productsWeight> <deliveryTime>11</deliveryTime> </InputModel>	Ошибок в структуре ответа нет <response name="Привезём быстро" isItPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="0"> <toBeDeliveredTime> <min>25</min> <max>30</max> </toBeDeliveredTime> </response>	PASSED	
T-71	Стоимость внутренней доставки hostDeliveryCost составляет 23 рубля, стоимость доставки клиенту clientDeliveryCost составляет 0 рублей, если: <productsCount> содержит значение 6:	Код и статус ответа 200 OK	PASSED	
	body <InputModel> <productsCount>6</productsCount> <productsWeight>1.5</productsWeight> <deliveryTime>11</deliveryTime> </InputModel>	Ошибок в структуре ответа нет <response name="Привезём быстро" isItPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="0"> <toBeDeliveredTime> <min>25</min> <max>30</max> </toBeDeliveredTime> </response>	PASSED	
T-71.1	Стоимость внутренней доставки hostDeliveryCost составляет 43 рубля, стоимость доставки клиенту clientDeliveryCost составляет 0 рублей, если: <productsCount> содержит значение 8:	Код и статус ответа 200 OK	PASSED	
	body <InputModel> <productsCount>8</productsCount> <productsWeight>1.5</productsWeight> <deliveryTime>11</deliveryTime> </InputModel>	Ошибок в структуре ответа нет <response name="Привезём быстро" isItPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="43" clientDeliveryCost="0"> <toBeDeliveredTime> <min>25</min> <max>30</max> </toBeDeliveredTime> </response>	PASSED	

T-71.2	Стоимость внутренней доставки hostDeliveryCost составляет 43 рубля, стоимость доставки клиенту clientDeliveryCost составляет 0 рублей, если: <productsCount> содержит значение 14 :	Код и статус ответа 200 OK	PASSED	
	body <InputModel> <productsCount>14</productsCount> <productsWeight>1.5</productsWeight> <deliveryTime>11</deliveryTime> </InputModel>	Ошибок в структуре ответа нет <response name="Привезём быстро" isItPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="43" clientDeliveryCost="0"> <toBeDeliveredTime> <min>25</min> <max>30</max> </toBeDeliveredTime> </response>	PASSED	
T-71.3	Стоимость внутренней доставки hostDeliveryCost составляет 43 рубля, стоимость доставки клиенту clientDeliveryCost составляет 0 рублей, если: <productsCount> содержит значение 10 :	Код и статус ответа 200 OK	PASSED	
	body <InputModel> <productsCount>10</productsCount> <productsWeight>1.5</productsWeight> <deliveryTime>11</deliveryTime> </InputModel>	Ошибок в структуре ответа нет <response name="Привезём быстро" isItPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="43" clientDeliveryCost="0"> <toBeDeliveredTime> <min>25</min> <max>30</max> </toBeDeliveredTime> </response>	PASSED	
T-71.4	Стоимость внутренней доставки hostDeliveryCost составляет 43 рубля, стоимость доставки клиенту clientDeliveryCost составляет 0 рублей, если: <productsCount> содержит значение 9 :	Код и статус ответа 200 OK	PASSED	
	body <InputModel> <productsCount>9</productsCount> <productsWeight>1.5</productsWeight> <deliveryTime>11</deliveryTime> </InputModel>	Ошибок в структуре ответа нет <response name="Привезём быстро" isItPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="43" clientDeliveryCost="0"> <toBeDeliveredTime> <min>25</min> <max>30</max> </toBeDeliveredTime> </response>	PASSED	
T-71.5	Стоимость внутренней доставки hostDeliveryCost составляет 43 рубля, стоимость доставки клиенту clientDeliveryCost составляет 0 рублей, если: <productsCount> содержит значение 13 :	Код и статус ответа 200 OK	PASSED	
	body <InputModel> <productsCount>13</productsCount> <productsWeight>1.5</productsWeight> <deliveryTime>11</deliveryTime> </InputModel>	Ошибок в структуре ответа нет <response name="Привезём быстро" isItPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="43" clientDeliveryCost="0"> <toBeDeliveredTime> <min>25</min> <max>30</max> </toBeDeliveredTime> </response>	PASSED	

T-71.6	Стоимость внутренней доставки hostDeliveryCost составляет 43 рубля, стоимость доставки клиенту clientDeliveryCost составляет 99 рублей, если: <productsCount> содержит значение 15 :	Код и статус ответа 200 OK	PASSED	
	body <InputModel> <productsCount>15</productsCount> <productsWeight>1.5</productsWeight> <deliveryTime>11</deliveryTime> </InputModel>	Ошибок в структуре ответа нет <response name="Привезём быстро" isItPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="43" clientDeliveryCost="99"> <toBeDeliveredTime> <min>25</min> <max>30</max> </toBeDeliveredTime> </response>	PASSED	
T-71.7	Стоимость внутренней доставки hostDeliveryCost составляет 43 рубля, стоимость доставки клиенту clientDeliveryCost составляет 99 рублей, если: <productsCount> содержит значение 25 :	Код и статус ответа 200 OK	PASSED	
	body <InputModel> <productsCount>25</productsCount> <productsWeight>1.5</productsWeight> <deliveryTime>11</deliveryTime> </InputModel>	Ошибок в структуре ответа нет <response name="Привезём быстро" isItPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="43" clientDeliveryCost="99"> <toBeDeliveredTime> <min>25</min> <max>30</max> </toBeDeliveredTime> </response>	PASSED	
T-71.8	Стоимость внутренней доставки hostDeliveryCost составляет 43 рубля, стоимость доставки клиенту clientDeliveryCost составляет 99 рублей, если: <productsCount> содержит значение 16 :	Код и статус ответа 200 OK	PASSED	
	body <InputModel> <productsCount>16</productsCount> <productsWeight>1.5</productsWeight> <deliveryTime>11</deliveryTime> </InputModel>	Ошибок в структуре ответа нет <response name="Привезём быстро" isItPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="43" clientDeliveryCost="99"> <toBeDeliveredTime> <min>25</min> <max>30</max> </toBeDeliveredTime> </response>	PASSED	
T-71.9	Стоимость внутренней доставки hostDeliveryCost составляет 23 рубля, стоимость доставки клиенту clientDeliveryCost составляет 0 рублей, если: <productsWeight> содержит значение 0.1 :	Код и статус ответа 200 OK	PASSED	
	body <InputModel> <productsCount>5</productsCount> <productsWeight>0.1</productsWeight> <deliveryTime>11</deliveryTime> </InputModel>	Ошибок в структуре ответа нет <response name="Привезём быстро" isItPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="0"> <toBeDeliveredTime> <min>25</min> <max>30</max> </toBeDeliveredTime> </response>	PASSED	

T-71.10	Стоимость внутренней доставки hostDeliveryCost составляет 23 рубля, стоимость доставки клиенту clientDeliveryCost составляет 0 рублей, если: <productsWeight> содержит значение 2.5 :	Код и статус ответа 200 OK	PASSED	
	body <InputModel> <productsCount>5</productsCount> <productsWeight>2.5</productsWeight> <deliveryTime>11</deliveryTime> </InputModel>	Ошибок в структуре ответа нет <response name="Привезём быстро" isItPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="0"> <toBeDeliveredTime> <min>25</min> <max>30</max> </toBeDeliveredTime> </response>	PASSED	
T-71.11	Стоимость внутренней доставки hostDeliveryCost составляет 23 рубля, стоимость доставки клиенту clientDeliveryCost составляет 0 рублей, если: <productsWeight> содержит значение 1.5 :	Код и статус ответа 200 OK	PASSED	
	body <InputModel> <productsCount>5</productsCount> <productsWeight>1.5</productsWeight> <deliveryTime>11</deliveryTime> </InputModel>	Ошибок в структуре ответа нет <response name="Привезём быстро" isItPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="0"> <toBeDeliveredTime> <min>25</min> <max>30</max> </toBeDeliveredTime> </response>	PASSED	
T-71.12	Стоимость внутренней доставки hostDeliveryCost составляет 23 рубля, стоимость доставки клиенту clientDeliveryCost составляет 0 рублей, если: <productsWeight> содержит значение 0.2 :	Код и статус ответа 200 OK	PASSED	
	body <InputModel> <productsCount>5</productsCount> <productsWeight>0.2</productsWeight> <deliveryTime>11</deliveryTime> </InputModel>	Ошибок в структуре ответа нет <response name="Привезём быстро" isItPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="0"> <toBeDeliveredTime> <min>25</min> <max>30</max> </toBeDeliveredTime> </response>	PASSED	
T-71.13	Стоимость внутренней доставки hostDeliveryCost составляет 23 рубля, стоимость доставки клиенту clientDeliveryCost составляет 0 рублей, если: <productsWeight> содержит значение 2.4 :	Код и статус ответа 200 OK	PASSED	
	body <InputModel> <productsCount>5</productsCount> <productsWeight>2.4</productsWeight> <deliveryTime>11</deliveryTime> </InputModel>	Ошибок в структуре ответа нет <response name="Привезём быстро" isItPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="0"> <toBeDeliveredTime> <min>25</min> <max>30</max> </toBeDeliveredTime> </response>	PASSED	

T-71.14	Стоимость внутренней доставки hostDeliveryCost составляет 43 рубля, стоимость доставки клиенту clientDeliveryCost составляет 0 рублей, если: <productsWeight> содержит значение 2.6:	Код и статус ответа 200 OK	PASSED	
	body<InputModel><productsCount>5</productsCount><productsWeight>2.6</productsWeight><deliveryTime>11</deliveryTime></InputModel>	Ошибок в структуре ответа нет<response name="Привезём быстро" isItPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="43" clientDeliveryCost="0"><toBeDeliveredTime><min>25</min><max>30</max></toBeDeliveredTime>	PASSED	
T-71.15	Стоимость внутренней доставки hostDeliveryCost составляет 43 рубля, стоимость доставки клиенту clientDeliveryCost составляет 0 рублей, если: <productsWeight> содержит значение 6:	Код и статус ответа 200 OK	PASSED	
	body<InputModel><productsCount>5</productsCount><productsWeight>6</productsWeight><deliveryTime>11</deliveryTime></InputModel>	Ошибок в структуре ответа нет<response name="Привезём быстро" isItPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="43" clientDeliveryCost="0"><toBeDeliveredTime><min>25</min><max>30</max></toBeDeliveredTime>	PASSED	
T-71.16	Стоимость внутренней доставки hostDeliveryCost составляет 43 рубля, стоимость доставки клиенту clientDeliveryCost составляет 0 рублей, если: <productsWeight> содержит значение 5.5:	Код и статус ответа 200 OK	PASSED	
	body<InputModel><productsCount>5</productsCount><productsWeight>5.5</productsWeight><deliveryTime>11</deliveryTime></InputModel>	Ошибок в структуре ответа нет<response name="Привезём быстро" isItPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="43" clientDeliveryCost="0"><toBeDeliveredTime><min>25</min><max>30</max></toBeDeliveredTime>	PASSED	
T-71.17	Стоимость внутренней доставки hostDeliveryCost составляет 43 рубля, стоимость доставки клиенту clientDeliveryCost составляет 0 рублей, если: <productsWeight> содержит значение 2.7:	Код и статус ответа 200 OK	PASSED	
	body<InputModel><productsCount>5</productsCount><productsWeight>2.7</productsWeight><deliveryTime>11</deliveryTime></InputModel>	Ошибок в структуре ответа нет<response name="Привезём быстро" isItPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="43" clientDeliveryCost="0"><toBeDeliveredTime><min>25</min><max>30</max></toBeDeliveredTime>	PASSED	

T-71.18	Стоимость внутренней доставки hostDeliveryCost составляет 43 рубля, стоимость доставки клиенту clientDeliveryCost составляет 0 рублей, если: <productsWeight> содержит значение 5.9 :	Код и статус ответа 200 OK	PASSED	
	body<InputModel><productsCount>5</productsCount><productsWeight>5.9</productsWeight><deliveryTime>11</deliveryTime></InputModel>	Ошибок в структуре ответа нет<response name="Привезём быстро" isItPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="43" clientDeliveryCost="0"><toBeDeliveredTime><min>25</min><max>30</max></toBeDeliveredTime>	PASSED	
T-71.19	Стоимость внутренней доставки hostDeliveryCost составляет 43 рубля, стоимость доставки клиенту clientDeliveryCost составляет 99 рублей, если: <productsWeight> содержит значение 6.1 :	Код и статус ответа 200 OK	PASSED	
	body<InputModel><productsCount>5</productsCount><productsWeight>6.1</productsWeight><deliveryTime>11</deliveryTime></InputModel>	Ошибок в структуре ответа нет<response name="Привезём быстро" isItPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="43" clientDeliveryCost="99"><toBeDeliveredTime><min>25</min><max>30</max></toBeDeliveredTime>	PASSED	
T-71.20	Стоимость внутренней доставки hostDeliveryCost составляет 43 рубля, стоимость доставки клиенту clientDeliveryCost составляет 99 рублей, если: <productsWeight> содержит значение 18.0 :	Код и статус ответа 200 OK	PASSED	
	body<InputModel><productsCount>5</productsCount><productsWeight>18.0</productsWeight><deliveryTime>11</deliveryTime></InputModel>	Ошибок в структуре ответа нет<response name="Привезём быстро" isItPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="43" clientDeliveryCost="99"><toBeDeliveredTime><min>25</min><max>30</max></toBeDeliveredTime>	PASSED	
T-71.21	Стоимость внутренней доставки hostDeliveryCost составляет 43 рубля, стоимость доставки клиенту clientDeliveryCost составляет 99 рублей, если: <productsWeight> содержит значение 6.2 :	Код и статус ответа 200 OK	PASSED	
	body<InputModel><productsCount>5</productsCount><productsWeight>6.2</productsWeight><deliveryTime>11</deliveryTime></InputModel>	Ошибок в структуре ответа нет<response name="Привезём быстро" isItPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="43" clientDeliveryCost="99"><toBeDeliveredTime><min>25</min><max>30</max></toBeDeliveredTime>	PASSED	
Добавление товаров в корзину PUT /api/v1/orders/:id				
		Код и статус ответа 200 OK	PASSED	

T-72	<p>Продукты в корзину добавляются, если ввести корректные данные из требований: в стартовой строке указан id существующей корзины 1, в теле запроса в массиве productList переданы существующий id продуктов (id) 4, 8, 66 и их количества (quantity) 1, 1, 1:</p> <p>Стартовая строка PUT /api/v1/orders/1</p> <p>body</p> <pre>{ "productsList": [{ "id": 4, "quantity": 1 }, { "id": 8, "quantity": 1 }, { "id": 66, "quantity": 1 }]}</pre>	<p>Ошибок в структуре ответа нет</p> <pre>{ "id": 1, "userId": null, "deliveryPrice": 0, "deliveryPriceOur": 32, "deliveryTime": "20~25", "wareHouse": "Шведский дом", "courierService": "На метле уюта", "status": 0, "productsList": [{ "id": 1, "quantity": 2 }, { "id": 5, "quantity": 2 }, { "id": 3, "quantity": 1 }, { "id": 4, "quantity": 1 }, { "id": 8, "quantity": 1 }, { "id": 66, "quantity": 1 }], "productsCost": 1742, "finalCost": 1742}</pre>	PASSED	BUG-37
		<p>Продукты добавлены в корзину, проверка через вызов БД: GET /api/db/resources/order_model.csv</p>	PASSED	
T-73	<p>Продукты не добавляются в существующую корзину при пустом JSON:</p> <p>Стартовая строка PUT /api/v1/orders/1</p> <p>body</p>	<p>Код и статус ответа 400 Bad Request</p>	FAILED	BUG-38
		<p>Ошибок в структуре ответа нет</p>	FAILED	
		<p>Продукты не добавлены в корзину</p>	FAILED	
Параметр id - id корзины в таблице order_model. Передается урл-параметром				

T-74	<p>Продукты не добавляются в корзину, если в стартовой строке указан id несуществующей корзины 100:</p> <p>Стартовая строка PUT /api/v1/orders/100</p> <pre>body { "productsList": [{ "id": 4, "quantity": 1 }, { "id": 8, "quantity": 1 }, { "id": 66, "quantity": 1 }] }</pre>	Код и статус ответа 404 Not found	PASSED	
		Ошибок в структуре ответа нет <pre>{ "code": 404, "message": "Not found" }</pre>	PASSED	
		Продукты не добавлены в корзину	PASSED	
T-75	<p>Продукты не добавляются в корзину, если в стартовой строке id корзины передан со значением 0:</p> <p>Стартовая строка PUT /api/v1/orders/0</p> <pre>body { "productsList": [{ "id": 4, "quantity": 1 }, { "id": 8, "quantity": 1 }, { "id": 66, "quantity": 1 }] }</pre>	Код и статус ответа 404 Not found	PASSED	
		Ошибок в структуре ответа нет <pre>{ "code": 404, "message": "Not found" }</pre>	PASSED	
		Продукты не добавлены в корзину	PASSED	
Параметр productsList - список продуктов, которые надо добавить в корзину; массив, содержащий id продуктов и их количества. Передается в теле запроса.				

T-76	Продукты не добавляются в существующую корзину, если не передан параметр productsList {}:	Код и статус ответа 400 Bad Request	FAILED	BUG-39
	Стартовая строка PUT /api/v1/orders/1	Ошибок в структуре ответа нет	FAILED	
	body {}	Продукты не добавлены в корзину	PASSED	
T-77	Продукты не добавляются в существующую корзину, если передан пустой параметр productsList []:	Код и статус ответа 400 Bad Request	FAILED	BUG-40
	Стартовая строка PUT /api/v1/orders/1	Ошибок в структуре ответа нет	FAILED	
	body {"productsList":[]}	Продукты не добавлены в корзину	PASSED	
T-78	Продукты не добавляются в существующую корзину, если параметр productsList передан со значением null:	Код и статус ответа 400 Bad Request	FAILED	BUG-41
	Стартовая строка PUT /api/v1/orders/1	Ошибок в структуре ответа нет	FAILED	
	body {"productsList":null}	Продукты не добавлены в корзину	PASSED	
T-79	Продукты не добавляются в существующую корзину, если параметр productsList передан с пустым значением "":	Код и статус ответа 400 Bad Request	FAILED	BUG-42
	Стартовая строка PUT /api/v1/orders/1	Ошибок в структуре ответа нет	FAILED	
	body {"productsList":""}	Продукты не добавлены в корзину	PASSED	
id продукта - число, передается в теле запроса, в массиве productsList.				
T-80	Продукты не добавляются в существующую корзину, если в теле запроса id продуктов (id) передан со значением 0:	Код и статус ответа 400 Bad Request	FAILED	BUG-43
	Стартовая строка PUT /api/v1/orders/1 body { "productsList": [{	Ошибок в структуре ответа нет	FAILED	

	<pre>{ "id": 0, "quantity": 1 }]</pre>	Продукты не добавлены в корзину	PASSED	
T-81	<p>Продукты не добавляются в существующую корзину, если в теле запроса передан несуществующий id продуктов (id) 500:</p> <p>Стартовая строка PUT /api/v1/orders/1</p> <pre>body { "productsList": [{ "id": 500, "quantity": 1 }] }</pre>	Код и статус ответа 400 Bad Request	FAILED	BUG-44
		Ошибок в структуре ответа нет	FAILED	
		Продукты не добавлены в корзину	PASSED	
T-82	<p>Продукты не добавляются в существующую корзину, если в теле запроса не передан id продуктов (id):</p> <p>Стартовая строка PUT /api/v1/orders/1</p> <pre>body { "productsList": [{ "quantity": 1 }] }</pre>	Код и статус ответа 400 Bad Request	FAILED	BUG-45
		Ошибок в структуре ответа нет	FAILED	
		Продукты не добавлены в корзину	PASSED	
T-83	<p>Продукты не добавляются в существующую корзину, если в теле запроса id продуктов (id) передан со значением null:</p> <p>Стартовая строка PUT /api/v1/orders/1</p> <pre>body { "productsList": [{ "id": null, "quantity": 1 }] }</pre>	Код и статус ответа 400 Bad Request	FAILED	BUG-46
		Ошибок в структуре ответа нет	FAILED	
		Продукты не добавлены в корзину	PASSED	

T-84	<div>Продукты не добавляются в существующую корзину, если в теле запроса id продуктов (id) передан с пустым значением ""</div> <div>Стартовая строка PUT /api/v1/orders/1</div> <div>body { "productsList": [{ "id": "", "quantity": 1 }] }</div>	Код и статус ответа 400 Bad Request	FAILED	BUG-47
		Ошибок в структуре ответа нет	FAILED	
		Продукты не добавлены в корзину	PASSED	
T-85	<div>Продукты не добавляются в существующую корзину, если параметр id продуктов (id) заполнен некорректными данными "sd"</div> <div>Стартовая строка PUT /api/v1/orders/1</div> <div>body { "productsList": [{ "id": "sd", "quantity": 1 }] }</div>	Код и статус ответа 400 Bad Request	FAILED	BUG-48
		Ошибок в структуре ответа нет	FAILED	
		Продукты не добавлены в корзину	PASSED	
T-85.1	<div>Продукты не добавляются в существующую корзину, если параметр id продуктов (id) передан отрицательным значением -3</div> <div>Стартовая строка PUT /api/v1/orders/1</div> <div>body { "productsList": [{ "id": -3, "quantity": 1 }] }</div>	Код и статус ответа 400 Bad Request	FAILED	BUG-48
		Ошибок в структуре ответа нет	FAILED	
		Продукты не добавлены в корзину	PASSED	

T-85.2	Продукты не добавляются в существующую корзину, если параметр id продуктов (id) передан с очень большим значением (за пределами значения int) 999999999 :	Код и статус ответа 400 Bad Request	FAILED	BUG-48
	Стартовая строка PUT /api/v1/orders/1 body { "productsList": [{ "id": 999999999, "quantity": 1 }] }	Ошибок в структуре ответа нет	FAILED	
		Продукты не добавлены в корзину	PASSED	
Количество продуктов quantity - число, передается в теле запроса, в массиве productsList.				
T-86	Количество продуктов в ответе не увеличивается, если в теле запроса передано значение количества продуктов (quantity) 0 :	Код и статус ответа 200 OK	PASSED	
	Стартовая строка PUT /api/v1/orders/1 body { "productsList": [{ "id": 4, "quantity": 0 }] }	Ошибок в структуре ответа нет	PASSED	
		Количество продуктов в корзине по указанному id продукта не изменилось	PASSED	
T-87	Нельзя добавить слишком большое количество продукта, если в теле запроса передано значение quantity 999999999 :	Код и статус ответа 400 Bad Request	FAILED	BUG-57
	Стартовая строка PUT /api/v1/orders/1 body { "productsList": [{ "id": 4, "quantity": 999999999 }] }	Ошибок в структуре ответа нет	FAILED	
		Продукты не добавлены в набор, проверка через вызов БД: GET /api/db/resources/kit_model.csv	FAILED	

T-88	<div>Продукты не добавляются в существующую корзину, если в теле запроса не передано количество продуктов (quantity):</div> <div>Стартовая строка PUT /api/v1/orders/1</div> <div>body { "productsList": [{ "id": 4 }] }</div>	Код и статус ответа 400 Bad Request	FAILED	BUG-49
		Ошибок в структуре ответа нет	FAILED	
		Продукты не добавлены в корзину	FAILED	
T-89	<div>Продукты не добавляются в существующую корзину, если в теле запроса количество продуктов (quantity) передано со значением null:</div> <div>Стартовая строка PUT /api/v1/orders/1</div> <div>body { "productsList": [{ "id": 4, "quantity": null }] }</div>	Код и статус ответа 400 Bad Request	FAILED	BUG-50
		Ошибок в структуре ответа нет	FAILED	
		Продукты не добавлены в корзину	FAILED	
T-90	<div>Продукты не добавляются в существующую корзину, если в теле запроса количество продуктов (quantity) передано с пустым значением "":</div> <div>Стартовая строка PUT /api/v1/orders/1</div> <div>body { "productsList": [{ "id": 4, "quantity": "" }] }</div>	Код и статус ответа 400 Bad Request	FAILED	BUG-51
		Ошибок в структуре ответа нет	FAILED	
		Продукты не добавлены в корзину	FAILED	

T-90.1	Продукты не добавляются в существующую корзину, если параметр количества продуктов (quantity) заполнен некорректными данными "sd":	Код и статус ответа 400 Bad Request	FAILED	BUG-57
	Стартовая строка PUT /api/v1/orders/1	Ошибок в структуре ответа нет	FAILED	
	<pre>body { "productsList": [{ "id": 4, "quantity": "sd" }] }</pre>	Продукты не добавлены в корзину	PASSED	
T-90.2	Продукты не добавляются в существующую корзину, если параметр количества продуктов (quantity) передан отрицательным значением -3:	Код и статус ответа 400 Bad Request	FAILED	BUG-54
	Стартовая строка PUT /api/v1/orders/1	Ошибок в структуре ответа нет	FAILED	
	<pre>body { "productsList": [{ "id": 4, "quantity": -3 }] }</pre>	Продукты не добавлены в корзину	FAILED	
T-90.3	Нельзя добавить в существующую корзину количество товаров (quantity) со значением 15, превышающим количество товара на складе в наличии:	Код и статус ответа 409 Conflict	FAILED	BUG-74
	Стартовая строка PUT /api/v1/orders/1	Ошибок в структуре ответа нет	FAILED	
	<pre>body { "productsList": [{ "id": 4, "quantity": 15 }] }</pre>	Продукты не добавлены в корзину	FAILED	
Пары id продукта - quantity				

T-91	Продукты добавляются в существующую корзину, если в массиве productList переданы данные, в которых значения дублируются: id продуктов (id) 4 и количества (quantity) 1: Стартовая строка PUT /api/v1/orders/1 body { { "productsList": [{ "id": 4, "quantity": 1 }, { "id": 4, "quantity": 1 }, { "id": 4, "quantity": 1 }] } }	Код и статус ответа 200 OK	PASSED	
	Ошибок в структуре ответа нет	FAILED	BUG-52	
	Продукты добавлены в корзину, количество просуммировано	FAILED		
Тип данных у передаваемых параметров				
T-92	Продукты не добавляются в существующую корзину, если в теле запроса id продуктов (id) передан строкой "4": Стартовая строка PUT /api/v1/orders/1 body { { "productsList": [{ "id": "4", "quantity": 1 }] } }	Код и статус ответа 400 Bad Request	FAILED	BUG-53
	Ошибок в структуре ответа нет	FAILED		
	Продукты не добавлены в корзину	FAILED		
T-93	Продукты не добавляются в существующую корзину, если в теле запроса количество (quantity) передано строкой "1": Стартовая строка PUT /api/v1/orders/1 body { { "productsList": [{ "id": 4, "quantity": "1" }] } }	Код и статус ответа 400 Bad Request	FAILED	BUG-54
	Ошибок в структуре ответа нет	FAILED		

	<pre>{ "id": 4, "quantity": "1" }</pre>	Продукты не добавлены в корзину	FAILED	
Список продуктов, добавленных в корзину GET /api/v1/orders/id				
T-94	Получение списка продуктов, добавленных в существующую корзину со значением id в таблице order_model 1: Стартовая строка GET /api/v1/orders/1	Код и статус ответа 200 OK	PASSED	
		Ошибок в структуре ответа нет		
		<pre>[{ "id": 1, "name": "Сок Jumex апельсин без сахара", "price": 149, "weight": 473, "units": "мл", "quantity": 2 }, { "id": 3, "name": "Газированный напиток Pepsi", "price": 109, "weight": 1, "units": "л", "quantity": 1 }, { "id": 5, "name": "Сок Rich яблоко-киви-шпинат", "price": 349, "weight": 900, "units": "мл", "quantity": 2 }, { "id": 8, "name": "Чипсы San Carlo Piu Gusto лайм и розовый перец", "price": 199, "weight": 150, "units": "г", "quantity": 1 }, { "id": 66, "name": "Конфеты Ferrero Rocher шоколадные", "price": 359, "weight": 125, "units": "г", "quantity": 1 }]</pre>	PASSED	
		Получен список продуктов, добавленных в корзину	PASSED	
	Список продуктов не получен, если передан id несуществующей корзины со значением 0	Код и статус ответа 404 Not Found	PASSED	

T-95	несуществующей корзины со значением 0 :	Ошибок в структуре ответа нет	PASSED	
	Стартовая строка GET /api/v1/orders/0	Список продуктов не получен	PASSED	
T-96	Список продуктов не получен, если передан id несуществующей корзины со значением 500 :	Код и статус ответа 404 Not Found	PASSED	
		Ошибок в структуре ответа нет	PASSED	
	Стартовая строка GET /api/v1/orders/500	Список продуктов не получен	PASSED	
Удаление корзины DELETE /api/v1/orders/:id				
T-98	Удаление существующей корзины со значением id 1 :	Код и статус ответа 200 OK	FAILED	BUG-58
		Ошибок в структуре ответа нет	FAILED	
	Стартовая строка DELETE /api/v1/orders/:1	Корзина удалена, проверка через вызов БД: GET /api/db/resources/order_model.csv	FAILED	
T-99	Удаление несуществующей корзины со значением id 500 :	Код и статус ответа 404 Not found	PASSED	
	Стартовая строка DELETE /api/v1/orders/500	Ошибок в структуре ответа нет	PASSED	
T-101	Удаление несуществующей корзины со значением id 0 :	Код и статус ответа 404 Not found	PASSED	
	Стартовая строка DELETE /api/v1/orders/0	Ошибок в структуре ответа нет	PASSED	

ID	Название БР	Статус	Приоритет	Шаги воспроизведения	Ожидаемый результат	Фактический результат	Окружение	Дополнительные материалы
BUG-1	Код и статус ответа 200 ОК при передаче пустого тела запроса на добавление продуктов в существующий набор POST /api/v1/kits/3/products	Открыт	Стандартный	1. Отправить запрос на добавление продуктов в существующий набор POST /api/v1/kits/3/products 2. Тело запроса оставить пустым	В ответе выведен код и статус 400 Bad Request	В ответе выведен код и статус 200 ОК, в структуре ответа прописан список продуктов, входящих в состав набора	Адрес сервера https://865f2424-aca7-44e3-8d51-8cab886c337d.serverhub.praktikum-services.ru/	curl --location --request POST 'https://865f2424-aca7-44e3-8d51-8cab886c337d.serverhub.praktikum-services.ru/api/v1/kits/3/products' \--data "
BUG-2	Код и статус ответа 200 ОК при передаче id продукта со значением 0 в запросе на добавление продуктов в существующий набор POST /api/v1/kits/3/products	Открыт	Стандартный	1. Отправить запрос на добавление продуктов в существующий набор POST /api/v1/kits/3/products 2. В теле запроса прописать: <pre>{ "productsList": [{ "id": 0, "quantity": 3 }]}</pre>	В ответе выведен код и статус 400 Bad Request	В ответе выведен код и статус 200 ОК, в структуре ответа прописано количество продукта без указания id продукта, продукты добавлены в набор	Адрес сервера https://865f2424-aca7-44e3-8d51-8cab886c337d.serverhub.praktikum-services.ru/	curl --location 'https://865f2424-aca7-44e3-8d51-8cab886c337d.serverhub.praktikum-services.ru/api/v1/kits/3/products' \--header 'Content-Type: application/json' \--data '{ "productsList": [{ "id": 0, "quantity": 3 }]}'
BUG-3	Код и статус ответа 200 ОК при передаче несуществующего id продукта со значением 500 в запросе на добавление продуктов в существующий набор POST /api/v1/kits/3/products	Открыт	Стандартный	1. Отправить запрос на добавление продуктов в существующий набор POST /api/v1/kits/3/products 2. В теле запроса прописать: <pre>{ "productsList": [{ "id": 500, "quantity": 3 }]}</pre>	В ответе выведен код и статус 400 Bad Request	В ответе выведен код и статус 200 ОК, в структуре ответа прописано количество продукта без указания id продукта, продукты добавлены в набор	Адрес сервера https://865f2424-aca7-44e3-8d51-8cab886c337d.serverhub.praktikum-services.ru/	curl --location 'https://865f2424-aca7-44e3-8d51-8cab886c337d.serverhub.praktikum-services.ru/api/v1/kits/3/products' \--header 'Content-Type: application/json' \--data '{ "productsList": [{ "id": 500, "quantity": 3 }]}'
BUG-4	Код и статус ответа 200 ОК, если в теле запроса не передан id продуктов (id) при добавлении продуктов в существующий набор POST /api/v1/kits/3/products	Открыт	Стандартный	1. Отправить запрос на добавление продуктов в существующий набор POST /api/v1/kits/3/products 2. В теле запроса прописать: <pre>{ "productsList": [{ "quantity": 3 }]}</pre>	В ответе выведен код и статус 400 Bad Request	В ответе выведен код и статус 200 ОК, в структуре ответа прописано количество продукта без указания id продукта, продукты добавлены в набор	Адрес сервера https://865f2424-aca7-44e3-8d51-8cab886c337d.serverhub.praktikum-services.ru/	curl --location 'https://865f2424-aca7-44e3-8d51-8cab886c337d.serverhub.praktikum-services.ru/api/v1/kits/3/products' \--header 'Content-Type: application/json' \--data '{ "productsList": [{ "id": 500, "quantity": 3 }]}'
BUG-5	Код и статус ответа 200 ОК, если в теле запроса id продуктов (id) передан со значением null при добавлении продуктов в существующий набор POST /api/v1/kits/3/products	Открыт	Стандартный	1. Отправить запрос на добавление продуктов в существующий набор POST /api/v1/kits/3/products 2. В теле запроса прописать: <pre>{ "productsList": [{ "id": null, "quantity": 3 }]}</pre>	В ответе выведен код и статус 400 Bad Request	В ответе выведен код и статус 200 ОК, в структуре ответа прописано количество продукта без указания id продукта, продукты добавлены в набор	Адрес сервера https://865f2424-aca7-44e3-8d51-8cab886c337d.serverhub.praktikum-services.ru/	curl --location 'https://865f2424-aca7-44e3-8d51-8cab886c337d.serverhub.praktikum-services.ru/api/v1/kits/3/products' \--header 'Content-Type: application/json' \--data '{ "productsList": [{ "id": null, "quantity": 3 }]}'

BUG-6	Код и статус ответа 500 Internal Server Error, если в теле запроса id продуктов (id) передан с пустым значением "" при добавлении продуктов в существующий набор POST /api/v1/kits/3/products	Открыт	Стандартный	1. Отправить запрос на добавление продуктов в существующий набор POST /api/v1/kits/3/products 2. В теле запроса прописать: { "productsList": [{ "id": "", "quantity": 3 }] }	В ответе выведен код и статус 400 Bad Request	В ответе выведен статус 500 Internal Server Error, продукты добавлены в набор	Адрес сервера https://865f2424-aca7-44e3-8d51-8cab886c337d.serverhub.praktikum-services.ru/	curl --location 'https://865f2424-aca7-44e3-8d51-8cab886c337d.serverhub.praktikum-services.ru/api/v1/kits/3/products' \ --header 'Content-Type: application/json' \ \ --data '{ "productsList": [{ "id": "", "quantity": 3 }] }'
BUG-7	Код и статус ответа 500 Internal Server Error, если параметр id продуктов (id) заполнен некорректными данными "sd" при добавлении продуктов в существующий набор POST /api/v1/kits/3/products	Открыт	Стандартный	1. Отправить запрос на добавление продуктов в существующий набор POST /api/v1/kits/3/products 2. В теле запроса прописать: { "productsList": [{ "id": "sd", "quantity": 3 }] }	В ответе выведен код и статус 400 Bad Request	В ответе выведен статус 500 Internal Server Error, продукты добавлены в набор	Адрес сервера https://865f2424-aca7-44e3-8d51-8cab886c337d.serverhub.praktikum-services.ru/	curl --location 'https://865f2424-aca7-44e3-8d51-8cab886c337d.serverhub.praktikum-services.ru/api/v1/kits/3/products' \ --header 'Content-Type: application/json' \ \ --data '{ "productsList": [{ "id": "sd", "quantity": 3 }] }'
BUG-8	Код и статус ответа 500 Internal Server Error, если в теле запроса передано значение количества продуктов (quantity) 0 при добавлении продуктов в существующий набор POST /api/v1/kits/3/products	Открыт	Стандартный	1. Отправить запрос на добавление продуктов в существующий набор POST /api/v1/kits/3/products 2. В теле запроса прописать: { "productsList": [{ "id": 43, "quantity": 0 }, { "id": 53, "quantity": 0 }] }	В ответе выведен код и статус 400 Bad Request	В ответе выведен статус 500 Internal Server Error, продукты добавлены в набор	Адрес сервера https://6b18ffbe-774f-4181-b827-44817e838611.serverhub.praktikum-services.ru	curl --location 'https://6b18ffbe-774f-4181-b827-44817e838611.serverhub.praktikum-services.ru/api/v1/kits/3/products' \ --header 'Content-Type: application/json' \ \ --data '{ "productsList": [{ "id": 43, "quantity": 0 }, { "id": 53, "quantity": 0 }] }'
BUG-9	Код и статус ответа 500 Internal Server Error, если в теле запроса не передано количество продуктов (quantity) при добавлении продуктов в существующий набор POST /api/v1/kits/3/products	Открыт	Стандартный	1. Отправить запрос на добавление продуктов в существующий набор POST /api/v1/kits/3/products 2. В теле запроса прописать: { "productsList": [{ "id": 1 }] }	В ответе выведен код и статус 400 Bad Request	В ответе выведен статус 500 Internal Server Error	Адрес сервера https://6b18ffbe-774f-4181-b827-44817e838611.serverhub.praktikum-services.ru	curl --location 'https://6b18ffbe-774f-4181-b827-44817e838611.serverhub.praktikum-services.ru/api/v1/kits/3/products' \ --header 'Content-Type: application/json' \ \ --data '{ "productsList": [{ "id": 1 }] }'

BUG-10	Код и статус ответа 500 Internal Server Error, если в теле запроса количество продуктов (quantity) передано со значением null при добавлении продуктов в существующий набор POST /api/v1/kits/3/products	Открыт	Стандартный	1. Отправить запрос на добавление продуктов в существующий набор POST /api/v1/kits/3/products 2. В теле запроса прописать: { "productsList": [{ "id": 3, "quantity": null }] }	В ответе выведен код и статус 400 Bad Request	В ответе выведен статус 500 Internal Server Error, продукты добавлены в набор	Адрес сервера https://6b18ffbe-774f-4181-b827-44817e838611.serverhub.praktikum-services.ru/	curl --location 'https://6b18ffbe-774f-4181-b827-44817e838611.serverhub.praktikum-services.ru/api/v1/kits/3/products' \ --header 'Content-Type: application/json' \ \ --data '{ "productsList": [{ "id": 3, "quantity": null }] }'
BUG-11	Код и статус ответа 500 Internal Server Error, если в теле запроса количество продуктов (quantity) передано с пустым значением "" при добавлении продуктов в существующий набор POST /api/v1/kits/3/products	Открыт	Стандартный	1. Отправить запрос на добавление продуктов в существующий набор POST /api/v1/kits/3/products 2. В теле запроса прописать: "productsList": [{ "id": 5, "quantity": "" }] }	В ответе выведен код и статус 400 Bad Request	В ответе выведен статус 500 Internal Server Error, продукты добавлены в набор	Адрес сервера https://6b18ffbe-774f-4181-b827-44817e838611.serverhub.praktikum-services.ru	curl --location 'https://6b18ffbe-774f-4181-b827-44817e838611.serverhub.praktikum-services.ru/api/v1/kits/3/products' \ --header 'Content-Type: application/json' \ \ --data '{ "productsList": [{ "id": 5, "quantity": "" }] }'
BUG-12	Код и статус ответа 500 Internal Server Error, если в массиве productList переданы данные, в которых значения дублируются: id продуктов (id) 8 и количества (quantity) 1 при добавлении продуктов в существующий набор POST /api/v1/kits/3/products	Открыт	Стандартный	1. Отправить запрос на добавление продуктов в существующий набор POST /api/v1/kits/3/products 2. В теле запроса прописать: { "productsList": [{ "id": 8, "quantity": 1 }, { "id": 8, "quantity": 1 }] }	В ответе выведен код и статус ответа 200 OK	В ответе выведен статус 500 Internal Server Error	Адрес сервера https://6b18ffbe-774f-4181-b827-44817e838611.serverhub.praktikum-services.ru/	curl --location 'https://6b18ffbe-774f-4181-b827-44817e838611.serverhub.praktikum-services.ru/api/v1/kits/3/products' \ --header 'Content-Type: application/json' \ \ --data '{ "productsList": [{ "id": 8, "quantity": 1 }, { "id": 8, "quantity": 1 }] }'

BUG-13	<p>Код и статус ответа 200 OK, если в теле запроса id продуктов (id) передан одним из следующих вариантов: строкой "43";</p> <p>с очень большим значением (за пределами значения int) 999999999;</p> <p>с отрицательным значением -3 при добавлении продуктов в существующий набор POST /api/v1/kits/3/products</p>	Открыт	Стандартный	<p>1. Отправить запрос на добавление продуктов в существующий набор POST /api/v1/kits/3/products</p> <p>2. В теле запроса прописать один из следующих вариантов:</p> <p>body 1</p> <pre>{ "productsList": [{ "id": "43", "quantity": 3 }] }</pre> <p>body 2</p> <pre>{ "productsList": [{ "id": "43", "quantity": 3 }] }</pre> <p>body 3</p> <pre>{ "productsList": [{ "id": 999999999, "quantity": 3 }] }</pre>	<p>В ответе выведен код и статус 400 Bad Request</p>	<p>В ответе выведен код и статус 200 OK, в структуре ответа прописано количество продукта без указания id продукта, продукты добавлены в набор</p>	<p>Адрес сервера https://58b8437b-c5cf-4ad1-928c-ccadeeece942.serverhub.praktikum-services.ru/</p>	<pre>curl --location 'https://58b8437b-c5cf-4ad1-928c-ccadeeece942.serverhub.praktikum-services.ru/api/v1/kits/3/products' \ --header 'Content-Type: application/json' \ --data '{ "productsList": [{ "id": "43", "quantity": 3 }] }'</pre> <pre>curl --location 'https://58b8437b-c5cf-4ad1-928c-ccadeeece942.serverhub.praktikum-services.ru/api/v1/kits/3/products' \ --header 'Content-Type: application/json' \ --data '{ "productsList": [{ "id": -3, "quantity": 3 }] }'</pre> <pre>curl --location 'https://58b8437b-c5cf-4ad1-928c-ccadeeece942.serverhub.praktikum-services.ru/api/v1/kits/3/products' \ --header 'Content-Type: application/json' \ --data '{ "productsList": [{ "id": 999999999, "quantity": 3 }] }'</pre>
--------	---	--------	-------------	---	--	--	--	--

BUG-14	Код и статус ответа 200 ОК, если в теле запроса id продуктов (id) передан одним из следующих вариантов: строкой "3"; с очень большим значением (за пределами значения int) 999999999; с отрицательным значением -3 при добавлении продуктов в существующий набор POST /api/v1/kits/3/products	Открыт	Стандартный	<p>1. Отправить запрос на добавление продуктов в существующий набор POST /api/v1/kits/3/products</p> <p>2. В теле запроса прописать один из следующих вариантов:</p> <p>body 1</p> <pre>{ "productsList": [{ "id": 2, "quantity": "3" }] }</pre> <p>body 2</p> <pre>{ "productsList": [{ "id": 43, "quantity": 999999999 }] }</pre> <p>body 3</p> <pre>{ "productsList": [{ "id": 5, "quantity": -3 }] }</pre>	В ответе выведен код и статус 400 Bad Request	В ответе выведен код и статус 200 ОК, в структуре ответа прописано количество продукта без указания id продукта, продукты добавлены в набор	Адрес сервера https://58b8437b-c5cf-4ad1-928c-ccadeeece942.serverhub.praktikum-services.ru/	<pre>curl --location 'https://58b8437b-c5cf-4ad1-928c-ccadeeece942.serverhub.praktikum-services.ru/api/v1/kits/3/products' \ --header 'Content-Type: application/json' \ --data '{ "productsList": [{ "id": 2, "quantity": "3" }] }'</pre> <pre>curl --location 'https://58b8437b-c5cf-4ad1-928c-ccadeeece942.serverhub.praktikum-services.ru/api/v1/kits/3/products' \ --header 'Content-Type: application/json' \ --data '{ "productsList": [{ "id": 43, "quantity": 999999999 }] }'</pre> <pre>curl --location 'https://58b8437b-c5cf-4ad1-928c-ccadeeece942.serverhub.praktikum-services.ru/api/v1/kits/3/products' \ --header 'Content-Type: application/json' \ --data '{ "productsList": [{ "id": 5, "quantity": -3 }] }'</pre>
BUG-15	Код и статус ответа 500 Internal Server Error при пустом вводе в теле запроса POST /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml	Открыт	Стандартный	<p>1. Отправить запрос курьерской службе "Привезем быстро" POST /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml</p> <p>2. Тело запроса оставить пустым</p>	Код и статус ответа 400 Bad Request	В ответе выведен статус 500 Internal Server Error, ответ приходит в JSON	Адрес сервера https://48b48492-43c1-4122-8301-d902830857b9.serverhub.praktikum-services.ru/	<pre>curl --location --request POST 'https://48b48492-43c1-4122-8301-d902830857b9.serverhub.praktikum-services.ru/fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml' \ --data "</pre>
BUG-16	Код и статус ответа 500 Internal Server Error, если ter <InputModel> пустой в теле запроса POST /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml	Открыт	Стандартный	<p>1. Отправить запрос курьерской службе "Привезем быстро" POST /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml</p> <p>2. В теле запроса прописать <InputModel></p>	Код и статус ответа 400 Bad Request	В ответе выведен статус 500 Internal Server Error	Адрес сервера https://48b48492-43c1-4122-8301-d902830857b9.serverhub.praktikum-services.ru	<pre>curl --location 'https://48b48492-43c1-4122-8301-d902830857b9.serverhub.praktikum-services.ru/fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml' \ --header 'Content-Type: application/xml' \ --data '<InputModel>'</pre>
BUG-17	Код и статус ответа 500 Internal Server Error, если ter <InputModel> передан с null в содержании в теле запроса POST /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml	Открыт	Стандартный	<p>1. Отправить запрос курьерской службе "Привезем быстро" POST /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml</p> <p>2. В теле запроса прописать <InputModel>null<InputModel></p>	Код и статус ответа 400 Bad Request	В ответе выведен статус 500 Internal Server Error	Адрес сервера https://48b48492-43c1-4122-8301-d902830857b9.serverhub.praktikum-services.ru	<pre>curl --location 'https://48b48492-43c1-4122-8301-d902830857b9.serverhub.praktikum-services.ru/fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml' \ --header 'Content-Type: application/xml' \ --data '<InputModel>null<InputModel>'</pre>

BUG-19	Код и статус ответа 200 OK, если тег <productsCount> передан одним из следующих вариантов: с содержанием в виде отрицательного значения -35; с очень большим значением (за пределами значения int) 999999999 в теле запроса POST /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml	Открыт	Стандартный	<p>1. Отправить запрос курьерской службе "Привезем быстро" POST /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml</p> <p>2. В теле запроса прописать один из следующих вариантов:</p> <p>body 1</p> <p><InputModel> <productsCount>-35</productsCount> <productsWeight>3.0</productsWeight> <deliveryTime>18</deliveryTime> </InputModel></p> <p>body 2</p> <p><InputModel> <productsCount>999999999</productsCount> <productsWeight>3.0</productsWeight> <deliveryTime>18</deliveryTime> </InputModel></p>	Код и статус ответа 400 Bad Request	В ответе выведен статус 200 OK	Адрес сервера https://58b8437b-c5cf-4ad1-928c-ccadeeece942.serverhub.praktikum-services.ru/	<pre>curl --location 'https://58b8437b-c5cf-4ad1-928c-ccadeeece942.serverhub.praktikum-services.ru/fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml' \ --header 'Content-Type: application/xml' \ --data '<InputModel> <productsCount>-35</productsCount> <productsWeight>3.0</productsWeight> <deliveryTime>18</deliveryTime> </InputModel>' curl --location 'https://58b8437b-c5cf-4ad1-928c-ccadeeece942.serverhub.praktikum-services.ru/fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml' \ --header 'Content-Type: application/xml' \ --data '<InputModel> <productsCount>999999999</productsCount> <productsWeight>3.0</productsWeight> <deliveryTime>18</deliveryTime> </InputModel>'</pre>
BUG-20	Код и статус ответа 500 Internal Server Error, если тег <productsCount> не передан в теле запроса POST /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml	Открыт	Стандартный	<p>1. Отправить запрос курьерской службе "Привезем быстро" POST /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml</p> <p>2. В теле запроса прописать</p> <p><InputModel> <productsWeight>3.0</productsWeight> <deliveryTime>18</deliveryTime> </InputModel></p>	Код и статус ответа 400 Bad Request	В ответе выведен статус 500 Internal Server Error	Адрес сервера https://48b48492-43c1-4122-8301-d902830857b9.serverhub.praktikum-services.ru	<pre>curl --location 'https://48b48492-43c1-4122-8301-d902830857b9.serverhub.praktikum-services.ru/fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml' \ --header 'Content-Type: application/xml' \ --data '<InputModel> <productsWeight>3.0</productsWeight> <deliveryTime>18</deliveryTime> </InputModel>'</pre>
BUG-21	Код и статус ответа 200 OK, если тег <productsCount> с содержанием null в теле запроса POST /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml	Открыт	Стандартный	<p>1. Отправить запрос курьерской службе "Привезем быстро" POST /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml</p> <p>2. В теле запроса прописать</p> <p><InputModel> <productsCount>null</productsCount> <productsWeight>3.0</productsWeight> <deliveryTime>18</deliveryTime> </InputModel></p>	Код и статус ответа 400 Bad Request	В ответе выведен статус 200 OK	Адрес сервера https://48b48492-43c1-4122-8301-d902830857b9.serverhub.praktikum-services.ru	<pre>curl --location 'https://48b48492-43c1-4122-8301-d902830857b9.serverhub.praktikum-services.ru/fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml' \ --header 'Content-Type: application/xml' \ --data '<InputModel> <productsCount>null</productsCount> <productsWeight>3.0</productsWeight> <deliveryTime>18</deliveryTime> </InputModel>'</pre>
BUG-22	Код и статус ответа 500 Internal Server Error, если тег <productsCount> пустой в теле запроса POST /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml	Открыт	Стандартный	<p>1. Отправить запрос курьерской службе "Привезем быстро" POST /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml</p> <p>2. В теле запроса прописать</p> <p><InputModel> </productsCount> <productsWeight>3.0</productsWeight> <deliveryTime>18</deliveryTime> </InputModel></p>	Код и статус ответа 400 Bad Request	В ответе выведен статус 500 Internal Server Error	Адрес сервера https://48b48492-43c1-4122-8301-d902830857b9.serverhub.praktikum-services.ru	<pre>curl --location 'https://48b48492-43c1-4122-8301-d902830857b9.serverhub.praktikum-services.ru/fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml' \ --header 'Content-Type: application/xml' \ --data '<InputModel> </productsCount> <productsWeight>3.0</productsWeight> <deliveryTime>18</deliveryTime> </InputModel>'</pre>

BUG-24	Код и статус ответа 200 OK, если тег <productsWeight> передан одним из следующих вариантов: с содержанием в виде отрицательного значения -50; с очень большим значением (за пределами значения int) 999999999 в теле запроса POST /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml	Открыт	Стандартный	<p>1. Отправить запрос курьерской службе "Привезем быстро" POST /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml</p> <p>2. В теле запроса прописать один из следующих вариантов:</p> <p>body 1</p> <p><InputModel></p> <p><productsCount>5</productsCount></p> <p>></p> <p><productsWeight>-50.0</productsWeight></p> <p><deliveryTime>18</deliveryTime></p> <p></InputModel></p> <p>body 2</p> <p><InputModel></p> <p><productsCount>5</productsCount></p> <p>></p> <p><productsWeight>999999999</productsWeight></p> <p><deliveryTime>18</deliveryTime></p> <p></InputModel></p>	Код и статус ответа 400 Bad Request	В ответе выведен статус 200 OK	Адрес сервера https://58b8437b-c5cf-4ad1-928c-ccadeeece942.serverhub.praktikum-services.ru/	<pre>curl --location 'https://58b8437b-c5cf-4ad1-928c-ccadeeece942.serverhub.praktikum-services.ru/fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml' \ --header 'Content-Type: application/xml' \ --data '<InputModel> <productsCount>5</productsCount> <productsWeight>-50.0</productsWeight> <deliveryTime>18</deliveryTime> </InputModel>' curl --location 'https://58b8437b-c5cf-4ad1-928c-ccadeeece942.serverhub.praktikum-services.ru/fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml' \ --header 'Content-Type: application/xml' \ --data '<InputModel> <productsCount>5</productsCount> <productsWeight>999999999</productsWeight> <deliveryTime>18</deliveryTime> </InputModel>'</pre>
BUG-25	Код и статус ответа 500 Internal Server Error, если тег <productsWeight> не передан в теле запроса POST /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml	Открыт	Стандартный	<p>1. Отправить запрос курьерской службе "Привезем быстро" POST /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml</p> <p>2. В теле запроса прописать <InputModel></p> <p><productsCount>5</productsCount></p> <p>></p> <p><deliveryTime>18</deliveryTime></p> <p></InputModel></p>	Код и статус ответа 400 Bad Request	В ответе выведен статус 500 Internal Server Error	Адрес сервера https://48b48492-43c1-4122-8301-d902830857b9.serverhub.praktikum-services.ru	<pre>curl --location 'https://48b48492-43c1-4122-8301-d902830857b9.serverhub.praktikum-services.ru/fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml' \ --header 'Content-Type: application/xml' \ --data '<InputModel> <productsCount>5</productsCount> <deliveryTime>18</deliveryTime> </InputModel>'</pre>
BUG-26	Код и статус ответа 200 OK, если тег <productsWeight> с содержанием null в теле запроса POST /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml	Открыт	Стандартный	<p>1. Отправить запрос курьерской службе "Привезем быстро" POST /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml</p> <p>2. В теле запроса прописать <InputModel></p> <p><productsCount>5</productsCount></p> <p>></p> <p><productsWeight>null</productsWeight></p> <p>></p> <p><deliveryTime>18</deliveryTime></p> <p></InputModel></p>	Код и статус ответа 400 Bad Request	В ответе выведен статус 200 OK	Адрес сервера https://48b48492-43c1-4122-8301-d902830857b9.serverhub.praktikum-services.ru	<pre>curl --location 'https://48b48492-43c1-4122-8301-d902830857b9.serverhub.praktikum-services.ru/fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml' \ --header 'Content-Type: application/xml' \ --data '<InputModel> <productsCount>5</productsCount> <productsWeight>null</productsWeight> <deliveryTime>18</deliveryTime> </InputModel>'</pre>

BUG-27	Код и статус ответа 500 Internal Server Error, если тег <productsWeight> пустой в теле запроса POST /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml	Открыт	Стандартный	<p>1. Отправить запрос курьерской службе "Привезем быстро" POST /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml</p> <p>2. В теле запроса прописать <InputModel></p> <p><productsCount>5</productsCount></p> <p></productsWeight></p> <p><deliveryTime>18</deliveryTime></p> <p></InputModel></p>	Код и статус ответа 400 Bad Request	В ответе выведен статус 500 Internal Server Error	Адрес сервера https://48b48492-43c1-4122-8301-d902830857b9.serverhub.praktikum-services.ru	<pre>curl --location 'https://48b48492-43c1-4122-8301-d902830857b9.serverhub.praktikum-services.ru/fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml' \ --header 'Content-Type: application/xml' \ --data '<InputModel> <productsCount>5</productsCount> </productsWeight> <deliveryTime>18</deliveryTime> </InputModel>'</pre>
BUG-28	В структуре ответа не указано isItPossibleToDeliver в значении false, если передан тег <deliveryTime> с содержанием 01 в теле запроса POST /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml	Открыт	Стандартный	<p>1. Отправить запрос курьерской службе "Привезем быстро" POST /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml</p> <p>2. В теле запроса прописать <InputModel></p> <p><productsCount>5</productsCount></p> <p><productsWeight>3.0</productsWeight></p> <p><deliveryTime>01</deliveryTime></p> <p></InputModel></p>	Код и статус ответа 200 OK В структуре ответа передано isItPossibleToDeliver в значении false	В структуре ответа не передано isItPossibleToDeliver в значении false	Адрес сервера https://58b8437b-c5cf-4ad1-928c-ccadeeece942.serverhub.praktikum-services.ru/	<pre>curl --location 'https://58b8437b-c5cf-4ad1-928c-ccadeeece942.serverhub.praktikum-services.ru/fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml' \ --header 'Content-Type: application/xml' \ --data '<InputModel> <productsCount>5</productsCount> <productsWeight>3.0</productsWeight> <deliveryTime>01</deliveryTime> </InputModel>'</pre>
BUG-29	В структуре ответа не указано isItPossibleToDeliver в значении false, если передан тег <deliveryTime> с содержанием 22 в теле запроса POST /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml	Открыт	Стандартный	<p>1. Отправить запрос курьерской службе "Привезем быстро" POST /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml</p> <p>2. В теле запроса прописать <InputModel></p> <p><productsCount>5</productsCount></p> <p><productsWeight>3.0</productsWeight></p> <p><deliveryTime>22</deliveryTime></p> <p></InputModel></p>	Код и статус ответа 200 OK В структуре ответа передано isItPossibleToDeliver в значении false	В структуре ответа не передано isItPossibleToDeliver в значении false	Адрес сервера https://58b8437b-c5cf-4ad1-928c-ccadeeece942.serverhub.praktikum-services.ru/	<pre>curl --location 'https://58b8437b-c5cf-4ad1-928c-ccadeeece942.serverhub.praktikum-services.ru/fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml' \ --header 'Content-Type: application/xml' \ --data '<InputModel> <productsCount>5</productsCount> <productsWeight>3.0</productsWeight> <deliveryTime>22</deliveryTime> </InputModel>'</pre>
BUG-30	В структуре ответа не указано isItPossibleToDeliver в значении false, если передан тег <deliveryTime> с содержанием 23 в теле запроса POST /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml	Открыт	Стандартный	<p>1. Отправить запрос курьерской службе "Привезем быстро" POST /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml</p> <p>2. В теле запроса прописать <InputModel></p> <p><productsCount>5</productsCount></p> <p><productsWeight>3.0</productsWeight></p> <p><deliveryTime>23</deliveryTime></p> <p></InputModel></p>	Код и статус ответа 200 OK В структуре ответа передано isItPossibleToDeliver в значении false	В структуре ответа не передано isItPossibleToDeliver в значении false	Адрес сервера https://58b8437b-c5cf-4ad1-928c-ccadeeece942.serverhub.praktikum-services.ru/	<pre>curl --location 'https://58b8437b-c5cf-4ad1-928c-ccadeeece942.serverhub.praktikum-services.ru/fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml' \ --header 'Content-Type: application/xml' \ --data '<InputModel> <productsCount>5</productsCount> <productsWeight>3.0</productsWeight> <deliveryTime>23</deliveryTime> </InputModel>'</pre>

BUG-31	В структуре ответа не указано isItPossibleToDeliver в значении false, если передан тег <deliveryTime> с содержанием 05 в теле запроса POST /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml	Открыт	Стандартный	<div>1. Отправить запрос курьерской службе "Привезем быстро" POST /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml</div> <div>2. В теле запроса прописать <InputModel></div> <div><productsCount>5</productsCount></div> <div><productsWeight>3.0</productsWeight></div> <div><deliveryTime>05</deliveryTime></div> <div></InputModel></div>	Код и статус ответа 200 OK В структуре ответа передано isItPossibleToDeliver в значении false	В структуре ответа не передано isItPossibleToDeliver в значении false	Адрес сервера https://58b8437b-c5cf-4ad1-928c-ccadeeece942.serverhub.praktikum-services.ru/	<div>curl --location 'https://58b8437b-c5cf-4ad1-928c-ccadeeece942.serverhub.praktikum-services.ru/fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml' \</div> <div>--header 'Content-Type: application/xml' \</div> <div>--data '<InputModel></div> <div><productsCount>5</productsCount></div> <div><productsWeight>3.0</productsWeight></div> <div><deliveryTime>05</deliveryTime></div> <div></InputModel>'</div>
BUG-32	В структуре ответа не указано isItPossibleToDeliver в значении false, если передан тег <deliveryTime> с содержанием 05 в теле запроса POST /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml	Открыт	Стандартный	<div>1. Отправить запрос курьерской службе "Привезем быстро" POST /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml</div> <div>2. В теле запроса прописать <InputModel></div> <div><productsCount>5</productsCount></div> <div><productsWeight>3.0</productsWeight></div> <div><deliveryTime>06</deliveryTime></div> <div></InputModel></div>	Код и статус ответа 200 OK В структуре ответа передано isItPossibleToDeliver в значении false	В структуре ответа не передано isItPossibleToDeliver в значении false	Адрес сервера https://58b8437b-c5cf-4ad1-928c-ccadeeece942.serverhub.praktikum-services.ru/	<div>curl --location 'https://58b8437b-c5cf-4ad1-928c-ccadeeece942.serverhub.praktikum-services.ru/fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml' \</div> <div>--header 'Content-Type: application/xml' \</div> <div>--data '<InputModel></div> <div><productsCount>5</productsCount></div> <div><productsWeight>3.0</productsWeight></div> <div><deliveryTime>06</deliveryTime></div> <div></InputModel>'</div>
BUG-33	Код и статус ответа 500 Internal Server Error, если тег <deliveryTime> не передан в теле запроса POST /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml	Открыт	Стандартный	<div>1. Отправить запрос курьерской службе "Привезем быстро" POST /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml</div> <div>2. В теле запроса прописать <InputModel></div> <div><productsCount>5</productsCount></div> <div><productsWeight>3.0</productsWeight></div> <div></InputModel></div>	Код и статус ответа 400 Bad Request	В ответе выведен статус 500 Internal Server Error	Адрес сервера https://48b48492-43c1-4122-8301-d902830857b9.serverhub.praktikum-services.ru	<div>curl --location 'https://48b48492-43c1-4122-8301-d902830857b9.serverhub.praktikum-services.ru/fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml' \</div> <div>--header 'Content-Type: application/xml' \</div> <div>--data '<InputModel></div> <div><productsCount>5</productsCount></div> <div><productsWeight>3.0</productsWeight></div> <div></InputModel>'</div>
BUG-34	Код и статус ответа 200 OK, если тег <deliveryTime> с содержанием null в теле запроса POST /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml	Открыт	Стандартный	<div>1. Отправить запрос курьерской службе "Привезем быстро" POST /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml</div> <div>2. В теле запроса прописать <InputModel></div> <div><productsCount>5</productsCount></div> <div><productsWeight>3.0</productsWeight></div> <div><deliveryTime>null</deliveryTime></div> <div></InputModel></div>	Код и статус ответа 400 Bad Request	В ответе выведен статус 200 OK	Адрес сервера https://48b48492-43c1-4122-8301-d902830857b9.serverhub.praktikum-services.ru	<div>curl --location 'https://48b48492-43c1-4122-8301-d902830857b9.serverhub.praktikum-services.ru/fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml' \</div> <div>--header 'Content-Type: application/xml' \</div> <div>--data '<InputModel></div> <div><productsCount>5</productsCount></div> <div><productsWeight>3.0</productsWeight></div> <div><deliveryTime>null</deliveryTime></div> <div></InputModel>'</div>

BUG-35	Код и статус ответа 500 Internal Server Error, если тег <deliveryTime> пустой в теле запроса POST /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml	Открыт	Стандартный	<p>1. Отправить запрос курьерской службе "Привезем быстро" POST /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml</p> <p>2. В теле запроса прописать <InputModel></p> <pre><productsCount>5</productsCount> <productsWeight>3.0</productsWeight> </deliveryTime> </InputModel></pre>	Код и статус ответа 400 Bad Request	В ответе выведен статус 500 Internal Server Error	Адрес сервера https://48b48492-43c1-4122-8301-d902830857b9.serverhub.praktikum-services.ru	<pre>curl --location 'https://48b48492-43c1-4122-8301-d902830857b9.serverhub.praktikum-services.ru/fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml' \ --header 'Content-Type: application/xml' \ --data '<InputModel> <productsCount>5</productsCount> <productsWeight>3.0</productsWeight> </deliveryTime> </InputModel>'</pre>
BUG-36	Код и статус ответа 200 OK, если переданы нулевые значения тергов <productsCount> и/или <productsWeight> в запросе курьерской службе POST /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml	Открыт	Стандартный	<p>1. Отправить запрос курьерской службе "Привезем быстро"</p> <p>2. В теле запроса прописать один из следующих вариантов:</p> <p>body 1</p> <pre><InputModel> <productsCount>0</productsCount> <productsWeight>1.5</productsWeight> <deliveryTime>11</deliveryTime> </InputModel></pre> <p>body 2</p> <pre><InputModel> <productsCount>5</productsCount> <productsWeight>0</productsWeight> <deliveryTime>11</deliveryTime> </InputModel></pre> <p>body 3</p> <pre><InputModel> <productsCount>0</productsCount> <productsWeight>0</productsWeight> <deliveryTime>18</deliveryTime> </InputModel></pre>	В ответе выведен код и статус 400 Bad Request	В ответе выведен код и статус 200 OK, в структуре ответа прописана стоимость доставки	Адрес сервера https://58b8437b-c5cf-4ad1-928c-ccadeeece942.serverhub.praktikum-services.ru/	<pre>curl --location 'https://58b8437b-c5cf-4ad1-928c-ccadeeece942.serverhub.praktikum-services.ru/fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml' \ --header 'Content-Type: application/xml' \ --data '<InputModel> <productsCount>5</productsCount> <productsWeight>0</productsWeight> <deliveryTime>11</deliveryTime> </InputModel>' curl --location 'https://58b8437b-c5cf-4ad1-928c-ccadeeece942.serverhub.praktikum-services.ru/fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml' \ --header 'Content-Type: application/xml' \ --data '<InputModel> <productsCount>0</productsCount> <productsWeight>0</productsWeight> <deliveryTime>18</deliveryTime> </InputModel>'</pre>

BUG-37	Код и статус ответа 409 Conflict, если при добавлении товаров в существующую корзину 1 в теле прописаны id товаров из наличия на складах 35, 37 и quantity 1 в запросе PUT /api/v1/orders/1	Открыт	Стандартный	1. Отправить запрос PUT /api/v1/orders/1 2. В теле запроса прописать { "productsList": [{ "id": 35, "quantity": 1 }, { "id": 37, "quantity": 1 }] }	Товары в наличии на складе "Имеется всё" Код и статус ответа 200 OK	В ответе выведен статус 409 Conflict	Адрес сервера https://cc3a93f6-23ac-4e2b-b81e-ca97ff71ac4d.serverhub.praktikum-services.ru/	curl --location --request PUT 'https://cc3a93f6-23ac-4e2b-b81e-ca97ff71ac4d.serverhub.praktikum-services.ru/api/v1/orders/1' \ --header 'Content-Type: application/json' \ \ --data '{ "productsList": [{ "id": 35, "quantity": 1 }, { "id": 37, "quantity": 1 }] }'	curl --location 'https://cc3a93f6-23ac-4e2b-b81e-ca97ff71ac4d.serverhub.praktikum-services.ru/api/v1/warehouses/check' \ --header 'Content-Type: application/json' \ --data '{ "products": [{ "id": 35, "quantity": 1 }, { "id": 37, "quantity": 1 }] }'
BUG-38	Код и статус ответа 200 OK при передаче пустого тела запроса на добавление продуктов в существующую корзину PUT /api/v1/orders/1	Открыт	Стандартный	1. Отправить запрос PUT /api/v1/orders/1 2. Тело запроса оставить пустым	Код и статус ответа 400 Bad Request	В ответе выведен статус 200 OK	Адрес сервера https://cc3a93f6-23ac-4e2b-b81e-ca97ff71ac4d.serverhub.praktikum-services.ru/	curl --location --request PUT 'https://cc3a93f6-23ac-4e2b-b81e-ca97ff71ac4d.serverhub.praktikum-services.ru/api/v1/orders/1' \ --data "	
BUG-39	Код и статус ответа 200 OK, если тело передано со значением {} в запросе на добавление продуктов в существующую корзину PUT /api/v1/orders/1	Открыт	Стандартный	1. Отправить запрос PUT /api/v1/orders/1 2. В теле запроса прописать {}	Код и статус ответа 400 Bad Request	В ответе выведен статус 200 OK	Адрес сервера https://cc3a93f6-23ac-4e2b-b81e-ca97ff71ac4d.serverhub.praktikum-services.ru/	curl --location --request PUT 'https://cc3a93f6-23ac-4e2b-b81e-ca97ff71ac4d.serverhub.praktikum-services.ru/api/v1/orders/1' \ --header 'Content-Type: application/json' \ --data '{}'	
BUG-40	Код и статус ответа 200 OK, если передан пустой параметр productsList [] в теле запроса на добавление продуктов в существующую корзину PUT /api/v1/orders/1	Открыт	Стандартный	1. Отправить запрос PUT /api/v1/orders/1 2. В теле запроса прописать {"productsList":[]}	Код и статус ответа 400 Bad Request	В ответе выведен статус 200 OK	Адрес сервера https://cc3a93f6-23ac-4e2b-b81e-ca97ff71ac4d.serverhub.praktikum-services.ru/	curl --location --request PUT 'https://cc3a93f6-23ac-4e2b-b81e-ca97ff71ac4d.serverhub.praktikum-services.ru/api/v1/orders/1' \ --header 'Content-Type: application/json' \ --data '{"productsList":[]}'	
BUG-41	Код и статус ответа 200 OK, если параметр productsList передан со значением null в теле запроса на добавление продуктов в существующую корзину PUT /api/v1/orders/1	Открыт	Стандартный	1. Отправить запрос PUT /api/v1/orders/1 2. В теле запроса прописать {"productsList":null}	Код и статус ответа 400 Bad Request	В ответе выведен статус 200 OK	Адрес сервера https://cc3a93f6-23ac-4e2b-b81e-ca97ff71ac4d.serverhub.praktikum-services.ru/	curl --location --request PUT 'https://cc3a93f6-23ac-4e2b-b81e-ca97ff71ac4d.serverhub.praktikum-services.ru/api/v1/orders/1' \ --header 'Content-Type: application/json' \ --data '{"productsList":null}'	
BUG-42	Код и статус ответа 200 OK, если параметр productsList передан с пустым значением "" в теле запроса на добавление продуктов в существующую корзину PUT /api/v1/orders/1	Открыт	Стандартный	1. Отправить запрос PUT /api/v1/orders/1 2. В теле запроса прописать {"productsList":""}	Код и статус ответа 400 Bad Request	В ответе выведен статус 200 OK	Адрес сервера https://cc3a93f6-23ac-4e2b-b81e-ca97ff71ac4d.serverhub.praktikum-services.ru/	curl --location --request PUT 'https://cc3a93f6-23ac-4e2b-b81e-ca97ff71ac4d.serverhub.praktikum-services.ru/api/v1/orders/1' \ --header 'Content-Type: application/json' \ --data '{"productsList":""}'	
BUG-43	Код и статус ответа 409 Conflict, если id продуктов (id) передан со значением 0 в теле запроса на добавление продуктов в существующую корзину PUT /api/v1/orders/1	Открыт	Стандартный	1. Отправить запрос PUT /api/v1/orders/1 2. В теле запроса прописать { "productsList": [{ "id": 0, "quantity": 1 }] }	Код и статус ответа 400 Bad Request	В ответе выведен статус 409 Conflict	Адрес сервера https://cc3a93f6-23ac-4e2b-b81e-ca97ff71ac4d.serverhub.praktikum-services.ru/	curl --location --request PUT 'https://cc3a93f6-23ac-4e2b-b81e-ca97ff71ac4d.serverhub.praktikum-services.ru/api/v1/orders/1' \ --header 'Content-Type: application/json' \ --data '{ "productsList": [{ "id": 0, "quantity": 1 }] }'	

BUG-44	Код и статус ответа 409 Conflict, если передан несуществующий id продуктов (id) 500 в теле запроса на добавление продуктов в существующую корзину PUT /api/v1/orders/1	Открыт	Стандартный	1. Отправить запрос PUT /api/v1/orders/1 2. В теле запроса прописать { "productsList": [{ "id": 500, "quantity": 1 }] }	Код и статус ответа 400 Bad Request	В ответе выведен статус 409 Conflict	Адрес сервера https://cc3a93f6-23ae-4e2b-b81e-ca97f71ac4d.serverhub.praktikum-services.ru/	curl --location --request PUT 'https://cc3a93f6-23ae-4e2b-b81e-ca97f71ac4d.serverhub.praktikum-services.ru/api/v1/orders/1' \ --header 'Content-Type: application/json' \ \ --data '{ "productsList": [{ "id": 500, "quantity": 1 }] }'
BUG-45	Код и статус ответа 409 Conflict, если не передан id продуктов (id) в теле запроса на добавление продуктов в существующую корзину PUT /api/v1/orders/1	Открыт	Стандартный	1. Отправить запрос PUT /api/v1/orders/1 2. В теле запроса прописать { "productsList": [{ "quantity": 1 }] }	Код и статус ответа 400 Bad Request	В ответе выведен статус 409 Conflict	Адрес сервера https://cc3a93f6-23ae-4e2b-b81e-ca97f71ac4d.serverhub.praktikum-services.ru/	curl --location --request PUT 'https://cc3a93f6-23ae-4e2b-b81e-ca97f71ac4d.serverhub.praktikum-services.ru/api/v1/orders/1' \ --header 'Content-Type: application/json' \ \ --data '{ "productsList": [{ "quantity": 1 }] }'
BUG-46	Код и статус ответа 409 Conflict, если id продуктов (id) передан со значением null в теле запроса на добавление продуктов в существующую корзину PUT /api/v1/orders/1	Открыт	Стандартный	1. Отправить запрос PUT /api/v1/orders/1 2. В теле запроса прописать { "productsList": [{ "id": null, "quantity": 1 }] }	Код и статус ответа 400 Bad Request	В ответе выведен статус 409 Conflict	Адрес сервера https://cc3a93f6-23ae-4e2b-b81e-ca97f71ac4d.serverhub.praktikum-services.ru/	curl --location --request PUT 'https://cc3a93f6-23ae-4e2b-b81e-ca97f71ac4d.serverhub.praktikum-services.ru/api/v1/orders/1' \ --header 'Content-Type: application/json' \ \ --data '{ "productsList": [{ "id": null, "quantity": 1 }] }'
BUG-47	Код и статус ответа 409 Conflict, если id продуктов (id) передан с пустым значением "" в теле запроса на добавление продуктов в существующую корзину PUT /api/v1/orders/1	Открыт	Стандартный	1. Отправить запрос PUT /api/v1/orders/1 2. В теле запроса прописать { "productsList": [{ "id": "", "quantity": 1 }] }	Код и статус ответа 400 Bad Request	В ответе выведен статус 500 Internal Server Error	Адрес сервера https://cc3a93f6-23ae-4e2b-b81e-ca97f71ac4d.serverhub.praktikum-services.ru/	curl --location --request PUT 'https://cc3a93f6-23ae-4e2b-b81e-ca97f71ac4d.serverhub.praktikum-services.ru/api/v1/orders/1' \ --header 'Content-Type: application/json' \ \ --data '{ "productsList": [{ "id": "", "quantity": 1 }] }'

BUG-48	<p>Код и статус ответа 409 Conflict, если параметр id продуктов (id) передан одним из следующих вариантов: отрицательным значением -3; очень большим значением (за пределами значения int) 999999999; некорректными данными "sd" в теле запроса на добавление продуктов в существующую корзину PUT /api/v1/orders/1</p>	Открыт	Стандартный	<p>1. Отправить запрос на добавление продуктов в существующий набор PUT /api/v1/orders/1 2. В теле запроса прописать один из следующих вариантов::</p> <p>body 1</p> <pre>{ "productsList": [{ "id": -3, "quantity": 1 }] }</pre> <p>body 2</p> <pre>{ "productsList": [{ "id": 999999999, "quantity": 1 }] }</pre> <p>body 3</p> <pre>{ "productsList": [{ "id": "sd", "quantity": 1 }] }</pre>	Код и статус ответа 400 Bad Request	В ответе выведен статус 409 Conflict	<p>Адрес сервера https://58b8437b-c5cf-4ad1-928c-ccadeeece942.serverhub.praktikum-services.ru/</p>	<pre>curl --location --request PUT 'https://58b8437b-c5cf-4ad1-928c-ccadeeece942.serverhub.praktikum-services.ru/api/v1/orders/1' \ --header 'Content-Type: application/json' \ --data '{ "productsList": [{ "id": -3, "quantity": 1 }] }' curl --location --request PUT 'https://58b8437b-c5cf-4ad1-928c-ccadeeece942.serverhub.praktikum-services.ru/api/v1/orders/1' \ --header 'Content-Type: application/json' \ --data '{ "productsList": [{ "id": 999999999, "quantity": 1 }] }' curl --location --request PUT 'https://58b8437b-c5cf-4ad1-928c-ccadeeece942.serverhub.praktikum-services.ru/api/v1/orders/1' \ --header 'Content-Type: application/json' \ --data '{ "productsList": [{ "id": "sd", "quantity": 1 }] }'</pre>
BUG-49	<p>Код и статус ответа 200 OK, если не передано количество продуктов (quantity) в теле запроса на добавление продуктов в существующую корзину PUT /api/v1/orders/1</p>	Открыт	Стандартный	<p>1. Отправить запрос PUT /api/v1/orders/1 2. В теле запроса прописать</p> <pre>{ "productsList": [{ "id": 4 }] }</pre>	Код и статус ответа 400 Bad Request	В ответе выведен статус 200 OK	<p>Адрес сервера https://cc3a93f6-23ae-4e2b-b81e-ca97ff71ac4d.serverhub.praktikum-services.ru/</p>	<pre>curl --location --request PUT 'https://cc3a93f6-23ae-4e2b-b81e-ca97ff71ac4d.serverhub.praktikum-services.ru/api/v1/orders/1' \ --header 'Content-Type: application/json' \ --data '{ "productsList": [{ "id": 4 }] }'</pre>

BUG-50	Код и статус ответа 200 ОК, если количество продуктов (quantity) передано со значением null в теле запроса на добавление продуктов в существующую корзину PUT /api/v1/orders/1	Открыт	Стандартный	1. Отправить запрос PUT /api/v1/orders/1 2. В теле запроса прописать { "productsList": [{ "id": 4, "quantity": null }] }	Код и статус ответа 400 Bad Request	В ответе выведен статус 200 ОК	Адрес сервера https://cc3a93f6-23ac-4e2b-b81e-ca97ff71ac4d.serverhub.praktikum-services.ru/	curl --location --request PUT 'https://cc3a93f6-23ac-4e2b-b81e-ca97ff71ac4d.serverhub.praktikum-services.ru/api/v1/orders/1' \ --header 'Content-Type: application/json' \ \ --data '{ "productsList": [{ "id": 4, "quantity": null }] }'
BUG-51	Код и статус ответа 200 ОК, если количество продуктов (quantity) передано с пустым значением "" в теле запроса на добавление продуктов в существующую корзину PUT /api/v1/orders/1	Открыт	Стандартный	1. Отправить запрос PUT /api/v1/orders/1 2. В теле запроса прописать { "productsList": [{ "id": 4, "quantity": "" }] }	Код и статус ответа 400 Bad Request	В ответе выведен статус 200 ОК	Адрес сервера https://cc3a93f6-23ac-4e2b-b81e-ca97ff71ac4d.serverhub.praktikum-services.ru/	curl --location --request PUT 'https://cc3a93f6-23ac-4e2b-b81e-ca97ff71ac4d.serverhub.praktikum-services.ru/api/v1/orders/1' \ --header 'Content-Type: application/json' \ \ --data '{ "productsList": [{ "id": 4, "quantity": "" }] }'
BUG-52	Количество продукта (quantity) "01", если в массиве productList переданы данные, в которых значения дублируются: id продуктов (id) 4 и количества (quantity) 1 в теле запроса на добавление продуктов в существующую корзину PUT /api/v1/orders/1	Открыт	Стандартный	1. Отправить запрос PUT /api/v1/orders/1 2. В теле запроса прописать { "productsList": [{ "id": 4, "quantity": 1 }, { "id": 4, "quantity": 1 }, { "id": 4, "quantity": 1 }] }	В ответе выведен код и статус ответа 200 ОК Количество продукта с id 4 просуммировано и равно 3	В структуре ответа количество продукта (quantity) прописано со значением "01"	Адрес сервера https://cc3a93f6-23ac-4e2b-b81e-ca97ff71ac4d.serverhub.praktikum-services.ru/	curl --location --request PUT 'https://cc3a93f6-23ac-4e2b-b81e-ca97ff71ac4d.serverhub.praktikum-services.ru/api/v1/orders/1' \ --header 'Content-Type: application/json' \ \ --data '{ "productsList": [{ "id": 4, "quantity": 1 }, { "id": 4, "quantity": 1 }, { "id": 4, "quantity": 1 }] }'
BUG-53	Код и статус ответа 200 ОК, если id продуктов (id) передан строкой "4" в теле запроса на добавление продуктов в существующую корзину PUT /api/v1/orders/1	Открыт	Стандартный	1. Отправить запрос PUT /api/v1/orders/1 2. В теле запроса прописать { "productsList": [{ "id": "4", "quantity": 1 }] }	Код и статус ответа 400 Bad Request	В ответе выведен статус 200 ОК	Адрес сервера https://cc3a93f6-23ac-4e2b-b81e-ca97ff71ac4d.serverhub.praktikum-services.ru/	curl --location --request PUT 'https://cc3a93f6-23ac-4e2b-b81e-ca97ff71ac4d.serverhub.praktikum-services.ru/api/v1/orders/1' \ --header 'Content-Type: application/json' \ \ --data '{ "productsList": [{ "id": "4", "quantity": 1 }] }'

BUG-54	Код и статус ответа 200 OK, если количество (quantity) передано одним из следующих вариантов: строкой "1"; отрицательным значением -3 в теле запроса на добавление продуктов в существующую корзину PUT /api/v1/orders/1	Открыт	Стандартный	<p>1. Отправить запрос на добавление продуктов в существующий набор PUT /api/v1/orders/1</p> <p>2. В теле запроса прописать один из следующих вариантов::</p> <p>body 1</p> <pre>{ "productsList": [{ "id": 4, "quantity": "1" }] }</pre> <p>body 2</p> <pre>{ "productsList": [{ "id": 4, "quantity": -3 }] }</pre>	Код и статус ответа 400 Bad Request	В ответе выведен статус 200 OK	Адрес сервера https://58b8437b-c5cf-4ad1-928c-ccadeeece942.serverhub.praktikum-services.ru/	<pre>curl --location --request PUT 'https://58b8437b-c5cf-4ad1-928c-ccadeeece942.serverhub.praktikum-services.ru/api/v1/orders/1' \ --header 'Content-Type: application/json' \ --data '{ "productsList": [{ "id": 4, "quantity": "1" }] }' curl --location --request PUT 'https://58b8437b-c5cf-4ad1-928c-ccadeeece942.serverhub.praktikum-services.ru/api/v1/orders/1' \ --header 'Content-Type: application/json' \ --data '{ "productsList": [{ "id": 4, "quantity": -3 }] }'</pre>
BUG-57	Код и статус ответа 409 Conflict, если параметр количества продуктов (quantity) передан одним из следующих вариантов: очень большим значением (за пределами int) 999999999; некорректными данными "sd" в теле запроса на добавление продуктов в существующую корзину PUT /api/v1/orders/1	Открыт	Стандартный	<p>1. Отправить запрос на добавление продуктов в существующий набор PUT /api/v1/orders/1</p> <p>2. В теле запроса прописать один из следующих вариантов::</p> <p>body 1</p> <pre>{ "productsList": [{ "id": 4, "quantity": 999999999 }] }</pre> <p>body 2</p> <pre>{ "productsList": [{ "id": 4, "quantity": "sd" }] }</pre>	Код и статус ответа 400 Bad Request	В ответе выведен статус 409 Conflict	Адрес сервера https://58b8437b-c5cf-4ad1-928c-ccadeeece942.serverhub.praktikum-services.ru/	<pre>curl --location --request PUT 'https://58b8437b-c5cf-4ad1-928c-ccadeeece942.serverhub.praktikum-services.ru/api/v1/orders/1' \ --header 'Content-Type: application/json' \ --data '{ "productsList": [{ "id": 4, "quantity": 999999999 }] }' curl --location --request PUT 'https://58b8437b-c5cf-4ad1-928c-ccadeeece942.serverhub.praktikum-services.ru/api/v1/orders/1' \ --header 'Content-Type: application/json' \ --data '{ "productsList": [{ "id": 4, "quantity": "sd" }] }'</pre>
BUG-58	Код и статус ответа 404 Not Found, если передан id существующей корзины 1 в стартовой строке запроса на удаление корзины DELETE /api/v1/orders/1	Открыт	Стандартный	<p>1. Отправить запрос на удаление существующей корзины DELETE /api/v1/orders/1</p>	Код и статус ответа 200 OK	В ответе выведен статус 404 Not Found	Адрес сервера https://6d63151c-1013-49a7-91ec-74430f97fd53.serverhub.praktikum-services.ru	<pre>curl --location --request DELETE 'https://6d63151c-1013-49a7-91ec-74430f97fd53.serverhub.praktikum-services.ru/api/v1/orders/2'</pre>

BUG-61	Код и статус ответа 500 Internal Server Error, если параметр количества продуктов (quantity) заполнен некорректными данными "sd" при добавлении продуктов в существующий набор POST /api/v1/kits/3/products	Открыт	Стандартный	1. Отправить запрос на добавление продуктов в существующий набор POST /api/v1/kits/3/products 2. В теле запроса прописать: { "productsList": [{ "id": 5, "quantity": "sd" }] }	В ответе выведен код и статус 400 Bad Request	В ответе выведен код и статус 500 Internal Server Error	Адрес сервера https://58b8437b-c5cf-4ad1-928c-ccadeeece942.serverhub.praktikum-services.ru/	curl --location 'https://58b8437b-c5cf-4ad1-928c-ccadeeece942.serverhub.praktikum-services.ru/api/v1/kits/3/products' \ --header 'Content-Type: application/json' \ \ --data '{ "productsList": [{ "id": 5, "quantity": "sd" }] }'
BUG-63	Код и статус ответа 200 OK, если тег <productsCount> с содержанием "sd" в теле запроса POST /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml	Открыт	Стандартный	1. Отправить запрос курьерской службе "Привезем быстро" 2. В теле запроса прописать <InputModel> <productsCount>sd</productsCount> <productsWeight>3.0</productsWeight> <deliveryTime>18</deliveryTime> </InputModel>	В ответе выведен код и статус 400 Bad Request	В ответе выведен код и статус 200 OK	Адрес сервера https://58b8437b-c5cf-4ad1-928c-ccadeeece942.serverhub.praktikum-services.ru/	curl --location 'https://58b8437b-c5cf-4ad1-928c-ccadeeece942.serverhub.praktikum-services.ru/fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml' \ --header 'Content-Type: application/xml' \ \ --data '<InputModel> <productsCount>sd</productsCount> <productsWeight>3.0</productsWeight> <deliveryTime>18</deliveryTime> </InputModel>'
BUG-65	Код и статус ответа 200 OK, если тег <productsWeight> с содержанием "sd" в теле запроса POST /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml	Открыт	Стандартный	1. Отправить запрос курьерской службе "Привезем быстро" 2. В теле запроса прописать <InputModel> <productsCount>5</productsCount> <productsWeight>sd</productsWeight> <deliveryTime>18</deliveryTime> </InputModel>	В ответе выведен код и статус 400 Bad Request	В ответе выведен код и статус 200 OK	Адрес сервера https://58b8437b-c5cf-4ad1-928c-ccadeeece942.serverhub.praktikum-services.ru/	curl --location 'https://58b8437b-c5cf-4ad1-928c-ccadeeece942.serverhub.praktikum-services.ru/fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml' \ --header 'Content-Type: application/xml' \ \ --data '<InputModel> <productsCount>5</productsCount> <productsWeight>sd</productsWeight> <deliveryTime>18</deliveryTime> </InputModel>'
BUG-67	В структуре ответа не указано isItPossibleToDeliver в значении false, если передан тег <deliveryTime> с содержанием 04 в теле запроса POST /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml	Открыт	Стандартный	1. Отправить запрос курьерской службе "Привезем быстро" POST /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml 2. В теле запроса прописать <InputModel> <productsCount>5</productsCount> <productsWeight>3.0</productsWeight> <deliveryTime>04</deliveryTime> </InputModel>	Код и статус ответа 200 OK В структуре ответа передано isItPossibleToDeliver в значении false	В структуре ответа не передано isItPossibleToDeliver в значении false	Адрес сервера https://58b8437b-c5cf-4ad1-928c-ccadeeece942.serverhub.praktikum-services.ru/	curl --location 'https://58b8437b-c5cf-4ad1-928c-ccadeeece942.serverhub.praktikum-services.ru/fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml' \ --header 'Content-Type: application/xml' \ \ --data '<InputModel> <productsCount>5</productsCount> <productsWeight>3.0</productsWeight> <deliveryTime>04</deliveryTime> </InputModel>'
BUG-68	Код и статус ответа 200 OK, если тег <deliveryTime> с содержанием "sd" в теле запроса POST /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml	Открыт	Стандартный	1. Отправить запрос курьерской службе "Привезем быстро" 2. В теле запроса прописать <InputModel> <productsCount>5</productsCount> <productsWeight>3.0</productsWeight> <deliveryTime>sd</deliveryTime> </InputModel>	В ответе выведен код и статус 400 Bad Request	В ответе выведен код и статус 200 OK	Адрес сервера https://58b8437b-c5cf-4ad1-928c-ccadeeece942.serverhub.praktikum-services.ru/	curl --location 'https://58b8437b-c5cf-4ad1-928c-ccadeeece942.serverhub.praktikum-services.ru/fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml' \ --header 'Content-Type: application/xml' \ \ --data '<InputModel> <productsCount>5</productsCount> <productsWeight>3.0</productsWeight> <deliveryTime>sd</deliveryTime> </InputModel>'

BUG-69	Код и статус ответа 200 ОК, если тег <deliveryTime> содержит очень большое значение 999999999 в теле запроса POST /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml	Открыт	Стандартный	<div>1. Отправить запрос курьерской службе "Привезем быстро"</div> <div>2. В теле запроса прописать <InputModel></div> <div><productsCount>5</productsCount></div> <div><productsWeight>999999999</productsWeight></div> <div><deliveryTime>18</deliveryTime></div> <div></InputModel></div>	В ответе выведен код и статус 400 Bad Request	В ответе выведен код и статус 200 ОК	Адрес сервера https://58b8437b-c5cf-4ad1-928c-ccadeeece942.serverhub.praktikum-services.ru/	<div>curl --location 'https://58b8437b-c5cf-4ad1-928c-ccadeeece942.serverhub.praktikum-services.ru/fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml' \</div> <div>--header 'Content-Type: application/xml' \</div> <div>--data '<InputModel></div> <div><productsCount>5</productsCount></div> <div><productsWeight>999999999</productsWeight></div> <div><deliveryTime>18</deliveryTime></div> <div></InputModel>'</div>
BUG-74	Код и статус ответа 200 ОК, если параметр количества продуктов (quantity) заполнен со значением 15, превышающим количество товара на складе в наличии в теле запроса на добавление продуктов в существующую корзину PUT /api/v1/orders/1	Открыт	Стандартный	<div>1. Отправить запрос на добавление продуктов в существующий набор PUT /api/v1/orders/1</div> <div>2. В теле запроса прописать:</div> <div>{</div> <div> "productsList": [</div> <div> {</div> <div> "id": 4,</div> <div> "quantity": 15</div> <div> }</div> <div>]</div> <div>}</div>	Код и статус ответа 400 Bad Request	В ответе выведен статус 200 ОК Продукты добавлены в корзину	Адрес сервера https://58b8437b-c5cf-4ad1-928c-ccadeeece942.serverhub.praktikum-services.ru/	<div>curl --location --request PUT 'https://58b8437b-c5cf-4ad1-928c-ccadeeece942.serverhub.praktikum-services.ru/api/v1/orders/1' \</div> <div>--header 'Content-Type: application/json' \</div> <div>--data '{</div> <div> "productsList": [</div> <div> {</div> <div> "id": 4,</div> <div> "quantity": 15</div> <div> }</div> <div>]</div> <div>}</div>