Verificatorul de negație în română — rezultat / Romanian negation verifier — result

Aplicat pe predicții salvate · set paralel + set nou de negații · Șerban, G. F. · noiembrie 2026

Cifrele româneşti se raportează separat de rezultatele anterioare (engleze), nu amestecate cu ele. insufficient_evidence este tratat drept abținere, nu drept alarmă sau respingere corectă.

ROMÂNĂ

1. Setul paralel românesc (predicții v2 ținute fixe)

Verificatorul corectează şase controale (M01, M02, M03, M04, M08, M10), toate din manufactured_equivalence în none — respingeri explicite corecte, nu abțineri. M07 rămâne alarmă falsă: fusese clasificat implied_causation, nu manufactured_equivalence, iar verificatorul nu îl modifică.

Indicator	Înainte	După
Alarme de echivalență pe cele 10 controale M	6/10	0/10
Toate alarmele pe cele 10 controale M	7/10	1/10
Alarme false pe întregul set	19/60	13/60
Respingeri corecte pe controale (none)	19/60	25/60
Abțineri pe controale	22/60	22/60
Pozitive cu tehnica exactă identificată	49/60	49/60
Pozitive semnalate cu orice tehnică	52/60	52/60

Reducerea este de 100% pentru alarmele etichetate ca echivalență şi de 85,7% pentru toate alarmele din subsetul M; numitorul trebuie precizat în raport. Nu se schimbă nicio predicție pozitivă şi nicio predicție inițială din afara etichetei manufactured_equivalence. Important: detecția binară (52/60) nu este acelaşi indicator cu identificarea tehnicii exacte (49/60) — trei pozitive sunt semnalate, dar cu altă tehnică: M07, W04 şi C10.

2. Setul nou de negații (şase controale, patru pozitive)

Verificatorul corectează N02 şi N04 din manufactured_equivalence în none. N05 rămâne alarmă falsă de presupoziție (alt mecanism, neatins de verificator). N03 rămâne abținere.

Indicator	Înainte	După
Alarme de echivalență pe controale	2/6	0/6
Toate alarmele pe controale	3/6	1/6
Respingeri corecte	2/6	4/6

Abțineri	1/6	1/6
Pozitive cu eticheta exactă	4/4	4/4

Aşadar: 100% reducere a alarmelor de echivalență (2→0); 66,7% reducere a tuturor alarmelor (3→1); zero detecții valide pierdute. Dacă pragul de 75% priveşte toate alarmele pe controalele negate, acest set nou nu îl atinge; dacă priveşte strict alarmele de echivalență, îl atinge. Nu se alege retrospectiv indicatorul favorabil.

3. Ce se poate concluziona — şi ce rămâne netestat

Rezultatul favorabil este real în aceste fişiere: corecții explicite pe ambele seturi, fără regresii observate pe pozitive. Totuşi, cele patru pozitive noi nu conțin negație, deci nu testează cazul dificil: negație prezentă, dar care nu anulează echivalarea. De asemenea, exemplele sunt noi ca texte, dar unele reutilizează tipare foarte apropiate de setul paralel; nu reprezintă un test larg de diversitate.

Formularea păstrată în raport

Pe setul paralel românesc, verificatorul a redus alarmele false totale de la 19/60 la 13/60. Pe setul suplimentar de zece exemple, acestea au scăzut de la 3/6 la 1/6 controale. Nu au fost modificate predicțiile pozitive în niciunul dintre seturi. Rezultatele susțin eficacitatea locală a verificatorului asupra alarmelor de echivalență, dar nu stabilesc robustețea față de toate domeniile de aplicare ale negației.

ENGLISH

1. Romanian parallel set (v2 predictions held fixed)

The verifier corrects six controls (M01, M02, M03, M04, M08, M10), all from manufactured_equivalence to none — explicit correct rejections, not abstentions. M07 remains a false alarm: it had been classified implied_causation, not manufactured_equivalence, and the verifier does not touch it.

Indicator	Before	After
Equivalence alarms on the 10 M controls	6/10	0/10
All alarms on the 10 M controls	7/10	1/10
False alarms on the whole set	19/60	13/60
Correct rejections on controls (none)	19/60	25/60
Abstentions on controls	22/60	22/60
Positives with exact technique	49/60	49/60
Positives flagged with any technique	52/60	52/60

The reduction is 100% for equivalence-labelled alarms and 85.7% for all alarms in the M subset; the denominator must be stated in the report. No positive prediction changes, and no initial prediction outside manufactured_equivalence changes. Note: binary detection (52/60) is not the same indicator as exact technique identification (49/60) — three positives are flagged but with a different technique: M07, W04 and C10.

2. Fresh negation set (six controls, four positives)

The verifier corrects N02 and N04 from manufactured_equivalence to none. N05 remains a presupposition false alarm (a different mechanism, untouched by the verifier). N03 remains an abstention.

Indicator	Before	After
Equivalence alarms on controls	2/6	0/6
All alarms on controls	3/6	1/6
Correct rejections	2/6	4/6
Abstentions	1/6	1/6
Positives with exact label	4/4	4/4

Thus: 100% reduction of equivalence alarms (2→0); 66.7% reduction of all alarms (3→1); zero valid detections lost. If the 75% threshold concerns all alarms on negated controls, this new set does not meet it; if it concerns strictly equivalence alarms, it does. The favourable indicator is not chosen retrospectively.

3. What can be concluded — and what remains untested

The favourable result is real in these files: explicit corrections on both sets, with no observed regression on positives. However, the four new positives contain no negation, so they do not test the hard case: negation present but not cancelling the equivalence. Also, the examples are new as texts, but some reuse patterns very close to the parallel set; they are not a broad diversity test.

Wording retained for the report

On the Romanian parallel set, the verifier reduced total false alarms from 19/60 to 13/60. On the additional ten-example set, these fell from 3/6 to 1/6 controls. No positive predictions were changed in either set. The results support the verifier's local effectiveness on equivalence alarms, but do not establish robustness across all domains of negation.