

OUVERTURE DE CAPOT ET DE COFFRE – 2022-01



OBJECTIF

Ouverture d'un capot et d'un coffre

JUSTIFICATION

- Permettre l'accès et la sortie de la victime.
- Permettre l'accès à la batterie. (Risque incendie et gestion de l'électricité)
- Faciliter la désincarcération.

RISQUES

- Gestion du verre.
- Vérins. (risque de projection « effet missile »)

MATERIELS

- Ecarteur, halligan tool ou OFD, dégarnisseur, kit gestion du verre, film polyane, cisaille et coupe boulon.

CRITERES DE REUSSITE ET SECURITE

- Le coffre ou le capot sont ouverts rapidement.
- Le véhicule ne bouge pas.
- Utilisation optimale des outils (positionnement).
- Assurer la sécurité des victimes et intervenants.

POINTS CLES

- Vérifier dans un premier temps que les dispositifs d'ouverture déjà prévus sont inefficaces.
- Utiliser les outils au maximum de leur capacité.
- Ne pas se positionner entre l'outil et le véhicule.
- Vérifier le calage régulièrement.
- Adapter la stratégie aux contraintes structurelles du véhicule.

REALISATION

Avant toute manœuvre vérifier que les dispositifs d'ouverture sont inefficaces ainsi que le sens d'ouverture du capot.

Capot :

Sans écarteur

- ☐ Si la serrure est côté pare-chocs, retirer l'optique de phare côté conducteur.
- ☐ Tirer le câble situé derrière l'optique.
- ☐ S'il s'agit d'un véhicule avec conduite à droite il faudra adapter le choix de l'optique.

Avec écarteur

- ☐ Localiser le dispositif de verrouillage.
- ☐ Créer une ouverture pour l'écarteur avec l'OFD ou l'halligan.
- ☐ Positionner l'écarteur sur un point d'appui solide.
- ☐ Procéder à l'ouverture pour faire céder le dispositif de verrouillage.

Si la serrure ne cède pas, vous pouvez utiliser le coupe-boulon ou la cisaille.



Malle ou hayon :

- ☐ Gestion du vitrage.
- ☐ Déposer ou casser un bloc optique au moyen de l'OFD ou de l'halligan tool.
- ☐ Positionner l'écarteur un bec sur la base où reposait l'optique (partie solide) puis l'autre bec sur le coffre.
- ☐ Laisser travailler l'écarteur pour ouvrir le coffre,
- ☐ Si besoin, positionner l'écarteur dans l'ouverture créée au plus proche de la serrure, il sera en appui sur le cadre du coffre.

Astuce :

- ☐ Si le véhicule est équipé d'un attelage, prendre appui dessus.
- ☐ Si la lunette arrière est brisée, dégarnir la partie plastique qui recouvre le mécanisme d'ouverture et agir directement sur la serrure. Certaines serrures électriques ont un loquet à pousser pour l'ouvrir.

