

1.1.1. L'abordage de la victime

L'abordage correspond à la première étape de prise en charge d'un équipier blessé ou inconscient.

L'objectif est de faire un premier bilan du sapeur-pompier blessé et de le préparer à son dégagement. Il est pour cela nécessaire de faire un rapide bilan secouriste, de l'assister en air si besoin et de faire le « *packaging* » pour faciliter son extraction.

L'assistance en air peut se réaliser au moyen de flexible de transmission d'air depuis un ARI vers un autre ARI, ou bien en utilisant un lot d'assistance en air respirable.

1.1.2. La conversion du dossard d'ARI en harnais ou *packaging*

Le *packaging* permet de faciliter l'évacuation d'un sauveteur en difficulté en convertissant son dossard d'ARI en harnais.



La conversion du dossard d'ARI en harnais facilite l'opération de traction.

1.1.3. Le retrait du harnais de l'ARI

Le retrait du harnais peut faciliter l'extraction de la victime en allégeant l'ensemble, il est envisageable dans certains cas :

- plus d'air dans la bouteille et assistance en air impossible,
- obligation de passer dans des passages étroits,
- extraction par un ouvrant permettant le passage à l'air libre.

1.2. La traction au sol sans matériel

Après avoir effectué le *packaging*, l'équipier tracte son binôme :

- directement en utilisant le dossard de l'ARI ;
- vers la sortie si cela peut faciliter le contact avec le binôme demandé en renfort.



© Matthieu Robert



Veiller à choisir le côté par lequel le sauveteur est saisi pour éviter de fermer le robinet lors de la traction au sol (côté gauche en général).