

**OBJECTIF**

Dégager une victime (passager arrière) par le côté d'un véhicule trois portes.

**JUSTIFICATION**

Suivant la configuration de l'accident et suivant les bilans des victimes il pourra être nécessaire de créer des évacuations latérales.

Permettre une sortie dans l'axe de la victime.

**RISQUES**

- Pénétration de la lame à l'intérieur du véhicule, attention aux sauveteurs et aux victimes.
- Coupes de cartouches pyrotechniques.
- Coupes de l'enrouleur de ceinture.
- Proximité du réservoir.

**MATERIELS**

- Cisaille, scie sabre, marqueur, dégarnisseur, kit de gestion du verre, protections de coupe.

**CRITERES DE REUSSITE ET SECURITE**

- Assurer un contrôle visuel du travail de la lame.
- Dégarnir la totalité du panneau.
- Protéger victimes et sauveteurs.
- Respecter les règles de sécurité liées à l'utilisation de la scie sabre.
- Protection des coupes.
- Prise en compte des contraintes structurelles.

**POINTS CLES**

- Choix de la lame.
- Faire une amorce avec la cisaille dans le cadre de vitre.
- Dégarnissage.

**REALISATION**

- Procéder au dégarnissage de l'intérieur de la paroi pour faciliter le travail de la scie sabre.
- Réaliser une amorce, avec la cisaille, au niveau du cadre de vitre.
- Réaliser la coupe à l'aide de la scie sabre en respectant les marquages du chef d'agrès.
- Surveiller le travail de la lame à l'intérieur du véhicule.
- Terminer la coupe en bas du montant B, à hauteur de l'assise à l'aide de la scie sabre ou de la cisaille.
- Couper le haut du montant B.
- Protéger les coupes.

**Variante :**

- Cette technique peut aussi être réalisée à la cisaille et à l'écarteur.
- Effectuer plusieurs coupes successives en direction du sol en partant du cadre de vitre.
- Poursuivre en partant du bas du montant B en longeant l'assise (au-dessus de l'enrouleur de ceinture).
- Il est possible d'utiliser l'écarteur pour déchirer la tôle.
- Terminer en coupant le haut du montant B.
- Protéger les coupes.
- En cas d'urgence absolue, il est possible de limiter les coupes et de plier la tôle.
- Protéger les coupes.