# POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA

# WYDZIAŁ INFORMATYKI KATEDRA MATEMATYKI

### PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA

# TEMAT: KONSTRUKCJA DWUWYMIAROWYCH KWADRATUR NEWTONA-COTESA I ICH ZASTOSOWANIE DO OBLICZANIA CAŁKI PODWÓJNEJ

WYKONA	WYKONAWCA: SZYMON DĄBROWSKI		
	podpis		
PROMOTOR: DR JAN POPIOŁEK			
podpis			

BIAŁYSTOK 2017 r.

Karta dyplomowa

Politechnika Białostocka Wydział Informatyki	Studia stacjonarne	Numer albumu studenta: 87901		
	<u>-</u>	Rok akademicki 2016/2017		
	II stopnia magisterskie	Kierunek studiów: Informatyka		
Katedra Matematyki				
		Specjalność: Informatyka i		
		finanse		
Temat pracy dyplomowej:	Szymon Dabrowski Konstrukcja dwuwymiarowy	ch kwadratur		
Zakres pracy: Newtonal Gotesa Ligharastosowanje do obligzanja galki podwójnej				
2. Jednowymiarowe kwadra	ntury Newtona-Cotesa.			
3. Dwuwymiarowe kwadrat	tury Newtona-Cotesa.			
4. Zastosowanie kwadratur	•			
Imię i nazwisko promotora - podpis				
Data wydania tematu pracy dyplomowej - podpis promotora	Regulaminowy termin złożenia pracy dyplomowej	Data złożenia pracy dyplomowej - potwierdzenie dziekanatu		
Ocena promo	pis promotora			
Imię i nazwisko recenzenta	Ocena recenzenta	Podpis recenzenta		

**Thesis topic:** Construction of twodimensional Newton-Cotes quadratures and their application to calculate of double integral.

**SUMMARY** 

**Key words:** Newton-Cotes quadratures; Lagrange polynomials;

Plik OswiadczenieOSamodzielnosci.pdf

# Spis treści

W	stęp		6	
1	Wie	lomiany interpolacyjne <i>Lagrange'a</i>	7	
	1.1	Wielomiany <i>Lagrange'a</i> dla funkcji jednej zmiennej	7	
	1.2	Wielomiany Lagrange'a dla funkcji dwóch zmiennych	12	
2	Kwa	adratury Newtona-Cotesa dla całki pojedynczej	14	
	2.1	Wzór trapezów	15	
	2.2	Wzór Simpsona	22	
	2.3	Wzór 'prostokątów'	30	
3	Kwadratury Newtona-Cotesa dla całek podwójnych			
	3.1	Wzór trapezów	31	
	3.2	Wzór Simpsona	31	
	3.3	Wzór 'prostokątów'	31	
4	Zas	tosowanie kwadratur do obliczania całek po obszarach normalnych	32	
Po	dsun	nowanie	33	
Bi	bliog	rafia	34	
Sp	is pro	ocedur w języku Maple	35	

# Wstęp

Treść wstępu

### 1. Wielomiany interpolacyjne Lagrange'a

W dzisiejszych czasach zaspokojenie głodu czy pragnienia nie wystarcza, by sprostać ludzkim potrzebom. Nieustanna chęć rozwoju naszego gatunku sprawia, że konieczne jest sięganie do wiedzy matematycznej w celu lepszego poznania otaczającego nas świata. Niejednokrotnie posiadamy tylko dyskretne dane pozyskane w trakcie badań i chcąc dokonać analizy matematycznej pewnych zdarzeń czy procesów musimy stworzyć/wyprowadzić regularne funkcje interpolacyjne, które w sposób ciągły i wystarczająco dokładny opisywałyby interesujące nas zjawiska. Jak możemy się spodziewać, często jest to ciężkie do wykonania zadanie.

Funkcje interpolujące w znacznym stopniu upraszczają prowadzenie obliczeń podczas wyznaczania przybliżonych wartości funkcji, których postać analityczna jest bardzo skomplikowana, lub wyliczenie kolejnych jej wartości wymaga wykonania zawiłych obliczeń komputerowych. W tym rozdziale pracy skupimy się zatem na sposobie w jaki możemy wyznaczać tak zwane wielomiany interpolacyjne Lagrange'a dla funkcji jednej oraz dwóch zmiennych.

### 1.1 Wielomiany *Lagrange'a* dla funkcji jednej zmiennej

Jak wspomnieliśmy we wstępie, często w celu uproszczenia obliczeń skłaniamy się do wykorzystania interpolacji. Stosując ją musimy liczyć się z faktem, że pozyskane wyniki są wartościami przybliżonymi, więc z reguły będą różniły się od wyników dokładnych. Przed przejściem do dalszych rozważań należy zdefiniować pojęcie interpolacji.

#### **Definicja 1.** Interpolacja

Interpolacja jest metodą numeryczną przybliżania funkcji. Polega ona na konstruowaniu tak zwanych **funkcji interpolujących** (przybliżających) W(x). Wykorzystujemy do tego znane nam wartości **funkcji interpolowanej** (przybliżanej) f(x), dla wybranych argumentów należących do jej dziedziny.

Wielomian W(x) tworzony jest w oparciu o dwa powiązane ze sobą zbiory liczbowe [1]:

$$X = \{x_i : i = 0, 1, \dots, n\}, F = \{f_i : i = 0, 1, \dots, n\}.$$

Zbiory X i F są równoliczne. Elementy  $x_i \in X$  definiują współrzędne punktów węzłowych w przestrzeni  $\mathbb{R}^n$ , natomiast elementy z F określają wartości funkcji f(x) w węzłach  $x_i$ , tzn.

$$f_i = f(x_i), \tag{1.1}$$

przy czym  $f_i \in \mathbb{R}$ 

Wyjaśnijmy również pojęcie węzła, którym przed chwilą operowaliśmy:

#### **Definicja 2.** Węzły (Punkty węzłowe)

Węzłami nazywamy punkty w przestrzeni  $\mathbb{R}^n$ , będące takimi argumentami funkcji f(x), dla których jesteśmy w stanie wyznaczyć jej wartość.

W węzłach wartości funkcji interpolującej i interpolowanej są równe. Oznacza to, że:

$$W(x_i) = f(x_i)$$
  $(i = 0, 1, ..., n)$  (1.2)

**Uwaga 1.** W tym podrozdziale ograniczać będziemy się jedynie do funkcji jednej zmiennej niezależnej. Funkcje te badane będą na ograniczonym domkniętym przedziale [a,b]. W związku z tym, zbiór X zawierał będzie elementy  $x_i \in \mathbb{R}$  takie, że  $a = x_0 < x_1 < \ldots < x_n = b$ . Definicja zbioru F nie ulega zmianie.

Na rysunku 1.1 zobrazowaliśmy w sposób symboliczny na czym polega interpolacja, oraz czym są węzły(punkty  $x_i$  przecięcia wykresów W(x) i f(x), zachodzi dla nich równość (1.2)).



Rysunek 1.1: [3] Funkcja interpolacyjna W(x) oraz interpolowana f(x)

Mając już podstawy do tego, by wiedzieć czym jest interpolacja - przejdźmy o krok dalej. Rozważmy pewien liniowo niezależny układ funkcji, zdefiniowanych na domkniętym przedziale [a,b]:

$$\phi_0(x), \phi_1(x), \dots, \phi_n(x) \tag{1.3}$$

oraz zbiór szukanych współczynników

$$\alpha_0, \alpha_1, \dots, \alpha_n \tag{1.4}$$

takich, że ich kombinacja liniowa z (1.3) będzie spełniała poniższy układ równań:

$$\alpha_0 \phi_0(x_i) + \alpha_1 \phi_1(x_i) + \dots + \alpha_n \phi_n(x_i) = f_i$$
(1.5)

gdzie  $f_i \in F$  oraz  $x_i \in X$ .

W *interpolacji Lagrange'a* w skład (1.3) wchodzą wielomiany określone w następujący sposób:

$$l_i(x) = \prod_{j=0, j\neq i}^n \frac{x - x_j}{x_i - x_j} \quad (i = 0, 1, \dots, n).$$
 (1.6)

Są one nazywane funkcjami bazowymi(wielomianami bazowymi) stopnia n. Warto zauważyć, że zachodzi następująca równość [3]:

$$l_i(x_j) = \delta_{ij} = \begin{cases} 1, & gdy \ i = j \\ 0, & wp.p. \end{cases}$$
 (1.7)

Z powyższego wynika, że tylko w jednym przypadku  $l_i(x)$  będzie miała wartość różną od 0 (gdy  $x = x_i$ ), zatem  $\sum_{i=0}^{n} l_i(x) = 1$ . Dodatkowo zauważmy, że macierzą charakterystyczną układu (1.5) jest macierz jednostkowa. Skutkuje to tym, iż [2]

$$L_n(x) = \sum_{i=0}^n f_i \cdot l_i(x) = \sum_{i=0}^n f_i \prod_{j=0, j \neq i}^n \frac{x - x_j}{x_i - x_j}$$
(1.8)

będzie wielomianem o stopniu nie większym niż n, oraz przyjmie wartości (1.1) w punktach węzłowych. Wielomian (1.8) nazywany jest **wielomianem interpolacyjnym Lagrange'a**. Z jego pomocą w dosyć przystępny sposób możemy interpolować dowolną funkcję.

**Przykład 1.** (Wyznaczanie wielomianu interpolacyjnego Lagrange'a stopnia n = 2)

Zbudujemy wielomian interpolacyjny  $L_2(x)$  dla funkcji  $f(x) = e^{x^2}$  rozpatrywanej na ograniczonym przedziale [0,1].

W celu wyznaczenia wielomianu *Lagrange'a* stopnia n=2, potrzebować będziemy n+1 węzłów takich, że  $a=x_0 < x_1 < x_2 = b$ . Przyjmijmy zatem następujące ich wartości:  $x_0=0$ ,  $x_1=\frac{1}{2}, x_2=1$ . Korzystając bezpośrednio z równania (1.8) dostajemy:

$$L_2(x) = f(x_0) \frac{(x - x_1)(x - x_2)}{(x_0 - x_1)(x_0 - x_2)} + f(x_1) \frac{(x - x_0)(x - x_2)}{(x_1 - x_0)(x_1 - x_2)} + f(x_2) \frac{(x - x_0)(x - x_1)}{(x_2 - x_0)(x_2 - x_1)}$$

Podstawiamy kolejno wartości węzłów do równania  $L_2(x)$ , otrzymując wielomian interpolujący naszą funkcję  $f(x) = e^{x^2}$  na [a,b] = [0,1]:

$$L_2(x) = e^0 \frac{\left(x - \frac{1}{2}\right)(x - 1)}{\left(0 - \frac{1}{2}\right)(0 - 1)} + e^{\left(\frac{1}{4}\right)} \frac{\left(x - 0\right)(x - 1)}{\left(\frac{1}{2} - 0\right)\left(\frac{1}{2} - 1\right)} + e^4 \frac{\left(x - 0\right)(x - \frac{1}{2})}{\left(1 - 0\right)\left(1 - \frac{1}{2}\right)} = 2,30046x^2 - 0,58218x + 1$$

Wyprowadzona w powyższym przykładzie dla funkcji f(x) i zadanych węzłów postać wielomianu  $L_2(x)$  jest jednoznaczna. Mówi o tym następujące twierdzenie:

Twierdzenie 1. (O istnieniu i jednoznaczności wielomianu interpolacyjnego Lagrange'a)

Zadanie interpolacyjne Lagrange'a ma zawsze dokładnie jedno rozwiązanie, które można wyrazić wzorem (1.8). Oznacza to, że dla dowolnej funkcji  $f: X \to \mathbb{R}$  oraz jej wartości  $f(x_i)$  w n+1 zadanych węzłach  $x_i$  ( $i=0,1,\ldots,n$ ), istnieje dokładnie jeden wielomian  $L_n(x)$  interpolujący f(x), dla którego prawdziwa jest zależność  $L_n(x_i) = f(x_i)$ .

#### Dowód.

Dowodzenie rozpoczniemy od wykazania faktu, że rozwiązanie w ogóle istnieje. Skonstruujmy je przy użyciu wielomianów bazowych Lagrange'a  $l_i(x)$  z (1.6), oraz równania (1.7). Należy zauważyć, że odpowiadająca dla każdego z węzłów  $x_i$ , gdzie (i = 0, 1, ..., n) funkcja  $l_i(x)$  jest wielomianem n-tego stopnia. W związku z tym [5]

$$L_n(x) = \sum_{i=0}^n f(x_i) \cdot l_i(x)$$

będzie wielomianem stopnia co najwyżej n. Ponadto odwołując się do (1.7) powyższy wzór możemy przekształcić do następującej postaci:

$$L_n(x_j) = \sum_{i=0}^n f(x_i) \cdot \delta_{ij} = f(x_j).$$

Wynika stąd bezpośrednio fakt, że  $L_n(x)$  jest wielomianem interpolacyjnym Lagrange'a. Interpoluje on funkcję f(x) przy zadanych węzłach  $x_i$  (i = 0, 1, ..., n).

Kolejno pokażmy, że wyznaczany wielomian interpolacyjny  $Lagrange'a\ L_n(x)$  jest zawsze jednoznaczny. Jeżeli zapiszemy go w postaci potęgowej (naturalnej) w bazie jednomianów  $\{1, x, x^2, \dots, x^n, \dots\}$  tzn.

$$L_n(x) = \sum_{i=0}^n a_i \cdot x^i,$$

to zauważamy, że rozwiązanie naszego problemu sprowadza się do wyznaczenia n+1 współczynników  $a_i$  ( $i=0,1,\ldots,n$ ) takich, że będą one spełniały następujący układ n+1 równań liniowych:

$$\begin{bmatrix} 1 & x_0 & x_0^2 & x_0^3 & \cdots & x_0^n \\ 1 & x_1 & x_1^2 & x_1^3 & \cdots & x_1^n \\ 1 & x_2 & x_2^2 & x_2^3 & \cdots & x_2^n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 1 & x_n & x_n^2 & x_n^3 & \cdots & x_n^n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f(x_0) \\ f(x_1) \\ f(x_2) \\ \vdots \\ f(x_n) \end{bmatrix}$$

$$(1.9)$$

Niech symbolicznym zapisem powyższego układu będzie  $X \cdot A = F$ . Macierz X jest tak zwaną macierzą V waną macierzą V and V zwaną wiecznie i powyższego układu będzie  $X \cdot A = F$ . Macierz X jest tak zwaną macierzą V zwaną wiecznie i powyższego układu będzie X i powy

że  $x_0 \neq x_1 \neq \ldots \neq x_{n-1} \neq x_n$ . W związku z tym układ (1.9) posiada jednoznaczne rozwiązanie, co kończy dowód.  $\Box$ 

Jeżeli obliczylibyśmy wartość wielomianu interpolacyjnego Lagrange a  $L_2(x)$  (zbudowanego w przykładzie 1) dla pewnego x należącego do dziedziny f(x) i porównali ją z wartością dokładną f(x) dla tego samego argumentu, to zauważylibyśmy, że wynik jest obarczony pewnym błędem. Nosi on miano błędu interpolacji. Dla wielomianów Lagrange a definiujemy go w następujący sposób:

**Definicja 3.** (Błąd interpolacji wielomianu *Lagrange'a*)

Weźmy

$$M_{n+1} = \sup_{x \in [a,b]} |f^{(n+1)}(x)|$$

$$m_{n+1} = \sup_{x \in [a,b]} |\omega_{n+1}(x)|,$$

przy czym  $\omega_n(x) = (x - x_0) \dots (x - x_n) = \prod_{k=0}^n (x - x_k)$ , zaś f(x) to funkcja interpolowana. Błędem interpolacji wielomianu *Lagrange'a* (stopnia n) nazywamy wówczas takie

$$\delta_L = \frac{M_{n+1} \cdot m_{n+1}}{(n+1)!},\tag{1.10}$$

dla którego zachodzi:

$$|L_n(x) - f(x)| \le \delta_L$$
,  $x \in [a, b]$ .

### 1.2 Wielomiany Lagrange'a dla funkcji dwóch zmiennych

W poprzednim podrozdziale rozważyliśmy wielomian interpolacyjny Lagrange'a funkcji jednej zmiennej niezależnej x. W rzeczywistości z pewnością często zetkniemy się z przypadkiem, gdzie jakieś analizowane przez nas zjawisko opisywane będzie przez więcej niż jedną zmienną. W związku z tym rozpatrzymy przypadek, gdzie wartość funkcji zależna jest od dwóch zmiennych niezależnych x oraz y.

Zdefiniujmy na początku trzy pomocnicze zbiory liczbowe:

$$X = \{x_i : i = 0, 1, \dots, n\}$$
,  $Y = \{y_i : i = 0, 1, \dots, m\}$ 

$$F = \{ f_{i,j} = f(x_i, y_j) : x_i \in X, y_j \in Y \}$$

Elementy  $x_i \in X$  definiują współrzędne x-owe, zaś  $y_j \in Y$  współrzędne y-owe wszystkich punktów węzłowych postaci  $(x_i, y_j)$  na badanym, ograniczonym obszarze. Zbiór F zawiera natomiast wartości funkcji f(x,y) we wszystkich punktach węzłowych  $(x_i, y_j)$ . Ponadto rozpatrujemy tylko takie przypadki, że  $f(x,y) \in \mathbb{R}$ . Zauważmy dodatkowo, że iloczyn kartezjański zbiorów X x Y jest równoliczny ze zbiorem F, w związku z tym z każdym węzłem  $(x_i, y_j)$  możemy powiązać jedną wartość funkcji  $f_{i,j}$ .

**Uwaga 2.** W naszych rozważaniach ograniczymy się do funkcji dwóch zmiennych, zdefiniowanych na ograniczonym domkniętym obszarze  $[a,b]\mathbf{x}[c,d]$ . W związku z tym, zbiór X zawierał będzie elementy  $x_i \in \mathbb{R}$  takie, że  $a=x_0 < x_1 < \ldots < x_n=b$ , intuicyjnie zbiór Y elementy  $y_i \in \mathbb{R}$  takie, że  $c=y_0 < y_1 < \ldots < y_m=d$ . Definicja zbioru F nie zmienia się.

### 2. Kwadratury Newtona-Cotesa dla całki pojedynczej

Niech f(x) będzie funkcją zdefiniowaną na przedziale [a,b] o wartościach rzeczywistych tzn.  $f:[a,b] \to \mathbb{R}$ . Rozważmy pewną całkę [4]

$$I(f) = \int_{a}^{b} f(x)dx \tag{2.1}$$

Funkcję podcałkową zawsze możemy zastąpić inną funkcją taką, że w miarę możliwości poniższe przybliżenie będzie prawdziwe:

$$\int_{a}^{b} f(x)dx \approx \int_{a}^{b} g(x)dx \tag{2.2}$$

W praktyce często spotkać możemy się z przypadkiem takim, ze do wyznaczenia przybliżonych wartości I(f) stosowane są wzory nazywane kwadraturami. Owe kwadratury opierają się na wartościach f(x) w punktach węzłowych i mogą niezbyt dokładnie przybliżać wynik tzn:

$$\int_{a}^{b} f(x)dx \approx \sum_{i=0}^{n} a_{i}f(x_{i}) = S(f), \quad x_{i} \in [a, b],$$
 (2.3)

przy czym współczynniki  $a_i$  są niezależne od f(x) (nazywamy je współczynnikami wagowymi kwadratury i określają one wielkość udziału  $f(x_i)$  w wartości całej sumy S(f)), zaś  $x_i$  nosi miano węzłów kwadratury.

$$I(f) = \int_{a}^{b} f(x)dx \approx \int_{a}^{b} L_{n}(x)dx = \sum_{i=0}^{n} a_{i}f(x_{i})dx = S(f),$$
 (2.4)

gdzie

$$a_i = \int_a^b l_i(x),\tag{2.5}$$

natomiast

$$l_i(x) = \prod_{j=0, j \neq i}^{n} \frac{x - x_j}{x_i - x_j} \quad (i = 0, 1, \dots, n).$$
 (2.6)

W związku z powyższym, całkę (2.1) możemy wyrazić w następujący sposób:

$$\int_{a}^{b} f(x)dx \approx \sum_{i=0}^{n} f(x_i) \int_{a}^{b} l_i(x)dx \tag{2.7}$$

Jeżeli w (2.7) rozpatrzymy tylko węzły takie, że  $x_0 = a$ ,  $x_n = b$ , a każdy węzeł pośredni leżący pomiędzy  $x_0$  a  $x_n$  jest postaci  $x_i = a + ih$  (i = 0, 1, ..., n),  $h = \frac{x_n - x_0}{n}$ , to kwadraturę taką nazwiemy kwadraturą **Newtona-Cotesa** [2]. Skupimy się na rozważeniu trzech różnych przypadków, dla których kolejne węzły są równo odległe - będą to: wzór trapezów, wzór Simpsona oraz dodatkowo wzór prostokątów.

#### 2.1 Wzór trapezów

Do wyznaczenia wzoru trapezów będziemy wykorzystywać wielomian interpolacyjny Lagrange'a rzędu n=1 ( $L_1(x)$ ) utworzony dla węzłów a i b. Zastosujmy w (2.6) następujące podstawienie: x=a+hs. Wartości a,h są pewnymi stałymi [7], natomiast s jest zmienną niezależną.

$$l_i(x) = \prod_{j=0, j\neq i}^{n} \frac{x - x_j}{x_i - x_j} = \prod_{j=0, j\neq i}^{n} \frac{a + hs - (a + jh)}{(a + ih) - (a + jh)} = \prod_{j=0, j\neq i}^{n} \frac{s - j}{i - j}$$

Otrzymujemy zatem:

$$l_i(x) = \prod_{i=0}^{n} \frac{s-j}{i-j} = \psi_i(s)$$
 (2.8)

 $\psi_i(s)$  to nasza nowa funkcja zmiennej s.

Całkę z równania (2.5) obliczymy metodą całkowania przez podstawienie. Skorzystamy z przedstawionego przed chwilą podstawienia x = a + hs oraz równania (2.8)

$$a_{i} = \int_{a}^{b} l_{i}(x)dx = \begin{cases} x = a + hs \\ dx = hds \\ b = a + hs \Rightarrow \frac{b-a}{h} = s \Rightarrow s = n \\ a = a + hs \Rightarrow 0 = hs \Rightarrow s = 0 \end{cases} = h \int_{0}^{n} \psi_{i}(s)ds$$
 (2.9)

Chcemy wyliczyć teraz wartości współczynników kwadratury  $a_0$  i  $a_1$ . Pamiętamy o tym, że do obliczeń wykorzystujemy postać wielomianu Lagrange'a rzędu n=1, zatem będziemy całkowali [7] w granicach [0,n]=[0,1]

$$\mathbf{a_0} = h \int_0^1 \psi_0(s) ds = h \int_0^1 \frac{s-1}{0-1} ds = \int_0^1 (1-s) ds = h \left[ s - \frac{s^2}{2} \right]_0^1 = \frac{\mathbf{h}}{2}$$

$$\mathbf{a_1} = h \int_0^1 \psi_1(s) ds = h \int_0^1 \frac{s-0}{1-0} ds = \int_0^1 (s) ds = h \left[ \frac{s^2}{2} \right]_0^1 = \frac{\mathbf{h}}{2}$$

Po wstawieniu wyliczonych współczynników do (2.3) otrzymujemy

$$\int_{a}^{b} f(x)dx \approx \sum_{i=0}^{1} a_{i}f(x_{i}) = a_{0}f(x_{0}) + a_{1}f(x_{1}) =$$

$$= \frac{h}{2}f(x_{0}) + \frac{h}{2}f(x_{1}) = \frac{h}{2}(f(x_{0}) + f(x_{1}))$$
(2.10)

Wzór ten nazywamy wzorem trapezów. Zauważmy, że suma współczynników  $a_0, a_1$  jest równa  $h \cdot n$ . W późniejszych podrozdziałach również zetkniemy się z taką prawidłowością rozpatrując wyższy rząd wielomianów Lagrange'a dla n > 1.

Podczas wyznaczania (2.10) przyjęliśmy, że przedział całkowania nie został podzielony, a jedynymi węzłami były jego początek i koniec. W rzeczywistości rozpatrujemy przypadki z wielokrotnym podziałem przedziału. Jeżeli przedział całkowania [a,b] podzielimy na  $\geq 2$  równe części takie, że  $a=x_0 < x_1 < \ldots < x_n=b$ , to otrzymamy uogólniony (złożony) wzór trapezów:


$$\int_{a}^{b} f(x)dx = \sum_{i=0}^{n-1} \int_{x_{i}}^{x_{i+1}} f(x)dx \approx$$

$$\approx \left(\frac{h}{2}(f(x_{0}) + f(x_{1})) + \dots + \frac{h}{2}(f(x_{n-1}) + f(x_{n}))\right) =$$

$$= \frac{h}{2}(f(x_{0}) + 2f(x_{1}) + \dots + 2f(x_{n-1}) + f(x_{n})) =$$

$$= \frac{h}{2} \sum_{i=0}^{n-1} [f(x_{i}) + f(x_{i+1})]$$
(2.11)

W wyprowadzonym wzorze trapezów (2.11) (mówiąc wzór trapezów będziemy mieli na myśli jego postać złożoną) przybliżamy wartość całki sumując pola trapezów o ustalonej wysokości h (odległość pomiędzy kolejnymi węzłami) i podstawach o długości  $f(x_i)$  i  $f(x_{i+1})$  dla i = 0, 1, ..., n-1. Rysunek 2.1 z pewnością pomoże nam lepiej zrozumieć to zagadnienie.



Rysunek 2.1: Graficzne przedstawienie idei zastosowania wzoru trapezów do całkowania

Przejdźmy do praktycznego zastosowania (2.11) w celu pokazania jego przydatności. Obliczenia dla zadanej funkcji przeprowadzimy ręcznie - przy relatywnie małej liczbie podziału przedziałów, oraz wykorzystując procedurę stworzoną w języku *Maple* dla dużo większej liczby podziałów.

**Przykład 2.** (Wyznaczanie przybliżonej wartości całki przy wykorzystaniu wzoru trapezów) Wyznaczymy przybliżoną wartość całki  $\int_{0}^{\frac{3}{2}} e^{x^2} dx$  przyjmując, że przedział całkowania dzielimy na n=6 równych części(7 węzłów).

Do rozwiązania zadania skorzystamy z ogólnego wzoru trapezów. Wyznaczamy wartości węzłów oraz odległoś  $h = \frac{b-a}{n}$  pomiędzy kolejnymi węzłami:

$$h = \frac{\frac{3}{2} - 0}{6} = \frac{1}{4}, x_0 = 0, x_1 = \frac{1}{4}, x_2 = \frac{2}{4}, x_3 = \frac{3}{4}, x_4 = 1, x_5 = \frac{5}{4}, x_6 = \frac{6}{4}.$$

Wyliczone wartości wstawiamy do (2.11):

$$\int_{0}^{\frac{3}{2}} e^{x^{2}} dx = \frac{\frac{1}{4}}{2} (f(x_{0}) + 2f(x_{1}) + 2f(x_{2}) + 2f(x_{3}) + 2f(x_{4}) + 2f(x_{5}) + f(x_{6})) =$$

$$= \frac{1}{8} (e^{0} + 2e^{(\frac{1}{4})^{2}} + 2e^{(\frac{2}{4})^{2}} + 2e^{(\frac{3}{4})^{2}} + 2e^{1} + 2e^{(\frac{5}{4})^{2}} + e^{(\frac{6}{4})^{2}}) \approx$$

$$\frac{1}{8}(1+2\cdot 1,06449+2\cdot 1,28402+2\cdot 1,75505+2\cdot 2,71828+2\cdot 4,77073+9,48773)\approx 4,20911$$

Wartość dokładna wynosi w zaokrągleniu 4,06311405862. Jak widać różnica w wyniku jest dosyć znacząca przy ustalonych wartościach węzłów, ponieważ otrzymany przez nas wynik to 4,20911.

Z reguły im więcej podziałów przedziału wykonamy, tym dokładniejsze powinniśmy otrzymamy przybliżenie. Można wnioskować w ten sposób również poddając się na analizie wzoru na błąd metody trapezów (im większy n tym mniejsza wartość  $\delta_T$ ):

#### **Definicja 4.** (Błąd przybliżenia wzorem trapezów)

Przyjmijmy, że  $BBT_n$  oznacza błąd bezwzględny przybliżenia(różnica pomiędzy wartością dokładną i przybliżoną całki). Ponadto niech  $f:[a,b] \to \mathbb{R}$  będzie klasy  $C^2$  na [a,b], oraz n wyznacza ilość podziałów tego przedziału, wtedy spełniona jest następująca nierówność [6]

$$|BBT_n| \le \delta_T \tag{2.12}$$

Symbol  $\delta_T$  oznacza błąd metody trapezów i wyraża go następujący wzór:

$$\delta_T = \frac{(b-a)^3}{12n^2} \cdot M_2,\tag{2.13}$$

gdzie

$$M_2 = \sup_{x \in [a,b]} |f''(x)| \tag{2.14}$$

Sprawdzimy jednak słuszność naszego twierdzenia wykorzystując do tego stworzoną na nasze potrzeby procedurę w języku Maple. Posłuży nam ona do zautomatyzowania procesu obliczania przybliżonych wartości całek oznaczonych metodą trapezów:

#### **Procedura 1.** (Wznaczanie przybliżonych wartości całek pojedynczych metodą trapezów)

```
> trapez:=proc(a,b,n)
local h,j,i,x,y,t,tp;
if (((ceil(n)>n) or (floor(n)<n)) or n<=0)
then ERROR('Ostatni parametr musi byc liczba naturalna')else
h:=(b-a)/n;
for j from 0 to n do x:= j -> a+j*h od;
for j from 0 to n do y:= j -> f(x(j)) od;
t:= h/2 * sum(y(i)+y(i+1), i=0..n-1);
tp:=evalf(t,12);
fi;
end;
```

Przed przejściem do prezentacji wyników jakie zwróci powyższa procedura, należy wyjaśnić nieco jej zasadę działania i znaczenie parametrów.

Pierwsza linia jest deklaracją procedury *trapez* z następującymi parametrami wejściowymi:

- a, b są odpowiednio dolnym i górnym krańcem przedziału całkowania
- $\bf n$  określa liczbę podprzedziałów na które podzielony zostanie nasz przedział [a,b]

Kolejno deklarujemy zmienne pomocnicze z których korzysta procedura ( nie pobierane od użytkownika). Jeżeli ostatni parametr  $n \in \mathbb{N}$  to zwracany jest stosowny komunikat i procedura kończy swoje działanie, w p.p. wykonuje się główny algorytm tzn. obliczamy wartość kroku h, czyli odległość pomiędzy dwoma kolejnymi węzłami. Następnie wyznaczamy wszystkie węzły  $x_i$  na danym przedziale oraz wyliczamy wartości (deklarowanej przed wywoływaniem procedury) funkcji f w tychże węzłach. Przedostatni krok polega na zsumowaniu wyliczonych przed chwilą wartości w sposób zgodny ze wzorem (2.11). Algorytm kończymy poprzez przekształcenie sumy do "przyjaznej" postaci i prezentację wyniku w formacie 12 znakowym.

Poniższa tabela prezentuje wyniki procedury 1 (ozn.  $W_{trapez}$ ) dla coraz to większej liczby podprzedziałów (ozn. n). Uwzględniono w niej również wartości błędów wzoru trapezów (ozn.  $\delta_T$ ) wyliczone zgodnie ze wzorem (2.13) oraz moduł różnicy pomiędzy wartością dokładną całki a otrzymaną w ramach testów procedury (ozn.  $|BBT_n|$ , zgodnie z (2.12)). Do kalkulacji wykorzystamy funkcję z przykładu 2 oraz podaną w rozwiązaniu informację na temat przybliżonej do 11 miejsca po przecinku wartości dokładnej całki  $\int\limits_0^{\frac{3}{2}} e^{x^2} dx \approx 4,06311405862$ .

n	$ m W_{trapez}$	$ \mathrm{BBT_n} $	$\delta_{\mathbf{T}}$
6	4,20911436529	0,146000306	0,815352298
30	4,06904019209	0,005926133	0,032614091
100	4,06364771371	0,000533655	0,002935268
200	4,06324747807	0,000133419	0,000733817
400	4,06314741384	0,000033355	0,000183454
800	4,06312239755	0,000008339	0,000045863
2000	4,06311539304	0,000001334	0,000007338
5000	4,06311427243	0,000000213	0,000001174
7310	4,06311415812	0.000000099	0.000000549
10000	4,06311411177	0,000000053	0,000000293
30000	4,06311406426	0,000000005	0,000000032
50000	4,06311406037	0,000000002	0,000000011
70000	4,06311406006	0.000000001	0,000000005

Tablica 2.1: Wyniki pomiaru dokładności przybliżania wartości całki wzorem trapezów

Na podstawie powyższych pomiarów możemy uznać iż nasze przewidywania odnośnie tego, że w miarę wzrostu wartości n wynik będzie coraz dokładniejszy okazują się być trafne. Procedura generuje prawidłowe wyniki, co można potwierdzić tym, ze dla n=6 wartość obliczona "ręcznie" jest taka sama jak otrzymana w trakcie badań. Zauważmy, że już przy  $n \geq 100$  wynik zaczyna być dosyć mocno zbliżony do dokładnego - różnice pojawiają się dopiero na 4 miejscu po przecinku. Uwagę należy skupić również na wartościach  $|\mathbf{BBT_n}|$  i  $\delta_{\mathbf{T}}$  z tablicy 2.1. Po ich dokładnej analizie jesteśmy w stanie zauważyć, że  $|\mathbf{BBT_n}|$  jest zawsze większe od  $\delta_{\mathbf{T}}$ . Nie ma znaczenia to, jaki n przyjęliśmy. Nie jest to jednak przypadkowa zależność. Fakt ten w pełni wyjaśnia nam definicja 2.13. Wartość  $\delta_T$  została wyznaczona przy wykorzystaniu następującego skryptu:

#### **Procedura 2.** (Wyznaczanie błędu przybliżenia dla metody trapezów)

```
> trapezBlad:= proc (a, b, n)
local d2ff, simd2ff, M2, deltaT;
if (((ceil(n)>n) or (floor(n)<n)) or n<=0)
then ERROR('Ostatni parametr musi byc liczba naturalna')
else
d2ff:= diff(diff(f(x), x), x);
simd2ff:= simplify(d2ff);
M2:= (Optimization[Maximize]) (abs(simd2ff), x = a .. b);
deltaT:= evalf(1/12*M2[1]*(b-a)^3/n^2)
fi;
end;</pre>
```

Procedura ta opiera się na wzorach (2.13) oraz (2.14). Wynikiem jej działania jest wartość błędu  $\delta_T$  dla całki z f (funkcja musi zostać zdefiniowana przed wywołaniem trapezBlad) liczonej w granicach [a,b], i dokonanych n podziałów tego przedziału. Parametry wejściowe są definiowane tak samo jak dla procedury 1. Dokładny opis algorytmu dla tego przypadku zostaje pominięty.

Często przeprowadzając obliczenia naukowe musimy zadbać o to, by wynik jaki otrzymamy był jak najdokładniejszy i obciążony co najwyżej pewnym błędem, nie większym

niż dopuszczalny. Również wykorzystując wzór trapezów do całkowania numerycznego, możemy kontrolować wielkość błędu, jaki pojawia się podczas przybliżania wyniku. Sposobem na to jest odpowiedni dobór liczby podziałów przedziału całkowania. Poniższa procedura wskazuje nam, ile co najmniej owych podziałów powinniśmy dokonać, by wielkość błędu nie przekraczała zdefiniowanej przez nas wartości.

**Procedura 3.** (Wyznaczanie najmniejszej liczby n podziałów przedziału całkowania tak, by wynik był obciążony błędem nie większym niż zadany)


```
> trapeznMin:= proc (a, b, blad)
local d2ff, simd2ff, M2, nMin, p;
d2ff:= diff(diff(f(x), x), x);
simd2ff:= simplify(d2ff);
M2:= (Optimization[Maximize]) (abs(simd2ff), x = a .. b);
p:= solve*({1/12*(b-a)^3*M2[1]/n^2 < blad, 0 < n}, {n});
nMin := p[1]
end;</pre>
```

Powyższa procedura również korzysta ze wzorów (2.13) i (2.14). Jej parametry wejściowe a i b są tak jak poprzednio granicami całkowania pewnej funkcji f, natomiast blad określa jaki błąd przybliżenia jest przez nas maksymalnie akceptowalny. Kod znajdujący się wewnątrz procedury kolejno oblicza f''(x) i upraszcza postać wyliczonej pochodnej. Następnie szukana jest wartość  $M_2 = \sup_{x \in [a,b]} |f''(x)|$ . Najważniejszym elementem składowym trapeznMin jest jednak wyliczanie wartości dla zmiennej p. By ją wyznaczyć rozwiązujemy nierówność  $\frac{(b-a)^3}{12n^2} \cdot M_2 < blad$  ze względu na n. Zakładamy, że interesują nas tylko n>0 (n jest liczbą podziałów i musi być wartością całkowitą dodatnią). Ostatnia linia odpowiada za prezentację obliczonej wartości n. Wynik pojawia się w postaci N>z, gdzie z jest liczbą całkowitą - zatem jako wynik traktować będziemy najmniejszą liczbę naturalną większą od z.

#### 2.2 Wzór Simpsona

Często wykorzystywaną przy całkowaniu numerycznym metodą jest *metoda Simpsona*. Zamiennie nazywana jest również *metodą parabol*. Jej nazwa wywodzi się od tego, że funkcję podcałkową przybliżamy na każdym z podprzedziałów utworzonych przez  $\bf 3$  węzły za pomocą paraboli. W związku z tym, że każde 3 kolejne węzły tworzą  $\bf 2$  podprzedziały wnioskujemy, że całkowita liczba podprzedziałów przedziału całkowania jest postaci N=2m dla  $m\in\mathbb{N}$  (we wzorze trapezów nie było wymagane, by liczba podprzedziałów była parzysta).

Przybliżonym wynikiem całki obliczanej metodą Simpsona jest suma pól tzw. trapezów "parabolicznych" (jedno z ramion trapezu jest parabolą). Każdy z nich jest ograniczany przez węzły  $x_{2i}$  i  $x_{2i+2}$  ( $i=0,1,\ldots,m-1$ ) na osi OX, natomiast na osi OY ogranicza je prosta y=0 oraz parabola przechodząca przez  $x_{2i},\,x_{2i+1},\,x_{2i+2}$  ( $i=0,1,\ldots,m-1$ ). Należy zauważyć, że istnieje dokładnie jedna parabola zawierająca zadane trzy węzły, więc jej równanie zawsze będzie wyznaczone w sposób jednoznaczny. Metoda całkowania przy wykorzystaniu wzoru Simpsona została przedstawiona na rysunku 2.2.



Rysunek 2.2: Graficzne przedstawienie idei zastosowania wzoru parabol do całkowania

Rozpatrzmy początkowo szczególny przypadek, w którym przedział całkowania zostanie podzielony na dokładnie 2 podprzedziały, wydzielone przez 3 równo odległe węzły  $a = x_0 < x_1 < x_2 = b$ , dla których zachodzi  $\frac{x_0 + x_2}{2} = x_1$ . W celu wyprowadzenia wzoru *Simpsona* wykorzystamy wielomian interpolacyjny *Lagrange'a*  $L_2(x)$  (wielomian rzędu n = 2) zbudowany zgodnie z (1.8) dla węzłów  $a = x_0$ ,  $x_1$ ,  $x_2 = b$ . By stworzyć  $L_2(x)$ , który nas

interesuje, potrzebna nam jest wiedza na temat tego, jak wyglądają współczynniki  $a_0$ ,  $a_1$ ,  $a_2$ . Ich wartość wyliczymy wykorzystując wzory (2.8) oraz (2.9). Wynika z nich, że każdy ze współczynników  $a_i$  (i = 0, 1, ..., n) jest postaci:

$$a_i = h \int_0^n \psi_i(s) ds = h \int_0^n \left( \prod_{j=0, j \neq i}^n \frac{s-j}{i-j} \right) ds.$$
 (2.15)

W tym przypadku za n przyjmujemy rząd wielomianu interpolacyjnego  $L_2(x)$ , zatem całkowanie odbędzie się w granicach [0,n] = [0,2].

$$\mathbf{a_0} = h \int_0^2 \psi_0(s) ds = h \int_0^2 \left( \prod_{j=0, j \neq i}^2 \frac{s-j}{i-j} \right) ds = h \int_0^2 \left( \frac{(s-1)}{(0-1)} \cdot \frac{(s-2)}{(0-2)} \right) ds = h \int_0^2 \frac{(s^2 - 2s - s + 2)}{2} ds = \frac{h}{2} \int_0^2 \left( s^2 - 3s + 2 \right) ds = \frac{h}{2} \left[ \frac{s^3}{3} - \frac{3s^2}{2} + 2s \right]_0^2 = \frac{h}{2} \left( \left[ \frac{8}{3} - \frac{12}{2} + 4 \right] - 0 \right) = \frac{h}{2} \cdot \frac{2}{3} = \frac{h}{3}$$

$$\mathbf{a_1} = h \int_0^2 \psi_1(s) ds = h \int_0^2 \left( \prod_{j=0, j \neq i}^2 \frac{s-j}{i-j} \right) ds = h \int_0^2 \left( \frac{(s-0)}{(1-0)} \cdot \frac{(s-2)}{(1-2)} \right) ds = h \int_0^2 \frac{(s^2 - 2s)}{-1} ds = \frac{h}{3} \int_0^2 \left( 2s - s^2 \right) ds = h \left[ 2 \frac{s^2}{2} - \frac{s^3}{3} \right]_0^2 = h \left( \left[ 4 - \frac{8}{3} \right] - 0 \right) = h \cdot \frac{4}{3} = \frac{4h}{3}$$

$$\mathbf{a_2} = h \int_0^2 \psi_2(s) ds = h \int_0^2 \left( \prod_{j=0, j \neq i}^2 \frac{s-j}{i-j} \right) ds = h \int_0^2 \left( \frac{(s-0)}{(2-0)} \cdot \frac{(s-1)}{(2-1)} \right) ds = h \int_0^2 \frac{s(s-1)}{2} ds = \frac{h}{2} \int_0^2 \left( s^2 - s \right) ds = \frac{h}{2} \left[ \frac{s^3}{3} - \frac{s^2}{2} \right]_0^2 = \frac{h}{2} \left( \left[ \frac{8}{3} - \frac{4}{2} \right] - 0 \right) = \frac{h}{2} \cdot \frac{2}{3} = \frac{h}{3}$$

Podstawiając obliczone powyżej wartości  $a_0, a_1, a_2$  do (2.3) otrzymujemy szukany przez nas wzór *Simpsona*:

$$\int_{a}^{b} f(x)dx \approx \sum_{i=0}^{2} a_{i}f(x_{i}) = a_{0}f(x_{0}) + a_{1}f(x_{1}) + a_{2}f(x_{2}) =$$

$$= \frac{h}{3}f(x_{0}) + \frac{4h}{3}f(x_{1}) + \frac{h}{3}f(x_{2}) = \frac{h}{3}(f(x_{0}) + 4f(x_{1}) + f(x_{2})).$$
(2.16)

Zauważmy, że dla tego przypadku zachodzi również prawidłowość związana z wartością sumy współczynników, adekwatna do tej ze wzoru trapezów:  $a_0 + a_1 + a_2 = \frac{h}{2} + \frac{4h}{3} + \frac{h}{3} = n \cdot h = 2 \cdot h$ . Możemy zatem wnioskować, że powyższe obliczenia zostały przeprowadzone prawidłowo.

Równanie (2.16) opisuje przypadek, w którym całka  $\int_a^b f(x)dx$  jest przybliżana polem znajdującym się tylko pod jedną parabolą na przedziale [a,b] (podzielono go na dwa równe podprzedziały  $[a=x_0,x_1]$  i  $[x_1,x_2=b]$ ). Wykres omawianej paraboli przechodzi przez punkty  $(a=x_0,f(x_0)), (\frac{b+a}{2}=x_1,f(x_1)), (b=x_2,f(x_2)).$ 

Dla przypadku ogólnego, w którym przedział całkowania [a,b] zostanie podzielony na  $N=2m\ (m=1,2,\ldots)$  podprzedziałów równej długości  $h=\frac{b-a}{N}=\frac{b-a}{2m}$ , przy czym każdy węzeł jest postaci  $x_i=a+ih\ (i=0,1,2,\ldots,N=2m)$ , wzór (2.16) przyjmuje następującą formę:

$$\int_{a}^{b} f(x)dx = \sum_{i=0}^{m-1} \int_{x_{2i}}^{x_{2i+2}} f(x)dx \approx \\
\approx \left(\frac{h}{3}(f(x_{0}) + 4f(x_{1}) + f(x_{2})) + \dots + \frac{h}{3}(f(x_{2m-2}) + 4f(x_{2m-1}) + f(x_{2m}))\right) = \\
= \frac{h}{3}(f(x_{0}) + 4(f(x_{1}) + f(x_{3}) + \dots + f(x_{2m-1})) + 2(f(x_{2}) + f(x_{4}) + \dots + f(x_{2m-2})) + f(x_{2m})) = \\
= \frac{h}{3} \sum_{i=0}^{m-1} (f(x_{2i}) + 4f(x_{2i+1}) + f(x_{2i+2})). \tag{2.17}$$

Równanie (2.17) nosi miano *uogólnionego wzoru Simpsona* (mówiąc wzór *Simpsona* będziemy mieli na myśli tę postać uogólnioną). Nie trudno się domyśleć, że w związku z tym, iż wzór ten jedynie przybliża dokładną wartość całki, to wiąże się z tym fakt obciążenia wyniku pewnym błędem. Oszacowanie owego błędu przybliżenia wzorem *Simpsona* wyjaśnia poniższa definicja:

#### **Definicja 5.** (Błąd przybliżenia wzorem *Simpsona*)

Przyjmijmy, że  $BBS_N$  oznacza błąd bezwzględny przybliżenia (tzn. różnica pomiędzy wartością dokładną i przybliżoną całki). Ponadto niech  $f:[a,b] \to \mathbb{R}$  będzie klasy  $C^4$  na [a,b], oraz N=2m  $(m\in\mathbb{N})$  wyznacza ilość podziałów przedziału [a,b], wtedy spełniona jest następująca nierówność [6]:

$$|BBS_N| \le \delta_S \tag{2.18}$$

Przez  $\delta_S$  rozumiemy błąd metody *Simpsona*, który jest opisany następującym wzorem:

$$\delta_S = \frac{(b-a)^5}{180 \cdot N^4} \cdot M_4 \stackrel{N=2m}{=} \frac{(b-a)^5}{2880 \cdot m^4} \cdot M_4, \tag{2.19}$$

przy czym

$$M_4 = \sup_{x \in [a,b]} |f^{(4)}(x)|. \tag{2.20}$$

Zbadajmy dokładność, z jaką wzór (2.17) przybliża wartości całek oznaczonych. W tym celu przedstawmy kompletne wyliczenia dla przypadku, gdzie liczba podziałów przedziału całkowania będzie względnie mała, natomiast sama całka określona tak jak w przykładzie 2.

#### Przykład 3. (Wyznaczanie przybliżonej wartości całki metodą Simpsona)

Obliczymy przybliżoną wartość całki  $\int_{0}^{\frac{\pi}{2}} e^{x^2} dx$  dzieląc przedział całkowania na N=2m=6 podprzedziałów równej długości (7 węzłów).

Do wykonania rachunków niezbędna jest nam długość podprzedziału  $h=\frac{b-a}{N}$  ( $[a,b]=[0,\frac{3}{2}]$ ) oraz wartości węzłów  $x_i=a+ih$  ( $i=0,1,\ldots,6$ ).

Zatem: 
$$h = \frac{\frac{3}{2} - 0}{6} = \frac{1}{4}$$
,  $x_0 = 0$ ,  $x_1 = \frac{1}{4}$ ,  $x_2 = \frac{2}{4}$ ,  $x_3 = \frac{3}{4}$ ,  $x_4 = 1$ ,  $x_5 = \frac{5}{4}$ ,  $x_6 = \frac{6}{4}$ .

Kolejno wstawiamy powyższe dane do (2.17):

$$\int_{0}^{\frac{3}{2}} e^{x^{2}} dx = \frac{\frac{1}{4}}{3} \sum_{i=0}^{2} \left( f(x_{2i}) + 4f(x_{2i+1}) + f(x_{2i+2}) \right) =$$

$$= \frac{1}{12} \left( \left( f(x_{0}) + 4f(x_{1}) + f(x_{2}) \right) + \left( f(x_{2}) + 4f(x_{3}) + f(x_{4}) \right) + \left( f(x_{4}) + 4f(x_{5}) + f(x_{6}) \right) \right) =$$

$$= \frac{1}{12} \left( \left( e^{0^{2}} + 4e^{\left(\frac{1}{4}\right)^{2}} + e^{\left(\frac{2}{4}\right)^{2}} \right) + \left( e^{\left(\frac{2}{4}\right)^{2}} + 4e^{\left(\frac{3}{4}\right)^{2}} + e^{1^{2}} \right) + \left( e^{1^{2}} + 4e^{\left(\frac{5}{4}\right)^{2}} + e^{\left(\frac{6}{4}\right)^{2}} \right) \right) =$$

$$= \frac{1}{12} \left( e^{0} + 4 \left( e^{\left(\frac{1}{16}\right)} + e^{\left(\frac{9}{16}\right)} + e^{\left(\frac{25}{16}\right)} \right) + 2 \left( e^{\left(\frac{4}{16}\right)} + e \right) + e^{\left(\frac{36}{16}\right)} \right) =$$

$$= \frac{1}{12} \left( 1 + 4 \left( 1,06449 + 1,75505 + 4,77073 \right) + 2 \left( 1,28402 + 2,71828 \right) + 9,48773 \right) = 4,071123$$

Wynik, który otrzymaliśmy w przeprowadzonych obliczeniach jest bardzo zbliżony do wartości dokładnej  $\int\limits_0^{\frac{3}{2}} e^{x^2} dx = 4,06311405862...$  Chcemy jednak sprawdzić, przy jak dużej liczbie podziałów przedziału całkowania przybliżenie zacznie się stabilizować tak, byśmy mogli uznać je za wystarczająco rzetelne (przyjmijmy, że błąd bezwzględny przybliżenia ma być nie większy niż 0,0000001). Podobnie jak dla wzoru trapezów, wykorzystajmy stworzone na nasze potrzeby procedury automatyzujące przeprowadzanie obliczeń.

#### Procedura 4. (Wznaczanie przybliżonych wartości całek pojedynczych metodą Simpsona)

```
>simpson :=proc(a,b,N)
local h,i,j,m,x,y,s,sp;
if (((ceil(N)>N) or (floor(N)<N)) or (mod(N,2)=1 and N>0) or N<=0)
then ERROR('Ostatni parametr musi byc liczba naturalna postaci \2m')
else
m:=N/2;
h:=(b-a)/(2*m);
for j from 0 to 2*m do x:= j -> a+j*h od;
for j from 0 to 2*m do y:= j -> f(x(j)) od;
s:= h/3 * sum(y(2*i)+4*y(2*i+1)+y(2*i+2), i=0..m-1);
sp:=evalf(s,12);
fi;
end;
```

Powyższy skrypt tworzy procedurę w języku *Maple*, realizującą algorytm wyznaczania przybliżonej wartość całki pojedynczej metodą *Simpsona*. Jej parametrami wejściowymi są:

a - wartość dolnej granicy całkowania

b - wartość górnej granicy całkowania

N - opisuje ilość podziałów przedziału całkowania funkcji f(x) (konieczne jest zdefiniowanie f(x) przed wywołaniem każdej prezentowanej w tym podrozdziale procedury). Wartość parametru N musi być liczbą naturalną i podzielną przez 2, gdyż zastosowanie metody parabol wymaga co najmniej 2 podprzedziałów wydzielonych przez 3 równo odległe węzły.

Kod znajdujący się po nagłówku procedury to definicja zmiennych lokalnych, wykorzystywanych wewnątrz owej procedury. Kolejno sprawdzana jest poprawność wprowadzonego parametru N. Jeżeli N posiada niezerową część dziesiętną, bądź jest liczbą naturalną nieparzystą lub całkowitą  $\leq 0$  wtedy algorytm kończy swoje działanie zwracając błąd o treści 'Ostatni parametr musi by liczba naturalna postaci 2m'. W przeciwnym wypadku następuje przejście do głównego algorytmu, który rozpoczyna się od obliczenia ilości par podprzedziałów oraz odległości h pomiędzy kolejnymi punktami węzłowymi. Następnie wyznaczane są wszystkie węzły  $x_i$  na danym przedziale [a,b] oraz obliczane wartości funkcji f(x) w tych węzłach.

Przedostatni krok polega na zsumowaniu wyliczonych przed chwilą wartości  $f(x_i)$  w sposób zgodny ze wzorem (2.17). Ostatecznie procedura upraszcza postać sumy i zwraca ją w formie 12 znakowego wyniku (nie wliczając w to przecinka).

Zanim zaprezentujemy wyniki zwracane przez procedurę 4, to zechciejmy pochylić się jeszcze przez moment nad kodem dodatkowej procedury umożliwiającej oszacowanie błędu  $\delta_S$  z równania (2.19). Informacja na temat jego wielkości będzie nam pomocna podczas kontroli, czy obliczenia są przeprowadzane poprawnie, tzn. musi zachodzić  $|BBS_N| \le \delta_S$  (2.18) dla coraz to większych ilości podziałów przedziału całkowania.

#### **Procedura 5.** (Wyznaczanie błędu przybliżenia dla metody *Simpsona*)

```
> simpsonBlad:= proc(a, b, N)
local d4ff, simd4ff, M4, deltaS;
if (((ceil(N)>N) or (floor(N)<N)) or (mod(N,2)=1 and N>0) or N<=0)
then ERROR('Ostatni parametr musi byc liczba naturalna postaci \2m')
else
d4ff:= diff(diff(diff(diff(f(x),x),x),x),x);
simd4ff:= simplify(d4ff);
M4:= (Optimization[Maximize]) (abs(simd4ff), x = a .. b);
deltaS:= evalf(1/180*M4[1]*(b-a)^5/N^4);
fi;
end;</pre>
```

Powyższa procedura ma za zadanie wyznaczyć wartość  $\delta_S$ , tak by prawdziwe było oszacowanie (2.18). Parametry a, b i N definiowane są w sposób identyczny, jak w procedurze 4. Aby wykonał się algorytm główny (znajdujący się wewnątrz procedury w bloku else), ponownie musi zostać spełniony warunek mówiący o tym, że N jest liczą naturalną i parzystą. Jeżeli taka prawidłowość zachodzi, to obliczamy wartość  $f^{(4)}(x)$  oraz upraszczamy jej postać. Zgodnie z (2.20) wyliczamy maksimum  $f^{(4)}(x)$  na przedziale [a,b] (jest to najbardziej znaczący krok) i podstawiamy wszystkie znane już nam argumenty do (2.19). W ten sposób dochodzimy do pożądanej przez nas formy  $\delta_S$ .

Posiadając już odpowiednie narzędzia (procedura 4 i 5) oraz wiedzę z zakresu metodyki ich działania, wykonajmy pomiary, które zobrazują nam w sposób praktyczny dokładność metody Simpsona. Niech N stanowi liczbę podziałów przedziały całkowania,  $W_{simpson}$  opisuje wartości zwracane przez procedurę 4. Ponadto przez  $|BBS_N|$  oznaczymy błąd bezwzględnym przybliżenia wartości całki metodą Simpsona, natomiast przez symbol  $\delta_S$  rozumieć będziemy wynik wywołania procedury 5. Do obliczeń ponownie wykorzystajmy całkę z przykładu 3 (zastosujemy również jej wartość dokładna, która jest podana w jego rozwiązaniu):

N	$ m W_{simpson}$	$ \mathrm{BBS_{N}} $	$\delta_{\mathbf{S}}$
4	4,09788104673	0,03476698811	0,31426966780
6	4,07112329317	0,00800923455	0,06207795906
10	4,06425014407	0,00113608545	0,00804530349
20	4,06318804961	0,00007399099	0,00050283147
40	4,06311873247	0,00000467386	0,00003142697
60	4,06311498371	0,00000092509	0,00000620779
80	4,06311435154	0,00000029292	0,00000196419
100	4,06311417861	0,00000011999	0,00000080453
104	4,06311416121	0,00000010259	0,00000068771
106	4,06311415370	0,00000009508	0,00000063726
150	4,06311408231	0,00000002369	0,00000015892
200	4,06311406613	0,00000000751	0,00000005028
400	4,06311405910	0,00000000048	0,00000000314
1000	4,06311405847	0,00000000015	0,00000000008

Tablica 2.2: Wyniki pomiaru dokładności przybliżania wartości całki pojedynczej wzorem Simpsona

Analizując wyniki z powyższej tabeli można zauważyć, że metoda parabol jest bardziej optymalna niż metoda trapezów, dla której to podobne zestawienie sporządzono w tablicy 2.1. Błąd bezwzględny przybliżenia spadł poniżej 0,0000001 już dla przypadku, w którym dokonaliśmy N=106 podziałów przedziału całkowania, dla porównania w metodzie trapezów podziałów tych musieliśmy wykonać aż n=7310. Wynik zwracany przez procedurę simpson zaczyna być bardzo mocno zbliżony do dokładnego (4,06311405862) dla zaledwie  $N\geq 20$  podziałów (różnica zauważalna jest dopiero na 5 miejscu po przecinku). Ponadto mamy podstawy do tego, by uznać algorytm za poprawny, ponieważ wartość zwracana przez procedurę

simpson dna N=6 jest taka sama, jak ta otrzymana w przykladzie 3. Co więcej dla każdego z prezentowanych w tabeli przypadków spełniona jest nierówność (2.18) z definicji 5.

W poprzednim podrozdziale wspominaliśmy, że niejednokrotnie interesuje nas minimalizacja błędu dla otrzymanego wyniku, tak by jego wielkość nie przekraczała pewnej akceptowalnej wartości granicznej. Wykonując drobne zmiany w procedurze 5 jesteśmy w stanie otrzymać nową procedurę, wyznaczającą ilość podziałów N przedziału całkowania [a,b], tak by błąd przybliżenia nie przekraczał określonej przez nas wartości:

**Procedura 6.** (Wyznaczanie najmniejszej liczby N podziałów przedziału całkowania tak, by wynik był obciążony błędem nie większym niż zadany)

```
> simpsonMinN:= proc (a, b, blad)
local d4ff, simd4ff, M4, Nmin, p;
d4ff:= diff(diff(diff(f(x),x),x),x),x);
simd4ff:= simplify(d4ff);
M4:= (Optimization[Maximize]) (abs(simd4ff), x = a .. b);
p:= solve*({1/180*(b-a)^5*M4[1]/N^4 < blad, N>0}, {N});
Nmin := p[1]
end;
```

Zmiana polega na tym, że ostatnim parametrem wejściowym jest teraz nie ilość podziałów przedziału, lecz akceptowalna maksymalna wielkość błędu. Również zamiast obliczać  $\delta_S$ , przekształcamy równanie (2.19) do postaci następującej nierówności:

$$\frac{(b-a)^5}{180 \cdot N^4} \cdot M_4 < blad.$$

W linii trzeciej od końca jest ona rozwiązywana ze względu na zmienną N, przy założeniu, że interesują nas tylko takie wartości, gdzie N>0. Finalnie procedura wypisuje wynik w postaci N>z, przy czym  $z\in\mathbb{Z}_+$ . Nam jednak najbardziej zależy na najbliższej, większej od z liczbie naturalnej, podzielnej przez z. Właśnie ta liczba jest szukanym przez nas z0, dla którego błąd przybliżenia będzie mniejszy niż ten podany jako trzeci parametr wywolania z1, przy założeniu, że

2.3 Wzór 'prostokatów'

# 3. Kwadratury Newtona-Cotesa dla całek podwójnych

- 3.1 Wzór trapezów
- 3.2 Wzór Simpsona
- 3.3 Wzór 'prostokatów'

4.	. Zastosowanie	kwadratur	do obliczania	całek po	obszarach
n	ormalnych				

# Podsumowanie

Celem przyświecającym pisaniu pracy było...

### **Bibliografia**

- [1] Olszowski B., Wybrane metody numeryczne: podręcznik dla studentów wyższych szkół technicznych, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2007, s. 27-37
- [2] Kosma Z., *Metody numeryczne dla zastosowań inżynierskich*, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom 2007, s. 155-160,262-283
- [3] Cichoń Cz., Politechnika Świętokrzyska, Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego, http://www.tu.kielce.pl/~sk/epi/epi-metody-obliczeniowe.pdf, stan z 09.03.2017r.
- [4] Małecka A., Wydział Matematyki i Informatyki UAM, Zakład Teorii Funkcji Rzeczywistych, http://www.staff.amu.edu.pl/~awoj/OLAT/kwadraturyNC.pdf, stan z 19.03.2017r.
- [5] Moszyński K., Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, https://www.mimuw.edu.pl/~kmoszyns/cc.pdf, stan z 27.03.2017r.
- [6] Ferenstein E., Osłowski B., Winnicki A., Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, kurs *Analiza Matematyczna*, http://edu.pjwstk.edu.pl/wyklady/am/scb/main79.html, stan z 15.03.2017r.
- [7] Orchel M., Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, http://home.agh.edu.pl/~morchel/files/mownit/zajecia4/zajecia4-mownit.pdf, stan z 11.03.2017r.

## Spis procedur w języku Maple

- [1] Wznaczanie przybliżonych wartości całek pojedynczych metodą trapezów (str. 18)
- [2] Wyznaczanie błędu przybliżenia dla metody trapezów (całka pojedyncza, str. 20)
- [3] Wyznaczanie najmniejszej liczby *n* podziałów przedziału całkowania tak, by wynik był obciążony błędem nie większym niż zadany (Metoda trapezów, całka pojedyncza, str. 21)
- [4] Wznaczanie przybliżonych wartości całek pojedynczych metodą Simpsona (str. 26)
- [5] Wyznaczanie błędu przybliżenia dla metody *Simpsona* (całka pojedyncza, str. 27)
- [6] Wyznaczanie najmniejszej liczby N podziałów przedziału całkowania tak, by wynik był obciążony błędem nie większym niż zadany (Metoda Simpsona, całka pojedyncza, str. 29)