Arquitectura del proyecto

Este documento explica la arquitectura por capas que usamos en el mini proyecto. Al leerlo debería quedar claro:

1. Cómo correr el proyecto de cero (restore, build, run, base).
2. Qué pantallas y endpoints expone y para qué sirve cada uno.
3. Qué hace cada capa del código.
4. Cómo se llaman esas capas en la industria y por qué acá elegimos unos nombres y no otros.
5. Dónde irían cosas nuevas: orquestadores, DTOs, clientes externos.

No tiene que quedar perfecto de una: empezamos con lo mínimo y vamos agregando carpetas y conceptos a medida que el código los pida.

---

1. Panorama general




```
Presentation / Controller        ← recibe el request HTTP y devuelve la respuesta
      │
      ▼
Service                          ← reglas de negocio y orquestación
      │                ┌──────────────────────┐
      │                │                      │
      ▼                ▼                      ▼
Repository       Infrastructure          (otros Services)
      │                │
      ▼                ▼
DBPostgres/MSSQL   EmailSender / SteamInfoClient / ...
```

```
        │                │
        ▼                ▼
  PostgreSQL / SQL   SMTP, APIs externas, sistema de archivos, etc.
```

Cada capa sólo habla con la que está inmediatamente debajo. Un Controller **no** llama al Repository, y un Repository **no** llama a otro Repository: para eso existe el Service.

El Service es el único que puede ramificar "hacia los costados": llama a Repositories, a Infrastructure y a otros Services. Es el punto donde se coordina todo.

Dos capas de presentación paralelas. Arriba del mismo `GameService` viven dos controllers que consumen lo mismo de forma distinta:

- `GamesController` (MVC) → devuelve **vistas HTML** con formularios.
- `GamesApiController` (API) → devuelve **JSON** para consumir desde `curl`, Postman o JavaScript.

El Service y el Repository no saben cuál de los dos los está llamando: la capa de presentación es intercambiable.

---

2. Cómo ejecutar el proyecto

2.1 Requisitos

- **.NET 9 SDK** instalado. Verificarlo con `dotnet --version` (tiene que devolver `9.x`).
- Una base **PostgreSQL** accesible. La config por defecto (en `appsettings.json`) apunta a un Supabase; se puede reemplazar por cualquier otro Postgres.

2.2 Paso a paso desde cero

Todos los comandos se corren desde la raíz del proyecto (donde está `Indeura.sln` y `proyect.csproj`).

```
# 1) Restaurar los paquetes NuGet.
#    Lee proyect.csproj, baja las dependencias (Npgsql, Microsoft.Data.SqlClient,
#    Newtonsoft.Json) y las deja en carpetas internas. Es idempotente: se puede
#    correr muchas veces sin efecto.
#
#    Importante: hay que pasarle el .sln (o el .csproj) porque la raiz tiene
#    dos archivos. Si corres solo "dotnet restore" sin argumento explota con
#    "Specify which project or solution file to use".
dotnet restore Indeura.sln

# 2) Compilar.
#    Genera bin/Debug/net9.0/proyect.dll. Si algo falla, se ve acá.
dotnet build Indeura.sln

# 3) Levantar el servidor web (Kestrel).
#    Escucha en:
#       http://localhost:5042     (perfil "http", default)
#       https://localhost:7010    (perfil "https", con --launch-profile https)
#    Los perfiles viven en Properties/launchSettings.json.
dotnet run --project proyect.csproj
```

Para HTTPS la primera vez puede hacer falta confiar el certificado de desarrollo:

```
dotnet dev-certs https --trust
```

Para cortar el server: `Ctrl+C` en la terminal.

2.3 Preparar la base de datos

La primera vez, o cuando quieras empezar con datos frescos:

1. Abrir `Infrastructure/Persistence/setup_postgres.sql`.
2. En Supabase: **SQL Editor** → **New query**.
3. Pegar todo el script y apretar **Run**.
4. Verificar con `SELECT * FROM "User"; SELECT * FROM Game;` — el seed deja **4 usuarios** y **5 juegos** de ejemplo (uno en `Private` para probar el filtrado).

El script empieza con `DROP TABLE IF EXISTS`, así que es re-ejecutable sin acumular basura.

2.4 Cambiar de motor (Postgres ↔ SQL Server)

Hoy los Repositories instancian `DBPostgres`. Para cambiar a SQL Server no alcanza con cambiar una línea: hay dos pasos.

1. En cada Repository, reemplazar `new DBPostgres()` por `new DBMssql()`.
2. **Reescribir la SQL** de ese Repository. No es portable:
   - `ILIKE` (Postgres) vs `LIKE` (SQL Server).
   - `"User"` con comillas dobles vs `[User]` con corchetes.
   - `LIMIT` (Postgres) vs `TOP` (SQL Server).
   - Cada motor tiene su dialecto.

Por eso las dos clases DB conviven y cada Repository sabe contra cuál está hablando.

---

3. Pantallas y endpoints

El proyecto expone tres controllers, cada uno con una responsabilidad clara:

- `HomeController` — pantallas informativas (`/` , `/api-tester`).
- `GamesController` — CRUD MVC con vistas HTML (`/games/*`).
- `GamesApiController` — API JSON (`/api/games/*`).

3.1 MVC — CRUD con formularios HTML

Controller: `Controllers/GamesController.cs`. Usa el patrón clásico **Post-Redirect-Get**: después de un POST exitoso se redirige con `RedirectToAction`, así un F5 no reenvía el formulario.

Método	URL	Action	Vista	Qué hace
GET	`/games`	`Index`	`Views/Games/Index.cshtml`	Lista completa (incluye `Private`).
GET	`/games/details/{id}`	`Details`	`Details.cshtml`	Game + publisher (orquestación).
GET	`/games/create`	`CreateForm`	`Create.cshtml`	Formulario de alta.

POST	`/games/create`	`Create`	— (redirige a Details)	Recibe el form con `[FromForm]`.
GET	`/games/edit/{id}`	`EditForm`	`Edit.cshtml`	Formulario de edición pre-cargado.
POST	`/games/edit/{id}`	`Edit`	— (redirige a Details)	Guarda cambios.
GET	`/games/delete/{id}`	`DeleteConfirm`	`Delete.cshtml`	Pantalla de confirmación de borrado.
POST	`/games/delete/{id}`	`Delete`	— (redirige a Index)	Borra el juego.

Por qué hay `GET /games/delete/{id}` y `POST /games/delete/{id}`: nunca borramos con un simple GET. Un link previsualizado o un bot que sigue URLs podrían borrar sin querer. El GET muestra la confirmación; el POST (desde un `<form>`) hace el borrado real.

3.2 API JSON

Controller: `Controllers/GamesApiController.cs`. Todo devuelve JSON. Consumible desde la barra del navegador (los GET), `curl`, Postman, Insomnia o el tester de la sección 3.3.

Método	URL	Action	Devuelve
GET	`/api/games`	`Catalog`	Lista de juegos con `State != 'Private'`.
GET	`/api/games/all`	`All`	Lista completa (incluye `Private`).
GET	`/api/games/details/{id}`	`Details`	`{ Game, Publisher }` (orquestación).
GET	`/api/games/search?name={texto}`	`Search`	Matches por nombre parcial (`ILIKE`, case-insensitive).
POST	`/api/games/create`	`Create`	Crea un Game desde JSON body (`[FromBody]`).
GET	`/api/games/steam/{appId}`	`SteamPreview`	Info del cliente fake de Steam (no toca la base).

Ejemplo de POST con `curl` (sintaxis CMD de Windows):

```
curl -X POST http://localhost:5042/api/games/create ^
     -H "Content-Type: application/json" ^
     -d "{\"GameName\":\"Mi juego\",\"Description\":\"Un
RPG\",\"IdPublisher\":1,\"PriceUSD\":9.99,\"NumberOfAchievements\":0}"
```

AppIds cargados en el fake de Steam: `730` (CS2), `570` (Dota 2), `440` (TF2).

3.3 Páginas informativas

Controller: `Controllers/HomeController.cs`. No tiene Services ni toca la base: sólo renderiza vistas.

URL	Vista	Qué hace
`/`	`Views/Home/Index.cshtml`	Landing. Explica el proyecto y linkea el resto.

`/api-tester`	`Views/Home/ApiTester.cshtml`	HTML + JavaScript que llama a `/api/games/*` con `fetch()` y muestra la respuesta en pantalla.

3.4 Por qué están duplicados MVC y API

Que haya un `GamesController` (MVC) y un `GamesApiController` (JSON) no es duplicación de lógica: **los dos comparten el mismo** `GameService`. Lo único distinto es la **forma** de devolver el resultado:

- MVC devuelve `View(model)` → HTML.
- API devuelve `Json(data)` → JSON.

Mezclar los dos en un solo controller es incómodo: algunas actions terminan devolviendo `View` y otras `Json`, los atributos `[FromBody]` y `[FromForm]` se alternan sin razón clara, y las rutas se pisan. Con dos controllers, cada uno tiene una responsabilidad clara y queda obvio que la capa de presentación es intercambiable mientras el Service y el Repository se mantienen iguales.

---

4. Las capas, una por una

4.1 Entity (entidad)

Qué es: una clase que representa una "cosa" del dominio. Un `Game`, un `User`, una `Review`. Son POCOs (Plain Old C# Objects): propiedades y nada más.

Dónde vive hoy: `Models/Game.cs`, `Models/User.cs`.

Qué NO hace:

- No se guarda sola (`game.Save()` está mal).
- No valida contra la base (`user.EsMayorDeEdad()` está mal si implica hacer una query).
- No sabe de HTTP, ni de sesión, ni de SQL.

Nombre estándar en la industria: *Entity*, *Domain Model* o *Domain Object*. En Clean Architecture / DDD viven en una carpeta llamada `Domain/` o `Entities/`.

4.2 DTO (Data Transfer Object)

Qué es: una clase "chatarra" (propiedades y nada más) cuyo único trabajo es **mover datos entre capas**. No es una entidad: no tiene identidad, no se guarda, no tiene reglas.

Dónde viven hoy: `DTOs/Input/GameCreateDto.cs`, `DTOs/Input/GameUpdateDto.cs`, `DTOs/External/SteamGameInfoDto.cs`.

Hay **dos roles muy distintos** de DTOs y conviene separarlos:

DTO de entrada (input DTO) — `DTOs/Input/GameCreateDto.cs`, `DTOs/Input/GameUpdateDto.cs`. Es lo que le manda el cliente al servidor en un POST (o un form MVC). Sólo incluye los campos que el cliente tiene permitido controlar.

En `GameCreateDto` no existe ni `Id` (lo genera la base), ni `Date` (lo pone el servidor), ni `State` (arranca `Private`), ni `DiscountPercentage` (lo pone el servidor). Así nadie puede mandar un JSON con `Id=99` o `State="Public"` y trampearnos el alta.

En `GameUpdateDto` **sí** aparecen `State` y `DiscountPercentage`, porque al editar el publisher puede publicar el juego (pasar a `Public`) y aplicar descuentos. Es un ejemplo de cómo los DTOs codifican las **reglas**

de qué se puede hacer en cada acción: no es lo mismo crear que editar, y por eso hay dos DTOs distintos.

DTO externo — `DTOs/External/SteamGameInfoDto.cs`. Refleja la forma de la respuesta de un sistema de afuera (la Steam Store API). **No** es nuestra entidad: es lo que "Steam tiene para decirnos". Lo usamos como datos de paso: los devolvemos al cliente como vienen, o los copiamos selectivamente a una entidad `Game` si queremos. Si Steam cambia el nombre de un campo, este DTO es el único archivo del proyecto que se entera.

Conversión DTO ↔ entidad: se hace **a mano**, property por property, dentro del Service (ver `GameService.Create` y `GameService.Update`). Es el mismo trabajo que haría AutoMapper, escrito paso a paso para que se vea dónde va cada campo.

```
Game game = new Game();
game.IdPublisher = dto.IdPublisher;
game.GameName = dto.GameName;
game.Description = dto.Description;
game.NumberOfAchievements = dto.NumberOfAchievements;
game.PriceUSD = dto.PriceUSD;
game.DiscountPercentage = 0;
game.State = "Private";
game.Date = DateTime.UtcNow;
```

4.3 Repository

Qué es: la capa que sabe cómo se guardan y se leen las entidades en la base. Es la **única** que escribe SQL y la **única** que sabe que existe una tabla llamada `Game` con columna `GameName`.

Dónde vive hoy: `Infrastructure/Persistence/Repositories/GameRepository.cs`, `Infrastructure/Persistence/Repositories/UserRepository.cs`.

Qué hace:

- Recibe entidades, las guarda, actualiza o borra.
- Recibe ids / filtros, devuelve entidades.
- Convierte filas (`Dictionary<string, object?>`) en entidades con los helpers `BuildXFromRow`.
- Convierte entidades en parámetros SQL con `BuildParametersFromX`.

Qué NO hace:

- No tiene reglas de negocio. "No se puede comprar dos veces el mismo juego" **no** va acá; eso es del Service.
- No sabe quién es el usuario logueado.
- No devuelve diccionarios ni DTOs crudos hacia afuera: siempre entidades.

Nombre estándar: el patrón se llama literalmente *Repository*. La carpeta puede estar suelta como `Repositories/` o —como en este proyecto y en Clean Architecture— dentro de `Infrastructure/Persistence/Repositories/`.

4.4 Service

Qué es: la **puerta de entrada** de todo lo que se puede hacer con una entidad desde afuera. Los Controllers hablan con los Services.

Dónde vive hoy: `Services/GameService.cs`, `Services/UserService.cs`.

Qué hace:

- Expone métodos con nombres del dominio (`Create` , `Update` , `Delete` , `GetPublic` , `EmailAlreadyUsed` , `GetPublisher`).
- Aplica reglas: "antes de guardar un user, chequear que el email no esté en uso".
- **Orquesta entre entidades**: si al traer un Game también necesitás al publisher, eso lo hace el Service llamando a otro Service (ver `GameService.GetPublisher`).
- **Llama a clientes externos** (Infrastructure): mandar un mail al crear un juego, traer info desde Steam, etc.
- Hace la conversión **DTO ↔ entidad**.

Qué NO hace:

- No escribe SQL.
- No toca `HttpContext` , `Session` , cookies ni JWT. Eso es del Controller.

Nombre estándar: *Service*, *Application Service* o *Use Case*. Acá usamos *Service* por simplicidad.

4.5 DataAccess (clases DB)

Qué es: el "tubo" que ejecuta SQL contra la base. Es ADO.NET puro.

Dónde vive hoy: `Infrastructure/Persistence/DBPostgres.cs` , `Infrastructure/Persistence/DBMssql.cs` , `Infrastructure/Persistence/DBConfig.cs` .

Qué hace:

- Abre conexión, crea `Command` , agrega parámetros, ejecuta.
- Devuelve resultados como `List<Dictionary<string, object?>>` (filas con clave = nombre de columna).
- **Nada más.** No sabe qué entidades existen, no tiene reflection.

Nombre estándar: en EF sería *DbContext*. Al no usar EF, acá simplemente las llamamos por el motor (`DBPostgres` , `DBMssql`).

4.6 Infrastructure (clientes externos)

Qué es: clases que hablan con el **mundo de afuera de nuestro proyecto**: servidores SMTP, APIs de terceros, sistema de archivos, colas de mensajes, etc. No forman parte del dominio, son herramientas.

Dónde vive hoy:

- `Infrastructure/Email/EmailSenderFake.cs` — cliente de **salida**: manda un mail (en el fake, escribe a consola).
- `Infrastructure/Steam/SteamInfoClient.cs` — cliente de **entrada**: trae info de juegos desde la Steam Store API (en el fake, devuelve datos hardcoded).

Qué hace:

- Esconde los detalles técnicos (SMTP, HTTP, parseo JSON, credenciales) detrás de un método simple que el Service pueda llamar.
- Traduce del mundo externo al nuestro: `SteamInfoClient.GetGameInfo` devuelve un `SteamGameInfoDto` (nuestra forma), no el JSON crudo que devuelve Steam.

Qué NO hace:

- No tiene reglas de negocio. `EmailSenderFake` no decide **cuándo** mandar el mail, sólo sabe **cómo** mandarlo.

- No habla con la base del proyecto. Los clientes externos son otros sistemas, no la nuestra.

Patrón "Fake": las dos clases tienen el sufijo `Fake` y no hacen la llamada real (no abren SMTP, no pegan a Steam). Esto tiene dos motivos didácticos:

1. Los alumnos pueden correr el proyecto sin credenciales ni internet.
2. El contrato público de la clase se ve limpio, sin perderse entre `HttpClient`, `async/await`, parseo JSON o manejo de errores de red.

El día que se quiera una implementación real, se reemplaza el cuerpo de `SendWelcomeEmail` o `GetGameInfo` y nadie más en el proyecto se entera: ni el Service, ni el Controller, ni la view.

Nombre estándar: `Infrastructure/` es el nombre de la industria (Clean Architecture, DDD). A veces se lo llama `Adapters/`, `Clients/` o `ExternalServices/`.

4.7 Controller (Presentación)

Qué es: el punto por donde entra el request HTTP y sale la respuesta. Traduce HTTP a llamadas al Service y viceversa.

Dónde vive hoy: `Controllers/HomeController.cs`, `Controllers/GamesController.cs`, `Controllers/GamesApiController.cs`.

Qué hace:

- Recibe el request (parámetros de ruta, query string, form, body).
- Llama al Service correspondiente.
- Devuelve `View(model)` (MVC) o `Json(data)` (API) o un redirect.
- Maneja códigos de respuesta HTTP (`NotFound`, `BadRequest`, `Ok`).

Qué NO hace:

- No toca la base (`_db` nunca aparece en un Controller).
- No escribe SQL.
- No conoce `BuildXFromRow`, `BuildParametersFromX` ni nada del Repository.
- No aplica reglas de negocio. Si la acción de `Create` necesita validar que el publisher exista, la validación vive en el Service.

Diferencia clave entre MVC y API: es sólo en cómo se codifica la respuesta. El resto (entrada + procesamiento) es idéntico:

Paso	MVC (`GamesController`)	API (`GamesApiController`)
Entrada POST	`[FromForm] GameCreateDto`	`[FromBody] GameCreateDto`
Procesamiento	`_gameService.Create(dto)`	`_gameService.Create(dto)`
Salida OK	`RedirectToAction("Details", ...)`	`Ok(created)` o `Json(created)`
Salida error	`ViewBag.ErrorMessage = "..." ; View()`	`BadRequest("...")`

4.8 Views (Vistas MVC)

Qué son: archivos `.cshtml` que renderizan HTML. Reciben un `Model` (normalmente una entidad o DTO), lo muestran, y dejan que el usuario interactúe con `<a>` y `<form>`.

Dónde viven hoy:

- `Views/Shared/_Layout.cshtml` — layout común (header, footer, CSS).
- `Views/_ViewStart.cshtml` — configura `Layout = "_Layout"` para todas.
- `Views/Home/Index.cshtml`, `Views/Home/ApiTester.cshtml`.
- `Views/Games/Index.cshtml`, `Details.cshtml`, `Create.cshtml`, `Edit.cshtml`, `Delete.cshtml`.

Qué hacen:

- Sólo muestran. La lógica de "qué juegos traer" vive en el Service, no en la vista.
- Usan `@Model` para leer los datos que el Controller les pasa.
- Usan `ViewBag` para cosas accesorias (un mensaje de error, un id auxiliar).

Qué NO hacen:

- No escriben SQL (obvio).
- No llaman a `Services` ni `Repositories`: eso ya lo hizo el Controller antes de renderizar.
- No deciden reglas: si "no se puede editar un juego ajeno", esa regla está en el Service. La vista sólo muestra el form.

---

5. Cuando algo cruza varias entidades: los orquestadores

Tarde o temprano aparece una operación que toca varias entidades. Por ejemplo: **comprar un juego**. Eso implica:

1. Cobrar al `User` (restar saldo, o simular el pago).
2. Crear un registro en `Ownership`.
3. Aumentar `GamesOwned` del user.
4. Mandar un mail de confirmación (Infrastructure).

Ninguno de los Services actuales es "el dueño" de esa operación completa. Si lo metemos dentro de `GameService.Buy`, `GameService` empieza a tocar `OwnershipRepository`, `UserRepository` y el EmailSender, y deja de ser "lo que se puede hacer con un Game".

Para estos casos, conviene un **orquestador**: una clase cuyo trabajo es coordinar varios Services y clientes de Infrastructure para cumplir un caso de uso.

5.1 Opciones de nombre

Nombre	Cuándo se usa
`XxxService`	Tratarlo como un Service más, pero de "nivel superior".
`XxxCoordinator`	Nombre descriptivo, se entiende sin conocer DDD.
`XxxWorkflow`	Cuando son varios pasos secuenciales (típico de procesos).
`XxxUseCase`	Clean Architecture: una clase por operación.
`XxxAppService`	DDD: "Application Service" que orquesta servicios de dominio

Para este proyecto recomendamos `XxxService` (por ejemplo, `PurchaseService`, `PublishingService`). Ya conocemos la palabra "Service", no hay concepto nuevo, y cuando alguno crezca mucho se puede partir en un `UseCase` dedicado.

5.2 Dónde ponerlo

Por ahora, en la misma carpeta `Services/` :

```
Services/
  GameService.cs          ← lo que se puede hacer con un Game
  UserService.cs          ← lo que se puede hacer con un User
  PurchaseService.cs      ← orquestador: coordina Game + User + Ownership + Email
```

Si algún día son muchos, se puede separar en `Services/Entities/` y `Services/Workflows/` . No lo hagamos todavía: primero aparezcan dos o tres orquestadores reales, después decidimos.

5.3 Cómo se ve un orquestador

```
using proyect.Infrastructure.Email;
using proyect.Infrastructure.Persistence.Repositories;

namespace proyect.Services;

public class PurchaseService
{
    private readonly GameService _gameService;
    private readonly UserService _userService;
    private readonly OwnershipRepository _ownershipRepository;
    private readonly EmailSenderFake _emailSender;

    public PurchaseService()
    {
        _gameService = new GameService();
        _userService = new UserService();
        _ownershipRepository = new OwnershipRepository();
        _emailSender = new EmailSenderFake();
    }

    public bool Buy(int buyerId, int gameId)
    {
        User? buyer = _userService.GetById(buyerId);
        Game? game = _gameService.GetById(gameId);

        if (buyer == null || game == null)
        {
            return false;
        }

        // 1. Registrar la propiedad del juego.
        Ownership ownership = new Ownership();
        ownership.IdUser = buyer.Id;
        ownership.IdGame = game.Id;
        ownership.PurchaseDate = DateTime.UtcNow;
        _ownershipRepository.Insert(ownership);
```

```
        // 2. Actualizar el contador cacheado del user.
        buyer.GamesOwned = buyer.GamesOwned + 1;
        _userService.Update(buyer);

        // 3. Avisar por mail (Infrastructure).
        _emailSender.SendWelcomeEmail(buyer.Email, game.GameName);

        return true;
    }
}
```

`GameService.Create` ya es un mini-orquestador de este estilo: toca `UserService` (buscar el publisher), `GameRepository` (persistir) y `EmailSenderFake` (avisar). Mientras la cosa se mantenga dentro de "crear un Game" puede quedar en `GameService`. Cuando empiecen a aparecer operaciones que claramente no son de una sola entidad (como `Buy`), conviene sacarlas a su propio Service.

---

6. Nomenclatura estándar vs. la que usamos

En Clean Architecture / DDD, las carpetas suelen llamarse así:

```
Domain/          ← Entities (Game, User, Review)
Application/     ← Services, UseCases, DTOs, interfaces
Infrastructure/  ← Repositories concretos, DbContext, clientes externos
Presentation/    ← Controllers, Views, ViewModels
```

Mapeado contra lo nuestro:

Carpeta actual	Nombre "de la industria"	Notas
`Models/`	`Domain/` o `Entities/`	Nombre default de ASP.NET MVC.
`DTOs/Input/`, `DTOs/External/`	`Application/DTOs/`	Separado por rol (entrada / externo).
`Services/`	`Application/Services/`	Nombre clásico, suficiente.
`Infrastructure/Persistence/`	`Infrastructure/Persistence/`	**Nombre estándar.** Base y Repositories.
`Infrastructure/Email/`, `.../Steam/`	`Infrastructure/<adapter>/`	**Nombre estándar.** Clientes externos.
`Controllers/`	`Presentation/` o `Web/`	Default de ASP.NET.
`Views/`	`Presentation/Views/`	Default de MVC.

Todo lo que habla con sistemas externos (incluida la propia base) vive bajo una sola carpeta `Infrastructure/`. Eso es el patrón de Clean Architecture aplicado: "todo lo que no es dominio, acá adentro".

---

7. Tabla resumen

Capa	Responsabilidad	Sabe de...	NO sabe de...

Entity	Representar una "cosa" del dominio	Sus propiedades	SQL, HTTP, negocio
DTO (in)	Datos que manda el cliente	Sus propiedades	Todo lo demás
DTO (externo)	Datos que devuelve un sistema externo	Sus propiedades	Todo lo demás
Repository	Leer/escribir una entidad en la base	Tabla, columnas, SQL, mapeo	Negocio, HTTP, sesión
Service	Reglas y orquestación (entidades + infra)	Entidades, Services, DTOs, infra	SQL, HTTP, sesión
Orquestador	Reglas que cruzan VARIAS entidades	Services, infra	SQL, HTTP, sesión
Controller	Traducir HTTP a llamadas al Service	HTTP, sesión, JWT, Views	SQL, tablas, columnas
View	Renderizar HTML a partir de un Model	Razor, HTML, CSS	Services, Repositories, SQL
DBPostgres	Ejecutar SQL y devolver filas	ADO.NET, conexión, Postgres	Entidades, negocio
Infrastructure	Hablar con sistemas externos (mail, APIs)	SMTP, HTTP, credenciales	Negocio, SQL, HTTP entrante

---

8. Regla del dedo para decidir dónde va algo

Cuando no sepas dónde meter un método nuevo, preguntate en este orden:

1. **¿Necesita HTTP, sesión, cookies o JWT?** → Controller.
2. **¿Es hablar con un sistema externo (mail, API, SMTP, sistema de archivos)?** → Infrastructure.
3. **¿Toca más de una entidad o combina dominio + infraestructura?** → Orquestador (un Service de nivel superior).
4. **¿Aplica una regla de negocio sobre una sola entidad?** → Service.
5. **¿Es sólo leer/escribir filas, sin reglas?** → Repository.
6. **¿Es abrir conexión o ejecutar SQL crudo?** → `DBPostgres` / `DBMssql`.

Si dudás entre dos capas, poné el método en la **más alta** (la más cercana al Controller): subir después es fácil, bajar suele implicar romper otras cosas.

---

9. Árbol actual del proyecto

```
Controllers/
    HomeController.cs              ← landing + página de tester AJAX
    GamesController.cs             ← CRUD MVC (vistas HTML)
    GamesApiController.cs          ← API JSON (/api/games/*)
Services/
    GameService.cs                 ← reglas + orquestación de Game
```

```
    UserService.cs                  ← reglas de User
Infrastructure/
    Email/
        EmailSenderFake.cs          ← cliente externo: mail (salida)
    Steam/
        SteamInfoClient.cs          ← cliente externo: API de Steam (entrada)
    Persistence/
        DBConfig.cs                 ← lee appsettings.json
        DBPostgres.cs               ← ADO.NET contra Postgres
        DBMssql.cs                  ← ADO.NET contra SQL Server
        setup_postgres.sql          ← script de creación y seed
        Repositories/
            GameRepository.cs
            UserRepository.cs
DTOs/
    Input/
        GameCreateDto.cs            ← campos permitidos al crear
        GameUpdateDto.cs            ← campos permitidos al editar
    External/
        SteamGameInfoDto.cs         ← forma de la respuesta de Steam
Models/
    Game.cs                         ← entidad POCO
    User.cs                         ← entidad POCO
Views/
    _ViewImports.cshtml
    _ViewStart.cshtml               ← Layout = "_Layout"
    Shared/
        _Layout.cshtml              ← header, footer, CSS base
    Home/
        Index.cshtml                ← landing ("/")
        ApiTester.cshtml            ← tester AJAX ("/api-tester")
    Games/
        Index.cshtml                ← lista CRUD ("/games")
        Details.cshtml              ← detalle ("/games/details/{id}")
        Create.cshtml               ← alta ("/games/create")
        Edit.cshtml                 ← edición ("/games/edit/{id}")
        Delete.cshtml               ← confirmación de borrado ("/games/delete/{id}")
appsettings.json                    ← connection strings Postgres + SQL Server
Properties/launchSettings.json      ← perfiles http/https y puertos
Indeura.sln, proyect.csproj         ← solución y proyecto .NET
README.md                           ← este archivo
CLAUDE.md                           ← instrucciones para Claude Code
```