Cassandra 1 x 2 m

Von PolyMech



1-verflochtenes Quadrat



Quadrat (extrapolieren) Bild – nicht ändern...

Hauptmerkmale

- Stellt recycelte Kunststoffplatten mit einer Dicke von bis zu 60 mm aus zerkleinerten Flocken her
- Liefert 20 Tonnen Hydraulikdruck für zuverlässige, gleichmäßige Verdichtung
- Ineinandergreifende Platten – lassen sich kombinieren, um ganze Platten mit einer Größe von bis zu 1150 × 2300 mm zu pressen
- Hydraulik über pneumatischen Antrieb oder Standard-Hydraulikzylinder
- Sichere, ergonomische Formhandhabung mit Führungsschienen
- Sequentielle Beheizung – versetzte Plattenaktivierung, um die Grenzen der Stromversorgung einzuhalten
- Adaptiver Druck – vollständig konfigurierbar über die integrierte Weboberfläche
- Visuelle und akustische Rückmeldung in jeder Phase des Zyklus
- Erweiterte Weboberfläche für präzise Druck-, Temperatur- und Ereignissteuerung – Dokumentation anzeigen
- Open Hardware – lizenziert unter CERN OHL v2



HDPE-Pelletboden mit einigen Flocken – 2 x 1 m – 22 mm dick



Polymech-Steuerung



PolyMech Design – Forschungsprojekt

Cassandra-Modelle vergleichen

Modell	Cassandra 45 cm 2.800
Preis (€)	20 T
Druckplatte	45 cm (verriegelbar)
Größe	
Max. Dicke	
Leistung	
Spannung	
Gewicht	

45 mm

3 kW

220 V

140 kg

Cassandra 65 cm 4.550

20 t

65 cm (verkettbar)

60 mm

6 kW

220/380 V

320 kg

Cassandra 1150

8.500

20 t

1150 mm (bis zu 1150 × 2300 mm in Verbindung)

60 mm

22 kW

380 V

710 kg