

1.单选题 (1分)

有文法G及其语法制导翻译如下所示（语义规则中的*和+分别是常规意义下的算术运算符）：

$E \rightarrow E(1) \wedge T \quad \{E.val = E(1).val * T.val\} \quad E \rightarrow T$

$\{E.val = T.val\} \quad T \rightarrow T(1) \# n \quad \{T.val = T(1).val + n.val\} \quad T \rightarrow n$

$\{T.val = n.val\}$ 则分析句子 $2 \wedge 3 \# 4$ 其值为 () 。

- (A) 10
- (B) 21
- (C) 14
- (D) 24

2.单选题 (1分)

有文法G及其语法制导翻译如下所示（语义规则中的*和+分别是常规意义下的算术运算符）：

有文法G及其语法制导翻译如下所示（语义规则中的*和+分别是常规意义下的算术运算符）：

$E \rightarrow E(1) \wedge T \quad \{E.val = E(1).val * T.val\} \quad E \rightarrow T$

$\{E.val = T.val\} \quad T \rightarrow T(1) \# n \quad \{T.val = T(1).val + n.val\} \quad T \rightarrow n$

- (A) 10
- (B) 34
- (C) 14
- (D) 54

3.单选题 (1分)

用 () 可以把 $a:=b+c$ 翻译成四元式序列。

- ☐ A 语法规则
- ☐ B 词法规则
- ☐ C 语义规则
- ☐ D 等价变换规则

4.单选题 (1分)

以下说法不正确的是（ ）。

- ☐ A 赋值语句翻译的主要任务是生成对表达式求值的三地址码
- ☐ B 在增量翻译方法中，gen()函数不仅要构造出一个新的三地址指令，还要将它添加到至今为止已生成的指令序列之后
- ☐ C 如果一个赋值语句中涉及到数组元素，那么将该语句翻译成三地址码时要解决的主要问题是确定数组元素的存放地址，也就是数组元素的寻址
- ☐ D 数组元素的地址计算与数组的存储方式无关。

5.判断题 (1分)

数组元素的地址由两部分构成,一部分是基地址,另一部分是偏移量。()【数组元素的寻址】



6.判断题 (1分)

基地址通过查符号表即可获得。()【数组引用的翻译】



7.判断题 (1分)

数组元素的偏移地址的计算只取决于数组的下标。()【数组元素的寻址】



8.判断题 (1分)

设计数组引用的SDT的关键问题是:如何将地址计算公式和数组引用的文法关联起来。()
【数组元素寻址的SDT】

