

Omnichannel Customer Enquiry Management System

เอกสารส่งมอบ — 2-Day Practical Technical Assessment (Senior Mobile Developer)

Repository	<GIT_URL>
Backend	omnichannel-enquiry-api — NestJS 11 · TypeORM · PostgreSQL 16 · Redis · MinIO (S3) · RabbitMQ · Socket.IO
แอป	omnichannel-enquiry-app — Expo SDK 57 (โค้ดชุดเดียว รันได้ทั้ง iOS / Android / Web)
Infra	omnichannel-enquiry-infra — Terraform (ยังไม่ได้ deploy จริง ใส่มาให้ดูแนวทาง)
เอกสารออกแบบ เต็ม	docs/design.md · UX docs/ux-ui.md · สมมติฐาน scale docs/scale-assumptions.md

English version of this document: docs/submission.en.md

1. อ่านตรงนี้ก่อนถ้ามีเวลา 2 นาที

- แอปเดียวรันได้ทั้ง 3 แพลตฟอร์ม ลูกค้าใช้บนมือถือ (ทำงานตอนไม่มีเน็ตได้) พนักงานใช้บนเว็บ/แท็บเล็ตเป็น layout 3 ช่อง โค้ดชุดเดียวกัน แชร์ service/hook/คอมโพเนนต์กันหมด
- Backend เป็น modular monolith ไม่ใช่ microservices เพราะขนาดงานยังไม่คุ้มกับค่าดูแล แต่แตก module ตามหน้าที่และมี sub-module ย่อย (chat/enquiry , chat/message , chat/attachment , chat/sla) ให้แยกออกไปทีหลังได้โดยไม่ต้องรี้อ
- DB 13 ตาราง 13 FK ตั้งชื่อเรียงจากแม่ไปลูก (chat → chat_message → chat_message_attachment) เปิด pgAdmin แล้วตารางที่เกี่ยวข้องอยู่ติดกันเอง
- Offline ใช้ outbox บน SQLite สิ่งที่พิมพ์ตอนไม่มีเน็ตอยู่รอดแม้ปิดแอปทิ้ง แล้วส่งเองเมื่อเน็ตกลับมา กันซ้ำด้วย idempotency key ที่สร้างจากเครื่อง + unique constraint ใน DB
- Realtime ใช้ Socket.IO + Redis adapter ส่งข้อมูลเต็มไปกับ event เลย หน้าจอไม่ต้องยิง API ซ้ำ
- ทุกอย่างในเอกสารนี้จริงและตรวจแล้ว มี smoke test 73 ข้อไล่ตั้งแต่ login จนถึงการจัดการสินค้า

2. วิธีรัน

2.1 สิ่งที่ต้องมี

Node 20+, Docker Desktop, และถ้าจะรันบนมือถือก็ Expo Go (หรือ Android emulator / iOS simulator)

2.2 Backend

```
cd omnichannel-enquiry-api
npm install
cp .env.example .env

# ยกเฉพาะ data services ขึ้นมา (postgres, redis, rabbitmq, minio, mailpit)
docker compose up -d postgres redis rabbitmq minio minio-init mailpit

npm run migration:run
npm run start:dev      # API ขึ้นที่ http://localhost:4000
npm run start:worker:dev # อีกเทอร์มินัล - งานเบื้องหลัง (คัดลอกเข้าไป S3, เช็ค SLA เกินกำหนด)
```

ตอน `NODE_ENV=development` ระบบจะ **ใส่ข้อมูลตัวอย่างให้เองทุกครั้งที่เรา start** — แผนก บทบาท พนักงาน ลูกค้า สินค้า 30 รายการ กฎ SLA และเรื่องตัวอย่าง 10 เรื่องพร้อมบทสนทนาและคำสั่งซื้อ ไม่ต้องจำคำสั่ง seed ทั้งสอง seed เขียนแบบ upsert ตาม natural key เปิดซักรับข้อมูลก็ไม่บวม ถ้าอยากทดสอบฐานข้อมูลเปล่าตั้ง `SEED_ON_BOOT=false` และถ้าอยากสั่งเองก็ยังมี `npm run seed` กับ `npm run seed:demo` เหมือนเดิม

Swagger เปิดเฉพาะตอนที่ไม่ใช่ production — ถ้า `NODE_ENV=production` จะไม่ผูก `/api/docs` เลย (ตอบ 404) เพราะมันเป็นแผนที่ของ API ทั้งระบบ ไม่ควรเปิดทิ้งไว้หน้าอินเทอร์เน็ต และ seed ตอน boot ก็ไม่ทำงานใน production เช่นกัน

ถ้าอยากรันทุกอย่างใน Docker รวด: `docker compose up -d` (ได้ Traefik เป็น load balancer, job migrate , api , worker มาด้วย) แล้ว `docker compose exec api npm run seed` ทดสอบ scale แนวนอน: `docker compose up -d --scale api=3 --scale worker=2`

URL	คืออะไร
http://localhost:4000/api/docs	Swagger — เอกสาร API ทั้งหมด ลองยืมได้จากหน้านี้เลย (ปิดเองใน production)
http://localhost:4000/api/health/ready	readiness ที่ load balancer ใช้
http://localhost:9001	MinIO console (S3 ในเครื่อง)
http://localhost:8025	Mailpit — อีเมลที่ระบบส่งตอน dev
http://localhost:15672	RabbitMQ (omni / omni_dev_password)
http://localhost:8080	Traefik dashboard (เฉพาะโหมด Docker เต็ม)

2.3 แอป

```
cd omnichannel-enquiry-app
npm install
npm start      # กด w = เริ่ม, a = Android, i = iOS หรือสแกน QR ด้วย Expo Go
```

ค่าเริ่มต้นแอปจะยังไปที่ `http://localhost:4000/api/v1`

บน emulator ต่อ port กลับมาที่เครื่องก่อน แล้วใช้ localhost ได้เลย:

```
adb reverse tcp:8081 tcp:8081 && adb reverse tcp:4000 tcp:4000
```

บนมือถือจริง localhost ใช้ไม่ได้ ต้องสร้าง `.env` ขึ้นมาที่ IP ของเครื่องในวง LAN:

```
cp .env.example .env
# แล้วแก้เป็น IP จริง เช่น
# EXPO_PUBLIC_API_URL=http://192.168.1.20:4000/api/v1
# EXPO_PUBLIC_SOCKET_URL=http://192.168.1.20:4000
```

2.4 บัญชีสำหรับทดลอง

รหัสผ่านเดียวกันหมด: Password123! (หน้า login มีปุ่มกดเลือกให้ ไม่ต้องพิมพ์)

ฝั่ง	อีเมล	เห็นอะไร
พนักงาน	admin@foodlink.test	ทุกอย่าง รวมหน้าจำลองช่องทางและตั้งค่า SLA
พนักงาน	manager@foodlink.test	เห็นทุกเรื่องทุกแผนก แก้ไข SLA ได้
พนักงาน	cs.supervisor@foodlink.test	หัวหน้า CS — มอบหมายงานคนอื่น เปลี่ยนสถานะได้ทุกเรื่องในแผนก
พนักงาน	cs.agent@foodlink.test	เจ้าหน้าที่ CS — เห็นเฉพาะงานตัวเองกับงานแผนกตัวเอง
พนักงาน	qc.agent@foodlink.test	เจ้าหน้าที่ QC — ไว้ดูว่าข้ามแผนกแล้วมองไม่เห็นกันจริง
ลูกค้า	malee@bkbbistro.test	Bangkok Bistro — มีคำสั่งซื้อและประวัติครบที่สุด
ลูกค้า	purchasing@siamriverside.test	Siam Riverside


2.5 ทดสอบว่าระบบทำงานครบ

```
cd omnichannel-enquiry-api
npm run smoke      # 73 ข้อ ไล่ตั้งแต่ login, scope, offline sync, ไฟล์แนบ, webhook, SLA, สินค้า
npm test           # unit test 65 ข้อ

cd ../omnichannel-enquiry-app
npx jest           # 17 ข้อ - sync engine, formatter, permission bitmask
npx tsc --noEmit && npm run lint
```

npm run smoke รันซ้ำได้เรื่อย ๆ ไม่ทิ้งขยะสะสม และมันครอบคลุมข้อ 14 ของโจทย์ (offline test) ไปด้วย

3. สถาปัตยกรรม



ทำไมเป็นแบบนี้

api กับ worker ไม่เก็บ state ในหน่วยความจำเลย เพิ่มจำนวน instance แล้วทำงานได้ทันที Socket.IO คอยข้าม instance ผ่าน Redis adapter ส่วนงานตามเวลา (เช็ค SLA) ใช้ Redis lock กันไม่ให้หลาย worker ทำงานซ้ำกัน


งานหนัก — คัดลอกข้อมูลจากช่องทางเข้ามาเก็บเอง, ไล่หาเรื่องที่เกิด SLA — ไม่ได้อยู่ใน request path ผู้ใช้จึงไม่ต้องรอ

เส้นทางข้อความจาก webhook ถึงหน้าจอ

เป้าหมายคือให้พนักงานเห็นข้อความเร็วที่สุดโดยยังปลอดภัย ลำดับคือ ตรวจสอบลายเซ็น → เช็คค่าเคยได้รับแล้วหรือยัง → เขียน DB ใน transaction เดียว → ยิง Socket.IO พร้อมข้อมูลเต็ม → ตอบ 200 กลับไป

ที่ส่งข้อมูลเต็มไปกับ event เพราะไม่อยากให้หน้าจอต้องยิง API กลับมาถามอีกรอบ ซึ่งจะกลายเป็น N+1 เวลาที่มีพนักงานเปิดจออยู่พร้อมกันหลายคน

4. Data model



`sla_policy` ตั้งใจไม่ผูก FK กับ `chat` — เหตุผลอยู่ในหัวข้อถัดไป

หลักที่ยึด

- ชื่อตารางเรียงจากแม่ไปลูก ลูกเอาชื่อแม่หน้า — `chat` → `chat_message` → `chat_message_attachment`
เวลาเปิด pgAdmin ตารางที่เกี่ยวข้องกันจะอยู่ติดกันโดยไม่ต้องจัดกลุ่มเอง
- DB เป็น `snake_case` โค้ดเป็น `camelCase` แปลงให้อัตโนมัติด้วย `SnakeNamingStrategy` ไม่ต้องเขียน mapping เอง
- 1 `chat` = 1 `enquiry` โจทย์ให้ path เป็น `/conversations` เลยใช้ตามนั้นที่ชั้น API ส่วนข้างในเรียก `chat` ตลอด
- เรื่องที่ระบบรับมาจากช่องทางแต่ยังไม่รู้ว่าเป็นลูกค้ารายไหน จะสร้างเป็นลูกค้า "ยังไม่ยืนยันตัวตน" ไว้ก่อน แล้วพนักงานกดรวมเข้ากับลูกค้าจริงทีหลังได้ ตอนรวมจะย้ายช่องทาง เรื่อง คำสั่งซื้อ และข้อความทั้งหมดใน transaction เดียว

- SLA เก็บเป็น snapshot ที่ตัว chat (sla_minutes , sla_due_at) ไม่ได้ join กลับไปที่ sla_policy ตอนอ่าน เพราะถ้าผู้จัดการแก้กฎวันนี้ เรื่องที่เปิดไปแล้วเมื่อวานต้องไม่ถูกตัดสินด้วยกฎใหม่ย้อนหลัง

5. ไล่ตามโจทย์ทีละข้อ

§3 ประเภทคำถาม

ครบทั้ง 7 ประเภท (PRODUCT_INFORMATION , PRICING , COMPLAINT , ORDER_DELIVERY , INVOICE_PAYMENT , SAMPLE_REQUEST , GENERAL) เก็บเป็น enum ใน chat.enquiry_type และมีช่อง enquiry_sub_type ไว้ระบุน้อย เช่น "สินค้าเสียหาย"

§4 แอปลูกค้า

เข้า/ออกจากระบบ, หน้าข้อมูลของฉัน (ดูข้อมูลติดต่อและคำสั่งซื้อย้อนหลัง), แจ้งเรื่องใหม่พร้อมเลือกประเภท, ค้นหาสินค้า, ใส่หัวข้อกับรายละเอียด, เลือกความเร่งด่วน, แนบรูป/ไฟล์, ดูสถานะและบทสนทนา, ตอบกลับในเรื่องเดิม

หน้าแรกมีปุ่มลัด 4 อัน (สินค้าเสียหาย / ติดตามออเดอร์ / ขอรราคา / ในกำกับภาษี) เพราะจากโจทย์ 4 เรื่องนี้คือสิ่งที่ลูกค้าร้านอาหารถามบ่อยที่สุด กดปุ๊บได้ฟอร์มที่เลือกประเภทให้แล้ว

§5 ข้อมูลของเรื่อง

มีครบตามที่ขอ: เลขที่เรื่อง (ENQ-2026-000123 สร้างจาก sequence), ลูกค้า, ช่องทาง, ประเภท, สินค้า, หัวข้อ, รายละเอียด, ความเร่งด่วน, แผนก/ผู้รับผิดชอบ, สถานะ, เวลาสร้าง, เวลาอัปเดตล่าสุด, ข้อมูล SLA

§6 Workflow

6 สถานะตามโจทย์ OPEN → ASSIGNED → IN_PROGRESS → WAITING_FOR_CUSTOMER → RESOLVED → CLOSED

- REOPENED ไม่ได้ทำเป็นสถานะที่ 7 แต่ทำการกระทำ — ถ้าลูกค้าทักกลับมาในเรื่องที่ปิดไปแล้ว ระบบเปิดเรื่องเดิมใหม่อัตโนมัติ นับ reopen_count เพิ่ม และเริ่มจับเวลา SLA รอบใหม่ เหตุผลคือ "เปิดใหม่" เป็นเหตุการณ์ ไม่ใช่สถานะที่เรื่องค้างอยู่ได้ ถ้าทำเป็นสถานะจะตอบไม่ได้ว่าเรื่องที่ REOPENED อยู่ตอนนี้ใครถืออยู่
- ESCALATED ก็เป็นการกระทำเช่นกัน — ส่งต่อไปอีกแผนกแล้วประทับเวลาไว้ที่ escalated_at ไม่ใช่สถานะ เพราะเรื่องที่ escalate ไปแล้วก็ยังต้องเดินตามสถานะปกติต่อ
- ตารางการเปลี่ยนสถานะอยู่ในไฟล์เดียว ใช้ร่วมกันทั้ง API และแอป จะได้ไม่มีทางที่สองฝั่งคิดกฎไม่ตรงกัน
- คนที่เปลี่ยนสถานะได้คือผู้รับผิดชอบเรื่องนั้น หัวหน้าที่มีสิทธิ์ INBOX_STATUS_CHANGE_ANY เปลี่ยนได้ทุกเรื่อง
- กันสองคนกดพร้อมกันด้วย optimistic lock (ส่ง version ที่เห็นมาด้วย ไม่ตรงกันตอบ 409)

§7 แอปพนักงาน

เข้าสู่ระบบ, แดชบอร์ด, ค้นหาเรื่องและลูกค้า, กรองตามสถานะ/ประเภท/ความเร่งด่วน/ผู้รับผิดชอบ/ช่วงเวลา, เปิดดูรายละเอียด, ตอบลูกค้า, มอบหมาย/เปลี่ยนผู้รับผิดชอบ, เปลี่ยนสถานะ, ส่งต่อแผนก, ดูไฟล์แนบ, ดูประวัติลูกค้า

จอต้งงานเป็น 3 ช่อง (รายการเรื่อง / บทสนทนา / แฉงข้อมูล) ตามที่ออกแบบใน `ux-ui.md` แฉงขวามีแท็บ ลูกค้า / รายละเอียด / โน้ตภายใน / แชนลูกค้า / ประวัติ

โน้ตภายในแยกจากข้อความปกติ ใช้ field `is_internal` บน `chat_message` ลูกค้าไม่มีทางเห็น ทั้งตอนดึงรายการ (query กรองออก) และตอนเปิดไฟล์แนบ

§8 แผนก

7 แผนกตามโจทย แต่ทำเป็นตาราง `department` ให้ admin เพิ่ม/แก้เองได้ในหน้า Settings ปิดใช้งานแทนการลบเพื่อไม่ให้ประวัติเก่าเสีย และกำหนดได้ว่าแผนกไหนเป็นค่าเริ่มต้นของเรื่องใหม่

§9 ค้นหาสินค้า

สินค้า mock 30 รายการ มีรหัส ชื่อ หมวด แบนด์ ขนาดบรรจุ หน่วย ค้นด้วย `pg_trgm` ซึ่งพิมพ์ผิวนิดหน่อยก็ย้งเจอ (เช่น "mozzarella" หา Mozzarella เจอ) เลือกวิธีนี้เพราะติดตั้ง full-text search แยกไม่ค้มกับข้อมูลระดับนี้ และ trigram รองรับภาษาไทยที่ไม่มีการเว้นวรรคได้ดีกว่า

โจทยขอแค่ข้อมูล mock กับการค้นหา แต่หน้า master data อื่นทุกหน้าจัดการได้หมด สินค้าจึงเป็นหน้าเดียวที่อ่านอย่างเดียว เลยเพิ่มหน้า **Settings > จัดการสินค้า** ให้ครบ (สิทธิ์ `SETTINGS_PRODUCT_MANAGE`) เพิ่มและแก้ไขได้ และ **ปิดใช้งานแทนการลบ** เหมือนแผนก — สินค้าที่เลิกขายจะหายจากตัวเลือก แต่เรื่องเก่าที่อ้างอิงมันย้งแสดงได้ปกติ หน้าจัดการบอกด้วยว่าสินค้าแต่ละตัวถูกอ้างอิงถึงในกี่เรื่อง จะได้ไม่เผลอปิดตัวที่ทีมใช้อยู่

§10 บทสนทนาและ realtime — เลือก Socket.IO เพราะอะไร

ทุกเรื่องมี thread ของตัวเอง ข้อความมี timestamp และสถานะการส่ง — ฝั่ง server เก็บ `delivered_at` กับ `read_at` ส่วนสถานะ "กำลังส่ง" เป็นของฝั่งแอประหว่างที่ยังไม่ได้รับคำตอบกลับมา

เลือก **Socket.IO** ไม่ใช่ WebSocket ดิบ ด้วยเหตุผล:

1. มี **reconnect** และ **fallback** ให้แล้ว มือถือหลุด ๆ ติด ๆ เป็นเรื่องปกติ ถ้าใช้ WebSocket ดิบต้องเขียน backoff เอง แถมเน็ตตงค์กรบางทีบล็อก WebSocket ซึ่ง Socket.IO ถอยไป long-polling ให้เอง
2. มี **room** ในตัว — จำเป็นมากกับโจทยนี้ เพราะพนักงานต้งได้ event เฉพาะเรื่องที่ตัวเองมีสิทธิ์เห็น เราจึงให้ join ห้องตาม scope (`chat:<id>` , `dept:<id>` , `staff:<id>`) ถ้าใช้ WebSocket ดิบต้งมาทำ routing เองทั้งหมด
3. ข้าม **instance** ได้ด้วย **Redis adapter** แคบรทัดเดียว พอ scale เป็นหลาย pod ข้อความย้งถึงทุกคน
4. รองรับ **acknowledgement** ในตัว ใช้ยืนยันสถานะส่งถึงได้

ที่แลกมาคือ payload ใหญ่กว่า WebSocket ดิบเล็กน้อยและผูกกับ client library ของมันเอง ซึ่งรับได้เมื่อเทียบกับที่ประหยัดไป

§11 Omnichannel

`POST /webhooks/:channel` รับจาก LINE / Facebook / web chat ตรวจลายเซ็น HMAC บน raw body (LINE เป็น base64, Facebook เป็น `sha256=<hex>`) เทียบแบบ timing-safe

การจับคู่คนเดิม: ดูจาก `customer_channel` ว่ารหัสผู้ส่งในช่องทางนั้นเคยผูกกับลูกค้าคนไหนไว้ ถ้าเจอและลูกค้ายังมีเรื่องที่เปิดค้างอยู่ ข้อความจะไปต่อในเรื่องเดิม ไม่เปิดเรื่องใหม่ ถ้าไม่เคยเจอเลยก็สร้างลูกค้าแบบยังไม่ยืนยันตัวตนไว้ให้พนักงานรวมทีหลัง

มีหน้า **จำลองช่องทาง** ในคอนโซล (`POST /webhooks/simulate`) ยิงเข้าเส้นทางเดียวกับ webhook จริงทุกประการ ต่างแค่ไม่ต้องมีลายเซ็น ใช้สถิติสถานการณ์ตามโจทย์ข้อ 23.14 ได้เลยโดยไม่ต้องต่อ LINE จริง

ข้อความซ้ำไม่เข้าสองรอบ เพราะเก็บ `external_message_id` ของช่องทางไว้และมี unique constraint

§12 Customer 360

แผงขวาในคอนโซลรวมไว้ทีเดียว: ข้อมูลติดต่อ, ช่องทางที่ผูกไว้, ประวัติเรื่องทั้งหมด, จำนวนเรื่องที่ยังเปิดอยู่, เรื่องร้องเรียนเก่า (กรองจากประเภท), ประวัติคำสั่งซื้อ (mock), เซลล์ที่ดูแล, ติดต่อล่าสุด

มีแท็บ **แชทลูกค้า** เพิ่มมาด้วย — รวมทุกข้อความที่ลูกค้าคนนี้เคยคุยข้ามทุกเรื่อง แต่ละบรรทัดบอกว่ามาจากเรื่องไหน กดแล้วเดินไปเรื่องนั้นได้ การค้นหาข้อความแยกสิทธิ์ต่างหาก เพราะการอ่าน thread กับการค้นทุกคำที่ลูกค้าเคยพิมพ์ไม่ใช่เรื่องเดียวกัน

§13-15 Offline และการกันสร้างซ้ำ

นี่คือส่วนที่ลงแรงมากที่สุด

เก็บลงเครื่องก่อน แอปเขียน outbox ลง SQLite (`expo-sqlite`) ก่อนเสมอ แลว่ามี `client_id` เป็น primary key ซึ่งเป็น UUID ที่สร้างจากเครื่อง — กด 2 ครั้งด้วย id เดิมก็ยังมีแถวเดียว

ยังอยู่หลังปิดแอป เพราะเป็น SQLite บนดิสก์ ไม่ใช่ state ในหน่วยความจำ ตอนเปิดแอปใหม่จะเปลี่ยนแถวที่ค้างสถานะ `SYNCING` กลับเป็น `PENDING_SYNC` (ปลอดภัยเพราะ API เป็น idempotent อยู่แล้ว)

ส่งเองเมื่อเน็ตกลับมา ฟังทั้งจาก NetInfo, ตอนแอปกลับมา foreground, และมี tick ซ้ำ ๆ ทุก 30 วินาทีเพื่อรายการที่รอ backoff อยู่

ลองใหม่แบบถอยห่าง `min(5 วินาที × 2^ครั้งที่ลอง, 15 นาที)` บวก jitter ไม่เกิน 20% jitter มีไว้กันทุกเครื่องตื่นมายิงพร้อมกันตอนเน็ตกลับมา

แยกฟังข้อควรกับฟังการ ถ้า server ตอบ 5xx = ลองใหม่ได้ ถ้าตอบ 4xx (ข้อมูลไม่ผ่าน validation, ไม่มีสิทธิ์) = ไม่ลองแล้ว เอาขึ้นมาบอกผู้ใช้ รายการเสียตัวเดียวไม่บล็อกที่เหลือ

การกันซ้ำตามโจทย์ข้อ 15 สถานการณ์คือ server สร้างเรื่องสำเร็จแล้วแต่ response หายระหว่างทาง แอปไม่รู้เลยยิงซ้ำ — วิธีที่ใช้:

1. แอปสร้าง `clientRequestId` (UUID) ตั้งแต่ตอนกดสร้าง ไม่ใช่ตอนส่ง แล้วใช้ค่าเดิมทุกครั้งที่ลองใหม่
2. DB มี unique constraint บน `chat.client_request_id` และ `chat_message.client_message_id`
3. ตอน insert ใช้ `ON CONFLICT DO NOTHING` แล้วอ่านแถวเดิมกลับมา
4. API ตอบ `created: true/false` กลับไปให้ — ครั้งแรกได้ `true` ยิงซ้ำได้ `false` พร้อมข้อมูลชุดเดิม

ผลคือถึงจะยิงซ้ำก็รอบก็ได้เรื่องเดียว และแอปแยกออกมา "สร้างใหม่" กับ "อันเดิมที่เคยส่งสำเร็จแล้ว" ต่างกันอย่างไร ไม่ต้องเดา

การเก็บให้ถูกที่ ที่เลือก unique constraint ใน DB แทนการเช็คในโค้ดก่อน insert เพราะการเช็คก่อนแล้วค่อย insert มีช่องว่างระหว่างสองคำสั่ง ถ้ามีสอง request เข้ามาพร้อมกันพอติจะรอดทั้งคู่ ให้ DB เป็นคนตัดสินคือทางเดียวที่ปิดช่องนั้นได้จริง

ทดสอบโจทย์ข้อ 14 อยู่ใน `npm run smoke` แล้ว (ปิดเน็ต → สร้าง 3 เรื่อง → ปิดแอป → เปิดใหม่ → ครบ 3 → ต่เน็ต → sync → server ได้ 3 → sync ซ้ำ → ยังได้ 3) และตรวจข้ามบน Android จริงแล้วด้วย

ข้อจำกัดที่ต้องบอกตรง ๆ: คิวออฟไลน์รองรับเฉพาะข้อความตัวอักษรกับการเปิดเรื่องใหม่ โน้ตภายในและไฟล์แนบยังต้องมีเน็ต เพราะไฟล์อัปโหลดตอนไม่มีเน็ตไม่ได้อยู่แล้ว ส่วนบนเว็บ outbox อยู่ในหน่วยความจำ หายเมื่อรีเฟรช เพราะ expo-sqlite บนเว็บต้องตั้ง header cross-origin isolation ซึ่งไม่คุ้มกับคอนโซลที่ใช้ตอนออนไลน์อยู่แล้ว ถ้าจะทำจริงใช้ IndexedDB แทน

§16 SLA

`sla_policy` กำหนดเป้าหมายตามประเภทคำถาม + ความเร่งด่วน กฎที่เจาะจงกว่าชนะ (ประเภท+ความเร่งด่วน > ประเภทอย่างเดียว > กฎครอบจักรวาล) ตั้งค่าได้ในหน้า Settings > SLA โดยไม่ต้องแก้โค้ด ตามที่โจทย์ขอให้ configurable

ค่าเริ่มต้นตามตัวอย่างในโจทย์: ข้อมูลสินค้า 4 ชั่วโมง, ร้องเรียน 2 ชั่วโมง, ร้องเรียนด่วน 30 นาที

หน้าจอแสดงเวลาที่เหลือ และขึ้นป้ายแดงเมื่อเกินกำหนด worker ไล่เช็คทุกนาทีแล้วยิง event ให้หน้าจอที่เปิดอยู่เปลี่ยนสีเอง

มีสวิตช์ "หยุดนับเวลาเมื่อรอลูกค้าตอบ" เพราะถ้าเรื่องค้างเพราะลูกค้ายังไม่ตอบ ไม่ควรนับเป็นความผิดของทีม

§17 ไฟล์แนบ

อัปโหลดรูปและไฟล์ได้ ตรวจชนิดไฟล์ (jpeg/png/gif/webp/heic, pdf, csv, txt) และขนาด (ไม่เกิน 10 MB) ทั้งสองฝั่ง

อัปโหลดทันทีที่เลือกไฟล์ ไม่ใช่ตอนกดส่ง กดส่งเลยไม่ต้องรอ และถ้าอัปโหลดพัง ผู้ใช้เห็นทันทีตอนเลือก ยังไม่ทันพิมพ์ข้อความเสร็จด้วยซ้ำ

ฝั่ง native ใช้ `XMLHttpRequest` ไม่ใช่ `fetch` เพราะ React Native stream ไฟล์จากดิสก์ให้เลย ไม่ต้องอ่านทั้งไฟล์เข้าหน่วยความจำก่อน (และ `fetch` ของ Expo SDK 54 ขึ้นไปรับเฉพาะ Blob ไม่รับ `{ uri }` ที่ picker คืนมา)

ลิงก์ไฟล์เป็นแบบเซ็นกำกับ เพราะ `<img>` กับ `<Image>` ส่ง Authorization header ไม่ได้ ลายเซ็นออกให้ตอนเสิร์ฟ ข้อความให้คนที่มิลิธีอ่านอยู่แล้ว ผูกกับไฟล์เดียว และหมดอายุใน 6 ชั่วโมง ตัว bucket ยังปิดสนิท

รูปจากช่องทางใช้ URL-first — เก็บ URL ต้นทางลง DB ทันทีแล้วตอบกลับ ไม่ให้ผู้ใช้รอดาว์โหลด จากนั้น worker ค่อยดึงไฟล์มาเก็บใน S3 แล้วอัปเดตแถวเดิม หน้าจอสลับไปใช้รูปของเราเองโดยผู้ใช้ไม่รู้สึกละไร ระหว่างที่ยังคัดลอกไม่เสร็จจะขึ้นข้อความบอกแทนรูปเสีย

ที่ยังไม่ได้ทำ: แถบแสดง % ระหว่างอัปโหลด (ตอนนี้เป็น spinner) ซึ่งโจทย์เขียนว่า "where practical" — โครงรองรับแล้วเพราะ XHR มี `upload.onprogress` ให้อยู่

§18 ค้นหาและแดชบอร์ด

ค้นได้ด้วยเลขที่เรื่อง ชื่อลูกค้า สินค้า เบอร์โทร อีเมล และคำในข้อความ กรองตามสถานะ ประเภท ความเร่งด่วน ผู้รับผิดชอบ แผนก แท็ก และช่วงเวลา

แดชบอร์ดมีทั้งหมด / เปิดอยู่ / กำลังทำ / รอลูกค้า / แก้ไขแล้ว / เกิน SLA และแยกตามประเภท แผนก ช่องทาง พร้อมรายการที่ใกล้เกินกำหนด

§19 ข้อกำหนดทางเทคนิค

React Native (ผ่าน Expo), TypeScript ทั้งระบบ, REST API, เก็บข้อมูลในเครื่องด้วย SQLite, มี auth, จัดการ error เป็นระบบ, อยู่ใน Git, มีเอกสาร — ครบตามที่ขอ เหตุผลการเลือกแต่ละอย่างอยู่ในหัวข้อ 6

§20 API ขั้นต่ำ 11 endpoint

ครบทั้ง 11 และมีเพิ่มอีก ดูรายการเต็มในหัวข้อ 7 หรือที่ Swagger

§21 ER และ architecture diagram

อยู่ในหัวข้อ 3 และ 4 ของเอกสารนี้ รายละเอียดเต็มพร้อมเหตุผลที่ตัดตารางลงอยู่ใน docs/design.md §5

6. เหตุผลที่เลือกแต่ละอย่าง

NestJS — โจทย์ให้อิสระเลือก backend เอง เลือกตัวนี้เพราะมี DI, guard, interceptor, validation pipe และ Swagger มาให้ในกล่องเดียว งานที่มีเรื่องสิทธิ์ซับซ้อนแบบนี้ได้ประโยชน์จาก guard ที่ประกาศบน decorator มาก อ่านโค้ดแล้วรู้ทันทีว่า endpoint ไหนต้องมีสิทธิ์อะไร

PostgreSQL — ต้องการ transaction จริง (การรวมลูกค้าย้ายข้อมูล 4 ตารางพร้อมกัน), unique constraint สำหรับกันซ้ำ, และ pg_trgm สำหรับค้นหา ทั้งสามอย่างนี้ Postgres ทำได้หมดโดยไม่ต้องลากบริการเพิ่ม

TypeORM — migration generate จาก entity ได้ ทำให้ schema กับโค้ดไม่หลุดจากกัน และ SnakeNamingStrategy แปลงชื่อให้เอง

Expo แขน React Native เปล่า ๆ — โจทย์ขอ React Native และอยากได้ทั้งแอปลูกค้ากับคอนโซลพนักงาน Expo universal ทำให้เขียนครั้งเดียวรันได้ทั้ง iOS Android และเว็บ ไม่ต้องดูแลสองโค้ดเบส ตัวที่ต้องแลกคือถ้าอยากใช้ native module ที่ Expo Go ไม่ได้ผู้มาให้ ต้องทำ development build

NativeWind (Tailwind บน React Native) — อยากได้ระบบ token เดียวที่ใช้ได้ทั้ง 3 แพลตฟอร์ม แทนการเขียน StyleSheet แยกและ CSS แยก

TanStack Query — cache, refetch, optimistic update, การรวม state ของ realtime กับ HTTP เข้าด้วยกัน ถ้าทำเองต้องเขียนเยอะและพลาดง่าย

สิทธิ์เก็บเป็น `bitmask ( bigint )` — สิทธิ์มี 40 กว่าตัวและต้องเช็คแทบทุก request ถ้าเก็บเป็นตาราง join จะกลายเป็น query เพิ่มทุกครั้ง เก็บเป็น `bitmask` แล้วอ่านทีเดียวดอน `authenticate` (มี `cache`) เช็คด้วย `bitwise` ซึ่งไม่มีต้นทุน ที่ใช้ `bigint` เพราะ JSON number เกิน 2^{53} แล้วเพี้ยน จึงส่งเป็น `string` แล้วแปลงเป็น `BigInt` ที่ฝั่งแอป

การมองเห็นแชทใช้เงื่อนไขเดียวกับด้วย `OR` — ไม่ใช่ยิงหลาย query แล้วเอามารวม เพราะเรื่องที่เป็นทั้ง "ของฉัน" และ "ของแผนกฉัน" จะขึ้นซ้ำสองแถว ทุก query ที่แตะ chat ต้องผ่าน `ChatAccessPolicy.applyScope` ตัวเดียวกันหมด

ของนอก scope ตอบ 404 ไม่ใช่ 403 — ถ้าตอบ 403 เท่ากับบอกว่า "มีเรื่องนี้อยู่จริงนะ แต่คุณไม่มีสิทธิ์" ซึ่งเดา id ไล่ดูได้ว่าระบบมีอะไรบ้าง

7. API

เอกสารเต็มพร้อมลองยิงได้ที่ <http://localhost:4000/api/docs> (Swagger) ทุก endpoint อยู่ใต้ `/api/v1` ยกเว้น `health`

กลุ่ม	Endpoint
Auth	<code>POST /auth/login</code> · <code>POST /auth/refresh</code> · <code>POST /auth/logout</code> · <code>GET /auth/me</code>
ลูกค้า	<code>GET /customers</code> · <code>GET /customers/:id</code> · <code>GET /customers/me</code> · <code>PATCH /customers/:id</code> · <code>GET /customers/:id/orders</code> · <code>GET /customers/:id/messages</code> · <code>POST /customers/:id/merge</code>
เรื่อง	<code>GET /conversations</code> · <code>POST /conversations</code> · <code>GET /conversations/:id</code> · <code>PATCH /conversations/:id</code> · <code>PUT /conversations/:id/assign</code> · <code>PUT /conversations/:id/status</code> · <code>PUT /conversations/:id/escalate</code> · <code>PUT /conversations/:id/tags</code>
ข้อความ	<code>GET /conversations/:id/messages</code> · <code>POST /conversations/:id/messages</code> · <code>POST /messages/sync</code>
ไฟล์แนบ	<code>POST /attachments</code> · <code>GET /attachments/:id/file</code>
ช่องทาง	<code>POST /webhooks/:channel</code> · <code>POST /webhooks/simulate</code>
สินค้า	<code>GET /products</code> · <code>GET /products/:id</code> · <code>GET /settings/products</code> · <code>POST /products</code> · <code>PATCH /products/:id</code>
แดชบอร์ด	<code>GET /dashboard/summary</code>
ตั้งค่า	<code>GET/POST/PATCH /sla-policies</code> · <code>/tags</code> · <code>/departments</code> · <code>/roles</code> · <code>/staff</code>
Health	<code>GET /api/health/live</code> · <code>GET /api/health/ready</code>

รูปแบบ error เดียวกันหมด ทุก endpoint ตอบ error หน้าตาเดียวกัน โดย `code` ใช้เป็น `i18n key` ตรง ๆ ที่ฝั่งแอป:

```
{ "statusCode": 409, "code": "chat.closed", "message": "...", "errors": [] }
```

ทำแบบนี้เพราะไม่อยากให้แอปต้องมานั่ง map ข้อความภาษาอังกฤษจาก server เป็นภาษาไทย แอปแค่เอา code ไปหาในไฟล์แปลก็ได้ข้อความที่ถูกภาษาของผู้ใช้ทันที และถ้าเจอ code ที่ยังไม่มีคำแปลก็ตกไปที่ข้อความกลาง ไม่ขึ้นข้อความภาษาอังกฤษดิบให้ลูกค้าเห็น

Realtime event chat.created · chat.updated · chat.message.created · sla.changed · customer.updated — ทุก event ส่งข้อมูลเต็มไปด้วย

8. ความปลอดภัย

- รหัสผ่านแฮชด้วย argon2id ไม่ใช่ bcrypt เพราะทนการโจมตีด้วย GPU ได้ดีกว่า
- Access token อายุ 15 นาที เก็บในหน่วยความจำอย่างเดียว ไม่ลง localStorage เพื่อไม่ให้ XSS หยิบไปได้
- Refresh token หมุนทุกครั้งที่ใช้ และตรวจการใช้ซ้ำ — ถ้าเจอ token เก่าถูกใช้อีกครั้งแปลว่าอาจโดนขโมย ระบบจะเพิกถอนทั้งสายทันที บนเว็บเก็บใน httpOnly cookie บนมือถือเก็บใน expo-secure-store
- หลายแท็บไม่ตีสัน ใช้ Web Locks API ให้การหมุน token เกิดทีละอัน ไม่ขึ้นแท็บหนึ่งหมุนแล้วอีกแท็บถือ token เก่าไปยิงต่อ กลายเป็นถูกมองว่าโดนขโมยแล้ว logout ทั้งหมด
- ล็อกบัญชีเมื่อกรอกผิดหลายครั้ง และตอบข้อความเดียวกันไม่ว่าอีเมลผิดหรือรหัสผิด เพื่อไม่ให้ไล่เดาว่าบัญชีไหนมีอยู่จริง
- Webhook ตรวจ HMAC บน raw body เทียบแบบ timing-safe
- เช็คลิทธิ์ 3 ชั้น — ซ่อนปุ่มบน UI, guard ที่ controller, และกรองใน query ชั้น repository ชั้นสุดท้ายสำคัญที่สุด เพราะเป็นชั้นเดียวที่ข้ามไม่ได้จริง

9. การจัดการ error

- ฝั่ง API — exception filter ตัวเดียวแปลงทุก error เป็นรูปแบบเดียวกัน, validation pipe ปฏิเสธ field ที่ไม่ได้ประกาศไว้ (forbidNonWhitelisted) กันข้อมูลแปลกปลอมหลุดเข้าไป, error ระดับ 500 ไม่ส่งรายละเอียดภายในออกไป
- ฝั่งแอป — errorMessage() ตัวเดียวแปลง error ทุกแบบเป็นข้อความที่ผู้อ่านรู้เรื่อง แยกกรณีเน็ตหลุด (TypeError จาก fetch) ออกจาก error ของ API
- การส่งข้อความล้มเหลวไม่ทำข้อความหาย ฟองข้อความยังอยู่ในสถานะรอส่ง และคิวจะลองใหม่ให้เอง
- หนึ่งข้อความเสียไม่ทำทั้งชุดพัง — ทั้งใน batch sync และใน webhook ที่ส่งมาหลายข้อความพร้อมกัน แต่ละรายการแยกกันเด็ดขาด

10. การทดสอบ

ชุด	จำนวน	ครอบคลุม
<code>npm run smoke</code> (API)	73 ข้อ	ไล่ตั้งแต่ login → scope การมองเห็น → มอบหมาย → กฎการเปลี่ยนสถานะ → เปิดเรื่องใหม่ อัตโนมัติ → realtime → offline sync ตามโจทย์ข้อ 14 → ไฟล์แนบ → webhook → รวมลูกค้า → SLA → จัดการสินค้า
<code>npm test</code> (API)	65 ข้อ	นโยบายการมองเห็นแชท, กฎเปลี่ยนสถานะ, bitmask, การแปลงจำนวนเงิน, ลายเซ็น webhook, ลิงก์ไฟล์แนบ
<code>npx jest</code> (แอป)	17 ข้อ	sync engine (ลำดับการส่ง, retry, ของซ้ำ, ถูกฆ่ากลางทาง), formatter, bitmask

นอกจากนี้ยังมีม็อบน Android emulator จริงทั้งชุด — เข้าสู่ระบบ, หน้าข้อมูลของฉัน, เปิดเรื่อง, แบนรูปจากคลังแล้วส่ง, ตัดเน็ตแล้วพิมพ์แล้วต่อเน็ตใหม่

11. ข้อจำกัดที่รู้อยู่ และสิ่งที่ต้องทำก่อนขึ้น production

ข้อจำกัดตอนนี้

- LINE / Facebook ยังไม่ได้ต่อบของจริง มีแต่ adapter ที่แปลง payload รูปแบบจริงกับหน้าจำลอง (โจทย์ระบุว่าไม่จำเป็น)
- ระบบคำสั่งซื้อเป็นข้อมูล mock ของจริงต้องต่อกับ ERP
- คิวออฟไลน์รองรับเฉพาะข้อความตัวอักษรกับการเปิดเรื่องใหม่ ไฟล์แนบและโน้ตภายในยังต้องมีเน็ต
- บนเว็บ outbox อยู่ในหน่วยความจำ หายเมื่อรีเฟรช (ควรเปลี่ยนเป็น IndexedDB)
- ยังไม่มีแถบ % ตอนอัปโหลด เป็น spinner
- ยังไม่ได้ทดสอบบน iOS จริง (เครื่องที่พัฒนาเป็น Windows) โค้ดเป็นชุดเดียวกันและไม่มีส่วนที่แยกตาม iOS แต่พูดตรง ๆ ว่ายังไม่ได้เห็นกับตา
- RabbitMQ ยกขึ้นมาใน docker compose แล้วและออกแบบไว้ใน `design.md` ว่าจะใช้เป็นทางสำรองตอน DB ล่ม แต่ ยังไม่ได้ต่อเข้าโค้ดจริง ตอนนี้ webhook ที่เขียน DB ไม่สำเร็จจะตอบ error กลับไปให้ต้นทางส่งซ้ำ
- ยังไม่มี E2E test อัตโนมัติฝั่ง UI (Detox / Playwright)

ถ้าจะขึ้นจริง

1. **Observability** ก่อนเพื่อน — structured log พร้อม correlation id, metric (p95 ของ webhook→UI, ความยาวคิว outbox, อัตรา SLA เกินกำหนด), tracing ข้าม service และ alert เมื่อคิว sync ค้างผิดปกติ
2. ย้ายงานเบื้องหลังไปที่คิวจริงจัง ตอนนี้ worker ใช้ interval + Redis lock ซึ่งพอสำหรับ prototype ของจริงควรเป็น BullMQ หรือ RabbitMQ เต็มรูปแบบ มี dead-letter queue และหน้าจอดูงานที่ค้าง
3. **Rate limit** ที่ขอบ โดยเฉพาะ `/auth/login` และ webhook ตอนนี้มีแค่ล็อกบัญชี

4. หมุน secret และย้ายเข้า secret manager ตอนนี้อยู่ใน env
5. แยก read replica + PgBouncer เมื่อ query อ่านเริ่มหนัก แดชบอร์ดกับการค้นหาเป็นตัวหลักที่ควรไปอยู่ replica
6. เก็บข้อความเก่าออกจากตารางหลัก chat_message จะโตเร็วที่สุด ควรแบ่ง partition ตามเดือนและย้ายของเก่าออก
7. ไฟล์แนบควรสแกนไวรัส ก่อนให้ดาวน์โหลด และเปลี่ยนไปใช้ presigned URL ของ S3 ตรง ๆ เพื่อไม่ให้ไฟล์วิ่งผ่าน API
8. CI/CD — รัน typecheck, lint, test, migration check ทุก PR และ deploy แบบ blue-green เพราะมี migration
9. ทดสอบบน iOS และทำ development build สำหรับแจกทีมทดสอบ
10. Backup และซั่มกู้คืน ตั้ง PITR ไว้และซั่มกู้จริงอย่างน้อยครึ่งหนึ่ง

12. สคริปต์สาริต (ตามโจทย์ข้อ 23)

ลำดับที่แนะนำ ใช้เวลาประมาณ 12 นาที

1. เปิดเรื่องถามข้อมูลสินค้า — เข้าแอปด้วย malee@bkkbistro.test กดปุ่ม "ขอราคา / ใบเสนอราคา" ค้นสินค้าด้วยคำที่สะกดผิดเล็กน้อยให้เห็นว่า trigram ยังหาเจอ
2. ร้องเรียนพร้อมแนบรูป — กด "สินค้าเสียหาย" เลือกสินค้า แบนรูป ส่ง แล้วกลับไปคอนโซลให้เห็นว่าเรื่องขึ้นทันทีโดยไม่ต้องรีเฟรช
3. มอบหมายข้ามแผนก — ในคอนโซลกดส่งต่อไป QC แล้วเข้าด้วย qc.agent@foodlink.test ให้เห็นว่าเรื่องโผล่ในกล่องงานเขา และเข้าด้วย sales.agent@foodlink.test ให้เห็นว่ามองไม่เห็น
4. คู่โต้ตอบกัน — เปิดสองจอข้างกัน พิมพ์จากฝั่งลูกค้าแล้วดูว่าขึ้นฝั่งพนักงานทันที และสถานะเปลี่ยนเป็น "กำลังดำเนินการ" ให้เอง
5. เว็บบ → LINE — เปิดหน้า "จำลองช่องทาง" ส่งข้อความจาก web chat ด้วยรหัสผู้ส่งหนึ่ง แล้วส่งจาก LINE ด้วยรหัสเดิม ให้เห็นว่าข้อความไปต่อในเรื่องเดิม ไม่เปิดเรื่องใหม่
6. สร้างเรื่องตอนไม่มีเน็ต — ปิด wifi ที่มีมือถือ สร้าง 3 เรื่อง ให้เห็นแถบบอกว่ารออยู่ที่ข้อความ
7. เข้าแอปแล้วเปิดใหม่ — ปิดแอปทิ้ง เปิดใหม่ ทั้ง 3 เรื่องยังอยู่
8. ต่อบริการแล้ว sync — ปิด wifi ดูว่ามันส่งเอง แล้วเช็คใน DB ว่าได้ 3 เรื่องพอดี
9. กันซ้ำ — สั่ง sync ซ้ำอีกรอบ แล้ว SELECT count(*) ให้เห็นว่ายังเป็น 3
10. Customer 360 — เปิดแผงขวาให้เห็นข้อมูลติดต่อ ช่องทางที่ผูกไว้ คำสั่งซื้อ และแท็บแชทลูกค้าที่รวมทุกข้อความข้ามเรื่อง

ข้อ 6–9 คือเทสบังคับตามโจทย์ข้อ 14 ถ้าอยากดูแบบอัตโนมัติรัน npm run smoke แล้วดูบรรทัดที่ขึ้นต้นด้วย "offline"

13. โครงโปรเจกต์

```

omnichannel-enquiry/
├─ omnichannel-enquiry-api/
│  └─ src/
│     │ └─ common/          # auth, permission, realtime, storage, filter, util ที่ใช้ร่วมกัน
│     │ └─ config/          # ตรวจ env ด้วย Joi ตอนบูต
│     │ └─ database/        # migration + seed
│     │ └─ modules/
│     │    └─ auth/  customer/  staff/  catalog/  sync/  webhook/
│     │    └─ chat/          # enquiry · message · attachment · sla · tag · dashboard
│     └─ scripts/smoke.mjs
│  └─ docs/                  # design.md · ux-ui.md · scale-assumptions.md · submission.md
│
├─ omnichannel-enquiry-app/
│  └─ src/
│     │ └─ app/              # route เท่านั้น (expo-router)
│     │ └─ components/       # common + inbox (+ modal)
│     │ └─ hooks/queries/     # หนึ่งไฟล์ต่อหนึ่ง API module
│     │ └─ services/         # http-client + service ต่อ module
│     │ └─ offline/          # outbox (SQLite / memory) + sync engine + backoff
│     │ └─ i18n/             # ไทย / อังกฤษ
│     └─
│  └─ omnichannel-enquiry-infra/  # Terraform (ยังไม่ได้ deploy)

```

ทุก module ฝั่ง API เรียงชั้นเหมือนกันหมด: controller → service → repository → dto ไม่มี module ไหนแตะ repository ของ module อื่นโดยตรง คุยกันผ่าน service ที่เป็นหน้าบ้านเท่านั้น เพื่อให้วันหนึ่งที่ยากแยกออกไปเป็นบริการของตัวเอง ไม่ต้องไล่แก้ทั้งโปรเจกต์