

Как работают компоненты и пропсы в Астро

Оглавление

- Как работают компоненты и пропсы в Астро
 - Оглавление
- Проблема
- Цель
- Решение
 - Пропсы компонента
 - Компоненты
 - Структура компонента
 - Скрипт компонента
 - Шаблон компонента
 - Компонентный дизайн

- Слоты
- Именованные слоты
- Резервный контент для слотов
- Перенос слотов
- HTML-компоненты
- Дополнительно (глубже в кроличью нору)
 - Fragments
 - set:directives
 - Справочник директив шаблонов
 - Правила
 - Общие директивы
 - class:list
 - set:html
 - set:text
 - client:directives
 - client:load

- client:idle
- timeout
- client:visible
- client:visible=
{{rootMargin}}
- client:media
- client:only
- Отображение
загружаемого
содержимого
- Индивидуальные
клиентские
директивы
- Директивы
сервера
- server:defer
- Директивы по
скрипту и стилю
- is:global
- is:inline
- define:vars

- Расширенные директивы
- is:raw
- framework-components
 - Использование компонентов фреймворка
 - Увлажняющие интерактивные компоненты
 - Доступные рекомендации по поддержанию баланса загрузки
 - Смешивание фреймворков
 - Передача свойств компонентам фреймворка
- Передача дочерних элементов

компонентам
фреймворка.

- Компоненты
фреймворка
вложенности
- Можно ли
использовать
компоненты
Astro внутри
компонентов
моего
фреймворка?
- Можно ли hydrate
компоненты
Astro?
- Сериализация
- Неподдерживаемые
структуры данных,
передаваемые
компонентам, такие как
функции

- Суть проблемы:
Граница между
сервером и
клиентом
- Почему функции
"не переезжают"
из мира 1 в мир 2?
- Объяснение
фразы
"человеческим
языком"
- Это значит:
- Аналогия с
переездом:
- Astro-syntax
 - Выражения,
подобные **JSX**
 - Переменные
 - Динамические
атрибуты

- Динамический HTML
- Динамические теги
- Фрагменты
- Различия между Astro и JSX
- Атрибуты
 - Несколько элементов
 - Комментарии
 - Вспомогательные утилиты компонентов
 - Astro.slots
- Astro.slots.has()
 - Astro.slots.render()
 - Astro.self
- passing-components-to-mdx-content

- @astrojs/mdx
 - Почему именно **MDX**?
 - Установка
 - Ручная установка
 - Интеграция с редактором
 - Использование MDX в Астро
 - Использование MDX с коллекциями контента
 - Использование экспортированных переменных в MDX
 - Экспортируемые объекты недвижимости

- Использование переменных метаданных в MDX
- Использование компонентов в **MDX**
- Назначение пользовательских компонентов элементам **HTML**
- Передача **components** содержимого в формат **MDX**
- Конфигурация
- Параметры, унаследованные от конфигурации **Markdown.**

- extendMarkdownC
onfig
 - recmaPlugins
 - optimize
 - ignoreElementNa
mes
- requestIdleCallback
- requestIdleCallback-
method
 - callback
 - options
 - Необязательный
 - Возвращаемое
значение
- addclientdirective-option
 - Простыми
словами:
 - Зачем это нужно:
 - Тип: (directive:
ClientDirectiveCon
fig) => void;

- Пример использования:
- Переделанный пример с выводом в консоль
- Как это использовать в компоненте
 - типы
 - server-islands
 - global-styles
 - defer
 - client-side-scripts
 - markdown-content
 - hydration
 - XSS
- [Материалы для статьи](#)

Проблема

передача информации между
файлами в Astro

Цель

- Разобраться с передачей пропсов
- Лучшие способы передачи
- Разбор компонентов в пропсах

Решение

Пропсы компонента

Компонент **Astro** может определять и принимать входные параметры — пропсы. Эти пропсы затем становятся доступными шаблону компонента для рендеринга HTML. Пропсы доступны в

глобальном объекте ***Astro.props*** в вашем скрипте.

Вот пример компонента, который получает пропсы **greeting** и **name**.

Обратите внимание, что получаемые входные параметры деструктурированы из глобального объекта ***Astro.props***.

```
---  
// Применение:  
<GreetingHeadline  
  greeting="Привет"  
  name="Партнёр" />  
const { greeting, name } =  
  Astro.props;  
---  
<h2>{greeting}, {name}!  
</h2>
```

Этот компонент при импорте и визуализации в других компонентах **Astro**, макетах или страницах может передавать эти параметры в качестве атрибутов:

```
---
import GreetingHeadline
from
'./GreetingHeadline.astro';
const name = "Astro"
---
<h1>Поздравительная
открытка</h1>
<GreetingHeadline
greeting="Привет" name=
{name} />
<p>Надеюсь, у вас чудесный
день!</p>
```

Вы также можете определить свои пропсы с помощью **TypeScript** с интерфейсом типа **Props**. Astro автоматически подхватит интерфейс **Props** в вашем блоке метаданных и выдаст предупреждения/ошибки типа. Этим входным параметрам также могут быть присвоены значения по умолчанию при деструктуризации из ***Astro.props***.

```
---  
interface Props {  
  name: string;  
  greeting?: string;  
}  
  
const { greeting =  
  "Привет", name } =  
  Astro.props;  
---  
<h2>{greeting}, {name}!  
</h2>
```

Пропсам компонента могут быть присвоены значения по умолчанию, которые можно использовать, если они не указаны.

```
---  
const { greeting =  
  "Привет", name =  
  "Астронавт" } =  
  Astro.props;  
---  
<h2>{greeting}, {name}!  
</h2>
```

Компоненты

Структура компонента

Компонент **Astro** состоит из двух основных частей: Скрипта компонента и Шаблона компонента. Каждая часть выполняет свою работу, но вместе они обеспечивают структуру, которая одновременно проста в использовании и достаточно выразительна, чтобы справиться с тем, что вы захотите создать.

```
---  
// Скрипт компонента  
(JavaScript)  
---  
<!-- Шаблон компонента  
(HTML + выражения JS) -->
```

Скрипт компонента

Astro использует блок кода **(---**) для идентификации скрипта в вашем

компоненте **Astro**. Если вы когда-либо писали Markdown раньше, возможно, вы уже знакомы с похожей концепцией, называемой метаданные. Идея **Astro** о скрипте компонента была непосредственно вдохновлена этой концепцией.

Вы можете использовать скрипт компонента для написания любого кода **JavaScript**, необходимого для визуализации шаблона. Это может включать в себя:

импорт других компонентов **Astro** импорт компонентов из других фреймворков, таких как **React** импорт данных, например файла **JSON** получение контента из **API** или базы данных создание переменных, на которые вы будете ссылаться в своем шаблоне

```
---  
import SomeAstroComponent  
from  
'../components/SomeAstroCom  
ponent.astro';  
import SomeReactComponent  
from  
'../components/SomeReactCom  
ponent.jsx';  
import someData from  
'../data/pokemon.json';  
  
// Доступ к пропсам  
компонента, таким как `title="Привет, мир" />`  
const {title} =  
Astro.props;  
  
// Получение внешних  
данных, даже из приватного  
API или базы данных  
const data = await  
fetch('SOME_SECRET_API_URL/
```

```
users').then(r =>
  r.json());
---
<!-- Здесь ваш шаблон! -->
```

Блок кода предназначен для того, чтобы гарантировать, что написанный в нём **JavaScript** остаётся «изолированным». Он не попадёт в ваше фронтенд-приложение и не окажется в руках пользователя. Здесь можно безопасно писать код, который является ресурсоёмким или чувствительным (например, подключение к вашей приватной базе данных), не беспокоясь о том, что он когда-либо попадёт в браузер пользователя.

Шаблон компонента

Шаблон компонента следует за блоком кода и определяет вывод **HTML** вашего

компонента.

Если вы напишете здесь простой **HTML**, ваш компонент будет отображать этот **HTML** на любой странице Astro, в которую он импортирован и используется.

Однако, синтаксис **Astro** так же поддерживает **JavaScript** выражения, теги *<style> u <script>* **Astro**, импортированные компоненты, и специальные директивы **Astro** . Данные и значения, определённые в скрипте компонента, можно использовать в шаблоне компонента для создания динамически создаваемого **HTML**.

```
---  
// Здесь ваш скрипт  
компонента!  
import Banner from
```

```
'../components/Banner.astro'
';
import Avatar from
'../components/Avatar.astro'
';
import
ReactPokemonComponent from
'../components/ReactPokemon
Component.jsx';
const myFavoritePokemon =
[/ * ... */];
const { title } =
Astro.props;
---
<!-- Поддерживаются HTML
комментарии! -->
{ /* Синтаксис комментариев
JS также действителен! =>
скорее jsx */ }

<Banner />
<h1>Привет, мир!</h1>

<!-- Используем пропсы и
```

другие переменные из
скрипта компонента: -->

```
<p>{title}</p>
```

<!-- Осуществляем
отложенный рендеринг
компонента с резервным
контентом для загрузки: -->

```
<Avatar server:defer>  
  <svg slot="fallback"  
class="generic-avatar"  
transition:name="avatar">..  
.</svg>  
</Avatar>
```

<!-- Включаем другие
компоненты
пользовательского
интерфейса с помощью
директивы `client`: для
гидратации: -->

```
<ReactPokemonComponent  
client:visible />
```

```
<!-- Комбинируем HTML с  
выражениями JavaScript, как  
в JSX: -->
```

```
<ul>
```

```
{myFavoritePokemon.map((dat  
a) => <li>{data.name}  
</li>)}  
</ul>
```

```
<!-- Используем директиву  
шаблона для создания имён  
классов из нескольких строк  
или даже объектов! -->
```

```
<p class:list={["add",  
"dynamic", {classNames:  
true}]} />
```

Компонентный дизайн

Компоненты спроектированы так, чтобы их можно было повторно использовать и

компоновать. Вы можете использовать компоненты внутри других компонентов для создания более продвинутого пользовательского интерфейса.

Например, компонент **Button** можно использовать для создания компонента **ButtonGroup**:

```
---  
import Button from  
'./Button.astro';  
---  
<div>  
  <Button title="Кнопка 1"  
>  
  <Button title="Кнопка 2"  
>  
  <Button title="Кнопка 3"  
>  
</div>
```

Слоты


`<slot />` это заполнитель для внешнего **HTML**-содержимого, позволяющий вставлять дочерние элементы из других файлов в шаблон компонента.

По умолчанию все дочерние элементы, переданные компоненту, будут отображаться в его **`<slot />`**.

Заметка

В отличие от пропсов, которые являются атрибутами, передаваемыми компоненту **Astro**, доступными для использования во всем вашем компоненте с помощью ***Astro.props***, слоты отображают дочерние элементы **HTML** там, где они написаны.

- `src/components/Wrapper.astro`



```
---
import Header from
'./Header.astro';
import Logo from
'./Logo.astro';
import Footer from
'./Footer.astro';

const { title } =
Astro.props
---
<div id="content-wrapper">
  <Header />
  <Logo />
  <h1>{title}</h1>
  <slot />  <!-- дочерний
элемент будет здесь -->
  <Footer />
</div>
```

- src/pages/fred.astro

```
---
import Wrapper from
'../components/Wrapper.astro';
---

<Wrapper title="Fred's
Page">
  <h2>Всё о Фреде</h2>
  <p>Вот немного информации
о Фреде.</p>
</Wrapper>
```

Этот шаблон является основой компонента макета **Astro**: целая страница **HTML**-контента может быть «обёрнута» тегами и передана компоненту для отрисовки внутри определённых в нем общих элементов страницы.

Именованные слоты

Компонент **Astro** также может иметь именованные слоты. Это позволяет передавать в местоположение слота только элементы **HTML** с соответствующим именем слота.

Слоты именуются с помощью атрибута ***name***:

- src/components/Wrapper.astro

```
---  
import Header from  
  './Header.astro';  
import Logo from  
  './Logo.astro';  
import Footer from  
  './Footer.astro';  
  
const { title } =  
  Astro.props  
---
```

```
<div id="content-wrapper">
  <Header />
  <!-- дочерние элементы с
атрибутом `slot="after-
header"` будут находиться
здесь -->
  <slot name="after-
header"/>
  <Logo />
  <h1>{title}</h1>
  <!-- дочерние элементы
без `slot`, или с
`slot="default"` будут
находиться здесь -->
  <slot />
  <Footer />
  <!-- дочерние элементы с
атрибутом `slot="after-
footer"` будут находиться
здесь -->
  <slot name="after-
footer"/>
</div>
```

Чтобы внедрить **HTML**-контент в определённый слот, используйте атрибут ***slot*** в любом дочернем элементе, чтобы указать имя слота. Все остальные дочерние элементы компонента будут вставлены в стандартный (безымянный) ***<slot />***.

- `src/pages/fred.astro`

```
---
import Wrapper from
'../components/Wrapper.astro';
---
<Wrapper title="Страница
Фреда">
  
  <h2>Всё о Фреде</h2>
  <p>Вот немного информации
```

```
о Фреде.</p>
  <p slot="after-
footer">Авторское право
2022</p>
</Wrapper>
```

- *** Совет Используйте атрибут ***slot="my-slot"*** в дочернем элементе, который вы хотите передать в соответствующий заполнитель ***<slot name="my-slot" />*** в вашем компоненте.

Чтобы передать несколько HTML-элементов в заполнитель ***<slot/>*** компонента без обёртывающего ***<div>***, используйте атрибут ***slot=""*** на компоненте ***<Fragment/>***

- `src/components/CustomTable.astro`


```
---  
//  Создание  
пользовательской таблицы с  
именованными заполнителями  
для заголовка и тела  
контента  
---  
<table class="bg-white">  
  <thead class="sticky top-  
0 bg-white"><slot  
name="header" /></thead>  
  <tbody class="[_tr:nth-  
child(odd)]:bg-gray-100">  
    <slot name="body" />  
  </tbody>  
</table>
```

Вставьте несколько строк и столбцов
HTML-контента с помощью атрибута
slot="", чтобы указать содержимое

"header" и "body". Отдельные элементы **HTML** также можно стилизовать:

- `src/components/StockTable.astro`

```
---
import CustomTable from
'./CustomTable.astro';
---
<CustomTable>
  <Fragment slot="header">
    <!-- передаём заголовок
    таблицы -->
    <tr><th>Название
    продукта</th><th>Единицы на
    складе</th></tr>
  </Fragment>

  <Fragment slot="body">
    <!-- передаём тело таблицы
    -->
    <tr><td>Шлёпанцы</td>
    <td>64</td></tr>
```

```
<tr><td>Ботинки</td>
<td>32</td></tr>
<tr><td>Кроссовки</td>
<td class="text-red-
500">0</td></tr>
</Fragment>
</CustomTable>
```

Обратите внимание, что именованные слоты должны быть непосредственными дочерними элементами компонента. Вы не можете передавать именованные слоты через вложенные элементы.

- *** Совет

Именованные слоты также можно передавать в [компоненты UI фреймворков!](#)


- *** Заметка

Невозможно динамически генерировать имя слота **Astro**, например, внутри функции **map**. Если эта функция необходима в компонентах UI-фреймворка, лучше всего генерировать эти динамические слоты внутри самого фреймворка.

Резервный контент для слотов


Слоты также могут отображать резервный контент. Когда в слот не передаются соответствующие дочерние элементы, элемент **<slot />** отобразит свои собственные дочерние элементы-заполнители.

- `src/components/Wrapper.astro`



```
---
import Header from
'./Header.astro';
import Logo from
'./Logo.astro';
import Footer from
'./Footer.astro';

const { title } =
Astro.props
---
<div id="content-wrapper">
  <Header />
  <Logo />
  <h1>{title}</h1>
  <slot>
    <p>Это резервное
содержимое, если в слот не
передан дочерний
элемент</p>
  </slot>
  <Footer />
</div>
```



Резервный контент будет отображаться только в том случае, если нет соответствующих элементов с атрибутом ***slot="name"***, передаваемых в именованный слот.

Astro передаст пустой слот, если элемент слота существует, но не содержит контента для передачи. Резервный контент нельзя использовать в качестве значения по умолчанию, когда передаётся пустой слот. Резервный контент отображается только тогда, когда элемент слота не найден.

- как по мне почти бессмысленно лучше уж рухнет если что... разве что если отображать и обрабатывать с базы данных... и вывести надпись данных нет но тут

астро как по мне проигрывает
next.js

Перенос слотов

Слоты можно передавать другим компонентам. Например, при создании вложенных макетов:

- `src/layouts/BaseLayout.astro`

```
---  
---  
<html lang="en">  
  <head>  
    <meta charset="utf-8"  
  />  
    <link rel="icon"  
type="image/svg+xml"  
href="/favicon.svg" />  
    <meta name="viewport"  
content="width=device-
```

```
width" />
    <meta name="generator"
content={Astro.generator}
/>
    <slot name="head"/>
</head>
<body>
    <slot />
</body>
</html>
```

- src/layouts/HomeLayout.astro

```
---
import BaseLayout from
"./BaseLayout.astro";
---
<BaseLayout>
    <slot name="head"
slot="head"/>
    <slot />
</BaseLayout>
```


- Результат

```
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="utf-8"
  />
    <link rel="icon"
type="image/svg+xml"
href="/favicon.svg" />
    <meta name="viewport"
content="width=device-
width" />
    <meta name="generator"
content="Astro vX.Y.Z" />

    <!-- Слот head пуст -->

  </head>
  <body>
    <!-- Слот по умолчанию
пуст -->
```

```
</body>  
</html>
```

- *** Моя Заметка Может быть очень полезно для SEO
- *** Заметка

Именованные слоты могут быть переданы другому компоненту, используя атрибуты ***name u slot*** в теге ***<slot />***

Теперь содержимое стандартного (безымянного) слота и слота head, переданных в HomeLayout, будет перенесено в родительский компонент BaseLayout.

- src/pages/index.astro

```
---  
import HomeLayout from  
"../layouts/HomeLayout.astro";  
---  
<HomeLayout>  
  <title  
slot="head">Astro</title>  
  <h1>Astro</h1>  
</HomeLayout>
```

- Результат

```
<html lang="en">  
  <head>  
    <meta charset="utf-8"  
  />  
    <link rel="icon"  
type="image/svg+xml"  
href="/favicon.svg" />  
    <meta name="viewport"
```

```
content="width=device-  
width" />  
    <meta name="generator"  
content="Astro vX.Y.Z" />  
  
    <!-- Title "Astro"  
попадает сюда благодаря  
перенаправлению слотов -->  
    <title>Astro</title>  
  
</head>  
<body>  
    <!-- Заголовок "Astro"  
попадает сюда как основной  
КОНТЕНТ -->  
    <h1>Astro</h1>  
    </body>  
</html>
```

HTML-компоненты

Astro поддерживает импорт и использование *.html* файлов в качестве компонентов или размещение этих файлов в подкаталоге *src/pages/* в качестве страниц. Возможно, вам захочется использовать **HTML**-компоненты, если вы повторно используете код с существующего сайта, созданного без фреймворка, или если вы хотите убедиться, что ваш компонент не имеет динамических функций.

HTML-компоненты должны содержать только валидный **HTML**, поэтому они лишены ключевых возможностей компонентов **Astro**:

Они не поддерживают метаданные, импорт на стороне сервера или динамические выражения. Любые теги *<script>* остаются неупакованными, и

обрабатываются, как если бы у них был атрибут **is:inline**. Они могут только ссылаться на ресурсы, которые находятся в папке **public/**.

- *** Заметка

В **HTML**-компоненте элемент **<slot />** будет работать так же, как и в компоненте **Astro**. Чтобы использовать **HTML Web Component Slot**, добавьте атрибут **is:inline** к вашему элементу **<slot>**.

Дополнительно (глубже в кроличью нору)

Fragments

Astro поддерживает **<> </>** нотацию и предоставляет встроенный компонент. Этот компонент может быть полезен для

предотвращения использования элементов-обёрток при добавлении `set:*directives` для внедрения **HTML**-строки.

В следующем примере текст абзаца визуализируется с использованием компонента:

```
---  
const htmlString = '<p>Raw  
HTML content</p>';  
---  
<Fragment set:html=  
{htmlString} />
```

set:directives

Справочник директив шаблонов

Директивы шаблона — это особый вид **HTML**-атрибута, доступный внутри любого шаблона компонента **Astro** (**.astro**), и некоторые из них также могут использоваться в **.mdx**.

Директивы шаблона используются для управления поведением элемента или компонента. Директива шаблона может включать какую-либо функцию компилятора, упрощающую вашу работу (например, использование **class:list** вместо **class**). Или директива может указывать компилятору **Astro** на необходимость выполнения каких-либо особых действий с этим компонентом (например, [гидратации](#) с помощью **client:load**).

В этой части описываются все директивы шаблонов, доступные вам в **Astro**, и

принцип их работы.

Правила

Чтобы шаблонная директива была действительной, она должна:

Включите двоеточие :в его имя, используя форму **X:Y**(например: **client:load**). Быть видимым для компилятора (например: *****<X {...attr}>*****не будет работать, если **attr** содержит директиву). Некоторые директивы шаблона (но не все) могут принимать пользовательское значение:

<X client:load />(не имеет значения) **<X class:list={{['some-css-class']}} />**

(принимает массив) Директива шаблона никогда не включается напрямую в конечный **HTML**-вывод компонента.

Общие директивы

class:list

class:list={...} Принимает массив значений класса и преобразует их в строку класса. Работает на основе популярной вспомогательной библиотеки [clsx от @lukeed](#).

class:list принимает массив из нескольких возможных типов значений:

string: Добавлено к элементу class **Object:** Все ключи истины добавляются к элементу class **Array:** сплюснутый **false, null, или undefined:** пропущено

```
<!-- This -->  
<span class:list={[ 'hello  
goodbye', { world: true },  
[ 'friend' ] ]} />  
<!-- Becomes -->
```

```
<span class="hello goodbye  
world friend"></span>
```

set:html

set:html={string} внедряет **HTML**-строку в элемент, аналогично настройке ***el.innerHTML***.

Astro не экранирует значение автоматически! Убедитесь, что вы доверяете этому значению, или экранировали его вручную перед передачей в шаблон. Если вы забудете сделать это, вы рискуете стать жертвой [межсайтового скриптинга \(XSS\)](#).

```
---  
const rawHTMLString =  
"Hello
```

```

<strong>World</strong>"
---
<h1>{rawHTMLString}</h1>
  <!-- Output: <h1>Hello
    &lt;strong&gt;World&lt;/strong&gt;</h1> -->
  <h1 set:html=
    {rawHTMLString} />
    <!-- Output: <h1>Hello
      <strong>World</strong></h1>
    -->

```

Вы также можете использовать **set:html** ,
****<Fragment>**** чтобы избежать
 добавления ненужного элемента-обёртки.
 Это может быть особенно полезно при
 получении **HTML** из **CMS**.

```

---
const cmsContent = await
  fetchHTMLFromMyCMS();

```

```
---  
<Fragment set:html=  
{cmsContent}>
```

****set:html={Promise<string>}**** вставляет **HTML**-строку в элемент, заключенный в **Promise**.

Это можно использовать для внедрения **HTML**-кода, хранящегося снаружи, например, в базе данных.

```
---  
import api from  
'../db/api.js';  
---  
<article set:html=  
{api.getArticle(Astro.props  
.id)}></article>
```

set:html=

{Promise<Response>} внедряет ответ в элемент.

Это особенно полезно при использовании **fetch()**. Например, при извлечении старых записей из предыдущего генератора статических сайтов.

```
<article set:html=
{fetch('http://example/old-
posts/making-soup.html')}>
</article>
```

set:html Может использоваться с любым тегом и не обязательно включать HTML. Например, используйте с **JSON.stringify()** с **<script>** тегом, чтобы добавить схему **JSON-LD** на страницу.

```
<script
type="application/ld+json"
set:html={JSON.stringify({
  "@context":
  "https://schema.org/",
  "@type": "Person",
  name: "Houston",
  hasOccupation: {
    "@type": "Occupation",
    name: "Astronaut"
  }
})}/>
```

set:text

set:text={string} Вставляет текстовую строку в элемент, аналогично настройке **el.innerText**. В отличие от **set:html**, string передаваемое значение автоматически экранируется **Astro**.

Это эквивалентно простой передаче переменной напрямую в выражение шаблона (например: **<div>{someText}</div>**), поэтому эта директива обычно не используется.

client:directives

Эти директивы управляют тем, как **компоненты UI Framework** размещаются на странице.

По умолчанию **компонент UI Framework** не обрабатывается на клиенте. Если ***client:**** директива не указана, его **HTML**-код отображается на странице без **JavaScript**.

Директиву **client** можно использовать только в **компоненте UI-фреймворка**, который напрямую импортируется в **.astro** компонент. Директивы **Hydration** не поддерживаются при использовании

динамических тегов и пользовательских компонентов, передаваемых через `components` свойство .

client:load

- Приоритет: Высокий
- Полезно для: мгновенно видимых элементов пользовательского интерфейса, которые должны стать интерактивными как можно скорее. Загружайте и гидратируйте компонент **JavaScript** немедленно при загрузке страницы.

```
<BuyButton client:load />
```

client:idle

- Приоритет: Средний

- Полезно для: низкоприоритетных элементов пользовательского интерфейса, которые не требуют немедленного взаимодействия. Загрузите и обновите **JavaScript**-компонент после завершения первоначальной загрузки страницы и [requestIdleCallback](#) срабатывания события. Если ваш браузер не поддерживает , будет использоваться событие [requestIdleCallback](#) документа **.load**

```
<ShowHideButton client:idle  
/>
```

timeout

Добавлено в: astro@4.15.0

Максимальное время ожидания (в **миллисекундах**) перед загрузкой компонента, даже если начальная загрузка страницы еще не завершена.

Это позволяет передавать значение параметра `timeout` из `requestIdleCallback()` спецификации . Это означает, что вы можете отложить гидратацию для элементов пользовательского интерфейса с более низким приоритетом, обеспечивая больший контроль и гарантируя интерактивность элемента в течение заданного периода времени.

```
<ShowHideButton  
  client:idle={{timeout:  
    500}} />
```

client:visible

- Приоритет: низкий
- Полезно для: низкоприоритетных элементов пользовательского интерфейса, которые либо находятся далеко внизу страницы («ниже сгиба»), либо требуют настолько много ресурсов для загрузки, что вы бы предпочли не загружать их вообще, если пользователь никогда не увидит этот элемент. Загружайте и гидратируйте **JavaScript**-код компонента после того, как он попадает в область просмотра пользователя. **IntersectionObserver** Для отслеживания видимости используется внутренний механизм.

```
<HeavyImageCarousel  
  client:visible />
```

client:visible={{rootMargin}}

Добавлено в: astro@4.1.0

При необходимости значение **rootMargin** может быть передано базовому **IntersectionObserver**. Если **rootMargin** указано, **JavaScript**-компонент будет гидратироваться, когда заданное поле (в пикселях) вокруг компонента попадает в область просмотра, а не сам компонент.

```
<HeavyImageCarousel  
  client:visible=  
    {{rootMargin: "200px"}} />
```

Указание **rootMargin** значения может сократить сдвиги макета (CLS), дать компоненту больше времени для загрузки

при более медленном интернет-соединении и сделать компоненты интерактивными быстрее, повысив стабильность и скорость реагирования страницы.

client:media

- Приоритет: низкий
- Полезно для: переключателей боковой панели и других элементов, которые могут быть видны только на экранах определенных размеров.

client:media={string} загружает и обновляет компонент **JavaScript** после выполнения определенного медиа-запроса **CSS**.

Примечание

Если компонент уже скрыт и показан с помощью медиа-запроса в вашем **CSS**, то может быть проще просто использовать его **client:visible** и не передавать тот же медиа-запрос в директиву.

```
<SidebarToggle  
  client:media="(max-width:  
  50em)" />
```

client:only

client:only={string} Пропускает рендеринг **HTML** на сервере и отображает его только на клиенте. Он действует аналогично: ***client:load*** загружает, отображает и обновляет компонент сразу после загрузки страницы.

Необходимо передать корректную платформу компонента в качестве значения! Поскольку **Astro** не запускает компонент во время сборки на сервере, **Astro** не знает, какую платформу использует ваш компонент, пока вы не укажете её явно.

```
<SomeReactComponent  
  client:only="react" />  
<SomePreactComponent  
  client:only="preact" />  
<SomeSvelteComponent  
  client:only="svelte" />  
<SomeVueComponent  
  client:only="vue" />  
<SomeSolidComponent  
  client:only="solid-js" />
```


Отображение загружаемого содержимого

Для компонентов, которые отображаются только на клиенте, также можно отображать резервный контент во время загрузки. Используйте ***slot="fallback"*** этот параметр для любого дочернего элемента, чтобы создать контент, который будет отображаться только до тех пор, пока ваш клиентский компонент не станет доступен:

```
<ClientComponent
  client:only="vue">
  <div
    slot="fallback">Loading</div>
</ClientComponent>
```

Индивидуальные клиентские директивы

Начиная с версии Astro 2.6.0 интеграции также позволяют добавлять пользовательские ***client:**** директивы для изменения того, как и когда следует гидратировать компоненты.

Посетите часть [addClientDirectiveAPI](#) , чтобы узнать больше о создании пользовательской клиентской директивы.

Директивы сервера

Эти директивы управляют отображением компонентов серверного острова.

server:defer

Директива ***server:defer*** преобразует компонент в серверный остров, заставляя

его отображаться по требованию, вне области отображения остальной части страницы.

Подробнее об использовании компонентов серверного острова [см.](#)

```
<Avatar server:defer />
```

Директивы по скрипту и стилю

Эти директивы можно использовать только в **HTML** `<script>` и `<style>` тегах для управления тем, как клиентский **JavaScript** и **CSS** обрабатываются на странице.

is:global

По умолчанию **Astro** автоматически применяет `<style>` **CSS**-правила к компоненту. Вы можете отключить это поведение с помощью ***is:global*** директивы.

is:global При включении компонента содержимое тега `<style>` применяется глобально на странице. Это отключает систему **CSS**-областей действия **Astro**. Это эквивалентно заключению всех селекторов в `<style>` тег с ***:global()***.

Вы можете объединить `<style>` и `<style is:global>` в одном компоненте, чтобы создать некоторые глобальные правила стиля, сохраняя при этом область действия большей части **CSS** вашего компонента.

Более подробную информацию о работе глобальных стилей см . на странице

«Стилизация и CSS» .

```
<style is:global>  
  body a { color: red; }  
</style>
```

is:inline

По умолчанию **Astro** обрабатывает, оптимизирует и объединяет все теги `<script>` и `<style>` которые видит на странице. Вы можете отключить это поведение с помощью ***is:inline*** директивы.

is:inline **Astro** указывает оставить тег `<script>` или `<style>` как есть в конечном **HTML**-коде. Содержимое не будет обработано, оптимизировано или упаковано. Это ограничивает некоторые функции **Astro**, такие как импорт пакета

npm или использование языка компиляции в **CSS**, например, **Sass**.

Директива ***is:inline*** означает, что `<style>` и `<script>` теги:

- Не будет объединено во внешний файл. Это означает, что атрибуты, например ***defer***, управляющие загрузкой внешнего файла, не будут иметь никакого эффекта.
- Дедупликация не производится — элемент будет появляться столько раз, сколько он отображается.
- Ссылки ***// import*** не будут разрешены относительно файла ***.@import url().astro***
- Будет отображен в конечном выходном **HTML**-коде именно там,

где он был создан.

- Стили будут глобальными и не будут ограничены компонентом.
- *** Осторожность

Эта `is:inline` директива подразумевается всякий раз, когда в теге используется любой атрибут, кроме `.src`. Единственным исключением является использование директивы в теге, которое не подразумевает автоматически.

```
<script>  
<style>define:vars<style>is  
:inline
```

```
<style is:inline>  
/* inline: relative & npm
```

```
package imports are not
supported. */
  @import '/assets/some-
public-styles.css';
  span { color: green; }
</style>
```

```
<script is:inline>
  /* inline: relative & npm
package imports are not
supported. */
  console.log('I am inlined
right here in the final
output HTML.');
```

Посмотрите, как работают **клиентские скрипты** в компонентах Astro.

define:vars

define:vars={...} Может передавать серверные переменные из ***frontmatter*** вашего компонента в клиент `<script>` или `<style>` теги. Поддерживаются любые **JSON**-сериализуемые переменные ***frontmatter***, в том числе **props** переданные в ваш компонент через ***Astro.props***. Значения сериализуются с помощью ***JSON.stringify()***.

```
---
const foregroundColor =
  "rgb(221 243 228)";
const backgroundColor =
  "rgb(24 121 78)";
const message = "Astro is
  awesome!";
---
<style define:vars={{
  textColor: foregroundColor,
  backgroundColor }}>
  h1 {
```

```
        background-color: var(-
-background-color);
        color: var(--
text-color);
    }
</style>

<script define:vars={{
message }}>
    alert(message);
</script>
```

- *** Осторожность

Использование ***define:vars*** тега `<script>` подразумевает ***is:inline*** директиву, что означает, что ваши скрипты не будут объединены, а будут встроены непосредственно в **HTML**.

Это связано с тем, что когда **Astro** объединяет скрипт, он включает и

запускает его один раз, даже если вы включаете компонент, содержащий скрипт, несколько раз на одной странице.

define:vars требует повторного запуска скрипта с каждым набором значений, поэтому вместо этого **Astro** создает встроенный скрипт.

Для скриптов попробуйте передавать переменные в скрипты вручную .

Расширенные директивы

is:raw

is:raw указывает компилятору **Astro** обрабатывать все дочерние элементы этого элемента как текст. Это означает, что весь специальный синтаксис шаблонов **Astro** будет игнорироваться внутри этого компонента.

Например, если у вас есть пользовательский компонент **Katex**, который преобразует текст в **HTML**, вы можете попросить пользователей сделать следующее:

```
---  
import Katex from  
  '../components/Katex.astro'  
;  
---  
<Katex is:raw>Some  
conflicting {syntax}  
here</Katex>
```

framework-components

Фронтенд-фреймворки

Создайте свой **Astro** сайт, не жертвуя любимым фреймворком компонентов.

Создавайте астрологические острова ,
используя **UI-фреймворки** на ваш выбор.

Официальная интеграция фронтенд-
фреймворков **Astro** поддерживает
множество популярных фреймворков

В [каталоге](#) интеграций вы найдете еще
больше интеграций с фреймворками,
поддерживаемыми сообществом
(например, Angular, Qwik, Elm).

UI-фреймворки:

[@astrojs/ alpinejs](#)

[@astrojs/ preact](#)

[@astrojs/ react](#)

[@astrojs/ solid-js](#)

[@astrojs/ svelte](#)

@astrojs/ vue

- можно установить и настроить одну или несколько интеграций.

Подробную информацию об установке и настройке интеграций **Astro** см. в [Руководстве по интеграциям](#).

Использование компонентов фреймворка

Используйте компоненты вашего **JavaScript**-фреймворка на страницах, макетах и в компонентах **Astro** так же, как и компоненты **Astro**! Все ваши компоненты могут располагаться вместе */src/components* или быть организованы любым удобным для вас способом.

Чтобы использовать компонент фреймворка, импортируйте его по

относительному пути в скрипте вашего компонента **Astro**. Затем используйте компонент вместе с другими компонентами, **HTML**-элементами и выражениями, подобными **JSX**, в шаблоне компонента.

- `src/pages/static-components.astro`

```
---
import MyReactComponent
from
'../components/MyReactComponent.jsx';
---
<html>
  <body>
    <h1>Use React
components directly in
Astro!</h1>
    <MyReactComponent />
```

```
</body>  
</html>
```

По умолчанию компоненты вашего фреймворка будут отображаться на сервере только в виде статического **HTML**. Это полезно для создания шаблонов неинтерактивных компонентов и позволяет избежать отправки лишнего **JavaScript** на клиентскую сторону.

Увлажняющие интерактивные компоненты

Компонент фреймворка можно сделать интерактивным (гидратированным) с помощью ***client:**** директивы. Это атрибуты компонента, которые определяют, когда **JavaScript**-код

компонента должен быть отправлен в браузер.

При использовании всех клиентских директив, кроме `<script> client:only`, ваш компонент сначала будет отображаться на сервере для генерации статического **HTML**. **JavaScript** компонента будет отправлен в браузер в соответствии с выбранной вами директивой. Затем компонент будет инициализирован и станет интерактивным.

- `src/pages/interactive-components.astro`

```
---  
// Example: hydrating  
framework components in the  
browser.
```

```
import InteractiveButton
from
'../components/InteractiveB
utton.jsx';
import InteractiveCounter
from
'../components/InteractiveC
ounter.jsx';
import InteractiveModal
from
'../components/InteractiveM
odal.svelte';
---
<!-- This component's JS
will begin importing when
the page loads -->
<InteractiveButton
client:load />

<!-- This component's JS
will not be sent to the
client until
the user scrolls down and
the component is visible on
```

```
the page -->
<InteractiveCounter
client:visible />

<!-- This component won't
render on the server, but
will render on the client
when the page loads -->
<InteractiveModal
client:only="svelte" />
```

Необходимый для рендеринга компонента **JavaScript**-фреймворк (**React**, **Svelte** и т. д.) будет отправлен в браузер вместе с собственным **JavaScript**-кодом компонента. Если два или более компонентов на странице используют один и тот же фреймворк, фреймворк будет отправлен только один раз.

- ***Доступность

Большинство специфических для фреймворков шаблонов обеспечения доступности должны работать одинаково при использовании этих компонентов в **Astro**. Обязательно выберите директиву клиента, которая обеспечит правильную загрузку и выполнение всего **JavaScript**-кода, связанного с доступностью, в нужное время!

Доступные рекомендации по поддержанию баланса загрузки

Для компонентов пользовательского интерфейса доступно несколько директив гидратации: **client:load**, **client:idle**, **client:visible**, **client:media={QUERY}** и **client:only={FRAMEWORK}**.

Полное описание этих рекомендаций по гидратации и их применению вы найдете

в справочной информации.

Смешивание фреймворков

В одном и том же компоненте Astro можно импортировать и отображать компоненты из разных фреймворков.

- `src/pages/mixing-frameworks.astro`

```
---  
// Example: Mixing multiple  
framework components on the  
same page.  
import MyReactComponent  
from  
'../components/MyReactComponent.jsx';  
import MySvelteComponent  
from  
'../components/MySvelteComponent.svelte';
```

```
import MyVueComponent from
'../components/MyVueCompone
nt.vue';
---
<div>
  <MySvelteComponent />
  <MyReactComponent />
  <MyVueComponent />
</div>
```

Astro распознает и отобразит ваш компонент на основе расширения его файла. Для различения фреймворков, использующих одно и то же расширение файла, требуется дополнительная настройка при рендеринге нескольких **JSX**-фреймворков (например, **React** и **Preact**).

- ***Осторожность

Только компоненты **Astro** *.astro* могут содержать компоненты из нескольких фреймворков.

Передача свойств компонентам фреймворка

Вы можете передавать свойства из компонентов **Astro** в компоненты фреймворка:

- `src/pages/frameworks-props.astro`

```
---
import TodoList from
'../components/TodoList.jsx
';
import Counter from
'../components/Counter.svelte';
---
<div>
```

```
<TodoList initialTodos=
  [{"learn Astro", "review
  PRs"}] />
  <Counter startingCount=
  {1} />
</div>
```

Свойства, передаваемые компонентам интерактивной среды разработки с помощью ***client:**** директивы, должны быть **сериализованы**: преобразованы в формат, подходящий для передачи по сети или хранения. Однако **Astro** сериализует не все типы структур данных. Поэтому существуют некоторые ограничения на то, что можно передавать в качестве свойств компонентам, прошедшим гидратацию.

Поддерживаются следующие типы свойств: простой объект `number`, и `string`

Array Map Set Reg Exp Date BigInt URL
Uint8Array Uint16Array Uint32Array Infinity

Неподдерживаемые структуры данных, передаваемые компонентам, такие как функции, могут использоваться только во время серверного рендеринга компонента и не могут использоваться для обеспечения интерактивности. Например, передача функций в гидратированные компоненты не поддерживается, поскольку **Astro** не может передавать функции с сервера таким образом, чтобы они были исполняемыми на клиенте.

- [подробнее](#)

Передача дочерних элементов компонентам фреймворка.

Внутри компонента Astro можно передавать дочерние элементы компонентам фреймворка. Каждый фреймворк имеет свои собственные шаблоны обращения к этим дочерним элементам: **React**, **Preact** и **Solid** используют специальное свойство с именем `\<pre> children`, а **Svelte** и **Vue** используют `<slot />` элемент `\<pre>`.

- `src/pages/component-children.astro`

```
---
import MyReactSidebar from
'../components/MyReactSideb
ar.jsx';
---
<MyReactSidebar>
  <p>Here is a sidebar with
some text and a button.</p>
</MyReactSidebar>
```

Кроме того, вы можете использовать **именованные слоты** для группировки определенных дочерних элементов.

Для **React**, **Preact** и **Solid** эти слоты будут преобразованы в свойство верхнего уровня. Названия слотов, использующие, **kebab-case** будут преобразованы в **camelCase**.

- `src/pages/named-slots.astro`

```
---
import MySidebar from
  '../components/MySidebar.js
x';
---
<MySidebar>
  <h2
slot="title">Menu</h2>
  <p>Here is a sidebar with
```

```
some text and a button.</p>
  <ul slot="social-links">
    <li><a
href="https://twitter.com/a
strodotbuild">Twitter</a>
</li>
    <li><a
href="https://github.com/wi
thastro">GitHub</a></li>
  </ul>
</MySidebar>
```

- src/components/MySidebar.jsx

```
export default function
MySidebar(props) {
  return (
    <aside>
      <header>{props.title}
</header>
      <main>
{props.children}</main>
```

```
        <footer>
        {props.socialLinks}
        </footer>
      </aside>
    )
  }
```

В **Svelte** и **Vue** эти слоты можно указывать с помощью **<slot>** элемента с ***name*** атрибутом. Имена слотов, использующие атрибут, **kebab-case** будут сохранены.

- src/components/MySidebar.svelte

```
<aside>
  <header><slot
name="title" /></header>
  <main><slot /></main>
  <footer><slot
name="social-links" />
```

```
</footer>  
</aside>
```

Компоненты фреймворка вложенности

Внутри файла **Astro** дочерние компоненты фреймворка также могут быть «гидратированными» компонентами. Это означает, что вы можете рекурсивно вкладывать компоненты из любого из этих фреймворков.

- `src/pages/nested-components.astro`

```
---  
import MyReactSidebar from  
  '../components/MyReactSideb  
ar.jsx';  
import MyReactButton from  
  '../components/MyReactButto  
n.jsx';
```

```
import MySvelteButton from
'../components/MySvelteButton.svelte';
---
<MyReactSidebar>
  <p>Here is a sidebar with
some text and a button.</p>
  <div slot="actions">
    <MyReactButton
client:idle />
    <MySvelteButton
client:idle />
  </div>
</MyReactSidebar>
```

- ***Осторожно Помните: сами файлы компонентов фреймворка (например .jsx, .svelte) не могут использоваться для смешивания нескольких фреймворков.

Это позволяет создавать целые «приложения» в предпочитаемом вами **JavaScript**-фреймворке и отображать их через родительский компонент на странице **Astro**.

- Примечание

Компоненты **Astro** всегда отображаются в статическом **HTML**, даже если они включают в себя компоненты фреймворка, которые уже заполнены. Это означает, что вы можете передавать только те свойства, которые не выполняют рендеринг **HTML**. Передача свойств рендеринга **React** компонентам фреймворка из компонента **Astro** не сработает, поскольку компоненты **Astro** не могут обеспечить поведение во время выполнения на стороне клиента, которое

требуется для этого шаблона. Вместо этого используйте именованные слоты.

Можно ли использовать компоненты Astro внутри компонентов моего фреймворка?

Любой компонент **UI**-фреймворка становится «островом» этого фреймворка. Эти компоненты должны быть написаны полностью как допустимый код для данного фреймворка, используя только его собственные импорты и пакеты. Вы не можете импортировать **.astro** компоненты в компонент **UI**-фреймворка (например **.jsx**, или **.svelte**).

Однако вы можете использовать паттерн **Astro <slot />** для передачи статического контента, сгенерированного компонентами **Astro**, в качестве дочерних

элементов компонентам вашей платформы внутри **.astro** компонента .

- src/pages/astro-children.astro

```
---  
import MyReactComponent  
from  
'../components/MyReactComponent.jsx';  
import MyAstroComponent  
from  
'../components/MyAstroComponent.astro';  
---  
<MyReactComponent>  
  <MyAstroComponent  
    slot="name" />  
</MyReactComponent>
```

Можно ли hydrate компоненты Astro?

Если вы попытаетесь инициализировать компонент **Astro** с помощью ***client:модификатора***, вы получите ошибку.

Компоненты **Astro** — это компоненты, использующие только **HTML**-шаблоны и не имеющие клиентской среды выполнения. Однако вы можете использовать **<script>** тег в шаблоне компонента **Astro** для отправки **JavaScript** в браузер, который будет выполняться в глобальной области видимости.

Сериализация

Процесс, в ходе которого объект или структура данных преобразуются в формат, подходящий для передачи по

сети или хранения (например, в виде буфера массива или файлового формата).

В **JavaScript** , например, вы можете сериализовать объект в строку JSON , вызвав соответствующую функцию **JSON.stringify()**

Значения **CSS** сериализуются путем вызова функции **CSSStyleDeclaration.getPropertyValue()**.

Неподдерживаемые структуры данных, передаваемые компонентам, такие как функции

Это ограничение касается того, как **Astro** обрабатывает данные при переходе с сервера в браузер, и оно очень важно для понимания концепции гидратации.

Давайте разберем эту сложную строчку простым, человеческим языком.

Суть проблемы: Граница между сервером и клиентом

Вся проблема заключается в том, что ваш сервер (где **Astro** генерирует **HTML**) и браузер пользователя (клиент, где **JavaScript** делает страницу интерактивной) — это два разных мира с разными правилами.

 Мир 1: Сервер (Строительная площадка) На сервере у вас есть полный контроль. Вы можете использовать любые функции **JavaScript**, логику, подключать базы данных. Astro использует этот мир для создания статического **HTML**-кода.

🌐 Мир 2: Клиент (Браузер пользователя) В браузере работает только тот код, который вы туда отправили. Чтобы компонент стал интерактивным (гидратировался), **Astro** должен отправить его данные и логику в браузер.

Почему функции "не переезжают" из мира 1 в мир 2?

Когда **Astro** пытается отправить данные с сервера в браузер, он использует процесс, похожий на упаковку багажа. Данные должны быть преобразованы в универсальный, читаемый формат, который называется **JSON**. **JSON** — это просто текст, который может понять и сервер, и браузер.

JSON умеет упаковывать простые вещи:
Строки ("Привет") Числа (42) Булевы

значения (true/false) Массивы и простые объекты.

НО **JSON** НЕ УМЕЕТ ПАКОВАТЬ ФУНКЦИИ.

Функция — это набор инструкций (кусочек кода), который имеет смысл только в том окружении, где он был написан.

Объяснение фразы "человеческим языком"

«...передача функций в гидратированные компоненты не поддерживается, поскольку **Astro** не может передавать функции с сервера таким образом, чтобы они были исполняемыми на клиенте.»

Это значит:

Вы не можете написать функцию на сервере и ожидать, что она магическим

образом начнет работать в браузере пользователя, когда компонент "оживет" (гидратируется). **Astro** пытается перевести все данные компонента в текстовый формат (**JSON**) для отправки в браузер. Функции при этом просто выбрасываются или превращаются в **undefined**, потому что их нельзя сериализовать (упаковать).

Аналогия с переездом:

Представьте, что вы переезжаете из Казахстана в Германию. Вы можете взять с собой мебель, одежду, книги (простые данные). Но вы не можете взять с собой казахстанские законы или свою работу в компании и ожидать, что они будут работать в Берлине. Вам нужно устроиться на новую работу и изучить новые законы на месте.

В **Astro**: Мебель/Одежда = Строки, числа, массивы (передаются легко). Функции/Логика сервера = Законы/работа (нельзя передать, их нужно реализовывать заново на стороне клиента, если они вам там нужны). Пример неправильного использования

Вы не сможете сделать так:

```
---
// ЭТО КОД НА СЕРВЕРЕ
(Astro Island)
const handleClick = () => {
  console.log("Клик
произошел на сервере!");
}
---
<!-- ПЕРЕДАЧА ФУНКЦИИ В
ГИДРАТИРУЕМЫЙ КОМПОНЕНТ -->
<MyButton client:visible
```

```
onClick={handleClick} />
```

Use code with caution.

Когда **MyButton** гидратируется в браузере, функция **handleClick** просто не будет существовать.

! Правильное решение Если вам нужна интерактивность, логика должна быть написана внутри самого клиентского компонента:

```
// ЭТО JSX/TSX ФАЙЛ,  
КОТОРЫЙ РАБОТАЕТ И НА  
КЛИЕНТЕ И НА СЕРВЕРЕ  
import { useState } from  
'react';  
  
export default function  
MyButton() {  
  // handleClick определена
```

внутри компонента и будет работать в браузере

```
const handleClick = () =>
{
    alert("Клик сработал в
браузере!");
}

return (
    <button onClick=
{handleClick}>
        Нажми меня
    </button>
);
}
```

Astro-syntax

Справочник шаблонных выражений

Синтаксис компонентов **Astro** является расширенным вариантом **HTML**. Он

разработан таким образом, чтобы быть понятным любому, кто имеет опыт написания **HTML** или **JSX**, и добавляет поддержку включения компонентов и выражений **JavaScript**.

Выражения, подобные JSX

Вы можете определить локальные переменные **JavaScript** внутри скрипта компонента **frontmatter** между двумя блоками кода (**---**) компонента **Astro**. Затем вы можете внедрить эти переменные в **HTML**-шаблон компонента, используя выражения, похожие на **JSX**!

- Динамический против реактивного

Используя этот подход, вы можете включать динамические значения, которые вычисляются в метаданных. Но после включения

эти значения не являются реактивными и никогда не изменятся. Компоненты **Astro** — это шаблоны, которые выполняются только один раз, на этапе рендеринга.

Ниже приведены дополнительные примеры различий между **Astro** и **JSX**.

Переменные

Локальные переменные можно добавлять в **HTML**, используя синтаксис фигурных скобок:

- `src/components/Variables.astro`

```
---  
const name = "Astro";  
---
```

```
<div>
  <h1>Hello {name}!</h1>
  <!-- Outputs <h1>Hello
  Astro!</h1> -->
</div>
```

Динамические атрибуты

Локальные переменные можно использовать в фигурных скобках для передачи значений атрибутов как **HTML**-элементам, так и компонентам:

- `src/components/DynamicAttributes.astro`

```
---
const name = "Astro";
---
<h1 class={name}>Attribute
expressions are
```

```
supported</h1>
```

```
<MyComponent  
  templateLiteralNameAttribut  
e={`MyNameIs${name}`} />
```

- Осторожность

Атрибуты **HTML** будут преобразованы в строки, поэтому передавать функции и объекты элементам **HTML** невозможно. Например, вы не можете назначить обработчик событий элементу **HTML** в компоненте **Astro**:

- dont-do-this.astro

```
---  
function handleClick () {  
  console.log("button
```

```
clicked!");  
}  
---  
<!-- ✖ This doesn't work! ✖  
-->  
<button onClick=  
{handleClick}>Nothing will  
happen when you click me!  
</button>
```

Вместо этого используйте клиентский скрипт для добавления обработчика событий, как это делается в чистом JavaScript:

- `do-this-instead.astro`

```
---  
---  
<button id="button">Click  
Me</button>
```



```
<script>
  function handleClick () {
    console.log("button
clicked!");
  }

  document.getElementById("bu
tton").addEventListener("cl
ick", handleClick);
</script>
```

Динамический HTML

Локальные переменные можно использовать в функциях, подобных **JSX**, для создания динамически генерируемых **HTML**-элементов:

- `src/components/DynamicHtml.astro`

```
---  
const items = ["Dog",  
"Cat", "Platypus"];  
---  
<ul>  
  {items.map((item) => (  
    <li>{item}</li>  
  ))}  
</ul>
```

Astro может отображать **HTML**-код в зависимости от условий, используя логические операторы **JSX** и тернарные выражения.

- `src/components/ConditionalHtml.astro`

```
---  
const visible = true;
```

```
---  
{visible && <p>Show me!  
</p>}  
  
{visible ? <p>Show me!</p>  
: <p>Else show me!</p>}
```

Динамические теги

Вы также можете использовать динамические теги, присвоив имя **HTML**-тега переменной или переназначив импорт компонента:

- `src/components/DynamicTags.astro`

```
---  
import MyComponent from  
"./MyComponent.astro";  
const Element = 'div'  
const Component =
```

```
MyComponent;  
---  
<Element>Hello!</Element>  
<!-- renders as <div>Hello!  
</div> -->  
<Component /> <!-- renders  
as <MyComponent /> -->
```

При использовании динамических тегов:

- Названия переменных должны быть написаны с заглавной буквы. Например, используйте **Element**, а не **element**. В противном случае **Astro** попытается отобразить имя вашей переменной как обычный **HTML**-тег.
- Директивы гидратации не поддерживаются. При использовании ***client:директив** гидратации **Astro** необходимо

знать, какие компоненты следует включить в состав для использования в продакшене, а динамический шаблон тегов препятствует этому.

- Директива ***define:vars*** не поддерживается. Если вы не можете обернуть дочерние элементы дополнительным элементом (например, `<div>`), то вы можете вручную добавить элемент ***style={-myVar : \${value}}*** к вашему элементу.

Фрагменты

Различия между Astro и JSX

.astro Синтаксис компонентов **Astro** является надмножеством **HTML**. Он был

разработан таким образом, чтобы быть понятным любому, кто имеет опыт работы с **HTML** или **JSX**, но между файлами и **JSX** есть несколько ключевых различий .

Атрибуты

В **Astro** для всех **HTML**-атрибутов используется стандартный *kebab-case* формат, а не тот, что *camelCase* применяется в **JSX**. Это работает даже для **<a> class**, который не поддерживается **React**.

- пример **.астро**

```
<div className="box"
  dataValue="3" />
<div class="box" data-
  value="3" />
```

Несколько элементов

В отличие от **JavaScript** или **JSX**, шаблон компонента **Astro** позволяет отображать несколько элементов без необходимости оборачивать всё в один `<div>` или несколько элементов. `<>`

- `src/components/RootElements.astro`

```
---
// Template with multiple
elements
---
<p>No need to wrap elements
in a single containing
element.</p>
<p>Astro supports multiple
root elements in a
template.</p>
```

Комментарии

В **Astro** можно использовать стандартные **HTML**-комментарии или комментарии в стиле **JavaScript**.

- пример **.астро**

```
--  
--  
<!-- HTML comment syntax is  
valid in .astro files -->  
{/* JS comment syntax is  
also valid */}
```

- ***Осторожно

Комментарии в стиле **HTML** будут включены в **DOM** браузера, а комментарии в стиле **JavaScript** будут пропущены. Для сообщений

типа **TODO** или других пояснений, предназначенных только для разработки, вы можете использовать комментарии в стиле **JavaScript**.

Вспомогательные утилиты компонентов

Astro.slots

Astro.slots Содержит вспомогательные функции для изменения дочерних элементов компонента **Astro**, расположенных в слотах.

`Astro.slots.has()`

Тип: **(slotName: string) => boolean**

Проверить наличие контента для конкретного имени слота можно с помощью метода **Astro.slots.has()** . . Это

может быть полезно, если вы хотите обернуть содержимое слота, но хотите отображать элементы-обертки только тогда, когда слот используется.

- `src/pages/index.astro`

```
---  
---  
<slot />  
  
{Astro.slots.has('more') &&  
(  
  <aside>  
    <h2>More</h2>  
    <slot name="more" />  
  </aside>  
)}
```

Astro.slots.render()

Тип: **(slotName: string, args?: any[]) => Promise**

Вы можете асинхронно отображать содержимое слота в строку **HTML**, используя **Astro.slots.render()**.

```
---  
const html = await  
Astro.slots.render('default  
---  
<Fragment set:html={html}  
>
```

- ***Примечание

Это предназначено для сложных сценариев использования! В большинстве случаев проще

отображать содержимое слота с помощью элемента **<slot />** .

Astro.slots.render() Функция может опционально принимать второй аргумент: массив параметров, которые будут переданы дочерним функциям. Это может быть полезно для пользовательских вспомогательных компонентов.

Например, этот **<Shout />** компонент преобразует свое **message** свойство в верхний регистр и передает его в слот по умолчанию:

- `src/components/Shout.astro`

```
---  
const message =  
  Astro.props.message.toUpperCase()  
;  
let html = '';
```

```

if
(Astro.slots.has('default')
) {
    html = await
Astro.slots.render('default
', [message]);
}
---
<Fragment set:html={html}
/>

```

Функция обратного вызова, переданная в качестве **<Shout />** дочернего элемента, получит **message** параметр, написанный заглавными буквами:

- src/pages/index.astro

```

---
import Shout from
"../components/Shout.astro"

```

```
;
---
<Shout message="slots!">
  {(message) => <div>
    {message}</div>}
</Shout>

<!-- renders as <div>SLOTS!
</div> -->
```

Функции обратного вызова можно передавать в именованные слоты внутри обертывающего **HTML**-элемента с **slot** атрибутом. Этот элемент используется только для передачи функции обратного вызова в именованный слот и не будет отображаться на странице.

```
<Shout message="slots!">
  <fragment slot="message">
    {(message) => <div>
```

```
{message}</div>}  
  </fragment>  
</Shout>
```

Для тега-обертки используйте стандартный **HTML**-элемент или любой тег в нижнем регистре (например, **<fragment>** вместо **<Fragment />**), который не будет интерпретироваться как компонент. Не используйте **HTML- <slot>** элемент, так как он будет интерпретироваться как слот **Astro**.

Astro.self

Astro.self Это позволяет рекурсивно вызывать компоненты **Astro**. Такое поведение позволяет отображать компонент **Astro** изнутри самого себя, используя его **<Astro.self>** в шаблоне компонента. Это может помочь при

итерации по большим хранилищам данных и вложенным структурам данных.

- NestedList.astro

```
---
const { items } =
  Astro.props;
---
<ul class="nested-list">
  {items.map((item) => (
    <li>
      <!-- If there is a
      nested data-structure we
      render `<Astro.self>` -->
      <!-- and can pass
      props through with the
      recursive call -->
      {Array.isArray(item)
? (
          <Astro.self items=
{item} />
        ) : (
```




```
        item
      })
    </li>
  })}
</ul>
```

Затем этот компонент можно использовать следующим образом:

```
---
import NestedList from
'./NestedList.astro';
---
<NestedList items={['A',
['B', 'C'], 'D']} />
```

И отобразит HTML следующим образом:



```
<ul class="nested-list">
  <li>A</li>
  <li>
    <ul class="nested-
list">
      <li>B</li>
      <li>C</li>
    </ul>
  </li>
  <li>D</li>
</ul>
```

passing-components-to-mdx-content

@astrojs/mdx

Эта интеграция с **Astro** позволяет использовать компоненты **MDX** и создавать страницы в виде **.mdx** файлов.

Почему именно MDX?

MDX позволяет использовать переменные, выражения **JSX** и компоненты в контенте **Markdown** в **Astro**. Если у вас уже есть контент, созданный в формате **MDX**, эта интеграция позволит вам интегрировать эти файлы в ваш проект **Astro**.

Установка

В **Astro** есть ***astro add*** команда для автоматической настройки официальных интеграций. При желании вы можете установить интеграции вручную .

Выполните одну из следующих команд в новом окне терминала.

```
npx astro add mdx
```

Если у вас возникнут какие-либо проблемы, [сообщите о них на GitHub](#) и попробуйте выполнить описанные ниже шаги по ручной установке.

Ручная установка

Сначала установите @astrojs/mdx пакет:

```
npm install @astrojs/mdx
```

Затем примените интеграцию к вашему **astro.config.*** файлу, используя следующее **integrations** свойство:

- astro.config.mjs

```
import { defineConfig }  
from 'astro/config';  
import mdx from
```

```
'@astrojs/mdx';

export default
defineConfig({
  // ...
  integrations: [mdx()],
});
```

Интеграция с редактором

Для поддержки редактора в [VS Code](#) установите [официальное расширение MDX](#).

Для других редакторов используйте [языковой сервер MDX](#).

Использование

Чтобы узнать об использовании стандартных функций **MDX**, посетите

документацию **MDX** .

MDX в Астро

Добавление интеграции с **MDX** расширяет возможности создания **Markdown**-макетов с помощью переменных, выражений и компонентов **JSX**.

Это также добавляет дополнительные функции к стандартному **MDX**, включая поддержку метаданных в стиле **Markdown**. Это позволяет использовать большинство встроенных в *Astro* функций **Markdown** .

.mdx Файлы должны быть написаны в синтаксисе **MDX**, а не в синтаксисе, похожем на **HTML**, используемом в **Astro**.

Использование MDX с коллекциями контента

Чтобы включить MDX-файлы в коллекцию контента, убедитесь, что ваш загрузчик коллекций настроен на загрузку контента из **.mdx** файлов:

- src/content.config.ts

```
import { defineCollection }
from 'astro:content';
import { glob } from
'astro/loaders';
import { z } from
'astro/zod';

const blog =
defineCollection({
  loader: glob({ pattern:
    "**/*.md,mdx", base:
    "./src/blog" }),
  schema: z.object({
    title: z.string(),
    description:
```

```
z.string(),
  pubDate:
z.coerce.date(),
})
});

export const collections =
{ blog };
```

Использование экспортированных переменных в MDX

MDX поддерживает использование **export** операторов для добавления переменных в содержимое **MDX** или для экспорта данных в компонент, который их импортирует.

Например, вы можете экспортировать **title** поле со страницы или компонента

MDX, чтобы использовать его в качестве заголовка с помощью **{JSX expressions}**:

- `/src/blog/posts/post-1.mdx`

```
export const title = 'My  
first MDX post'  
  
# {title}
```

Или вы можете использовать экспортированные данные **title** на своей странице, используя операторы **import** **and** **import.meta.glob()**:

- `src/pages/index.astro`

```
---  
const matches =  
import.meta.glob('./posts/*
```

```
.mdx', { eager: true });  
const posts =  
Object.values(matches);  
---  
  
{posts.map(post => <p>  
  {post.title}</p>)}
```

Экспортируемые объекты недвижимости

.astro При использовании **import** оператора `<script>` компоненту доступны следующие свойства **import.meta.glob()**:

- **file**- Абсолютный путь к файлу (например, `/home/user/projects/.../file.mdx`).
- **url**- URL страницы (например, `/en/guides/markdown-content`).

- **frontmatter**- Содержит любые данные, указанные в метаданных файла в формате YAML/TOML.
- **getHeadings()**- Асинхронная функция, возвращающая массив всех заголовков (`<h1>` от до

) в файле с типом: `{ depth: number; slug: string; text: string }[]`. Идентификатор каждого заголовка `slug` соответствует сгенерированному ID для данного заголовка и может использоваться в качестве якорных ссылок. `<Content />` - Компонент, возвращающий полное, отрендеренное содержимое файла. (любое `export` значение) -
 Файлы MDX также могут экспортировать данные с помощью `export` оператора.

Использование переменных метаданных в MDX

Интеграция **Astro MDX** по умолчанию поддерживает использование метаданных (**frontmatter**) в **MDX**.

Добавляйте свойства метаданных так же, как и в файлах **Markdown**, и эти переменные будут доступны для использования в шаблоне, а также в качестве именованных свойств при импорте файла в другое место.

- `/src/blog/posts/post-1.mdx`

```
---  
title: 'My first MDX post'  
author: 'Houston'  
---
```

```
# {frontmatter.title}
```

```
Written by:  
{frontmatter.author}
```


Использование компонентов в MDX

После установки интеграции **MDX** вы можете импортировать и использовать как компоненты **Astro** , так и компоненты фреймворка пользовательского интерфейса в файлах **MDX (.mdx)** так же, как и в любых других компонентах **Astro**.

Не забудьте добавить его ***client:directive*** в компоненты вашего **UI**-фреймворка, если это необходимо!

Дополнительные примеры использования операторов импорта и экспорта см. в документации **MDX** .

- `src/blog/post-1.mdx`



```
---  
title: My first post  
---  
import ReactCounter from  
'../components/ReactCounter  
.jsx';  
  
I just started my new Astro  
blog!  
  
Here is my counter  
component, working in MDX:  
<ReactCounter client:load  
>
```

Назначение пользовательских компонентов элементам HTML

С помощью **MDX** вы можете сопоставлять синтаксис **Markdown** с пользовательскими

компонентами вместо их стандартных **HTML**-элементов. Это позволяет писать код в стандартном синтаксисе **Markdown**, но применять специальные стили к выбранным элементам.

Например, вы можете создать **Blockquote.astro** компонент для настройки стиля **<blockquote>** контента:

- `src/components/Blockquote.astro`

```
---
const props = Astro.props;
---
<blockquote {...props}
class="bg-blue-50 p-4">
  <span class="text-4xl
text-blue-600 mb-
2">"</span>
  <slot /> <!-- Be sure to
add a `<slot/>` for child
```

```
content! -->  
</blockquote>
```

Импортируйте свой пользовательский компонент в **.mdx** файл, затем экспортируйте **components** объект, который сопоставляет стандартный **HTML**-элемент с вашим пользовательским компонентом:

- src/blog/posts/post-1.mdx

```
import Blockquote from  
'../components/Blockquote.a  
stro';  
export const components =  
{blockquote: Blockquote}
```

> This quote will be a custom Blockquote

Полный список **HTML**-элементов, которые можно переопределить в качестве пользовательских компонентов, можно найти на веб-сайте **MDX** .

- *** Примечание

Пользовательские компоненты, определенные и экспортированные в **MDX**-файле, всегда должны быть импортированы, а затем переданы обратно компоненту **<Content />** через **components** соответствующее свойство.

Передача components содержимого в формат MDX

При отображении импортированного **MDX**-контента с помощью **<Content />** компонента, включая отображение **MDX**-записей с использованием коллекций контента, пользовательские компоненты

могут передаваться через свойство **components**. Эти компоненты необходимо предварительно импортировать, чтобы сделать их доступными для **<Content />** компонента.

Этот **components** объект сопоставляет имена **HTML**-элементов (**h1, h2, blockquote, и т. д.**) с вашими пользовательскими компонентами. Вы также можете включить все компоненты, экспортированные из самого **MDX**-файла, используя оператор расширения (...), который также необходимо импортировать из вашего **MDX**-файла как **components**.

Если вы импортируете **MDX**-файл напрямую из одного файла для использования в компоненте **Astro**, импортируйте как сам **Content** компонент,

так и любые экспортированные компоненты из вашего **MDX**-файла.

- src/pages/page.astro

```
---
import { Content,
components } from
'../content.mdx';
import Heading from
'../Heading.astro';
---
<!-- Creates a custom <h1>
for the # syntax, _and_
applies any custom
components defined in
`content.mdx` -->
<Content components=
{{...components, h1:
Heading }} />
```

Если ваш **MDX**-файл является записью из коллекции контента, используйте функцию **render()** для **astro:content** доступа к **<Content />** компоненту.

В следующем примере компоненту передается пользовательский заголовок **<Content />** через **components** свойство, который будет использоваться вместо всех **<h1> HTML**-элементов:

- src/pages/blog/post-1.astro

```
---
import { getEntry, render }
from 'astro:content';
import CustomHeading from
'../../components/CustomHea
ding.astro';
const entry = await
getEntry('blog', 'post-1');
const { Content } = await
```

```
render(entry);  
---  
<Content components={{ h1:  
CustomHeading }} />
```

Конфигурация

После установки интеграции **MDX** для использования **.mdx** файлов в вашем проекте **Astro** не требуется никакой дополнительной настройки.

Вы можете настроить способ отображения **MDX**-файла с помощью следующих параметров:

Параметры, унаследованные от конфигурации **Markdown**.

extendMarkdownConfig **recmaPlugins**
optimize

Параметры, унаследованные от конфигурации **Markdown**.

Все **markdown** параметры конфигурации можно настроить отдельно в интеграции **MDX**. Это включает в себя плагины **remark** и **rehype**, подсветку синтаксиса и многое другое. По умолчанию будут использоваться параметры из вашей конфигурации **Markdown** (см. **extendMarkdownConfig** опцию для изменения этих параметров).

- astro.config.mjs

```
import { defineConfig }  
from 'astro/config';  
import mdx from  
'@astrojs/mdx';  
import remarkToc from  
'remark-toc';
```

```
import rehypePresetMinify
from 'rehype-preset-
minify';

export default
defineConfig({
  // ...
  integrations: [
    mdx({
      syntaxHighlight:
'shiki',
      shikiConfig: { theme:
'dracula' },
      remarkPlugins:
[remarkToc],
      rehypePlugins:
[rehypePresetMinify],
      remarkRehype: {
footnoteLabel: 'Footnotes'
},
      gfm: false,
    }),
  ],
});
```

- ***Осторожно

MDX не поддерживает передачу плагинов **remark** и **rehype** в виде строки. Вместо этого следует установить, импортировать и применить функцию плагина.

Полный список параметров см. в справочнике по параметрам **Markdown** .

extendMarkdownConfig

Тип: boolean По умолчанию: true

Добавлено в: @astrojs/mdx@0.15.0 **MDX** по умолчанию расширяет существующую конфигурацию **Markdown** вашего проекта . Чтобы переопределить отдельные параметры, вы можете указать их эквиваленты в конфигурации **MDX**.

Например, предположим, вам нужно отключить **Markdown**, адаптированный под **GitHub**, и применить другой набор плагинов **remark** для **MDX**-файлов. Вы можете применить эти параметры следующим образом, при этом **extendMarkdownConfig** по умолчанию они включены:

- astro.config.mjs

```
import { defineConfig }
from 'astro/config';
import mdx from
 '@astrojs/mdx';

export default
defineConfig({
  // ...
  markdown: {
    syntaxHighlight:
    'prism',
```

```
    remarkPlugins:
[remarkPlugin1],
    gfm: true,
  },
  integrations: [
    mdx({
      // `syntaxHighlight`
inherited from Markdown

      // Markdown
`remarkPlugins` ignored,
      // only
`remarkPlugin2` applied.
      remarkPlugins:
[remarkPlugin2],
      // `gfm` overridden
to `false`
      gfm: false,
    }),
  ],
});
```

Возможно, вам также потребуется отключить **markdown** расширение конфигурации в **MDX**. Для этого установите **extendMarkdownConfig** значение **false**:

- astro.config.mjs

```
import { defineConfig }
from 'astro/config';
import mdx from
 '@astrojs/mdx';

export default
defineConfig({
  // ...
  markdown: {
    remarkPlugins:
[remarkPlugin1],
  },
  integrations: [
    mdx({
```

```
        // Markdown config
now ignored
        extendMarkdownConfig:
false,
        // No `remarkPlugins`
applied
        }),
    ],
  });
```

remarkPlugins

Тип: PluggableList По умолчанию: []

Добавлено в: @astrojs/mdx@0.11.5

Это плагины, которые напрямую изменяют выходной поток estree . Это полезно для изменения или внедрения переменных **JavaScript** в ваши **MDX**-файлы.

Мы предлагаем использовать **AST Explorer** для экспериментов с результатами поиска в **estree** и попробовать **estree-util-visit** выполнить поиск по узлам **JavaScript**.

optimize

Тип: `boolean | { ignoreElementNames?: string[] }` По умолчанию: `false`

Добавлено в: `@astrojs/mdx@0.19.5`

Это необязательный параметр конфигурации для оптимизации вывода **MDX**-кода с целью ускорения сборки и рендеринга с помощью встроенного плагина **rehype**. Это может быть полезно, если у вас много **MDX**-файлов и вы замечаете медленную сборку. Однако этот параметр может генерировать неэкранированный **HTML**-код, поэтому

убедитесь, что интерактивные части вашего сайта по-прежнему корректно работают после его включения.

Эта функция отключена по умолчанию. Чтобы включить оптимизацию **MDX**, добавьте следующее в конфигурацию интеграции **MDX**:

- astro.config.mjs

```
import { defineConfig }
from 'astro/config';
import mdx from
 '@astrojs/mdx';

export default
defineConfig({
  // ...
  integrations: [
    mdx({
      optimize: true,
```

```
    }),  
  ],  
});
```

ignoreElementNames

Тип: `string[]`

Добавлено в: `@astrojs/mdx@3.0.0`

Ранее известный как

customComponentNames.

Необязательное свойство, **optimize** позволяющее предотвратить обработку оптимизатором **MDX** определенных имен элементов, таких как пользовательские компоненты, передаваемые в импортируемый контент **MDX** через свойство **components** .


Вам потребуется исключить эти компоненты из оптимизации, поскольку оптимизатор немедленно преобразует контент в статическую строку, что нарушит работу пользовательских компонентов, которые должны динамически отображаться.

Например, предполагаемый вывод **MDX** в следующем коде будет выглядеть:

```
<Heading>...</Heading>
```

так: вместо каждого

```
<h1>...</h1>
```




```
---
import { Content,
components } from
'../content.mdx';
import Heading from
'../Heading.astro';
---

<Content components={{
...components, h1: Heading
}} />
```

Для настройки оптимизации с помощью этого **ignoreElementNames** свойства укажите массив имен **HTML**-элементов, которые следует рассматривать как пользовательские компоненты:

- astro.config.mjs

```
import { defineConfig }
from 'astro/config';
import mdx from
 '@astrojs/mdx';

export default
defineConfig({
  // ...
  integrations: [
    mdx({
      optimize: {
        // Prevent the
optimizer from handling
`h1` elements
        ignoreElementNames:
['h1'],
      },
    }),
  ],
});
```

Обратите внимание, что если ваш **MDX**-файл настраивает пользовательские компоненты с помощью параметра `--config`export const components = { ... }`, то вам не нужно вручную настраивать этот параметр. Оптимизатор обнаружит их автоматически.

Примеры В стартовом шаблоне **Astro** MDX показано, как использовать файлы MDX в вашем проекте Astro.

requestIdleCallback

`requestIdleCallback` — это функция, которая позволяет браузеру выполнять не критичные задачи в моменты, когда у него появляется "свободное время"

по сути это задачи в EventLoop но с низким приоритетом и если появится новая задача во время выполнения

старой важной задачи он отложит эту низкую задачу и перейдет к ней только когда освободится от всех важных задач.

Пример:

Порядок_получения	
Порядок_выполнения	Задача
1	1
Важная_№_1	
2	3
НЕ_Важная_№_01	
3	2
Важная_№_2	
4	4
НЕ_Важная_№_02	

- Если вдруг прилетит важная задача во время выполнения неважной он бросит неважную и займется важной... просто все заморозит а

продолжит как выполнит важную...
по этому если вдруг между задачей
важная 1 и важная 2 был
промежуток он занимался
неважной 01 (возможно не до конца
и заморозил доделывание на
свободное время)


requestIdleCallback-method

Этот `window.requestIdleCallback()` метод ставит в очередь функцию для вызова в периоды простоя браузера. Это позволяет разработчикам выполнять фоновые и низкоприоритетные задачи в основном потоке, не влияя на критически важные с точки зрения задержки события, такие как анимация и ответ на ввод. Функции, как правило, вызываются в порядке поступления (first-in-first-out); однако, функции обратного вызова, для которых

указан таймаут, `timeout` могут вызываться вне порядка, если это необходимо, чтобы выполнить их до истечения таймаута.

Внутри функции обратного вызова в режиме ожидания можно вызвать функцию `requestIdleCallback()`, которая запланирует следующий обратный вызов, который должен произойти не раньше следующего прохода цикла событий.

- **Примечание:** Настоятельно рекомендуется использовать соответствующую `timeout` опцию для выполнения необходимых задач, так как в противном случае может пройти несколько секунд, прежде чем будет вызвана функция обратного вызова.



```
requestIdleCallback(callback)  
requestIdleCallback(callback, options)
```

callback

Ссылка на функцию, которая должна быть вызвана в ближайшем будущем, когда цикл событий находится в режиме ожидания. В функцию обратного вызова передается объект, **IdleDeadline** описывающий доступное время и то, была ли функция обратного вызова выполнена, поскольку истек период ожидания.

options Необязательный

Содержит необязательные параметры конфигурации. В настоящее время

определено только одно свойство:

timeout Если прошло количество миллисекунд, указанное этим параметром, и функция обратного вызова еще не была вызвана, то задача по выполнению этой функции обратного вызова ставится в очередь в цикле событий (даже если это может негативно повлиять на производительность).

timeout Значение параметра должно быть положительным, иначе оно игнорируется.

Возвращаемое значение

Идентификатор, который можно использовать для отмены обратного вызова, передав его в `window.cancelIdleCallback()` метод.

`addclientdirective-option`

addClientDirective — это функция в **API** интеграций **Astro**, которая позволяет разработчикам добавлять собственные директивы клиента (**client directives**) в свой проект.

Простыми словами:

- Директивы клиента (**client:**) в **Astro** (например, **client:load**, **client:idle**) определяют, когда и как интерактивный (клиентский) **JavaScript**-код должен загружаться и выполняться на странице.
- Функция **addClientDirective** дает вам возможность создавать свои собственные, уникальные правила для этого процесса.

Вместо того чтобы полагаться только на стандартные директивы **Astro**, вы можете

определить свою собственную логику, например, "загрузить этот компонент, когда пользователь прокрутит страницу до определенного места" или "загрузить этот код только при определенном условии, которое я сам укажу".

Зачем это нужно:

- Гибкость: Позволяет точно контролировать стратегию загрузки **JavaScript** для конкретных нужд вашего проекта, когда стандартных директив недостаточно.
- Производительность: Помогает отложить загрузку не критичного **JavaScript** до тех пор, пока он действительно не понадобится пользователю, что ускоряет первоначальную загрузку страницы.

- **Расширяемость:** Это инструмент для разработчиков интеграций **Astro**, позволяющий расширять базовую функциональность фреймворка

Тип: (directive: ClientDirectiveConfig) => void;

Добавляет пользовательскую директиву клиента для использования в **.astro** файлах.

Обратите внимание, что точки входа директив объединяются только через **esbuild** и должны быть небольшими, чтобы не замедлять процесс гидратации компонентов.

Пример использования:

- astro.config.mjs



```
import { defineConfig }
from 'astro/config';
import clickDirective from
'./astro-click-
directive/register.js'

//
https://astro.build/config
export default
defineConfig({
  integrations: [
    clickDirective() // Мы
    активируем нашу самодельную
    интеграцию/директиву
  ],
});
```

- astro-click-directive/register.js

```
/**
 * @type {() =>
```

```
import('astro').AstroIntegration}
*/
export default () => ({
  name: "client:click", //
  Имя нашей директивы в коде:
  client:click
  hooks: {
    "astro:config:setup":
    ({ addClientDirective }) =>
    {
      // Вызываем
      специальную функцию Astro
      addClientDirective({
        name: "click", //
        Ключевое слово, которое
        будет использоваться после
        `client:` (client:click)
        entrypoint:
        "./astro-click-
        directive/click.js", //
        Путь к файлу с логикой
        активации
      });
    }
  }
});
```

```
    },  
  },  
});
```

- Здесь мы говорим Astro: "Когда увидишь атрибут `client:click` на каком-либо компоненте, используй логику из файла **`./astro-click-directive/click.js`**."
- `astro-click-directive/click.js`

```
/**  
 * Hydrate on first click  
on the window  
 * @type  
{import('astro').ClientDire  
ctive}  
 */  
export default (load, opts,  
el) => {
```

```
// Добавляем слушатель  
события на весь документ/  
окно
```

```
window.addEventListener('click', async () => {  
    // *** КОД, КОТОРЫЙ  
    ВЫЗЫВАЕТСЯ ПРИ КЛИКЕ ***
```

```
    // [1] load()  
    // Эта функция  
    возвращает промис, который  
    резолвится в функцию  
    гидратации.
```

```
    const hydrate = await  
    load()
```

```
    // [2] hydrate()  
    // Эта функция  
    фактически запускает  
    JavaScript вашего  
    компонента (например,  
    монтирует React-  
    приложение).
```

```
    await hydrate()  
  
    }, { once: true }) // {  
    once: true } гарантирует,  
    что слушатель сработает  
    только один раз, а затем  
    удалится.  
  }
```

- Подробное объяснение `export default (load, opts, el) => { ... }`:

Когда **Astro** видит компонент с ***client:click***, оно вызывает эту функцию, передавая ей три аргумента:

- **load** (функция): Это обещание загрузить и скомпилировать **JavaScript** вашего компонента из сети. Это асинхронная операция.

Когда вы вызываете `const hydrate = await load()`, вы говорите: "Загрузи **JS**-файл компонента сейчас".

- **opts** (объект): Дополнительные опции, которые вы могли бы передать (в этом примере не используются).
- **el** (**DOM**-элемент): Ссылка на **HTML**-элемент, на котором висит атрибут *client:click*.

Что делает этот блок кода: Он ждет первого клика на странице. Только в этот момент он запускает процесс `load()`, чтобы **загрузить JS** компонента, а затем запускает `hydrate()`, чтобы компонент стал интерактивным.

Переделанный пример с выводом в консоль

Изменим файл **astro-click-directive/click.js**, чтобы он писал сообщения в консоль, делая процесс более наглядным.

- astro-click-directive/click.js
(Измененный вариант)

```
/**
 * Hydrate on first click
on the window
 * @type
{import('astro').ClientDire
ctive}
 */
export default (load, opts,
el) => {
  console.log('>>> Astro: Я
жду первого клика на
странице, чтобы загрузить
компонент...');
}
```

```
window.addEventListener('click', async () => {  
    console.log('>>> КЛИК  
ЗАФИКСИРОВАН! Начинаю  
загрузку JavaScript...');  
  
    // 1. Загружаем код  
    const hydrate = await  
load();  
    console.log('>>>  
JavaScript загружен. Сейчас  
буду его выполнять  
(гидратация)...');  
  
    // 2. Выполняем код  
    await hydrate();  
    console.log('>>>  
Компонент теперь  
интерактивен!');  
  
}, { once: true });  
};
```

Как это использовать в компоненте

Можете использовать это так в любом файле **.astro** с вашим интерактивным фреймворком (например, React, Vue):

- MyInteractiveComponent.jsx (React)

```
import React, { useState }
from 'react';

export default function
MyInteractiveComponent() {
  const [count, setCount] =
useState(0);

  // Этот код не будет
  выполняться до тех пор,
  пока кто-то не кликнет на
  странице
  // и не сработает наша
  директива client:click.
```

```

    return (
      <div>
        <p>Счетчик: {count}</p>
        <button onClick={() => setCount(count + 1)}>
          Кликни меня
        </button>
      </div>
    );
  }

```

- В файле .astro

```

<MyInteractiveComponent
  client:click />

```

ТИПЫ

Вы также можете добавить типы для директив в файл определения типов вашей библиотеки:

- `astro-click-directive/index.d.ts`

```
import 'astro'
declare module 'astro' {
  interface
  AstroClientDirectives {
    'client:click'?:
    boolean
  }
}
```

server-islands

global-styles

defer

client-side-scripts

markdown-content

hydration

Термин "гидратироваться" (hydrate / hydration) в контексте Astro и современных фреймворков (таких как React, Vue, Svelte) означает процесс превращения статического, неинтерактивного HTML-кода, который был сгенерирован на сервере, в полностью интерактивный, работающий клиентский компонент с помощью JavaScript.

Вот подробное объяснение того, что подразумевается под этим словом в приведенных вами примерах:

Что такое "гидратация" (Hydration)? В мире разработки веб-приложений гидратация — это ключевой этап, следующий за серверным рендерингом (SSR) или генерацией статических сайтов (SSG).

Представьте, что вы строите дом. Сначала вы возводите каркас и стены (это статический HTML, который виден сразу). Затем вы подключаете электричество, водопровод и устанавливаете розетки и выключатели (это JavaScript, который делает дом функциональным).

Гидратация — это процесс подключения "электричества" к вашему HTML.

Как это работает в примере с Astro

В вашем примере: `<HeavyImageCarousel client:visible={{rootMargin: "200px"}} />`

На сервере: Когда пользователь запрашивает страницу, Astro отправляет готовый, но неактивный HTML-код для HeavyImageCarousel. Пользователь видит изображение-заглушку или статический макет карусели сразу, но кнопки "вперед/назад" пока не работают. JavaScript, необходимый для их работы, еще не загружен или не запущен.

На клиенте (в браузере): Когда браузер пользователя загружает JavaScript-файл для этого компонента и видит директиву `client:visible`, он начинает процесс гидратации.

Гидратация: JavaScript берет существующий HTML, "прикрепляет" к нему все обработчики событий (слушатели кликов, свайпов) и

инициализирует внутреннее состояние компонента.

Теперь карусель становится полностью функциональной и интерактивной.

Что означает `client:visible` и `rootMargin` в этом контексте

Директива `client:visible` указывает Astro отложить процесс гидратации до тех пор, пока компонент не попадет в поле зрения пользователя (вьюпорт). Это техника называется "ленивой гидратацией" (`lazy hydration`) или "частичной гидратацией" (`partial hydration`).

Слово "гидратироваться" здесь означает:

"Запустить и применить клиентский JavaScript к этому компоненту, чтобы сделать его интерактивным".

Пример с rootMargin:

`<HeavyImageCarousel client:visible />`:

Компонент гидратируется (становится активным), когда его верхний край достигает видимой части экрана.

`<HeavyImageCarousel client:visible=`

`{{rootMargin: "200px"}} />`: Компонент

гидратируется (становится активным), когда до его появления на экране остается еще 200 пикселей прокрутки.

Зачем это нужно?

Как указано в вашем тексте, это делается для оптимизации:

Уменьшение CLS (Cumulative Layout Shift):

Компонент загружается заранее и не вызывает резких "прыжков" страницы при появлении.

Ускорение загрузки страницы: Браузеру не нужно загружать и запускать тяжелый JavaScript сразу для всех компонентов страницы. Он гидратирует только те, которые скоро понадобятся пользователю.

По сути, "гидратироваться" — это технический термин, описывающий оживление статической веб-страницы с помощью JavaScript.

XSS

межсайтовый скриптинг

Материалы для статьи

[Астро документация](#)

set:directives

Astro-syntax

dynamic-tags

XSS

Framework-components

passing-components-to-mdx-content

requestIdleCallback

requestidlecallback-method

addclientdirective-option

server-islands

global-styles

defer

client-side-scripts

markdown-content