部品仕様書 ブラケット SS-1023

※ これはデモ用の架空書類です。実在の企業・取引とは関係ありません。

図番	SS-1023
品名	ブラケット
材質	SPCC t3.2
表面処理	ユニクロメッキ
外形寸法	120 x 80 x t3.2 mm
公差	±0.2 mm
加工区分	板金
最小ロット	20 個
標準納期	14 営業日
発行日	2025-11-10
改訂	Rev.3
発行元	株式会社サンプル精機（架空）

1. 適用範囲

本仕様書は、図番 SS-1023（品名：ブラケット）の製作および検査に適用する。
発注者と受注者の間で別途取り決めがある場合は、その取り決めを優先する。

2. 材質および板厚

材質： SPCC（冷間圧延鋼板）
板厚： t3.2 mm
材料証明書（ミルシート）の提出を要する。
代替材を使用する場合は、事前に発注者の書面承認を得ること。

3. 外形寸法および公差

外形寸法： 120 x 80 x t3.2 mm
一般公差： ±0.2 mm
曲げ角度公差： ±1 度
取付穴ピッチ公差： ±0.15 mm

4. 加工工程

(1) レーザー切断
(2) 曲げ 2 箇所（曲げ R2.0、内側曲げ半径はダイに準ずる）
(3) タップ加工 M5 x 4 箇所（深さ 6 mm 以上）
(4) バリ取り（全周、手触りでバリを感じないこと）

5. 表面処理

表面処理： ユニクロメッキ（電気亜鉛めっき クロメート処理）
膜厚： 5 μm 以上
外観： 変色・めっきムラ・ピンホールのないこと。
タップ部はめっき後にネジゲージが通ること。

6. 検査

全数検査項目： 外観、タップ通りゲージ
抜取検査項目： 外形寸法、曲げ角度、めっき膜厚（ロットあたり 3 個）
検査成績表を納品時に添付する。

7. 包装および納入

1 箱あたり 25 個を上限とし、個々に緩衝材を挟む。
標準納期： 受注後 14 営業日
最小ロット： 20 個

※ これはデモ用の架空書類です。実在の企業・取引とは関係ありません。