部品仕様書 取付プレート PL-1150

※ これはデモ用の架空書類です。実在の企業・取引とは関係ありません。

図番	PL-1150
品名	取付プレート
材質	SPCC t1.6
表面処理	ユニクロメッキ
外形寸法	260 x 160 x t1.6 mm
公差	±0.3 mm
加工区分	板金
最小ロット	20 個
標準納期	14 営業日
発行日	2026-01-20
改訂	Rev.1
発行元	株式会社サンプル精機（架空）

1. 適用範囲

本仕様書は、図番 PL-1150（品名：取付プレート）の製作および検査に適用する。
筐体内部に取り付ける部品であり、外観面としての扱いはしない。

2. 材質および板厚

材質： SPCC（冷間圧延鋼板）
板厚： t1.6 mm
材料証明書（ミルシート）の提出を要する。

3. 外形寸法および公差

外形寸法： 260 x 160 x t1.6 mm
一般公差： ±0.3 mm
取付穴ピッチ公差： ±0.2 mm

4. 加工工程

(1) レーザー切断
(2) 曲げ 2 箇所
(3) タップ加工 M4 x 6 箇所（深さ 5 mm 以上）
(4) バリ取り（全周）

5. 表面処理

表面処理： ユニクロメッキ（電気亜鉛めっき クロメート処理）
膜厚： 5 μm 以上
外観： 変色・めっきムラのないこと。

6. 検査

全数検査項目： 外観、タップ通りゲージ
抜取検査項目： 外形寸法、取付穴ピッチ（ロットあたり 3 個）
検査成績表を納品時に添付する。

7. 包装および納入

1 箱あたり 40 個を上限とし、積み重ね時に緩衝材を挟む。
標準納期： 受注後 14 営業日
最小ロット： 20 個