部品仕様書 ブッシュ BS-4070

※ これはデモ用の架空書類です。実在の企業・取引とは関係ありません。

図番	BS-4070
品名	ブッシュ
材質	C3604
表面処理	無処理
外形寸法	φ40 x L70 mm
公差	φ40 h7 (0 / -0.025)
加工区分	切削
最小ロット	10 個
標準納期	18 営業日
発行日	2025-10-08
改訂	Rev.1
発行元	株式会社サンプル精機（架空）

1. 適用範囲

本仕様書は、図番 BS-4070（品名：ブッシュ）の製作および検査に適用する。
軸受部に組み込まれる部品であり、内径の寸法管理を特に重視する。

2. 材質および素材

材質： C3604（快削黄銅）
素材径： φ42 丸棒からの削り出しとする。
材料証明書（ミルシート）の提出を要する。

3. 外形寸法および公差

外径： φ40 h7（0 / -0.025 mm）
内径： φ25 H7（+0.021 / 0 mm）
全長： L70 mm ±0.1 mm
面取り： C0.5（両端）

4. 加工工程

(1) 旋盤加工（外径・内径）
(2) 内径仕上げ（リーマ通し）
(3) 端面加工
(4) バリ取り（内外周）

5. 表面処理

表面処理： 無処理（黄銅素地のまま）
油分・切粉を除去し、防錆油を薄く塗布して納入すること。

6. 検査

全数検査項目： 外径、内径（栓ゲージ）
抜取検査項目： 全長、面取り（ロットあたり 3 個）
検査成績表を納品時に添付する。

7. 包装および納入

内径に保護キャップを挿し、1 箱あたり 50 個を上限とする。
標準納期： 受注後 18 営業日
最小ロット： 10 個

※ これはデモ用の架空書類です。実在の企業・取引とは関係ありません。