部品仕様書 シャフト SF-2040

※ これはデモ用の架空書類です。実在の企業・取引とは関係ありません。

図番	SF-2040
品名	シャフト
材質	S45C
表面処理	硬質クロムメッキ
外形寸法	φ20 x L240 mm
公差	φ20 h7 (0 / -0.021)
加工区分	切削
最小ロット	10 個
標準納期	18 営業日
発行日	2025-09-22
改訂	Rev.2
発行元	株式会社サンプル精機（架空）

1. 適用範囲

本仕様書は、図番 SF-2040（品名：シャフト）の製作および検査に適用する。
回転部に組み込まれる部品であり、曲がり・振れの管理を特に重視する。

2. 材質および素材

材質： S45C（機械構造用炭素鋼）
素材径： φ22 丸棒（黒皮）からの削り出しとする。
材料証明書（ミルシート）の提出を要する。

3. 外形寸法および公差

外径： φ20 h7（0 / -0.021 mm）
全長： L240 mm ±0.1 mm
振れ（全長）： 0.02 mm 以下
面取り： C1.0（両端）

4. 加工工程

(1) 旋盤加工（荒削り）
(2) 熱処理 高周波焼入れ HRC 50 - 55
(3) 円筒研磨（仕上げ）
(4) 両端センター穴加工 A 形

5. 表面処理

表面処理： 硬質クロムメッキ
膜厚： 20 μm 以上
外観： 剥離・膨れ・焼けのないこと。
メッキ後の外径が公差内に収まるよう、研磨代を考慮すること。

6. 検査

全数検査項目： 外径（マイクロメータ）、全長
抜取検査項目： 振れ、硬度、メッキ膜厚（ロットあたり 3 個）
検査成績表を納品時に添付する。

7. 包装および納入

1 本ごとに防錆紙で巻き、1 箱あたり 10 本を上限とする。
標準納期： 受注後 18 営業日（熱処理およびメッキの外注工程を含む）
最小ロット： 10 本

※ これはデモ用の架空書類です。実在の企業・取引とは関係ありません。