Aula 32 — Criando Tabelas: o Papel das Chaves Primárias

Banco de Dados

Ricardo Pasquati Pontarolli

Técnico em Redes de Computadores · IFSP Boituva · pasquati@ifsp.edu.br · v9

Objetivos da Aula

- Definir a **chave primária** na criação da tabela.
- Entender **AUTO_INCREMENT**.
- Garantir unicidade dos registros.

Relembrando

- A **chave primária** identifica unicamente.
- Não pode repetir nem ser nula.
- Cada tabela deve ter uma.

Definindo na Criação

```
CREATE TABLE Aluno (
    id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    nome VARCHAR(100) NOT NULL
);
```

AUTO_INCREMENT

- O banco **gera** o número automaticamente.
- Não precisamos informar o `id`.
- Sequência **crescente** e única.

PRIMARY KEY

- Pode ser definida **na coluna**.
- Ou ao **final** da tabela.
- Ex.: `PRIMARY KEY (id)`.

Chave Composta

- Várias colunas juntas formam a chave.
- Ex.: `PRIMARY KEY (id_pedido, id_produto)`.
- Útil em tabelas de **relacionamento**.

> **Note**
>
> `AUTO_INCREMENT` poupa trabalho e evita erro humano ao digitar o identificador manualmente.

Prática

- Crie `Aluno` com `id` auto-incrementado.
- Teste o `DESCRIBE`.
- Veja a **chave** marcada como PRI.

Resumo da Aula

- **PRIMARY KEY** garante unicidade.
- **AUTO_INCREMENT** gera o id.
- A chave pode ser **composta**.

Referências

- ROB, P.; CORONEL, C. *Sistemas de Banco de Dados*. Cengage.

Próxima Aula

- **Aula 33:** Criando tabelas — o papel das chaves estrangeiras.