Aula 33 — Criando Tabelas: o Papel das Chaves Estrangeiras

Banco de Dados

Ricardo Pasquati Pontarolli

Técnico em Redes de Computadores · IFSP Boituva · pasquati@ifsp.edu.br · v9

Objetivos da Aula

- Definir uma **chave estrangeira** (FK).
- Entender a **integridade referencial**.
- Ligar tabelas na prática.

Relembrando

- A **FK** referencia a chave primária de outra tabela.
- Cria o **relacionamento**.
- Garante **integridade referencial**.

Definindo uma FK

```
CREATE TABLE Pedido (
    id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    data DATE,
    id_cliente INT,
    FOREIGN KEY (id_cliente)
        REFERENCES Cliente(id)
);
```

O que a FK Garante

- Não se cria pedido de cliente **inexistente**.
- Não se apaga cliente com pedidos (por padrão).
- Mantém a **coerência**.

Ações Referenciais

- `ON DELETE CASCADE` — apaga os filhos.
- `ON DELETE SET NULL` — anula a referência.
- `ON DELETE RESTRICT` — bloqueia.
- Definem o comportamento ao excluir/atualizar.

Nomeando a FK

- Dar um **nome** ajuda a gerenciar.
- Ex.: `CONSTRAINT fk_pedido_cliente`.

Note

A **integridade referencial** é o que impede um pedido "órfão", apontando para um cliente que não existe.

Prática

- Crie `Cliente` e `Pedido`.
- Ligue `Pedido.id_cliente` a `Cliente.id`.
- Verifique a FK no `DESCRIBE`.

Resumo da Aula

- **FOREIGN KEY** cria a ligação entre tabelas.
- `REFERENCES` aponta para a chave primária.
- Ações referenciais definem o que fazer ao **excluir**.

Referências

- ROB, P.; CORONEL, C. *Sistemas de Banco de Dados*. Cengage.

Próxima Aula

- **Aula 34:** Criando tabelas e estabelecendo relacionamentos.