Aula 52 — Funções de String e de Data

Banco de Dados

Ricardo Pasquati Pontarolli

Técnico em Redes de Computadores · IFSP Boituva · pasquati@ifsp.edu.br · v9

Objetivos da Aula

- Conhecer **funções de texto**.
- Conhecer **funções de data**.
- Manipular valores nas consultas.

Funções de String

- **UPPER()** / **LOWER()** — maiúsc./minúsc.
- **CONCAT()** — junta textos.
- **LENGTH()** — tamanho.
- **SUBSTRING()** — parte do texto.
- **TRIM()** — remove espaços.

Exemplos de String

```sql
SELECT UPPER(nome) FROM Aluno;
SELECT CONCAT(nome, ' - ', cidade) FROM Aluno;
SELECT LENGTH(nome) FROM Aluno;
```

Funções de Data

- **CURDATE()** — data atual.
- **NOW()** — data e hora.
- **YEAR()**, **MONTH()**, **DAY()**.
- **DATEDIFF()** — diferença de dias.

Exemplos de Data

```sql
SELECT CURDATE();
SELECT YEAR(data_pedido) FROM Pedido;
SELECT DATEDIFF(CURDATE(), data_nasc) FROM Aluno;
```

Calculando Idade

```sql
SELECT nome,
  TIMESTAMPDIFF(YEAR, data_nasc, CURDATE()) AS idade
FROM Aluno;
```

Note

As funções permitem **calcular e formatar** direto na consulta, sem alterar os dados armazenados.

Prática

- Mostre os nomes em **maiúsculas**.
- Calcule a **idade** dos alunos.

Resumo da Aula

- **String:** UPPER, CONCAT, LENGTH...
- **Data:** CURDATE, YEAR, DATEDIFF...
- Enriqueceram as **consultas**.

Referências

- Documentação oficial do MySQL.

Próxima Aula

- **Aula 53:** INSERT — inserindo dados.