Aula 69 — LEFT e RIGHT JOIN

Banco de Dados

Ricardo Pasquati Pontarolli

Técnico em Redes de Computadores · IFSP Boituva · pasquati@ifsp.edu.br · v9

Objetivos da Aula

- Compreender os **outer joins**.
- Usar **LEFT** e **RIGHT JOIN**.
- Identificar registros **sem** correspondência.

O Limite do INNER

- O INNER **descarta** linhas sem par.
- E se quisermos ver clientes **sem** pedidos?
- Precisamos de outro tipo de JOIN.

LEFT JOIN

```sql
SELECT c.nome, p.valor
FROM Cliente c
LEFT JOIN Pedido p ON p.id_cliente = c.id;
```

- **Todos** os clientes aparecem.
- Sem pedido → colunas do pedido ficam **NULL**.



LEFT: tudo de A

RIGHT JOIN

```sql
SELECT c.nome, p.valor
FROM Cliente c
RIGHT JOIN Pedido p ON p.id_cliente = c.id;
```

- **Todos** os pedidos aparecem.
- Mesmo sem cliente correspondente.



RIGHT: tudo de B

O que é NULL aqui

- Quando não há par, as colunas do outro lado vêm **nulas**.
- Serve para **detectar** falta de correspondência.

Encontrar os “sem par”

```sql
SELECT c.nome
FROM Cliente c
LEFT JOIN Pedido p ON p.id_cliente = c.id
WHERE p.id IS NULL;
```

- Clientes que **nunca** compraram.

> **Note**
>
> O padrão `LEFT JOIN ... WHERE ... IS NULL` é a receita clássica para achar “quem **não** tem” correspondência.

Prática

- Liste todos os clientes e seus pedidos.
- Ache clientes **sem** pedidos.

Resumo da Aula

- **LEFT/RIGHT JOIN** mantêm um dos lados **completo**.
- Sem par $\rightarrow$ **NULL**.
- Úteis para achar **registros órfãos**.

Referências

- ROB, P.; CORONEL, C. *Sistemas de Banco de Dados*. Cengage.

Próxima Aula

- **Aula 71:** Subconsultas (subqueries).